

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN
NIT. 91.349.886-9
Régimen Común

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnes para guadaña con soporte posterior integrado para absorcion del peso, sistema de liberacion rapida para mayor seguridad, tipo chaleco. | UNIDAD | 1 | 238.000 |
| 2 | Botas Dieléctricas De Seguridad con puntera en composite o metálica | UNIDAD | 1 | 249.900 |
| 3 | Botas Industriales Pantaneras en pvc caña alta con puntera de seguridad certificada | UNIDAD | 1 | 182.070 |
| 4 | Cadena para motosierra de 38 dientes | UNIDAD | 1 | 177.905 |
| 5 | Cadena para motosierra de 52 dientes | UNIDAD | 1 | 309.400 |
| 6 | Camisa para Hombre Dril Manga Larga con logo instituconal bordado en frente y espalda | UNIDAD | 1 | 127.925 |
| 7 | Gorra con protección de cuello | UNIDAD | 1 | 46.410 |
| 8 | Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, llanta anti pinchazo de goma maciza | UNIDAD | 1 | 502.180 |
| 9 | Casco de seguridad dielectrico tipo 2 para trabajo en alturas con barbuquejo | UNIDAD | 1 | 139.230 |
| 10 | GUANTE DE NITRILO CORTO | UNIDAD | 1 | 26.180 |
| 11 | Cinta Amarilla con franja Negra y la frase "Peligro No Pase" / Ancho de 9 - 10 cms x 100 metros de plastico. | ROLLO | 1 | 38.675 |
| 12 | Cuchillas para Guadañadora / Dimensiones (Largo, Ancho, Alto) 350 x 1.6 x 25.4mm, | UNIDAD | 1 | 22.610 |
| 13 | Manila refia 3mm X1000mts carrete | UNIDAD | 1 | 312.970 |
| 14 | Escobon de cerda gruesa para trabajo pesado | UNIDAD | 1 | 46.410 |
| 15 | Guadañadora de Eje giratorio/ profesional par trabajo pesado / Motor de dos tiempos (2T) / peso entre 7 a 10 kg / Cilindraje 41,5 a 52 c.c / Longitud total entre 1,69 a 2 mt / Capacidad combustible aprox de 1000 ml | UNIDAD | 1 | 4.401.810 |
| 16 | Guantes de Seguridad cuero vaqueta, tipo ingeniero, (PAR) color amarillo sencillo, puño abierto | UNIDAD | 1 | 22.015 |
| 17 | FUNDA PARA MACHETE EN CUERO DE 18" | UNIDAD | 1 | 52.360 |
| 18 | Lima para cadena de motosierra / Rabo de ratón 3/16 (4.8 Mm) | UNIDAD | 1 | 11.305 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Lima para cadena de motosierra / Rabo de ratón 5/32 (4.0 Mm) | UNIDAD | 1 | 11.305 |
| 20 | Lima para cadena de motosierra / Rabo de ratón 7/32 (5.5. mm) | UNIDAD | 1 | 11.305 |
| 21 | Lima Triangular con mango para afilar / 6" | UNIDAD | 1 | 24.395 |
| 22 | Disco para afilar cuchilla de guadaña | UNIDAD | 1 | 59.381 |
| 23 | Llaves bujía copa maquina guadaña de 13*19mm T | UNIDAD | 1 | 45.220 |
| 24 | Lona Tela Verde Cerramiento 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 (aprox). | ROLLO | 1 | 297.500 |
| 25 | Machete Peinilla niquelada y/o en acero inoxidable con cacha fundida o mango plástico negro, Color: Plateado / Largo: 56 cm, Grosor: 18", mango anti deslizable. | UNIDAD | 1 | 47.600 |
| 26 | Oxicloruro de cobre (Cu2(OH)3Cl.) para uso fungicida | KG | 1 | 91.011 |
| 27 | escoba de paja | UNIDAD | 1 | 21.301 |
| 28 | Pantalon confeccionado en tela Jean 14 onz con tres costuras de refuerzo y marado con logos institucionales bordados | UNIDAD | 1 | 101.150 |
| 29 | Peto Delantal en Carnaza, 60 X 90 Cms para corte y poda con guadaña | UNIDAD | 1 | 83.300 |
| 30 | kit de herramientas motocarro 12 piezas | UNIDAD | 1 | 629.510 |
| 31 | Protector Auditivo Siliconado Certificado seguridad, (PAR) | UNIDAD | 1 | 11.305 |
| 32 | Protector Auditivo tipo copa acolchada y diadema ajustable con certificación de seguridad, material ABS y Policarbonato, NRR (aprox) a partir de 28 decibeles. | UNIDAD | 1 | 93.891 |
| 33 | Rastrillo Plastico grande de 26 dientes para trabajo pesado | UNIDAD | 1 | 88.060 |
| 34 | Tijeras corte y poda cesped o setos, a dos manos, hojas en acero, mangos en madera o polietileno, con ancho de corte aprox. o superior entre 17 a 20 cms | UNIDAD | 1 | 132.090 |
| 35 | Carrete de nulon para guadaña de 3,3 mm x 100 mts | UNIDAD | 1 | 108.290 |
| 36 | Tijeras pequeñas para poda by-pass 22.8 cm | UNIDAD | 1 | 104.720 |
| 37 | Yoyo o cabezal para Guadañadora Portátil Ajustable, con Nylon Cortacésped, esparrago ajustable y adaptable a diversos cabezales | UNIDAD | 1 | 124.950 |
| 38 | careta facial protectora para trabajos con guadañadora | UNIDAD | 1 | 98.651 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Cono de Señalización Vial en PVC de 70 cm dos Franjas | UNIDAD | 1 | $ 111.860 |
| 40 | Canilleras de seguridad para guadañar tipo esmad | UNIDAD | 1 | $ 202.300 |
| 41 | Brochas 3 pulgadas | UNIDAD | 1 | $ 22.610 |
| 42 | Cuñete de pintura blanco para cicatrizar | UNIDAD | 1 | $ 600.950 |
| 43 | kit botiquin completo | UNIDAD | 1 | $ 220.150 |
| 44 | Lente De Seguridad Oscuro Uv Certificado Ansi Z87 | UNIDAD | 1 | $ 18.921 |
| 45 | Arnes • Mosqueton EXPERT 3 D las correas de los hombros y las perneras se ajustan de forma independiente, el acolchado estrecho y las correas en las correas de los hombros en el área del cuello, puntos de fijación delanteros y traseros para la detención de caídas según EN 361, el punto de enganche trasero plano no se apoya en la espalda del usuario cuando lleva una mochila o un aparato de respiración, punto de enganche inferior delantero para colocación de descensor o posicionamiento de trabajo según EN 813, 2 puntos de enganche laterales para posicionamiento de trabajo según EN 358, 4 portamateriales trenzados ergonómicos con una capacidad de carga de 5 kg, Puntos de fijación de hombro para rescate en espacios confinados según EN 1497, Peso: 2110 g , carga nominal 150 kg, EN 358 EN 361 EN 813 EN 1497 CE 1019 SINGING ROCK | UNIDAD | 1 | $ 1.844.500 |
| 46 | Petzl ZigZag Plus El Prusik mecánico ZIGZAG permite desplazarse eficazmente en el árbol, conservando la gestualidad propia del sistema clásico de polea Prusik. El encadenamiento de eslabones proporciona precisión y fluidez durante el desplazamiento. La polea, montada sobre rodamiento de bolas estanco, permite recuperar cuerda fácilmente. La construcción de acero aporta una gran durabilidad. Diámetro de cuerda mín.: 11,5 mm Diámetro de cuerda máx.: 13 mm Compatibilidad de la cuerda: cuerda semiestática (EN 1891 tipo A) Carga de utilización máxima: 140 kg Peso: 320 g Certificaciones: CE. Con eslabón giratorio de alto rendimiento para poda | UNIDAD | 1 | $ 3.065.440 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Línea de vida en poliéster **11 mm** con gancho (lock), diseñada para cumplir complejos requisitos impuestos por los trabajos en altura y rescate, en especial la abrasión. EN 1891 LVPT 11-50 | UNIDAD | 1 | $ 654.500 |
| 48 | MOSQUETON ALUMINIO SOSEGA GREEN SAC-2-3 25 25 kN | UNIDAD | 1 | $ 107.100 |
| 49 | Línea de vida en poliéster **11 mm** sin gancho, diseñada para cumplir complejos requisitos impuestos por los trabajos en altura y rescate, en especial la abrasión. EN 1891 LVPT 11-30 | UND | 1 | $ 361.760 |
| 50 | Línea de vida en poliéster **11 mm** sin gancho, diseñada para cumplir complejos requisitos impuestos por los trabajos en altura y rescate, en especial la abrasión. EN 1891 LVPT 11-50 | UND | 1 | $ 535.500 |
| 51 | Línea de vida en poliéster **11 mm** sin gancho, diseñada para cumplir complejos requisitos impuestos por los trabajos en altura y rescate, en especial la abrasión. EN 1891 LVPT 11-20 | UND | 1 | $ 736.610 |
| 52 | ESLINGA POSICIONAMIENTO. Características: aleación de aluminio forjado AL-7075 elemento de amarre para posicionamiento, ajustable, fabricado en cuerda con funda y camisa poliéster, la innovadora estructura de doble camisa evita que se deslice sobre la superficie del cable y camisa protectora para mejor duración o anti desgaste. Utilice mosquetón simétrico para el regulador. Información técnica: longitud 2m. 2,50 m y 3 m. regulable de 1 m a 3 m, regulador de la longitud capacidad de 15 kN y mosquetón de aleación de aluminio capacidad Resistencia mínima a la rotura (fuerza axial) (MBS) de 28 kN, fuerza lateral 8 kN, fuerza con la compuerta abierta 8 kN, cuerda de 12 mm, peso 592 g. CE EN354 Elementos de amarre. CE EN358 Elementos de amarre de sujeción (posicionamiento). | UNIDAD | 1 | $ 331.891 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | CASCO CERRADO . Caraterísticas: Seis puntos de trinquete de sujeción. Carcasa fabricada en ABS & PC de alto impacto. Fácil ajuste lateral. Cómoda banda para el sudor. Ultra ligero y fuerte ABS para la carcasa. La suspensión del trinquete tamaño de 53-63 cm. Espuma de EPS que lo convierte es un elemento de seguridad para actividades de montaña, rescate, industria, deporte y trepa de árboles. Desmontable para realizar inspección mínima anual. Barboquejo graduable de alta resistencia para no perder el casco en un accidente, clip (abierto/cerrado) de baja capacidad para evitar el estrangulamiento por un enganche accidental. Información técnica: Con pantalla o visor que cumplan norma ANSI Z 87.1 + .EN 16321 C 1-M. Facil de adaptarle: linterna con banda y orejeras de protección. Certificaciones CE, EN 397:2012 + A1 :2012/ ANSI Z89.1:2014 Type II Class E y G. | UNIDAD | 1 | $ 546.210 |
| 54 | Jet hondilla. Utilizado para instalar el punto de anclaje en la parte alta del árbol, se utiliza conjuntamente con el JINGLE II • Peso: 350 g • Color rojo para mejor visibilidad SINGING ROCK | UNIDAD | 1 | $ 272.510 |
| 55 | Hilo Hondilla TENDON 3 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | 1 | $ 571.200 |
| 56 | Podadora para trabajo en altuea uso profesional,minimo 31cc, 1,05kw | UNIDAD | 1 | 5.926.200 |
| **SUBTOTAL** | | | | 25.222.502 |