

CONTADORES INICIALES 28 FEBRERO 2025 A 28 DE MARZO 2025- ALCALDIA DE CHIQUINQUIRÁ											
EQUIPO						IMPRESIÓN			ESCÁNER		
No.	PLACA	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	28-feb	28-mar	DIFERENCIA	28-feb	28-mar	DIFERENCIA
1	208	KYOCERA	M3655IDN	R4P1787811	CONTRATACIONES	103104	107709	4605	19535	28809	9274
2	202	KYOCERA	M3655IDN	R4P1787815	SISBEN	70870	72507	1637	14102	14191	89
3	207	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43760	PASILLO PISO 4	96093	100853	4760	4139	7299	3160
4	210	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917070	DESPACHO	101083	102296	1213	20806	21583	777
5	201	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606202	FAMILIAS EN ACCIÓN	98406	98506	100	34997	35018	21
6	206	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43763	HACIENDA 2	95237	101167	5930	7554	10064	2510
7	203	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917075	HACIENDA 1	106172	110997	4825	9064	10917	1853
8	204	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917073	INSPECCIÓN DE POLICIA B	115532	119402	3870	26858	29354	2496
9	209	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606219	SECRETARIA GENERAL	88446	90109	1663	8514	9384	870
10	205	KYOCERA	M3655IDN	R4P1273423	CATASTRO	94119	98778	4659	14195	17711	3516
11	211	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606223	CORRESPONDENCIA	50151	51431	1280	32176	32288	112
12	212	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917034	TALENTO HUMANO	63673	68418	4745	11926	14360	2434
13	213	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43750	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN	193480	195423	1943	73034	74178	1144
14	214	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917042	PLANEACIÓN	47215	48541	1326	10689	11668	979
15	215	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917045	DIRECCIÓN SALUD	63421	67960	4539	18742	20926	2184
16	216	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917051	SECRETARIA DE GOBIERNO	137258	139883	2625	38549	40576	2027
17	217	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917052	COMISARIA DE FAMILIA	216307	225870	9563	77799	92280	14481
18	218	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917187	JURÍDICA	66417	68902	2485	145284	145656	372
19	219	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917199	GRUPO POBLACIONAL	154558	158014	3456	7880	9315	1435
20	220	KYOCERA	M3655IDN	R4P9736517	INSPECCIÓN DE POLICIA A	79281	82738	3457	6891	8213	1322
21	221	KYOCERA	M2135	VC57X01621	HACIENDA 3	63739	64557	818	37365	37366	1
22	222	KYOCERA	M2040	VR97208703	DRA. BEATRIZ	111865	112465	600	71826	71845	19
23	223	KYOCERA	M2040	VR98X47769	TESORERIA 2	333995	337315	3320	37074	37074	0
24	224	KYOCERA	M2040	VR97411723	CENTRO DE ACOPIO	198299	199129	830	9055	9107	52
25	225	KYOCERA	M2640	VRA0Z19401	TESORERIA 1	83326	85198	1872	17486	17522	36
26	226	RICOH	MP C3503	E166M600044	DESPACHO - COLOR	396	782	386	1	1	0
					DESPACHO - B/N	242	592	350	1	1	
27	227	RICOH	MP C3503	E165MA10225	ALMACEN - COLOR	2373	3866	1493	80	143	7993
					ALMACEN - B/N	3571	6320	2749	2553	7850	
28	228	KYOCERA	M2035	LZK4Y24525	UMATA	115244	116857	1613	60507	64118	3611
29	229	KYOCERA	M2035	LZK4Y24410	BACKUP	0	0	0			0
30	233	KYOCERA	8001	L8T3Y00365	ARCHIVO	4940587	4941455	868	5282085	5282085	0
								83580			62768
								\$ 4.095.420,00			\$ 1.318.128,00
								TOTAL:	\$ 5.413.548,00		



KYOTECH DOCUMENT SOLUTIONS SAS
FORMATO RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA V.1

CLIENTE:

Alcaldía Chiquinquira

TECNICO:

No	ÁREA	DATOS DEL EQUIPO MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FECHA	FIRMA
1	General	SE REALIZA REVISIÓN	de los equipos Revisados	21/03/25	[Signature]
2	General	SE REALIZA REVISIÓN	Todos los equipos	28/3/25	[Signature]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

SERGIO
PINEDA RODRÍGUEZ
ECONOMISTA

ESCUELA
DE INGENIERIA
JULIO GARCIA
UNIVERSIDAD

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Planeación



R4P8917042

03/28/2025 11:49

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD73D

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.4.66
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.4.254

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d73d/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d73d/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	3454			
Impresora	45087			
FAX	0			
Total	48541			
Tamaño papel				
A4	2			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	0			
Letter	48539			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	0			
Páginas escaneadas				
Copia	2150			
FAX	4129			
Otro	5389			
Total	11668			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10100	38441	6	0	48535

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Asesoría jurídica



R4P8917187

03/28/2025 09:58

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD667

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: 10.10.4.20
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.4.20

IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX: The Children's Clinic Pet
rkort
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia 20718
Impresora 48151
FAX 33
Total 68902

Tamaño papel
A4 0
B5 0
A5 0
Folio 31
Legal 676
Letter 68121
Statement 0
Banner 1 0
Otro1 0
Otro2 74


Páginas escaneadas
Copia 6752
FAX 137969
Otro 935
Total 145656

Dúplex 19426 Simplex 49476 2 en 1 8 4 en 1 0 1 en 1 68894

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2035dn



Umata

Versión del firmware 2PK_2000.E05.101 2018.02.21

03/28/2025 12:04
[2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
Sueño: 60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Procesador del documento: Instalar
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
Card Authentication (B): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM39FA7D

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.3.69
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 32 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 45423
Impresora 71434
Total 116857


Tamaño papel

A4 5
B5 0
A5 0
Folio 24
Legal 329
Letter 116497
Statement 0
Otro1 0
Otro2 2

Páginas escaneadas

Copia 28352
Otro 35766
Total 64118

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

SALUD



R4P8917045

03/28/2025 11:57

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD71A

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.3.150
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d71a/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d71a/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	16043
Impresora	51637
FAX	280
Total	67960
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	56
Letter	67850
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	54
Páginas escaneadas	
Copia	4601
FAX	1229
Otro	15096
Total	20926
Dúplex	21096
Simplex	46864
2 en 1	1
4 en 1	13
1 en 1	67946

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



Edición

R4P9X43750

03/28/2025 10:07

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM90E523

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.3.30
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.3.254

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e523/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe90:e523/64

Configuración TRABAJO

Nombre trabajo:

BeavertonFr
ontdoc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	16369
Impresora	179051
FAX	3
Total	195423

Tamaño papel	
A4	280
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	43
Letter	194954
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	146


Páginas escaneadas	
Copia	8474
FAX	36272
Otro	29432
Total	74178

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
63897	131526	21	0	195402

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



secretaría de

Gubiamto

R4P8917051

03/28/2025 12:18

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD61E

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.3.55
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.3.254

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d61e/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d61e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	25467
Impresora	114416
FAX	0
Total	139883
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	5
Letter	139281
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	597
Páginas escaneadas	
Copia	8107
FAX	25766
Otro	6703
Total	40576
Dúplex	38724
Simplex	101159
2 en 1	18
4 en 1	0
1 en 1	139865

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



Corros Pencilcure

R4P8606223

28/03/2025 15:11

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM691246

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.1.5
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.1.254

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 300x300dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	29096
Impresora	22329
FAX	6
Total	51431
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	12
Letter	50685
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	734
Páginas escaneadas	
Copia	6366
FAX	25914
Otro	8
Total	32288
Dúplex	11704
Simplex	39727
2 en 1	7
4 en 1	0
1 en 1	51424

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Sisban



R4P1787815


03/28/2025 12:14

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
Configuración de grupo
Ninguna
Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
EcoPrint
Estado: Desactivar
Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar
Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar
Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMC52BC3
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: 192.168.1.27
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.1.1
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
Nombre trabajo: doc
Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB
Emulación
Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes
Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto
Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar
Configuración de FAX
Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:
Contadores
Copia 10499
Impresora 62008
FAX 0
Total 72507
Tamaño papel
A4 0
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 0
Letter 72507
Statement 0
Banner 1 0
Otro1 0
Otro2 0
Páginas escaneadas
Copia 4431
FAX 4659
Otro 5101
Total 14191
Dúplex 2432 Simplex 70075 2 en 1 13 4 en 1 0 1 en 1 72494
Borrado de datos
Resultado:--
Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

Versión del firmware 2S5_2000.002.701 2021.07.14



VRA0Z19401

03/28/2025 12:05

[2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.002.701]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: ISE160

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJO

Nombre trabajo:

Scann

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x400dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local:
Conf línea FAX: Tono (DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	11300
Impresora	73898
FAX	0
Total	85198
Tamaño papel	
A4	6093
B5	11
A5	15912
Folio	0
Legal	160
Letter	62815
Statement	0
Otro1	34
Otro2	173
Páginas escaneadas	
Copia	6376
FAX	0
Otro	11146
Total	17522
Dúplex	5545
Simplex	79653
2 en 1	2
4 en 1	0
1 en 1	85196

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18



VR98X47769

03/28/2025 12:24

[2S0_1000.005.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM78004F

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJO

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 37008
Impresora 300307
Total 337315

Tamaño papel

A4 940
B5 2
A5 31
Folio 196
Legal 32412
Letter 294101
Statement 27
Otro1 9190
Otro2 416

Páginas escaneadas


Copia 19080
Otro 17994
Total 37074

Dúplex 23118 Simplex 314197 2 en 1 30 4 en 1 12 1 en 1 337273

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

CA tus tra



R4P1273423

03/28/2025 13:37

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Sobre #9/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo fino1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMC13589

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.1.20
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fecl:3589/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fecl:3589/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:


Contadores

Copia	8801			
Impresora	89977			
FAX	0			
Total	98778			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	0			
Legal	526			
Letter	98252			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	0			
Páginas escaneadas				
Copia	3503			
FAX	0			
Otro	14208			
Total	17711			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4208	94570	5	0	98773

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Haciendo Puerto KYOCERA

R4P8917075

03/28/2025 12:37

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD762

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.2.200
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d762/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d762/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:


Contadores

Copia	19475
Impresora	91522
FAX	0
Total	110997
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	1
Legal	69
Letter	110887
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	40
Páginas escaneadas	
Copia	6416
FAX	50
Otro	4451
Total	10917
Dúplex	19694
Simplex	91303
2 en 1	3
4 en 1	0
1 en 1	110994

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]



VR97208703

03/28/2025 12:27

Hacienda OFI

Doc. beateiz

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM3276BF

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJO

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 104163
Impresora 8302

Total 112465

Tamaño papel

A4 34
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 2062
Letter 95751
Statement 12
Otro1 14542
Otro2 64

Páginas escaneadas

Copia 61519
Otro 10326


Total 71845

Dúplex 15335 Simplex 97130 2 en 1 159 4 en 1 0 1 en 1 112306

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Hacienda Pared.



R4P9X43763

03/28/2025 12:23

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM90E413

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.2.59
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e413/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe90:e413/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	8793
Impresora	92374
FAX	0
Total	101167

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	101154
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	13

Páginas escaneadas


Copia	5487
FAX	84
Otro	4493
Total	10064

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
17354	83813	12	0	101155

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2135dn

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07

Hacienda mesa



VC57X01621

03/28/2025 12:28

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: 2PISOEXTERNA

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	14180
Impresora	50377
Total	64557

Tamaño papel

A4	108
B5	0
A5	3
Folio	94
Legal	822
Letter	63177
Statement	5
Otro1	142
Otro2	206

Páginas escaneadas

Copia	6799
Otro	30567
Total	37366

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7521	57036	1127	0	63430

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn



Familias en acción

R4P8606202

03/28/2025 09:54

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM691354

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.2.72
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe69:1354/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe69:1354/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono (DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	24348
Impresora	74152
FAX	6
Total	98506

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	98506
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0

Páginas escaneadas


Copia	8332
FAX	26625
Otro	61
Total	35018

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7789	90717	1	0	98505

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



Grupo Poblacionel.

R4P8917199

03/28/2025 09:25

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Sobre
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BDC33

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.2.70
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.2.254

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MAX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	23914
Impresora	134100
FAX	0
Total	158014
Tamaño papel	
A4	1
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	13
Letter	157966
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	34
Páginas escaneadas	
Copia	7188
FAX	43
Otro	2084
Total	9315
Dúplex	13663
Simplex	144351
2 en 1	2
4 en 1	0
1 en 1	158012

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn



inspección 1

C. Convienciones

R4P9736517

03/28/2025 14:08

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2TG_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMAC747

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.128.251
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.128.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJO

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	8088
Impresora	74623
FAX	27
Total	82738

Tamaño papel

A4	100
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	226
Letter	80087
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	2325

Páginas escaneadas


Copia	4980
FAX	877
Otro	2356
Total	8213

Dúplex	5099	Simplex	77639	2 en 1	202	4 en 1	0	1 en 1	82536
--------	------	---------	-------	--------	-----	--------	---	--------	-------

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



Comisaría

C. Comisaría R4P8917052
03/28/2025 14:16
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD622

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.128.40
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.128.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:d622/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1 0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:


Contadores

Copia	43657			
Impresora	182213			
FAX	0			
Total	225870			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	224			
Legal	25			
Letter	225604			
Statement	0			
Banner 1	0			
Otro1	0			
Otro2	17			
Páginas escaneadas				
Copia	15560			
FAX	46475			
Otro	30245			
Total	92280			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
47900	177970	14	0	225856

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

TASKalfa 8001i



Archivo

03/28/2025 15:54

Versión del firmware 2N7_2000.007.451 2020.03.17

[2N7_1000.009.001] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.007.405]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: ---/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 3: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 4: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Cable USB: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Depósito lateral: No instalar
Finalizador: 4000-Finisher
Document Guard(B): No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Internet FAX Kit(A): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
UG-34: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMB17F05
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.1.7
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.1.1
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño total: 3.0 GB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 300x300dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto (Revista)
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 152320
Impresora 4789135
FAX 0

Total 4941455

Tamaño papel

A3 0
B4 0
A4 3158
B5 0
A5 0
Folio 0
Ledger 0
Legal 409
Letter 4879712
Statement 5
Banner 1 0
Banner 2 0
Otro1 76
Otro2 58095

Páginas escaneadas

Copia 92111
FAX 0
Otro 5189974


Total 5282085

Dúplex 4428833 Simplex 512622 2 en 1 676 4 en 1 26 1 en 1 4940753

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



ZAMIR Perez

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

contrataciones



R4P1787811

03/28/2025 12:39

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: A5-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Desactivar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMC52B8D

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: 10.10.4.49
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Apagado

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	10984
Impresora	96725
FAX	0

Total 107709

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	85
Letter	107554
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	70

Páginas escaneadas

Copia	3291
FAX	4942
Otro	20576


Total 28809

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
13613	94096	405	4	107300

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



Des Pacho

R4P8917070

03/28/2025 11:58

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD778

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.154
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:d778/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automatico)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:

Contadores

Copia	10448
Impresora	91108
FAX	740
Total	102296

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	157
Letter	102124
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	15

Páginas escaneadas


Copia	4483
FAX	792
Otro	16308
Total	21583

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
44232	58064	13	0	102283

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner





Please send FAX from this edge.

Almacén General

Page Counter

Serial No.: E165MA10225

Data of Today: Mar. 28,2025 12:27 PM

Copier:Color	153
Copier:B & W	3929
Printer:Color	3713
Printer:B & W	2391
Color Total	3866
B & W Total	6320



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: E165MA10225

Data of Today: Mar. 28,2025 12:27 PM

Send Total Counter:Color	143
Send Total Counter:B & W	7850
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Color	143
Scan Send Counter:B & W	7850

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Impresora 4to Piso
Pasillo



R4P9X43760

03/28/2025 11:46

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Executive/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM90E41E

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.4.150
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e41e/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe90:e41e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MAX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	7060
Impresora	93793
FAX	0
Total	100853
Tamaño papel	
A4	16
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	338
Letter	99957
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	538
Páginas escaneadas	
Copia	4015
FAX	176
Otro	3108
Total	7299
Dúplex	9964
Simplex	90889
2 en 1	21
4 en 1	0
1 en 1	100832

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner





DesPacha


Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E166M600044

Data of Today: Mar. 28,2025 04:48 PM

Copier:Color	63
Copier:B & W	342
Printer:Color	719
Printer:B & W	250
Color Total	782
B & W Total	592



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: E166M600044

Data of Today: Mar. 28,2025 04:46 PM

Send Total Counter:Color	0
Send Total Counter:B & W	1
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Color	0
Scan Send Counter:B & W	1

Please FAX to ...

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Talento Humano



R4P8917034

03/28/2025 11:42

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Rugoso
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Reciclado

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD7EA
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.4.29
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.4.254

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d7ea/64
::/0
::/0
::/0
::/0
LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6b:d7ea/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:


Contadores

Copia	13628
Impresora	51804
FAX	2986
Total	68418
Tamaño papel	
A4	9
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	536
Letter	67383
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	490
Páginas escaneadas	
Copia	5801
FAX	1749
Otro	6810
Total	14360
Dúplex	22960
Simplex	45458
2 en 1	6
4 en 1	0
1 en 1	68412

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Secretario General



R4P8606219

03/28/2025 09:43

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6913C9
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: 10.10.4.55
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.4.254
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:

Contadores

Copia	26506
Impresora	63603
FAX	0
Total	90109
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	90105
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	4
Páginas escaneadas	
Copia	5879
FAX	14
Otro	3491
Total	9384
Dúplex	18433
Simplex	71676
2 en 1	38
4 en 1	251
1 en 1	89820

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07

Centro de acopio



VR97411723

03/28/2025 16:28

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Bond
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM33A974

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.1.27
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.1.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe33:a974/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	1443			
Impresora	197686			
Total	199129			
Tamaño papel				
A4	0			
B5	0			
A5	0			
Folio	6			
Legal	714			
Letter	184567			
Statement	0			
Otro1	1912			
Otro2	11930			
Páginas escaneadas				
Copia	1269			
Otro	7838			
Total	9107			
Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15596	183533	3	0	199126

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Handwritten signature and date: 04/30/24