ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de lámina para piso en superboard 20 mm	**UNIDAD**	M2	**ITEM**	**SIN ITEM**

MATERIALES				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
Lamina superboard 20 mm 1.22 x 2.44	und	0,34	$ 187.900,00	$ 63.100
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	4,00	$ 86,00	$ 344
DISCO PARA PULIDORA 4"	UND	0,043	$ 30.000,00	$ 1.290
	SUBTOTAL MATERIALES			**$ 64.734**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
PULIDORA	hr	0,10	$ 4.200,00	$ 420
HERRAMIENTA MENOR	hr	2,00	$ 890,00	$ 1.780
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			**$ 2.200**
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
Trasiego	hr	1,00	$ 12.031,25	$ 12.031
Transporte	vj	0,0500	$ 210.000,00	$ 10.500
Retiro	vj	0,1300	$ 350.000,00	$ 45.500
	SUBTOTAL TRANSPORTE			**$ 68.031**
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,95	$ 29.531,25	$ 31.086
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			**$ 31.086**
PRECIO UNITARIO		**$**		**166.051,00**

GILVERT ORLANDO PARRA VELANDIA
C.C 80.729.435
Representante Legal
TEXVN-ARQ S.A.S
NIT: 900.634.286-5

Guardar en Mis listas

Eterboard

Placa Fibrocemento 20mm 244x122cm 88.71kg aprox.

Código 21447

0.0 (0)

$187.900 und

$63.117,23 metro cuadrado.

− 1 +

Agregar al carro

Especificaciones principales

- Peso : 88.71kg
- Tipo : Placas de Fibrocemento
- Medidas : 244x122cm
- Resistencia : Si requiere transformar o cortar productos de fibrocemento, hágalo en una zona abierta y bien ventilada. Humedezca previamente las áreas de corte para evitar la generación de polvo. Para todo proceso de corte, es obligatorio el uso de gafas de protección. Mientras esté cortando utilice elementos de protección respiratoria con filtro para material particulado de 100% de eficiencia. Se debe cumplir la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas.
- Características : Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra,

Descripción