ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

1. ITEM No	**NP-64**	**Cortina enrollable En lona impermeable Con protección Uv suministro e instalación**
3. UNIDAD DE MEDIDA		**M2**

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de cortina enrollable con argollas laterales y fijación superior a estructura metálica .

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – CORTINA TIPO LONA PARA PARQUEADEROS

1. Aplicación del producto

Cortina tipo lona diseñada para uso exterior en parqueaderos, áreas de carga, bodegas o espacios abiertos que requieren control solar, privacidad y protección parcial contra la lluvia y el polvo. Ideal para espacios que necesitan cobertura práctica y resistente.

2. Material del tejido

- **Tipo de tela:** Blackout de uso exterior tipo lona
- **Composición:** 65% PVC / 35% Fibra de Vidrio
- **Opacidad:** 100% (Blackout total)
- **Bloqueo UV:** Aprox. 99%
- **Grosor:** 0.34 mm
- **Peso:** 460 g/m²
- **Retardante al fuego:** Cumple con NFPA 701:2015
- **Propiedades adicionales:** Libre de plomo y asbesto

3. Dimensiones estándar

- **Anchos disponibles:** 2.50 m y 1.83 m según color
- **Largo del rollo:** 30 m
- Confección a medida según dimensiones del espacio

4. Sistema de operación

- Enrollable manual con sistema de polea o cordón
- Fijación superior mediante tubo metálico estructural (acero o aluminio)
- Instalación con **argollas metálicas** en la parte superior, que permiten el deslizamiento sobre varilla o cable de acero

5. Instalación

- Fijación superior en techo o estructura metálica
- Requiere punto de anclaje firme para asegurar el funcionamiento
- Se puede recoger de forma manual enrollándola hacia arriba y asegurándola con amarres

6. Recomendaciones de uso

- Recomendado para lugares con exposición directa a sol y polvo
- No debe mantenerse extendida durante lluvias o vientos fuertes para prolongar su vida útil
- No apta para cierre hermético ni contención de líquidos

7. Limpieza y mantenimiento

- Limpieza periódica con plumero o aspiradora
- Para limpieza profunda, utilizar esponja suave y agua jabonosa
- No usar productos químicos agresivos ni blanqueadores
- No lavar a máquina ni exponer directamente al sol para secado

8. Garantía del tejido

- **Duración:** 5 años
- **Cubre:** Decoloración prematura y defectos visibles del material
- **No cubre:** Daños por mal uso, exposición prolongada a humedad extrema, limpieza inadecuada, cortes o perforaciones accidentales

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

- N/A

7. ENSAYOS A REALIZAR

- N/A

8. MATERIALES:

- Cortina enrollable
- Anclaje superior
- Argollas laterales

9. EQUIPO

- N/A

10. MATERIALES- DESPERDICIOS	**11. MANO DE OBRA**	**12. EQUIPO Y HERRAMINETA**	**13.TRANSPORTE SOBRANTES**
Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos
_X_ **Si** __ **No** __**N.A**	_X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	_X_ **Si** __ **No** __ **N.A**	__X **Si** __ **No** __ **N.A**

14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

- NO PREVISTOS

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONTRATISTA
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
INTERVENTOR
2L PROYECTOS SAS BIC