



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN A TODO
COSTO Y CERTIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PARA
LAS BÁSCULAS FIJAS Y MÓVILES DE CARGA DE LAS
AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE
MILITAR.”**

Bogotá D.C. marzo de 2025

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR Y DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO	
BÁSCULAS DIGITALES FIJAS.	
Denominación	<p>Mantenimiento, reparación y certificación a todo costo para tres (03) básculas fijas usadas en el proceso de despacho de aeronaves en CATAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> Una (01) báscula digital de cinco (05) TON Marca LEXUS modelo PSL plataforma multicelda. Una (01) báscula de diez (10) TON Marca BBG + INDUSTRY 20. Una (01) báscula de tres (03) TON Marca LEXUS Modelo MATRIX.
Especificación Técnica y de calidad	<p>Marca LEXUS modelo PSL de 05 TON (01) plataforma multicelda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste y verificación de EPSO con masas PATRON. Limpieza y trabajo anticorrosión general. Testeo de vida útil y correcto funcionamiento de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baterías. ✓ Teclado. ✓ Display. ✓ Cableado general. ✓ 04 celdas de carga tipo SHB. Certificación ONAC. Cambio y/o mantenimiento de soportes. (patas niveladoras) Cambio de pintura general de la báscula. (pintura electrostática). De requerirse, cambio celdas de carga por mal funcionamiento. Adecuación de canaletas para protección del cableado. Asegurar barra de protección en acero, para las celdas de carga de la báscula, con chazos expansivos de un adecuado calibre Reubicación y pintura soporte metálico para cuidado y preservación del display de la báscula.
	<p>Marca BBG + INDUSTRY 20 de 10 TON</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste y verificación de EPSO con masas PATRON. Limpieza y trabajo anticorrosión general. Testeo de vida útil y correcto funcionamiento de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baterías. ✓ Teclado. ✓ Display. ✓ Cableado general. ✓ 04 celdas de carga tipo SHB. Certificación ONAC. Cambio y/o mantenimiento de soportes. (patas niveladoras). Cambio de pintura general de la báscula. (pintura electrostática) De requerirse, cambio celdas de carga por mal funcionamiento. Adecuación de canaletas para protección del cableado. Adecuación e instalación de soporte metálico para cuidado y preservación del display de la báscula. Configuración del sistema para ver el peso en libras y kilos
	<p>Marca LEXUS Modelo MATRIX de 3 TON (01):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste y verificación de EPSO con masas PATRON. Limpieza y trabajo anticorrosión general. Testeo de vida útil y correcto funcionamiento de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baterías. ✓ Teclado. ✓ Display. ✓ Cableado general.

	<div>✓ 04 celdas de carga tipo SHB.</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Certificación ONAC.• Cambio de cable de poder a indicador.• Cambio de cableado a celdas de carga.• Cambio de pintura general de la báscula. (pintura electrostática).• De requerirse, cambio celdas de carga por malfuncionamiento.• Adecuación de canaletas para protección del cableado.</div>
Medidas	<div>Marca LEXUS modelo PSL de 05 TON: Báscula de 2m X 2m</div> <div>Marca BBG + INDUSTRY 20 de 10 TON: Báscula de 2m X 2m</div> <div>Marca LEXUS Modelo MATRIX de 03 TON (01): Báscula de 1.5m X 1.5m</div>
Especificaciones técnicas fabricante:	<div>Báscula Marca LEXUS modelo PSL plataforma multicelda de 05 TON:</div> <div></div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">• Plataforma para trabajo pesado.• 4 celdas de carga tipo SHB.• Pintura electrostática de alta durabilidad.• Patas niveladoras actualizables.• Uso industrial.</div>

Especificaciones técnicas:

Modelo	HD1010	HD1212	HD1515	HD2020	HD2030
Capacidad	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10000 kg
División	200 g	500 g	1 kg	1 kg	2 kg
Escala de verificación	500 g	1 kg	2kg	2 kg	5 kg
Numero de celdas	4				
Capacidad celda de carga	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	5000 kg
Modelo celda de carga	SHB-MA-HL				
Marca celdas de carga	TRUMAX				
Material	Estructura tubular de acero con pintura electrostática.				
Calibre lamina	5 mm			7 mm ≈ 1/4"	
Caja de empalme	Plástica modelo PT-04				
Dimensiones plataforma	100x100x7 cm	120x120x7 cm	150x150x9 cm	200x200x10 cm	200x300x13 cm
Dimensiones del empaque	101x101x8 cm	120x120x9 cm	151x151x9 cm	202x202x12cm	201x302x15 cm
Peso Bruto	48 kg	81 kg	111 kg	250 kg	600 kg

Marca BBG REF. BP + INDUSTRY 20 de 10 TON



- Línea BP-AZUL(Industrial) Placa superior en lámina de alfajor.
- Instaladas 4 celdas tipo shearbeam.
- Caja de empalme hermética sellada.
- Excelentes terminado en pintura horneable.
- Estructura robusta acero.
- Indicador INDUSTRY.
- Puerto RS-232 comunicación a PC.
- Carcasa metálica.
- Soporte para fijar a la pared.
- Certificable cumple, con normas de metrología.

BP-2		Medidas: 2 x 2 metros			
		Capacidades: <ul style="list-style-type: none">• 3 TON - d=1000g• 5 TON - d=2000g			
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
		Referencia			
		Clase			
		Altura del equipo (varía dependiendo de las patas niveladoras)			
		Medidas de la plataforma			
		Capacidad			
		División de escala (d=) *			
		Escala de verificación			
Mínimo					
Tara máxima					
Temperatura de operación					
Unidades de peso					
Carcasa					
Display					
Tipo de teclado					
Corriente eléctrica					
Adaptación					
Ajuste de peso					
Accesorios					
Peso neto					
Peso con empaque					
dimensión empaque indicador					
BP					
III (media)					
10-16 cm	10-16 cm	11-17 cm	11-17 cm		
1 x 1 m	1,2 x 1,2 m	1,5 x 1,5 m	2 x 2 m		
1 / 2 Ton	2 / 3 Ton	3 / 5 Ton			
200 / 500 g	500 / 1000 g	1000 / 2000 g			
400 / 1000 g	1000 / 2000 g	2000 / 4000 g			
4 / 10 kg	10 / 20 kg	20 / 40 kg			
100 por sustracción					
0 – 40 °C					
Kg					
Fabricación robusta de acero en alfajor, indicador en carcasa metálica, soporte en acero					
LED					
Membrana					
110 v 60 Hz					
9 v x 1,2 A					
Digital externa					
Soporte para pared, adaptador, conectores (RS-232, 5 pines)					
60 kg	86 kg	157 kg	292 kg		
64 kg	90 kg	160 kg	295 kg		
27 x 25 x 18 cm					

01 Marca LEXUS Modelo MATRIX de 03 TON:





- Plataforma para trabajo pesado.
- 4 celdas de carga tipo SHB.
- Pintura electrostática de alta durabilidad.
- Patas niveladoras actualizables.
- Uso industrial.

Usos	Pesaje de cargas para el despacho de aeronaves en CATAM
Licencias y/o manuales correspondientes	Manuales del fabricante para basculas fijas y basculas móviles.
Otras especificaciones	Se realizará un solo mantenimiento y reparación a todo costo por bascula al año, dividido en una entrega por semestre, donde deben quedar certificadas.
BÁSCULAS DIGITALES MÓVILES.	
Denominación	Mantenimiento, preservación, reparación y certificación a todo costo para trece (13) básculas portátiles inalámbricas de 400 KG usadas en las aeronaves del CATAM. <ul style="list-style-type: none">• Trece (13) básculas de 400 KG. Mantenimiento, preservación, reparación y certificación a todo costo para DOS (02) básculas portátiles INTERCOMP MODEL MH-300A / PT300 20.000 lbs usadas en las aeronaves del CATAM.

	<ul style="list-style-type: none">Nueve (02) básculas de 20.000 lbs.								
Especificación Técnica y de calidad	<p>Básculas portátiles INTERCOMP MODEL MH-300A / PT300 20.000 lbs</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste y verificación de EPSO con masas PATRON.Limpieza y control anticorrosión general.Verificación eléctrica interna, mantenimiento y/o cambio de tarjetas, si es requerido.Testeo de vida útil y correcto funcionamiento de:<ul style="list-style-type: none">✓ Baterías.✓ Teclado.✓ Display.Certificación ONACCambio de display si es requerido.Cambio de pintura general. (Pintura Electrostática).Mantenimiento estructural general.Cambio de tornillería si es requerido.Cambio de acrílicos, tornillería y adecuación de protección metálicas para 02 basculas.Suministrar 36 pilas AA recargables 240 V.02 cargadores de pilas AA 240 V.Actualización del sistema INTERCOM para conexión de 4 basculas. <hr/> <p>Básculas portátiles inalámbricas de 400 KG</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste y verificación de EPSO con masas PATRON.Limpieza y control anticorrosión general.Verificación eléctrica interna, mantenimiento y/o cambio de tarjetas, si es requerido.Testeo de vida útil y correcto funcionamiento de:<ul style="list-style-type: none">✓ Baterías.✓ Teclado.✓ Display.Certificación ONACCambio de display si es requerido.Mantenimiento estructural general.Verificación y mantenimiento sistema inalámbrico.Cambio de protectores para display.Cambio de antideslizante completo en la superficie superior <p>NOTA: En el caso de haber lugar a que el costo estimado de mantenimiento y/o reparación superase el costo adquisitivo del activo fijo, el contratista tendrá la potestad de reponer el inventario por uno totalmente nuevo, siempre y cuando, este sea el mismo modelo y cumpla con todas las especificaciones técnicas relacionadas.</p>								
Medidas	<p>Básculas portátiles INTERCOMP MODEL MH-300A / PT300 20.000 lbs</p> <p>Physical</p> <table><tr><td>Dimensions (PT300):</td><td>Overall: 3 x 16 x 20 in. / 76 x 406 x 508 mm Pad: 12 x 12 in. / 305 x 305 mm</td></tr><tr><td>Weight (PT300):</td><td>37 lb / 16.8 kg</td></tr><tr><td>Dimensions (PT300DW):</td><td>Overall: 3 x 26 x 20 in. / 76 x 660 x 508 mm Pad: 22 x 14 in. / 559 x 356 mm</td></tr><tr><td>Weight (PT300DW):</td><td>49 lb / 22 kg</td></tr></table> <p>Básculas portátiles inalámbricas de 400 KG</p> <p>Largo 52 cm x Ancho 42 cm</p>	Dimensions (PT300):	Overall: 3 x 16 x 20 in. / 76 x 406 x 508 mm Pad: 12 x 12 in. / 305 x 305 mm	Weight (PT300):	37 lb / 16.8 kg	Dimensions (PT300DW):	Overall: 3 x 26 x 20 in. / 76 x 660 x 508 mm Pad: 22 x 14 in. / 559 x 356 mm	Weight (PT300DW):	49 lb / 22 kg
Dimensions (PT300):	Overall: 3 x 16 x 20 in. / 76 x 406 x 508 mm Pad: 12 x 12 in. / 305 x 305 mm								
Weight (PT300):	37 lb / 16.8 kg								
Dimensions (PT300DW):	Overall: 3 x 26 x 20 in. / 76 x 660 x 508 mm Pad: 22 x 14 in. / 559 x 356 mm								
Weight (PT300DW):	49 lb / 22 kg								
Modelos, estilos, formas,	Según especificaciones modelos y/o fabricante.								
Orígenes, fabricantes, marcas	<p>Básculas portátiles INTERCOMP MODEL MH-300A / PT300 20.000 lbs</p> <ul style="list-style-type: none">Nueve (02) básculas modelo MH300 / PT300 con capacidad para 20.000 LBS, display digital, configuración de medidas de peso entre LBS/KG. Alimentación con baterías tipo AA de 0.9 a 1.5 V								



Controls

General	On/Off, Print/Accumulate, Local/Total, Zero
Display	5 1/2 digit, 1 inch liquid crystal display (LCD), with automatic back lighting.
Indicators:	local weight, total weight, accumulated total weight

Electrical

Power source required	5 - 15 VDC, 120 VAC, optional 240 VAC.
Charging Voltage	10 - 15 V DC.
Batteries	4-AA size NiCd, NiMH, or alkaline cells.
Charging Current	50 mA.
Charging Time	16 hours if the batteries are discharged.
Battery endurance	Radio off: 400 hours with alkaline or NiMH 150 hours of continuous use with Ni-Cads Radio on: 300 hours with alkaline or NiMH 125 hours of continuous use with Ni-Cads NOTE: For special setups that require a scale wireless 'host', that scale's battery life is 40 hours (alkaline).
Filtering	Adjustable averaging up to 30 seconds.
Auto-Zero	Satisfies all HB-44 requirements.

Performance

Speed	4 display updates per second
Accuracy	$\pm 1\%$ of reading or $\pm$ display graduation, whichever is greater.
Calibration interval	Twelve months recommended

Environmental

Humidity	10 to 95% Non-Condensing.
Temperature	Operating: -28 C to +65 C. / -20 F to +150 F. Storage: -40 C to +75 C. / -40 F to +170 F.
EMI/RFI	Meets Mil Spec 461

Physical

Dimensions (PT300):	Overall: 3 x 16 x 20 in. / 76 x 406 x 508 mm Pad: 12 x 12 in. / 305 x 305 mm
Weight (PT300):	37 lb / 16.8 kg
Dimensions (PT300DW):	Overall: 3 x 26 x 20 in. / 76 x 660 x 508 mm Pad: 22 x 14 in. / 559 x 356 mm
Weight (PT300DW):	49 lb / 22 kg

Básculas portátiles inalámbricas de 400 KG

- Bascula Semi-Industrial Moresco.
- Cuenta con indicador de peso metálico en acero, construida en Hierro con lamina en Acero Inoxidable.
- Tecnología Wireless.
- Conexión Inalámbrica entre la plataforma y el Indicador.



Características	Información
Clase	III
Capacidad Máxima	300 kg / 400 kg
División de escala (d)	0.05 kg / 0.10 kg
Escala de verificación (e)	0.1 kg / 0.2 kg
Unidad de Medida	Kilogramos
Teclado	24 Teclas tipo Pulsador
Alimentación	110V AC - 60Hz y Batería 4V 4Ah
Temperatura de Operación	5°C a 40°C
Indicador de Peso	Visor pantalla LED 7 Segmentos Rojo
Humedad Máxima	85 % Humedad Relativa
Puerto de Conexión	No Disponible
Ajuste	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Funciones	Peso, Precio y Total
Medida Área de Pesaje	Largo 52 cm x Ancho 42 cm
Tiempo de Garantía	1 Año
Peso Neto	Plataforma 9.5 kg + Indicador 0.9 kg

Licencias y/o manuales correspondientes

Manuales del fabricante Intercomp para básculas basculas móviles.

Otras especificaciones

Se realizará un solo mantenimiento y reparación a todo costo por bascula al año, donde deben quedar certificadas.


TC. CESAR OSWALDO CELIS MEDINA
Gerente del Proyecto


ST. NIÑO JACOME LEONARDO
Comité Estructurador Técnico


REP LEGAL. LUIS DANIEL GONZALEZ SABOGAL
C.C: 80.283.427
EQUISERVICIOS MYG SAS
NIT: 900.541.984-8