	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: 25/02/2025 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Buenaventura

COD REGIONAL: 76 **REGIONAL** VALLE

CENTRO DE COSTO: Centro Nautico Pesquero

COD CENTRO DE COSTO: 9126

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro Nautico Pesquero de los bienes solicitados por el área de Compra se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX


Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

NOMBRE	DESCRIPCION
Bolsa de protección antielectrostática ESD	Bolsa con cremallera semitransparente gris de protección electrostática para componentes de computadora
Cinta adhesiva.	Cinta adhesiva se utiliza para unir objetos de manera temporal, o a veces también permanente.
Cinta de papel.	Cinta de enmascarar.
Clip mariposa grande. Caja x12 unidades	Clip Metálico Mariposa, Útil para mantener o sujetar los papeles sin dañar los o romperlos.
Clip stándard metálico. Caja x50 Unidades	Sujetar los papeles sin dañar los o romperlos. Caja x 100 unidades, Cada unidad sujeta de 2 a 15 hojas de 75 gramos
Lapices de colores	Caja x 12 unidades
Marcador borrable recargable, color negro Caja x 12 unidades	Marcadores secos para tablero de acrílico. Tinta a base de alcohol. Colores: surtidos. Recargables
Marcador borrable recargable, color rojo Caja x 12 unidades	Marcadores secos para tablero de acrílico. Tinta a base de alcohol. Colores: surtidos. Recargables
Marcador borrable recargable, color azul Caja x 12 unidades	Marcadores secos para tablero de acrílico. Tinta a base de alcohol. Colores: surtidos. Recargables
Tinta BT30 de 30 ml para marcador seco, Tinta negra	Tinta de 30 ml para recargar marcadores.
Tinta BT30 de 30 ml para marcador seco, Tinta roja	Tinta de 30 ml para recargar marcadores.
Tinta BT30 de 30 ml para marcador seco, Tinta azul	Tinta de 30 ml para recargar marcadores.
Bolígrafo negro Caja x 12	Bolígrafo con sistema revolucionario de escritura. Suave con un roller, rápido secado sin manchas. .
Bolígrafo retractil tinta surtida Caja x 12	Bolígrafo retráctil tinta surtida
Resma tamaño carta color blanco	Resma de 75 gramos por 500 hojas tamaño carta
Resma tamaño oficio color blanco.Oficio: 21.6 cm x 33 cm. 500 hojas	Resma de 75 gramos por 500 hojas tamaño oficio
Rotulos para carpeta	Rótulos láser para carpeta
carpeta para archivo tamaño carta	Carpetas Para Archivos en diferentes colores tamaño carta
Lápiz negro	Caja por 12 lápices negro
papel fotográfico adhesivo	Papel Fotográfico Adhesivo X 50 Hojas Upper colors A4
Flexómetro	Metro 8 Mts Triple Boton Hoja Ancha Total (tmt126081)Metro 8 Mts Triple Boton Hoja Ancha Total (tmt126081)
Tijeras de kevlar	Diseñada específicamente para el corte de hilo de aramida (también conocido como KEVLAR) que se encuentra en cables de fibra óptica. hoja microdentada. cuchillas fabricadas con acero al vanadio y molibdeno con alto contenido de carbono. Incluye bolsa protectora de naylon
Rollo de papel de limpieza triple hoja	Toallas de Cocina Desechables Triple Hoja 20x20 cm, rollo por 120 hojas
Pigtail Lc-Upc	Pigtail Lc-Upc Multimodo
Angulo externo plástico	Accesorio Ángulo Externo Blanco de plastico para canaleta plastica 100x45, normas IEC 61084-2-1
Angulo interno plástico	Accesorio Ángulo interno Blanco de plastico para canaleta plastica 100x45, normas IEC 61084-2-1
Tapa final de plastico	Accesorio tapa final Blanco de plastico para canaleta plastica 100x45, normas IEC 61084-2-1
Union de plastico	Accesorio union Blanco de plastico para canaleta plastica 100x45, normas IEC 61084-2-1
Acelerante De Soldadura Flash Flux FL30G	Acelerante De Soldadura Flash Flux FL30G, brinda una mayor adherencia en la unión de componentes. Puede ser utilizado con soldaduras de estaño con o sin plomo.
adaptores de corriente	Adaptador De Corriente Cctv 12v 5amp + Pulpo 8 Salidas
alcohol isopropilico	alcohol al 99 %, El alcohol isopropílico, propan-2-ol o isopropanol
Cortafríos	Alicate corta frio 8". Forjado en acero niquel, mecanizado de las mandibulas y mangos recubiertos con doble plastisol para un agarre antideslizante.
Alicates aislados	Alicate de 8", con pelacable,Dielectrico mango antideslizante, fabricado en cromo-niquel con recubrimiento anticorrupción, quijadas dentadas
Cortafrios grande	ALICATES PRO DE CORTE DIAGONAL 8 PULG, Mango Bi-Material anti-deslizante, Acero Cromo Níquel resistente durable.
Amarra plastico	Amarra Plastico Negro 2.5Mmx10Cm
Amarres plasticos grandes	Amarre plastico negro 4.5 mmx20 cm Paquete por 100 UNDes
Codo interno Canaleta	Ángulo Interno P/Canaleta BLANCA 100X40 COMPATIBLE CON CANALETA
Marco de Segueta	Arco de Sierra de Alta Tensión Pro 12", 45 grados para cortes al ras, empuñadura de goma para mayor comodidad, perilla cómoda para ajustar la tensión de la hoja, capacidad de almacenaje de 8 seguetas en el marco, marco metálico de alta resistencia, largo: 12 pulg (30.5 cm), profundidad del arco: 4-1/4 (108 mm), tensión de la segueta: 300 lbs (136 kg)
Bandeja portacables malla	Bandeja portacables tipo malla, 300x60 x 3 metros , material electrozincado
Barra para tablero electrico	Barraje para tablero electrico o bloque de distribucion de 7 agujeros 160A, voltaje 750VAC, para colocar en riel DIN.
Bisturí profesional	Bisturí profesional de Bloqueo giratorio: cuerpo hecho de zinc, punto de fijación en el mango, cavidad para almacenar 5 laminas de cuchilla, posee material SK2 importado, color verde.

Bisturí profesional de bloqueo giratorio	Bisturí profesional de Bloqueo giratorio: cuerpo hecho de zinc, punto de fijación en el mango, cavidad para almacenar 5 laminas de cuchilla, posee material SK2 importado, color verde.
Perno conexión a tierra	Borna metálica de latón para la conexión equipotencial de las bandejas o para su conexión al conductor de protección y a la puesta a tierra de la instalación eléctrica. De 4.5 / 6.5 mm de diámetro máximo. Con sistema de protección LTN
Bota para RJ45	Botas modulares LSZH para conectar RJ45. Bolsa de 100 UNDes.
BROCHA PROFESIONAL PARA LIMPIEZA DE 1"	BROCHA PROFESIONAL PARA LIMPIEZA DE 1"
Cable electrico	Cable calibre 10 AWG tipo THHNN/THWN-2 CT, 90° C, 600 V, rollo (100 m), color Amarillo
Cable electrico	Cable calibre 10 AWG tipo THHNN/THWN-2 CT, 90° C, 600 V, rollo (100 m), color Azul
Cable electrico	Cable calibre 10 AWG tipo THHNN/THWN-2 CT, 90° C, 600 V, rollo (100 m), color Blanco
Cable electrico	Cable calibre 12 AWG tipo THHNN/THWN-2 CT, 90° C, rollo 100 m, color amarillo\
Cable electrico	Cable calibre 12 AWG tipo THHNN/THWN-2 CT, 90° C, rollo 100 m, color azul
Cable electrico	Cable calibre 12 AWG tipo THHNN/THWN-2 CT, 90° C, rollo 100 m, color Blanco
Cable electrico	Cable calibre 12 AWG tipo THHNN/THWN-2 CT, 90° C, rollo 100 m, color verde\
Cable electrico	Cable calibre 8 AWG tipo THHNN/THWN-2 CT, 90° C, 600V, rollo (100 m), color verde
Cable UTP Cat 6A	Cable de Cobre, Categoría 6A 10Gbps, 4 pares, F/UTP, LSZH, 500 MHz, 23 AWG sólido, carrete de 305 metros, azul, Material de la cubierta Baja emisión de humos y cero halógenos (LSZH), ANSI/TIA Categoría 6A, Normas de transmisión ANSI/TIA-568-C.2 | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Clase E, Cumple con RoHS 2011/65/UE
Cable electrico	Cable desnudo de cobre AWG 6, Área de la sección transversal (mm2): 13,30, Numero de hilos (mm): 7/1.55, Diámetro del cable (mm): 4.67
Cable HDMI 4K	Cable HDMI 4K 3 metros, nailon trenzado y conectores dorados Pack de 1 Negro. Dispositivos compatibles Projector, Laptop, Monitor, Television, Personal Computer
Brocas para metales	caja de 19 brocas helicoidales para metal HSS-R 1 a 10 mm x 0,5 mm, Brocas con un mango cilíndrico, Fabricación conforme a la normativa DIN 338 "
Canaleta plastico	Canaleta plastica blanca, ancho 100, altura 45 mm, fijacion mediante tornillo, longitud 2000 mm, resistencia a las llamas HB acorde a UL 94. Autoextinguible, normas IEC 61084-2-1, UL 1595, grado de proteccion IP42. Incluye tapa para la canaleta.
kit Cautin Profesional Tipo Lápiz De Temperatura Ajustable	CAUTIN 75W, BASE PORTA CAUTIN + 3 PUNTAS.
Chazo plastico 3/8	Chazo plastico para madera, medida 3/8" con tornillos de 12"x 2". Bolsa por 100 UNDes
Cinta aislante	Cinta Aislante 19 mm x 20 mts, color negro, voltaje nominal UL510 600V, espesor 0,177 mm
Cinta de vinilo	cinta aislante eléctrica de vinilo. Cinta Ancho Total 18 mm. Aplicaciones Aislamiento. Color del Producto Negro. Elongación de ruptura 250 Percent. Grado de Cinta profesional. Grosor/espesor total de la cinta sin liner (métrico) 0,178 mm. Longitud total 20 m. Resistencia a la Tensión (SI) 26 N/10mm. Resistencia de Aislamiento > 10^6 megohms. Temperatura Máxima de operación (°C) 105 Degree Celsius. Vida Útil 5 años. Voltaje 600 V
Cinta metrica 5m	Cinta metrica 5m: Cinta metrica de 5 mtrs x 3/4 cinta elaborada en acero templado de alta calidad con revestimiento epóxico de color amarillo, anti-reflejante, con escalas (sistema métrico decimal y en el inglés) en color negro y rojo para identificación y fácil lectura, tiene un freno y botón pisador elaborados en Nylon Ultramatic, que mantiene la cinta sujetada
Cinta velcro	Cinta velcro doble cara para cables UTP 20mm de ancho por 5 metros de largo
Cizalla de 14"	Cizalla de 14": Mandíbula de acero de alta dureza con ranuras de corte en diagonal, Cuchillas ajustable para mejorar el corte, Mango en Acero tubular - Recubiertos en caucho Antideslizante.
Codo Externo Canaleta	Codo Externo P/Canaleta BLANCA 100X40 COMPATIBLE CON CANALETA
Codo Plano Canaleta	Codo plano P/Canaleta BLANCA 100X40 COMPATIBLE CON CANALETA
Limpia vidrios	Compuesto químico biodegradable, con gran capacidad de desengrasar y limpiar superficies. Elimina la adherencia del polvo y de la suciedad por contacto, es capaz de desnaturalizar el monóxido de carbono de los vidrios, espejos, vitrinas, plásticos.
Manilla antiestática	Con una cinta de velcro para fijarla en la muñeca del operario y conectar el terminal pinza tipo caimán a tierra para descargar cualquier acumulación de electricidad estática y evitar daño en equipos electrónicos sensibles.
Conector de presión	Conector de presión para varilla 5/8 "
Conector eléctrico	Conector de resorte para empalme de cable eléctrico, reutilizable, Calibre Máximo de Cable 8 AWG. Calibre Mínimo de Cable 22 AWG, color rojo/amarillo, Voltaje máximo recomendado 600 V, Temperatura Máxima de operación 105 °C Degree Celsius
Conector	Conector para varilla 5/8 " con tornillo
Cortadora bandeja portacables malla	Cortador de bandeja portacables malla o rejilla soldadas con autógena del alambre. Largo 620 mm
Caja de plastico	CRD4 - Caja Rectangular Sencilla Para Canaleta 100 X 45 Dexson
Crimpadora de terminales tubulares	Crimpadora de terminal aislado, elaborado en acero aleado con cromo-vanadio, acepta terminales calibre 23 a 7 AWG, Tamaño: aprox 20 * 1,8 * 7 cm/7,87 * 0,71 * 2,76 pulgadas
Crimpadora hidraulica terminales electricos	Crimpadora hidraulica terminales electricos adecuada para cableado electrico hasta 70 mm² e incluye matrices de compresión cable desde 4 mm², Rango 12 - 2/0 AWG, Juego de 9 Dados, Fuerza 8 Toneladas, Calibres 12, 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1/0, 2/0 AWG, Dados mm2 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm². Diámetros cables 4.51, 5.64, 6.68, 7.98, 9.44mm, Longitud 310 mm, Carrera 10 mm
Crimpadora conectores RJ45 Pass-Through	Crimpadora para conectores RJ45 Cat5 y Cat 6-6A Pass-Through, realiza tres funciones: pela el cable, prensa el cable al conector y corta el excedente de conductor al ras del conector, tiene cerradura de seguridad
Derivacion en T Canaleta	Derivacion en T P/Canaleta BLANCA 100X40 COMPATIBLE CON CANALETA
Desoldador Extractor de Soldadura.	Desoldador Extractor De Soldadura: Características: Hecho de material plástico ABS, diseño hermético de doble lazo, buen efecto de uso. Resorte resistente al óxido y fácil de reemplazar la punta. Diseño ergonómico.
Destornillador punta Phillips	Destornillador aislado 1000V, punta Phillips #2, mango ergonómico, construido con cromo-vanadio, vástago de 4"
Destornillador de pala	Destornillador aislado 1000V, punta plana 9/32"(6.5 mm), mango ergonómico, construido con cromo-vanadio, vástago de 4"
Detector Voltaje Sin Contacto	Detector Voltaje Sin Contacto 12 - 600vac
Desengrasante industrial biodegradable	El Desengrasante Industrial Biodegradable, líquido base agua, pH alcalino, altamente concentrado con capacidad de retirar todo tipo de aceites y grasas adheridas a cualquier clase de superficie. Fórmula balanceada completamente soluble en agua, biodegradable, libre de fosfatos y apto para el uso en cocinas industriales.
Laminillas apertura equipos electrónicos	Espátula Lamina Metálica Para Apertura de equipos electrónicos como Smartphone / Tablets / iPad / Notebook / Monitores
Brocas para madera	estuche plastico con 5 brocas para madera con punta perforadora de diametros 4mm, 5mm, 6mm, 8mm y 10mm, Perforación de alto rendimiento en una amplia gama de maderas.
Brocas para muro	estuche plastico de 7 brocas multiuso CYL-9 adecuado para taladrar hormigón, mampostería, ladrillo, Eternit, materiales de construcción ligeros, materiales de varias capas, cerámica blanda, azulejos, madera, plástico, chapas metálicas y aluminio, Compatibles con todos los taladros con vástago de inserción cilíndrico, Suministro: 7 brocas (Ø 4/5/6/6/8/10/12 mm) en envase de plástico con europerforación
Face plate para energia color blanca	Face plate color blanca para energia toma doble, incluye tornillos, etiqueta adhesiva y protectores para etiqueta
Face plate para energia naranja	Face plate color naranja para energia toma doble, incluye tornillos, etiqueta adhesiva y protectores para etiqueta
Face plate para datos	Faceplate (placa frontal) para 2 puertos RJ45 Cumple con el estándar internacional ISO/IEC11801, TIA/EIA568. incluye tornillos, etiqueta adhesiva y protectores para etiqueta
Freno plastico para reil	Frenos plastico gris para riel omega DIN
Crimpadora de impacto	Herramienta de impacto con punzón y cuchillas de corte 110 reversible (en un extremo con cortador y el otro extremo sin cortador). Compatible con cables CAT 5E, 6 y 6A y otros cables de datos. Debe incluir 3 cuchillas 110 de repuesto.
Ventosa	Herramienta reparacion ventosa succion pantallas smartphone/tablet/ lcd/laptops.
Hoja de sierra acero rápido	Hoja de sierra bimetálica de acero rápido de 12 ", 24 dientes por pulgada de alta resistencia
Kit de destornilladores	Ideal para el trabajo en Electrónica, servicio técnico de Celulares, Tablet, Laptop, relojería, entre muchos otros usos. Ampliamente utilizado en reparación de celulares Samsung, Huawei, LG, Motorola, Iphone 4, Iphone 5 y Iphone 6, entre otros.
Interruptor diferencial	Interruptor diferencial tipo AC, numero de polos 4, corriente nominal 40A, sensibilidad ante fugas a tierra 30mA, ajustable en riel omega DIN, intensidad de cortocircuito 10kA, corriente de sobretension 250A
Interruptor termomagnetico	Interruptor termomagnetico, numero de polos 1, corriente nominal 15A, poder de corte 10kA, ajustable en riel omega DIN
Interruptor termomagnetico	Interruptor termomagnetico, numero de polos 1, corriente nominal 60A, poder de corte 100 kA, ajustable en riel omega DIN
Jack RJ-45	Jack RJ-45 , ANSI/TIA Category 6, para cable UTP sin blindaje, para montajes en face plate, 90 grados, herramienta de terminacion SL, tipo de terminacion IDC, estandar de transmision ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Class E, cableado T568A | T568B, Variación de resistencia de contacto maxima 100 mOhm, Tensión dieléctrica soportada, RMS superficie conductora 1,500 Vac @ 60 Hz.
kit de Herramienta motorizada - herramienta rotativa (mototool)	JUEGO MOTOTOOL CON 3 ADITAMENTOS+ 36 ACCESORIOS 175W 110V/60HZ/1F con estuche plastico. Potencia: 175 W, Alimentación: 110 V / 60 Hz / 1F, Amperaje: 1.6 A, Velocidad: 5000 a 35000 RPM, Longitud del cable: 182.9 cm.
Kit de Almohadilla térmica	kit de Almohadilla térmica (Thermal Pad) x 3: 1 de 145x145x0.5 mm, 1 de 145x145x01 mm y 1 de 145x145x1.5 mm - Almohadilla térmica a base de silicona con conductividad térmica 6.0W / mK - Flexible y adaptable
Cerradura magnetica	Las Cerraduras Electromagnéticas de un electroimán asociado a una placa que se hermana fuertemente en el cierre.
Limpiador de Contactos grado eléctrico	LIMPIADOR DE CONTACTOS GRADO ELÉCTRICO: (LIBRE DE PROPELENTE) 430 ML.
Lubricante en Aerosol Multiproposito	LUBRICANTE EN AEROSOL MUTIPROPOSITO, 191 ml/5.5 oz. Producto de calidad que elimina el óxido, lubrica y suelta tuercas entre otros. 191 ml/5.5 oz
Termoencogible Para Fibra Optica	Mangas o tubos smooth Termoencogibles, para protección de empalmes de fibra óptica tipo fusión
Mazo de goma 16 Oz	Mazo de Goma 16 Oz: Características: Cabeza de hule 100% virgen, blanca que no ensucia y no daña la superficie, Mango de madera hickory americano con grabados láser antiderrapante, Ideal para duela, zoclos y superficies delicadas. Especificaciones: Cabeza 16 oz, Cara 2 3/16", Mango 13 1/2" (34 cm), cara 2 3/16"
Memorias Usb 3.0 32Gb	Memorias USB DataTraveler SE9 G2 3.0 de 256 GB

Molde	Molde grafito en T varilla 5/8 " a cable AWG 6
Paño Limpiadores Industriales	Paño limpiadores industriales para trabajo pesado de 41.4 X 28 cm Rollox88 Paños Azul Uso Mecanico Elite
Papel de limpieza reusable industrial	Paños reutilizables, WIPE INDUSTRIAL ROLLO 174 paños, 26 x23 cm.
Pasta Térmica disipadora	Pasta Térmica Disipadora compuesta de micro-partículas de carbono con conductividad térmica 8.5 W/(mK), Viscosidad: 870 poise, Densidad: 2.50 g/cm³ geringa de 20 gramos
Patch cord Cat 6A	Patch cord de 3 metros, conectores RJ45, soporta Categoria 6A, 4 pares 8 hilos, estandar de transmision IEEE 802.3bt Type 4, T568B, 24 AWG, material de la chaqueta Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Peine riel omega	Peine para riel omega, 63A, trifásico de 12 circuitos
Pelador De Cables De Fibra Óptica Blindado, Hoja Incisiva	Pelacables blindados Hoja incisiva Corte circular longitudinal Cuchillo pelacables blindado de 8 a 28,6 mm
Pelacable eléctrico	Pelacables para cables planos y redondos para calibres 24 a 10 AWG, corta cable de aluminio y cobre de calibres 24 a 10 AWG, cuenta con prensa para cable redondo calibre 10 a 6 AWG, mangos recubiertos de plástico, longitud de 241 mm
Pinza para Fibra Optica	Pelador De Fibra Óptica De Tres Orificios Para Pelar
Pinzas	Pinzas para moldes de gráfito.
Pistola LUBRICANTE de 500 Watts	PISTOLA SOPLADORA DE AIRE PODER DE 500 WATTS . * Material: PVC, ABS,COBRE, * Soplado: 2.8m³ / min, * Velocidad: 13000 RP/MIN, * Poder: 55- Watts * Cable: 1.6 metros, * Voltaje: 110 Voltz. * Peso: 1.4 Kg. **Accesorios : Caucho de salida de aire, bolsa de recoger polvo.
Conector RJ45 cat 6	Plug RJ45 Cat 6, tecnología Pass-Thru, conectores chapados en oro, soporta conductores de 23 a 26 AWG. Bolsa de 100 Plug Rj45
Conector RJ45 cat 6A	Plug RJ45 Cat 6A blindado, tecnología Pass-Thru, conectores chapados en oro, para cable blindado CAT6A . Bolsa de 100 Plug Rj45
Prensaterminales RJ45	Prensaterminales RJ45: Alicate plegador de alta precisión, prensa de tipo trinquete. Mayor facilidad de usoPieza totalmente hecho en acero. Apropiado para el terminal de telefono y cable de internet. Incluye 4P, 6P y 8P, Tiene la función de pelar y cortar los alambres.
Protectores de oidos desechable	Protector de oidos autoexpandible desechable con cordón, moldeable y autoexpandible, de espuma de poliuterano con capacidad de memoria
Separador interno para canaleta	Separador Plástico Blanco 100x45, Fabricación 100% en PVC, compatible con canaleta palstica
Soldadura de Estaño	SOLDADURA DE ESTAÑO: Soldadura libre de plomo Posee aleación de soldadura de 99.3 de estaño (Sn) y 0.7 de cobre (Cu) Con 0.8mm de diámetro Pesa 1 libra (453.6g)
Soporte a muro para bandeja portacables malla	Soporte ligero indicado para la instalación a pared de la bandeja de rejilla de ala 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos.
Soporte plastico para placa alto	Soporte universal embutido para canaleta plastica 100x45 mm instalacion directa
Tapete Antiestático Con Cable a Tierra	Tapete Antiestático Con Cable a Tierra. Tapete antiestático para trabajar con dispositivos sensibles a la descarga electrostática de 70 cm X 50 cm. Contenido: 1 alfombra con conexión a tierra y 1 cable de extensión para conexión a tierra, Alfombrilla antiestática para evitar daños en el componente electrónico.
Tapete de Foamy	Tapete en fomi (foamy- goma E.V.A.) de 5 mm de espesor y de 60 mm X 40 mm
Tapete Magnetico de trabajo	Tapete magnético de trabajo. Organiza e identifica todos los tornillos y piezas metálicas durante el desarmado de equipos. El plumón incorpora imán y borrador, Tapete magnético, Cuadrícula indicadora, el plumón incorpora imán y borrador,
Terminales de cable	Terminal Aislado Tipo Pin, para cable calibre 10 – 12AWG
Terminal para cable electrico AWG #12	Terminal para cable electrico AWG # 12 . Tamaño del agujero de 1/4". Barril corto. Estañado en Cobre. Cumple con certificacion CSA y UL
Terminal para cable electrico AWG #12	Terminal para cable electrico AWG # 12 . Tamaño del agujero de 1/4". BARRIL LARGO. Estañado en Cobre. Cumple con certificacion CSA y UL
Terminal electrico	Terminal tipo horqueta 1-8 Pulgadas Calibre No 12-10 Amarillo
Terminal electrico	Terminal Tipo Horqueta 5-32 Pulgadas Calibre No 16-14 Azul
Terminal electrico	Terminal tubular aislada 10 AWG, material aislante polipropileno.
Terminal electrico	Terminal tubular aislada 14 AWG, longitud del cobre 12 mm, material aislante polipropileno, color azul
Terminal Canaleta Canaleta	Terminales P/Canaleta BLANCA 100X40 COMPATIBLE CON CANALETA
Tijera de aviación recta	Tijera de aviación recta: Corta metal, cuchillas Acero Cromo Vanadio SAE 6150 con Bordes aserrados. Dureza HRC 55, Bordes endurecidos por Inducción HRC 60 - 62, Mango Antideslizante, Tamaño: 10 pulgadas, peso: 0.43kg.
Tijeras	Tijeras Corta Hebras Rematador
Toma electrica doble blanca	Toma Doble 15 Amp 125 V Polo a Tierra blanco Tierra Aislada Sin Tapa, debe cumplir con normativa RETIE
Toma electrica doble naranja	Toma Doble 15 Amp 125 V Polo a Tierra Naranja Tierra Aislada Sin Tapa, debe cumplir con normativa RETIE
Tomacorriente WiFi - IoT	Tomacorriente Inteligente 1 Salida Polo A Tierra
Tornillo aglomerado autoperforante	Tornillo autoperforante, material acero, uso madera aglomerado, medidas 6X1 pulgadas. Bolsa 100 UNDes
Union angulos bandeja portacable malla	Union angulos bandeja portacable malla, Kit completo para fijar uniones y angulos para bandeja portacables en malla de 3000X150X54MM
Union Canaleta	Union P/Canaleta BLANCA 100X40 COMPATIBLE CON CANALETA
Union bandeja portacable malla	Union rapida sin tornillos para bandejas portacable malla, electrozincado, largo 250 mm, alto 18 mm. Incluir herramienta para su colocacion.
Varilla de puesta a tierra	Varilla de 14 28MM x 2 40 de núcleo de acero recubierto de cobre.
video balun	video balun



NOMBRE COMPLETO	**SAYURI BECERRA RIVAS**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**66.749.500**
CORREO INSTITUCIONAL	sbecerra@sena.edu.co