VINILO BLANCO BOTERO COLOR II
FICHA TECNICA
VERSION: 3
FECHA: 06/08/2024

1. **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

NOMBRE COMERCIAL: VINILO BLANCO BOTERO COLOR II

PINTURA ACRÍLICA TIPO II diluible con agua, de acabado mate, excelente cubrimiento, alta resistencia y fácil aplicación. Se recomienda tanto en ambientes interiores como exteriores, posee buena resistencia a la intemperie, excelente lavabilidad y retención del color lo que le permite que sea especial para acabados arquitectónicos.

2. **USOS**

El **VINILO BLANCO BOTERO COLOR II** se usa para proteger y decorar muros, cielos rasos, oficinas, salas, áreas comunes, edificaciones y mampostería en ambientes interiores y exteriores.

3. **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar seca, firme, sin erosión o entizado y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad, moho, jabón y pintura deteriorada. Antes de pintar se debe lijar y resanar.

4. **APLICACIÓN**

Agitar bien el **VINILO BLANCO BOTERO COLOR II** hasta lograr uniformidad. Se recomienda aplicar 2 a 3 manos de pintura de acuerdo con el estado en que se encuentra la superficie.

El tiempo de secado recomendado para segundas manos es de 4 horas.

5. **PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS**

MATERIA PRIMA	PORCENTAJE (%)
AGUA	37,6
ACEITE DE PINO	0,08
ANTIESPUMANTE SILICONADO	0,6
BIOCIDA W BACTER	0,3
CARBONATO DE CALCIO M-400	32,5
GLICOL	0,6
DISPERSANTE	0,5
TRIPOLIFOSFATO DE SODIO	0,2
REGULADOR pH	0,3
RESINA ACRILICA	10,5

VINILO BLANCO BOTERO COLOR II
FICHA TECNICA
VERSION: 3
FECHA: 06/08/2024

TALCO BLANCO MALLA 400	8,0
NONILFENOL 10 MOLES	0,2
ESPESANTE	0,7
DIOXIDO DE TITANIO KRONOS	7,5
VARSOL	0,4
HISOLD D-108	0,1
TOTAL	100 %
pH	8,0- 8,5
ACABADO	Mate
VISCODIDAD	118 K.U Aprox.
Peso kg/galón	5,3 – 5,5
Estabilidad en el almacenamiento	2 Años
PODER CUBRIENTE	92- 95%

6. SEGURIDAD

No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, puede causar irritación leve en las vías gastrointestinales, beber abundante agua.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

7. ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

8. PRESENTACIÓN

El **VINILO BLANCO BOTERO COLOR II,** se ofrece en presentaciones de Caja*04 (4 Galones), Cuñete (5 Galones) en envase plástico.

Elaborado por:

Henry Alfaro
Inspector de Calidad
Copia electrónica, no lleva firma.