PEGOCOL®

ARQUIDECORADOS

CERÁMICA ▪ PISOS ▪ PAREDES

PEGOCOL®

DESCRIPCIÓN

Es un pegante para revestimiento en cerámica, elaborado con base en cemento, que al mezclarse con agua forma una consistencia cremosa, homogénea de fácil manejabilidad, reteniendo agua, lo cual elimina la necesidad de remojar el revestimiento cerámico.

USOS

Para enchapes de cerámica, azulejos, baldosines, en pisos y paredes como baños, cocinas y salas. (Interiores).

ADHERENCIA

7 días después: 0.8 MPa
30 días después: 0.9 MPa

VENTAJAS

- Uso interior
- Fácil de usar
- No se desliza
- Brinda un excelente acabado

PROPIEDADES

- Manejabilidad (aplicación): 9.5
- Trabajabilidad (mezclado): 9.3
- Permeabilidad: 9.5
- Tiempo de correción: 20 min
- Flexibilidad: 1.75 mm

ARQUIDECORADOS
CERÁMICA ▪ PISOS ▪ PAREDES

PEGOCOL®

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Bolsa - saco laminado 25kg
Color	Blanco · Gris
Tiempo abierto	15 minutos
Tiempo rectificación	20 minutos
Tiempo emboquillado	Min. 24 horas luego de aplicar
Transitable	24 horas después de aplicar
En carga	Min. 7 días luego de aplicar
Espesor por capa	Máx. 5 mm
Adherencia	7 días: > 15kg/cm^2 30 días: > 20kg/cm^2
Densidad	1.16 gr / cc
Relación 2/5 agua	0.30

RENDIMIENTO

Tamaño enchape	Kg / m^2	m^2 bolsa de 25kg
20 * 20	3	3.3
30 * 30	4	2.5
40 * 40	6	1.7

ARQUIDECORADOS
CERÁMICA ▪ PISOS ▪ PAREDES

PEGOCOL®

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Manténgase fuera del alcance los niños.
- Use guantes de caucho, tapabocas y gafas de protección al momento de la aplicación.

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de seis (6 meses), conservándose el producto bajo techo, sobre estiba, en su empaque original, libre de humedad.

ARQUIDECORADOS
CERÁMICA ▪ PISOS ▪ PAREDES

Calle 30 No 24 -04
Teléfono: 323 39 37
Celular: 317 644 14 66