
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZACIÓN -PROCESO DE COTIZACIÓN FDLS

DIRIGIDA A ALCALDÍA LOCAL DE SUBA - NIT 899.999.061-9

PROVEEDOR	**COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA**	**TELEFONO CONTACTO**	**601-6434711**
NIT	**830,014,011-3**	**CORREO CONTACTO**	proyectos@cisseguridad.com
DIRECCIÓN	**Calle 106 N° 57-23**	**PAGINA WEB**	www.cosseguridad.com

Ítem	Materiales e Insumos	Descripción	Cantidad	Figura Ilustrativa	Tiempo	Unidad de medida	Valor unitario sin IVA	Valor IVA	Valor unitario con IVA	Valor total Sin IVA	Valor total con IVA
1	**Impresora de etiquetas adhesivas (Placas)**	IMPRESORA DE ETIQUETAS (PLACAS) DE RESINA DE POLIESTER DE SEGURIDAD ADHESIVAS PARA USO SEMI INDUSTRIAL RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN RESOLUCIÓN: máxima (B&N): 203 ppp SENSOR: Reflectivo / Transmitivo CÓDIGO DE BARRAS: "Código 93, Industrial 2 de 5, Código 39, Código 49CODABLOCK, ISBT 128, Código QR, MaxiCodeCódigo Azteca, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417Codabar, Código 11, Intercalado 2 de 5, Postnet, PDF417Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Código 128B, Código 128C Código 128A, Estándar 2 de 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14" LENGUAJE DE IMPRESIÓN: ZBI 2.0 / ZPL / ZPL II / EPL / EPL2 MEMORIA RAM: Instalada 256 MB PARÁMETROS AMBIENTALES: "Transferencia térmica: De 40 °F a 104 °F/De 5 °C a 40 °C Térmica directa: De 32 °F a 104 °F/De 0 °C a 40 °C HUMEDAD OPERATIVA: 20 % a 85 % sin condensación" MÉTODO DE IMPRESIÓN: MONOCROMÁTICA: - Térmica Directa / Transferencia Térmica ENERGÍA: Detectable automáticamente (cumple con PFC) de 100 a 240 V CA, de 50 a 60 Hz, certificación ENERGY STAR FRECUENCIA REQUERIDA: 50/60 Hz CORRECCIÓN DEL FACTOR DE PODER: sí" SOFTWARE DE ETIQUETAS: Debe incluirlo EntregaDebe incluir garantía, instalación en sitio, configuración, puesta en marcha y capacitación al personal para su manejo	1		60 Días	UNIDAD	$ 4.158.000	$ 790.020	$ 4.948.020	$ 4.158.000	$ 4.948.020
2	**Etiquetas Poliéster Plata 3M 86 Micras 50X25 Adhesivo Seguridad 2 Columnas Core 3 X 5000 para Activos Fijos**	MEDIDA: 50 mm x 25 mm MATERIAL: Poliéster Plata ADHESIVO: Seguridad COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO: • Acero Inoxidable: 52 oz/pulg (Inicial) | 59 oz/pulg (3 días después) • Policarbonato: 53 oz/pulg (Inicial) | 56 oz/pulg (3 días después) • Polipropileno: 48 oz/pulg (Inicial) | 49 oz/pulg (3 días después) RESPALDO: Papel Glassine Siliconado CALIBRE: 86 micrones CINTA SUGERIDA: Resina	1		60 Días	UNIDAD	$ 1.485.000	$ 282.150	$ 1.767.150	$ 1.485.000	$ 1.767.150
3	**Impresora de carnets**	Impresora de credenciales de identificacion y acceso CARACTERISITICAS GENERALES : • Resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos por mm) • Memoria flash de 2 GB • Tamaño de la imagen: 1006 x 640 píxeles • Calibración automática de la cinta • Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100 • Recipiente de entrada con ajuste automático y capacidad para 100 tarjetas (30 mil) • Recipiente de salida con capacidad para 100 tarjetas (30 mil) • Alimentación de tarjeta manual con panel frontal LED • LCD gráfica a color • Tres luces indicadoras de estado de la impresora tricolor • Conector de seguridad • Etiqueta NFC para Print Touch, para ayuda y acceso a documentos de la impresora en línea • Autenticación de la impresora al host • Cifrado de datos • Garantía para la impresora y el cabezal de impresión" ESPECIFICACIONES DE IMPRESION: • Método de impresión de transferencia térmica mediante sublimación de tinta directamente en la tarjeta • Impresión a todo color o monocromática • Impresión simple faz o doble faz • Impresión de borde a borde ." CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO: Temp. de funcionamiento: De 59 °F a 95 °F/De 15 °C a 35 °C TEMP. DE ALMACENAMIENTO: De 23 °F a 158 °F/De -5 °C a 70 °C HUMEDAD OPERATIVA: Humedad operativa ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: — Temperatura de almacenamiento: de 41 °F a 77 °F/de 5 °C a 25 °C Humedad: del 35 % al 65 % sin condensación ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: • Alimentación de CA monofásica con conmutación automática • Espectro de funcionamiento: 90 V a 132 V de CA y 190 V a 264 V de CA RMS • Rango de la frecuencia: 47 Hz a 63 Hz • FCC Clase A" INTERFAZ DE COMUNICACIONES: USB 2.0 Estandar / opcionales: Ethernet 10/100 incorporado - Ethernet 10/100 incorporado ESPECIFICACIONES DE CODIFICACION: Codificador de banda magnética: ISO 7811 (nuevo y precodificado; pistas 1, 2 y 3; conectividad baja y alta; banda en el reverso y el anverso con impresoras de doble cara) • Kit de integración para codificadores sin contacto de terceros • Codificador RFID UHF ESPECIFICACIONES DE CONSUMIBLES: NOTA: La impresora debe funcionar con las cintas del fabricante. Las cintas deben venir en un cartucho reciclable fácil de cargar. • Rodillo de limpieza debe incluirse con cada cada cinta COMPATIBILIDAD DE LA TARJETA: • Grosor de la tarjeta: entre 10 y 40 mil • Tamaño de la tarjeta: CR80, formato ISO 7810, tipo ID-1, CR79 • Material de la tarjeta: PVC y PVC compuesto • Soporta Tarjetas con reverso autoadhesivo y aptas para escritura	1		60 Días	UNIDAD	$ 11.340.000	$ 2.154.600	$ 13.494.600	$ 11.340.000	$ 13.494.600

4	**Cinta impresora**	CINTA YMCKO PARA IMPRESORAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: YMCKO: Y: Amarillo (Yellow). M: Magenta. C: Cian (Cyan). K: Negro (Black). O: Overlay protector transparente. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN: Hasta 200 tarjetas por rollo. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Sublimación de color y transferencia térmica para texto y códigos de barras. COMPATIBILIDAD: Diseñada específicamente para las impresoras de tarjetas. CALIDAD DE IMPRESIÓN: Produce imágenes a todo color, texto nítido y gráficos definidos. La capa de overlay (O) proporciona una protección adicional contra el desgaste y la decoloración. DIMENSIONES Y PESO Dimensiones del rollo: Tamaño estándar para adaptarse al compartimento de las impresoras ZC100 y ZC300.	1		60 Días	UNIDAD	$ 631.800	$ 120.042	$ 751.842	$ 631.800	$ 751.842
										$ 17.614.800,00	**$ 20.961.612,00**

COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
Marco Antonio Castiblanco
Representante Legal