



Ficha Técnica Bloque Poste de Cemento

DIMENSIONES NOMINALES			TOLERANCIAS			PESO	CLASE
LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	KG	
1500mm	80mm	80mm	+/- 5mm	+/- 3	+/- 3	30	RECTO
1800mm	110mm	110mm	+/- 5mm	+/- 3	+/- 3	40	RECTO
2100mm	100mm	100mm	+/- 5mm	+/- 3	+/- 3	50	RECTO
2400mm	110mm	110mm	+/- 5mm	+/- 3	+/- 3	70	RECTO
2500mm	100mm	100mm	+/- 5mm	+/- 3	+/- 3	62	RECTO
2800mm	110mm	110mm	+/- 5mm	+/- 3	+/- 3	72	RECTO
3000mm	100mm	100mm	+/- 5mm	+/- 3	+/- 3	75	RECTO/CURVO
3500mm	110mm	110mm	+/- 5mm	+/- 3	+/- 3	92	RECTO/CURVO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Refuerzo	Si aplica
Textura	Liso con textura
Color	Gris

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
Módulo de rotura 28 días		Absorción de Agua % máximo
BLOQUE POSTE	3.500 PSI	No aplica
NTC-ICONTEC	NTC 4109	

APLICACIONES:	El poste de encerramiento es una estructura fabricada en concreto que se utiliza comúnmente para delimitar áreas o cercar terrenos de forma segura y duradera. La instalación del poste se debe realizar a 3 metros de distancia y se entierran a una profundidad de 50 cm
----------------------	--

ACABADOS
* El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras, no mayores 15 mm en cualquiera de sus aristas diferentes a la cara de desgaste.
* Los bloques son fabricados con mezclas compuestas por agregados petros las cuales pueden presentar pequeños cambios que pueden afectar la apariencia, que después de instalados deja de ser perceptible.

ALMACENAMIENTO
* La obra tendra previamente asignado un sitio nivelado, para el descargue.
* La manipulación del producto se debe hacer con precaución, para evitar desportilladuras.