Clasificación del bien o servicio	**40101700 Enfriamiento**
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Aire Acondicionado tipo miniSplit inverter 220v de 12000 BTU
Calidad	Las normas y certificaciones que deberán tenerse en cuenta para la escogencia de los equipos a suministrar serán, sin limitar: ● ASHRAE 90.1-2010 ● AHRI Standard 370 ● AHRI Standard 550/590 ● ANSI/ASHRAE Standard 15 ● ANSI/NFPA Standard 70 ● ASTM B117 y 1654 ● ASME ● UL ● RETIE
Generalidades	● Control Remoto ● Función Turbo ● Protección Anticorrosión ● Purificador de Aire ● Temporizador
Requisitos generales	DIMENSIONES: **Ancho o Frente del Compresor**: 95 Centímetros **Alto del Compresor**: 55 Centímetros **Fondo del Compresor**: 30 Centímetros **Ancho o Frente Externo:** 82 Centímetros **Fondo Externo:** 19.5 Centímetros **Alto Externo**: 28 Centímetros **Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)** 82 x 28 x 19,5 Centímetros
Requisitos específicos	**Material de la Tuberia**: Cobre **Capacidad de Enfriamiento:** 12000 BTU **Tipo de Motor**: Inverter **Refrigerante**: R410 **Tipo de Producto**: Split **Consumo Mínimo Energético:** 140.58 kWh/Mes **Eficiencia Energética:** C **Voltaje**: 220 V
Empaque y rotulado	Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envoltura. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	**40101700 Enfriamiento**
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Aire Acondicionado tipo miniSplit inverter 220v de 18000 BTU
Calidad	Las normas y certificaciones que deberán tenerse en cuenta para la escogencia de los equipos a suministrar serán, sin limitar: ● ASHRAE 90.1-2010 ● AHRI Standard 370 ● AHRI Standard 550/590 ● ANSI/ASHRAE Standard 15 ● ANSI/NFPA Standard 70 ● ASTM B117 y 1654 ● ASME ● UL ● RETIE
Generalidades	● Control Remoto ● Función Turbo ● Protección Anticorrosión ● Purificador de Aire ● Temporizador
Requisitos generales	**DIMENSIONES** **Unidad interna**: 96.5x21.5x31.9 cm (ancho x profundo x alto) **Unidad externa:** 77x30x55.5 cm (ancho x profundo x alto) **Peso:** 11.4 kg
Requisitos específicos	**Tipo:** Mini Split Inverter **Tipo de Motor**: Inverter **Alimentación:** Eléctrica **Capacidad de refrigeración**: 18000 BTU **Color:** Blanco **Consumo:** 208.56 **Voltaje:** 220 V
Empaque y rotulado	Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envoltura. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	**40101700 Enfriamiento**
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Aire Acondicionado tipo miniSplit inverter 220v de 24000 BTU
Calidad	Las normas y certificaciones que deberán tenerse en cuenta para la escogencia de los equipos a suministrar serán, sin limitar: ● ASHRAE 90.1-2010 ● AHRI Standard 370 ● AHRI Standard 550/590 ● ANSI/ASHRAE Standard 15 ● ANSI/NFPA Standard 70 ● ASTM B117 y 1654 ● ASME ● UL ● RETIE
Generalidades	● Control Remoto ● Función Turbo ● Protección Anticorrosión ● Purificador de Aire ● Temporizador
Requisitos generales	● Tecnología Ulta Clean Air respira frescura y tranquilidad ● Tecnología con compresor de velocidad variable que ahorra hasta un 70% de energía ● Recubrimiento Golden Fin Antibacterial ● Filtro de Alta densidad, electrostático y trifiltro ● Deshumidificación, My Temp, Self Wash y Turbo ● Tubería en cobre
Requisitos específicos	**Tipo:** Minisplit Inverter **Alimentación**: Eléctrica **Capacidad de refrigeración:** 24000 BTU **Color**: Blanco **Material**: Plástico, Metal, Aluminio **Voltaje:** 220 V
Empaque y rotulado	Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envoltura. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	**40101700 Enfriamiento**
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Aire acondicionado miniSplit tipo cassette de 4vias de 60.000 BTU/HR (5,0TR) a 220V/1Ph/60Hz con compresor scroll constante
Calidad	Las normas y certificaciones que deberán tenerse en cuenta para la escogencia de los equipos a suministrar serán, sin limitar: ● ASHRAE 90.1-2010 ● AHRI Standard 370 ● AHRI Standard 550/590 ● ANSI/ASHRAE Standard 15 ● ANSI/NFPA Standard 70 ● ASTM B117 y 1654 ● ASME ● UL ● RETIE
Generalidades	Aire Acondicionado tipo cassette con 4 vías de flujo de aire para una distribución uniforme. Tiene una capacidad nominal de 60.000 BTU/h, compresor Inverter que garantiza eficiencia energética, utiliza refrigerante R-410A y es compatible con una alimentación de 220V / 60Hz / 1Ph. Incluye una bomba de drenaje para facilitar su mantenimiento
Requisitos generales	● Protección salina OCEAN BLACK FIN en serpentín condensador. ● Forma monocasco para coincidir con cielo raso ● Tamaño compacto ● Flujo de aire con una altura de cielo raso de 2.5 metros. ● Esquinas desmontable ● Control independiente del flujo de aire ● Incluye bomba de condensado ● Requiere instalación sin ductería
Requisitos específicos	● Flujo de aire con una altura de cielo raso de 4.2 mtrs. ● Compresor inverter scroll para ATQ40 -ATQ60 ● **Tipo De Aire Acondicionado:** Cassette ● **Capacidad de Enfriamiento (BTU/h):** 60,000 BTU/h ● **Tipo de Compresor:** Inverter
Empaque y rotulado	Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envoltura. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	**40101700 Enfriamiento**
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Aire Acondicionado tipo Split central con manejadora para ductos, (5,0 TR) a 220V/1Ph/60Hz con compresor Scroll Convencional
Calidad	Las normas y certificaciones que deberán tenerse en cuenta para la escogencia de los equipos a suministrar serán, sin limitar: ● ASHRAE 90.1-2010 ● AHRI Standard 370 ● AHRI Standard 550/590 ● ANSI/ASHRAE Standard 15 ● ANSI/NFPA Standard 70 ● ASTM B117 y 1654 ● ASME ● UL ● RETIE
Generalidades	Requiere instalación sin ductería
Requisitos generales	● Capacidad de Enfriamiento de 5 Toneladas ● Tecnología On-Off: ● Eficiencia Energética Clasificación 13: Con una eficiencia energética de clasificación 13, este sistema cumple con estándares superiores, lo que se traduce en un menor consumo de energía y, por ende, en ahorros significativos en los costos de operación.
Requisitos específicos	● Refrigerante R410A: Equipada con el refrigerante ecológico R410A, la manejadora garantiza un rendimiento eficiente y respetuoso con el medio ambiente, cumpliendo con las normativas actuales en cuanto a sustentabilidad. ● Split Central
Empaque y rotulado	Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envoltura. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada