FORMATO 1

COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA : FEBRERO - 10-25
EMPRESA: JE FILTROS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: EDWARD FLAMINIO CARVAJAL GAMBA
NIT: 830022612-3
ACTIVIDAD SOCIAL: _4530_____ FABRICANTE: ___ DISTRIBUIDOR: _X
COMERCIALIZADOR: ___X___ PRESTADOR DE SERVICIO ___
MAYORISTA: __X___ MINORISTA: ___
DIRECCION: CALLE 9 # 32-35 CIUDAD: BOGOTÁ
TELEFONO FAX: 3704489
E-MAIL: COMERCIAL@JEFILTROS.COM
VIGENCIA COTIZACION : (3)(MESES)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	UNSPSC (CCE)	V/R UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	V/R UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	3338009	Aceite 15W 40 para motor DIESEL. es lubricante elaborado con aceites altamente refinados y aditivos de composición sintética de tecnología superior perfectamente balanceados que le permiten desempeñarse adecuadamente en los motores más modernos bajo condiciones severas de operación.	CUARTO	4	15121501	$28.000	$0	$28.000	$112.000
2	33380	**ACEITE HIDRAULICO (ACEITE PARA TRASMISIONES AUTOMATICAS)**: CUMPLA REQUERIMIENTO DE TRANSMISION ALLISON C-4 — CARTEPILLAR TO-2 — GENERAL MOTORS DEXRON – IID. ACEITE FORMULADO CON BÁSICOS MINERALES DE ALTA CALIDAD Y ADITIVOS ESPECÍFICOS PARA LA LUBRICACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS DE AUTOMÓVILES, CAMIONES, AUTOBUSES Y EQUIPOS PESADOS, QUE CUMPLA CON OPERACIÓN SILENCIOSA, EXCELENTE PROTECCIÓN, EXCELENTE FLUIDEZ EN ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS Y SEA FÁCIL	GALONES	2	15121504	$120.000	$0	$120.000	$240.000
3	3338009	**ACEITE LUBRICANTE MX ESP SAE 15W-40** API CK-4 (ACEITES PARA MOTORES DIESEL: MX ESP 15W-40 ACEITE AVANZAD PARA MOTORES DIESEL QUE CUMPLE O EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS FABRICANTES DE EQUIPO ORIGINAL Y OFRECE UN ALTO RENDIMIENTO DENTRO Y FUERA DE LAS CARRETERAS. REQUISITOS API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS /SN	GALON	70	15121501	$120.000		$120.000	$8.400.000
4	33380	**ACEITE LUBRICANTE MX ESP SAE 15W-40 API CK-4 (ACEITES PARA MOTORES GASOLINA**: MX ESP 15W-40 ACEITE AVANZAD PARA MOTORES GASOLINA QUE CUMPLE O EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS FABRICANTES DE EQUIPO ORIGINAL Y OFRECE UN ALTO RENDIMIENTO DENTRO Y FUERA DE LAS CARRETERAS. REQUISITOS API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS /SN	GALONES	14	15121501	$120.000		$120.000	$1.680.000
5	3338009	**ACEITE LUBRICANTE VALVULINA API GL5 SAE 80W90**. ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO DE EXTREMA PRESIÓN RECOMENDADO PARA DIFERENCIALES DE VEHÍCULOS O GRUPOS DE TRANSMISIÓN HIPOIDES Y HELICOIDALES EN LOS QUE SE REQUIERA UN NIVEL DE CALIDAD API GL-5. ESTE ACEITE HA SIDO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LUBRICACIÓN ESTABLECIDOS POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES. GRAN CAPACIDAD PARA SOPORTAR CARGAS Y TEMPERATURAS ELEVADAS MOMENTÁNEAS. - MEJOR COMPORTAMIENTO A BAJA TEMPERATURA, OFRECIENDO UNA MEJOR RESPUESTA A LOS SINCRONISMOS DE LAS CAJAS MANUALES QUE UN ACEITE MONOGRADO POR SU MENOR FRICCIÓN EN LOS DIENTES DE LOS ENGRANAJES. - EXCELENTES PROPIEDADES ANTIDESGASTE Y ANTIHERRUMBRE, PROLOGANDO LA VIDA ÚTIL DE LA TRANSMISIÓN. - MUY BUENA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO.	GALON	32	15121501	$110.000	0	$110.000	$3.520.000
6	3338009	ACEITE SINTETICO CUATRO TIEMPOS: aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.	CUARTO	7	15121501	$28.000	0	$28.000	$196.000
7	3338009	ACEITE SINTETICO MOTOR A GASOLINA 20W50 Color: Ámbara café brillante, lubricante para motores a gasolina que cumple las especificaciones API SN y anteriores para vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos para los cuales se recomiendan grados de viscosidad SAE 20W-50.	CUARTO	7	15121501	$31.000	0	$31.000	$217.000
8	3338005	**ACEITE SINTETICO PARA MOTOR 2T API TC** NMMA TC-W3 SEGÚN NTC2218 - ACEITE SINTETICO PARA MOTOR 2T (PRESENTACIÓN: GALÓN POR 3,785L). DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: • EXCELENTES PROPIEDADES DE LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA, EXTENDIENDO LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. • REDUCE LA FRICCIÓN EN EL MOTOR Y AUMENTA LA POTENCIA. • COMPATIBLE CON CONVERTIDORES CATALÍTICOS. • PROPORCIONA BUENA PROTECCIÓN PARA EL MOTOR, CON UNA ESTABILIDAD OXIDATIVA EFECTIVA. • CUMPLE CON DIVERSAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, ASEGURA UN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SUAVE DEL MOTOR Y REDUCE EL	GALON	22	15121501	$160.000	0	$160.000	$3.520.000
9	3338008	**GRASA COMPLEJA DE LITIO MULTIPROPÓSITO** NLGI2 - SEGÚN NTC 1731 - (PRESENTACIÓN: TARRO POR LIBRA).	LIBRA	5	15121902	$30.000	0	$30.000	$150.000

10	3338009	**GRASA DE RODAMIENTO MULTIPROPÓSITO NLGI2 - Según NTC 1731.** FORMULADA CON ADITIVOS DE EXTREMA PRESIÓN (EP) QUE LE BRINDAN PROPIEDADES PARA SOPORTAR ALTAS CARGAS Y EVITAR DESGASTE EN LAS SUPER¬FICIES DE CONTACTO CON ESPESANTE DE JABÓN DE LITIO QUE ASEGURA UNA EXCELENTE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL AGUA. PROVEE UNA EXCELENTE PROTECCIÓN Y UNA ALTA GAMA DE CONDICIONES DE OPERACIONES Y TEMPERATURAS.	LIBRA	47	15121902	$30.000	0	$30.000	$1.410.000
11	3338004	GRASA ROJA, adecuada para la lubricación de partes móviles de máquinas y equipos sujetos a condiciones de trabajo liviano, donde la temperatura de operación que no sobrepase los 70°C	LIBRA	4	15121902	$30.000	0	$30.000	$120.000
12	3338009	**HIDRÁULICO AW 68 - API ISO VG 68 - Según NTC 3382.** LUBRICANTE INDUSTRIAL QUE SE USA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS Y CAJAS DE CAMBIOS. ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE ENCUENTRAN: ALTA VISCOSIDAD, RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN, PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE, DEMULSIBILIDAD CONTROLADA, ESTABILIDAD TÉRMICA, RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE LODOS.	GALON	57	15121509	$ 90.000,00	0	$ 90.000,00	$5.130.000
13	33380	**LIQUIDO PARA FRENOS HIDRAULICO DOT 3:** LIQUIDO NO VOLATIL, RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE VEHICULOSAUTOMOTORES CON SISTEMA DE FRENOS HIDRAULICOS O DE CAMPANA. CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SAE, ICONTEC Y SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER LIQUIDO DE FRENOS QUE TENGA LOS REQUERIMIENTOS MENCIONADOS. DE IGUAL MANERA, EXCEDA LAS ESPECIFICACIONES SAEJ1703 E ICONTEC 1721.	GALONES	1	15121509	$130.000	$24.700	$154.700	$154.700
14	33380	**LIQUIDO REFRIGERANTE PARA MOTORES DIESEL** CON LOS ESTÁNDARES DE REFRIGERANTES: ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, NFR 15-601, FVV HEFT R443, JIS K2234, KS M 2142, BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, E/L-1415B, FSD 8704, NATO S-759, ÖNORM V5123, SAE J1034, UNE 26-361-88/1. LÍQUIDO CON BASE DE ETILENGLICOL QUE UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE OAT PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN SIN MANTENIMIENTO FRENTE A LA CONGELACIÓN, LA EBULLICIÓN Y LA CORROSIÓN. LA VIDA ÚTIL PROLONGADA DEL REFRIGERANTE, A MENUDO DURANTE TODA LA VIDA DEL MOTOR O DEL VEHÍCULO, SE OBTIENE MEDIANTE EL USO DE INHIBIDORES DE CORROSIÓN PRÁCTICAMENTE NO CONSUMIBLES.	GALONES	2	15121500	$25.882	$4.918	$30.800	$61.600
15	33380	**LIQUIDO REFRIGERANTE PARA MOTORES GASOLINA Y CORRIENTE** CON LOS ESTÁNDARES DE REFRIGERANTES: ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, NFR 15-601, FVV HEFT R443, JIS K2234, KS M 2142, BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, E/L-1415B, FSD 8704, NATO S-759, ÖNORM V5123, SAE J1034, UNE 26-361-88/1. LÍQUIDO CON BASE DE ETILENGLICOL QUE UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE OAT PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN SIN MANTENIMIENTO FRENTE A LA CONGELACIÓN, LA EBULLICIÓN Y LA CORROSIÓN. LA VIDA ÚTIL PROLONGADA DEL REFRIGERANTE, A MENUDO DURANTE TODA LA VIDA DEL MOTOR O DEL VEHÍCULO, SE OBTIENE MEDIANTE EL USO DE INHIBIDORES DE CORROSIÓN PRÁCTICAMENTE NO CONSUMIBLES.	GALONES	3	15121500	$25.882	$4.918	$30.800	$92.400
16	33380	**UREA AUTOMOTRIZ DEF – AUS32** SOLUCIÓN DE UREA AUTOMOTRIZ, DISUELTA EN AGUA PURIFICADA AL 32,5% POR ÓSMOSIS INVERSA, QUE SE EMPLEA COMO AGENTE REDUCTOR DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX) PROVENIENTES DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN DE LOS MOTORES DIÉSEL EQUIPADOS CON LA TECNOLOGÍA SCR (REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA), CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS EURO IV, EURO V Y EURO VI.	GALONES	8	15000000	$160.000	$30.400	$190.400	$1.523.200

SUBTOTAL	
TOTAL COTIZACIÓN	

INFORMACION ADICIONAL

LUGAR DE ENTREGA	Los elementos se entregarán de acuerdo este ordenado por el supervisor de contrato en el Almacén General de Transportes del Batallón de Apoyo de Servicios Para el Combate N°17 "Clara Elisa Narvaez Arteaga", en las instalaciones del Cantón Militar de la Décima Septima Brigada, ubicado en el km1, vía al mar – Carepa, Antioquia.
PRESTACION DE SERVICIO	N/A
TIEMPO DE ENTREGA O PRESTACION DE SERVICIO	30 DE OCTUBRE DEL 2025
TIEMPO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato se requiere sea hasta el 30 de noviembre del año 2025 y/o hasta agotar presupuesto.

3.3.1. Especificaciones Técnicas Adicionales

** Los elementos solicitados deben estar en su empaque original, no deben estar re embazados o re manufacturados.

** Los elementos deben cumplir las especificaciones establecidas en la ficha técnica indicada por el BASPC Nº 17.

** Los elementos solicitados bajo plan deben ser entregados con un tiempo no superior a 15 dias despues de enviado el plan de inversion al proveedor.

** Los elementos no deben estar dañados, rasgados, rotos, con abolladuras, destapados.

** La fecha de vencimiento de los elementos en los que aplique, deberán ser como mínimo 6 meses desde la fecha termino que se fije en el contrato.


** Los elementos solicitados, no podrán ser desmejorados en sus componentes, de requerirse alguna modificación en la presentación del producto por temas comerciales, deberá informarse por interm contrato y con aval de la unidad militar.

** Los elementos deben estar empacados en cajas individuales por cada Batallón y entregado en el almacén de intendencia.

PLAN DE NECESIDADES CONSOLIDADO NO. _____/ QUE EMITE LA DÈCIMA SÈPTIMA BRIGADA PARA LA PARTIDA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

** LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE EL COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR ESTIME CONVENIENTES.

**CABE ACLARAR QUE EL VALOR TOTAL DE LA COTIZACION NO PUEDE SUPERAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - BASPC17



EDWARD FLAMINIO CARVAJAL GAMBA

REPRESENTANTE LEGAL

J.E FILTROS LTDA.

C.C 19420083 DE BOGOTÁ