**TALADRO PERCUTOR | CAPACIDAD MANDRIL 1/2" | POTENCIA 860 WATTS | 1 VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE 0-3200 RPM | INCLUYE MALETIN | MAKITA HP1630K**

**Referencia Maquitodo:** MKHP1630K

**Referencia del fabricante:** HP1630K

## Descripción

**TALADRO PERCUTOR 860W MAX CAP 5/8**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**
-Poderoso motor 860W.
-Empuñadura diseñada ergonómicamente con neopreno para una suave sujeción.
-Fuerte carcasa del motor en forma cilíndrica.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
Potencia de entrada 860W
CapacidadConcreto : 16mm (5/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto0-48.000
Velocidad sin carga0-3.200
Dimensiones296x75x204mm
(L X A X A)(11-5/8"x2-15/16"x8")
Peso neto2,1kg (4,6lbs)

**FICHA TECNICA**

| Atributos | Detalle |
|---|---|
| Herramienta | TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO |
| Marca | Makita |
| Referencia Fabricante | HP1630K |
| Referencia Maquitodo | MKHP1630K |
| Potencia (WATTS) | 860 WATTS (7.5 AMP) |
| Tipo de Trabajo | profesional |
| Capacidad Mandril | 1/2" (13mm) |
| RPM Alta | 0 - 3,200 RPM |
| RPM Baja | NA |
| Golpes por mn Alta | 0 - 48,000 GPM |
| Golpes por mn Baja | NA |
| Velocidades mecánicas | 1 VVR |
| Capacidad max mampostería | 13 mm |
| Capacidad máxima en piedra a vel alta | NA |
| Capacidad máxima en madera a vel alta | 30mm |
| Capacidad máxima en madera a vel baja | NA |
| Capacidad máxima en metal a vel alta | 10 mm |
| Capacidad máxima en metal a vel baja | NA |
| Embrague de seguridad | NO |
| Nivel de Ruido (dB) | 82 |
| Longitud del cable | 1.4 MT |
| Dimensiones. LxAnxAl | 296 x 75 x 204 |
| Peso | 2,1 kg |
| Garantía | 12 MESES |

| | |
|---|---|
| Accesorios 1 | LLAVE PARA MANDRIL, MANGO AUXILIAR |
| Accesorios 2 | CAJA DE TRANSPORTE PLÁSTICA |
| Observaciones 1 | P |
| Observaciones 2 | P |