



Ergonómica y eficiente.

Bomba: hidráulica de pistón interno, en polímero de ingeniería, de alta resistencia mecánica, con cámara de presión incorporada.

Tapa: ergonómica, de fácil manipulación, rápido enrosque, segura, con sello hermético y diafragma de ventilación.

Palanca: intercambiable para operar a ambos lados de la máquina.

Tanque: 20 L, nuevo diseño, en polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta.

Correas: acolchadas, ajustables, con reata de 2mm de espesor mayor comodidad y resistencia para trabajo pesado.

Chasis: 100% plástico, altamente resistente a los impactos y muy liviano.



Boquillas: con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc, una en polímero de cortina de 600cc.

Portaboquilla: Universal.

Lanza: liviana y resistente, en plástico de ingeniería.

Filtro recipiente: diseño cónico, con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras.

Llave: robusta, ergonómica, con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total.

Manguera: en PVC reforzado, alta resistencia.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR



INCLUYE DOS BOQUILLAS



Ref: RC-350A151X
En bronce
1000cc/min 40psi



Ref: WR110015
abanico, amplio espectro
110° 600cc/min 43psi

REFERENCIA	RECIPIENTE DE	PRESIÓN DE TRABAJO	PESO	EMPAQUE	DIMENSIONES	REPUESTOS
CO-048	20L	50PSI +/-10%	4,6	1Ud	41,5X22,5X59 cm	100% disponibles