# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

# TRAMPA DE GRASA EN ACERO 30 LTS

La trampa de grasa es un tanque ubicado entre las líneas de desagüe de la zona de lavado y las alcantarillas, que permite la separación y recolección de Residuos, pinturas, excedentes derivados del petróleo, grasas y aceites del agua usada y evita que estos materiales contaminantes ingresen en la red de alcantarillado municipal o lleguen a las fuentes hídricas.

Estos residuos generan enormes trastornos al sistema de alcantarillado y gran contaminación a ríos y quebradas, razón por la cual los municipios exigen que los generadores de grasas y aceites comerciales, instalen un adecuado sistema de pre – tratamiento (trampa de grasa).

**CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:** Trampa de sólidos fabricada en acero, compuesto por un tanque rectangular con dos o más divisiones en acero; su diseño permite un flujo uniforme a través de sus compartimentos y gran rendimiento en la eliminación de sólidos en suspensión, sólidos pesados y grasas.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**MATERIAL:**
**ACERO INOXIDABLE 304 (UNS S30400)**
Tiene excelentes propiedades para el conformado y el soldado. Se puede usar para aplicaciones de embutición profunda, de rolado y de corte. Tiene buenas características para la soldadura, no requiere recocido tras la soldadura para que se desempeñe bien en una amplia gama de condiciones corrosivas.

Trampa fabricada con tapa y patas del mismo material.

**MEDIDAS:**
30 cm ancho, 30 cm largo, 30 cm alto

**CAPACIDAD NOMINAL:**
30 litros

**COMPONENTES INTERNOS:**
(1) Rejilla en acero para retener solidos
(1) Accesorio tee de salida en PVC

**COMPONENTE EXTERNOS:**
(2) Sifones flexibles
(1) álvula para desagüe en PVC