PLATAFORMA DE PESAJE PC4-LP7516

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Plataforma de Pesaje fabricada en acero al carbono.
Estructura diseñada y fabricada para resistir sobrecargas.
Indicador de Peso LP7516
Puerto Serial RS232.
Soporte para ubicar indicador
Alimentacion adpatador y Bateria interna recargable.

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA



- Cubierta en acero diamantado de 4mm
- Sobrecubierta diamantada pintura esmalte.
- 4 Celdas de carga.
- Caja sumadora
- Fácil de instalar, patas regulables
- Facilidad de acceso a celdas de carga para fines de inspección, mantención y limpieza

ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad Maxima	División	Dimensiones Plataforma
PC4-0.8	2000kg	200 g	80 X 80 cm
PC4-1.0	3000kg	500 g	100 X 100 cm
PC4-1.2	3000kg	500 g	120 X 120 cm
PC4-1.5	3000kg	500 g	150 X 150 cm
PC4-2.0	3000kg	500 g	200 X 200 cm

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL BIEN

El que se suscribe, Juan Carlos Necochea Gordillo, identificado con DNI Nº 25858221., R.U.C. Nº 20552305443., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente ficha tecnica de mi representada se sujeta a la verdad.

1. SPECIFICATION



Modelo	LP7516
Display	20.3mm LCD
Indicador Digital	ABS Plastic
Temperatura de funcionamiento	10°C - 40°C
Unidad de Peso	Kg, lb.
Resolucion	3000e
Teclado	ON OFF TOTAL HOLD TARE ZERO SET
Bateria Interna	4V/4Ah rechargeable battery 110/220VAC
Calibracion	Automatic External
Interface	RS-232
Señal de carga	0˜12.8mV
Capacidad de carga	it can connect 4 pcs 350Ω load cell at most
Tension estimulante	+3.3 VDC
A/D Velocidad de conversion	10 SPS
Tiempo de estabilizacion	One seconds typical
Año de fabricacion	2021
Plataforma	Unicelda
Estructura	Acero al Carbono
Medida de Plataforma	40cm x 30cm / 50cm x 40cm / 60cm x 50cm / 80cm x 60cm
Parante	Acero inoxidable
Patas de apoyo	Regulable en acero inoxidable
Celda de Carga	UDA
Proteccion	IP65
Material	Aluminio
Sobrecarga de seguridad	150%F.S