Agencia: Barranquilla MAQ BAQ - Tropicosta
Dirección: Via 40 No 70-62
Teléfono: 3603857

www.dinissanmaquinaria.com.co

Barranquilla, 10 de Junio de 2025

Cotización No. **2-3396**

Señor(a)

DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

Ciudad

Estimados.

Agradecemos su preferencia en la adquisición de equipos de nuestras marcas **NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN, NEW HOLLAND AGRICOLA, UNICARRIERS, HAULOTTE, LEEBOY,** representadas en Colombia por nuestra organización **DINISSAN MAQUINARIA** con el soporte directo de cada fábrica, para atender correctamente sus necesidades.

Apoyados en la descripción básica de los equipos con los que contamos en nuestro portafolio hemos preparado la propuesta de producto que se acompaña con algunos soportes que hacen parte integral de esta presentación, la cual esperamos sea de su interés, ofreciéndoles ampliar cualquier aspecto que consideren necesario respecto a sus necesidades y a los equipos representados.

En **DINISSAN MAQUINARIA** pensando en el adecuado Respaldo al Producto y Soporte Técnico para ustedes, contamos para ello con un grupo de técnicos e ingenieros altamente capacitados para atender las necesidades de sus equipos.

Porque sabemos el significado que tiene esta invitación y confiar en nosotros, nos permitimos ofrecerles nuestro mejor servicio, igualmente que nuestras instalaciones en **DINISSAN MAQUINARIA** están a su disposición para cualquier necesidad, inquietud y posible decisión de compra que tengan para la realización de sus objetivos.

Gracias por preferirnos.

Cordialmente,

OSCAR EDUARDO ESTUPIÃ‘AN FIQUITIVA
Asesor Comercial Maquinaria
Via 40 No 70-62
Celular: 3233230654
e-mail: oestupin@dinissan.com.co

DINISSAN MAQUINARIA

Agencia: Barranquilla MAQ BAQ - Tropicosta
Dirección: Via 40 No 70-62
Teléfono: 3603857

www.dinissanmaquinaria.com.co

Barranquilla, 10 de Junio de 2025

Cotización N° 2-3396

Señores:
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

Identificación: **891780009**

NEW HOLLAND

TRACTOR AGRICOLA
NEW HOLLAND 7630 PLATAFORMADO
ORIGEN BRASIL



Imagen de referencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

MOTOR	Marca **NEW HOLLAND** Modelo NEF. Diésel, 4 cilindros turbo-cargado con intercooler, potencia de 110 HP. Cilindrada de 4.5 litros, a 2.200 rpm. Con una reserva de par del 48% y un par máximo de 528 Nm. a 1400 rpm. Sistema de Refrigeración por agua, con filtro de aire tipo seco. Capacidad del tanque de combustible de 170 Litros, bomba de inyección marca Bosch.
TRANSMISIÓN	Caja mecánica de engranaje constante de 16 velocidades de avance, 4 de retroceso. Con **DUAL POWER** (reserva de torque).
DOBLE TRANSMISIÓN	Tipo electro-hidráulica, aplicable sobre la marcha. 4WD Clase 2 Heavy Dutty
DIRECCIÓN	Tipo hidrostática, con graduación del timón, bomba independiente de engranajes, con caudal de 32 litros por minuto, lo que permite un mejor radio de giro de 4 metros.
SISTEMA HIDRÁULICO	Categoría II, tipo centro abierto con bomba de engranajes independiente con un caudal de 80 litros por minuto, capacidad de levante de 3.200 kilogramos, con doble válvula de control remoto.
SISTEMA ELÉCTRICO	Con batería de 12 V, luces de norma, tablero de control de funciones con luces de advertencia sobre fallas y operación de los distintos sistemas, pito, luces muertas. Instalación eléctrica completa, con su alternador, motor de arranque, sensores.
TOMA DE FUERZA	Tipo independiente, de accionamiento hidráulico, con eje para 540 RPM
FRENOS	De accionamiento hidráulico con discos en baño de aceite, freno de estacionamiento manual.
LLANTAS	Delanteras 14.9 x 28 tipo R2, traseras 23.1 x 30 tipo R2.
ACCESORIOS	- Pesas delanteras. - Corbata con sus pasadores - Manual del Operador en Español

Cotización No. **2-3396**

VALOR DE SU INVERSIÓN

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

MARCA	NEW HOLLAND AGRICOLA
LÍNEA	TRACTOR
MODELO	TRACTOR 7630 108Hp 16X4 DUAL POWER PLATAFORM 4WD
AÑO MODELO	2025

PRECIO BASE	**USD 86,000**
IVA 0.00 %	USD 0
TOTAL	**USD 86,000**

PRECIO LISTA	USD 86,000	**PRECIO COTIZADO**	USD 86,000	**DESCUENTO**	

Tiempo entrega	15 días hábiles después de cierre de negociación.
Lugar de entrega	Instalaciones de Dinissan Maquinaria
Validez de la oferta	8 días calendario o salvo venta previa
Forma de pago	**Leasing, credito, contado. 100% antes de la entrega del equipo.** Para oferta en dólares: El valor en pesos colombianos será el liquidado a la TRM de cierre de la negociación.
Financiación FINAGRO (Para equipo Agrícola)	Mediante solicitud personal, el cliente puede solicitar financiación de los equipos por Finagro a través de cualquier Banco o entidad financiera, con cuota inicial entre el 20 y 30%. El saldo le será financiado de acuerdo a los planes y plazos ofrecidos por el Gobierno.
Soporte al producto	Para atender el suministro de repuestos y el servicio de reparaciones y mantenimiento de los equipos NEW HOLLAND AGRÍCOLA, NEW HOLLAND CONSTRUCCION, UNICARRIERS, HAULOTTE, LEEBOY, contamos con instalaciones en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Valledupar, Villavicencio y con camiones carro-taller para una mejor cobertura a nivel nacional.
No incluye	Proceso de matrícula. Transporte vitrinas Dinissan Maquinaria a sitio de operación equipo.

Los plazos, condiciones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Gracias nuevamente por contar con nosotros.

OSCAR EDUARDO ESTUPIÃ‘AN FIQUITIVA
Asesor Comercial Maquinaria
Via 40 No 70-62
Celular: 3233230654
e-mail: oestupin@dinissan.com.co

SÉRIE 30
TRACTORS

THE GREATEST HYDRAULIC LIFTING CAPACITY WITHIN THE CATEGORY

INDEPENDENT 540 RPM PTO WITH HYDRAULIC DRIVE AS STANDARD

Uniformity during operations, with lower fuel consumption.

LOWER MAINTENANCE COST

Class II HD front axle in a unique piece, selflocking and with armored. crossbars.

GREATER EFFICIENCY AND LESS CONSUMPTION

NEF4 engine with i-EGR, gas recirculation system: 48% torque reserve.

PRODUCTIVITY AND SAVINGS

16x4 Transmission with Dual Power™: solidity, safety and increased torque in extreme conditions.



DINISSAN MAQUINARIA

320 2806346

A Brand of CNH Industrial

NEW HOLLAND AGRICULTURE

www.newholland.com

B3-0002-21G-SPEC SERIE 30 ING.indd 1 30/03/2021 11:55:18

TECHNICAL SPECIFICATIONS **SÉRIE 30**

DINISSAN MAQUINARIA

MODELO	7630	8030
FPT - NEF ENGINE		
NOMINAL POWER - ISO TR 14396 @ 2,200 rpm cv (hp)	110 (108)	122 (120)
MAXIMUM TORQUE AT 1,400 rpm	528 Nm	550 Nm
NUMBER OF CYLINDERS / DISPLACEMENT	4 / 4,485 cm^3	
TORQUE RESERVE	48%	41%
SUCTION	TURBO WITH INTERCOOLER	
INJECTION PUMP	DELPHI	
FUEL TANK CAB./PLAT.	170 L	
CLUTCH		
DISC MATERIAL	CERAMETALLIC / ORGANIC	
DIAMETER	14” (356 mm)	
TRANSMISSION		
NUMBER OF GEARS - FRONT X REAR	8x2	
OPTIONAL DUALPOWER™ - FRONT X REAR	16x4	
OPTIONAL SUPER-REDUCER AND DUALPOWER™ - FRONT X REAR	24x6	-
FRONT AXLE		
FRONT LOCK	SELF-LOCKING	
DRIVE TRACTION	ELECTRO-HYDRAULIC	
FRONT AXLE CATEGORY	CLASS II HD	
REAR LOCK	MECHANICAL WITH AUTOMATIC DEACTIVATION	
HYDRAULIC SYSTEM		
PUMP FLOW	49 and 80 L / min	
LIFTING CAPACITY AT 610 MM FROM THE SWIVEL (0 AND 1 CYLINDER)	1,840 kgf and 2,910 kgf	
LIFTING CAPACITY AT THE SWIVEL (0 AND 1 CYLINDER)	3,030 kgf and 4,800 kgf	
STEERING		
TYPE	HYDROSTATIC	
CIRCUIT TYPE	INDEPENDENT	
HYDRAULIC GEAR PUMP	35 L/min	
ELECTRIC SYSTEM		
ALTERNATOR	12 V / 65 Ah	
BATTERY	12 V / 100 Ah	
POWER TAKE-OFF		
ACTUATION	INDEPENDENT	
DRIVE	HYDRAULIC	
AXLE	1 3/8" 6-SPLINE	
540 RPM TO 1,900 RPM (ENGINE)	STANDARD	
BRAKES		
TYPE	OIL BATH	
DISCS	4 DISCS	
PARKING BREAK	MANUAL	
WEIGHT		
MAXIMUM WEIGHT ALLOWED	5,900 kg	6,500 kg
DIMENSÕES		
TOTAL LENGTH	4,330 mm	
TOTAL HEIGHT	2,545 mm	
FRONT / REAR TRUNK	1,640 mm / 1,760 mm	

PLM PRECISION LAND MANAGEMENT

A Brand of CNH Industrial

NEW HOLLAND AGRICULTURE

NHAGS070IO

www.newholland.com

www.dinissanmaquinaria.com.co

B3-0002-21G-SPEC SERIE 30 ING.indd 2 30/03/2021 11:55:19

VIRTUAL CLASS

Escalonamiento de las marchas

8 x 2 Dual Power

Desplazamiento	Gama	Marcha	Velocidad
Avance	Baja	1	2,0 km/h (1,2 mph)
		2	4,0 km/h (2,5 mph)
		3	6,8 km/h (4,2 mph)
		4	8,0 km/h (5,0 mph)
	Alta	5	9,5 km/h (5,9 mph)
		6	14,2 km/h (8,8 mph)
		7	20,5 km/h (12,7 mph)
		8	28,1 km/h (17,5 mph)
Retroceso	Baja	1	3,9 km/h (2,4 mph)
	Alta	2	13,4 km/h (8,3 mph)

16 x 4 Dual Power

Desplazamiento	Gama	Posición de **Dual Power™**	Marcha	Velocidad
Avance	Baja	Tortuga	1	**1,7 km/h (1,1 mph)**
		Liebre	2	**2,0 km/h (1,2 mph)**
		Tortuga	3	**3,0 km/h (1,9 mph)**
		Liebre	4	**4,0 km/h (2,5 mph)**
		Tortuga	5	**4,8 km/h (3,0 mph)**
		Liebre	6	**6,8 km/h (4,2 mph)**
		Tortuga	7	**7,0 km/h (4,3 mph)**
		Liebre	8	**8,0 km/h (5,0 mph)**
	Alta	Tortuga	9	**7,0 km/h (4,3 mph)**
		Liebre	10	**9,5 km/h (5,9 mph)**
		Tortuga	11	**11,0 km/h (6,8 mph)**
		Liebre	12	**14,2 km/h (8,8 mph)**
		Tortuga	13	**16,0 km/h (9,9 mph)**
		Liebre	14	**20,5 km/h (12,7 mph)**
		Tortuga	15	**22,0 km/h (13,7 mph)**
		Liebre	16	**28,1 km/h (17,5 mph)**
Retroceso	Baja	Tortuga	1	**3,0 km/h (1,9 mph)**
		Liebre	2	**3,9 km/h (2,4 mph)**
	Alta	Tortuga	3	**11,0 km/h (6,8 mph)**
		Liebre	4	**13,4 km/h (8,3 mph)**

✓ Escalonamiento excelente: 8 marchas de 4 a 12 km/h

Versiones 24 x 6 con Dual Power y superreductor

Marcha	Gama	Dual Power™	Kilómetros por hora Rotación del motor (r.p.m.)	
			1500 r.p.m.	1900 r.p.m.
1	C	Reducida	0,26 km/h	0,33 km/h
1	C	Directa	0,33 km/h	0,42 km/h
2	C	Reducida	0,38 km/h	0,49 km/h
2	C	Directa	0,49 km/h	0,62 km/h
3	C	Reducida	0,57 km/h	0,72 km/h
3	C	Directa	0,74 km/h	0,93 km/h
4	C	Reducida	0,78 km/h	0,99 km/h
4	C	Directa	1,00 km/h	1,27 km/h

✓ Velocidad mínima de 260 metros por hora

SISTEMAS & SOLUCIONES

NIT.: 71630363-1

Riohacha - La Guajira, Marzo de 2025

Señores:
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTAMARTA
E. S. D.

COTIZACION

Caracteristicas	Cant.	Valor Unit.	Sub Total
Vehiculo Camioneta Pick-Up Doble cabina 4x4 Uniformada con pintura emplemas y logos Istitucionales, Combustible Disel, Cilindraje Minimo 233 CC, Trasmision Mecanica	1	275.000.000	275.000.000
Kit Balisa para Vehiculo Uniformado Incluye Luces, Sirena y Alta Voz.	1	9.700.000	9.700.000
Vehiculo Camioneta Pick-Up Doble cabina 4x4 NO Uniformada, Combustible Disel, Cilindraje Minimo 233 CC, Trasmision Mecanica	5	260.000.000	1.300.000.000
Matricula, Traspaso y Soat par Vehiculos	6	3.850.000	23.100.000
Servicio de Mantenimiento Posventa hasta los primeros 50.000 Kilometros para Vehiculos	6	18.500.000	111.000.000
Vehiculo Camion NQR modelo 2026 Euro 6 Transmision MYY6S, Vidrios Electricos, Suspension de Doble Etapa, Chasis 5.70 Reforzado Frenos Hidraulicos con ABS de 6.3 Toneladas, Motor 4HK1-TCN 5.193 cm3, Carroceria Estaca	1	315.000.000	315.000.000
Matricula, Traspaso y Soat para Vehiculos Camion	1	3.850.000	3.850.000
Servicio de Mantenimiento Posventa hasta los primeros 50.000 Kilometros para Vehiculo Camion NPR	1	19.500.000	19.500.000

Vehiculo Tractor con Potencia de motor de 109 hp, torque maximo 485.8 Nm con motor agricola Jhon Deere modelo 4045T Power Tech Disel, Turbocargado con 4 cilindro Embrague seco, trasmision Mecanico, Eje trasero, Frenos de Disco humedos, Eje delantero doble trasmision.	1	285.000.000	285.000.000
Matricula, Traspaso y Soat para Vehiculo Tractor	1	3.800.000	3.800.000
Servicio de Mantenimiento Posventa hasta los primeros 50,000 Kilometros para Vehiculo Tractor	1	19.500.000	19.500.000
Atentamente;		**Subtotales**	**2.365.450.000**
		Iva 19%	**449.435.500**
		TOTAL	**2.814.885.500**

EDEL BRITO CHOLES

Gerente

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES

COINTEGRAL O.C.

Bucaramanga, 22 de Mayo de 2025

SEÑOR Coronel (R) Gustavo Berdugo Garavito
SECRETARRIO DE SEGURIDAD SANTA MARTA

COTIZACIÓN No. 025-504
SUMINISTRO DE TOYOTA HILUX UNIFORMADA

Por medio de la presente reciba un cordial saludo. Agradecemos su interés por nuestra empresa y sus productos, a continuación presentamos la siguiente oferta:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1.-	**Suministro de tractor para la Armada Nacional**	UND	1	321.430.000,00	$ 321.430.000,00
	SUB - TOTAL				$ 321.430.000,00
	IVA 19%				N/A
	VALOR TOTAL				$ 321.430.000,00

** Los anteriores precios incluyen impuestos nacionales, departamentales y municipales.*

Atentamente,

LUIS ENRIQUE FLOREZ RIVERO
REPRESENTANTE LEGAL COINTEGRAL

INGENIERÍA INTEGRAL A SU SERVICIO
CALLE 34 # 18 - 64 OFICINA 301 -11 / 3102616795
cointegraloc@gmail.com
BUCARAMANGA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES

COINTEGRAL O.C.

TRACTOR PARA LA ARMADA NACIONAL



INGENIERÍA INTEGRAL A SU SERVICIO
CALLE 34 # 18 - 64 OFICINA 301 -11 / 3102616795
cointegraloc@gmail.com
BUCARAMANGA

5090E
Tractor John Deere

JOHN DEERE

Motor	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Marca	John Deere	John Deere	John Deere
Modelo	4045T	4045T	4045T
Potencia a las rpm nominales	92 hp (69 KW)	92 hp (69 KW)	92 hp (69 KW)
Velocidad nominal del motor	2400 rpm	2400 rpm	2400 rpm
Par máximo	355 Nm a 1600 rpm	355 Nm a 1600 rpm	355 Nm a 1600 rpm
Cilindros	4	4	4
Cilindrada	4500 c.c.	4500 c.c.	4500 c.c.
Aspiración	Turbocargado	Turbocargado	Turbocargado
Bomba de inyección	Rotativa	Rotativa	Rotativa
Relación de compresión	17.6:1	17.6:1	17.6:1

Transmisión	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Estándar	Sincronizada	Sincronizada	Sincronizada
Velocidades	9 adelante / 3 atrás	9 adelante / 3 atrás	9 adelante / 3 atrás
Opción	Creeper	Creeper	Creeper

Embrague	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Tipo	Seco	Seco	Seco
Material	Cerametálico	Cerametálico	Cerametálico
Diámetro	279.4 mm/11 plg	279.4 mm/11 plg	279.4 mm/11 plg

Toma de fuerza	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Potencia	75 hp (56 KW)	75 hp (56 KW)	75 hp (56 KW)
Tipo	Independiente	Independiente	Independiente
Velocidad	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Opcional	540 Económica	540 Económica	540 Económica
Accionamiento	Mecánico	Mecánico	Mecánico

Sistema hidráulico	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Tipo	Centro Abierto	Centro Abierto	Centro Abierto
Tipo de bomba	Engranajes	Engranajes	Engranajes
Caudal implemento	60.2 L/min	60.2 L/min	60.2 L/min
Caudal dirección y frenos	24.9 L/min	24.9 L/min	24.9 L/min
Presión máxima de trabajo	2755 psi	2755 psi	2755 psi
Capacidad de levante a 610 mm	1398,3 kg	1398,3 kg	1398,3 kg
Sensibilidad del sistema	SI	SI	SI
Válvula control selectivo	2	2	2
Categoría de enganche	I y II	I y II	I y II

Dirección	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Columna de dirección	24.9 L/min	24.9 L/min	24.9 L/min

Eje trasero	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Traba diferencial	Mecánica por pedal		
Frenos tipo	Multidisco húmedo autoajustable		
Accionamiento frenos	Hidráulico		

Sistema eléctrico	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Alternador	70 A	90 A	90 A
Motor de arranque	3.39 hp / (2.5 KW)	3.39 hp / (2.5 KW)	3.39 hp / (2.5 KW)

Rodados	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Llantas delanteras	12.4 x 24 R1	12.4 x 24 R1	13.6 x 38 R2
Opcional delanteras	14.9 x 24 R2	14.9 x 24 R2	230/95R 48 R1W
Llantas traseras	18.4 x 30 R2	18.4 x 30 R2	13.6 x 38 R2
Opcional traseras	23.1 x 26 R2	23.1 x 26 R2	230/95R 48 R1W

Capacidades	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Tanque de combustible	95L	125L	125L
Sistema de enfriamiento	10.8L	10.8L	10.8L
Aceite motor	8.5L	8.5L	8.5L
Cubos de las ruedas	0.6L c/u	0.6L c/u	0.6L c/u
Eje delantero	5L	5L	5L
Diferencial y sistema hidráulico	41.8L	41.8L	38L

Dimensiones	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Distancia entre ejes	2179 mm	2179 mm	2180 mm
Largo máximo sin enganche ni contrapesos	3585 mm	3585 mm	3570 mm
Despeje de la barra de tiro con llantas estándar	470 mm	470 mm	770 mm
Peso aproximado de embarque	2640 Kg	3220 kg	3235 kg

Equipo básico	5090E OS	5090E CAB	5090E EH
Techo de protección	SI	SI	SI
Trampa de agua del sistema de combustible	SI	SI	SI
Prefiltro de combustible	SI	SI	SI
Cinturón de seguridad	SI	SI	SI
Barra de tiro con horquilla	SI	SI	SI
Filtro de aire de doble elemento	SI	SI	SI
Barra antivuelco	SI	SI	SI
Cuatro contrapesas traseras	SI	SI	SI
Seis contrapesos frontales	SI	SI	SI

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS CALENDARIO

Atentamente,

LUIS ENRIQUE FLOREZ RIVERO
REPRESENTANTE LEGAL COINTEGRAL