INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS


Código:F-009
Versión: 00
Página: 1 de 2

ÁREA:

T1	NOMBRE: Victor Trejos	CARGO: oficial
T2	NOMBRE: Brayan Sanchez	CARGO: aprendiz
T3	NOMBRE:	CARGO:

CÓDIGO DEWALT. MES / AÑO: 2025

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	TRABAJADOR	DÍAS DEL MES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	EMPUÑADURA	La empuñadura del equipo se encuentren sin desgaste que afecte la manipulación y sujeción del equipo.	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														
2	BLOQUEO DE EJE	Es de fácil accionamiento y que trabe el disco para soltarlo.	T1																														
			T2	C																													
			T3																														
3	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Funcione correctamente, que el accionamiento sea suave, este en óptimo estado y sin bloqueos.	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														
4	EMPUÑADURA AUXILIAR (MANGO)	Se encuentra instalada y ajustada.	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														
5	DISCO DE DESBASTE / CORTE	Se encuentre en buen estado, sin fisuras, grietas o fibras expuestas, que cumpla con los requerimientos de compatibilidad de revoluciones..	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														
6	TUERCAS DE FIJACIÓN / BRIDAS DE INSTALACIÓN DE DISCOS	Instaladas según el elemento (Disco o Grata), verifique que la contratuerca ajuste correctamente.	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														
7	GUARDA DE SEGURIDAD	Cuenta con guarda de seguridad instalada y ajustada.	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														
8	LLAVE DE ESPIGA	Sea la original con sus pines completos, sin desgastes que puedan generar daño en los agujeros de la contratuerca.	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														
9	CARCASA GENERAL	Sin grietas, rupturas o con piezas sueltas.	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														
10	EXTENCIÓN ELECTRICA	La extensión eléctrica encauchetada en calibre mayor o igual a 12 sin hilos expuestos, sin empalmes y clavijas en perfectas condiciones en ambos extremos.	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														
11	CABLE ELECTRICO	Esta en perfectas condiciones con clavija, sin empalmes ni fisuras en su encauchetado.	T1	C																													
			T2	C																													
			T3																														



1. Cable de alimentación
2. Mango de agarre
3. Mango de agarre auxiliar
4. Carcasa
5. Interruptor
6. Acoples
7. Guarda de seguridad
8. Disco

OPER T1	C																																
OPER T2	C																																
OPER T3																																	

MARQUE EN LAS INSPECCIONES:
C: CONFORME
NC: NO CONFORME

RECUERDE: En caso tal que algún parámetro se califique no conforme (NC) la herramienta no podrá ser utilizada hasta que se de la corrección necesaria.

Powered by CamScanner