	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	**Mayo 19 de 2025**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Neiva**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952710**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación de Formación Profesional se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Sombrero en drill 100% algodón, tipo pava con soladora con ala ancha y cordón, protector de cuello removible, mala frontal para permitir la transpiración, costuras en nylon, con logo SENA bordado de color verde o blanco de acuerdo con el manual de identidad corporativa, tamaño del logo de 5x5 cm, en verde sobre fondo blanco o negro y logo blanco de acuerdo al manual de identidad corporativa.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cofia redonda desechable tipo hongo, medida 21 53 cms grosor 16 g m2, ligera y respirable. Presentacion Paquete por 100 unidades	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bloqueador solar factor de proteccion FPS 50, en crema, gel o locion de acuerdo a la marca, sin perfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. Presentacion caja por 24 unidades (sobre o sachet por 5ml).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guante en vaqueta tipo ingeniero de 2 5 mm, reforzado en palma y los cinco 5 dedos de minimo 10 pulgadas de largo.ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. cosido en hilo de nylon o algodon. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Dorso elastizado. Costuras reforzadas. Talla Unica. Presentacion Par.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Fabricado de fibra HPPE Polietileno de Alto Peso Molecular nivel de corte en EN ISO 5 D, puno tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas. presentación: Par. Tallas M	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Fabricado de fibra HPPE Polietileno de Alto Peso Molecular nivel de corte en EN ISO 5 D, puno tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasion. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automocion manipulación de piezas con aristas vivas, manipulacion de chapas metalicas, montaje, metalmecanica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradacion de ozono. No produce reacciones alergicas. presentacion Par. Tallas L.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes de carnaza reforzado de cuero corto, de primera calidad curtida 100 reforzado en palma y dedos completos, manopla de 8 pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodon, ideal para protegerse en trabajos en caliente soldadura chispas hornos etc resistente a la rotura y roce, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Presentacion: Par. Talla Unica.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes de nitrilo, color negro libre de polvo, no esteril, desechable, su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad tactil y agarre, excelente confort y ajuste del producto a la mano, calibre 8 milesimas de pulgada minimas, ambidiestros, desechables, de alta calidad, bordon antidesagarro, para mejorar su agarre en seco y en humedo. Material Nitrilo 100 texturizados Color negro Talla M. Presentacion Caja por 100 unidades .	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes de nitrilo, color negro libre de polvo, no esteril, desechable, su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad tactil y agarre, excelente confort y ajuste del producto a la mano, calibre 8 milesimas de pulgada minimas, ambidiestros, desechables, de alta calidad, bordon antidesagarro, para mejorar su agarre en seco y en humedo. Material: Nitrilo 100 texturizados Color negro Talla L. Presentacion Caja por 100 unidades .	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes de nitrilo, color azul libre de polvo NO esterilizados, ambidiestros, desechables, de alta calidad, bordon antidesagarro, calibre de 8 milesimas minimo, alta sensibilidad tactil, contando con un texturizado en ambas caras del guante para mejorar su agarre en seco y en humedo. Material Nitrilo 100 texturizados Color Azul, de 12 pulgadas de largo, resistentes a los quimicos. Talla M. Presentacion Caja por 100 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes de nitrilo, color azul libre de polvo NO esterilizados, ambidiestros, desechables, de alta calidad, bordon antidesagarro, calibre de 8 milesimas minimo , alta sensibilidad tactil, contando con un texturizado en ambas caras del guante para mejorar su agarre en seco y en humedo. Material Nitrilo 100 texturizados Color Azul, de 12 pulgadas de largo, resistentes a los quimicos. Tallas L. Presentacion Caja por 100 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guante de nitrilo G80 verde, resistente a quimicos, tipo proteccion de manos y brazos. Material Nitrilo 100, con 13 pulgadas de longitud, texturizados en la punta de los dedos y en la palma para brindar mayor agarre en seco y en humedo, resistentes a quimicos, proporcionando proteccion de las manos cuando es necesario entrar en contacto con solventes, combustibles y grasas. Talla 8. Presentación Par.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guante de nitrilo G80 verde, resistente a quimicos, tipo proteccion de manos y brazos. Material Nitrilo 100, con 13 pulgadas de longitud, texturizados en la punta de los dedos y en la palma para brindar mayor agarre en seco y en humedo, resistentes a quimicos, proporcionando proteccion de las manos cuando es necesario entrar en contacto con solventes, combustibles y grasas. Talla 9. Presentacion Par.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guante de nitrilo G80 verde, resistente a quimicos, tipo proteccion de manos y brazos. Material Nitrilo 100, con 13 pulgadas de longitud, texturizados en la punta de los dedos y en la palma para brindar mayor agarre en seco y en humedo, resistentes a quimicos, proporcionando proteccion de las manos cuando es necesario entrar en contacto con solventes, combustibles y grasas. Talla 10. Presentacion Par.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guante malla acerado 100 inoxidable, Cinta ajustable en poliuretano flexible con precision a cualquier tamano de muneca. Ambidiestro, Resistente a la abrasion de objetos filosos, de facil limpieza garantizando una perfecta higiene. Incluye tensor. Talla M. Presentacion Unidad	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guante malla acerado 100 inoxidable, Cinta ajustable en poliuretano flexible con precision a cualquier tamano de muneca. Ambidiestro, Resistente a la abrasion de objetos filosos, de facil limpieza garantizando una perfecta higiene. Incluye tensor. Talla L. Presentación Unidad.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes esteriles de latex, sin empolvar, espesor minimo de 0.10 mm. Presentacion Caja por 100 unidades. Talla M .	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Guantes esteriles de latex, sin empolvar, espesor minimo de 0.10 mm. Presentacion Caja por 100 unidades. Talla L .	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes en vinilo Transparente, libres de talco, no estériles. Uso ambidiestro. Presentación: Caja por 100 unidades. Talla: M	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes en vinilo Transparente, libres de talco, no estériles. Uso ambidiestro. Presentación: Caja por 100 unidades. Talla: L	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Delantal con mangas soldador en cuero vaqueta de 2,4 mm de espesor, mangas con puño y botones en el mismo material, bolsillo frontal y correas reforzadas de 2,5 cm de ancho, ajustables en la cintura y espalda, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. costuras en hilo de algodón de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad. Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica y fundiciones. Carga y descarga, industria pesada, manipulación de piezas, y barras de acero, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera. NTC E-79 NTC 1981	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Capa Impermeable, tipo ruana de proteccion corporal completa, con capucha elaborado de una 1 sola pieza, en material PVC calibre 18, vulcanizado interno, ajuste frontal con botones plásticos tipo polo con refuerzo doblado y costuras reforzadas. Talla Unica.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Overol enterizo dielectrico, Color azul, con cremallera sintetica doble servicio, desde el cuello hasta arriba del tiro. Bolsillos con cierre de cremallera frontal con doble deslizados, distribuidos asi Dos bolsillos superiores con cremalleras, Dos bolsillos traseros de parche, dos cremalleras laterales para pasamanos, dos bolsillos delanteros de pantalon, cuello tipo militar o camisero, Pantalon con bota recta y cremalleras en la parte inferior de las botas, manga larga, resorte en cintura posterior. Costuras cerradas en cerradora de codo, con hilos al tono de la tela, con logotipo del SENA bordado de color blanco, de dimensiones 5 x 5 en el bolsillo izquierdo superior de color blanco y en el bolsillo Derecho superior bordada en hilo de color blanco la palabra APRENDIZ. Talla S	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Overol enterizo dielectrico, Color azul, con cremallera sintetica doble servicio, desde el cuello hasta arriba del tiro. Bolsillos con cierre de cremallera frontal con doble deslizados, distribuidos asi Dos bolsillos superiores con cremalleras, Dos bolsillos traseros de parche, dos cremalleras laterales para pasamanos, dos bolsillos delanteros de pantalon, cuello tipo militar o camisero, Pantalon con bota recta y cremalleras en la parte inferior de las botas, manga larga, resorte en cintura posterior. Costuras cerradas en cerradora de codo, con hilos al tono de la tela, con logotipo del SENA bordado de color blanco, de dimensiones 5 x 5 en el bolsillo izquierdo superior de color blanco y en el bolsillo Derecho superior bordada en hilo de color blanco la palabra APRENDIZ. Talla M	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Overol enterizo dielectrico, Color azul, con cremallera sintetica doble servicio, desde el cuello hasta arriba del tiro. Bolsillos con cierre de cremallera frontal con doble deslizados, distribuidos asi Dos bolsillos superiores con cremalleras, Dos bolsillos traseros de parche, dos cremalleras laterales para pasamanos, dos bolsillos delanteros de pantalon, cuello tipo militar o camisero, Pantalon con bota recta y cremalleras en la parte inferior de las botas, manga larga, resorte en cintura posterior. Costuras cerradas en cerradora de codo, con hilos al tono de la tela, con logotipo del SENA bordado de color blanco, de dimensiones 5 x 5 en el bolsillo izquierdo superior de color blanco y en el bolsillo Derecho superior bordada en hilo de color blanco la palabra APRENDIZ. Talla L	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Overol enterizo dielectrico, Color azul, con cremallera sintetica doble servicio, desde el cuello hasta arriba del tiro. Bolsillos con cierre de cremallera frontal con doble deslizados, distribuidos asi Dos bolsillos superiores con cremalleras, Dos bolsillos traseros de parche, dos cremalleras laterales para pasamanos, dos bolsillos delanteros de pantalon, cuello tipo militar o camisero, Pantalon con bota recta y cremalleras en la parte inferior de las botas, manga larga, resorte en cintura posterior. Costuras cerradas en cerradora de codo, con hilos al tono de la tela, con logotipo del SENA bordado de color blanco, de dimensiones 5 x 5 en el bolsillo izquierdo superior de color blanco y en el bolsillo Derecho superior bordada en hilo de color blanco la palabra APRENDIZ. Talla XL	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Overol enterizo dielectrico, Color azul, con cremallera sintetica doble servicio, desde el cuello hasta arriba del tiro. Bolsillos con cierre de cremallera frontal con doble deslizados, distribuidos asi Dos bolsillos superiores con cremalleras, Dos bolsillos traseros de parche, dos cremalleras laterales para pasamanos, dos bolsillos delanteros de pantalon, cuello tipo militar o camisero, Pantalon con bota recta y cremalleras en la parte inferior de las botas, manga larga, resorte en cintura posterior. Costuras cerradas en cerradora de codo, con hilos al tono de la tela, con logotipo del SENA bordado de color blanco, de dimensiones 5 x 5 en el bolsillo izquierdo superior de color blanco y en el bolsillo Derecho superior bordada en hilo de color blanco la palabra APRENDIZ. Talla XXL	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bota de seguridad dielectrica 18 kV, corriente de fuga 1 mA, sin disrupcion. Horma para hombre y mujer. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 2.0 mm SUELA Bidensidad elaborada en poliuretano PU PU, inyectada directamente al corte, color a elegir por la entidad, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante termica, resistente al desgarro. Presentacion Par.**Talla 35, 36,37,38,39,40,41, 42, 43,44**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bota de seguridad dielectrica Bota dieléctrica resistente a hidrocarburos y derivados del petroleo. Construcción Inyección Directa. Suela Bi-densidad PU/PU. Capellada de cuero Nobuck. Talonera en caucho mayor resistencia y durabilidad. Plantilla PU confort Point. Puntera de composite ultraliviana. PlantillaAntiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH. **Brigadistas** Presentación Par **Talla 35, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bota alta con puntera de seguridad para riesgos de impacto o compresión labores soldadura. resistente a hidrocarburos y derivados del petroleo. Construcción Inyección Directa. Suela Bi-densidad PU/PU. Capellada de cuero Nobuck. Talonera en caucho mayor resistencia y durabilidad. Plantilla PU confort Point. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH. Presentación Par Talla **36,37,38,39,40,41,42,43,44,45**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Gafas De Seguridad De Lente Claro Disenados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasion y salpicadura de liquidos irritantes. Tratamiento antiempanante, antiestatico y anti rayadura. Vision panoramica, libre de distorsion, lentes opticamente rectificados. Filtro UVA UVB 400 al 99,9 de proteccion. Normatriva marcada en lente y en marco. Cordon para sujecion de los lentes en clip, patillas retractiles. Presentacion Caja por 12 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Gafas de Seguridad de lente oscuro Disenados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de liquidos irritantes. Tratamiento antiempanante, antiestatico y anti rayadura. Vision panoramica, libre de distorsion, lentes opticamente rectificados. Filtro UVA UVB 400 al 99,9 de proteccion. Normativa marcada en lente y en marco. Cordon para sujecion de los lentes en clip, patillas retractiles. Presentacion Caja por 12 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Mascara Respiratoria media cara doble cartucho En elastomero para ajuste y sellamiento en la cara, con arnes de sujecion a la cabeza regulable de facil manipulacion que permita minimizar el desgaste. Se requiere que contengan tres 3 juegos de retenedores, para acoplar al prefiltros en los cartuchos, compatibles en mascara media cara y cara completa.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Respirador para material particulado N95, puente nasal moldeado libre de puntos de presion, diseno con refuerzo interno externo o que aumenta la resistencia a los danos por humedad o calor. Ignifugo resistente al calor o retardante a la flama, el diseno del elemento debe facilitar la respiracion. Presentacion Caja por 10 unidades.	
Cartucho para vapores organicos y gases acidos Cartuchos intercambiables con carbon activado, que ofrecen proteccion al sistema respiratorio de multi gases, se puede utilizar en respiradores media cara y cara completa y deben corresponder a la misma serie misma marca, diseno de bajo perfil que permite mayor visibilidad, facil y rapido ensamble. Aprobado por NIOSH. El elemento debe suministrarse en empaque sellado, asegurando la proteccion contra ruptura y deformaciones que se puedan ocasionar por inadecuada manipulación y transporte. Cada uno de los filtros de aire para proteccion respiratoria deben contener en el empaque que en forma legible y durable, presente la siguiente informacion Referencia del tipo de filtro de aire, Descripcion general de tipo de proteccion respiratoria y Contaminantes. tolerancia maxima para los cuales da proteccion. El ano y el mes del lote de fabricacion, El nombre, marca registrada y el pais de origen.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Gorra o cachucha color naranja Gorra tipo beisbolera de seis 6 cascos, con dos 2 ojetes de ventilacion bordados, sistema de ajuste, boton forrado, y al menos dos 2 costuras en la visera. Talla Unica ajustable Color negro, Logo del SENA bordado color Verde. Tamano del logo de 5 cm x 5 cm, Gorra 100 algodón, o 35 poliéster y 65 algodón 3 puntos porcentuales.Tejido plano. Tafilete entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales. Visera la elaboracion debe ser en material plastico, en la parte superior debe estar forrada, en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza. Sistema de ajuste compuesto por una correa elaborada en el material principal y una hebilla, un remache o con broche plástico. Boton: en la parte superior de la gorra, vertice de union de los cascos puede llevar un boton, forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna solo si se requiere.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Filtro para material particulado de alta eficiencia P100 El filtro brinda proteccion respiratoria contra material particulado, presente en el ambiente polvos, humos, nieblas y aerosoles en o con presencia de aceites, se puede utilizar en respiradores media cara y cara completa y deben corresponder a la misma serie misma marca, facil y rapido ensamble, se puede utilizar combinado con los cartuchos quimicos con adaptador. capa filtrante y sistema de retencion de particulas que permite una eficiencia del 99,97. Aprobado por NIOSH. Presentacion Par.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Delantal PVC Tipo industrial largo, con tres 3 correas de ajuste reforzadas, una 1 hebilla plastica para ajuste de correa a la altura del cuello, elaborado en poliester y PVC. calibre grosor 20 con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricacion electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia, color blanco. Talla Unica.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Careta de Esmerilar Cabezal fabricado en polietileno de alta densidad. Protege zona frontal de la cabeza. Visor policarbonato, levantable para mayor comodidad. Sistema de ratchet, para un ajuste seguro. Soporte ideal para uso de visores de policarbonato. Alta resistencia. que permita la regulación en la parte superior. Mayor resistencia termica quimica. en la parte interior de los visores, ribete plastico o metalico.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Careta para soldar sencilla Fabricada en material polipropileno de alta calidad, residente al impacto, resistente a las esquirlas incandescentes, soporte en vidrio abatible, visor levantable, banda antisudor, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, Resistencia a IR Generado por el arco de la soldadura, medidas de la Careta 21x30 cm. Incluye vidrio claro y vidrio oscuro.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Careta de Esmerilar Cabezal fabricado en polietileno de alta densidad. Protege zona frontal de la cabeza. Visor policarbonato, levantable para mayor comodidad. Sistema de ratchet, para un ajuste seguro. Soporte ideal para uso de visores de policarbonato. Alta resistencia. que permita la regulación en la parte superior. Mayor resistencia termica quimica. en la parte interior de los visores, ribete plástico o metálico.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes de caucho corto Tipo industrial calibre 35, elaborado en 100 latex natural de bajo amonio, de minimo 28 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Par. Talla 8,9,10	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes de caucho largo Guante Industrial calibre 55 tipo mosquetero, elaborado en 100 latex natural de bajo amonio, de 50 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Presentacion Par. Talla 8.,9, 10	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Peto en Carnaza Delantal fabricado en cuero de carnaza curtida de minimo 1,4 mm de espesor de una sola pieza, medidas 60x120tiras de ajuste reforzadas en el mismo material y de 2,5 cm de ancho, graduable en cuello, costuras reforzadas en hilo de algodon de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad. Resistentes al calor, llamas o chispas.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
CHALECO REFLECTIVO Chaleco reflectivo Alta visibilidad con 2 cintas reflectivas en pecho y espalda, liviano, de gran duracion, de facil limpieza. Material de gran resistencia, Tejida con hilo 100 poliester de alta tenacidad, Cintas reflectivas color plata en poliester, CPL 330, ancho de la banda reflectiva 2 pulgadas. Bolsillos delanteros multiusos, Cierre delantero en cremallera plastica. **Talla S, M,L,XL.XXL,XXXL**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
CHALECO ESCOTE EN V MULTIBOLSILLOS- PARA BRIGADISTA Hilo: staple spun polyester, cremallera: N.º 5, de cobre dientes metálicos, cinta en tela y slyder metálico automático, CINTA REFLCTIVA NOMBRE COMERCIAL DRILL VULCANO, COMPOSICION: 100% ALGODÓN, PESO g/m2:275 (±4%), ESTRUCTURA: Diagonal 3x1 Izquierdo, CODIGO DE COLOR: W25000 Fabricato, Cinta velcro cierre de contacto adhesivo, 25mm de ancho, ancho de 7cm gris. FRENTE: 1 Bolsillo para el radio, 1 bolsillo frontal con 2 separaciones para bolígrafos, 2 bolsillos inferiores con fuelle y cremallera, 2 bolsillos laterales con cremallera. ESPALDA: 1 Bolsillo con fuelle y cremallera. **TALLA S, M, L, XL,XXL, XXXXL**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Zapato antideslizante color blanco ligero, ergonomico, flexible, facil de lavar y limpiar ademas de resistentes. diseno del zapato con talon que permita la absorcion de energia, antiestatico, impermeable y no absorbe agua. Libre de latex. Resistente a la abrasion quimica, con agujeros de ventilacion laterales y en la parte superior. Planta con efecto masaje para estimular la circulacion sanguinea, Plantilla anatomica especialmente comoda para uso laboral intenso. Resistencia a altas temperaturas. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, con exposicion. Presentacion Par. **Talla 35,37,38,39,40,41,42,43,45**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Zapato antideslizante color blanco ligero, ergonomico, flexible, facil de lavar y limpiar ademas de resistentes. diseno del zapato con talon que permita la absorcion de energia, antiestatico, impermeable y no absorbe agua. Libre de latex. Resistente a la abrasion quimica, con agujeros de ventilacion laterales y en la parte superior. Planta con efecto masaje para estimular la circulacion sanguinea, Plantilla anatomica especialmente comoda para uso laboral intenso. Resistencia a altas temperaturas. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, con exposicion. Presentacion Par. **Talla 35,37,38,39,40,41,42,43,45**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bota PVC amarilla caña alta sin puntera. Presentacion Par. **Talla 36, 37,38,39,40,41,42,43,45**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bota PVC amarilla caña alta con puntera. Presentacion Par. **Talla 36, 37,38,39,40,41,42,43,45**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pantalon jean clasico cinco bolsillos para hombre Bolsillos traseros Tipo parche con doble pespunte Bolsillo delantero con boca de bolsillos redondos con doble pespunte y, fondos de bolsillos en algodon 70 y poliester 30. Pretina clasica con pasadores, cremallera metalica de cobre, boton metalico de tornillo. Descripcion del material Indigo calipso pimienta de 13 onzas composicion 100 algodon, color azul indigo, peso 447 gramos mts2. Tejido diagonal derecho. Hilo utilizado en costuras internas Tex120 Hilo utilizado en costuras internas Tex 60 o Tex 40. **Talla 28, 30, 32, 34,36,38,40, 42,44**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Jean femenino cuatro bolsillos material indigo composicion 69 algodon 29 poliester 2 Elastomero o 98 algodon 2 elastomero, color azul indigo de 12 onzas, tejidos diagonal derecho 3x1 Hilos urdimbre y Titulo 58 6.3 1 Hilos trama Y Titulo 42 6.3 1 forro bolsillo blanco, cremalleras metalicas en cobre Remache metalico inoxidable, boton metalico inoxidable , etiqueta de carton estampada k, Sticker de carton con el respectivo codigo de barras, sujetador plastico, numero de pulgadas por puntada 8 2, Hilos utilizados en costuras externas Epic tex 120 de Coats Cadena, Bolsillos traseros tipo parche con doble repuesto, bolsillos delanteros con boca de bolsillo redonda con doble pespunte. Fondo de bolsillos en algodon 70 y polyester 30,pretina clasica con pasadores, Bota recta, tiro alto, cremallera metalica de cobre boton metalico de tornillo con grabado de las marca o logo. **Talla 6, 8, 10,12,14,16,18,**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Camisa en Jean para Hombre Material indigo liviano o Lyocell 100 algodon, peso 272 8.0 GMXSM OnzasY2 Tejido diagonal 3x1 derecho Hilos urdimbre y Titulo 133.40.0 0 Algodon 5 y que presente muy poca arrugabilidad ademas que se ajuste a cada clima, colores firmes, Botones o sistemas de broches a contraste con el material principal debe venir con boton de repuesto,Hilos los hilos utilizados para las costuras y filetes deberan ser del color o conservar contraste con el material principal a utilizar. **Talla XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bota tipo soldador dieléctrica 18 kV, corriente de fuga 1 mA, sin disrupcion Horma, tipo unisex. En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 2.0 mm SUELA Bidensidad elaborada en poliuretano PU PU, inyectada directamente al corte, color negro negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante termica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso compacto 60 65 shore A y parte interna expanso 45 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersion de la transpiracion, suave y confortable, resistente a la abrasion, antimicotico y antibacteriano. Tela no tejida 100 poliester en la capellada interna y poliester en talon PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto 200 Joules y a la compresion 15 kN. CONTRAFUERTE, en materiales de alta rigidez que suministre proteccion al talon 2 PLANTILLA anatomica removible, antifatiga que inhibe la proliferacion de hongos y bacterias. Interna Lamina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa Etil Vinil Acetato EVA forrado en tela poliester en tejido circular calibre 4 mm. Aptos para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo electrico. Presentacion Par. **Talla 36,37,38,39,40,41,42,43,44**	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti-Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Anti perforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (Brigadistas). Par. **Talla. 35,36,37,38,39,40,41,42,44,**	
PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA. Proteccion en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. copas acopladas que minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda proteccion efectiva contra ruido extremo, asi como optimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presion. Los cojinetes son faciles de reemplazar y su capa exterior esta fabricada en plastico texturizado que facilita la ventilacion y aumenta su durabilidad. Con minimo 27 dB de nivel de reduccion. Proteccion dielectrica. Almohadillas estan cubierta en PVC Y/O ABS, permiten un ajuste comodo para el usuario. Diadema ancha con un punto de apoyo ajustable permite un ajuste seguro en la cabeza del usuario que facilita la colocacion del protector auditivo. Altura de la copa graduable.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
BALACLAVA O PASAMONTANAS: Capucha elaborada en algodon licrado, de uso fresco y secado rapido. Brinda cobertura de la cabeza, la cara y el cuello, Costuras planas. Se puede utilizar bajo cualquier tipo de casco o sombrero, con proteccion recubrimiento a los rayos UV, proporciona una proteccion UV natural e inherente porque cubre la piel y lo obscurece de los rayos daninos del sol, con el fin de utilizarse en climas calientes o frios, Proporciona proteccion contra el frio, el viento y proteccion del sol en las actividades al aire libre. Color negro o blanco, las monjas o pasamontañas están disenados para proteger las orejas.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes en algodón Poliester, tejido con puntos de PVC, puno tejido, mejor ajuste y comodidad, ambidiestros, buena adherencia. Presentacion Par.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Careta para soldar sencilla Fabricada en material polipropileno de alta calidad, resitente al impacto, resistente a las esquirlas incandescentes, soporte en vidrio abatible , visor levantable,banda antisudor, sistema de ajuste a la corona tipo cremallera y cabezal tipo ratchet, Resistencia a IR Generado por el arco de la soldadura, medidas de la Careta 21x30 cm.Incluye vidrio claro y vidrio oscuro.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Overol enterizo Con cremallera central doble, manga larga, cuello militar, puno liso con velcro adhesivo, seis 6 bolsillos, Dos 02 en la parte del pecho con cremallera, dos 02 en la parte inferior delantera y dos 02 traseros en dril 100 algodon, color azul oscuro con logo Sena bordado de color blanco en el bolsillo superior izquierdo de dimensión 6 cms de ancho x 5.58 cm de alto. Talla S, M, L, XL, XXL, XXXL	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Polaina de carnaza para soldadura calibre mayor de 1,0 mm con tres 3 tiras de ajuste y hebillas plasticas de sujecion. costuras reforzadas en hilo de algodon 30 4, resistente a la rotura, roce y humedad. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de movilidad, hebillas plasticas resistentes, tiras de ajuste reforzadas. Presentacion Par.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapabocas acrílicos Presentación: Caja Por 50 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Camiseta Unisex Tipo Polo Manga Corta, 65% Poliester Y 35% Algodón; Con Logo Sena Bordado De Color verde con bordes blancos. Talla S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Casco de seguridad para trabajo en alturas Diseñado para proteger la cabeza contra golpes y objetos pesados tipo ll clase E. - Suspensión en cinta y banda anti-sudor. • Sistema Ratchet para ajustar a la cabeza. - Liviano. - Barbuquejo de 4 apoyos. - Sin ventilación, 6 puntos de apoyo, ranura apta para montar protector facial o protector auditivo. - Banda de Alta Visibilidad - Fabricados en ABS. Están diseñados para proteger contra impactos de objetos que caen en la parte superior de éste, sin embargo no fueron diseñados para proteger contra impactos frontales, laterales ni posteriores. - Aprobación ANSI Z89.1 • CE EN 397	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
In 8009-1m arnés multipropósito dieléctrico con soporte lumbar en x con 4 puntos argollas tipo "d" dieléctricas; una en la espalda para detención de caídas, dos laterales en la cintura para posicionamiento y una en el pecho para rescate, ascenso y descenso. ANSI z359.1; ANSI z359.12; csa z259.12; ANSI/asse z359.11–2014	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Arneses para detención de caídas, posicionamiento en el trabajo y suspensión Cinturón, tirantes y perneras equipados con hebillas auto bloqueantes para una regulación simple y rápida. Punto de enganche ventral: conexión de un descensor o de un elemento de amarre de sujeción utilizado en simple. - Puntos de enganche laterales que se pueden abatir para evitar que se enganchen involuntariamente cuando no se utilizan. - Hebillas autobloqueantes en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, que permiten una regulación en caso de utilización del punto de enganche dorsal. En caso de caída sobre este punto, una regulación corta permite cargar el peso en las perneras, y así poder estar más cómodamente suspendido del arnés mientras se espera el rescate. Puntos de enganche laterales: conexión de un elemento de amarre de sujeción utilizado en doble Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas Punto de enganche dorsal: conexión del sistema anticaídas Punto de enganche posterior en el cinturón: conexión de un elemento de amarre de retención Certificaciones: ANSI Z359.11, NFPA 1983 classe III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, UKCA Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero. Talla: 0 y 1.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Arnés multipropósito de trabajo industrial Arnés multipropósito de 4 puntos de anclaje una en la parte dorsal, una en la parte esternal y dos laterales (una en el lado derecho e izquierdo) en X, Fabricado en reatas de poliéster, con argollas de anclaje tipo "D" forjadas con resistencia superior a 6200 lb, hebillas metálicas y porta herramientas, especial para trabajo apoyado sobre las piernas, sistema cruzado en el pecho para brindar mayor seguridad ante eventual caída fabricado con reatas de poliéster de 6800 lb. CERTIFICACION ANSI Z359.11 - 202112	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Eslinga sencilla con absorbedor de choque DIELECTRICA, El absorbedor de energía está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la caída. Terminales: Reata poliéster de 45mm de ancho Fuerza Máxima de detención 900lb (4kN). Elongación Máxima 1,20 m Resistencia carga hebilla de ajuste: Mínimo 4000lb (17.8kN) Longitud máxima 1.8 m y mínima aproximada graduable 1.2 m. Cumple norma ANSI Z 359.13-2013, Estándar NFPA 701, Certificado SGS.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Eslinga en Y con absorbedor de choque el absorbedor de energía está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la caída. Terminales: Reata poliéster de 45mm de ancho Fuerza Máxima de detención 900lb (4kN). Elongación Máxima 1,20 m Resistencia carga hebilla de ajuste: Mínimo 4000lb (17.8kN) Longitud máxima 1.8 m y mínima aproximada graduable 1.2 m. Cumple norma ANSI	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
160628 cuerda semi estática 1/2 o 13mm x mt. en color blanco con pintas. certificación ce en 1891 tipo a. (múltiplos de 50, 100, 150 y 200 mts).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
n259g mosquetón estructurero tipo pera en acero. cierre automático apertura 51 mm. certificación cen795 / ANSI z359.1	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
2157. dryad pro. polea doble con placas laterales móviles ultra compacta y ligera. para cuerdas hasta 13mm. cojinetes de bolas, alta eficiencia, en uso intensivo y a altas velocidades. certificación ce en 12278.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
2155 tethys pro. polea con placas laterales móviles ultra compacta y ligera. para cuerdas hasta 13mm. cojinetes de bolas, alta eficiencia, en uso intensivo y a altas velocidades. certificación ce en 12278.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Guantes para trabajo con cuerda (PAR) Fabricado en piel natural. Palma reforzada. Doble capa de piel resistente en puntas de los dedos, palma, espacio entre el pulgar y el índice. Puño de neopreno con cierre de Velcro. Orificio de enganche de los guantes al arnés. Talla S y M. Negro. Materiales: piel flor de cabra y nilón elástico Certificaciones: CE EN EN 21420, CE EN 388 (3133), UKCA, EAC	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Adaptador de anclaje (Tie-Off) portátil en reata poliéster, con capacidad de resistencia de 5000 lbf. 2 Argollas en acero con capacidad de resistencia 5000 lbf (22,2 kN). Cumple norma ANSI Z 359.1-2007 ANSI A10.32 2012 Longitud: 50 cm, 90 cm y 1.2 cm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Anclaje dieléctrico regulable de una argolla Adaptador de anclaje (Tie-Off) portátil en reata poliéster, DIELÉCTRICO. 1 Argolla en reata y 1 argolla dieléctrica con capacidad de resistencia 5000 lbf (22,2 kN) ideal para usar en sectores de telecomunicaciones y servicios públicos donde se encuentren expuestos a riesgos eléctricos, Sistema graduable a través de la hebilla dieléctrica para aumentar o reducir la longitud del [illegible]	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pretales regulables dieléctricos (PAR) Cuerda Trenzada de 14mm, banda de nylon de 3" de ancho y 70cm de largo, 2 guardacabos protegidos con termo encogible negro y costura en hilo polyester con sistema de protección de la cuerda a la fricción. Pierna derecha y pierna izquierda	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Elemento de amarre regulable de sujeción con conector HOOK Sistema de regulación progresivo que permite ajustar con precisión la longitud necesaria para posicionarse confortablemente en el lugar de trabajo. Terminales cosidos en las dos puntas con funda plástica para mantener el conector en posición y proteger la cuerda de la abrasión. Funda de protección que permite proteger la cuerda de los puntos de contacto agresivos, favoreciendo al mismo tiempo su deslizamiento. Materiales: poliamida, poliéster y aluminio Certificaciones: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, UKCA (HOOK) Longitud de 2 mt peso 770g	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brazalete tipo brigadista de colores Reflectivo Fabricado en Lona de alta resistencia y vinilo calibre 6 Reflectivo, con resorte para ajustar a medida. Alto: 11cm Ancho: 42cm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

No tiene existencias a la fecha de la consulta.

FIRMA ALMACENISTA

Firmado digitalmente por Germán Vargas Almario

NOMBRE COMPLETO **Germán Vargas Almario**

N° DE IDENTIFICACIÓN **12.134.221**

CORREO INSTITUCIONAL gevargasa@sena.edu.co