MOTONIVELADORA

MOTOR	Maximo motor de cuatro cilindros norma de emisiones TIER 4
POTENCIA	hasta 171 hp
PESO DE LA MAQUINA	MAXIMO 14,500 kg
ANCHO HOJA	MAXIMO DE 3,7 m
ESCARIFICADOR Y DESGARRADOR	SI, desgarrador maximo de 5 soportes / Escarificador de 9 vastagos
SISTEMA DE TELEMETRIA	SISTEMA DE SEGUIMIENTO PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MINIMO DE 500 h
CILINDRADA MAXIMA	4,4 L
PAR MAXIMO	738 nm
ALTURA DE LA HOJA	580 mm
CABINA	ROPS/FOPS

MARTILLO

LONGITUD TOTAL: mm (pulg)	440 (17,3)
ANCHO TOTAL: mm (pulg)	316 (12,4)
ALTURA (con la herramienta): mm (pulg)	1.370 (53,9)
DIAMETRO DEL EJE DE LA HERRAMIENTA: mm (pulg)	68 (2,7)
LONGITUD DE TRABAJO DE LA HERRAMIENTA: mm (pulg)	247 (9,7)
CLASE DE POTENCIA: J (pie·lbf)	680 (501,5)
FRECUENCIA DE IMPACTO: bpm	500 a 900
PESO MINIMO DEL PORTADOR: kg (lb)	3.629 (8.000)
FLUJO HIDRAULICO MINIMO: L/min (gal EE.UU./min)	40 a 70 (10,6 a 18,5)
PRESION DE OPERACIÓN MINIMA: kPa ($lb/pulg^2$)	12.238 (1.775)
PESO EN ORDEN DE TRABAJO (con herramienta): kg (lb)	259 (571)
NIVEL DE RUIDO: dB(A)	128

MINICARGADOR

MOTOR	Minimo motor de cuatro cilindros norma de emisiones TIER 4 final
POTENCIA	hasta 67,1 hp
PESO DE LA MAQUINA	Minimo 3000 kg
CAPACIDAD CUCHARON DE CARGA kg	Minimo DE 850 KG
CAPACIDAD HIDRAULICA MINIMO	30 gal/min
SISTEMA DE TELEMETRIA	SISTEMA DE SEGUIMIENTO PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MINIMO DE 500 h
CILINDRADA MAXIMA	2,2 L
PAR MAXIMO	252 nm
MANDOS	JOYSTICK
CABINA	ROPS/FOPS