	Al elevar el vehículo debe mejorar el Angulo de ataque, Angulo ventral y Angulo de salida. AMORTIGUADORES NITROCHARGER: Debe tener protector de polyamide Casquillos de poliuretano Vástago de 18 mm Triple sellado MUELLES DE ELEVACIÓN: Fabricados en acero de alta resistencia Tratamiento especial para la corrosión Recubrimiento de alta resistencia para impactos de piedras contra los muelles Capacidad de carga mínimo: 300 kl Elevación minima: 2 pulgadas Acabado en epoxy black power coat ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN ADICIONALES Radio Digital de 16 canales VHF, 25 Vatios de Potencia Pantalla Numérica Debe incluir: Micrófono, Soporte y Herrajes Clasificación IP54 -Encriptación analógica Garantía mínima de 2 años LUCES DE EMERGENCIA Una (1) barra de luces En aleación de aluminio Grosor máximo con 33 mm Debe de cumplir certificación ECE R65 y SAE class1. El nivel de Resistencia al agua y al polvo IP67 Múltiples patrones de destello y montaje de imán Gen 3 LED integrado, potencia máxima hasta los 300 vatios alta luminosidad Tamaño: 45" Mínimo diez (10) luces perimetrales Lámpara regular lan con salida de 180 grados Hecho de aleación de aluminio espesante para conducción de calor Lente de PC ANTI-UV de alta transparencia y endurecimiento UV superficial Certificado SAE y ECER65 Los sistemas eléctricos de los equipos adicionales instalados y acondicionados deben corresponder con las necesidades del vehículo; para garantizar esta condición se debe demostrar el respaldo de su equipo técnico de un ingeniero electrónico adjuntando hoja de vida y certificaciones que acrediten la profesión del mismo. PARLANTE Potencia nominal: 100W -Rango de frecuencia: 200-5000 HZ UNA (1) SIRENA Características con MIC, 7 tonos básicos de sirena, Potencia de 100W Retroiluminación LED WINCHE MÍNIMO DE 12.000 LIBRAS Para rescate de altura y/o accidentes. 12.000 libras 12V DC Torno eléctrico del embrague de cola libre acción de frenado automático línea de tiro minimo 12.000 libras motor minimo: 1.8kw/2.5hp reductor minimo: 423 UNA (1) PARRILLA TIPO SAFARI Alto de la canastilla mínimo 14cm Material tubo al carbón o HR o Aluminio Pintura Electrostática Debe soportar mínimo: 200kl 4 puntos de anclaje mínimo LLANTAS DOBLE PROPÓSITO (A/T) Medida: 285/70R17 Índice de velocidad máxima: R Índice de carga: 121 Carga máxima por llanta: 1450kg	CUMPLIO	

	BUMPER DELANTERO Y TRASERO METALICO CON TIRO DE ARRASTRE + BOLA BANDA REFLECTIVA Y LOGOS INSTITUCIONALES Cintas reflectivas "Scotchlite" se le instalaran los logos institucionales brindados por la Secretaría de Gestión del Riesgo INCLUYE: SOAT con vigencia de Un (1) año calendario Pago de Impuestos por la vigencia 2024 Juego de 2 llaves Manual del vehiculo Garantías del fabricante Tarjeta de propiedad		

)ue el Contrato fue ejecutado totalmente y el **CONTRATISTA** cumplido a cabalidad con sus bligaciones contractuales.

:n constancia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad e Cali, a los diez (10) días de diciembre de 2024.

'RANCISCO JAVIER TENORIO LARA
:.C. 14.652.466
SUPERVISOR

VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS S.A.S. VRAE S.A.S.
NIT: 901.360.718-1
RL: ANGELA BRILLYT ZABALA GOMEZ
C.C: 1.070.610.089
CONTRATISTA