



Ubate Cundinamarca, abril 21 de 2025

Señores,
CENTRO AGROINDUSTRIAL
SENA Regional Quindío

Asunto: Cotización "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CALDERA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL"

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud de cotización para el proceso del asunto, hacemos llegar a ustedes nuestra oferta económica:

ITEM	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE PIEZAS	REQUERIMIENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	CILINDRO	Caldera pirotubular 20 BHP de 150 libras vertical a gas, el cual consta de:	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar limpieza general del equipo (cuerpo tubular y chimenea) * Realizar limpieza de los tubos de fuego * Reparar la placa superior con retiro de óxido y aplicación de pintura epóxica para alta temperatura * Reparar la base con retiro de óxido y aplicación de pintura epóxica para alta temperatura * Realizar mantenimiento y limpieza de la válvula de salida de vapor * Realizar diagnóstico de fallos y del estado general del equipo, y realizar la instalación de las piezas requeridas para su reparación (mano de obra), de acuerdo a la relación de piezas establecida en la presente ficha técnica 	Und	1	\$ 8.284.873,95	\$ 1.574.126,05	\$ 9.859.000,00
2	QUEMADOR	<p><u>Quemador gas natural:</u> Marca: Tecnik Modelo: TEC G-900 Capacidad: 500-900 MBTU/Hora Datos eléctricos: 110v / 1Ph / 60Hz / 3A Presión suministro: 14" WC / 10" WC</p> <p><u>Motor:</u> Marca: marathon Modelo: 48C34D2024J Potencia: 1/3 HP, 60Hz Voltaje: 115/208-230 Fases: 1 RPM: 3450 Amperaje: 5.6/2.7-2.8 Material marco: acero laminado, carcasa DP a prueba de goteo</p> <p><u>Controlador de presión:</u> Marca: Honeywell Modelo: L404F 1102 Tipo: on-off (encendido/apagado) Rango: 10 - 150 PSI Histerisis: 10 - 22 PSI Tipo de salida: SPDT Conexión roscada: 1/4"</p> <p><u>Válvula de gas de diafragma:</u> Marca: HONEYWELL Modelo: V8943B 1010 Voltaje: 24 VAC, 50/60 Hz Presión máx: 1/2 PSI Otra característica: 3,5" WC</p> <p><u>Válvula solenoide de gas magnética:</u> Marca: Honeywell Modelo: V8046C 1030 Voltaje: 24V/60Hz Presión máxima: 10 PSI Tamaño: 3/8"</p> <p><u>Control de bomba con corte por bajo nivel de agua en caldera de vapor:</u> Marca: McDONELL & MILLER Modelo: 150S Material: Hierro fundido Presión Máx: 150 PSI Voltaje: 120/240 VAC Plena carga: 7.4/3.7A Rotor bloqueado: 44.4/22.2A Capacidad de prueba: 345 VA a 120 o 240 VCA Circuito de alarma: 1A (120V) y 1/2A (240V) Material bola flotadora: Acero inoxidable</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar limpieza de motor * Lubricar los rodamientos y las piezas móviles * Realizar corrección y ajuste de terminales eléctricas * Revisar, limpiar y probar las válvulas solenoides y de diafragma * Revisar, limpiar y probar las válvulas de seguridad * Realizar limpieza, ajuste y calibración de bomba de control * Realizar limpieza de electrodo de encendido * Verificar las condiciones de la llama y realizar las correcciones requeridas * Verificar fugas en las conexiones y válvulas de gas, y realizar las correcciones requeridas * Probar controles de nivel y de alarma por bajo nivel de agua * Realizar limpieza de válvulas de bola, retirando cualquier residuo almacenado allí * Verificar el estado y funcionamiento de las trampas de vapor * Verificar el correcto funcionamiento de manómetros * Realizar diagnóstico de fallos y del estado general del equipo, y realizar la instalación de las piezas requeridas para su reparación (mano de obra), de acuerdo a la relación de piezas establecida en la presente ficha técnica 	Und	1	\$ 5.846.218,49	\$ 1.110.781,51	\$ 6.957.000,00
3	ACOMETIDA HIDRÁULICA	<p><u>Motobomba:</u> Marca: Weg Modelo: TE01C040J0000102084 Potencia: 3 HP Fases: 3 Voltaje: 220/440 / 60Hz RPM: 3450 Amperaje: 7,95/3,97</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Limpiar filtros de agua de alimentación * Inspeccionar los prensaestopas y sellos mecánicos de la motobomba * Lubricar los radamientos y las piezas móviles * Realizar limpieza del visor de nivel de agua y su base, verificando y retirando cualquier sedimento * Cambiar las empaquetaduras del visor de nivel de agua * Verificar el correcto funcionamiento de manómetros * Realizar sustitución de sello mecánico * Realizar verificación del impulsor * Realizar sustitución de empaques de la motobomba 		1	\$ 3.757.983,19	\$ 714.016,81	\$ 4.472.000,00
4	ACOMETIDA ELÉCTRICA	Tablero eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> * Limpiar tablero eléctrico y los controles eléctricos * Realizar la corrección y ajuste de terminales * Realizar las corrección de conexiones y empalmes 		1	\$ 2.400.840,34	\$ 456.159,66	\$ 2.857.000,00

