FICHA TECNICA DE LOS ELEMENTOS

Ítem	Clasificación UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unidad Medida
1	25111723	Canoa de aluminio 8.40 mt	Canoa fabricada en aluminio naval 5052 de 2 mm de espesor, proceso de fabricación por soldadura, con cinco (5) bancas que poseen bloques de polietileno que ayudan a la flotación, son livianas, exigiendo menos potencia del motor y poco mantenimiento; eslora de 8.40 mt; manga de 1.36 mt; puntal máximo 0.46 mt; número bancas 5; peso aproximado 157 Kg; potencia máxima motor 40.	2	unidad
2	26101515	Motor 15 HP	Motor de 2 Tiempos, 2 cilindros, 246 cc, 56 x 50 mm diámetro por carrera, potencia de salida15 HP @ 5500 rpm, rango máximo: 4500 – 5500 rpm, régimen mínimo: 1050 ± 50 rpm, bujía: B8HS – 10, relación de Compresión 7.0:1, sistema de encendido CDI, sistema de Arranque manual, sistema de mandos manual, sistema de inclinación manual, sistema de lubricación 50-1 – Pre mezcla, peso: 41 kg aprox. Debe Incluir Kit de herramientas, Hélice de aluminio, cuerda auxiliar, aceite para motor inicial, bujías de repuesto, brazo de mando, tanque auxiliar, manguera de combustible, interruptor de parada de emergencia y manuales del propietario.	2	unidad
3	46161605	Aro o Boya salvavidas	Interior cubierto en polietileno de alta densidad y recubierto en polyform de poro cerrado (polietileno). Exterior forrado con lona sintética 100% impermeable, reatas en poliéster de 2”cm. de ancho forradas en cinta reflectiva ajustadas a la lona unidas por un lazo en nylon de 2.10 cm aprox, sujeto a otro lazo adicional para halar al momento del rescate.	2	Unidad

4	46161604	Chalecos salvavidas	Elaborado en tela codra con espuma yumbolon calibre 12. Laterales cerrados color naranja con cinta fluorescente talla M	12	Unidad
5	39111611	Luz navegación proa bicolor	Color lampara rojo y verde. Material: plástica o metálica., Con lámpara de LED. Incluye cableado. Medidas: 80 x 60 cm aproximadamente.	2	Unidad
6	39111611	Luz navegación popa horizontal	Luz para Popa Blanca Acero Inoxidable con lámpara, luz LED de montaje empotrado.	2	Unidad
7	39122237	Panel de interruptores	Panel de control “sp4 ultra”, 10 cm aproximadamente.	2	Unidad
8	95121624	Faro manual	200.000 CP	2	Unidad
9	26111700	Batería willard	12v 60amp	2	Unidad

ELIANA A MARTINEZ RUEDA
Jefe de Área Protegida
Parque Nacional Natural Amacayacu

Proyectó: Juliana Ramirez Zambrano
Revisó: Leiza Lank