	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código: SGE-GDO-SIG -FO-003	Fecha: JULIO DE 2019	Versión: 001	Página: 1 de 7

ACTA No: 001

Fecha: 24 de abril de 2025	**Lugar: Auditorio de SINTRAMUNICIPAL**
Hora inicio: 2 PM	**Hora final:4:30 PM**
DEPENDENCIA U OFICINA QUE CONVOCA	**Secretaria de Talento Humano**

TEMA / ASUNTO

Reunión en la que se presentaran las fichas técnicas con los que debe contar la dotación Laboral según lo requerimientos y cargos de los Trabajadores Oficiales, correspondiente a la **segunda entrega de dotación del año 2025 y primera entrega del primer semestre del año 2026**, según recomendaciones en la Matriz de Elementos de Protección Personal (Anexo 6. SGE-THU-SST-FO-006 MATRIZ DE EPP`S). Entre la cual se contempla la Dotación.

OBJETIVO

conocer la Matriz de Elementos de Protección Personal entre la cual se contempla la Dotación, para la entrega del segundo semestre del año 2025 y la primera del semestre año 2026.

REVISIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE (Si Existieren)

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los miembros representantes de la comisión de Dotación. Representante por el Grupo de Parques LUIS CARLOS DE LA OSSA, Represéntate por el Grupo Maquinaria HELI CANTILLO, GIOVANNY GUEVARA Represéntate por el Grupo de Construcción ALEXANDER LOPEZ GALETH Representante por el Grupo de Taller OSCAR HERRERA, Representante por el Grupo de Arborización MARTHA LILIANA MOLINA CASTRO, Por el Sindicato SINTRAMUNICIPAL ARTURO REY, por el COPASST FERNANDO VEGA DEVIA, por la Oficina de SST RODOLFO DELGADO MEDINA, y por la Dirección se Servicios administrativos MONICA MARCELA MORALES AYALA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:15 pm, se da inicio a la reunión solicitada por la Secretaria de Talento Humano, con los representantes designados por el sindicato SINTRAMUNICIPAL, en atención a lo contemplado en el Artículo 53 de la Convención Colectiva de Trabajo, esta comisión verificara los requerimientos técnicos con los que debe contar la dotación Laboral correspondiente a la segunda entrega del segundo semestre del año 2025 y primera entrega del primer semestre del año 2026, representada por un integrantes de cada grupo de la secretaria de infraestructura y un representante del sindicato de Trabajadores Oficiales SINTRAMUNICIPAL, un (1) representante de la Oficina SST y un representante del COPASST, como se registran las firma en la presente Acta 001 de 2025. El servidor Público RODOLFO DELGADO MEDINA y un representante de la Dirección de servicios Administrativos reafirma que el objetivo de la presente reunión, es dar a conocer la Matriz de Elementos de Protección Personal entre la cual se contempla la Dotación, y en ella se determina, que esta sea acorde a las actividades de alto riesgo y que ofrezcan protección especialmente a sus características de ignifuga, dieléctrica y anti perforación de acuerdo al cargo, o en su defecto, se dote de prendas como elemento de protección personal de acuerdo a la actividad que se le asigna al trabajador, estas recomendaciones están definidas en la matriz de elementos de protección personal (Anexo 6. SGE-THU-SST-FO-006 MATRIZ DE EPP`S). GIOVANNY GUEVARA ratifica de nuevo para esa dotación y hace la recomendación de que los pantalones deben llegar con cierres industrial y de tiro alto.
Por todo lo anterior expuesto, a continuación, se describe las fichas técnicas que deben tener la Dotación para el segundo semestre año 2025 y primer semestre año 2026, según recomendaciones en la Matriz de Elementos de Protección Personal (Anexo 6. SGE-THU-SST-FO-006 MATRIZ DE EPP`S). Entre la cual se contempla la Dotación.

CAMISA MANGA LARGA DRILL ARAGUA KAKI: camisa manga larga tipo industrial en Drill Aragua kaki sobre medidas, permite desarrollar labores diarias industriales, con almilla y pliegue chato en la espalda de 8 cm de profundidad certificado son las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 y NTC 2248 cuenta con un diseño moderno y función para que le trabajador se sienta más cómodo. **Tela:** Drill Aragua color Kaki, Composición Algodón 100%. Pestaña 3,5 CM. Bolsillos Frontales: Dos (2) de tapa con chapetas en doble pespunte y abertura porta lapicero. Cuello: con trilla y botón corbatero. Botones: Cantidad: Nueve (9). de 22 y 14 líneas color kaki. peso: 878 gramos. Bordados: de acuerdo al requerimiento, botón de repuesto Kaki, la camisa debe llevar serial y marquilla de la empresa con talla.

PANTALON BASICO DAMA: PANTALÓN BASICO DAMA SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL PARA QUE LA TRABAJADORA SE SIENTA MAS COMODA,
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
ÍNDIGO LICRADO
Composición Algodón 74% - Poliéster 25% Licra 1%
Color azul Índigo
Peso 9 Onzas
Forro bolsillo blanco
Composición Algodón 50% - Poliéster 50%

Powered by CamScanner

CONFECCION:
Numero de puntadas por pulgada: 8±2
Hilo utilizado en costuras externas: Tex 120
Hilo utilizado en costuras internas: Epic Tex 60 y Epic Tex 40.
ACCESORIOS:
Cremallera Metálica en cobre
Marquilla marca cuero
Botón metálico inoxidable
Sticker De cartón identificando la referencia del producto con su respectivo código de barras.
Sujetador plástico
Bolsa plástica
ACABADO
Desengomado
Productos químicos utilizados:
Humectante
Lubricante
Alfamilasa
Dispersante
Suavizante graso cationico
El control de los procesos y productos terminados se realiza siguiendo las siguientes NORMAS TECNICAS: NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 y NTC 1806.
BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3), BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2), PASADORES: SEIS (6), BORDADOS ACUERDO AL REQUERIMIENTO. EL PANTALÓN PARA MUJER CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DISEÑO PROPIOS A LA FIGURA FEMENINA. COLOR AZUL INDIGO.

PANTALON BASICO CABALLERO: PANTALÓN JEAN CABALLERO SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 y NTC 1806, CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIÓN PARA QUE EL TRABAJADOR SE SIENTA MÁS CÓMODO, TELA: ÍNDIGO OSCURO LABOR PARA CABALLERO. TELA DE BOLSILLO POLY COTTON 50/50/BLANCO, USO FORRO BOLSILLO. Composición: 100% ALGODÓN BANSWARA AZUL. USO: TELA PRINCIPAL. CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SIETE (7). BOTÓN: BOTÓN READERS DE 26 LÍNEAS, CANTIDAD: UNO (1) CONTRAMARCADO. CREMALLERA COBRE: 4.5 19 CMS COL/AZUL OSCURO. MARQUILLA TEJILA 10X25 BOLSILLO TRASERO. PESO: 13.75 ONZAS. BORDADOS: DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO. COLOR: ÍNDIGO OSCURO.

CAMISA MANGA LARGA TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR: Camisa de seguridad industrial ideal para uso diario. sobre medida, Estos tejidos son materiales innovadores y resistentes a las llamas, riesgo de soldadura y salpicaduras de metales fundidos destinados a ser usados en prendas que complementan el equipo de protección personal y están diseñados para auto extinguirse cuando se elimina la fuente de ignición. Cuenta con un diseño clásico, cómodo y ergonómico.
Protección confortable al fuego y al calor
Composición: 54% MA 44% CO 2% AT
Ligamento: Sarga 2/1
Peso: 245 g/m² ± 5%
Ancho útil : 152 cm

Características Técnicas	- Resultados -	Normativa
Resistencia al Calor (180ºC)	Pass	ISO 17493
Resistencia al Calor (260ºC)	Pass	ISO 17493
Propagación Limitada de la Llama (H)	A1	UNE-EN ISO 15025 (A)
Propagación Limitada de la Llama (V)	A2	UNE-EN ISO 15025 (B)
Calor Convectivo (s)	B1	UNE-EN ISO 9151
Calor Radiante (s)	C1	UNE-EN ISO 6942
Salpicaduras de Metal Fundido (Hierro)	E1	UNE-EN ISO 9185
Calor por contacto	F1	UNE-EN ISO 12127-1
Arco Eléctrico (Elim) (cal/cm2)	10	EN 61482-1-1
Arco Eléctrico (ATPV) (cal/cm2)	11	EN 61482-1-1
Arco Eléctrico (Box test)	APC 1	EN 61482-1-2
Soldeo y procesos afines	Class 1	UNE-EN ISO 11611
Antiestático	Pass	UNE-EN 1149-3
Alta visibilidad	AT240HV	UNE-EN ISO 20471
Antiácido	AT240FC	UNE-EN 13034
Lluvia	AT240IR	UNE-EN 343
UPF (Factor de protección ultravioleta)	50+	UNE-EN 13758-1
Resistencia al vapor de agua - Ret (m2·Pa/W)	3,6066	UNE-EN ISO 11092
Resistencia Térmica - Rct (m2·K/W)	0,0200	UNE-EN ISO 11092
Resistencia Tracción Urdimbre (N)	770 ±10%	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia Tracción Trama (N)	550 ±10%	UNE-EN ISO 13934-1

Powered by CamScanner

Resistencia Rasgado Urdimbre (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2
Resistencia Rasgado Trama (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2
Estabilidad dimensional Urdimbre (%) <3% UNE-EN ISO 5077
Estabilidad dimensional Trama (%) <3% UNE-EN ISO 5077

PESTAÑA: 3.5CM. BOLSILLOS FRONTALES: DOS (2). DE TAPA CON CHAPETAS EN DOBLE PESPUNTE Y ABERTURA PARA PORTA LAPICERO. CUELLO: CON TRILLA Y BOTON CORBATERO. BOTONES: IGNÍFUGO DE MELANINA. CANTIDAD: CUATRO (4) de (14l) CANTIDAD NUEVE (9) de (181). PESO: 476 GRAMOS

PANTALON TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR: Pantalón de seguridad industrial ideal para uso diario. sobre medida, Estos tejidos son materiales innovadores y resistentes a las llamas, riesgo de soldadura y salpicaduras de metales fundidos destinados a ser usados en prendas que complementan el equipo de protección personal y están diseñados para auto extinguirse cuando se elimina la fuente de ignición. Cuenta con un diseño clásico, cómodo y
ergonómico.
Protección confortable al fuego y al calor
Composición: 54% MA 44% CO 2% AT
Ligamento: Sarga 2/1
Peso: 245 g/m² ± 5%
Ancho útil : 152 cm

Características Técnicas	- Resultados -	Normativa
Resistencia al Calor (180ºC)	Pass	ISO 17493
Resistencia al Calor (260ºC)	Pass	ISO 17493
Propagación Limitada de la Llama (H)	A1	UNE-EN ISO 15025 (A)
Propagación Limitada de la Llama (V)	A2	UNE-EN ISO 15025 (B)
Calor Convectivo (s)	B1	UNE-EN ISO 9151
Calor Radiante (s)	C1	UNE-EN ISO 6942
Salpicaduras de Metal Fundido (Hierro)	E1	UNE-EN ISO 9185
Calor por contacto	F1	UNE-EN ISO 12127-1
Arco Eléctrico (Elim) (cal/cm2)	10	EN 61482-1-1
Arco Eléctrico (ATPV) (cal/cm2)	11	EN 61482-1-1
Arco Eléctrico (Box test)	APC 1	EN 61482-1-2
Soldeo y procesos afines	Class 1	UNE-EN ISO 11611
Antiestático	Pass	UNE-EN 1149-3
Alta visibilidad	AT240HV	UNE-EN ISO 20471
Antiácido	AT240FC	UNE-EN 13034
Lluvia	AT240IR	UNE-EN 343
UPF (Factor de protección ultravioleta)	50+	UNE-EN 13758-1
Resistencia al vapor de agua - Ret (m2·Pa/W)	3,6066	UNE-EN ISO 11092
Resistencia Térmica - Rct (m2·K/W)	0,0200	UNE-EN ISO 11092
Resistencia Tracción Urdimbre (N)	770 ±10%	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia Tracción Trama (N)	550 ±10%	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia Rasgado Urdimbre (N)	30 (-5N)	UNE-EN ISO 13937-2
Resistencia Rasgado Trama (N)	30 (-5N)	UNE-EN ISO 13937-2
Estabilidad dimensional Urdimbre (%)	<3%	UNE-EN ISO 5077
Estabilidad dimensional Trama (%)	<3%	UNE-EN ISO 5077

CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SEIS (6). BOTONES: IGNÍFUGOS DE MELANINA. CANTIDAD: UNO (1). CREMALLERA: CADENA DE VISLÓN CALIBRE NO. 5, CON CINTA TEXTIL NOMEX. MATERIAL DEL ELEMENTO O DIENTE: VISION (ACETAL COPOLIMERO) SINTETICO. CALIBRE: 5. TIPO: VISION (INYECTADOS). CINTA: MATERIAL: FILAMENTOS NOMEX. ANCHO: 5/8". TIPO: TEXTIL. TOLERANCIA DE LA LONGITUD: SEGÚN NORMA ASTM D 3657. ESTE CIERRE ES FRONTAL, CUBIERTOS POR ALETILLAS DE LA MISMA TELA DEL PANTALON. COLOR AZUL.

BOTA DE SEGURIDAD TIPO TENI TIPO INGENIERO: Bota de seguridad media caña tipo teni suela en caucho, entre suela en EVA en cuero graso pull-up.
PUNTERA EN COMPOSITE, fabricado según norma ASTMF 2413-11 Resistencia a la compresión, NTC ISO- 202345:2007 Resistencia a la compresión y al impacto en la puntera.
AISLANTE DIELECTRICO 18000 VOLTIOS: Fabriado según normas ASTMF 2413-11, Resistencia al choque elctrico, NTC ISO 2035: 2007, Resistencia dielectrica
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: TIPO A Y B: Fabricado según norma NTC ISO 20345: 2007 / ASTMF – 2413-11
SUELA ANTIDESLIZANTE: Fabricado según norma ASTMF 2413-11
Plantilla antiperforante: fabricada según ISO:20345.
Descripción característica:
Bota tennis tipo ingeniero con suela en caucho y entresuela en EVA sin vencimiento o hidrólisis de la suela por sus materiales. Con sobrepuntera protectora para evitar rayaduras del cuero.
Cuero plena flor graso de entre 1.8 mm – 2 mm.
SUELA: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión.
ENTRESUELA: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort

Powered by CamScanner

y disminución de la fatiga al usuario. SOBREPLANTILLA: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormada anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. HUELLA: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie.y diseño autolimpiante. ANTIDESLIZANTE: Conforme a la norma NTC ISO 20345 : 2007 y método de ensayo norma ISO 13287/12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) FLEXIÓN: conforme a la norma ISO 20344/20345 (Max 4mm) después de 30.000 ciclos. ABRASIÓN NBS: al 130% conforme a la norma NTC 502 - ASTMD 1630 RESISTENCIA AL CHOQUE ELECTRICO: Conforme a la norma ASTMF2412-11 ASTMF2413-11 RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: Conforme a la norma EN ISO 20345-2007 DUREZA: SHORE A 62° +/- 3° Conforme a la norma NTC 467 DENSIDAD: S/cc 1.15 +/- 0,003 Conforme a la norma NTC 456"
Herraje plástico dieléctrico.
PLANTILLA ANTI PERFORACION.
Suela bicolor, ambos clores en caucho vulcanizado, no pintado
CONSTRUCCION: Centro montado y ensamble de suela tipo CUP SOLE, con adhesivos de alta tenacidad.

BOTA CAÑA ALTA: bota tipo soldador, bota caña alta para ser utilizada en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impacto y compresión en la puntera, choque eléctrico, suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Cuero graso hidrofugado con aceites especiales resistentes al agua calibre 2.0 – 2.2 mm. Cumple normas ntc-1077 calibre en mm. ntc- 4917 % en absorción de aguan 120 min, ntc 4917 tiempo de hidrofugación, ntc-1040 humedad. ntc 3376 resistencia mínima a la tracción. ntc iso 4575 resistencia mínima ala desgarre. ntc 1042 ruptura de flor. Puntera en composite resistencia al impacto y la compresión no conducen electricidad, más livianas que las punteras metálicas. No trasmiten calor ni frio resistencia química en presencia de ácidos no presentan corrosión ni absorben humedad. din en 12568/98 resistencia al impacto y resistencia a la compresión forros naturakles terminados de cuero de 0.8 – 1.0 mm de espesor satra pm 31/93 solidez del calor al frote textil de rápida dispersión den la traspiración acelera el transporte de la humedad, completamente transpirable, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, resistencia superior a la abrasión antimicótico, contrafuerte lamina termoplástica de alta rigidez calibre 1.5 – 2.0 suministra protección al talón. plantilla estructural kevlar polímero de alta resistencia mecánica y flexibilidad, (plantilla antipush mjqs-401 penetracion proof by manjoy new materiales mingrui authorized csa standards z195-14 en 12568 paroved. polímero de alta permeabilidad y flexibilidad reforzada en el talón con cartón piedra de lata resistencia y con cambrion dieléctrico el cual suministra ergonomía y soporte, sobre plantilla eva forrada en textil preformada anatómicamente con rebote en el talón para mayor comodidad calibre 2.0 – 3.0mm. entre suela caucho eva de baja densidad suministra efecto doble densidad a la suela aportando confort al absorber parte del impacto durante el uso. pegada y cosida a la capellada sella la parte inferior del calzado haciéndola impermeable, suela poliuretano tipo poliéster de alta densidad resistente a aceites e hidrocarburos, cumple norma ntc 456, densidad relativa 467 dureza, 632 resistencia a la flexion, 4811 (din 53516) abrasión, hilos nylon 100% en multifilamento continuo resistente a la humedad y la abrasión con elasticidad regulada, pasa-cordones plásticos de lata resistencia, cordones en algodón trenzado. fuelle dos correas con puntera en composite cuero graso, suela el piliuretano, resistente a hidrocarburos y aceites, color café caña alta serie 34 al 46, norma astm s 2413-05, une – en iso 20345:2004, din en 12568:98 resiste impactos resiste choque eléctrico.

ZAPATO DE PROTECCION: Zapato de protección para trabajadores con restricción médica, de punta de acero para hombres y mujeres, ligeros, de seguridad, transpirables, para trabajo, antideslizantes, reflectantes, indestructibles, industria, zapatos de construcción.
Suela de Caucho sintético.
Parte superior de los zapatos con punta de acero: nuestra puntera de acero más grande de 0.079 in te permite disfrutar de la sensación descalza y da a tus pies protección adicional contra la fuerza pesada de objetos rodantes o caídas
Prevención de pinchazos: la suela con entre suela de Kevlar 4.0 y plantilla doble que absorbe los golpes protege tus pies de ser perforados por objetos afilados como clavos y barras de acero mientras trabajas
Transpirable y ligero: la parte superior de malla resistente a la abrasión es totalmente transpirable y el forro de tela tiene un mejor rendimiento que absorbe la humedad. Los materiales seleccionados proporcionan un rendimiento más ligero y mejor
Diseño reflectante: zapato con decoraciones de seguridad reflectantes grises, para que puedas evitar el peligro cuando trabajas por la noche, te ofrece una sensación de seguridad. Moda, comodidad y rendimiento al mismo tiempo
Antideslizante: construido con diseño de suela de EVA que aumenta el agarre antideslizante y estable en el suelo, antideslizante y resistente al desgaste, ayuda a proporcionar resistencia al deslizamiento y tracción en varias superficies

BOTA CAÑA ALTA CON CORDON: Bota de seguridad caña alta con cordón para ser utilizada en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impacto, Componentes: CAPELLADA, CUERO de origen bovino resistente a la tracción, ruptura, desgarro, flexión, y abrasión, que garantizan una mayor
durabilidad y confort del calzado, ideal para entornos de alta exigencia.
PUNTERA: EN COMPOSITE resistencia al impacto y a la compresión, no conducen electricidad, no trasmiten temperatura,
resistencia química en presencia de ácidos no presentan corrosión ni absorben humedad.
FORRO: TEXTIL de rápida dispersión de la transpiración, acelera el transporte de la humedad, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, resistencia superior a la abrasión, antimicótico, secado rápido, con membrana
impermeable según especificación requerida.
CONTRAFUERTE: LAMINA TERMOPLÁSTICA la cual es moldeada anatómicamente para suministrar protección al talón.
PLANTILLA ESTRUCTURAL: POLÍMERO: de alta permeabilidad y flexibilidad, que suministra ergonomía y soporte,
PLANTILLA DE CONFORT: POLIURETANO INYECTADO forro textil con diseño anatómico, densidad, flexibilidad, absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort.
HILO: NYLON 100%: en multifilamento continuo, resistente a la humedad y abrasión con elasticidad regulada
CORDON: Encerado flexible, suave, y resistente a la ruptura, de alta tenacidad.
PASACORDON: De alta resistencia y estabilidad dimensional, que facilita el sistema de ajuste
SUELA: POLIURETANO TIPO POLIESTER O CAUCHO NITRILO:
de alta densidad resistente a aceites e hidrocarburos
NTC – 456 densidad relativa NTC – 4811 (DIN 53516) Abrasión

Powered by CamScanner

NTC – 467 Dureza NTC – 632 Resistencia a la flexión
PLANTILLA (*) Según especificación requerida por el cliente.
PLANTILLA ANTIPUNZON: Plantilla estructural en Kevlar que garantiza el riesgo de penetración de materiales acorde a las normas internacionales.

CONCLUSIONES:

1. Se aprobó que se entregue la Dotación para la vigencia de la segunda entrega del año 2025 y primera entrega del primer semestre del año 2026, con la misma característica descritas en la ficha técnica detallada en la presente Acta 001 de 2025 acorde a las necesidades de las actividades desarrollada por cada funcionario.
2. Fernando vega representante de los Trabajadores del COPASST, dice que desde la oficina de seguridad y salud en el trabajo y con el apoyo del COPASST siempre se ha pensado en la seguridad y comodidad de los trabajadores, dotando con elementos de Protección acorde a las necesidades que exige las labores diarias.
3. LUIS CARLOS DE LA OSSA solicita que, en este proceso de licitación, que antes de hacer la producción de la dotación para la primera entrega del año 2026, se reafirme la sobre medida de la ropa con los trabajadores, por sí alguno haya bajado o subido de tallaje.
4. Se aprobó que cuando los oferentes de la licitación de la Dotación hagan la entrega de las muestras de las Ropa y calzado deben venir con fecha de elaboración año 2025, y estas queden en custodia hasta el día de revisión de la entrega de toda la Dotación a la Dirección de servicios Administrativos, para verificar que sean las mismas prendas solicitadas en la presente Acta. y aprobadas en el proceso de licitación.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Verificación de la calidad de la dotación por el comité cuando sea el día de la revisión de verificación dentro del proceso de adjudicación por parte de la Administración Distrital.	Dirección de servicios Administrativos	

ANEXOS (Si aplica)

PROXIMA REUNIÓN (Si aplica)

Fecha:	Lugar:

Powered by CamScanner

ASISTENTES

ACTA No: 001 abril 24 de 2025 Reunión del Comité de Dotación segundo semestre año 2025 y primer semestre año 2026.

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMAS
Luis carlos De la Ossa S	Patrullero 1	INFRAEST.	
ALEXANDER LOPEZ GALETH	ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA	
RODOLFO Delgado M	prof Esp AREA S.	S. Talento H	
Oscar Herrera	Soldador	INFRA	
Monica Marcela Morales Ayala	Apoyo a la gestion SST	Direción de Servicios administrativos	
Helicanillo	operador de Maquinaria E	Secretaria Infraestructura	
GIOVANNY DISNEY GUEVARA VALERA	OPERADOR DE MAQUINARIA 1A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
FERNANDO VEGA DEVIA	REPRESENTANTE COPASST	INFRAESTRUCTURA	
Martha L Molina	Viverista 1.	Arborización y Vivero	Martha L Molina C.
ARTURO REY ARIAS	SOLDADOR 2	INFRAEST.	

Powered by CamScanner