INSTITUTO DEPARTAMENTAL
CULTURA DEPORTE TURÍSMO
CAQUETA
NIT 891.190.167-8

140 ! -0474-2025-

Florencia 30 ABR 2025


Señora
Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz
Representante Legal
Constructora y Distribuidora ZAFIRO ZOMAC S.A.S
Correo: zafirozomacsas@gmail.com
Celular: 312 552 1336
Florencia-Caquetá

Asunto: Invitación a Cotizar.

Cordial saludo,


Por medio del presente me permito solicitar la cotización de los siguientes Ítems con todos los impuestos a los que haya lugar para una futura contratación, lo anterior en vista, que el Instituto pretende adelantar el proceso de mínima Cuantía que tiene por objeto **"ADQUIRIR ELEMENTOS DE FERRETERÍA E INSUMOS PARA LA ADECUACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE ADMINISTRATIVA Y SUS ALREDEDORES A CARGO DEL ICDT CAQUETÁ".**

ITEM	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	Fumigadora Manual	Fumigadora Manual Bomba De Espalda 20 Litros, Largo del pulverizador 55 cm x 24 cm x 42 cm Peso: 2 kg Presión máxima: 40 psi Material del cuerpo: Plástico	Unidad	1
2	Candado Intemperie Industrial	Color: Negro Altura: 96 mm Materiales: Metal Ancho: 72 mm Color: Negro Forma del candado: Cuadrado Tipo de apertura: Llave Incluye 3 llaves Materiales: Metal Uso: Exterior	Unidad	1
3	Candado Intemperie Industrial	Cuerpo en acero y zinc laminado Gancho en acero endurecido Incluye 3 llaves Para uso en exteriores resistencia en condiciones extremas Doble bloqueo con esferas Cilindro de 5 pines Ancho de la carcasa: 53mm Altura de la carcasa: 49mm Diámetro del gancho: 6mm Espacio libre del arco: 22mm Altura total: 77mm	Unidad	1



Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130[illegible]-0474-2025 2.

4	Candado 840mm	Gancho en acero endurecido doble bloqueo anti segueta retiene la llave cuando el candado está abierto. Ancho del cuerpo: 49 mm Altura del cuerpo: 46 mm Espacio libre vertical: 20 mm Espacio libre horizontal: 24 mm Diámetro del aro: 8 mm	Unidad	1
5	Candado Tipo Aleman 870	• Forma del candado: cuadrado. • Tipo de apertura: llave. • Materiales: metal. • alto: 50.1mm • ancho 66mm . • Peso: 2kg.	Unidad	1
6	Candado 110-70	Gancho en acero endurecidoprotector contra filtraciones de agua doble bloqueo anti-seguetaAncho del cuerpo: 70 mmAltura del cuerpo: 51 mmEspacio libre vertical: 37 mmEspacio libre horizontal: 37 mmDiámetro de aro: 11 mm	Unidad	1
7	Candado 110-6	Modelo 110-60 Color Dorado Forma del candado CUADRARDO Tipo de apertura Llave Materiales LATON-ACERO Usos recomendados Interior Es aprobado por la TSA No Altura x Ancho 77 mm x 60 mm Peso 0.5 kg	Unidad	1
8	Bombillo Led 15w Alta Potencia	Bombillo Led 15w 6500k (Luz Blanca) Fuente Luminosa: LED Potencia: 15w Lumenes: 1.350 Tipo de Rosca: E27 Tension de Operacion: 100-240 Vida Util: 25.000 horas Angulo de apertura: 230 grados Dimerizable: NO Encendido Inmediato No Contiene Mercurio No emite radiación UV (ultravioleta) ni IR (infrarrojo) Garantia: 1 Año	Unidad	1
9	Bombillo Led 50w	Bombillo Led 50w 6500k (Luz Blanca) Fuente Luminosa: LED Potencia: 50w Lumenes: 5.400 Tipo de Rosca: E27 Tension de Operacion: 100-240 Vida Util: 20.000 horas Angulo de apertura: 230 grados Dimerizable: NO Encendido Inmediato No Contiene Mercurio No emite radiación UV (ultravioleta) ni IR (infrarrojo) Garantia: 1 Año	Unidad	1
10	Bombillo Led 30w Chip	VOLTAJE - 100V-240V VIDA UTIL: 25000 Horas FLUJO LUMINOSO: 2700 LUMEN SALIDA: 50/60 Hz	Unidad	1
11	Bombillo Led 50w	Color de la luz: Blanco Voltaje: 100/220V Tiene rosca E27.	Unidad	1



Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025-3.

12	Bombillo Led 20w	Temperatura de color 6500 KFlujo luminoso 1800 lmTipos de rosca E27Forma BulboFactor de potencia 0.9Tecnología de iluminación LEDPotencia 20 WVoltaje 110/220VColor de la luz Blanco frío	Unidad	1
13	Alambre Calibre 12 Rollo Por Cien Metros	Rollo Alambre No 12 AWG Con Certificacion THHN/THWN Alambre de cobre suave aislado en PVC cubierta en nylon uso para alambrado eléctrico Largo: 100 mt. Calibre: 12 awg	Unidad	1
14	Cable Cobre Numero #14 Rollo Por 100 Metros	Tipo de envase: Rollo Largo del cable: 100 m Sección: 1 x 2.5 mm² Conductor de cobre. Material de la cubierta: PVC. Cable no propagador de incendio. Cumple con norma INMETRO. Voltaje: 2,08.	Unidad	1
15	Destornillador Tester Probador de Fase - Busca Polos	circuito que maneje AC. indicando la presencia de la linea viva AC. Material: Plastico ABS traslucido Color: Amarillo Rango de medición: 90 VAC ~ 250 VA	Unidad	1
16	Alicates Para Electricistas	Dimensión: 8 pulg. Bordes de corte endurecidos Para cortes de alambres de varios calibres Capacidad de aislamiento de hasta 1000 V Fabricado en acero forjado, tratado térmicamente Uso en trabajos de ebanistería, electricidad industrial	Unidad	1
17	Manguera De Repuesto Para HidroLavadora De Presión De 10 Metros	Material Caucho Color Negro Dimensiones del producto 10l. x 0,02an. metros Presión máxima 5800 Libras por pulgada cuadrada	Unidad	1
18	Tapaoido Copa Tipo Pelcor	Elemento de Alta protección Banda para la cabeza Altura regulable Liviano para comodidad del usuario 300 Gr. Protector auditivo material ABS, aleación, cojín de esponja con anillo exterior suave Reutilizable	Unidad	1
19	Mascara Respirador Protección Gases - Venenos	Material en PVC y Polipropileno • Cuenta con dos slots para cartuchos • 2 Retenedores de Filtro • 2 Cubiertas de Careta • Filtros Carbón Activo, Gases Ácidos y Vapores Orgánicos.	Unidad	1
20	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL	Color: GrisContenido: 50KgPresentación: Saco	Unidad	1
21	Juego 2 Acoples Rápidos Hidrolavadora Sistema Click Truper	Diámetro: 34 mm Empaque: Blister Entrada: 3/4" (19mm) Longitud: 66 mm Peso total: 60 g Presión de trabajo: 40 - 50 PSI	Unidad	1
22	Tubo conduit 1/2 pulgada x 3 metros	Diámetro : 1/2 pulgada X 3 Mts Características : Tubo conduit de material resistente y duradero.	Unidad	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025-4.

23	Uniones para tubo de 1 pulg PVC	Peso :0.0100 kg Dimensiones : Anchura 0.0100 Mts. – Altura 0.0200 Mts. – Profundidad 0.0100 Mts. Material: PVC	Unidad	1
24	Codos para tubo de 1 pulg PVC	Medida: 1 pulgada Material-: PVC Color: blanco	Unidad	1
25	Tee para tubo de 1 pulg PVC	Tipo: Tee Diámetro 1 pulgadas Material: PVC Color: Blanco	Unidad	1
26	Tapon para tubo de 1 pulg PVC	Tapón Soldado Pvc Presión de 1 pulgada Presión extremo liso Accesorio Soldado para agua fria material en PVC color blanco	Unidad	1
27	Pegante Pvc En Humedo 1/8 Galón	Tipo: Pegante pvc Rendimiento: 1/2 pulgadas Alto: 7 cm Ancho: 3 cm Color: Azul Contenido: 473 ml Peso: 0.06 kg Resistencia agua: Si Secado final: 72 horas Presentación: Lata Superficie de aplicación: PVC	Unidad	1
28	Llave Terminal Para Jardín O Lavadero Pvc 1/2 Pcp	llave PVC cierre rápido para uso en Jardín, lavadero y para conexión de lavadora y mangueras Fabricada en pvc Cierre de palanca izquierda y derecha Salida 3/4" con rosca de 4 cuerdas Entrada 1/2" (standard)	Unidad	1
29	Pintura Tipo 1 - Cuñete - en agua	Pintura Tipo 1.diluible con agua, formulada con emulsión vinil acrílica, Color a convenir con el supervirsor	Unidad	1
30	Brocha Uso General 6pg Mango Plástico	Tipo: Brochas multiusosmango plástico 6 pulgadas Ancho: 6 pulgadas. Longitud Cerdas: 58 mm. Espesor Brocha: 16,6 mmMaterial: PlásticoAncho: Set centímetrosLargo: 10 cmEspesor: 17 mm	Unidad	1
31	Brocha Uso General 4pg Mango Plástico	Brocha uso general mango plastico 100% Cerda natural Ancho: 4 PG Longitud de cerdas: 46 mm Espesor brocha: 16 mm	Unidad	1
32	Brocha Uso General 2pg Mango Plástico	Método de aplicación Brocha Superficie de aplicación Pintura Color Amarillo Garantía 3 meses Ancho 5,1 cm	Unidad	1
33	Rodillo De Pintar De Felpa Acrilica De 9 Semiprofesional 24 CM	Ancho del rodillo: 92 Largo mínimo del rodillo 9" Largo máximo del rodillo 24 • Material del rodillo: Poliéster Material del mango: Plástico	Unidad	1
34	Rodillo De Pintar De Felpa Acrilica De 9 Semiprofesional 12 CM	Ancho del rodillo: 92 Largo mínimo del rodillo 9" Largo máximo del rodillo 12 • Material del rodillo: Poliéster Material del mango: Plástico	Unidad	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025-5.

35	Charola Para Rodillo Pintar	Longitud 36 cm Ancho 27 cm Alto 6 cm Peso 215 g Empaque individual Granel Inner 12 Pallet 576 Master 36	Unidad	1
36	Lija de agua #80	Tipo: Lijas Medida: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Contenido: 180 ml Uso: Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar: Madera Color: Negro Grano: 80	Unidad	1
37	Estuco Plástico - Cuñete	producto elaborado a base de yeso y cargas que tienen la función de sellar los poros superficiales del concreto, dando superficies más lisas para lograr mejores acabados con el recubrimiento.	Unidad	1
38	Esmalte Negro	Presentación 4 L Rendimiento De 6 - 8 m2 /L. Tipo Esmalte Acabado Brillante	Unidad	1
39	Cinta De Enmascarar Ancha 48mm X 40 Metros	Ancho 12 cmLargo 12 cmMaterial Papel	Unidad	1
40	Cinta De Enmascarar 18mm X 50mtrs	Ancho 18 mm Fabricada en papel crepado de alta resistencia Adhesivo de hule –resina Espesor: 0.13 mm Longitud 50 m Ancho: 18 mm. Color Beige	Unidad	1
41	Espátula Flexible Acero Inoxidable 3pg (8cm)	Ancho: 3" (76mm) Empaque: Granel Longitud: 220 mm Peso: 90 g Casquillo metálico Hoja fabricada en acero inoxidable Mango ergonómico de doble inyección fabricado en polipropileno y TPR	Unidad	1
42	Espátula Flexible Acero Inoxidable 3pg (4cm)	Ancho: 3" (76mm) Empaque: Granel Longitud: 220 mm Peso: 90 g Casquillo metálico Hoja fabricada en acero inoxidable Mango ergonómico de doble inyección fabricado en polipropileno y TPR	Unidad	1
43	Canaleta De Superficie Blanca 40x25 -24 mst	Alto 25 mm Ancho 40 mm Largo 2 mts Material ABS + PC Color Blanco Tipo Canaleta Peso (Kg) 13	Unidad	1
44	Flexometro Encauchado 5 Metros	Flexometro Encauchetado 5m X 25mm	Unidad	1

45	Disco Corte Metal7 Pulgadas	Ancho 20.7 cm Concreto;Piedra Tipo de accesorios Disco esmeril Largo 4 cm Diámetro del disco 7 pulgadas	Unidad	1
46	Disco 4-1/2 X 40 dientes Corte De Madera Uso Con Pulidora	Disco de Sierra TCT para cortar hecho en acero al carbono con dientes de tungsteno. Acabado de pulido superficial hoja está firmemente soldada a la base 4.1/2" 40 dientes.	Unidad	1
47	Extensión Toma Corriente X6 Puerto Polo Tierra 5 Metros 125v	Tomas: 6 contactos Largo: 5 metros Tensión: 125 V / 15A / 1875w Máxima Corriente: 4500 amperios Temperatura de operación: 26 Grados Centígrados Certificación Retie	Unidad	1
48	Destapa Cañerías 350gr	Potente para todo tipo de tuberías.Fórmula concentrada de 350gr	Unidad	1
49	Herbicida Glifosato * 1 LT	contine sal dimetilamina (DMA) post-emergente acción sistémica. COMPOSICIÓN Glifosato 608 g/L Sal dimetilamina de Glifosato Glifosato equivalente ácido 480 g/L formulación a 20°C.	Unidad	1
50	PLIEGO DE LIJA 120	Grano en óxido de aluminio. Papel impermeable con alta flexibilidad. Alta duración en aplicaciones multiusos. Grano: 100	Unidad	1
51	PLIEGO DE LIJA 140	LIJA PLUS GRANO 120 X 50 HOJAS 9X11 CARBORUNDUM Fabricada en 100% grano en óxido de aluminio. Papel impermeable con alta flexibilidad. Alta duración en aplicaciones multiusos. Grano: 140	Unidad	1
52	RODILLO FELPA PROFESIONAL #9	Rodillo De 9" Felpa Acrílica Para Pintar Rodillo profesional felpa Mastder 9" Peso del paquete: 0.2 kg	Unidad	1
53	ACEITE 2T	Tipo Aceites y Lubricantes Medidas 5 x 12 x 23 cm Material empaque Plástico Color Verde Mezcla 50:1 clasificación jaso fd	Unidad	1
54	DISCOS DE CORTE METAL	Diámetro de 178 mm ideal para cortes precisos en metal. Espesor de 1.8 mm . Diámetro central 22 mm Espesor 1.8 mm Tipo de discos y piedras De corte Superficies aptas Metal Material Óxido de aluminio	Unidad	1

55	Flexómetro 8 Metros	Cinta métrica con botón de tranca. Flexómetro Global Plus Gancho Cero Resorte tratado Cinta recubierta con Nylon Caja ABS de alto impacto Recubrimiento ahulado Largo: 8m/26' Ancho de la cinta: 25.4 mm (1 pulgada) Escala de la hoja: Métrica/Pulgadas Material de la hoja: Acero Revestimiento de la hoja: Nylon	Unidad	1
56	Pintura Tráfico Amarilla * GL	Acabado : Mate Aplicación : Exterior Color : Amarillo Contenido 1 Galón Rendimiento por capa 8 m2 Superficie de aplicación Concreto; Metal Tipo de baseBase solvente	Unidad	1
57	Toma Corriente Doble Lujo Negro y Blanco Espejo Black Mirror	Línea Black MirrorColor NegroCorriente nominal 15 AVoltaje nominal 127V	Unidad	1
58	Panel Led 24w Sobreponer Luz Blanca Certificada Retilap	Color de la estructura: Blanco Color de la luz: Frío Lámpara con potencia de 24W. Tipo de material: aluminio. Con capacidad para 1 foco. Diseñada para lámparas led.	Unidad	1
59	Plafon Techo Foco Sobrepuesto Panel Led Lampara Redondo 18w	Foco LED Redondo sobrepuesto de 23CM potencia de 18W temperatura de color de 6000K. alta calidad. Fabricado en aluminio tecnología LED SMD2835 flujo luminoso de 700 lm ángulo de dispersión de 120°	Unidad	1
60	Panel Led 18w Redondo Sobreponer Luz Blanca Ahorrador Color Blanco 220V	Color de la estructura: Blanco Voltaje: 220V Lámpara de techo con potencia de 18W, Tipo de material: hierro. Con capacidad para 1 foco. Diseñada para lámparas led. Apta para ser colocada en ambientes interiores. Incluye foco. Dimensiones: 2.5cm de alto, 20.5cm de largo y 20.5cm de ancho.	Unidad	1
61	Reflector Led 200w Solar Luz Blanca	Reflector Solar LED 200W reflector con panel solar convierte la luz solar en energía, almacena una batería de alta capacidad que alimenta los chips LED	Unidad	1
62	Lampara Para Exterior Solar Led De 30w Con Sensor De Luz	Color de la carcasa: Negro Color de la luz: Blanco frío Con luz LED. Tipo de instalación: montable. a prueba de agua. Inalámbrico	Unidad	1

63	Candelabro De Lámpara De Pie De Bombilla Recargable Led	iluminación impermeable. Material del producto: cuerpo de lámpara de aluminio giratorio cubierta de lámpara PP Potencia del producto: 60w, batería de litio 18650 capacidad de la batería 1200 mAh Capacidad de la batería: 1 batería de litio Duración de la iluminación: 60w (2-5h) fuente de luz: chip de alto brillo importado Color claro: blanco lámpara: SMD5730 Voltaje de trabajo: 5V, 1A	Unidad	1
64	Lampara Led Panel Solar Sensor De Movimiento Control Remoto	Panel solar Para uso en exteriores ángulo del sensor PIR: 180° Protección IP65 Panel solar: 5 V- Batería interna: 3,7 V- Flujo luminoso: > 500 lmDistancia máxima de detección: 5 mProtección IP65 para uso en exterior	Unidad	1
65	Carretilla 6 Ft3, Concha Plástica Rueda Antipinchazo	Capacidad (Copeteada / Ras) 6 ft³ (170 L) / 4.2 ft³ (120 L) Medidas de la concha 29" (74 cm) x 39" (99 cm) x 17 3/4" (45 cm) Medidas de llanta 4" (10 cm) x 16" (41 cm) Resistencia de carga 580 kg Puente con doble tornillo Calibre 18 (1.2 mm) Soporte Calibre 15 (1.7 mm) Pallet 30 Inner 1	Unidad	1
66	Alambre Negro Amarre X 1 Kilo	Modelo NEGRO X 1 KILOGRAMO Calibre del alambre 12 Peso: 1 kg Material: Metal Tipo de alambre: AMARRES	Unidad	1
67	Amarres Plásticos Abrazadera 3.6mm X 20 Cm Paquete X 100	NILON CABLE TIE Modelo: NL-3.6*200 Tipo: Autoblocante Material: Nailon, Nailon 66 Duraderos y resistentes Fabricados con nailon de alta calidad sujetacables son resistentes a la intemperie	Unidad	1
68	Reflector Led 200w Luz Blanco Frío	Tipo: Reflector LED Potencia: 200W Color de Luz: Blanca Temperatura de Color: 6500K (blanco frío) Lúmenes: Aproximadamente 16,000 lm Material: Aluminio y vidrio templado Alta eficiencia energética Larga vida útil Resistente a impactos y condiciones meteorológicas IP65 (resistencia al agua y al polvo	Unidad	1
69	Reflector Solar Exterior Con Panel Lampara Led 500 W	Potencia 500W Color de Luz Lumen 20LM/W 10.000 Lúmenes Ángulo de apertura 120° Chip 5730 SMD Temperatura Iluminación 6400K Protección IP IP65 Altura de instalación 4-6 metros Tiempo de trabajo 12H Tiempo de carga 8H Batería 3.2V/35Ah Panel Solar 6V/30W Policristalino Modo de trabajo control remoto Carcasa Aluminio	Unidad	1
70	Reflector Led 50w Con Sensor Luz Blanca Color de la carcasa Negro Color de la luz Blanco frio 100V/240V	Color de la carcasa: Negroluz LED.instalación: montable.Contiene sensor de movimiento.a prueba de agua.rectangular.Potencia 100w	Unidad	1

71	Brazo Hidraulico Cierra Puerta De Hasta 65kg F3 Ppa	Peso de la puerta hasta 65 kg. Ancho de la puerta: 900x1800 mm. Velocidad ajustable. Acabado color plata.	Unidad	1
72	Cierra Puerta 45 Kg	Cierrapuertas Aéreo para puertas de hasta 45 kg, Fuerza 2, apertura hasta 150° Dos válvulas independientes para control Cierrapuertas para puertas de hasta 45 Kg, fabricadas en metal,aluminio o madera. Cierrapuertas Serie 1002 Fuerza 2 Grado 3; 500.000 ciclos de apertura Permite apertura hasta 150°	Unidad	1
73	Brazo Hidráulico Cierrapuertas 60-85 Kg	Peso puerta: 60-85Kg Ancho de la puerta: 1100 mm Velocidad: Ajustable	Unidad	1
74	Cortafrío Corte Diagonal 6	Color: Naranjo Tipo de Producto: Alicates de Corte Material Mango Bimaterial Material Cromo Vanadio Tipo de Punta Corte Diagona Largo de Cabezal: 6"	Unidad	1
75	Alicate Pelacable Automática De Precisión	alicate Pelacable Ancho 0.45 cm Largo 20 cm Tipo de alicate Pinza Tipo de remachadora Pop Tipo Pinza Tipo herramienta de apriete Pinzas Material del mango Polipropileno Cuerpo fabricado en acero con cuchillas Mangos recubiertos de polipropileno y TPR. Perilla ajustable	Unidad	1
76	Alicate De Punta Y Corte 6"	Fabricadas en acero al carbono Mangos cubiertos de PVC con topes que evitan el deslizamiento de la mano Clave: PPC-6PX Largo: 6" (15 cm)	Unidad	1
77	Alicate Diablo O Hacendado 7 Usos	Alto 27.5 cm Ancho 8.9 cm Largo 15.45 mm Material Acero al carbon Tipo de trabajo Trabajo liviano Tipo herramienta de apriete Otro alicate Alicate diablo multiusos 10.1/2	Unidad	1
78	Alicate De Presion Recto Hombresolo 7	ALICATE DE PRESION RECTO HOMBRESOLO 7 PULG 7 PUL LARGO (178 MM)Fabricadas en acero Cromo Vanadio.Palanca de afloje rápido.Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales.	Unidad	1
79	Alicate De 8" Universal Aislado 1kv	Alicate de Electricista Aislado 1000V. Probados individualmente a 10.000V Pasan las exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Mango con seguridad ergonomico bi-material. Fabricados en acero con alto contenido de cromo con Tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad. Ensamblados con articulación interlazada para mejores cortes.	Unidad	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025- 10.

80	Juego 13 Llaves Bristol Extra Larga Milimetrica	Juego 13 Llaves Bristol Extra Larga Milimetrica Dimensiones: 18.5cm la llave más larga y 7.3cm la más pequeña Elaboradas en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste Llaves largas de doble posición, que facilitan mayor torque y acceso a lugares de difícil alcance Organizador plástico abatible CONTENIDO Llave allen de 1.3 mm Llave allen de 1.5 mm Llave allen de 2 mm Llave allen de 2.5 mm Llave allen de 3 mm Llave allen de 3.5 mm Llave allen de 4 mm Llave allen de 4.5 mm Llave allen de 5 mm Llave allen de 5.5 mm Llave allen de 6 mm Llave allen de 8 mm Llave allen de 10 mm	Unidad	1
81	Juego De Llaves Métricas Y Dados	Alto 21 cmAncho 34 cmTipo de trabajo ProfesionalMaterial Acero cromo vanadioLargo 6 cmNúmero de piezas 25IncluyeContenido 25 Piezas, 1 Ratchet cabeza redonda de 12 Pg2 Extensiones de 5 & 10 Pulgadas8Llaves Combinadas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm5 Dados milimétricos de 10, 11, 12, 13 y 14 mm5 Dados Pulgadas de 38, 58, 716, 12, 916, 1116, y 34 Pg1 Dado para Bujías de 58 Pulgadas1 Estuche Plástico	Unidad	1
82	Juegode Llaves Combinadas De 8-24mm	Las llaves combinadas ofrecen una mayor agilidad y fuerza debido a la unión de la llave boca fija y boca estrellada en una sola pieza. Aleación en cromo vanadio que permite una alta resistencia. Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación. Temple adicional en la boca de la llave para hacerla resistente. CONTENIDO: Cantidad de piezas: 14. Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 24mm	Unidad	1

83	Juego De Herramienta 73pz Copas Llaves	Cuadrante 1/4" (6.3mm) y 3/8" (9.5mm)-Dureza 54 HRc-Empaque Estuche plásticoContiene: (70 Herramientas, 2 organizadores de puntas y 1 estuche)1 Destornillador cuadro 1/4" (6.3mm) con punta magnética1 Matraca reversible cuadro 3/8" (9.5mm)1 Adaptador de 1/4" (6.3mm) a 3/8" (9.5mm)1 Extensión cuadro 3/8" (9.5mm) de 3" (76.2mm)1 Dado para bujías de 5/8" (15.8mm)5 Llaves combinadas Std.: 3/8" (9.5mm), 7/16" (11.1mm), 1/2" (17.7mm), 9/16" (14.2mm) y 5/8" (15.8mm)5 Llaves combinadas MM: 9mm, 10mm, 11mm, 13mm y 15mm2 Organizadores para puntas5 Puntas hexagonales: 1/8" (3.1mm), 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 7/32" (5.5mm) y 1/4" (6.3mm)5 Puntas Torx: T-10, T-15, T-20, T-25 y T-303 Puntas cuadradras: S1, S2 y S33 Puntas Phillips: PH1, PH2 y PH33 Puntas planas: 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 1/4" (6.3mm)1 Adaptador de 1" (25.4mm)8 Dados Std. cuadro 1/4" (6.3mm): 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 7/32" (5.5mm), 1/4" (6.3mm), 9/32" (7.1mm), 5/16" (7.9mm), 11/32" (8.7mm) y 3/8" (9.5mm)8 Dados MM cuadro 1/4" (6.3mm): 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm y 9mm5 Dados Std. cuadro 3/8" (9.5mm): 7/16" (11.1mm), 1/2" (17.7mm), 9/16" (14.2mm), 11/16" (17.4mm) y 3/4" (19.05mm)5 Dados MM cuadro 3/8" (9.5mm): 10mm, 12mm, 14mm, 17mm y 19mm8 Llaves hexagonales Std. con arillo: 1/16" (1.5mm), 5/64" (1.9mm), 3/32" (2.3mm), 1/8" (3.1mm), 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 7/32" (5.5mm), 1/4" (6.3mm)1 Disco plástico cuadro 3/8" (9.5mm) dentadoPiezas fabricadas en acero al carbonoPráctico maletín plástico para almacenar y transportar la herramienta	Unidad	1
84	Juego De 6 Destornilladores	Destornilladores PRO mangos de PVC punta anti-resbalante fosfatada Mango Hexa-lobular (6 lados), con dos diámetros y cuello Barras en acero Cromo Vanadio barra con dos aspas unión barra-mango al aplicar torque Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor agarre / acople Incluye (1) Destornillador Pro Punta Gabinete 3/16" (5 mm) x 4" (100 mm) (1) Destornillador Pro Punta Gabinete 3/16" (5 mm) x 6" (150 mm) (1) Destornillador Pro Punta Estándar 1/4" (6 mm) x 4" (100 mm) (1) Destornillador Pro Punta Estándar 1/4" (6 mm) x 6" (150 mm) (1) Destornillador Pro Punta Phillips® #1 Punta Phillips x 4" (101 mm) (1) Destornillador Pro Punta Phillips® #2 Punta Phillips x 4" (100 mm)	Unidad	1

85	Juego. Destornilladores X 10 Pzs.	JGO. DESTORNILLADORES X 10 PZS. CARACTERISTICAS- Barra en cromo-vanadio- Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo- Mango con diseño innovador, diferenciándose por la excelente ergonomía y óptimo manejo- Punta endurecida para una vida útil más larga- Identificación de la medida en la parte superior de la herramienta- Orificio en el mango para facilitar el almacenajeESPECIFICACIONESPlano 3/16 x 6" (5 x 150 mm)Plano 1/4 x 6" (6.5 x 150 mm)Plano 1/4 x 4" (6.5 x 100 mm)Plano 3/16 x 4 " (5 x 100 mm)Plano 1/8 x 3" (3 x 75 mm)Plano 1/4 x 1-1/2" (6.5 x 38 mm)Cruz PH2 x 1-1/2" (PH2 x 38 mm)Cruz PH0 x 3" (PH0 x 75 mm)Cruz PH1 x 4" (PH1 x 100 mm)Cruz PH2 x 4" (PH2 x 100 mm)	Unidad	1
86	Pala Cavahoyos - Pala DragaCon Mango	Material del mango: Madera Largo del mango: 120 cm Largo total: 158 cm Ancho: 36.6 cm Forma de la punta: Redondo	Unidad	1
87	Pala Redonda # 2	Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm) 500x224 Material de la cabeza Acero Anchura de la cabeza (en mm) 224 Forma de la cabeza Punta redonda Material del mango Madera de pino Longitud del mango (en mm) 1000 Tipo de mango Estandar Diámetro del mango (en mm) 34.5 Dimensiones 224 x 105 x 1040 mm Peso 1.75 kg	Unidad	1
88	Pala Cajuelera Redonda.	Mango de madera resistente que proporciona un agarre cómodo y seguro. Largo del mango de 50.8 cm, ideal para un manejo eficiente. Largo total de 68.5 cm, proporcionando un alcance adecuado para diversas tareas de jardinería.	Unidad	1
89	Pala Cuadrada #2	Mango Largo,Pala Cuadrada	Unidad	1
90	Desjarretadera Agrícola	ANCHO; 138 MM ALTO: 200 MM	Unidad	1
91	Pala Palin Palmero O Bananero	Fabricada acero, con tratamiento termico y mango Largo	Unidad	1
92	Pala Recolectora Carbonera.	Material de la hoja Acero de carbono Anchura de la cabeza (en mm) 260 Acabado de la cabeza Pintado Dimensiones 260	Unidad	1
93	Palin Hoyador, Pala Hoyadora	Material del mango Acero Altura x Ancho 49.5 " x 18.8 " Forma de la punta Cuadrada	Unidad	1
94	Juego De Jardinería 3 Piezas Aluminio Palas Cultivo	Juego de Jardinería 3 Piezas Aluminio Palas Cultivo Con un largo total de 28 cmmango de plástico de 14 cm.Altura x Ancho 4 cm x 13 cm	Unidad	1
95	Machete Tres Canales 18"	Material del mango Plástico Material de la hoja Acero Tipo de cuchilla Recta Tipo de filo de la hoja Liso Usos recomendados Jardín	Unidad	1

96	Machete Barrigón Niquelado Cacha Solida	resistentes al desgaste. Tratados térmicamente para una mayor dureza. Corte limpio. Filo penetrante. Ligero flexibles ajuste seguro Longitud: 22" Espesor: 1,8 mm	Unidad	1
97	Machete 3 Canales Niquelado	Fabricado con Acero Especial hoja laminada Tratado térmicamente Diseño flexible y ajuste seguro. hoja niquelada 22"	Unidad	1
98	Arnés Dieléctrico Multiproposito Trabajo Alturas Certificado	Reatas con tratamiento ignífugo (retardante al fuego) - Soporte Lumbar para mayor comodidad - Argollas en D Dieléctricas en nylon inyectado con resistencia a 5000 lb - Hebillas trabilla Puente Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf - Hebilla trabilla eslabón Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf - Herrajes con capacidad de carga dieléctrica a 3KV - Mariposa ergonómica dorsal grande en plástico - Mariposa Pequeña en plástico - 2 Triángulos porta eslinga - Tensores, Pasadores, Punta reata en plástico - Costuras en hilo blanco y naranja para facilitar su inspección. - Estilo en X - Talla Universal normas: ANSI Z359.1 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 ANSI/ASSE Z359.11–2014	Unidad	1
99	Arnes Dielectrico Con Faja Lumbar Certificado Construcción	Reatas con tratamiento ignífugo (retardante al fuego)- Soporte Lumbar para mayor comodidad- Argollas en D Dieléctricas en nylon inyectado con resistencia a 5000 lb- Hebillas trabilla Puente Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf- Hebilla trabilla eslabón Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf- Herrajes con capacidad de carga dieléctrica a 3KV- Mariposa ergonómica dorsal grande en plástico- Mariposa Pequeña en plástico- 2 Triángulos porta eslinga- Tensores, Pasadores, Punta reata en plástico- Costuras en hilo blanco y naranja para facilitar su inspección.- Estilo en X- Talla Universal- Etiqueta única de productoDebe Cumlir con las siguientes normas:ANSI Z359.1ANSI Z359.12CSA Z259.12	Unidad	1
100	Delantal Protector Tipo Carnaza (guadañador) Largo 1.20 Cms	Material: Carnaza de alta resistencia Bolsillo: Incluye un bolsillo práctico para herramientas y accesorios Correajes: Correajes graduables en cintura y cuello para un ajuste personalizado Medidas: 1.15 x 60 Colores: Disponible en varios colores	Unidad	1
101	Overol Protector Lona 450 (guadañador)	Delantal para Guadañar Completo con Canilleras Protector Pie - Overol Protector Lona Overol Delantal Completo para Guadañar Overol para Guadañar Con Canilleras y Protección Pie	Unidad	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025- 14.

102	Careta En Malla Protectora Guadaña	Casco con careta en malla protector de oídos. Material PVC	Unidad	1
103	Guadañadora	33 cm Cubicos Anchura de corte 1,47 kW Potencia1 7,2 kg Peso sin equipo de corte Cuchilla para hierba Multi 330-2 Arnés OEM Standard double harness Cabezal de Trimmer OEM T45X M12	Unidad	1
104	Guadañadora	45 cmAnchura de corte1,6 kW Potencia17,3 kgPeso sin equipo de corte Cuchilla para hierbaMulti 330-2Arnés OEMBalance 55Cabezal de Trimmer OEM	Unidad	1
105	Sierra De Mano Coher, Plegable Para Podar Árboles, Acampada	Material de la hoja Acero aleado Recomendación de superficie Madera Fuente de alimentación devanado manual	Unidad	1
106	Guadañadora Cortaseto Motosierra 4 En 1 52cc	Cilindrada de 52 cc. Tiene una potencia de 1.4 kW. El tanque de combustible tiene una capacidad de 1.2 L.	Unidad	1
107	Yoyo Para Guadañadora Manual Th109-10	Yoyo o Cabezal para guadaña Para contener y dispensar el Nylon Cortacésped. Indicado para operar en autopistas, municipalidades, grandes áreas verdes. Que contenga 3 ESPARRAGOS ADAPTADORES: 10mm A 10mm (3/8" a 3/8") 10mm A 8mm (3/8" a 5/16") 10mm A 7mm (3/8" a 9/32")	Unidad	1
108	Cuchilla Para Guadaña Ojo Grande	Espesor de la hoja (en mm) 2.4 Diámetro (en mm) 25 Dimensiones 80 x 2.4 x 350 mm Peso 0.445 kg	Unidad	1
109	Cuchilla Para Guadañadora Pulida 35 Cm -	Espesor de la hoja (en mm) 1.6 Diámetro (en mm) 20 Dimensiones 86 x 1.6 x 350 mm Peso 0.325 kg	Unidad	1
110	Cuchillas De Placa De Escarda, Cortadora De Césped,	Material: acero al manganeso Color rojo Tamaño: diámetro: 14,5 cm Aplicación: campo de cultivo, huerto, guardería. Pequeña Vibración, resistente al desgaste, duradero Diseño Resistente Hecho De fundición a presión de aleación de aluminio de alta calidad Práctico. Universal: Adecuado para la mayoría de las cortadoras 1 * cubierta protectora 1 * 5 dientes de hoja 1 * hoja de 2 dientes	Unidad	1
111	Tuerca Rosca Izquierda Para Cuchilla Guadañas	Tuerca de rosca izquierda de 10 milímetros para guadañadoracompatible con MitsubishiBeaverSenoahMaruyamaMakitaRiobyMáquinas chinas	Unidad	1
112	Cuchilla De Corte Para Guadaña 3 Puntas	Diámetro del agujero central 25 mm Forma Triangular Cantidad de puntas 3	Unidad	1

-0474-2025-

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 15.

113	Escalera Tijera De Aluminio 7 Pasos Tipo 1i	Peso 7 kg Color Aluminio Desarmable No Alto 210 cm Ancho 35 cm Capacidad 150 kl Material Aliminio	Unidad	1
114	Escalera Tijera 5 Escalones Peldaños Pasos Y Bandeja	Estructura de aluminio Peldaños planos antiderrapantes 3" (8 cm) Doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia Separadores externos para mayor estabilidad Bandeja retráctil	Unidad	1
115	Escalera Plegable 2 Pasos Acero Capacidad 150kg	Tipo de posición: Tijera Materiales de la estructura: Acero Cantidad de peldaños: 2 Altura máxima de la escalera: 0.9 m Altura de la escalera cerrada: 0.9 m plegable: Peso: 4.5 kg Peso máximo soportado: 150 kg Con pies antideslizantes: Sí Con traba de seguridad: Sí	Unidad	1
116	Escalera Tijera De Aluminio 8 Pasos Tipo 1i	Peso 8.2 kg Color Aluminio Desarmable No Alto 240 cm Ancho 35 cm Capacidad 150 kl Material Aliminio	Unidad	1
117	Escalera Telescopica Tijera Doble De 18 Pasos 6,4 M	ESCALERA TELESCOPICA DOBLELongitud de extensión:6.4MPasos totales: 18 pasosAltura por partes : 3.2+.3.2Peso Máximo: 150kglAncho 48 cmcerrada: 97 cmdistancia entre pasos 30 cmPeso escalera : 9 kg	Unidad	1
118	Impermeabilizante * KG	impermeabilizante 750 Gr Resina de película flexible transparente y resistente al agua compatibilidad con resinas acrílicas compatible con agentes formadores de película utilizados para temperaturas inferiores a 20°C.	Unidad	1
119	Galón Esmalte 2 En 1	Tipo de pintura Esmalte Sintético Brillante Acabado Brillante Rendimiento 35 m² Ambientes Exterior, Interior Tipo de base Aceite Tiempo de secado 6 h Es lavable Sí Es resistente al agua Sí Tipo de unidad gal	Unidad	1
120	Estuco Plastico Para Interiores Caneca De 30kg	Peso del paquete: 27 kg Medidas: 50 x 40 x 30 cm Modelo: 463659 Meses de garantía: 12 Garantía: Por defecto de fabricación con la marca. Condición: Nuevo Color: Amarillo	Unidad	1

-0474-2025-

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 16.

121	Estuco Plástico Estucor Interior Exterior 1k	Base Agua Terminación Semi mate Observaciones Contenido 1 kilogramo Material Acrílico Uso Interior y exterior Color Blanco Tiempo de secado al tacto 2 a 4 horas Antihongos No Tipo Estucos Producto ecológico Bajo VOC, bajo polvo al lijar	Unidad	1
122	Estuco Pañete- Revoque * kg	Apariencia / Color Color: gris claro. Vida en el recipiente Seis meses desde la fecha de producción.	Unidad	1
123	Monogafas De Seguridad Industrial Anti Empañante	protección frontal y lateral contra impactos moderados, partículas y rayos ultravioleta.diseño liviano, suave y flexible para mayor comodidad de quien las use.Ventilación Indirecta.Lentes de policarbonato anti rayadura que brindan excelente protección a impactos y protección UV.Su diseño permite ser utilizado sobre lentes recetados.Los lentes no distorsionan la visión del usuario.Policarbonato / PVC.Monogafas contra salpicaduras quantity	Unidad	1
124	Gafa De Seguridad Deportiva Lente Transparente	Línea Gafas de seguridad Modelo Deportivo Materiales Policarbonato Con patilla ajustable SÍ Tipo de tratamiento del cristal Anti-niebla Tipo de protección Frontal Usos recomendados Deportes, Seguridad industrial Tipo de marco Medio marco	Unidad	1
125	Casco Para Trabajo En Alturas	• cascos de construcción para adultos, • hechos de material ABS y policarbonato de alto impacto, ligero, fuerte y cómodo. • Casco de seguridad aprobado con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1 Clase C, y visera de protección ocular aprobada con ANSI Z87.1-2020. • casco con visera también está aprobado por la CE (EN397:2012+A1: 2012) • para hombres y mujeres.	Unidad	1
126	Guantes Aislantes Eléctricos De Alta Tensión	Modelo seguridad en el trabajo, protección personal, guantes Otras características Material Poliamida	Unidad	1
127	Bujia Compatible Guadaña, Fumigadora, Motosierra	MATERIAL: NIQUEL-COBRE CUADRANTE (A): 19mm LONGITUD ROSCA (B): 9.5mm DIÁMETRO ROSCA (C): 14mm POSICION DE CHISPA: 1.0mm CALIBRACIÓN : 0.9mm NUMERO DE ELECTRODOS: 1 GRADO TÉRMICO: MEDIO (6)	Unidad	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025- 17.

128	Bujía Para 2 Tiempos Guadaña, Fumigadora, Motosierra	BUJIAS REFERENCIA: L7T MARCA: JDS APLICACIONES: GUADAÑA REF: B45 CHINA, FS450 CHINA FUMIGADORA 2 TIEMPOS MOTOSIERRA PEQUEÑA REF: 575 CHINA, 381 CHINA, 555 CHINA CORTASETOS	Unidad	1
129	Llave Saca Bujias	Llave Saca Bujias Herramienta Dados 16mm, 18mm y 21mm	Unidad	1
130	Fumigadora Atomizador Doméstico 1.50	Alto 11 cmAncho 30 cmMaterial PlásticoTipo de aspersión BombeoGarantía Producto 1 mesColor Azul-NaranjaTipo Pulverizadores y fumigadorasCapacidad 1.5 litros. Material plástico. Aspersión por bombeo. Alta calidad.Capacidad volumétrica 1.5 litros	Unidad	1
131	Fumigador A Gasolina, 2 Tiempos, 25 L	Motor a 2 tiempos de alto desempeño enfriado por aire, mezcla 50:1 Arranque manual (cuerda retráctil) Lanza y boquilla de acero inoxidable Presión regulable Doble manguera de pulverizado de 1.5 m	Unidad	1
132	Fumigadora 5 Litros	Capacidad total: 5 L Presión máxima de 38psi. Cuerpo fabricado en plástico. Accesorios incluidos: boquilla	Unidad	1
133	Bateria Estacionaria	NILON CABLE TIE Modelo: NL-3.6*200 Tipo: Autobloqcante Material: Nailon, Nailon 66 Duraderos y resistentes Fabricados con nailon de alta calidad sujetacables son resistentes a la intemperie	Unidad	1
134	Thinner Extra Fino * GL	Producto de aplicación de pinturas industriales base solvente del tipo nitrocelulósico, acrílico y alquídico.	Unidad	1
135	Guantes En Tela Para Uso En Ferreteria O Construcción	Material: Tela. ID Producto: 3001331. Unidades por paquete: 4. Peso: 0,29Libras. Tamaño del producto: N/A. Dimensiones del embalaje: 10,60 x 6,10 x 1,20 Pulgadas. Color: Blanco	Unidad	1
136	Guante Carnaza Protección Industrial Contruccion Talla Única	Pulgar en forma de ala. Excelente destreza manual. Banda elástica en muñeca. Material: Vaqueta Color: Amarillo Costura doble en refuerzo Refuerzo en vaqueta Manga: Corta Tallas: S, M, L, XL (Hombre y Dama)	Unidad	1
137	Balde De Construcción 8 Litros	BALDE ANCHO 8L Tipo Construccion Capacidad en volumen 8 L	Unidad	1
138	Extensión Eléctrica 6 Metros Naranjada Color Naranja	WATTS: 1265 WVOLTIOS: AC 110 V -125VMAX POWER: 1625 WAMPERAJE: 13 A2 X 14 AWG 6 METROS COLOR: NARANJA	Unidad	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025- 18.

139	Extension Electrica Industrial Casa Taller 3 Metros Naranja 110v	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Capacidad: 1265 W - Voltaje: AC 110 V -125V - Potencia máxima: 1625 W - Amperaje: 13 A - Cable: 2 X 14 AWG 3 METROS COLOR: NARANJA	Unidad	1
140	Extensión Eléctrica Encauchetada X 15mt Uso Industrial Larga	Trabajo Pesado * ¡15mt de Largo! * Artículo Nuevo. * 3 entradas * Max power: 1625 W * Amperaje: 15 * Voltios: AC 110 V - 125V * Cable: 2 X 14 AWG * Somos Distribuidores de la Marca. * Entregas el Mismo Día. (Bogotá) * Extensión eléctrica de 15 Metros de larga, color naranja.	Unidad	1
141	Allocacoc Multitoma En Cubo Con Extensión De 3.0mts Gris Usb Color Blanco con Gris 125	• Voltaje clasificado: 125V • Corriente Nominal: 15A • Potencia nominal: 1875W • Conectado a tierra • Aplicación: Residencial, Oficina, Propósito General • Estándar de calidad: Completamente CE, ROHS, Aprobado ETL • Toma de corriente: 4 • Puertos USB: 2 5V/2.1ª • Cable extensión 3.0 metros • Dimensiones: 85 x 65 x 65 mm (L x A x P) • Peso: 173g - Color Blanco	Unidad	1
142	Multitoma Extension 6 Servicios De 3 Metros	Modelo multitoma 6 servicios Cantidad de tomas 6 Largo del cable 3 m Otros Corriente máxima 4500 A Con protección contra sobrecarga	Unidad	1
143	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 0.85 Metros	Modelo Multitoma Tipo de producto Extensión Otros Corriente máxima 120 A Con protección contra sobrecarga Sí Compatibilidad de enchufes B, A	Unidad	1
144	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 5 Metros	Modelo extensión eléctricaTipo de producto ExtensiónColor BlancoVoltaje 110/220VCantidad de tomas 6Largo del cable 5 mFrecuencia 50Hz/60HzPotencia 15 WCorriente máxima 15 A	Unidad	1
145	Multitoma De 6 Puestos Con Extencion De 5 Mts De Largo	Modelo extensión eléctrica Cantidad de tomas 6 Largo del cable 5 m Tipos de puertos y conectores tres patas	Unidad	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025- 19.

146	Extensión Electrica Encauchada Naranja 10mts Profesional	deal para trabajo pesado Ideal para uso domestico o en talleres cable 14x2 lineas largo 10mt Voltaje 125v 15A Potencias 1875w Temperatura maxima 60 grados material externo pvc Ideal para trabajo pesado Ideal para uso domestico o en talleres cable 14x2 lineas largo 10mt Voltaje 125v 15A Potencias 1875w Temperatura maxima 60 grados material externo pvc	Unidad	1
147	Multitoma De 8 Puestos Protector De Sobrecargas	extensión eléctrica Cantidad de tomas 8 Largo del cable 50 cm	Unidad	1
148	Extension De Corriente Con Polo De 10 Metros Encauchetada	VOLTIOS: AC 110 V - 125V MAX POWER: 1875 W AMPERAJE: 15 A 2C X 14 AWG con poo	Unidad	1
149	Línea De Vida/trabajo Cuerda 11mm Gancho 20 Mts Certificada	Gancho: Estructurero de doble seguro Resistencia 25Kn. Cuerda: encapsulada de 11 mm Longitud: 20 metros Hilos: Poliamida. Material: Kernmantle Protector Costura: Plástico. Está fabricada bajo los estándares de la norma: ANSI/ASSE A10.32-2004. - Certificación europea CE EN 1891	Unidad	1
150	Linea De Vida 13 Mm X 30 Metros Gancho Certificada	Linea De Vida 30 Metros De 13 Milimetros Con Gancho y Acople Marca Sosega	Unidad	1
151	Filtro De Aire Completo Para Guadaña	Compatibilidad: Maruyama 420 Tipo: Filtro de aire completo Material: Alta capacidad de filtración	Unidad	1
152	Filtro De Aceite Para 2 Piezas	Tipo de artículo: filtro de aceite Material: acero Color: como se muestra en la imagen Tamaño del producto: aproximadamente 7,5 x 7,5 cm/3,0 x 3,0 x 3pulgadas Diámetro del orificio inferior: aproximadamente 1,8 cm/0,7 pulgadasPeso: aproximadamente 610 g/21,5 oz	Unidad	1
153	Chazo 1/4 Con Tornillo 100 Unid	Tipo de tornillo Multiprosito Forma de la cabeza Redondeada Sistema de apriete Phillips Forma de la rosca Gruesa Modelo 8x1 Formato de venta Pack Unidades por pack 100 Tamaño 8 Largo 25 mm Diámetro 4.2 mm	Unidad	1
154	Tornillo M8 X 16mm Bristol X 10	Tipo de tornillo Milimétrico Forma de la cabeza Bristol Tipo de tornillo Milimétrico Unidades por pack 10 Largo 16 mm Diámetro 8 mm	Unidad	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025 20.

155	Tornillos M2 Bristol Avellanado Acero Inoxidable Pack X 10	Tipo: Bristol. • Material: Acero inoxidable • Color: Plateado • Cabeza : Hexagonal • Rosca: M2	Unidad	1
156	Tornillo Drywall 6x1 1/2 (bolsa X 1000) (twall-6x1 1/2)	Dimensiones 38 × 28 × 29 cm Marca S/M Tamaño Mediano	Unidad	1
157	Pistola De Calor	Temperatura : 300 °C / 500 °C Vatios : 750- 1500 WTS Voltaje : 120 V-60 HZ Flujo de Aire : 280 / 480 min	Unidad	1
158	Tornillo M3 X 30mm Punta De Estrella X 100 Unidades	Material Acero inoxidable Sistema de impulsión Torx Estilo de cabezal Plana Acabado exterior Acero inoxidable Tamaño de la rosca M3	Unidad	1
159	Tornillos M5 Acero Inoxidable	Tipo : Bristol. Cabeza : Hex. Rosca : M5.	Unidad	1
160	Tornillo Allen Cabeza Botón M3x5 Mm * 10	Tornillos plano inclinado enrollado sobre un cilindro Tornillos con orificios lisos u orificios roscados para la unión de dos o más piezas. Tornillo Allen Cabeza Cilindrica M3x5 Mm	Unidad	1
161	Lija De Agua, Grano 600	Características : Lija de agua con papel, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.Medida : 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamenteUso : Para uso manual, con taco de madera ó cauchoRecomendaciones : Durante su uso se debe aplicar abundante agua para evitar que la viruta no se pegue a la lija.	Unidad	1
162	Lija De Agua Microfina Papel Impermeable, Grano 1500	Tipo : Lijas Lago : 27.94 cm Características : Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco desuperficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional. Grano nº : 1500	Unidad	1
163	Disco Diamantado Segmentado 9"	Disco diamantado 9" segmentado 5506 Extrama dureza y alto desempeño. Optimo resultado sobre piedra, porcelana, ceramica, y granito. Ofrece un corte profesional, rapido y larga durabilidad. DISCO SEMENTADO: Cemento, Asfalto y Refractarios. DISCO CONTINUO: Baldosas y Porcelana.	Unidad	1
164	Disco Para Pulir Madera + Juego De Lijas 5/8	Diámetro 7" - 180 mm, 1 Espigo intercambiable para uso en pulidora con eje de 5/8 y taladro 1 PCS 40 1 PCS 60 1 PCS 80 1 PCS 120 1 PCS 240, Fijación con velcro	Unidad	1
165	Cinta De Sierra Para Cortar Dientes Y Discos De Madera En Mm	Material Acero al carbono, Dimensiones del producto 14"l. x 14"an. pulgadas Color plateado Número de dientes 3 Estilo Moderno	Unidad	1

-0474-2025-

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 21.

166	Disco Diamante Liso 7 1/4 Pulgadas Continuo Color Negro	Línea Profesional Modelo MangoCargo Tipo de herramienta CORTE Color Negro Diámetro del disco de corte 180 mm	Unidad	1
167	Disco 7 Pulgada Diamantado Segmentado Cortar Concreto Piedra	Garantía : Garantía por defectos de fabricación Superficie de aplicación : Concreto;Piedra Tipo de accesorios : Disco esmeril	Unidad	1
168	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2 PuLG Concreto Ladrillo	Garantía : Garantía por defectos de fabricación Superficie de aplicación : Concreto Tipo de accesorios : Disco esmeril Largo : 17.5 cm	Unidad	1
169	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2	Alto 15Garantía 6 mesesAncho 15Largo 5Material Acero	Unidad	1
170	Cal Dolomita Agrícola A X 50kg	CAL DOLOMITA AGRICOLA Peso 50 kg	Unidad	1
171	Cal Hidratada Para Pintar Exteriores X 10kg	Contenido : 10 Kg, cal hidratada	Unidad	1
172	Herbicida de uso Agrícola	Herbicida de uso Agrícola Concentrado Soluble de Picloram, de concentracion 240 gramos por litro	Unidad	1
173	Herbicidad Control de Maleza	Herbicidad compuesto por paraquat, Concentración: 200g/l	Unidad	1
174	Herbicidad Control de Maleza	Herbicidad de glufosinato en forma de sal amonio en concetracion de 150,0g/l, soluble en agua.	Unidad	1
175	Herbicidad Matamaleza X Litro	Concntrado Soluble (SL) con Ingrediente Activo y Concentración Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.	Unidad	1
176	Herbicida Control De Maleza Gramíneas X 1 litro	de ingredientes activos de Metil (R)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi]propionato, equivalente a 104 g/L de Haloxyfop-R ácido, de formulación a 20°C	Unidad	1
177	Herbicidad Para Control De Maleza Gramíneas X Litro	de Composicion 125 Fluazifop-P-Butil,EC (Concentrado Emulsionable)	Unidad	1
178	Herbicidad de control De Malezas En Potreros)	de ingredientes activos de Sal dimetilamina de Glifosato, Glifosato equivalente ácido 480 g/L, de formulación a 20°C.	Unidad	1
179	Herbicida Para Potreros X Kg	De Ingredientes activos Metsulfuron Metil, de grupo quimico Sulfonilurea, Metsulfuron Metil actúa interfiriendo la síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada valina, leucina e isoleucina, inhibiendo la división celular en los meristemas y deteniendo el crecimiento	Unidad	1
180	Herbifuron Metsulfuron (control Coquito Y Cortaderas)	Metsulfuron Metil 60 WG Herbicida selectivo Post-emergente para el control de malezas latifoliadas en cereales de invierno (Trigo y cebada principalmente). Pertenece al grupo sulfonilureas de acción sistémica y residual. Su modo de acción inhibe la división y crecimiento celular (ALS) de las plantas para el control de malezas Latifoliadas. Metsulfuron Metil 60 WG es un herbicida muy activo en malezas pequeñas, en crecimiento	Unidad	1

181	Fertilizante Urea	Nombre Químico Urea Fórmula Química CO (NH2)2 Peso Molecular 60 g/mol. Sinónimos Carbamida, carbonildiamida o ácido carbamídico	Unidad	1
182	Fertilzante Granular	Que contega como minimo los siguientes nutrientes: NPK 10-30-10	Unidad	1
183	Fertilizante Granular	De compocision minima de: omposición: Nitrógeno 15.45% (N nítrico 14.45%, N amónico 1.2%); calcio 25.5%; boro 0.3%. Fertilizante granular fuente de nitrógeno, calcio y boro para aplicación al suelo.	Unidad	1
184	Ferlitizante Granular	fertilizante granular con contenga unalto contenido de fósforo, con nitrógeno, potasio, magnesio, azufre, boro y zinc. 12-24-12+2 MgO	Unidad	1
185	RAFAGA - LARVIN SC 375	INSECTICIDA DE ACCION OVICIDA LARVIN SC 375 PRESENTACIÓN: LITRO CATEGORÍA: III REGISTRO ICA 1533	Unidad	1
186	METSUFURON	Herbicida sistémico no hormonal con efecto residual para el control selectivo de malezas de hoja ancha en asper PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN 100 gramos | Gránulos Dispersables (WG) COMPOSICIÓN METSULFURON METHY 600 g/L	Unidad	1
187	LUBRICANTE (Multigrado Motores 4 Tiempos) Gasolina	Grado de viscosidad 20W-50 Volumen de la unidad 1 Ł Tipo de aceite de motor Mineral	Unidad	1
188	CUCHILLAS PODADORA - GRASS SIDE	Longitud: 18-5/8" Ancho: 2-1/2" Agujero central: estrella de 6 puntos Grosor: .160"	Unidad	1
189	BATERIA PARA PLANTA	Material Ácido-plomo Voltaje 12V Capacidad de la batería 70 Ah Ancho x Largo x Altura 17.5 cm x 27 cm x 17.5 cm Volumen de electrolito 1 L	Unidad	1
190	CARGADOR DE 24 / AUTOMATICO	marca Dsp Ingenieria Línea 15 amp Modelo DSP-24 Corriente de salida 15 A Tensión de carga 27 V Potencia máxima 360 W	Unidad	1
191	ROYOS (CONOS) DE CABUYA X 750 MTS	Hilo Cabuya Cosechera 750 Metros	Unidad	1
192	Par Guante Ingeniero Vaqueta Reforzado Externo	Pulgar en forma de ala. Excelente destreza manual. Banda elástica en muñeca. Material: Vaqueta Color: Amarillo Costura doble en refuerzo Refuerzo en vaqueta Manga: Corta Longitud: 20Cm Calibre Vaqueta: 0.11 (Dorso) 0.11 (Refuerzo) + 0.11 (Palma). Total 0.22 mm	Unidad	1

193	GORRA TIPO CHAVO	Diferentes colores. (Atención: los colores del producto pueden tener leves variaciones de tono, de acuerdo al lote de material disponible en el mercado a la fecha de compra, gracias.)Materiales: drilTalla única estandar para adulto 58cm con chapa para ajustarCómodos y frescos .	Unidad	1
194	BOTAS PUNTA ACERO (PROTECCION) TALLA 38 - 40	Género Hombre Material del calzado Cuero Material de la suela Polimérico Material de la puntera Acero	Unidad	1
195	ARENA FINA DESCONTAMINADA	Identificador del producto (GHS): Arena y Grava Otros medios de identificación: Agregado, árido, arena triturada, arena artificial, piedra natural, piedra triturada Usos relevantes de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: La arena y la grava se usan en la fabricación de ladrillos, morteros (argamasas), cemento, concreto (hormigón), enlucido, estuco, tendido, materiales para pavimentos y otros materiales de construcción. La arena y la grava se distribuyen en bolsas, bandejas y a granel. Ninguna restricción recomendada conocida.	Unidad	1
196	Tabla Cedro 30x3cmx3mt madera construcción, cepillada	* Hecho de madera. * 5-1 - 2 pulgadas. * El producto es atractivo y duradero.	Unidad	1
197	Listones Cedro Madera 5x5 Pulgadas, cepillados	Listón Pino 1x2-pulg 3.2mt Cepillado 1.9x4.1cm	Unidad	1
198	Tubo Emt 1 Pulgada X 3 Mts Semi-pesado Uso Exterior Rpc	Peso :3.1300 kgDimensiones :Anchura 0.0300 Mts. – Altura 0.0300 Mts. – Profundidad 3.0000	Unidad	1
199	Curva o codo de Emt 1 Pulgadas	Peso :0.0200 kgDimensiones :Anchura 0.0270 Mts. – Altura 0.0270 Mts. – Profundidad 0.3000 Mts.	Unidad	1
200	Varilla cuadrada Acero Plata Eje 8mm X 400 Mm x 6 mts	Varilla Acero Plata .6m Longitud: 400m LA COMPRA INCLUYE: 1X VARILLA DIAMETRO 12mm LONGITUD 400m	Unidad	1
201	Asientos para Estadio o Gradas	en material plastico de alata resistencia	Unidad	1
202	Estructura para suplentes (tubos - techo - instalacion - etc)	ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180) Norma Técnica de Fabricación NTC 1560 Tipo Galvanizada Acabado Galvanizado Medidas 2" x 1.5mm Espesor (mm) 1.5mm	Unidad	1
203	Aspersor Profesional Con Rotor De Acc	Color Negro -Material PlásticoEstilo EmergenteDimensiones del artículo LxWxH 20 x 12 x 8 pulgadas	Unidad	1
204	UNION PVC	Tipo : Unión Diámetro : 1/2 pulgadas	Unidad	1
205	CODOS PVC	Tipo : Codo, Diámetro : 1/2 pulgadas	Unidad	1

206	POLEA PARA TRACTOR MUSTANG PIVOT 54	Nuevo tensor plano de posventa Compatible con Cub Cadet, se adapta a MTD, se adapta a Troy-Bilt. Ver descripción para la lista completa de modelos Sustituye a los números de pieza: 756-04511, 756-04511A, 756-04511B 1 5/16 pulgadas de altura, 1 5/16 pulgadas de ancho Diámetro interior de 3/8 pulgadas, diámetro exterior de 5 3/4 pulgadas	Unidad	1
207	FILTRO DE AIRE KOHLER 3208309	Marca KOHLER Tipo de ajuste Ajuste específico del vehículo Forma Ovalado Fabricante Kohler	Unidad	1
208	FILTRO DE ACEITE KOHLER A 223	Mayor eficiencia en la filtración de partículas y sedimentos del aceite. Protección del motor y prolongación de su vida útil. Reducción de costos de mantenimiento y reparación del vehículo. Mejora en el rendimiento del motor y disminución del consumo de combustible. Disminución de emisiones contaminantes al ambiente.	Unidad	1
209	BUJIAS PARA TRACTOR MUSTANG PIVOT 54	Fabricante LEFITPA Marca LEFITPA Número de pieza del fabricante LSM-13789-55 SIN B0CFTZ8HDQ	Unidad	1
210	FLOTADOR DE MERCURIO	Voltaje 0 - 250 V Largo del cable 3 m Amperaje 10 A Material Polipropileno Grado de protección IP68 Temperatura de trabajo 0° C X 50°C Incluye contrapeso Sí Es libre de mercurio Sí	Unidad	1
211	BREA KER MATIC PROTECTOR ELECTRONICO	Voltaje de entrada: 110V Potencia pico: 1200VA Voltaje de entrada CA: 110V	Unidad	1
212	FUNGISIDA A HONGOS	Fungicida Sistémico23/10/2024Ingrediente activo: Mancozeb 800 g/kg Producto de coordinación del ión zinc con el etilenbisdithiocarbamato de manganeso. Ingredientes aditivos: c.s.p 1 Kg Grupo químico: Dithiocarbamatos.	Unidad	1
213	Mascara Respirador Media Cara + Filtros 6003 O 6001	Clase de filtro N95Talla 1 Count (Pack of 10)Color BlancoNúmero de artículos 10	Unidad	1
214	Bota Dielectrica Seguridad Liviana	Color Negro Talla 35 a 45 Bota Dieléctrica Botas industriales Botas con puntera	Unidad	1
215	Candado Para Bicicleta De Clave Guaya 150 Cm	Tipo de apertura: combinación numérica. Materiales: acero. Medidas: 10mm de alto x 150mm de ancho. Peso: 0.362kg.	Unidad	1
216	Mascarilla Reutilizable Doble Filtro,protección Gases,virus	Material en PVC y polipropileno Filtro carbón activo gases ácidos y vapores orgánicos Reutilizable. Válvula de exhalación, reduce calor y empañamiento Bandas elásticas ajustables	Unidad	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025- 25.

217	Par De Filtros 3m	Unidades por pack 2 Color Amarillo Materiales Acero laminado Partículas y contaminantes filtrados Gases ácidos, Vapores Organicos Tipo de conexión Bayoneta Altura 44 mm Ancho 38 mm	Unidad	1
218	Reata De Amarre De 1 Pulgada X 5 Metros Eslinga Cincha Carga	REATA EN POLYESTER DE 1" ANCHO X 5 MTS DE LARGO CON RATCHET SYB26 DE 1" Y GANCHO DOBLE EN ACERO, (CARGA LÍMITE DE TRABAJO= 600 Lbs 300 Kgs, RESISTENCIA A LA ROTURA= 1800 Lbs 900 Kgs)	Unidad	1
219	Extintor Abc Multiproposito 10 Libras, Señal, Gancho	EXTINTOR PARA FUEGOS TIPO A, B Y C Tipo A: Sólidos, madera, telas y papel Tipo B: Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas. Tipo C: Equipos eléctricos (tensiones inferiores a 35.000 Voltios y la persona que ataca el fuego debe estar a una distancia superior a 1,5m). MEDIDAS DEL EXTINTOR DE 10 LIBRAS DIAMETRO 13 cm ALTO 37 cm	Unidad	1
220	Tapabocas Respirador Doble Filtro Protección Industrial	Tipo de máscara Media cara Material PVC Aplicaciones recomendadas PROTECCION INDUSTRIAL Filtros compatibles RC-203	Unidad	1
221	Hpoclorito Liquido * Gl	compuesto químico que se utiliza como desinfectante o blanqueador	Unidad	1
222	Orinal Blanco con accesorios	Material fibra vidrio Altura x Ancho 37 cm x 27 cm Incluye kit de instalación	Unidad	1
223	Soldador Inversor 180a 110/220 - Frecuencia 50 Hz/60 Hz 110/220V	Voltaje 110VAmperaje mínimo 20 AAmperaje máximo 180 ATipos de soldadora MMA, TIGAaccesorios incluidos Cepillo, Pinza porta electrodo, careta, pinza de tierraCiclos de potencia 40% @ 120 A, 100% @ 76 APotencia 180 W	Unidad	1
224	Baldosa para piso 60X60	Color del producto: Gris Tipo de Borde: Rectificado Formato: 60X60 Diseño: Marmol Tráfico: Comercial General Garantía: 10 años Resistencia a las Manchas: Si Clasificacion Ansi (Interior Seco, Interior Húmedo): Interior Dry Dimensiones Ancho: 60 Dimensiones Largo: 60 Dimensiones Espesor: 0,83	Mt2	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025- 26.

225	Cerámica Para Pisos50x50	Espesor 7,4 MM Tráfico COMERCIAL BAJO Superficie ESMALTADA(GL) Descripción del tráfico Pisos recomendados para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, donde no se presenten elementos abrasivos que deterioren la superficie; puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, interior de locales comerciales. Garantía 12 Años Junta recomendada 5,0 MM Color ARENA Tamaño comercial (cm) 50*50	Mt2	1
226	Cerámica Para Piso 31x60	Espesor 7.9 MM Tráfico COMERCIAL BAJO Superficie ESMALTADA(GL) Descripción del tráfico Pisos recomendados para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, donde no se presenten elementos abrasivos que deterioren la superficie; puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, interior de locales comerciales. Garantía 12 Años Junta recomendada 5,0 MM Tamaño comercial (cm) 31*60	Mt2	1
227	Cerámica Multicolor 51x51cm	DimensionesAncho:51 cmAncho aproximado: Menor o igual a 55 cmTipo: Pisos en cerámicaGarantía Producto: 10 añoSAcabado: MateAdhesivo recomendado: Adhesivo cerámicoAmbiente: Exterior, InteriorApariencia: RústicasCantidad contenida en el empaque: 7 unidad(es)Caras por proyecto: 2Coeficiente de fricción DCOF: Clase 1 menor o igual a 0,42Color: MulticolorColor referencial: MulticolorDilatación de junta: 3 mmDimensiones producto empacado: 51X51Espacio recomendadoBaño, Cocina, Comedor, Dormitorio, Estudio, Lavandería, Living, Oficina, Sala Estar, Terrazas-ExteriorEspesor: 7.9 mmForma: CuadradaFormato del productoNormas de Fabricación: NTC 4321Peso: 16.65Rendimiento por caja: 1.82Resistencia al desgasteAbsorción de Agua: 6% menor Eb menor =10%	Mt2	1

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025 27.

228	Piso Cerámico 60x60cm Caja 1.8 m2	Dimensiones Ancho: 60 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 75 cm Tipo: Pisos en cerámica Garantía Producto: 10 años Marca: Corona Acabado: Mate Adhesivo recomendado: Adhesivo cerámico Ambiente: Interior Apariencia: Marmoladas Cantidad contenida en el empaque: 5 unidad(es) Coeficiente de fricción DCOF: Clase 1 menor o igual a 0,42 Color: Gris Dilatación de junta:3 mm Dimensiones producto empacado: 60X60 Espacio recomendado Baño, Cocina, Comedor, Dormitorio, Estudio, Lavandería, Living, Oficina, Sala Estar Espesor:8.3 mm Estilo deco Boho Chic Forma:Cuadrada Formato del producto:Caja Largo:60 cm Modelo:Marmara Normas de Fabricación:NTC 4321 Peso:17.5 Rendimiento por caja: 1.8 Resistencia al desgaste: PEI IV (Tránsito alto) Resistencia al tráfico Términos Garantía: 10 años	Mt2	1
229	Listón Pino 1x2-pulg 3.2mt Cepillado 1.9x4.1cm Timbermac	Ancho41 mmMaterial: Pino Amarillo Uso: mueblería, revestimientos y construcciónColor: Blanco - AmarillentaEspesor:19 mmBeneficios: Cepillada a 4 carasPeso:2 KgTipo:Madera SecaCaracterísticas: Madera Pino Amarillo seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%, mejor retención de fijacionesTipo madera: Madera EstructuralLargo: 3200 mm	Unidad	1
230	Listón Pino 1x4-Pulg 3.2mt Micronizado 1.9x9.0cm	Dimensiones Ancho: 9 cm Garantia: 1 Año Color: Madera Espesor: 9 mm Largo: 3.2 m Material: Pino	Unidad	1
231	Listón Pino 2x2-Pulg 3.2mt Dimensionado 4.5x4.5cm	Dimensiones Ancho: 4,5 cm Garantía: 3 Meses Beneficios: Cepillada a 4 caras Peso: 4 Kg Tipo: Madera Seca Características: Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%, mejor retención de fijaciones Material: Pino Largo: 3,2 m Color: Madera Espesor: 4,5 cm	Unidad	1
232	Tabla Pino Amarillo 30 x 5 cm x 3 metros	Tabla elaborada con los mas altos estándares de calidad, garantía 3 meses, Cepillada tipo: Madera Seca.	Unidad	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
CULTURA DEPORTE TURÍSMO
CAQUETA
NIT 891.190.167-8

Señora Gabriela de la Asunción Serrano Ortiz 130 -0474-2025- 28.

De ante mano agradecemos la colaboración y extendemos la invitación a participar del futuro proceso de contratación.

Cordialmente,

Jhon Filiar Silva Bedoya
Director (E)
Resolución N° 047 del 29/04/2025

Revisó: Bellaned Villanueva Ortiz- Coordinador de Deporte Social, Comunitario y Recreativo.

Digito y Proyectó: Jenny Maryury Oviedo, Contratista

Outlook

Invitación a cotizar "adquirir elementos de ferretería e insumos para la adecuación, limpieza y mantenimiento de los escenarios deportivos, sede administrativa y sus alrededores a cargo del ICDT Caquetá"

Desde icdt <info@icdtcaqueta.gov.co>
Fecha Mié 30/04/2025 16:46
Para zafirozomacsas@gmail.com <zafirozomacsas@gmail.com>
CC Secretaria Deportes <secretariadeportes@icdtcaqueta.gov.co>

1 archivo adjunto (6 MB)
140-0474-2025.pdf;

Cordial saludo,

Con gusto adjuntamos la comunicación No. 140-0474-2025 del 30/04/2025 para su conocimiento.

"Su opinión es muy importante para nosotros, solicitamos su amable colaboración calificando nuestro servicio".
Encuesta de satisfacción

Cordialmente,

Marly Pascuas Sabogal
Técnico en Ventanilla Única y Archivo
ICDT Caquetá
Carrera 11 Villa Olímpica
info@icdtcaqueta.gov.co

CAQUETÁ

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
CULTURA DEPORTE TURÍSMO
CAQUETÁ

NIT 891.190.167-8

140 -0473-2025-

Florencia 30 ABR 2025

Señora
Margarita Gomes Fisgativa
Representante Legal
Ferretería y Comercializadora G & C ZOMAC S.A.S
Dirección: Cl 19 10 11 Br. La Inmaculada
Celular: 6 0 8 - 4 3 6 3 1 5 4
Correo: ferreteriagomes1@hotmail.com
Florencia-Caquetá

Asunto: Invitación a Cotizar.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar la cotización de los siguientes Ítems con todos los impuestos a los que haya lugar para una futura contratación, lo anterior en vista, que el Instituto pretende adelantar el proceso de mínima Cuantía que tiene por objeto **"ADQUIRIR ELEMENTOS DE FERRETERÍA E INSUMOS PARA LA ADECUACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE ADMINISTRATIVA Y SUS ALREDEDORES A CARGO DEL ICDT CAQUETÁ"**

ITEM	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	Fumigadora Manual	Fumigadora Manual Bomba De Espalda 20 Litros, Largo del pulverizador 55 cm x 24 cm x 42 cm Peso: 2 kg Presión máxima: 40 psi Material del cuerpo: Plástico	Unidad	1
2	Candado Intemperie Industrial	Color: Negro Altura: 96 mm Materiales: Metal Ancho: 72 mm Color: Negro Forma del candado: Cuadrado Tipo de apertura: Llave Incluye 3 llaves Materiales: Metal Uso: Exterior	Unidad	1
3	Candado Intemperie Industrial	Cuerpo en acero y zinc laminado Gancho en acero endurecido Incluye 3 llaves Para uso en exteriores resistencia en condiciones extremas Doble bloqueo con esferas Cilindro de 5 pines Ancho de la carcasa: 53mm Altura de la carcasa: 49mm Diámetro del gancho: 6mm Espacio libre del arco: 22mm Altura total: 77mm	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130[illegible]-0473-2025- 2.

4	Candado 840mm	Gancho en acero endurecido doble bloqueo anti segueta retiene la llave cuando el candado está abierto. Ancho del cuerpo: 49 mm Altura del cuerpo: 46 mm Espacio libre vertical: 20 mm Espacio libre horizontal: 24 mm Diámetro del aro: 8 mm	Unidad	1
5	Candado Tipo Aleman 870	• Forma del candado: cuadrado. • Tipo de apertura: llave. • Materiales: metal. • alto: 50.1mm • ancho 66mm . • Peso: 2kg.	Unidad	1
6	Candado 110-70	Gancho en acero endurecidoprotector contra filtraciones de agua doble bloqueo anti-seguetaAncho del cuerpo: 70 mmAltura del cuerpo: 51 mmEspacio libre vertical: 37 mmEspacio libre horizontal: 37 mmDiámetro de aro: 11 mm	Unidad	1
7	Candado 110-6	Modelo 110-60 Color Dorado Forma del candado CUADRARDO Tipo de apertura Llave Materiales LATON-ACERO Usos recomendados Interior Es aprobado por la TSA No Altura x Ancho 77 mm x 60 mm Peso 0.5 kg	Unidad	1
8	Bombillo Led 15w Alta Potencia	Bombillo Led 15w 6500k (Luz Blanca) Fuente Luminosa: LED Potencia: 15w Lumenes: 1.350 Tipo de Rosca: E27 Tension de Operacion: 100-240 Vida Util: 25.000 horas Angulo de apertura: 230 grados Dimerizable: NO Encendido Inmediato No Contiene Mercurio No emite radiación UV (ultravioleta) ni IR (infrarrojo) Garantia: 1 Año	Unidad	1
9	Bombillo Led 50w	Bombillo Led 50w 6500k (Luz Blanca) Fuente Luminosa: LED Potencia: 50w Lumenes: 5.400 Tipo de Rosca: E27 Tension de Operacion: 100-240 Vida Util: 20.000 horas Angulo de apertura: 230 grados Dimerizable: NO Encendido Inmediato No Contiene Mercurio No emite radiación UV (ultravioleta) ni IR (infrarrojo) Garantia: 1 Año	Unidad	1
10	Bombillo Led 30w Chip	VOLTAJE - 100V-240V VIDA UTIL: 25000 Horas FLUJO LUMINOSO: 2700 LUMEN SALIDA: 50/60 Hz	Unidad	1
11	Bombillo Led 50w	Color de la luz: Blanco Voltaje: 100/220V Tiene rosca E27.	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 1 -0473-2025- 3.

12	Bombillo Led 20w	Temperatura de color 6500 KFlujo luminoso 1800 lmTipos de rosca E27Forma BulboFactor de potencia 0.9Tecnología de iluminación LEDPotencia 20 WVoltaje 110/220VColor de la luz Blanco frío	Unidad	1
13	Alambre Calibre 12 Rollo Por Cien Metros	Rollo Alambre No 12 AWG Con Certificacion THHN/THWN Alambre de cobre suave aislado en PVC cubierta en nylon uso para alambrado eléctrico Largo: 100 mt. Calibre: 12 awg	Unidad	1
14	Cable Cobre Numero #14 Rollo Por 100 Metros	Tipo de envase: Rollo Largo del cable: 100 m Sección: 1 x 2.5 mm² Conductor de cobre. Material de la cubierta: PVC. Cable no propagador de incendio. Cumple con norma INMETRO. Voltaje: 2,08.	Unidad	1
15	Destornillador Tester Probador de Fase - Busca Polos	circuito que maneje AC. indicando la presencia de la linea viva AC. Material: Plastico ABS traslucido Color: Amarillo Rango de medición: 90 VAC ~ 250 VA	Unidad	1
16	Alicates Para Electricistas	Dimensión: 8 pulg. Bordes de corte endurecidos Para cortes de alambres de varios calibres Capacidad de aislamiento de hasta 1000 V Fabricado en acero forjado, tratado térmicamente Uso en trabajos de ebanistería, electricidad industrial	Unidad	1
17	Manguera De Repuesto Para HidroLavadora De Presión De 10 Metros	Material Caucho Color Negro Dimensiones del producto 10l. x 0,02an. metros Presión máxima 5800 Libras por pulgada cuadrada	Unidad	1
18	Tapaoido Copa Tipo Pelcor	Elemento de Alta protección Banda para la cabeza Altura regulable Liviano para comodidad del usuario 300 Gr. Protector auditivo material ABS, aleación, cojín de esponja con anillo exterior suave Reutilizable	Unidad	1
19	Mascara Respirador Protección Gases - Venenos	Material en PVC y Polipropileno • Cuenta con dos slots para cartuchos • 2 Retenedores de Filtro • 2 Cubiertas de Careta • Filtros Carbón Activo, Gases Ácidos y Vapores Orgánicos.	Unidad	1
20	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL	Color: GrisContenido: 50KgPresentación: Saco	Unidad	1
21	Juego 2 Acoples Rápidos Hidrolavadora Sistema Click Truper	Diámetro: 34 mm Empaque: Blister Entrada: 3/4" (19mm) Longitud: 66 mm Peso total: 60 g Presión de trabajo: 40 - 50 PSI	Unidad	1
22	Tubo conduit 1/2 pulgada x 3 metros	Diámetro : 1/2 pulgada X 3 Mts Características : Tubo conduit de material resistente y duradero.	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 I -0473-2025- 4.

23	Uniones para tubo de 1 pulg PVC	Peso :0.0100 kg Dimensiones : Anchura 0.0100 Mts. – Altura 0.0200 Mts. – Profundidad 0.0100 Mts. Material: PVC	Unidad	1
24	Codos para tubo de 1 pulg PVC	Medida: 1 pulgada Material-: PVC Color: blanco	Unidad	1
25	Tee para tubo de 1 pulg PVC	Tipo: Tee Diámetro 1 pulgadas Material: PVC Color: Blanco	Unidad	1
26	Tapon para tubo de 1 pulg PVC	Tapón Soldado Pvc Presión de 1 pulgada Presión extremo liso Accesorio Soldado para agua fría material en PVC color blanco	Unidad	1
27	Pegante Pvc En Humedo 1/8 Galón	Tipo: Pegante pvc Rendimiento: 1/2 pulgadas Alto: 7 cm Ancho: 3 cm Color: Azul Contenido: 473 ml Peso: 0.06 kg Resistencia agua: Si Secado final: 72 horas Presentación: Lata Superficie de aplicación: PVC	Unidad	1
28	Llave Terminal Para Jardín O Lavadero Pvc 1/2 Pcp	llave PVC cierre rápido para uso en Jardín, lavadero y para conexión de lavadora y mangueras Fabricada en pvc Cierre de palanca izquierda y derecha Salida 3/4" con rosca de 4 cuerdas Entrada 1/2" (standard)	Unidad	1
29	Pintura Tipo 1 - Cuñete - en agua	Pintura Tipo 1.diluible con agua, formulada con emulsión vinil acrílica, Color a convenir con el supervirsor	Unidad	1
30	Brocha Uso General 6pg Mango Plástico	Tipo: Brochas multiusosmango plástico 6 pulgadas Ancho: 6 pulgadas. Longitud Cerdas: 58 mm. Espesor Brocha: 16,6 mmMaterial: PlásticoAncho: Set centímetrosLargo: 10 cmEspesor: 17 mm	Unidad	1
31	Brocha Uso General 4pg Mango Plástico	Brocha uso general mango plastico 100% Cerda natural Ancho: 4 PG Longitud de cerdas: 46 mm Espesor brocha: 16 mm	Unidad	1
32	Brocha Uso General 2pg Mango Plástico	Método de aplicación Brocha Superficie de aplicación Pintura Color Amarillo Garantía 3 meses Ancho 5,1 cm	Unidad	1
33	Rodillo De Pintar De Felpa Acrilica De 9 Semiprofesional 24 CM	Ancho del rodillo: 92 Largo mínimo del rodillo 9" Largo máximo del rodillo 24 • Material del rodillo: Poliéster Material del mango: Plástico	Unidad	1
34	Rodillo De Pintar De Felpa Acrilica De 9 Semiprofesional 12 CM	Ancho del rodillo: 92 Largo mínimo del rodillo 9" Largo máximo del rodillo 12 • Material del rodillo: Poliéster Material del mango: Plástico	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 5.

35	Charola Para Rodillo Pintar	Longitud 36 cm Ancho 27 cm Alto 6 cm Peso 215 g Empaque individual Granel Inner 12 Pallet 576 Master 36	Unidad	1
36	Lija de agua #80	Tipo: Lijas Medida: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Contenido: 180 ml Uso: Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar: Madera Color: Negro Grano: 80	Unidad	1
37	Estuco Plástico - Cuñete	producto elaborado a base de yeso y cargas que tienen la función de sellar los poros superficiales del concreto, dando superficies más lisas para lograr mejores acabados con el recubrimiento.	Unidad	1
38	Esmalte Negro	Presentación 4 L Rendimiento De 6 - 8 m2 /L. Tipo Esmalte Acabado Brillante	Unidad	1
39	Cinta De Enmascarar Ancha 48mm X 40 Metros	Ancho 12 cmLargo 12 cmMaterial Papel	Unidad	1
40	Cinta De Enmascarar 18mm X 50mtrs	Ancho 18 mm Fabricada en papel crepado de alta resistencia Adhesivo de hule –resina Espesor: 0.13 mm Longitud 50 m Ancho: 18 mm. Color Beige	Unidad	1
41	Espátula Flexible Acero Inoxidable 3pg (8cm)	Ancho: 3" (76mm) Empaque: Granel Longitud: 220 mm Peso: 90 g Casquillo metálico Hoja fabricada en acero inoxidable Mango ergonómico de doble inyección fabricado en polipropileno y TPR	Unidad	1
42	Espátula Flexible Acero Inoxidable 3pg (4cm)	Ancho: 3" (76mm) Empaque: Granel Longitud: 220 mm Peso: 90 g Casquillo metálico Hoja fabricada en acero inoxidable Mango ergonómico de doble inyección fabricado en polipropileno y TPR	Unidad	1
43	Canaleta De Superficie Blanca 40x25 -24 mst	Alto 25 mm Ancho 40 mm Largo 2 mts Material ABS + PC Color Blanco Tipo Canaleta Peso (Kg) 13	Unidad	1
44	Flexometro Encauchado 5 Metros	Flexometro Encauchetado 5m X 25mm	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 6.

45	Disco Corte Metal7 Pulgadas	Ancho 20.7 cm Concreto;Piedra Tipo de accesorios Disco esmeril Largo 4 cm Diámetro del disco 7 pulgadas	Unidad	1
46	Disco 4-1/2 X 40 dientes Corte De Madera Uso Con Pulidora	Disco de Sierra TCT para cortar hecho en acero al carbono con dientes de tungsteno. Acabado de pulido superficial hoja está firmemente soldada a la base 4.1/2" 40 dientes.	Unidad	1
47	Extensión Toma Corriente X6 Puerto Polo Tierra 5 Metros 125v	Tomas: 6 contactos Largo: 5 metros Tensión: 125 V / 15A / 1875w Máxima Corriente: 4500 amperios Temperatura de operación: 26 Grados Centígrados Certificación Retie	Unidad	1
48	Destapa Cañerías 350gr	Potente para todo tipo de tuberías.Fórmula concentrada de 350gr	Unidad	1
49	Herbicida Glifosato * 1 LT	contine sal dimetilamina (DMA) post-emergente acción sistémica. COMPOSICIÓN Glifosato 608 g/L Sal dimetilamina de Glifosato Glifosato equivalente ácido 480 g/L formulación a 20°C.	Unidad	1
50	PLIEGO DE LIJA 120	Grano en óxido de aluminio. Papel impermeable con alta flexibilidad. Alta duración en aplicaciones multiusos. Grano: 100	Unidad	1
51	PLIEGO DE LIJA 140	LIJA PLUS GRANO 120 X 50 HOJAS 9X11 CARBORUNDUM Fabricada en 100% grano en óxido de aluminio. Papel impermeable con alta flexibilidad. Alta duración en aplicaciones multiusos. Grano: 140	Unidad	1
52	RODILLO FELPA PROFESIONAL #9	Rodillo De 9" Felpa Acrílica Para Pintar Rodillo profesional felpa Mastder 9" Peso del paquete: 0.2 kg	Unidad	1
53	ACEITE 2T	Tipo Aceites y Lubricantes Medidas 5 x 12 x 23 cm Material empaque Plástico Color Verde Mezcla 50:1 clasificación jaso fd	Unidad	1
54	DISCOS DE CORTE METAL	Diámetro de 178 mm ideal para cortes precisos en metal. Espesor de 1.8 mm . Diámetro central 22 mm Espesor 1.8 mm Tipo de discos y piedras De corte Superficies aptas Metal Material Óxido de aluminio	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 I. -0473-2025- 7.

55	Flexómetro 8 Metros	Cinta métrica con botón de tranca. Flexómetro Global Plus Gancho Cero Resorte tratado Cinta recubierta con Nylon Caja ABS de alto impacto Recubrimiento ahulado Largo: 8m/26' Ancho de la cinta: 25.4 mm (1 pulgada) Escala de la hoja: Métrica/Pulgadas Material de la hoja: Acero Revestimiento de la hoja: Nylon	Unidad	1
56	Pintura Tráfico Amarilla * GL	Acabado : Mate Aplicación : Exterior Color : Amarillo Contenido 1 Galón Rendimiento por capa 8 m2 Superficie de aplicación Concreto; Metal Tipo de baseBase solvente	Unidad	1
57	Toma Corriente Doble Lujo Negro y Blanco Espejo Black Mirror	Línea Black MirrorColor NegroCorriente nominal 15 AVoltaje nominal 127V	Unidad	1
58	Panel Led 24w Sobreponer Luz Blanca Certificada Retilap	Color de la estructura: Blanco Color de la luz: Frío Lámpara con potencia de 24W. Tipo de material: aluminio. Con capacidad para 1 foco. Diseñada para lámparas led.	Unidad	1
59	Plafon Techo Foco Sobrepuesto Panel Led Lampara Redondo 18w	Foco LED Redondo sobrepuesto de 23CM potencia de 18W temperatura de color de 6000K. alta calidad. Fabricado en aluminio tecnología LED SMD2835 flujo luminoso de 700 lm ángulo de dispersión de 120°	Unidad	1
60	Panel Led 18w Redondo Sobreponer Luz Blanca Ahorrador Color Blanco 220V	Color de la estructura: Blanco Voltaje: 220V Lámpara de techo con potencia de 18W, Tipo de material: hierro. Con capacidad para 1 foco. Diseñada para lámparas led. Apta para ser colocada en ambientes interiores. Incluye foco. Dimensiones: 2.5cm de alto, 20.5cm de largo y 20.5cm de ancho.	Unidad	1
61	Reflector Led 200w Solar Luz Blanca	Reflector Solar LED 200W reflector con panel solar convierte la luz solar en energía, almacena una batería de alta capacidad que alimenta los chips LED	Unidad	1
62	Lampara Para Exterior Solar Led De 30w Con Sensor De Luz	Color de la carcasa: Negro Color de la luz: Blanco frío Con luz LED. Tipo de instalación: montable. a prueba de agua. Inalámbrico	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 - 0473 - 2025 - 8.

63	Candelabro De Lámpara De Pie De Bombilla Recargable Led	iluminación impermeable. Material del producto: cuerpo de lámpara de aluminio giratorio cubierta de lámpara PP Potencia del producto: 60w, batería de litio 18650 capacidad de la batería 1200 mAh Capacidad de la batería: 1 batería de litio Duración de la iluminación: 60w (2-5h) fuente de luz: chip de alto brillo importado Color claro: blanco lámpara: SMD5730 Voltaje de trabajo: 5V, 1A	Unidad	1
64	Lampara Led Panel Solar Sensor De Movimiento Control Remoto	Panel solar Para uso en exteriores ángulo del sensor PIR: 180° Protección IP65 Panel solar: 5 V- Batería interna: 3,7 V-Flujo luminoso: > 500 lmDistancia máxima de detección: 5 mProtección IP65 para uso en exterior	Unidad	1
65	Carretilla 6 Ft3, Concha Plástica Rueda Antipinchazo	Capacidad (Copeteada / Ras) 6 ft³ (170 L) / 4.2 ft³ (120 L) Medidas de la concha 29" (74 cm) x 39" (99 cm) x 17 3/4" (45 cm) Medidas de llanta 4" (10 cm) x 16" (41 cm) Resistencia de carga 580 kg Puente con doble tornillo Calibre 18 (1.2 mm) Soporte Calibre 15 (1.7 mm) Pallet 30 Inner 1	Unidad	1
66	Alambre Negro Amarre X 1 Kilo	Modelo NEGRO X 1 KILOGRAMO Calibre del alambre 12 Peso: 1 kg Material: Metal Tipo de alambre: AMARRES	Unidad	1
67	Amarres Plásticos Abrazadera 3.6mm X 20 Cm Paquete X 100	NILON CABLE TIE Modelo: NL-3.6*200 Tipo: Autoblocante Material: Nailon, Nailon 66 Duraderos y resistentes Fabricados con nailon de alta calidad sujetacables son resistentes a la intemperie	Unidad	1
68	Reflector Led 200w Luz Blanco Frío	Tipo: Reflector LED Potencia: 200W Color de Luz: Blanca Temperatura de Color: 6500K (blanco frío) Lúmenes: Aproximadamente 16,000 lm Material: Aluminio y vidrio templado Alta eficiencia energética Larga vida útil Resistente a impactos y condiciones meteorológicas IP65 (resistencia al agua y al polvo	Unidad	1
69	Reflector Solar Exterior Con Panel Lampara Led 500 W	Potencia 500W Color de Luz Lumen 20LM/W 10.000 Lúmenes Ángulo de apertura 120° Chip 5730 SMD Temperatura Iluminación 6400K Protección IP IP65 Altura de instalación 4-6 metros Tiempo de trabajo 12H Tiempo de carga 8H Batería 3.2V/35Ah Panel Solar 6V/30W Policristalino Modo de trabajo control remoto Carcasa Aluminio	Unidad	1
70	Reflector Led 50w Con Sensor Luz Blanca Color de la carcasa Negro Color de la luz Blanco frío 100V/240V	Color de la carcasa: Negroluz LED.instalación: montable.Contiene sensor de movimiento.a prueba de agua.rectangular.Potencia 100w	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130-0473-2025- 9.

71	Brazo Hidraulico Cierra Puerta De Hasta 65kg F3 Ppa	Peso de la puerta hasta 65 kg. Ancho de la puerta: 900x1800 mm. Velocidad ajustable. Acabado color plata.	Unidad	1
72	Cierra Puerta 45 Kg	Cierrapuertas Aéreo para puertas de hasta 45 kg, Fuerza 2, apertura hasta 150° Dos válvulas independientes para control Cierrapuertas para puertas de hasta 45 Kg, fabricadas en metal,aluminio o madera. Cierrapuertas Serie 1002 Fuerza 2 Grado 3; 500.000 ciclos de apertura Permite apertura hasta 150°	Unidad	1
73	Brazo Hidráulico Cierrapuertas 60-85 Kg	Peso puerta: 60-85Kg Ancho de la puerta: 1100 mm Velocidad: Ajustable	Unidad	1
74	Cortafrío Corte Diagonal 6	Color: Naranjo Tipo de Producto: Alicates de Corte Material Mango Bimaterial Material Cromo Vanadio Tipo de Punta Corte Diagona Largo de Cabezal: 6"	Unidad	1
75	Alicate Pelacable Automática De Precisión	alicate Pelacable Ancho 0.45 cm Largo 20 cm Tipo de alicate Pinza Tipo de remachadora Pop Tipo Pinza Tipo herramienta de apriete Pinzas Material del mango Polipropileno Cuerpo fabricado en acero con cuchillas Mangos recubiertos de polipropileno y TPR. Perilla ajustable	Unidad	1
76	Alicate De Punta Y Corte 6"	Fabricadas en acero al carbono Mangos cubiertos de PVC con topes que evitan el deslizamiento de la mano Clave: PPC-6PX Largo: 6" (15 cm)	Unidad	1
77	Alicate Diablo O Hacendado 7 Usos	Alto 27.5 cm Ancho 8.9 cm Largo 15.45 mm Material Acero al carbon Tipo de trabajo Trabajo liviano Tipo herramienta de apriete Otro alicate Alicate diablo multiusos 10.1/2	Unidad	1
78	Alicate De Presion Recto Hombresolo 7	ALICATE DE PRESION RECTO HOMBRESOLO 7 PULG 7 PUL LARGO (178 MM)Fabricadas en acero Cromo Vanadio.Palanca de afloje rápido.Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales.	Unidad	1
79	Alicate De 8" Universal Aislado 1kv	Alicate de Electricista Aislado 1000V. Probados individualmente a 10.000V Pasan las exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Mango con seguridad ergonomico bi-material. Fabricados en acero con alto contenido de cromo con Tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad. Ensamblados con articulación interlazada para mejores cortes.	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 10.

80	Juego 13 Llaves Bristol Extra Larga Milimetrica	Juego 13 Llaves Bristol Extra Larga Milimetrica Dimensiones: 18.5cm la llave más larga y 7.3cm la más pequeña Elaboradas en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste Llaves largas de doble posición, que facilitan mayor torque y acceso a lugares de difícil alcance Organizador plástico abatible CONTENIDO Llave allen de 1.3 mm Llave allen de 1.5 mm Llave allen de 2 mm Llave allen de 2.5 mm Llave allen de 3 mm Llave allen de 3.5 mm Llave allen de 4 mm Llave allen de 4.5 mm Llave allen de 5 mm Llave allen de 5.5 mm Llave allen de 6 mm Llave allen de 8 mm Llave allen de 10 mm	Unidad	1
81	Juego De Llaves Métricas Y Dados	Alto 21 cmAncho 34 cmTipo de trabajo ProfesionalMaterial Acero cromo vanadioLargo 6 cmNúmero de piezas 25IncluyeContenido 25 Piezas, 1 Ratchet cabeza redonda de 12 Pg2 Extensiones de 5" & 10 Pulgadas8Llaves Combinadas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm5 Dados milimétricos de 10, 11, 12, 13 y 14 mm5 Dados Pulgadas de 38, 58, 716, 12, 916, 1116, y 34 Pg1 Dado para Bujías de 58 Pulgadas1 Estuche Plástico	Unidad	1
82	Juegode Llaves Combinadas De 8-24mm	Las llaves combinadas ofrecen una mayor agilidad y fuerza debido a la unión de la llave boca fija y boca estrellada en una sola pieza. Aleación en cromo vanadio que permite una alta resistencia. Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación. Temple adicional en la boca de la llave para hacerla resistente. CONTENIDO: Cantidad de piezas: 14. Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 24mm	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 - 0473 - 2025 - 11.

83	Juego De Herramienta 73pz Copas Llaves	Cuadrante 1/4" (6.3mm) y 3/8" (9.5mm)-Dureza 54 HRc-Empaque Estuche plásticoContiene: (70 Herramientas, 2 organizadores de puntas y 1 estuche)1 Destornillador cuadro 1/4" (6.3mm) con punta magnética1 Matraca reversible cuadro 3/8" (9.5mm)1 Adaptador de 1/4" (6.3mm) a 3/8" (9.5mm)1 Extensión cuadro 3/8" (9.5mm) de 3" (76.2mm)1 Dado para bujías de 5/8" (15.8mm)5 Llaves combinadas Std.: 3/8" (9.5mm), 7/16" (11.1mm), 1/2" (17.7mm), 9/16" (14.2mm) y 5/8" (15.8mm)5 Llaves combinadas MM: 9mm, 10mm, 11mm, 13mm y 15mm2 Organizadores para puntas5 Puntas hexagonales: 1/8" (3.1mm), 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 7/32" (5.5mm) y 1/4" (6.3mm)5 Puntas Torx: T-10, T-15, T-20, T-25 y T-303 Puntas cuadradras: S1, S2 y S33 Puntas Phillips: PH1, PH2 y PH33 Puntas planas: 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 1/4" (6.3mm)1 Adaptador de 1" (25.4mm)8 Dados Std. cuadro 1/4" (6.3mm): 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 7/32" (5.5mm), 1/4" (6.3mm), 9/32" (7.1mm), 5/16" (7.9mm), 11/32" (8.7mm) y 3/8" (9.5mm)8 Dados MM cuadro 1/4" (6.3mm): 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm y 9mm5 Dados Std. cuadro 3/8" (9.5mm): 7/16" (11.1mm), 1/2" (17.7mm), 9/16" (14.2mm), 11/16" (17.4mm) y 3/4" (19.05mm)5 Dados MM cuadro 3/8" (9.5mm): 10mm, 12mm, 14mm, 17mm y 19mm8 Llaves hexagonales Std. con arillo: 1/16" (1.5mm), 5/64" (1.9mm), 3/32" (2.3mm), 1/8" (3.1mm), 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 7/32" (5.5mm), 1/4" (6.3mm)1 Disco plástico cuadro 3/8" (9.5mm) dentadoPiezas fabricadas en acero al carbonoPráctico maletín plástico para almacenar y transportar la herramienta	Unidad	1
84	Juego De 6 Destornilladores	Destornilladores PRO mangos de PVC punta anti-resbalante fosfatada Mango Hexa-lobular (6 lados), con dos diámetros y cuello Barras en acero Cromo Vanadio barra con dos aspas unión barra-mango al aplicar torque Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor agarre / acople Incluye (1) Destornillador Pro Punta Gabinete 3/16" (5 mm) x 4" (100 mm) (1) Destornillador Pro Punta Gabinete 3/16" (5 mm) x 6" (150 mm) (1) Destornillador Pro Punta Estándar 1/4" (6 mm) x 4" (100 mm) (1) Destornillador Pro Punta Estándar 1/4" (6 mm) x 6" (150 mm) (1) Destornillador Pro Punta Phillips® #1 Punta Phillips x 4" (101 mm) (1) Destornillador Pro Punta Phillips® #2 Punta Phillips x 4" (100 mm)	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 1 -0473-2025- 12.

85	Juego. Destornilladores X 10 Pzs.	JGO. DESTORNILLADORES X 10 PZS. CARACTERISTICAS- Barra en cromo-vanadio- Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo- Mango con diseño innovador, diferenciándose por la excelente ergonomía y óptimo manejo- Punta endurecida para una vida útil más larga- Identificación de la medida en la parte superior de la herramienta- Orificio en el mango para facilitar el almacenajeESPECIFICACIONESPlano 3/16 x 6" (5 x 150 mm)Plano 1/4 x 6" (6.5 x 150 mm)Plano 1/4 x 4" (6.5 x 100 mm)Plano 3/16 x 4 " (5 x 100 mm)Plano 1/8 x 3" (3 x 75 mm)Plano 1/4 x 1-1/2" (6.5 x 38 mm)Cruz PH2 x 1-1/2" (PH2 x 38 mm)Cruz PH0 x 3" (PH0 x 75 mm)Cruz PH1 x 4" (PH1 x 100 mm)Cruz PH2 x 4" (PH2 x 100 mm)	Unidad	1
86	Pala Cavahoyos - Pala DragaCon Mango	Material del mango: Madera Largo del mango: 120 cm Largo total: 158 cm Ancho: 36.6 cm Forma de la punta: Redondo	Unidad	1
87	Pala Redonda # 2	Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm) 500x224 Material de la cabeza Acero Anchura de la cabeza (en mm) 224 Forma de la cabeza Punta redonda Material del mango Madera de pino Longitud del mango (en mm) 1000 Tipo de mango Estandar Diámetro del mango (en mm) 34.5 Dimensiones 224 x 105 x 1040 mm Peso 1.75 kg	Unidad	1
88	Pala Cajuelera Redonda.	Mango de madera resistente que proporciona un agarre cómodo y seguro. Largo del mango de 50.8 cm, ideal para un manejo eficiente. Largo total de 68.5 cm, proporcionando un alcance adecuado para diversas tareas de jardinería.	Unidad	1
89	Pala Cuadrada #2	Mango Largo,Pala Cuadrada	Unidad	1
90	Desjarretadera Agrícola	ANCHO; 138 MM ALTO: 200 MM	Unidad	1
91	Pala Palin Palmero O Bananero	Fabricada acero, con tratamiento termico y mango Largo	Unidad	1
92	Pala Recolectora Carbonera.	Material de la hoja Acero de carbono Anchura de la cabeza (en mm) 260 Acabado de la cabeza Pintado Dimensiones 260	Unidad	1
93	Palin Hoyador, Pala Hoyadora	Material del mango Acero Altura x Ancho 49.5 " x 18.8 " Forma de la punta Cuadrada	Unidad	1
94	Juego De Jardinería 3 Piezas Aluminio Palas Cultivo	Juego de Jardinería 3 Piezas Aluminio Palas Cultivo Con un largo total de 28 cmmango de plástico de 14 cm.Altura x Ancho 4 cm x 13 cm	Unidad	1
95	Machete Tres Canales 18"	Material del mango Plástico Material de la hoja Acero Tipo de cuchilla Recta Tipo de filo de la hoja Liso Usos recomendados Jardín	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 13.

96	Machete Barrigón Niquelado Cacha Solida	resistentes al desgaste. Tratados térmicamente para una mayor dureza. Corte limpio. Filo penetrante. Ligero flexibles ajuste seguro Longitud: 22" Espesor: 1,8 mm	Unidad	1
97	Machete 3 Canales Niquelado	Fabricado con Acero Especial hoja laminada Tratado térmicamente Diseño flexible y ajuste seguro. hoja niquelada 22"	Unidad	1
98	Arnés Dieléctrico Multiproposito Trabajo Alturas Certificado	Reatas con tratamiento ignífugo (retardante al fuego) - Soporte Lumbar para mayor comodidad - Argollas en D Dieléctricas en nylon inyectado con resistencia a 5000 lb - Hebillas trabilla Puente Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf - Hebilla trabilla eslabón Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf - Herrajes con capacidad de carga dieléctrica a 3KV - Mariposa ergonómica dorsal grande en plástico - Mariposa Pequeña en plástico - 2 Triángulos porta eslinga - Tensores, Pasadores, Punta reata en plástico - Costuras en hilo blanco y naranja para facilitar su inspección. - Estilo en X - Talla Universal normas: ANSI Z359.1 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 ANSI/ASSE Z359.11–2014	Unidad	1
99	Arnes Dielectrico Con Faja Lumbar Certificado Construcción	Reatas con tratamiento ignifugo (retardante al fuego)- Soporte Lumbar para mayor comodidad- Argollas en D Dieléctricas en nylon inyectado con resistencia a 5000 lb- Hebillas trabilla Puente Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf- Hebilla trabilla eslabón Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf- Herrajes con capacidad de carga dieléctrica a 3KV- Mariposa ergonómica dorsal grande en plástico- Mariposa Pequeña en plástico- 2 Triángulos porta eslinga- Tensores, Pasadores, Punta reata en plástico- Costuras en hilo blanco y naranja para facilitar su inspección.- Estilo en X- Talla Universal- Etiqueta única de productoDebe Cumlir con las siguientes normas:ANSI Z359.1ANSI Z359.12CSA Z259.12	Unidad	1
100	Delantal Protector Tipo Carnaza (guadañador) Largo 1.20 Cms	Material: Carnaza de alta resistencia Bolsillo: Incluye un bolsillo práctico para herramientas y accesorios Correajes: Correajes graduables en cintura y cuello para un ajuste personalizado Medidas: 1.15 x 60 Colores: Disponible en varios colores	Unidad	1
101	Overol Protector Lona 450 (guadañador)	Delantal para Guadañar Completo con Canilleras Protector Pie - Overol Protector Lona Overol Delantal Completo para Guadañar Overol para Guadañar Con Canilleras y Protección Pie	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 14.


102	Careta En Malla Protectora Guadaña	Casco con careta en malla protector de oídos. Material PVC	Unidad	1
103	Guadañadora	33 cm Cubicos Anchura de corte 1,47 kW Potencia1 7,2 kg Peso sin equipo de corte Cuchilla para hierba Multi 330-2 Arnés OEM Standard double harness Cabezal de Trimmer OEM T45X M12	Unidad	1
104	Guadañadora	45 cmAnchura de corte1,6 kW Potencia17,3 kgPeso sin equipo de corte Cuchilla para hierbaMulti 330-2Arnés OEMBalance 55Cabezal de Trimmer OEM	Unidad	1
105	Sierra De Mano Coher, Plegable Para Podar Árboles, Acampada	Material de la hoja Acero aleado Recomendación de superficie Madera Fuente de alimentación devanado manual	Unidad	1
106	Guadañadora Cortaseto Motosierra 4 En 1 52cc	Cilindrada de 52 cc. Tiene una potencia de 1.4 kW. El tanque de combustible tiene una capacidad de 1.2 L.	Unidad	1
107	Yoyo Para Guadañadora Manual Th109-10	Yoyo o Cabezal para guadaña Para contener y dispensar el Nylon Cortacésped. Indicado para operar en autopistas, municipalidades, grandes áreas verdes. Que contenga 3 ESPARRAGOS ADAPTADORES: 10mm A 10mm (3/8" a 3/8") 10mm A 8mm (3/8" a 5/16") 10mm A 7mm (3/8" a 9/32")	Unidad	1
108	Cuchilla Para Guadaña Ojo Grande	Espesor de la hoja (en mm) 2.4 Diámetro (en mm) 25 Dimensiones 80 x 2.4 x 350 mm Peso 0.445 kg	Unidad	1
109	Cuchilla Para Guadañadora Pulida 35 Cm -	Espesor de la hoja (en mm) 1.6 Diámetro (en mm) 20 Dimensiones 86 x 1.6 x 350 mm Peso 0.325 kg	Unidad	1
110	Cuchillas De Placa De Escarda, Cortadora De Césped,	Material: acero al manganeso Color rojo Tamaño: diámetro: 14,5 cm Aplicación: campo de cultivo, huerto, guardería. Pequeña Vibración, resistente al desgaste, duradero Diseño Resistente Hecho De fundición a presión de aleación de aluminio de alta calidad Práctico. Universal: Adecuado para la mayoría de las cortadoras 1 * cubierta protectora 1 * 5 dientes de hoja 1 * hoja de 2 dientes	Unidad	1
111	Tuerca Rosca Izquierda Para Cuchilla Guadañas	Tuerca de rosca izquierda de 10 milímetros para guadañadoracompatible con MitsubishiBeaverSenoahMaruyamaMakitaRiobyMáquinas chinas	Unidad	1
112	Cuchilla De Corte Para Guadaña 3 Puntas	Diámetro del agujero central 25 mm Forma Triangular Cantidad de puntas 3	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 15.

113	Escalera Tijera De Aluminio 7 Pasos Tipo 1i	Peso 7 kg Color Aluminio Desarmable No Alto 210 cm Ancho 35 cm Capacidad 150 kl Material Aliminio	Unidad	1
114	Escalera Tijera 5 Escalones Peldaños Pasos Y Bandeja	Estructura de aluminio Peldaños planos antiderrapantes 3" (8 cm) Doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia Separadores externos para mayor estabilidad Bandeja retráctil	Unidad	1
115	Escalera Plegable 2 Pasos Acero Capacidad 150kg	Tipo de posición: Tijera Materiales de la estructura: Acero Cantidad de peldaños: 2 Altura máxima de la escalera: 0.9 m Altura de la escalera cerrada: 0.9 m plegable: Peso: 4.5 kg Peso máximo soportado: 150 kg Con pies antideslizantes: Sí Con traba de seguridad: Sí	Unidad	1
116	Escalera Tijera De Aluminio 8 Pasos Tipo 1i	Peso 8.2 kg Color Aluminio Desarmable No Alto 240 cm Ancho 35 cm Capacidad 150 kl Material Aliminio	Unidad	1
117	Escalera Telescopica Tijera Doble De 18 Pasos 6,4 M	ESCALERA TELESCOPICA DOBLELongitud de extensión:6.4MPasos totales: 18 pasosAltura por partes : 3.2+.3.2Peso Máximo: 150klAncho 48 cmcerrada: 97 cmdistancia entre pasos 30 cmPeso escalera : 9 kg	Unidad	1
118	Impermeabilizante * KG	impermeabilizante 750 Gr Resina de película flexible transparente y resistente al agua compatibilidad con resinas acrílicas compatible con agentes formadores de película utilizados para temperaturas inferiores a 20°C.	Unidad	1
119	Galón Esmalte 2 En 1	Tipo de pintura Esmalte Sintético Brillante Acabado Brillante Rendimiento 35 m² Ambientes Exterior, Interior Tipo de base Aceite Tiempo de secado 6 h Es lavable Sí Es resistente al agua Sí Tipo de unidad gal	Unidad	1
120	Estuco Plastico Para Interiores Caneca De 30kg	Peso del paquete: 27 kg Medidas: 50 x 40 x 30 cm Modelo: 463659 Meses de garantía: 12 Garantía: Por defecto de fabricación con la marca. Condición: Nuevo Color: Amarillo	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 16.

121	Estuco Plástico Estucor Interior Exterior 1k	Base Agua Terminación Semi mate Observaciones Contenido 1 kilogramo Material Acrílico Uso Interior y exterior Color Blanco Tiempo de secado al tacto 2 a 4 horas Antihongos No Tipo Estucos Producto ecológico Bajo VOC, bajo polvo al lijar	Unidad	1
122	Estuco Pañete- Revoque * kg	Apariencia / Color Color: gris claro. Vida en el recipiente Seis meses desde la fecha de producción.	Unidad	1
123	Monogafas De Seguridad Industrial Anti Empañante	protección frontal y lateral contra impactos moderados, partículas y rayos ultravioleta.diseño liviano, suave y flexible para mayor comodidad de quien las use.Ventilación Indirecta.Lentes de policarbonato anti rayadura que brindan excelente protección a impactos y protección UV.Su diseño permite ser utilizado sobre lentes recetados.Los lentes no distorsionan la visión del usuario.Policarbonato / PVC.Monogafas contra salpicaduras quantity	Unidad	1
124	Gafa De Seguridad Deportiva Lente Transparente	Línea Gafas de seguridad Modelo Deportivo Materiales Policarbonato Con patilla ajustable Sí Tipo de tratamiento del cristal Anti-niebla Tipo de protección Frontal Usos recomendados Deportes, Seguridad industrial Tipo de marco Medio marco	Unidad	1
125	Casco Para Trabajo En Alturas	• cascos de construcción para adultos, • hechos de material ABS y policarbonato de alto impacto, ligero, fuerte y cómodo. • Casco de seguridad aprobado con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1 Clase C, y visera de protección ocular aprobada con ANSI Z87.1-2020. • casco con visera también está aprobado por la CE (EN397:2012+A1: 2012) • para hombres y mujeres.	Unidad	1
126	Guantes Aislantes Eléctricos De Alta Tensión	Modelo seguridad en el trabajo, protección personal, guantes Otras características Material Poliamida	Unidad	1
127	Bujia Compatible Guadaña, Fumigadora, Motosierra	MATERIAL: NIQUEL-COBRE CUADRANTE (A): 19mm LONGITUD ROSCA (B): 9.5mm DIÁMETRO ROSCA (C): 14mm POSICION DE CHISPA: 1.0mm CALIBRACIÓN : 0.9mm NUMERO DE ELECTRODOS: 1 GRADO TÉRMICO: MEDIO (6)	Unidad	1



Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 17.

128	Bujía Para 2 Tiempos Guadaña, Fumigadora, Motosierra	BUJIAS REFERENCIA: L7T MARCA: JDS APLICACIONES: GUADAÑA REF: B45 CHINA, FS450 CHINA FUMIGADORA 2 TIEMPOS MOTOSIERRA PEQUEÑA REF: 575 CHINA, 381 CHINA, 555 CHINA CORTASETOS	Unidad	1
129	Llave Saca Bujias	Llave Saca Bujias Herramienta Dados 16mm, 18mm y 21mm	Unidad	1
130	Fumigadora Atomizador Doméstico 1.50	Alto 11 cmAncho 30 cmMaterial PlásticoTipo de aspersión BombeoGarantía Producto 1 mesColor Azul-NaranjaTipo Pulverizadores y fumigadorasCapacidad 1.5 litros. Material plástico. Aspersión por bombeo. Alta calidad.Capacidad volumétrica 1.5 litros	Unidad	1
131	Fumigador A Gasolina, 2 Tiempos, 25 L	Motor a 2 tiempos de alto desempeño enfriado por aire, mezcla 50:1 Arranque manual (cuerda retráctil) Lanza y boquilla de acero inoxidable Presión regulable Doble manguera de pulverizado de 1.5 m	Unidad	1
132	Fumigadora 5 Litros	Capacidad total: 5 L Presión máxima de 38psi. Cuerpo fabricado en plástico. Accesorios incluidos: boquilla	Unidad	1
133	Bateria Estacionaria	NILON CABLE TIE Modelo: NL-3.6*200 Tipo: Autoblocante Material: Nailon, Nailon 66 Duraderos y resistentes Fabricados con nailon de alta calidad sujetacables son resistentes a la intemperie	Unidad	1
134	Thinner Extra Fino * GL	Producto de aplicación de pinturas industriales base solvente del tipo nitrocelulósico, acrílico y alquídico.	Unidad	1
135	Guantes En Tela Para Uso En Ferreteria O Construcción	Material: Tela. ID Producto: 3001331. Unidades por paquete: 4. Peso: 0,29Libras. Tamaño del producto: N/A. Dimensiones del embalaje: 10,60 x 6,10 x 1,20 Pulgadas. Color: Blanco	Unidad	1
136	Guante Carnaza Protección Industrial Contruccion Talla Única	Pulgar en forma de ala. Excelente destreza manual. Banda elástica en muñeca. Material: Vaqueta Color: Amarillo Costura doble en refuerzo Refuerzo en vaqueta Manga: Corta Tallas: S, M, L, XL (Hombre y Dama)	Unidad	1
137	Balde De Construcción 8 Litros	BALDE ANCHO 8L Tipo Construccion Capacidad en volumen 8 L	Unidad	1
138	Extensión Eléctrica 6 Metros Naranjada Color Naranja	WATTS: 1265 WVOLTIOS: AC 110 V -125VMAX POWER: 1625 WAMPERAJE: 13 A2 X 14 AWG 6 METROS COLOR: NARANJA	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 18.

139	Extension Electrica Industrial Casa Taller 3 Metros Naranja 110v	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Capacidad: 1265 W - Voltaje: AC 110 V -125V - Potencia máxima: 1625 W - Amperaje: 13 A - Cable: 2 X 14 AWG 3 METROS COLOR: NARANJA	Unidad	1
140	Extensión Eléctrica Encauchetada X 15mt Uso Industrial Larga	Trabajo Pesado * ¡15mt de Largo! * Artículo Nuevo. * 3 entradas * Max power: 1625 W * Amperaje: 15 * Voltios: AC 110 V - 125V * Cable: 2 X 14 AWG * Somos Distribuidores de la Marca. * Entregas el Mismo Día. (Bogotá) * Extensión eléctrica de 15 Metros de larga, color naranja.	Unidad	1
141	Allocacoc Multitoma En Cubo Con Extensión De 3.0mts Gris Usb Color Blanco con Gris 125	• Voltaje clasificado: 125V • Corriente Nominal: 15A • Potencia nominal: 1875W • Conectado a tierra • Aplicación: Residencial, Oficina, Propósito General • Estándar de calidad: Completamente CE, ROHS, Aprobado ETL • Toma de corriente: 4 • Puertos USB: 2 5V/2.1ª • Cable extensión 3.0 metros • Dimensiones: 85 x 65 x 65 mm (L x A x P) • Peso: 173g - Color Blanco	Unidad	1
142	Multitoma Extension 6 Servicios De 3 Metros	Modelo multitoma 6 servicios Cantidad de tomas 6 Largo del cable 3 m Otros Corriente máxima 4500 A Con protección contra sobrecarga	Unidad	1
143	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 0.85 Metros	Modelo Multitoma Tipo de producto Extensión Otros Corriente máxima 120 A Con protección contra sobrecarga Sí Compatibilidad de enchufes B, A	Unidad	1
144	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 5 Metros	Modelo extensión eléctricaTipo de producto ExtensiónColor BlancoVoltaje 110/220VCantidad de tomas 6Largo del cable 5 mFrecuencia 50Hz/60HzPotencia 15 WCorriente máxima 15 A	Unidad	1
145	Multitoma De 6 Puestos Con Extencion De 5 Mts De Largo	Modelo extensión eléctrica Cantidad de tomas 6 Largo del cable 5 m Tipos de puertos y conectores tres patas	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 19.

146	Extensión Electrica Encauchada Naranja 10mts Profesional	deal para trabajo pesado Ideal para uso domestico o en talleres cable 14x2 lineas largo 10mt Voltaje 125v 15A Potencias 1875w Temperatura maxima 60 grados material externo pvc Ideal para trabajo pesado Ideal para uso domestico o en talleres cable 14x2 lineas largo 10mt Voltaje 125v 15A Potencias 1875w Temperatura maxima 60 grados material externo pvc	Unidad	1
147	Multitoma De 8 Puestos Protector De Sobrecargas	extensión eléctrica Cantidad de tomas 8 Largo del cable 50 cm	Unidad	1
148	Extension De Corriente Con Polo De 10 Metros Encauchetada	VOLTIOS: AC 110 V - 125V MAX POWER: 1875 W AMPERAJE: 15 A 2C X 14 AWG con poo	Unidad	1
149	Línea De Vida/trabajo Cuerda 11mm Gancho 20 Mts Certificada	Gancho: Estructurero de doble seguro Resistencia 25Kn. Cuerda: encapsulada de 11 mm Longitud: 20 metros Hilos: Poliamida. Material: Kernmantle Protector Costura: Plástico. Está fabricada bajo los estándares de la norma: ANSI/ASSE A10.32-2004. - Certificación europea CE EN 1891	Unidad	1
150	Línea De Vida 13 Mm X 30 Metros Gancho Certificada	Linea De Vida 30 Metros De 13 Milimetros Con Gancho y Acople Marca Sosega	Unidad	1
151	Filtro De Aire Completo Para Guadaña	Compatibilidad: Maruyama 420 Tipo: Filtro de aire completo Material: Alta capacidad de filtración	Unidad	1
152	Filtro De Aceite Para 2 Piezas	Tipo de artículo: filtro de aceite Material: acero Color: como se muestra en la imagen Tamaño del producto: aproximadamente 7,5 x 7,5 cm/3,0 x 3,0 x 3pulgadas Diámetro del orificio inferior: aproximadamente 1,8 cm/0,7 pulgadasPeso: aproximadamente 610 g/21,5 oz	Unidad	1
153	Chazo 1/4 Con Tornillo 100 Unid	Tipo de tornillo Multiprosito Forma de la cabeza Redondeada Sistema de apriete Phillips Forma de la rosca Gruesa Modelo 8x1 Formato de venta Pack Unidades por pack 100 Tamaño 8 Largo 25 mm Diámetro 4.2 mm	Unidad	1
154	Tornillo M8 X 16mm Bristol X 10	Tipo de tornillo Milimétrico Forma de la cabeza Bristol Tipo de tornillo Milimétrico Unidades por pack 10 Largo 16 mm Diámetro 8 mm	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130-0473-2025- 20.

155	Tornillos M2 Bristol Avellanado Acero Inoxidable Pack X 10	Tipo: Bristol. • Material: Acero inoxidable • Color: Plateado • Cabeza : Hexagonal • Rosca: M2	Unidad	1
156	Tornillo Drywall 6x1 1/2 (bolsa X 1000) (twall-6x1 1/2)	Dimensiones 38 × 28 × 29 cm Marca S/M Tamaño Mediano	Unidad	1
157	Pistola De Calor	Temperatura : 300 °C / 500 °C Vatios : 750- 1500 WTS Voltaje : 120 V-60 HZ Flujo de Aire : 280 / 480 min	Unidad	1
158	Tornillo M3 X 30mm Punta De Estrella X 100 Unidades	Material Acero inoxidable Sistema de impulsión Torx Estilo de cabezal Plana Acabado exterior Acero inoxidable Tamaño de la rosca M3	Unidad	1
159	Tornillos M5 Acero Inoxidable	Tipo : Bristol. Cabeza : Hex. Rosca : M5.	Unidad	1
160	Tornillo Allen Cabeza Botón M3x5 Mm * 10	Tornillos plano inclinado enrollado sobre un cilindro Tornillos con orificios lisos u orificios roscados para la unión de dos o más piezas. Tornillo Allen Cabeza Cilindrica M3x5 Mm	Unidad	1
161	Lija De Agua, Grano 600	Características : Lija de agua con papel, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.Medida : 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamenteUso : Para uso manual, con taco de madera ó cauchoRecomendaciones : Durante su uso se debe aplicar abundante agua para evitar que la viruta no se pegue a la lija.	Unidad	1
162	Lija De Agua Microfina Papel Impermeable, Grano 1500	Tipo : Lijas Lago : 27.94 cm Características : Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco desuperficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional. Grano nº : 1500	Unidad	1
163	Disco Diamantado Segmentado 9"	Disco diamantado 9" segmentado 5506 Extrama dureza y alto desempeño. Optimo resultado sobre piedra, porcelana, ceramica, y granito. Ofrece un corte profesional, rapido y larga durabilidad. DISCO SEMENTADO: Cemento, Asfalto y Refractarios. DISCO CONTINUO: Baldosas y Porcelana.	Unidad	1
164	Disco Para Pulir Madera + Juego De Lijas 5/8	Diámetro 7" - 180 mm, 1 Espigo intercambiable para uso en pulidora con eje de 5/8 y taladro 1 PCS 40 1 PCS 60 1 PCS 80 1 PCS 120 1 PCS 240, Fijación con velcro	Unidad	1
165	Cinta De Sierra Para Cortar Dientes Y Discos De Madera En Mm	Material Acero al carbono, Dimensiones del producto 14"l. x 14"an. pulgadas Color plateado Número de dientes 3 Estilo Moderno	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 21.

166	Disco Diamante Liso 7 1/4 Pulgadas Continuo Color Negro	Línea Profesional Modelo MangoCargo Tipo de herramienta CORTE Color Negro Diámetro del disco de corte 180 mm	Unidad	1
167	Disco 7 Pulgada Diamantado Segmentado Cortar Concreto Piedra	Garantía : Garantía por defectos de fabricación Superficie de aplicación : Concreto;Piedra Tipo de accesorios : Disco esmeril	Unidad	1
168	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2 PuLG Concreto Ladrillo	Garantía : Garantía por defectos de fabricación Superficie de aplicación : Concreto Tipo de accesorios : Disco esmeril Largo : 17.5 cm	Unidad	1
169	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2	Alto 15Garantía 6 mesesAncho 15Largo 5Material Acero	Unidad	1
170	Cal Dolomita Agrícola A X 50kg	CAL DOLOMITA AGRICOLA Peso 50 kg	Unidad	1
171	Cal Hidratada Para Pintar Exteriores X 10kg	Contenido : 10 Kg, cal hidratada	Unidad	1
172	Herbicida de uso Agrícola	Herbicida de uso Agrícola Concentrado Soluble de Picloram, de concentracion 240 gramos por litro	Unidad	1
173	Herbicidad Control de Maleza	Herbicidad compuesto por paraquat, Concentración: 200g/l	Unidad	1
174	Herbicidad Control de Maleza	Herbicidad de glufosinato en forma de sal amonio en concetracion de 150,0g/l, soluble en agua.	Unidad	1
175	Herbicidad Matamaleza X Litro	Concntrado Soluble (SL) con Ingrediente Activo y Concentración Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.	Unidad	1
176	Herbicida Control De Maleza Gramíneas X 1 litro	de ingredientes activos de Metil (R)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi]propionato, equivalente a 104 g/L de Haloxyfop-R ácido, de formulación a 20°C	Unidad	1
177	Herbicidad Para Control De Maleza Gramineas X Litro	de Composicion 125 Fluazifop-P-Butil,EC (Concentrado Emulsionable)	Unidad	1
178	Herbicidad de control De Malezas En Potreros)	de ingredientes activos de Sal dimetilamina de Glifosato, Glifosato equivalente ácido 480 g/L, de formulación a 20°C.	Unidad	1
179	Herbicida Para Potreros X Kg	De Ingredientes activos Metsulfuron Metil, de grupo quimico Sulfonilurea, Metsulfuron Metil actúa interfiriendo la síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada valina, leucina e isoleucina, inhibiendo la división celular en los meristemas y deteniendo el crecimiento	Unidad	1
180	Herbifuron Metsulfuron (control Coquito Y Cortaderas)	Metsulfuron Metil 60 WG Herbicida selectivo Post-emergente para el control de malezas latifoliadas en cereales de invierno (Trigo y cebada principalmente). Pertenece al grupo sulfonilureas de acción sistémica y residual. Su modo de acción inhibe la división y crecimiento celular (ALS) de las plantas para el control de malezas Latifoliadas. Metsulfuron Metil 60 WG es un herbicida muy activo en malezas pequeñas, en crecimiento	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 - 0473 - 2025 - 22.


181	Fertilizante Urea	Nombre Químico Urea Fórmula Química CO (NH2)2 Peso Molecular 60 g/mol. Sinónimos Carbamida, carbonildiamida o ácido carbamídico	Unidad	1
182	Fertilzante Granular	Que contega como minimo los siguientes nutrientes: NPK 10-30-10	Unidad	1
183	Fertilizante Granular	De compocision minima de: omposición: Nitrógeno 15.45% (N nitrico 14.45%, N amónico 1.2%); calcio 25.5%; boro 0.3%. Fertilizante granular fuente de nitrógeno, calcio y boro para aplicación al suelo.	Unidad	1
184	Ferlitizante Granular	fertilizante granular con contenga unalto contenido de fósforo, con nitrógeno, potasio, magnesio, azufre, boro y zinc. 12-24-12+2 MgO	Unidad	1
185	RAFAGA - LARVIN SC 375	INSECTICIDA DE ACCION OVICIDA LARVIN SC 375 PRESENTACIÓN: LITRO CATEGORÍA: III REGISTRO ICA 1533	Unidad	1
186	METSUFURON	Herbicida sistémico no hormonal con efecto residual para el control selectivo de malezas de hoja ancha en asper PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN 100 gramos | Gránulos Dispersables (WG) COMPOSICIÓN METSULFURON METHY 600 g/L	Unidad	1
187	LUBRICANTE (Multigrado Motores 4 Tiempos) Gasolina	Grado de viscosidad 20W-50 Volumen de la unidad 1 L Tipo de aceite de motor Mineral	Unidad	1
188	CUCHILLAS PODADORA - GRASS SIDE	Longitud: 18-5/8" Ancho: 2-1/2" Agujero central: estrella de 6 puntos Grosor: .160"	Unidad	1
189	BATERIA PARA PLANTA	Material Ácido-plomo Voltaje 12V Capacidad de la batería 70 Ah Ancho x Largo x Altura 17.5 cm x 27 cm x 17.5 cm Volumen de electrolito 1 L	Unidad	1
190	CARGADOR DE 24 / AUTOMATICO	marca Dsp Ingenieria Línea 15 amp Modelo DSP-24 Corriente de salida 15 A Tensión de carga 27 V Potencia máxima 360 W	Unidad	1
191	ROYOS (CONOS) DE CABUYA X 750 MTS	Hilo Cabuya Cosechera 750 Metros	Unidad	1
192	Par Guante Ingeniero Vaqueta Reforzado Externo	Pulgar en forma de ala. Excelente destreza manual. Banda elástica en muñeca. Material: Vaqueta Color: Amarillo Costura doble en refuerzo Refuerzo en vaqueta Manga: Corta Longitud: 20Cm Calibre Vaqueta: 0.11 (Dorso) 0.11 (Refuerzo) + 0.11 (Palma). Total 0.22 mm	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 23.

193	GORRA TIPO CHAVO	Diferentes colores. (Atención: los colores del producto pueden tener leves variaciones de tono, de acuerdo al lote de material disponible en el mercado a la fecha de compra, gracias.)Materiales: drilTalla única estandar para adulto 58cm con chapa para ajustarCómodos y frescos .	Unidad	1
194	BOTAS PUNTA ACERO (PROTECCION) TALLA 38 - 40	Género Hombre Material del calzado Cuero Material de la suela Polimérico Material de la puntera Acero	Unidad	1
195	ARENA FINA DESCONTAMINADA	Identificador del producto (GHS): Arena y Grava Otros medios de identificación: Agregado, árido, arena triturada, arena artificial, piedra natural, piedra triturada Usos relevantes de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: La arena y la grava se usan en la fabricación de ladrillos, morteros (argamasas), cemento, concreto (hormigón), enlucido, estuco, tendido, materiales para pavimentos y otros materiales de construcción. La arena y la grava se distribuyen en bolsas, bandejas y a granel. Ninguna restricción recomendada conocida.	Unidad	1
196	Tabla Cedro 30x3cmx3mt madera construcción, cepillada	* Hecho de madera. * 5-1 - 2 pulgadas. * El producto es atractivo y duradero.	Unidad	1
197	Listones Cedro Madera 5x5 Pulgadas, cepillados	Listón Pino 1x2-pulg 3.2mt Cepillado 1.9x4.1cm	Unidad	1
198	Tubo Emt 1 Pulgada X 3 Mts Semi-pesado Uso Exterior Rpc	Peso :3.1300 kgDimensiones :Anchura 0.0300 Mts. – Altura 0.0300 Mts. – Profundidad 3.0000	Unidad	1
199	Curva o codo de Emt 1 Pulgadas	Peso :0.0200 kgDimensiones :Anchura 0.0270 Mts. – Altura 0.0270 Mts. – Profundidad 0.3000 Mts.	Unidad	1
200	Varilla cuadrada Acero Plata Eje 8mm X 400 Mm x 6 mts	Varilla Acero Plata .6m Longitud: 400m LA COMPRA INCLUYE: 1X VARILLA DIAMETRO 12mm LONGITUD 400m	Unidad	1
201	Asientos para Estadio o Gradas	en material plastico de alata resistencia	Unidad	1
202	Estructura para suplentes (tubos - techo - instalacion - etc)	ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180) Norma Técnica de Fabricación NTC 1560 Tipo Galvanizada Acabado Galvanizado Medidas 2" x 1.5mm Espesor (mm) 1.5mm	Unidad	1
203	Aspersor Profesional Con Rotor De Acc	Color Negro -Material PlásticoEstilo EmergenteDimensiones del artículo LxWxH 20 x 12 x 8 pulgadas	Unidad	1
204	UNION PVC	Tipo : Unión Diámetro : 1/2 pulgadas	Unidad	1
205	CODOS PVC	Tipo : Codo, Diámetro : 1/2 pulgadas	Unidad	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 24.

206	POLEA PARA TRACTOR MUSTANG PIVOT 54	Nuevo tensor plano de posventa Compatible con Cub Cadet, se adapta a MTD, se adapta a Troy-Bilt. Ver descripción para la lista completa de modelos Sustituye a los números de pieza: 756-04511, 756-04511A, 756-04511B 1 5/16 pulgadas de altura, 1 5/16 pulgadas de ancho Diámetro interior de 3/8 pulgadas, diámetro exterior de 5 3/4 pulgadas	Unidad	1
207	FILTRO DE AIRE KOHLER 3208309	Marca KOHLER Tipo de ajuste Ajuste específico del vehículo Forma Ovalado Fabricante Kohler	Unidad	1
208	FILTRO DE ACEITE KOHLER A 223	Mayor eficiencia en la filtración de partículas y sedimentos del aceite. Protección del motor y prolongación de su vida útil. Reducción de costos de mantenimiento y reparación del vehículo. Mejora en el rendimiento del motor y disminución del consumo de combustible. Disminución de emisiones contaminantes al ambiente.	Unidad	1
209	BUJIAS PARA TRACTOR MUSTANG PIVOT 54	Fabricante LEFITPA Marca LEFITPA Número de pieza del fabricante LSM-13789-55 SIN B0CFTZ8HDQ	Unidad	1
210	FLOTADOR DE MERCURIO	Voltaje 0 - 250 V Largo del cable 3 m Amperaje 10 A Material Polipropileno Grado de protección IP68 Temperatura de trabajo 0° C X 50°C Incluye contrapeso Sí Es libre de mercurio Sí	Unidad	1
211	BREA KER MATIC PROTECTOR ELECTRONICO	Voltaje de entrada: 110V Potencia pico: 1200VA Voltaje de entrada CA: 110V	Unidad	1
212	FUNGISIDA A HONGOS	Fungicida Sistémico23/10/2024Ingrediente activo: Mancozeb 800 g/kg Producto de coordinación del ión zinc con el etilenbisdithiocarbamato de manganeso. Ingredientes aditivos: c.s.p 1 Kg Grupo químico: Dithiocarbamatos.	Unidad	1
213	Mascara Respirador Media Cara + Filtros 6003 O 6001	Clase de filtro N95Talla 1 Count (Pack of 10)Color BlancoNúmero de artículos 10	Unidad	1
214	Bota Dielectrica Seguridad Liviana	Color Negro Talla 35 a 45 Bota Dieléctrica Botas industriales Botas con puntera	Unidad	1
215	Candado Para Bicicleta De Clave Guaya 150 Cm	Tipo de apertura: combinación numérica. Materiales: acero. Medidas: 10mm de alto x 150mm de ancho. Peso: 0.362kg.	Unidad	1
216	Mascarilla Reutilizable Doble Filtro,protección Gases,virus	Material en PVC y polipropileno Filtro carbón activo gases ácidos y vapores orgánicos Reutilizable. Válvula de exhalación, reduce calor y empañamiento Bandas elásticas ajustables	Unidad	1




Señora Margarita Gomes Fisgativa

130 -0473-2025- 25.

217	Par De Filtros 3m	Unidades por pack 2 Color Amarillo Materiales Acero laminado Partículas y contaminantes filtrados Gases ácidos, Vapores Organicos Tipo de conexión Bayoneta Altura 44 mm Ancho 38 mm	Unidad	1
218	Reata De Amarre De 1 Pulgada X 5 Metros Eslinga Cincha Carga	REATA EN POLYESTER DE 1" ANCHO X 5 MTS DE LARGO CON RATCHET SYB26 DE 1" Y GANCHO DOBLE EN ACERO, (CARGA LÍMITE DE TRABAJO= 600 Lbs 300 Kgs, RESISTENCIA A LA ROTURA= 1800 Lbs 900 Kgs)	Unidad	1
219	Extintor Abc Multiproposito 10 Libras, Señal, Gancho	EXTINTOR PARA FUEGOS TIPO A, B Y C Tipo A: Sólidos, madera, telas y papel Tipo B: Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas. Tipo C: Equipos eléctricos (tensiones inferiores a 35.000 Voltios y la persona que ataca el fuego debe estar a una distancia superior a 1,5m). MEDIDAS DEL EXTINTOR DE 10 LIBRAS DIAMETRO 13 cm ALTO 37 cm	Unidad	1
220	Tapabocas Respirador Doble Filtro Protección Industrial	Tipo de máscara Media cara Material PVC Aplicaciones recomendadas PROTECCION INDUSTRIAL Filtros compatibles RC-203	Unidad	1
221	Hpoclorito Liquido * Gl	compuesto químico que se utiliza como desinfectante o blanqueador	Unidad	1
222	Orinal Blanco con accesorios	Material fibra vidrio Altura x Ancho 37 cm x 27 cm Incluye kit de instalación	Unidad	1
223	Soldador Inversor 180a 110/220 - Frecuencia 50 Hz/60 Hz 110/220V	Voltaje 110VAmperaje mínimo 20 AAmperaje máximo 180 ATipos de soldadora MMA, TIGAccesorios incluidos Cepillo, Pinza porta electrodo, careta, pinza de tierraCiclos de potencia 40% @ 120 A, 100% @ 76 APotencia 180 W	Unidad	1
224	Baldosa para piso 60X60	Color del producto: Gris Tipo de Borde: Rectificado Formato: 60X60 Diseño: Marmol Tráfico: Comercial General Garantía: 10 años Resistencia a las Manchas: Si Clasificacion Ansi (Interior Seco, Interior Húmedo): Interior Dry Dimensiones Ancho: 60 Dimensiones Largo: 60 Dimensiones Espesor: 0,83	Mt2	1

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 26.

225	Cerámica Para Pisos50x50	Espesor 7,4 MM Tráfico COMERCIAL BAJO Superficie ESMALTADA(GL) Descripción del tráfico Pisos recomendados para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, donde no se presenten elementos abrasivos que deterioren la superficie; puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, interior de locales comerciales. Garantía 12 Años Junta recomendada 5,0 MM Color ARENA Tamaño comercial (cm) 50*50	Mt2	1
226	Cerámica Para Piso 31x60	Espesor 7.9 MM Tráfico COMERCIAL BAJO Superficie ESMALTADA(GL) Descripción del tráfico Pisos recomendados para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, donde no se presenten elementos abrasivos que deterioren la superficie; puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, interior de locales comerciales. Garantía 12 Años Junta recomendada 5,0 MM Tamaño comercial (cm) 31*60	Mt2	1
227	Cerámica Multicolor 51x51cm	DimensionesAncho:51 cmAncho aproximado: Menor o igual a 55 cmTipo: Pisos en cerámicaGarantía Producto: 10 añoSAcabado: MateAdhesivo recomendado: Adhesivo cerámicoAmbiente: Exterior, InteriorApariencia: RústicasCantidad contenida en el empaque: 7 unidad(es)Caras por proyecto: 2Coeficiente de fricción DCOF: Clase 1 menor o igual a 0,42Color: MulticolorColor referencial: MulticolorDilatación de junta: 3 mmDimensiones producto empacado: 51X51Espacio recomendadoBaño, Cocina, Comedor, Dormitorio, Estudio, Lavandería, Living, Oficina, Sala Estar, Terrazas-ExteriorEspesor: 7.9 mmForma: CuadradaFormato del productoNormas de Fabricación: NTC 4321Peso: 16.65Rendimiento por caja: 1.82Resistencia al desgasteAbsorción de Agua: 6% menor Eb menor =10%	Mt2	1



Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 27.

228	Piso Cerámico 60x60cm Caja 1.8 m2	Dimensiones Ancho: 60 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 75 cm Tipo: Pisos en cerámica Garantía Producto: 10 años Marca: Corona Acabado: Mate Adhesivo recomendado: Adhesivo cerámico Ambiente: Interior Apariencia: Marmoladas Cantidad contenida en el empaque: 5 unidad(es) Coeficiente de fricción DCOF: Clase 1 menor o igual a 0,42 Color: Gris Dilatación de junta:3 mm Dimensiones producto empacado: 60X60 Espacio recomendado Baño, Cocina, Comedor, Dormitorio, Estudio, Lavandería, Living, Oficina, Sala Estar Espesor:8.3 mm Estilo deco Boho Chic Forma:Cuadrada Formato del producto:Caja Largo:60 cm Modelo:Marmara Normas de Fabricación:NTC 4321 Peso:17.5 Rendimiento por caja: 1.8 Resistencia al desgaste: PEI IV (Tránsito alto) Resistencia al tráfico Términos Garantía: 10 años	Mt2	1
229	Listón Pino 1x2-pulg 3.2mt Cepillado 1.9x4.1cm Timbermac	Ancho41 mmMaterial: Pino Amarillo Uso: mueblería, revestimientos y construcciónColor: Blanco - AmarillentaEspesor:19 mmBeneficios: Cepillada a 4 carasPeso:2 KgTipo:Madera SecaCaracterísticas: Madera Pino Amarillo seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%, mejor retención de fijacionesTipo madera: Madera EstructuralLargo: 3200 mm	Unidad	1
230	Listón Pino 1x4-Pulg 3.2mt Micronizado 1.9x9.0cm	Dimensiones Ancho: 9 cm Garantia: 1 Año Color: Madera Espesor: 9 mm Largo: 3.2 m Material: Pino	Unidad	1
231	Listón Pino 2x2-Pulg 3.2mt Dimensionado 4.5x4.5cm	Dimensiones Ancho: 4,5 cm Garantía: 3 Meses Beneficios: Cepillada a 4 caras Peso: 4 Kg Tipo: Madera Seca Características: Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%, mejor retención de fijaciones Material: Pino Largo: 3,2 m Color: Madera Espesor: 4,5 cm	Unidad	1
232	Tabla Pino Amarillo 30 x 5 cm x 3 metros	Tabla elaborada con los mas altos estándares de calidad, garantía 3 meses, Cepillada tipo: Madera Seca.	Unidad	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
CULTURA DEPORTE TURÍSMO
CAQUETÁ
NIT 891.190.167-8

Señora Margarita Gomes Fisgativa 130 -0473-2025- 28.

De ante mano agradecemos la colaboración y extendemos la invitación a participar del futuro proceso de contratación.

Cordialmente,

Jhon Filiar Silva Bedoya
Director (E)
Resolución N° 047 del 29/04/2025

Revisó: Bellaned Villanueva Ortiz- Coordinador de Deporte Social, Comunitario y Recreativo.

Digito y Proyectó: Jenny Maryury Oviedo, Contratista

Outlook

Invitación a cotizar "adquirir elementos de ferretería e insumos para la adecuación, limpieza y mantenimiento de los escenarios deportivos, sede administrativa y sus alrededores a cargo del ICDT Caquetá"

Desde icdt <info@icdtcaqueta.gov.co>

Fecha Mié 30/04/2025 16:44

Para ferreteriagomez1@hotmail.com <ferreteriagomez1@hotmail.com>; ferreteriagomes1@hotmail.com <ferreteriagomes1@hotmail.com>

CC Secretaria Deportes <secretariadeportes@icdtcaqueta.gov.co>

1 archivo adjunto (6 MB)

140-0473-2025.pdf;

Cordial saludo,

Con gusto adjuntamos la comunicación No. 140-0473-2025 del 30/04/2025 para su conocimiento.

"Su opinión es muy importante para nosotros, solicitamos su amable colaboración calificando nuestro servicio".
Encuesta de satisfacción

Cordialmente,

Marly Pascuas Sabogal
Técnico en Ventanilla Única y Archivo
ICDT Caquetá
Carrera 11 Villa Olímpica
info@icdtcaqueta.gov.co

CAQUETÁ

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
CULTURA DEPORTE TURÍSMO
CAQUETÁ

NIT 891.190.167-8

140 r-0472-2025-

Florencia 30 ABR 2025

Señora
Yaneth Marcela Ortiz Parra
Representante Legal
INVERSIONES PARRA ORTIZ ZOMAC S.A.S
Dirección: Cl 17 8 54 Br. Siete De Agosto
Celular: 312 420 5771
Correo: inversionesparraortiz.zomac@gmail.com
Florencia-Caquetá

Asunto: Invitación a Cotizar.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar la cotización de los siguientes Ítems con todos los impuestos a los que haya lugar para una futura contratación, lo anterior en vista, que el Instituto pretende adelantar el proceso de mínima Cuantía que tiene por objeto **"ADQUIRIR ELEMENTOS DE FERRETERÍA E INSUMOS PARA LA ADECUACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE ADMINISTRATIVA Y SUS ALREDEDORES A CARGO DEL ICDT CAQUETÁ"**


ITEM	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	Fumigadora Manual	Fumigadora Manual Bomba De Espalda 20 Litros, Largo del pulverizador 55 cm x 24 cm x 42 cm Peso: 2 kg Presión máxima: 40 psi Material del cuerpo: Plástico	Unidad	1
2	Candado Intemperie Industrial	Color: Negro Altura: 96 mm Materiales: Metal Ancho: 72 mm Color: Negro Forma del candado: Cuadrado Tipo de apertura: Llave Incluye 3 llaves Materiales: Metal Uso: Exterior	Unidad	1
3	Candado Intemperie Industrial	Cuerpo en acero y zinc laminado Gancho en acero endurecido Incluye 3 llaves Para uso en exteriores resistencia en condiciones extremas Doble bloqueo con esferas Cilindro de 5 pines Ancho de la carcasa: 53mm Altura de la carcasa: 49mm Diámetro del gancho: 6mm Espacio libre del arco: 22mm Altura total: 77mm	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 2.

4	Candado 840mm	Gancho en acero endurecido doble bloqueo anti segueta retiene la llave cuando el candado está abierto. Ancho del cuerpo: 49 mm Altura del cuerpo: 46 mm Espacio libre vertical: 20 mm Espacio libre horizontal: 24 mm Diámetro del aro: 8 mm	Unidad	1
5	Candado Tipo Aleman 870	• Forma del candado: cuadrado. • Tipo de apertura: llave. • Materiales: metal. • alto: 50.1mm • ancho 66mm . • Peso: 2kg.	Unidad	1
6	Candado 110-70	Gancho en acero endurecidoprotector contra filtraciones de agua doble bloqueo anti-seguetaAncho del cuerpo: 70 mmAltura del cuerpo: 51 mmEspacio libre vertical: 37 mmEspacio libre horizontal: 37 mmDiámetro de aro: 11 mm	Unidad	1
7	Candado 110-6	Modelo 110-60 Color Dorado Forma del candado CUADRARDO Tipo de apertura Llave Materiales LATON-ACERO Usos recomendados Interior Es aprobado por la TSA No Altura x Ancho 77 mm x 60 mm Peso 0.5 kg	Unidad	1
8	Bombillo Led 15w Alta Potencia	Bombillo Led 15w 6500k (Luz Blanca) Fuente Luminosa: LED Potencia: 15w Lumenes: 1.350 Tipo de Rosca: E27 Tension de Operacion: 100-240 Vida Util: 25.000 horas Angulo de apertura: 230 grados Dimerizable: NO Encendido Inmediato No Contiene Mercurio No emite radiación UV (ultravioleta) ni IR (infrarrojo) Garantia: 1 Año	Unidad	1
9	Bombillo Led 50w	Bombillo Led 50w 6500k (Luz Blanca) Fuente Luminosa: LED Potencia: 50w Lumenes: 5.400 Tipo de Rosca: E27 Tension de Operacion: 100-240 Vida Util: 20.000 horas Angulo de apertura: 230 grados Dimerizable: NO Encendido Inmediato No Contiene Mercurio No emite radiación UV (ultravioleta) ni IR (infrarrojo) Garantia: 1 Año	Unidad	1
10	Bombillo Led 30w Chip	VOLTAJE - 100V-240V VIDA UTIL: 25000 Horas FLUJO LUMINOSO: 2700 LUMEN SALIDA: 50/60 Hz	Unidad	1
11	Bombillo Led 50w	Color de la luz: Blanco Voltaje: 100/220V Tiene rosca E27.	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 3.

12	Bombillo Led 20w	Temperatura de color 6500 KFlujo luminoso 1800 lmTipos de rosca E27Forma BulboFactor de potencia 0.9Tecnología de iluminación LEDPotencia 20 WVoltaje 110/220VColor de la luz Blanco frío	Unidad	1
13	Alambre Calibre 12 Rollo Por Cien Metros	Rollo Alambre No 12 AWG Con Certificacion THHN/THWN Alambre de cobre suave aislado en PVC cubierta en nylon uso para alambrado eléctrico Largo: 100 mt. Calibre: 12 awg	Unidad	1
14	Cable Cobre Numero #14 Rollo Por 100 Metros	Tipo de envase: Rollo Largo del cable: 100 m Sección: 1 x 2.5 mm² Conductor de cobre. Material de la cubierta: PVC. Cable no propagador de incendio. Cumple con norma INMETRO. Voltaje: 2,08.	Unidad	1
15	Destornillador Tester Probador de Fase - Busca Polos	circuito que maneje AC. indicando la presencia de la linea viva AC. Material: Plastico ABS traslucido Color: Amarillo Rango de medición: 90 VAC ~ 250 VA	Unidad	1
16	Alicates Para Electricistas	Dimensión: 8 pulg. Bordes de corte endurecidos Para cortes de alambres de varios calibres Capacidad de aislamiento de hasta 1000 V Fabricado en acero forjado, tratado térmicamente Uso en trabajos de ebanistería, electricidad industrial	Unidad	1
17	Manguera De Repuesto Para HidroLavadora De Presión De 10 Metros	Material Caucho Color Negro Dimensiones del producto 10l. x 0,02an. metros Presión máxima 5800 Libras por pulgada cuadrada	Unidad	1
18	Tapaoido Copa Tipo Pelcor	Elemento de Alta protección Banda para la cabeza Altura regulable Liviano para comodidad del usuario 300 Gr. Protector auditivo material ABS, aleación, cojín de esponja con anillo exterior suave Reutilizable	Unidad	1
19	Mascara Respirador Protección Gases - Venenos	Material en PVC y Polipropileno • Cuenta con dos slots para cartuchos • 2 Retenedores de Filtro • 2 Cubiertas de Careta • Filtros Carbón Activo, Gases Ácidos y Vapores Orgánicos.	Unidad	1
20	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL	Color: GrisContenido: 50KgPresentación: Saco	Unidad	1
21	Juego 2 Acoples Rápidos Hidrolavadora Sistema Click Truper	Diámetro: 34 mm Empaque: Blister Entrada: 3/4" (19mm) Longitud: 66 mm Peso total: 60 g Presión de trabajo: 40 - 50 PSI	Unidad	1
22	Tubo conduit 1/2 pulgada x 3 metros	Diámetro : 1/2 pulgada X 3 Mts Características : Tubo conduit de material resistente y duradero.	Unidad	1




Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 - 0472-2025- 4.

23	Uniones para tubo de 1 pulg PVC	Peso :0.0100 kg Dimensiones : Anchura 0.0100 Mts. – Altura 0.0200 Mts. – Profundidad 0.0100 Mts. Material: PVC	Unidad	1
24	Codos para tubo de 1 pulg PVC	Medida: 1 pulgada Material-: PVC Color: blanco	Unidad	1
25	Tee para tubo de 1 pulg PVC	Tipo: Tee Diámetro 1 pulgadas Material: PVC Color: Blanco	Unidad	1
26	Tapon para tubo de 1 pulg PVC	Tapón Soldado Pvc Presión de 1 pulgada Presión extremo liso Accesorio Soldado para agua fría material en PVC color blanco	Unidad	1
27	Pegante Pvc En Humedo 1/8 Galón	Tipo: Pegante pvc Rendimiento: 1/2 pulgadas Alto: 7 cm Ancho: 3 cm Color: Azul Contenido: 473 ml Peso: 0.06 kg Resistencia agua: Si Secado final: 72 horas Presentación: Lata Superficie de aplicación: PVC	Unidad	1
28	Llave Terminal Para Jardín O Lavadero Pvc 1/2 Pcp	llave PVC cierre rápido para uso en Jardín, lavadero y para conexión de lavadora y mangueras Fabricada en pvc Cierre de palanca izquierda y derecha Salida 3/4" con rosca de 4 cuerdas Entrada 1/2" (standard)	Unidad	1
29	Pintura Tipo 1 - Cuñete - en agua	Pintura Tipo 1.diluible con agua, formulada con emulsión vinil acrílica, Color a convenir con el supervirsor	Unidad	1
30	Brocha Uso General 6pg Mango Plástico	Tipo: Brochas multiusosmango plástico 6 pulgadas Ancho: 6 pulgadas. Longitud Cerdas: 58 mm. Espesor Brocha: 16,6 mmMaterial: PlásticoAncho: Set centímetrosLargo: 10 cmEspesor: 17 mm	Unidad	1
31	Brocha Uso General 4pg Mango Plástico	Brocha uso general mango plastico 100% Cerda natural Ancho: 4 PG Longitud de cerdas: 46 mm Espesor brocha: 16 mm	Unidad	1
32	Brocha Uso General 2pg Mango Plástico	Método de aplicación Brocha Superficie de aplicación Pintura Color Amarillo Garantía 3 meses Ancho 5,1 cm	Unidad	1
33	Rodillo De Pintar De Felpa Acrilica De 9 Semiprofesional 24 CM	Ancho del rodillo: 92 Largo mínimo del rodillo 9" Largo máximo del rodillo 24 • Material del rodillo: Poliéster Material del mango: Plástico	Unidad	1
34	Rodillo De Pintar De Felpa Acrilica De 9 Semiprofesional 12 CM	Ancho del rodillo: 92 Largo mínimo del rodillo 9" Largo máximo del rodillo 12 • Material del rodillo: Poliéster Material del mango: Plástico	Unidad	1

-0472-2025-

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 5.

35	Charola Para Rodillo Pintar	Longitud 36 cm Ancho 27 cm Alto 6 cm Peso 215 g Empaque individual Granel Inner 12 Pallet 576 Master 36	Unidad	1
36	Lija de agua #80	Tipo: Lijas Medida: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Contenido: 180 ml Uso: Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar: Madera Color: Negro Grano: 80	Unidad	1
37	Estuco Plástico - Cuñete	producto elaborado a base de yeso y cargas que tienen la función de sellar los poros superficiales del concreto, dando superficies más lisas para lograr mejores acabados con el recubrimiento.	Unidad	1
38	Esmalte Negro	Presentación 4 L Rendimiento De 6 - 8 m2 /L. Tipo Esmalte Acabado Brillante	Unidad	1
39	Cinta De Enmascarar Ancha 48mm X 40 Metros	Ancho 12 cmLargo 12 cmMaterial Papel	Unidad	1
40	Cinta De Enmascarar 18mm X 50mtrs	Ancho 18 mm Fabricada en papel crepado de alta resistencia Adhesivo de hule –resina Espesor: 0.13 mm Longitud 50 m Ancho: 18 mm. Color Beige	Unidad	1
41	Espátula Flexible Acero Inoxidable 3pg (8cm)	Ancho: 3" (76mm) Empaque: Granel Longitud: 220 mm Peso: 90 g Casquillo metálico Hoja fabricada en acero inoxidable Mango ergonómico de doble inyección fabricado en polipropileno y TPR	Unidad	1
42	Espátula Flexible Acero Inoxidable 3pg (4cm)	Ancho: 3" (76mm) Empaque: Granel Longitud: 220 mm Peso: 90 g Casquillo metálico Hoja fabricada en acero inoxidable Mango ergonómico de doble inyección fabricado en polipropileno y TPR	Unidad	1
43	Canaleta De Superficie Blanca 40x25 -24 mst	Alto 25 mm Ancho 40 mm Largo 2 mts Material ABS + PC Color Blanco Tipo Canaleta Peso (Kg) 13	Unidad	1
44	Flexometro Encauchado 5 Metros	Flexometro Encauchetado 5m X 25mm	Unidad	1




Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 6.

45	Disco Corte Metal7 Pulgadas	Ancho 20.7 cm Concreto;Piedra Tipo de accesorios Disco esmeril Largo 4 cm Diámetro del disco 7 pulgadas	Unidad	1
46	Disco 4-1/2 X 40 dientes Corte De Madera Uso Con Pulidora	Disco de Sierra TCT para cortar hecho en acero al carbono con dientes de tungsteno. Acabado de pulido superficial hoja está firmemente soldada a la base 4.1/2" 40 dientes.	Unidad	1
47	Extensión Toma Corriente X6 Puerto Polo Tierra 5 Metros 125v	Tomas: 6 contactos Largo: 5 metros Tensión: 125 V / 15A / 1875w Máxima Corriente: 4500 amperios Temperatura de operación: 26 Grados Centígrados Certificación Retie	Unidad	1
48	Destapa Cañerías 350gr	Potente para todo tipo de tuberías.Fórmula concentrada de 350gr	Unidad	1
49	Herbicida Glifosato * 1 LT	contine sal dimetilamina (DMA) post-emergente acción sistémica. COMPOSICIÓN Glifosato 608 g/L Sal dimetilamina de Glifosato Glifosato equivalente ácido 480 g/L formulación a 20°C.	Unidad	1
50	PLIEGO DE LIJA 120	Grano en óxido de aluminio. Papel impermeable con alta flexibilidad. Alta duración en aplicaciones multiusos. Grano: 100	Unidad	1
51	PLIEGO DE LIJA 140	LIJA PLUS GRANO 120 X 50 HOJAS 9X11 CARBORUNDUM Fabricada en 100% grano en óxido de aluminio. Papel impermeable con alta flexibilidad. Alta duración en aplicaciones multiusos. Grano: 140	Unidad	1
52	RODILLO FELPA PROFESIONAL #9	Rodillo De 9" Felpa Acrílica Para Pintar Rodillo profesional felpa Mastder 9" Peso del paquete: 0.2 kg	Unidad	1
53	ACEITE 2T	Tipo Aceites y Lubricantes Medidas 5 x 12 x 23 cm Material empaque Plástico Color Verde Mezcla 50:1 clasificación jaso fd	Unidad	1
54	DISCOS DE CORTE METAL	Diámetro de 178 mm ideal para cortes precisos en metal. Espesor de 1.8 mm Diámetro central 22 mm Espesor 1.8 mm Tipo de discos y piedras De corte Superficies aptas Metal Material Óxido de aluminio	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 7.

55	Flexómetro 8 Metros	Cinta métrica con botón de tranca. Flexómetro Global Plus Gancho Cero Resorte tratado Cinta recubierta con Nylon Caja ABS de alto impacto Recubrimiento ahulado Largo: 8m/26' Ancho de la cinta: 25.4 mm (1 pulgada) Escala de la hoja: Métrica/Pulgadas Material de la hoja: Acero Revestimiento de la hoja: Nylon	Unidad	1
56	Pintura Tráfico Amarilla * GL	Acabado : Mate Aplicación : Exterior Color : Amarillo Contenido 1 Galón Rendimiento por capa 8 m2 Superficie de aplicación Concreto; Metal Tipo de baseBase solvente	Unidad	1
57	Toma Corriente Doble Lujo Negro y Blanco Espejo Black Mirror	Línea Black MirrorColor NegroCorriente nominal 15 AVoltaje nominal 127V	Unidad	1
58	Panel Led 24w Sobreponer Luz Blanca Certificada Retilap	Color de la estructura: Blanco Color de la luz: Frío Lámpara con potencia de 24W. Tipo de material: aluminio. Con capacidad para 1 foco. Diseñada para lámparas led.	Unidad	1
59	Plafon Techo Foco Sobrepuesto Panel Led Lampara Redondo 18w	Foco LED Redondo sobrepuesto de 23CM potencia de 18W temperatura de color de 6000K. alta calidad. Fabricado en aluminio tecnología LED SMD2835 flujo luminoso de 700 lm ángulo de dispersión de 120°	Unidad	1
60	Panel Led 18w Redondo Sobreponer Luz Blanca Ahorrador Color Blanco 220V	Color de la estructura: Blanco Voltaje: 220V Lámpara de techo con potencia de 18W, Tipo de material: hierro. Con capacidad para 1 foco. Diseñada para lámparas led. Apta para ser colocada en ambientes interiores. Incluye foco. Dimensiones: 2.5cm de alto, 20.5cm de largo y 20.5cm de ancho.	Unidad	1
61	Reflector Led 200w Solar Luz Blanca	Reflector Solar LED 200W reflector con panel solar convierte la luz solar en energía, almacena una batería de alta capacidad que alimenta los chips LED	Unidad	1
62	Lampara Para Exterior Solar Led De 30w Con Sensor De Luz	Color de la carcasa: Negro Color de la luz: Blanco frío Con luz LED. Tipo de instalación: montable. a prueba de agua. Inalámbrico	Unidad	1



Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 8.

63	Candelabro De Lámpara De Pie De Bombilla Recargable Led	iluminación impermeable. Material del producto: cuerpo de lámpara de aluminio giratorio cubierta de lámpara PP Potencia del producto: 60w, batería de litio 18650 capacidad de la batería 1200 mAh Capacidad de la batería: 1 batería de litio Duración de la iluminación: 60w (2-5h) fuente de luz: chip de alto brillo importado Color claro: blanco lámpara: SMD5730 Voltaje de trabajo: 5V, 1A	Unidad	1
64	Lampara Led Panel Solar Sensor De Movimiento Control Remoto	Panel solar Para uso en exteriores ángulo del sensor PIR: 180° Protección IP65 Panel solar: 5 V- Batería interna: 3,7 V- Flujo luminoso: > 500 lmDistancia máxima de detección: 5 mProtección IP65 para uso en exterior	Unidad	1
65	Carretilla 6 Ft3, Concha Plástica Rueda Antipinchazo	Capacidad (Copeteada / Ras) 6 ft³ (170 L) / 4.2 ft³ (120 L) Medidas de la concha 29" (74 cm) x 39" (99 cm) x 17 3/4" (45 cm) Medidas de llanta 4" (10 cm) x 16" (41 cm) Resistencia de carga 580 kg Puente con doble tornillo Calibre 18 (1.2 mm) Soporte Calibre 15 (1.7 mm) Pallet 30 Inner 1	Unidad	1
66	Alambre Negro Amarre X 1 Kilo	Modelo NEGRO X 1 KILOGRAMO Calibre del alambre 12 Peso: 1 kg Material: Metal Tipo de alambre: AMARRES	Unidad	1
67	Amarres Plásticos Abrazadera 3.6mm X 20 Cm Paquete X 100	NILON CABLE TIE Modelo: NL-3.6*200 Tipo: Autoblocante Material: Nailon, Nailon 66 Duraderos y resistentes Fabricados con nailon de alta calidad sujetacables son resistentes a la intemperie	Unidad	1
68	Reflector Led 200w Luz Blanco Frío	Tipo: Reflector LED Potencia: 200W Color de Luz: Blanca Temperatura de Color: 6500K (blanco frío) Lúmenes: Aproximadamente 16,000 lm Material: Aluminio y vidrio templado Alta eficiencia energética Larga vida útil Resistente a impactos y condiciones meteorológicas IP65 (resistencia al agua y al polvo	Unidad	1
69	Reflector Solar Exterior Con Panel Lampara Led 500 W	Potencia 500W Color de Luz Lumen 20LM/W 10.000 Lúmenes Ángulo de apertura 120° Chip 5730 SMD Temperatura iluminación 6400K Protección IP IP65 Altura de instalación 4-6 metros Tiempo de trabajo 12H Tiempo de carga 8H Batería 3.2V/35Ah Panel Solar 6V/30W Policristalino Modo de trabajo control remoto Carcasa Aluminio	Unidad	1
70	Reflector Led 50w Con Sensor Luz Blanca Color de la carcasa Negro Color de la luz Blanco frío 100V/240V	Color de la carcasa: Negroluz LED.instalación: montable.Contiene sensor de movimiento.a prueba de agua.rectangular.Potencia 100w	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025-9.

71	Brazo Hidraulico Cierra Puerta De Hasta 65kg F3 Ppa	Peso de la puerta hasta 65 kg. Ancho de la puerta: 900x1800 mm. Velocidad ajustable. Acabado color plata.	Unidad	1
72	Cierra Puerta 45 Kg	Cierrapuertas Aéreo para puertas de hasta 45 kg, Fuerza 2, apertura hasta 150° Dos válvulas independientes para control Cierrapuertas para puertas de hasta 45 Kg, fabricadas en metal,aluminio o madera. Cierrapuertas Serie 1002 Fuerza 2 Grado 3; 500.000 ciclos de apertura Permite apertura hasta 150°	Unidad	1
73	Brazo Hidráulico Cierrapuertas 60-85 Kg	Peso puerta: 60-85Kg Ancho de la puerta: 1100 mm Velocidad: Ajustable	Unidad	1
74	Cortafrío Corte Diagonal 6	Color: Naranjo Tipo de Producto: Alicates de Corte Material Mango Bimaterial Material Cromo Vanadio Tipo de Punta Corte Diagona Largo de Cabezal: 6"	Unidad	1
75	Alicate Pelacable Automática De Precisión	alicate Pelacable Ancho 0.45 cm Largo 20 cm Tipo de alicate Pinza Tipo de remachadora Pop Tipo Pinza Tipo herramienta de apriete Pinzas Material del mango Polipropileno Cuerpo fabricado en acero con cuchillas Mangos recubiertos de polipropileno y TPR. Perilla ajustable	Unidad	1
76	Alicate De Punta Y Corte 6"	Fabricadas en acero al carbono Mangos cubiertos de PVC con topes que evitan el deslizamiento de la mano Clave: PPC-6PX Largo: 6" (15 cm)	Unidad	1
77	Alicate Diablo O Hacendado 7 Usos	Alto 27.5 cm Ancho 8.9 cm Largo 15.45 mm Material Acero al carbon Tipo de trabajo Trabajo liviano Tipo herramienta de apriete Otro alicate Alicate diablo multiusos 10.1/2	Unidad	1
78	Alicate De Presion Recto Hombresolo 7	ALICATE DE PRESION RECTO HOMBRESOLO 7 PULG 7 PUL LARGO (178 MM)Fabricadas en acero Cromo Vanadio.Palanca de afloje rápido.Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales.	Unidad	1
79	Alicate De 8" Universal Aislado 1kv	Alicate de Electricista Aislado 1000V. Probados individualmente a 10.000V Pasan las exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Mango con seguridad ergonomico bi-material. Fabricados en acero con alto contenido de cromo con Tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad. Ensamblados con articulación interlazada para mejores cortes.	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 10.


80	Juego 13 Llaves Bristol Extra Larga Milimetrica	Juego 13 Llaves Bristol Extra Larga Milimetrica Dimensiones: 18.5cm la llave más larga y 7.3cm la más pequeña Elaboradas en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste Llaves largas de doble posición, que facilitan mayor torque y acceso a lugares de difícil alcance Organizador plástico abatible CONTENIDO Llave allen de 1.3 mm Llave allen de 1.5 mm Llave allen de 2 mm Llave allen de 2.5 mm Llave allen de 3 mm Llave allen de 3.5 mm Llave allen de 4 mm Llave allen de 4.5 mm Llave allen de 5 mm Llave allen de 5.5 mm Llave allen de 6 mm Llave allen de 8 mm Llave allen de 10 mm	Unidad	1
81	Juego De Llaves Métricas Y Dados	Alto 21 cmAncho 34 cmTipo de trabajo ProfesionalMaterial Acero cromo vanadioLargo 6 cmNúmero de piezas 25IncluyeContenido 25 Piezas, 1 Ratchet cabeza redonda de 12 Pg2 Extensiones de 5 & 10 Pulgadas8Llaves Combinadas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm5 Dados milimétricos de 10, 11, 12, 13 y 14 mm5 Dados Pulgadas de 38, 58, 716, 12, 916, 1116, y 34 Pg1 Dado para Bujías de 58 Pulgadas1 Estuche Plástico	Unidad	1
82	Juegode Llaves Combinadas De 8-24mm	Las llaves combinadas ofrecen una mayor agilidad y fuerza debido a la unión de la llave boca fija y boca estrellada en una sola pieza. Aleación en cromo vanadio que permite una alta resistencia. Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación. Temple adicional en la boca de la llave para hacerla resistente. CONTENIDO: Cantidad de piezas: 14. Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 24mm	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 11.

83	Juego De Herramienta 73pz Copas Llaves	Cuadrante 1/4" (6.3mm) y 3/8" (9.5mm)-Dureza 54 HRc-Empaque Estuche plásticoContiene: (70 Herramientas, 2 organizadores de puntas y 1 estuche)1 Destornillador cuadro 1/4" (6.3mm) con punta magnética1 Matraca reversible cuadro 3/8" (9.5mm)1 Adaptador de 1/4" (6.3mm) a 3/8" (9.5mm)1 Extensión cuadro 3/8" (9.5mm) de 3" (76.2mm)1 Dado para bujías de 5/8" (15.8mm)5 Llaves combinadas Std.: 3/8" (9.5mm), 7/16" (11.1mm), 1/2" (17.7mm), 9/16" (14.2mm) y 5/8" (15.8mm)5 Llaves combinadas MM: 9mm, 10mm, 11mm, 13mm y 15mm2 Organizadores para puntas5 Puntas hexagonales: 1/8" (3.1mm), 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 7/32" (5.5mm) y 1/4" (6.3mm)5 Puntas Torx: T-10, T-15, T-20, T-25 y T-303 Puntas cuadradras: S1, S2 y S33 Puntas Phillips: PH1, PH2 y PH33 Puntas planas: 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 1/4" (6.3mm)1 Adaptador de 1" (25.4mm)8 Dados Std. cuadro 1/4" (6.3mm): 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 7/32" (5.5mm), 1/4" (6.3mm), 9/32" (7.1mm), 5/16" (7.9mm), 11/32" (8.7mm) y 3/8" (9.5mm)8 Dados MM cuadro 1/4" (6.3mm): 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm y 9mm5 Dados Std. cuadro 3/8" (9.5mm): 7/16" (11.1mm), 1/2" (17.7mm), 9/16" (14.2mm), 11/16" (17.4mm) y 3/4" (19.05mm)5 Dados MM cuadro 3/8" (9.5mm): 10mm, 12mm, 14mm, 17mm y 19mm8 Llaves hexagonales Std. con arillo: 1/16" (1.5mm), 5/64" (1.9mm), 3/32" (2.3mm), 1/8" (3.1mm), 5/32" (3.9mm), 3/16" (4.7mm), 7/32" (5.5mm), 1/4" (6.3mm)1 Disco plástico cuadro 3/8" (9.5mm) dentadoPiezas fabricadas en acero al carbonoPráctico maletín plástico para almacenar y transportar la herramienta	Unidad	1
84	Juego De 6 Destornilladores	Destornilladores PRO mangos de PVC punta anti-resbalante fosfatada Mango Hexa-lobular (6 lados), con dos diámetros y cuello Barras en acero Cromo Vanadio barra con dos aspas unión barra-mango al aplicar torque Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor agarre / acople Incluye (1) Destornillador Pro Punta Gabinete 3/16" (5 mm) x 4" (100 mm) (1) Destornillador Pro Punta Gabinete 3/16" (5 mm) x 6" (150 mm) (1) Destornillador Pro Punta Estándar 1/4" (6 mm) x 4" (100 mm) (1) Destornillador Pro Punta Estándar 1/4" (6 mm) x 6" (150 mm) (1) Destornillador Pro Punta Phillips® #1 Punta Phillips x 4" (101 mm) (1) Destornillador Pro Punta Phillips® #2 Punta Phillips x 4" (100 mm)	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 12.

85	Juego. Destornilladores X 10 Pzs.	JGO. DESTORNILLADORES X 10 PZS. CARACTERISTICAS- Barra en cromo-vanadio- Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo- Mango con diseño innovador, diferenciándose por la excelente ergonomía y óptimo manejo- Punta endurecida para una vida útil más larga- Identificación de la medida en la parte superior de la herramienta- Orificio en el mango para facilitar el almacenajeESPECIFICACIONESPlano 3/16 x 6" (5 x 150 mm)Plano 1/4 x 6" (6.5 x 150 mm)Plano 1/4 x 4" (6.5 x 100 mm)Plano 3/16 x 4 " (5 x 100 mm)Plano 1/8 x 3" (3 x 75 mm)Plano 1/4 x 1-1/2" (6.5 x 38 mm)Cruz PH2 x 1-1/2" (PH2 x 38 mm)Cruz PH0 x 3" (PH0 x 75 mm)Cruz PH1 x 4" (PH1 x 100 mm)Cruz PH2 x 4" (PH2 x 100 mm)	Unidad	1
86	Pala Cavahoyos - Pala DragaCon Mango	Material del mango: Madera Largo del mango: 120 cm Largo total: 158 cm Ancho: 36.6 cm Forma de la punta: Redondo	Unidad	1
87	Pala Redonda # 2	Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm) 500x224 Material de la cabeza Acero Anchura de la cabeza (en mm) 224 Forma de la cabeza Punta redonda Material del mango Madera de pino Longitud del mango (en mm) 1000 Tipo de mango Estandar Diámetro del mango (en mm) 34.5 Dimensiones 224 x 105 x 1040 mm Peso 1.75 kg	Unidad	1
88	Pala Cajuelera Redonda.	Mango de madera resistente que proporciona un agarre cómodo y seguro. Largo del mango de 50.8 cm, ideal para un manejo eficiente. Largo total de 68.5 cm, proporcionando un alcance adecuado para diversas tareas de jardinería.	Unidad	1
89	Pala Cuadrada #2	Mango Largo,Pala Cuadrada	Unidad	1
90	Desjarretadera Agrícola	ANCHO; 138 MM ALTO: 200 MM	Unidad	1
91	Pala Palin Palmero O Bananero	Fabricada acero, con tratamiento termico y mango Largo	Unidad	1
92	Pala Recolectora Carbonera.	Material de la hoja Acero de carbono Anchura de la cabeza (en mm) 260 Acabado de la cabeza Pintado Dimensiones 260	Unidad	1
93	Palin Hoyador, Pala Hoyadora	Material del mango Acero Altura x Ancho 49.5 " x 18.8 " Forma de la punta Cuadrada	Unidad	1
94	Juego De Jardinería 3 Piezas Aluminio Palas Cultivo	Juego de Jardinería 3 Piezas Aluminio Palas Cultivo Con un largo total de 28 cmmango de plástico de 14 cm.Altura x Ancho 4 cm x 13 cm	Unidad	1
95	Machete Tres Canales 18"	Material del mango Plástico Material de la hoja Acero Tipo de cuchilla Recta Tipo de filo de la hoja Liso Usos recomendados Jardín	Unidad	1



Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 13.

96	Machete Barrigón Niquelado Cacha Solida	resistentes al desgaste. Tratados térmicamente para una mayor dureza. Corte limpio. Filo penetrante. Ligero flexibles ajuste seguro Longitud: 22" Espesor: 1,8 mm	Unidad	1
97	Machete 3 Canales Niquelado	Fabricado con Acero Especial hoja laminada Tratado térmicamente Diseño flexible y ajuste seguro. hoja niquelada 22"	Unidad	1
98	Arnés Dieléctrico Multiproposito Trabajo Alturas Certificado	Reatas con tratamiento ignífugo (retardante al fuego) - Soporte Lumbar para mayor comodidad - Argollas en D Dieléctricas en nylon inyectado con resistencia a 5000 lb - Hebillas trabilla Puente Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf - Hebilla trabilla eslabón Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf - Herrajes con capacidad de carga dieléctrica a 3KV - Mariposa ergonómica dorsal grande en plástico - Mariposa Pequeña en plástico - 2 Triángulos porta eslinga - Tensores, Pasadores, Punta reata en plástico - Costuras en hilo blanco y naranja para facilitar su inspección. - Estilo en X - Talla Universal normas: ANSI Z359.1 ANSI Z359.12 CSA Z259.12 ANSI/ASSE Z359.11–2014	Unidad	1
99	Arnes Dielectrico Con Faja Lumbar Certificado Construcción	Reatas con tratamiento ignífugo (retardante al fuego)- Soporte Lumbar para mayor comodidad- Argollas en D Dieléctricas en nylon inyectado con resistencia a 5000 lb- Hebillas trabilla Puente Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf- Hebilla trabilla eslabón Dieléctrico En nylon inyectado con resistencia 4000 lbf- Herrajes con capacidad de carga dieléctrica a 3KV- Mariposa ergonómica dorsal grande en plástico- Mariposa Pequeña en plástico- 2 Triángulos porta eslinga- Tensores, Pasadores, Punta reata en plástico- Costuras en hilo blanco y naranja para facilitar su inspección.- Estilo en X- Talla Universal- Etiqueta única de productoDebe Cumlir con las siguientes normas:ANSI Z359.1ANSI Z359.12CSA Z259.12	Unidad	1
100	Delantal Protector Tipo Carnaza (guadañador) Largo 1.20 Cms	Material: Carnaza de alta resistencia Bolsillo: Incluye un bolsillo práctico para herramientas y accesorios Correajes: Correajes graduables en cintura y cuello para un ajuste personalizado Medidas: 1.15 x 60 Colores: Disponible en varios colores	Unidad	1
101	Overol Protector Lona 450 (guadañador)	Delantal para Guadañar Completo con Canilleras Protector Pie - Overol Protector Lona Overol Delantal Completo para Guadañar Overol para Guadañar Con Canilleras y Protección Pie	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 14.

102	Careta En Malla Protectora Guadaña	Casco con careta en malla protector de oídos. Material PVC	Unidad	1
103	Guadañadora	33 cm Cubicos Anchura de corte 1,47 kW Potencia1 7,2 kg Peso sin equipo de corte Cuchilla para hierba Multi 330-2 Arnés OEM Standard double harness Cabezal de Trimmer OEM T45X M12	Unidad	1
104	Guadañadora	45 cmAnchura de corte1,6 kW Potencia17,3 kgPeso sin equipo de corte Cuchilla para hierbaMulti 330-2Arnés OEMBalance 55Cabezal de Trimmer OEM	Unidad	1
105	Sierra De Mano Coher, Plegable Para Podar Árboles, Acampada	Material de la hoja Acero aleado Recomendación de superficie Madera Fuente de alimentación devanado manual	Unidad	1
106	Guadañadora Cortaseto Motosierra 4 En 1 52cc	Cilindrada de 52 cc. Tiene una potencia de 1.4 kW. El tanque de combustible tiene una capacidad de 1.2 L.	Unidad	1
107	Yoyo Para Guadañadora Manual Th109-10	Yoyo o Cabezal para guadaña Para contener y dispensar el Nylon Cortacésped. Indicado para operar en autopistas, municipalidades, grandes áreas verdes. Que contenga 3 ESPARRAGOS ADAPTADORES: 10mm A 10mm (3/8" a 3/8") 10mm A 8mm (3/8" a 5/16") 10mm A 7mm (3/8" a 9/32")	Unidad	1
108	Cuchilla Para Guadaña Ojo Grande	Espesor de la hoja (en mm) 2.4 Diámetro (en mm) 25 Dimensiones 80 x 2.4 x 350 mm Peso 0.445 kg	Unidad	1
109	Cuchilla Para Guadañadora Pulida 35 Cm -	Espesor de la hoja (en mm) 1.6 Diámetro (en mm) 20 Dimensiones 86 x 1.6 x 350 mm Peso 0.325 kg	Unidad	1
110	Cuchillas De Placa De Escarda, Cortadora De Césped,	Material: acero al manganeso Color rojo Tamaño: diámetro: 14,5 cm Aplicación: campo de cultivo, huerto, guardería. Pequeña Vibración, resistente al desgaste, duradero Diseño Resistente Hecho De fundición a presión de aleación de aluminio de alta calidad Práctico. Universal: Adecuado para la mayoría de las cortadoras 1 * cubierta protectora 1 * 5 dientes de hoja 1 * hoja de 2 dientes	Unidad	1
111	Tuerca Rosca Izquierda Para Cuchilla Guadañas	Tuerca de rosca izquierda de 10 milímetros para guadañadoracompatible con MitsubishiBeaverSenoahMaruyamaMakitaRiobyMáquinas chinas	Unidad	1
112	Cuchilla De Corte Para Guadaña 3 Puntas	Diámetro del agujero central 25 mm Forma Triangular Cantidad de puntas 3	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 15.

113	Escalera Tijera De Aluminio 7 Pasos Tipo 1i	Peso 7 kg Color Aluminio Desarmable No Alto 210 cm Ancho 35 cm Capacidad 150 kl Material Aliminio	Unidad	1
114	Escalera Tijera 5 Escalones Peldaños Pasos Y Bandeja	Estructura de aluminio Peldaños planos antiderrapantes 3" (8 cm) Doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia Separadores externos para mayor estabilidad Bandeja retráctil	Unidad	1
115	Escalera Plegable 2 Pasos Acero Capacidad 150kg	Tipo de posición: Tijera Materiales de la estructura: Acero Cantidad de peldaños: 2 Altura máxima de la escalera: 0.9 m Altura de la escalera cerrada: 0.9 m plegable: Peso: 4.5 kg Peso máximo soportado: 150 kg Con pies antideslizantes: Sí Con traba de seguridad: Sí	Unidad	1
116	Escalera Tijera De Aluminio 8 Pasos Tipo 1i	Peso 8.2 kg Color Aluminio Desarmable No Alto 240 cm Ancho 35 cm Capacidad 150 kl Material Aliminio	Unidad	1
117	Escalera Telescopica Tijera Doble De 18 Pasos 6,4 M	ESCALERA TELESCOPICA DOBLELongitud de extensión:6.4MPasos totales: 18 pasosAltura por partes : 3.2+.3.2Peso Máximo: 150kglAncho 48 cmcerrada: 97 cmdistancia entre pasos 30 cmPeso escalera : 9 kg	Unidad	1
118	Impermeabilizante * KG	impermeabilizante 750 Gr Resina de película flexible transparente y resistente al agua compatibilidad con resinas acrílicas compatible con agentes formadores de película utilizados para temperaturas inferiores a 20°C.	Unidad	1
119	Galón Esmalte 2 En 1	Tipo de pintura Esmalte Sintético Brillante Acabado Brillante Rendimiento 35 m² Ambientes Exterior, Interior Tipo de base Aceite Tiempo de secado 6 h Es lavable Sí Es resistente al agua Sí Tipo de unidad gal	Unidad	1
120	Estuco Plastico Para Interiores Caneca De 30kg	Peso del paquete: 27 kg Medidas: 50 x 40 x 30 cm Modelo: 463659 Meses de garantía: 12 Garantía: Por defecto de fabricación con la marca. Condición: Nuevo Color: Amarillo	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 16.

121	Estuco Plástico Estucor Interior Exterior 1k	Base Agua Terminación Semi mate Observaciones Contenido 1 kilogramo Material Acrílico Uso Interior y exterior Color Blanco Tiempo de secado al tacto 2 a 4 horas Antihongos No Tipo Estucos Producto ecológico Bajo VOC, bajo polvo al lijar	Unidad	1
122	Estuco Pañete- Revoque * kg	Apariencia / Color Color: gris claro. Vida en el recipiente Seis meses desde la fecha de producción.	Unidad	1
123	Monogafas De Seguridad Industrial Anti Empañante	protección frontal y lateral contra impactos moderados, partículas y rayos ultravioleta.diseño liviano, suave y flexible para mayor comodidad de quien las use.Ventilación Indirecta.Lentes de policarbonato anti rayadura que brindan excelente protección a impactos y protección UV.Su diseño permite ser utilizado sobre lentes recetados.Los lentes no distorsionan la visión del usuario.Policarbonato / PVC.Monogafas contra salpicaduras quantity	Unidad	1
124	Gafa De Seguridad Deportiva Lente Transparente	Línea Gafas de seguridad Modelo Deportivo Materiales Policarbonato Con patilla ajustable Sí Tipo de tratamiento del cristal Anti-niebla Tipo de protección Frontal Usos recomendados Deportes, Seguridad industrial Tipo de marco Medio marco	Unidad	1
125	Casco Para Trabajo En Alturas	• cascos de construcción para adultos, • hechos de material ABS y policarbonato de alto impacto, ligero, fuerte y cómodo. • Casco de seguridad aprobado con ANSI Z89.1-2014 Tipo 1 Clase C, y visera de protección ocular aprobada con ANSI Z87.1-2020. • casco con visera también está aprobado por la CE (EN397:2012+A1: 2012) • para hombres y mujeres.	Unidad	1
126	Guantes Aislantes Eléctricos De Alta Tensión	Modelo seguridad en el trabajo, protección personal, guantes Otras características Material Poliamida	Unidad	1
127	Bujia Compatible Guadaña, Fumigadora, Motosierra	MATERIAL: NIQUEL-COBRE CUADRANTE (A): 19mm LONGITUD ROSCA (B): 9.5mm DIÁMETRO ROSCA (C): 14mm POSICION DE CHISPA: 1.0mm CALIBRACIÓN : 0.9mm NUMERO DE ELECTRODOS: 1 GRADO TÉRMICO: MEDIO (6)	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 17.

128	Bujia Para 2 Tiempos Guadaña, Fumigadora, Motosierra	BUJIAS REFERENCIA: L7T MARCA: JDS APLICACIONES: GUADAÑA REF: B45 CHINA, FS450 CHINA FUMIGADORA 2 TIEMPOS MOTOSIERRA PEQUEÑA REF: 575 CHINA, 381 CHINA, 555 CHINA CORTASETOS	Unidad	1
129	Llave Saca Bujias	Llave Saca Bujias Herramienta Dados 16mm, 18mm y 21mm	Unidad	1
130	Fumigadora Atomizador Doméstico 1.50	Alto 11 cmAncho 30 cmMaterial PlásticoTipo de aspersión BombeoGarantía Producto 1 mesColor Azul-NaranjaTipo Pulverizadores y fumigadorasCapacidad 1.5 litros. Material plástico. Aspersión por bombeo. Alta calidad.Capacidad volumétrica 1.5 litros	Unidad	1
131	Fumigador A Gasolina, 2 Tiempos, 25 L	Motor a 2 tiempos de alto desempeño enfriado por aire, mezcla 50:1 Arranque manual (cuerda retráctil) Lanza y boquilla de acero inoxidable Presión regulable Doble manguera de pulverizado de 1.5 m	Unidad	1
132	Fumigadora 5 Litros	Capacidad total: 5 L Presión máxima de 38psi. Cuerpo fabricado en plástico. Accesorios incluidos: boquilla	Unidad	1
133	Bateria Estacionaria	NILON CABLE TIE Modelo: NL-3.6*200 Tipo: Autoblocante Material: Nailon, Nailon 66 Duraderos y resistentes Fabricados con nailon de alta calidad sujetacables son resistentes a la intemperie	Unidad	1
134	Thinner Extra Fino * GL	Producto de aplicación de pinturas industriales base solvente del tipo nitrocelulósico, acrílico y alquídico.	Unidad	1
135	Guantes En Tela Para Uso En Ferreteria O Construcción	Material: Tela. ID Producto: 3001331. Unidades por paquete: 4. Peso: 0,29Libras. Tamaño del producto: N/A. Dimensiones del embalaje: 10,60 x 6,10 x 1,20 Pulgadas. Color: Blanco	Unidad	1
136	Guante Carnaza Protección Industrial Contruccion Talla Única	Pulgar en forma de ala. Excelente destreza manual. Banda elástica en muñeca. Material: Vaqueta Color: Amarillo Costura doble en refuerzo Refuerzo en vaqueta Manga: Corta Tallas: S, M, L, XL (Hombre y Dama)	Unidad	1
137	Balde De Construcción 8 Litros	BALDE ANCHO 8L Tipo Construccion Capacidad en volumen 8 L	Unidad	1
138	Extensión Eléctrica 6 Metros Naranjada Color Naranja	WATTS: 1265 WVOLTIOS: AC 110 V -125VMAX POWER: 1625 WAMPERAJE: 13 A2 X 14 AWG 6 METROS COLOR: NARANJA	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 18.

139	Extension Electrica Industrial Casa Taller 3 Metros Naranja 110v	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Capacidad: 1265 W - Voltaje: AC 110 V -125V - Potencia máxima: 1625 W - Amperaje: 13 A - Cable: 2 X 14 AWG 3 METROS COLOR: NARANJA	Unidad	1
140	Extensión Eléctrica Encauchetada X 15mt Uso Industrial Larga	Trabajo Pesado * ¡15mt de Largo! * Artículo Nuevo. * 3 entradas * Max power: 1625 W * Amperaje: 15 * Voltios: AC 110 V - 125V * Cable: 2 X 14 AWG * Somos Distribuidores de la Marca. * Entregas el Mismo Día. (Bogotá) * Extensión eléctrica de 15 Metros de larga, color naranja.	Unidad	1
141	Allocacoc Multitoma En Cubo Con Extensión De 3.0mts Gris Usb Color Blanco con Gris 125	• Voltaje clasificado: 125V • Corriente Nominal: 15A • Potencia nominal: 1875W • Conectado a tierra • Aplicación: Residencial, Oficina, Propósito General • Estándar de calidad: Completamente CE, ROHS, Aprobado ETL • Toma de corriente: 4 • Puertos USB: 2 5V/2.1ª • Cable extensión 3.0 metros • Dimensiones: 85 x 65 x 65 mm (L x A x P) • Peso: 173g - Color Blanco	Unidad	1
142	Multitoma Extension 6 Servicios De 3 Metros	Modelo multitoma 6 servicios Cantidad de tomas 6 Largo del cable 3 m Otros Corriente máxima 4500 A Con protección contra sobrecarga	Unidad	1
143	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 0.85 Metros	Modelo Multitoma Tipo de producto Extensión Otros Corriente máxima 120 A Con protección contra sobrecarga Sí Compatibilidad de enchufes B, A	Unidad	1
144	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 5 Metros	Modelo extensión eléctricaTipo de producto ExtensiónColor BlancoVoltaje 110/220VCantidad de tomas 6Largo del cable 5 mFrecuencia 50Hz/60HzPotencia 15 WCorriente máxima 15 A	Unidad	1
145	Multitoma De 6 Puestos Con Extencion De 5 Mts De Largo	Modelo extensión eléctrica Cantidad de tomas 6 Largo del cable 5 m Tipos de puertos y conectores tres patas	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 19.

146	Extensión Electrica Encauchada Naranja 10mts Profesional	deal para trabajo pesado Ideal para uso domestico o en talleres cable 14x2 lineas largo 10mt Voltaje 125v 15A Potencias 1875w Temperatura maxima 60 grados material externo pvc Ideal para trabajo pesado Ideal para uso domestico o en talleres cable 14x2 lineas largo 10mt Voltaje 125v 15A Potencias 1875w Temperatura maxima 60 grados material externo pvc	Unidad	1
147	Multitoma De 8 Puestos Protector De Sobrecargas	extensión eléctrica Cantidad de tomas 8 Largo del cable 50 cm	Unidad	1
148	Extension De Corriente Con Polo De 10 Metros Encauchetada	VOLTIOS: AC 110 V - 125V MAX POWER: 1875 W AMPERAJE: 15 A 2C X 14 AWG con poo	Unidad	1
149	Línea De Vida/trabajo Cuerda 11mm Gancho 20 Mts Certificada	Gancho: Estructurero de doble seguro Resistencia 25Kn. Cuerda: encapsulada de 11 mm Longitud: 20 metros Hilos: Poliamida. Material: Kernmantle Protector Costura: Plástico. Está fabricada bajo los estándares de la norma: ANSI/ASSE A10.32-2004. - Certificación europea CE EN 1891	Unidad	1
150	Linea De Vida 13 Mm X 30 Metros Gancho Certificada	Linea De Vida 30 Metros De 13 Milimetros Con Gancho y Acople Marca Sosega	Unidad	1
151	Filtro De Aire Completo Para Guadaña	Compatibilidad: Maruyama 420 Tipo: Filtro de aire completo Material: Alta capacidad de filtración	Unidad	1
152	Filtro De Aceite Para 2 Piezas	Tipo de artículo: filtro de aceite Material: acero Color: como se muestra en la imagen Tamaño del producto: aproximadamente 7,5 x 7,5 cm/3,0 x 3,0 x 3pulgadas Diámetro del orificio inferior: aproximadamente 1,8 cm/0,7 pulgadasPeso: aproximadamente 610 g/21,5 oz	Unidad	1
153	Chazo 1/4 Con Tornillo 100 Unid	Tipo de tornillo Multiprosito Forma de la cabeza Redondeada Sistema de apriete Phillips Forma de la rosca Gruesa Modelo 8x1 Formato de venta Pack Unidades por pack 100 Tamaño 8 Largo 25 mm Diámetro 4.2 mm	Unidad	1
154	Tornillo M8 X 16mm Bristol X 10	Tipo de tornillo Milimétrico Forma de la cabeza Bristol Tipo de tornillo Milimétrico Unidades por pack 10 Largo 16 mm Diámetro 8 mm	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 20.

155	Tornillos M2 Bristol Avellanado Acero Inoxidable Pack X 10	Tipo: Bristol. • Material: Acero inoxidable • Color: Plateado • Cabeza : Hexagonal • Rosca: M2	Unidad	1
156	Tornillo Drywall 6x1 1/2 (bolsa X 1000) (twall-6x1 1/2)	Dimensiones 38 × 28 × 29 cm Marca S/M Tamaño Mediano	Unidad	1
157	Pistola De Calor	Temperatura : 300 °C / 500 °C Vatios : 750- 1500 WTS Voltaje : 120 V-60 HZ Flujo de Aire : 280 / 480 min	Unidad	1
158	Tornillo M3 X 30mm Punta De Estrella X 100 Unidades	Material Acero inoxidable Sistema de impulsión Torx Estilo de cabezal Plana Acabado exterior Acero inoxidable Tamaño de la rosca M3	Unidad	1
159	Tornillos M5 Acero Inoxidable	Tipo : Bristol. Cabeza : Hex. Rosca : M5.	Unidad	1
160	Tornillo Allen Cabeza Botón M3x5 Mm * 10	Tornillos plano inclinado enrollado sobre un cilindro Tornillos con orificios lisos u orificios roscados para la unión de dos o más piezas. Tornillo Allen Cabeza Cilindrica M3x5 Mm	Unidad	1
161	Lija De Agua, Grano 600	Características : Lija de agua con papel, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.Medida : 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamenteUso : Para uso manual, con taco de madera ó cauchoRecomendaciones : Durante su uso se debe aplicar abundante agua para evitar que la viruta no se pegue a la lija.	Unidad	1
162	Lija De Agua Microfina Papel Impermeable, Grano 1500	Tipo : Lijas Lago : 27.94 cm Características : Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco desuperficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional. Grano nº : 1500	Unidad	1
163	Disco Diamantado Segmentado 9"	Disco diamantado 9" segmentado 5506 Extrama dureza y alto desempeño. Optimo resultado sobre piedra, porcelana, ceramica, y granito. Ofrece un corte profesional, rapido y larga durabilidad. DISCO SEMENTADO: Cemento, Asfalto y Refractarios. DISCO CONTINUO: Baldosas y Porcelana.	Unidad	1
164	Disco Para Pulir Madera + Juego De Lijas 5/8	Diámetro 7" - 180 mm, 1 Espigo intercambiable para uso en pulidora con eje de 5/8 y taladro 1 PCS 40 1 PCS 60 1 PCS 80 1 PCS 120 1 PCS 240, Fijación con velcro	Unidad	1
165	Cinta De Sierra Para Cortar Dientes Y Discos De Madera En Mm	Material Acero al carbono, Dimensiones del producto 14"l. x 14"an. pulgadas Color plateado Número de dientes 3 Estilo Moderno	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 21.

166	Disco Diamante Liso 7 1/4 Pulgadas Continuo Color Negro	Línea Profesional Modelo MangoCargo Tipo de herramienta CORTE Color Negro Diámetro del disco de corte 180 mm	Unidad	1
167	Disco 7 Pulgada Diamantado Segmentado Cortar Concreto Piedra	Garantía : Garantía por defectos de fabricación Superficie de aplicación : Concreto;Piedra Tipo de accesorios : Disco esmeril	Unidad	1
168	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2 PuLG Concreto Ladrillo	Garantía : Garantía por defectos de fabricación Superficie de aplicación : Concreto Tipo de accesorios : Disco esmeril Largo : 17.5 cm	Unidad	1
169	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2	Alto 15Garantía 6 mesesAncho 15Largo 5Material Acero	Unidad	1
170	Cal Dolomita Agrícola A X 50kg	CAL DOLOMITA AGRICOLA Peso 50 kg	Unidad	1
171	Cal Hidratada Para Pintar Exteriores X 10kg	Contenido : 10 Kg, cal hidratada	Unidad	1
172	Herbicida de uso Agrícola	Herbicida de uso Agrícola Concentrado Soluble de Picloram, de concentracion 240 gramos por litro	Unidad	1
173	Herbicidad Control de Maleza	Herbicidad compuesto por paraquat, Concentración: 200g/l	Unidad	1
174	Herbicidad Control de Maleza	Herbicidad de glufosinato en forma de sal amonio en concetracion de 150,0g/l, soluble en agua.	Unidad	1
175	Herbicidad Matamaleza X Litro	Concntrado Soluble (SL) con Ingrediente Activo y Concentración Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.	Unidad	1
176	Herbicida Control De Maleza Gramineas X 1 litro	de ingredientes activos de Metil (R)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi]propionato, equivalente a 104 g/L de Haloxyfop-R ácido, de formulación a 20°C	Unidad	1
177	Herbicidad Para Control De Maleza Gramíneas X Litro	de Composicion 125 Fluazifop-P-Butil,EC (Concentrado Emulsionable)	Unidad	1
178	Herbicidad de control De Malezas En Potreros)	de ingredientes activos de Sal dimetilamina de Glifosato, Glifosato equivalente ácido 480 g/L, de formulación a 20°C.	Unidad	1
179	Herbicida Para Potreros X Kg	De Ingredientes activos Metsulfuron Metil, de grupo quimico Sulfonilurea, Metsulfuron Metil actúa interfiriendo la síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada valina, leucina e isoleucina, inhibiendo la división celular en los meristemas y deteniendo el crecimiento	Unidad	1
180	Herbifuron Metsulfuron (control Coquito Y Cortaderas)	Metsulfuron Metil 60 WG Herbicida selectivo Post-emergente para el control de malezas latifoliadas en cereales de invierno (Trigo y cebada principalmente). Pertenece al grupo sulfonilureas de acción sistémica y residual. Su modo de acción inhibe la división y crecimiento celular (ALS) de las plantas para el control de malezas Latifoliadas. Metsulfuron Metil 60 WG es un herbicida muy activo en malezas pequeñas, en crecimiento	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 22.

181	Fertilizante Urea	Nombre Químico Urea Fórmula Química CO (NH2)2 Peso Molecular 60 g/mol. Sinónimos Carbamida, carbonildiamida o ácido carbamídico	Unidad	1
182	Fertilzante Granular	Que contega como minimo los siguientes nutrientes: NPK 10-30-10	Unidad	1
183	Fertilizante Granular	De compocision minima de: omposición: Nitrógeno 15.45% (N nitrico 14.45%, N amónico 1.2%); calcio 25.5%; boro 0.3%. Fertilizante granular fuente de nitrógeno, calcio y boro para aplicación al suelo.	Unidad	1
184	Ferlitizante Granular	fertilizante granular con contenga unalto contenido de fósforo, con nitrógeno, potasio, magnesio, azufre, boro y zinc. 12-24-12+2 MgO	Unidad	1
185	RAFAGA - LARVIN SC 375	INSECTICIDA DE ACCION OVICIDA LARVIN SC 375 PRESENTACIÓN: LITRO CATEGORÍA: III REGISTRO ICA 1533	Unidad	1
186	METSUFURON	Herbicida sistémico no hormonal con efecto residual para el control selectivo de malezas de hoja ancha en asper PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN 100 gramos | Gránulos Dispersables (WG) COMPOSICIÓN METSULFURON METHY 600 g/L	Unidad	1
187	LUBRICANTE (Multigrado Motores 4 Tiempos) Gasolina	Grado de viscosidad 20W-50 Volumen de la unidad 1 L Tipo de aceite de motor Mineral	Unidad	1
188	CUCHILLAS PODADORA - GRASS SIDE	Longitud: 18-5/8" Ancho: 2-1/2" Agujero central: estrella de 6 puntos Grosor: .160"	Unidad	1
189	BATERIA PARA PLANTA	Material Ácido-plomo Voltaje 12V Capacidad de la batería 70 Ah Ancho x Largo x Altura 17.5 cm x 27 cm x 17.5 cm Volumen de electrolito 1 L	Unidad	1
190	CARGADOR DE 24 / AUTOMATICO	marca Dsp Ingenieria Línea 15 amp Modelo DSP-24 Corriente de salida 15 A Tensión de carga 27 V Potencia máxima 360 W	Unidad	1
191	ROYOS (CONOS) DE CABUYA X 750 MTS	Hilo Cabuya Cosechera 750 Metros	Unidad	1
192	Par Guante Ingeniero Vaqueta Reforzado Externo	Pulgar en forma de ala. Excelente destreza manual. Banda elástica en muñeca. Material: Vaqueta Color: Amarillo Costura doble en refuerzo Refuerzo en vaqueta Manga: Corta Longitud: 20Cm Calibre Vaqueta: 0.11 (Dorso) 0.11 (Refuerzo) + 0.11 (Palma). Total 0.22 mm	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 23.

193	GORRA TIPO CHAVO	Diferentes colores. (Atención: los colores del producto pueden tener leves variaciones de tono, de acuerdo al lote de material disponible en el mercado a la fecha de compra, gracias.)Materiales: drilTalla única estandar para adulto 58cm con chapa para ajustarCómodos y frescos .	Unidad	1
194	BOTAS PUNTA ACERO (PROTECCION) TALLA 38 - 40	Género Hombre Material del calzado Cuero Material de la suela Polimérico Material de la puntera Acero	Unidad	1
195	ARENA FINA DESCONTAMINADA	Identificador del producto (GHS): Arena y Grava Otros medios de identificación: Agregado, árido, arena triturada, arena artificial, piedra natural, piedra triturada Usos relevantes de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: La arena y la grava se usan en la fabricación de ladrillos, morteros (argamasas), cemento, concreto (hormigón), enlucido, estuco, tendido, materiales para pavimentos y otros materiales de construcción. La arena y la grava se distribuyen en bolsas, bandejas y a granel. Ninguna restricción recomendada conocida.	Unidad	1
196	Tabla Cedro 30x3cmx3mt madera construcción, cepillada	* Hecho de madera. * 5-1 - 2 pulgadas. * El producto es atractivo y duradero.	Unidad	1
197	Listones Cedro Madera 5x5 Pulgadas, cepillados	Listón Pino 1x2-pulg 3.2mt Cepillado 1.9x4.1cm	Unidad	1
198	Tubo Emt 1 Pulgada X 3 Mts Semi-pesado Uso Exterior Rpc	Peso :3.1300 kgDimensiones :Anchura 0.0300 Mts. – Altura 0.0300 Mts. – Profundidad 3.0000	Unidad	1
199	Curva o codo de Emt 1 Pulgadas	Peso :0.0200 kgDimensiones :Anchura 0.0270 Mts. – Altura 0.0270 Mts. – Profundidad 0.3000 Mts.	Unidad	1
200	Varilla cuadrada Acero Plata Eje 8mm X 400 Mm x 6 mts	Varilla Acero Plata .6m Longitud: 400m LA COMPRA INCLUYE: 1X VARILLA DIAMETRO 12mm LONGITUD 400m	Unidad	1
201	Asientos para Estadio o Gradas	en material plastico de alata resistencia	Unidad	1
202	Estructura para suplentes (tubos - techo - instalacion - etc)	ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180) Norma Técnica de Fabricación NTC 1560 Tipo Galvanizada Acabado Galvanizado Medidas 2" x 1.5mm Espesor (mm) 1.5mm	Unidad	1
203	Aspersor Profesional Con Rotor De Acc	Color Negro -Material PlásticoEstilo EmergenteDimensiones del artículo LxWxH 20 x 12 x 8 pulgadas	Unidad	1
204	UNION PVC	Tipo : Unión Diámetro : 1/2 pulgadas	Unidad	1
205	CODOS PVC	Tipo : Codo, Diámetro : 1/2 pulgadas	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 24.

206	POLEA PARA TRACTOR MUSTANG PIVOT 54	Nuevo tensor plano de posventa Compatible con Cub Cadet, se adapta a MTD, se adapta a Troy-Bilt. Ver descripción para la lista completa de modelos Sustituye a los números de pieza: 756-04511, 756-04511A, 756-04511B 1 5/16 pulgadas de altura, 1 5/16 pulgadas de ancho Diámetro interior de 3/8 pulgadas, diámetro exterior de 5 3/4 pulgadas	Unidad	1
207	FILTRO DE AIRE KOHLER 3208309	Marca KOHLER Tipo de ajuste Ajuste específico del vehículo Forma Ovalado Fabricante Kohler	Unidad	1
208	FILTRO DE ACEITE KOHLER A 223	Mayor eficiencia en la filtración de partículas y sedimentos del aceite. Protección del motor y prolongación de su vida útil. Reducción de costos de mantenimiento y reparación del vehículo. Mejora en el rendimiento del motor y disminución del consumo de combustible. Disminución de emisiones contaminantes al ambiente.	Unidad	1
209	BUJIAS PARA TRACTOR MUSTANG PIVOT 54	Fabricante LEFITPA Marca LEFITPA Número de pieza del fabricante LSM-13789-55 SIN B0CFTZ8HDQ	Unidad	1
210	FLOTADOR DE MERCURIO	Voltaje 0 - 250 V Largo del cable 3 m Amperaje 10 A Material Polipropileno Grado de protección IP68 Temperatura de trabajo 0° C X 50°C Incluye contrapeso Sí Es libre de mercurio Sí	Unidad	1
211	BREA KER MATIC PROTECTOR ELECTRONICO	Voltaje de entrada: 110V Potencia pico: 1200VA Voltaje de entrada CA: 110V	Unidad	1
212	FUNGISIDA A HONGOS	Fungicida Sistémico23/10/2024Ingrediente activo: Mancozeb 800 g/kg Producto de coordinación del ión zinc con el etilenbisdithiocarbamato de manganeso. Ingredientes aditivos: c.s.p 1 Kg Grupo químico: Dithiocarbamatos.	Unidad	1
213	Mascara Respirador Media Cara + Filtros 6003 O 6001	Clase de filtro N95Talla 1 Count (Pack of 10)Color BlancoNúmero de artículos 10	Unidad	1
214	Bota Dielectrica Seguridad Liviana	Color Negro Talla 35 a 45 Bota Dieléctrica Botas industriales Botas con puntera	Unidad	1
215	Candado Para Bicicleta De Clave Guaya 150 Cm	Tipo de apertura: combinación numérica. Materiales: acero. Medidas: 10mm de alto x 150mm de ancho. Peso: 0.362kg.	Unidad	1
216	Mascarilla Reutilizable Doble Filtro,protección Gases,virus	Material en PVC y polipropileno Filtro carbón activo gases ácidos y vapores orgánicos Reutilizable. Válvula de exhalación, reduce calor y empañamiento Bandas elásticas ajustables	Unidad	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 25.

217	Par De Filtros 3m	Unidades por pack 2 Color Amarillo Materiales Acero laminado Partículas y contaminantes filtrados Gases ácidos, Vapores Organicos Tipo de conexión Bayoneta Altura 44 mm Ancho 38 mm	Unidad	1
218	Reata De Amarre De 1 Pulgada X 5 Metros Eslinga Cincha Carga	REATA EN POLYESTER DE 1" ANCHO X 5 MTS DE LARGO CON RATCHET SYB26 DE 1" Y GANCHO DOBLE EN ACERO, (CARGA LÍMITE DE TRABAJO= 600 Lbs 300 Kgs, RESISTENCIA A LA ROTURA= 1800 Lbs 900 Kgs)	Unidad	1
219	Extintor Abc Multiproposito 10 Libras, Señal, Gancho	EXTINTOR PARA FUEGOS TIPO A, B Y C Tipo A: Sólidos, madera, telas y papel Tipo B: Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas. Tipo C: Equipos eléctricos (tensiones inferiores a 35.000 Voltios y la persona que ataca el fuego debe estar a una distancia superior a 1,5m). MEDIDAS DEL EXTINTOR DE 10 LIBRAS DIAMETRO 13 cm ALTO 37 cm	Unidad	1
220	Tapabocas Respirador Doble Filtro Protección Industrial	Tipo de máscara Media cara Material PVC Aplicaciones recomendadas PROTECCION INDUSTRIAL Filtros compatibles RC-203	Unidad	1
221	Hpoclorito Liquido * Gl	compuesto químico que se utiliza como desinfectante o blanqueador	Unidad	1
222	Orinal Blanco con accesorios	Material fibra vidrio Altura x Ancho 37 cm x 27 cm Incluye kit de instalación	Unidad	1
223	Soldador Inversor 180a 110/220 - Frecuencia 50 Hz/60 Hz 110/220V	Voltaje 110VAmperaje mínimo 20 AAmperaje máximo 180 ATipos de soldadora MMA, TIGAaccesorios incluidos Cepillo, Pinza porta electrodo, careta, pinza de tierraCiclos de potencia 40% @ 120 A, 100% @ 76 APotencia 180 W	Unidad	1
224	Baldosa para piso 60X60	Color del producto: Gris Tipo de Borde: Rectificado Formato: 60X60 Diseño: Marmol Tráfico: Comercial General Garantía: 10 años Resistencia a las Manchas: Si Clasificacion Ansi (Interior Seco, Interior Húmedo): Interior Dry Dimensiones Ancho: 60 Dimensiones Largo: 60 Dimensiones Espesor: 0,83	Mt2	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 26.

225	Cerámica Para Pisos50x50	Espesor 7,4 MM Tráfico COMERCIAL BAJO Superficie ESMALTADA(GL) Descripción del tráfico Pisos recomendados para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, donde no se presenten elementos abrasivos que deterioren la superficie; puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, interior de locales comerciales. Garantía 12 Años Junta recomendada 5,0 MM Color ARENA Tamaño comercial (cm) 50*50	Mt2	1
226	Cerámica Para Piso 31x60	Espesor 7.9 MM Tráfico COMERCIAL BAJO Superficie ESMALTADA(GL) Descripción del tráfico Pisos recomendados para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, donde no se presenten elementos abrasivos que deterioren la superficie; puntos fijos, oficinas, consultorios, salas de reunión, interior de locales comerciales. Garantía 12 Años Junta recomendada 5,0 MM Tamaño comercial (cm) 31*60	Mt2	1
227	Cerámica Multicolor 51x51cm	DimensionesAncho:51 cmAncho aproximado: Menor o igual a 55 cmTipo: Pisos en cerámicaGarantía Producto: 10 añoSAcabado: MateAdhesivo recomendado: Adhesivo cerámicoAmbiente: Exterior, InteriorApariencia: RústicasCantidad contenida en el empaque: 7 unidad(es)Caras por proyecto: 2Coeficiente de fricción DCOF: Clase 1 menor o igual a 0,42Color: MulticolorColor referencial: MulticolorDilatación de junta: 3 mmDimensiones producto empacado: 51X51Espacio recomendadoBaño, Cocina, Comedor, Dormitorio, Estudio, Lavandería, Living, Oficina, Sala Estar, Terrazas-ExteriorEspesor: 7.9 mmForma: CuadradaFormato del productoNormas de Fabricación: NTC 4321Peso: 16.65Rendimiento por caja: 1.82Resistencia al desgasteAbsorción de Agua: 6% menor Eb menor =10%	Mt2	1

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra 140 -0472-2025- 27.

228	Piso Cerámico 60x60cm Caja 1.8 m2	Dimensiones Ancho: 60 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 75 cm Tipo: Pisos en cerámica Garantía Producto: 10 años Marca: Corona Acabado: Mate Adhesivo recomendado: Adhesivo cerámico Ambiente: Interior Apariencia: Marmoladas Cantidad contenida en el empaque: 5 unidad(es) Coeficiente de fricción DCOF: Clase 1 menor o igual a 0,42 Color: Gris Dilatación de junta:3 mm Dimensiones producto empacado: 60X60 Espacio recomendado Baño, Cocina, Comedor, Dormitorio, Estudio, Lavanderia, Living, Oficina, Sala Estar Espesor:8.3 mm Estilo deco Boho Chic Forma:Cuadrada Formato del producto:Caja Largo:60 cm Modelo:Marmara Normas de Fabricación:NTC 4321 Peso:17.5 Rendimiento por caja: 1.8 Resistencia al desgaste: PEI IV (Tránsito alto) Resistencia al tráfico Términos Garantía: 10 años	Mt2	1
229	Listón Pino 1x2-pulg 3.2mt Cepillado 1.9x4.1cm Timbermac	Ancho41 mmMaterial: Pino Amarillo Uso: mueblería, revestimientos y construcciónColor: Blanco - AmarillentaEspesor:19 mmBeneficios: Cepillada a 4 carasPeso:2 KgTipo:Madera SecaCaracterísticas: Madera Pino Amarillo seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%, mejor retención de fijacionesTipo madera: Madera EstructuralLargo: 3200 mm	Unidad	1
230	Listón Pino 1x4-Pulg 3.2mt Micronizado 1.9x9.0cm	Dimensiones Ancho: 9 cm Garantia: 1 Año Color: Madera Espesor: 9 mm Largo: 3.2 m Material: Pino	Unidad	1
231	Listón Pino 2x2-Pulg 3.2mt Dimensionado 4.5x4.5cm	Dimensiones Ancho: 4,5 cm Garantía: 3 Meses Beneficios: Cepillada a 4 caras Peso: 4 Kg Tipo: Madera Seca Características: Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%, mejor retención de fijaciones Material: Pino Largo: 3,2 m Color: Madera Espesor: 4,5 cm	Unidad	1
232	Tabla Pino Amarillo 30 x 5 cm x 3 metros	Tabla elaborada con los mas altos estándares de calidad, garantía 3 meses, Cepillada tipo: Madera Seca.	Unidad	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
CULTURA DEPORTE TURÍSMO
CAQUETÁ
NIT 891.190.167-8

Señora Yaneth Marcela Ortiz Parra

140 -0472-2025- 28.

De ante mano agradecemos la colaboración y extendemos la invitación a participar del futuro proceso de contratación.

Cordialmente,

Jhon Filiar Silva Bedoya
Director (E)
Resolución N° 047 del 29/04/2025

Revisó: Bellaned Villanueva Ortiz- Coordinador de Deporte Social, Comunitario y Recreativo

Digito y Proyectó: Jenny Maryury Oviedo, Contratista

Outlook

Invitación a cotizar "adquirir elementos de ferretería e insumos para la adecuación, limpieza y mantenimiento de los escenarios deportivos, sede administrativa y sus alrededores a cargo del ICDT Caquetá"

Desde icdt <info@icdtcaqueta.gov.co>
Fecha Mié 30/04/2025 16:41
Para inversionesparraortiz.zomac@gmail.com <inversionesparraortiz.zomac@gmail.com>
CC Secretaria Deportes <secretariadeportes@icdtcaqueta.gov.co>

1 archivo adjunto (6 MB)
140-0472-2025.pdf;

Cordial saludo,

Con gusto adjuntamos la comunicación No. 140-0472-2025 del 30/04/2025 para su conocimiento.

"Su opinión es muy importante para nosotros, solicitamos su amable colaboración calificando nuestro servicio".
Encuesta de satisfacción

Cordialmente,

Marly Pascuas Sabogal
Técnico en Ventanilla Única y Archivo
ICDT Caquetá
Carrera 11 Villa Olímpica
info@icdtcaqueta.gov.co