Al contestar cite Radicado I-00643-2025003455-UAECOB Id: 220217
Folios: 7 Fecha: 25-02-2025 18:18:28
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Bogotá D.C.,

Señores:
STEEL PRO SAFETY
E-mail: comunicaciones@vicsacolombia.com
Tel: (57-1) 823 40 90 - 318 2855054
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

Respetados señores:

Nos permitimos solicitarles amablemente se sirvan presentar a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, una cotización para la realización del estudio de mercado del proceso que se adelanta por esta entidad cuyo objeto es: "***ADQUISICION DE ANDAMIOS CERTIFICADOS, ESCALERA MULTIFUNCIONAL Y ELEMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GAFAS,TAPA OIDOS, LINEAS DE VIDA)"*** en pesos colombianos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Nombre del elemento	Especificación	Unidad de medida	cantidad	valor unitario	I.V.A	Valor total
Línea de vida 13mm x 20m con terminal cocido	Cuerda trenzada semiestatica con terminales cocidos en los extremos con un rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.15-2014 y resolución colombiana 4272 de 2021.	und	1			
línea de vida 11mm x 20 m con terminal cosido	Cuerda trenzada semiestatica con terminales cocidos en los extremos con un rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.15-2014 y resolución colombiana 4272 de 2021.	und	1			

Al contestar cite Radicado I-00643-2025003455-UAECOB Id: 220217
Folios: 7 Fecha: 25-02-2025 18:18:28
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

línea de vida 11mm x 50 m con terminal cosido	con 2 terminales cosidos o empalmes, uno para cada extremo, incluye protector de costura y guarda cabo plástico. Cuerda semiestatica de 11 mm fabricada en poliamida de gran resistencia a la tracción y de gran durabilidad.	und	1			
línea de vida 13mm x 50 m con terminal cosido	con 2 terminales cosidos o empalmes, uno para cada extremo, incluye protector de costura y guarda cabo plástico. Cuerda semiestatica de 13 mm fabricada en poliamida de gran resistencia a la tracción y de gran durabilidad.	und	1			
Arnes 6 argolas	Dieléctrico de 6 argollas Tallas: a solicitud Diseño en "X" cuerpo completo con argolla pads de soporte para mayor durabilidad y óptima relación de diseño y resistencia. Cintas con costura doble para identificación visual de desgaste textil lateral. Capacidad máxima con herramientas: 140 Kg. Cumple ANSI Z359.11-2014. Cumple con Recomendaciones de OSHA 1910 y 1926 (Subparte M). Para aplicaciones con riesgo de choque eléctrico. No apto para uso con riesgo de arco eléctrico.	und	2			

Al contestar cite Radicado I-00643-2025003455-UAECOB Id: 220217
Folios: 7 Fecha: 25-02-2025 18:18:28
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Arnes 4 argollas	Diseño en "X" arnés en reata polyester de alta tenacidad estilo en X posee una argolla dorsal en “D” para la detención y restricción de caídas, y argollas laterales en “D” para posicionamiento a un punto fijo, argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.11-2021 y resolución colombiana 4272 de 2021.	und	4			
Eslinga Tipo Y Regulable Con Absorbedor	Elaborada en reata poliéster con un alto coeficiente de resistencia a la abrasión. Costuras en poliéster de alta tenacidad en color contrastante para facilitar la inspección del elemento. **Ganchos y hebillas de acero forjado apertura de 2-1/4 (en los extremos)**, cierre automático y resistencia de 22.2 Kn (5000 lb). Capacidad máxima de carga 130-310 lb (59-140 Kg). Longitud 1.80 mt. Regulable. Peso: 2.350 g. Conforme a requerimientos ANSI/ASSE Z359.3-2007.	und	4			
Eslinga Sencilla con Absorbedor y Ganchos Mixtos	Con resistencia de 5000 lbf y en puertas de 3600 lbf. **ganchos de seguridad 3⁄4 y2-1⁄4** Paquete absorbedor de energía, en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos.	und	4			

Al contestar cite Radicado I-00643-2025003455-UAECOB Id: 220217
Folios: 7 Fecha: 25-02-2025 18:18:28
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Eslinga de Posicionamiento en Reata	Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento y/o restricción en reata de alta tenacidad de 1 pulgada en polyester, **con ganchos de seguridad 2-1/4 con** resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021.	und	4			
Eslinga de Posicionamiento Regulable en Reata con Gancho Mixto	Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento y/o restricción en reata de alta tenacidad de 1 pulgada, con **ganchos de seguridad 3⁄4 y 2-1⁄4** con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021.	und	4			

Al contestar cite Radicado I-00643-2025003455-UAECOB Id: 220217
Folios: 7 Fecha: 25-02-2025 18:18:28
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Cuerda estática de 11 mm X 100m	La Cuerda Certificada para Trabajo en Alturas de 100 Metros, caracterizada por un diámetro de 11mm, se presenta como un elemento técnico crítico para entornos verticales. Su diseño sin ojo, mosquetón ni gancho.	und	1			
Cuerda estatica de 13 mm X 100m	La Cuerda Certificada para Trabajo en Alturas de 100 Metros, caracterizada por un diámetro de 13mm, se presenta como un elemento técnico crítico para entornos verticales. Su diseño sin ojo, mosquetón ni gancho.	und	1			
Conector de anclaje	Poliéster de alta tenacidad, resistente a los impactos. Anillas en acero, con tratamiento térmico.Certi cado: ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11	und	4			
Mosquetón en acero	Certificado ANSI Z.359.1 material en acero.	und	12			
Freno arrestrador automático para cuerda de 13 mm	Freno arrestador de caídas fabricado en acero inoxidable para trabajos con cuerda de 13 mm. Cumple con norma ANSI Z359.12, Peso 588gr El freno arrestador de caídas para cuerda o línea de vida, dispositivo antichoque accionado por leva	und	1			

Al contestar cite Radicado I-00643-2025003455-UAECOB Id: 220217
Folios: 7 Fecha: 25-02-2025 18:18:28
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Freno arrestrador automático para cuerda de 11 mm	Freno arrestador de caídas fabricado en acero inoxidable para trabajos con cuerda de 11 mm. Cumple con norma ANSI Z359.12, Peso 588gr El freno arrestador de caídas para cuerda o línea de vida, dispositivo antichoque accionado por leva	und	1			
Respirador pintura Doble vía reutilizable	KIT Respirador contiene (1) pieza facial, (1) par de cartuchos, (1) par de retenedores y (2) par de filtros.	und	4			
Mascarilla N95 con válvula de exhalación	Protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y cuenta con una válvula de exhalación; forma convexa, estructura antideformante, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio en “M” para el ajuste a la nariz	und	120			
Tapa oídos de inserción	Material silicona con cordón y estuche	und	24			
Mono gafas de seguridad	lente claro, marco de PVC flexible, visor intercambiable de policarbonato oftálmico de alta transparencia, con protectores laterales filtro UV, resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos	und	12			

Al contestar cite Radicado I-00643-2025003455-UAECOB Id: 220217
Folios: 7 Fecha: 25-02-2025 18:18:28
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Nota: Señor cotizante por favor tener en cuenta que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos es una entidad Distrital por lo tanto retiene los siguientes impuestos: I.V.A., I.C.A. retefuente y se legaliza la retención del 2% por concepto de estampillas, contribuciones creadas mediante acuerdos distritales.

Favor enviar cotización a los siguientes correos electrónicos *anmartinez@bomberosbogota.gov.co* o a la siguiente dirección*: Calle 20 N° 68ª-06 Piso 2 dirigido a: Andrés Arturo Martínez Alvarez..*

El plazo máximo para presentar la propuesta es el *03 de marzo de 2025.*

Cordialmente,

FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA
UNIDAD ADMINISTATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Proyectó: Andrés Arturo Martínez Álvarez – Contratista SGC