



FORMATO

HOJA DE RUTA BIENES Y SERVICIOS

CODIGO GBS-S1-F15

VERSIÓN 1

VIGENCIA 09/05/2017

PAGINA 1 DE 2

Nombre: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
No. contrato: 00211

Primera cuenta

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Certificado de cumplimiento	X
Factura (copia)	X
Entradas a almacén	N/A
Informe	X
Acta de inicio de bienes y servicios	X
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	X
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, original	N/A
Planillas de pago al SGSSS	X

Cuenta mensual

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Certificado de cumplimiento	
Factura (copia)	
Entradas a almacén	
Informe	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Cuenta terminación y liquidación


Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Certificado de cumplimiento	X
Factura (copia)	X
Entradas a almacén	X
Informe	X
Acta de terminación y acta de liquidación	X
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	X
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	X
Planillas de pago al SGSSS	X

Tipo de cuenta: PRIMERA CUENTA

Documentos oficina de contabilidad	Vo. Bo.
Hoja de Ruta	X
Certificado de cumplimiento	X
Factura (original)	X
Entradas a almacén	N/A
Informe	X
Fotocopia del contrato	X
Fotocopia del certificado de legalización	X
Acta de inicio de bienes y servicios	X
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	X
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	N/A
Planillas de pago al SGSSS	X

Documentos oficina de contabilidad	Vo. Bo.
Hoja de Ruta	
Certificado de cumplimiento	
Factura (original)	
Entradas a almacén	
Informe	
Fotocopia del contrato	
Fotocopia del certificado de legalización	
Fotocopia del acta de inicio	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Documentos oficina de contabilidad	Vo. Bo.
Hoja de Ruta	X
Certificado de cumplimiento	X
Factura (original)	X
Entradas a almacén	X
Informe	X
Fotocopia del contrato	X
Fotocopia del certificado de legalización	X
Fotocopia del acta de inicio	X
Acta de terminación y acta de liquidación	X
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	X
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	X
Planillas de pago al SGSSS	X


Firma del interventor/supervisor

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Secretaría de Salud</small>	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F19	VIGENCIA: 18/05/2023	V2 PÁGINA 1 de 4

No. Contrato	00211 de 2025	No. Entrega	01	Fecha	07/07/2025
--------------	---------------	-------------	----	-------	------------

El Suscrito Subgerente del área del área administrativa de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina encargo de supervisar.

CERTICA QUE:

La empresa ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S. identificado con el Nit. 900.841.097-7, representada legalmente por ORLANDO REPISO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.106.916, responsable del contrato No. 00211 del 2025, cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA RESIDUAL DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0631 DEL 2015 EN SU ARTICULO 14, PARA LOS CENTROS DE SALUD CANAIMA, GRANJAS, IPC, PALMAS, SAN LUIS, VEGALARGA, CAGUAN, FORTALECILLAS, SIETE DE AGOSTO, CAIMI Y EDUARDO SANTOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA. Durante el periodo del 22 de abril al 10 de junio se llevo a cabo la primera análisis físico químicos y microbiológicos según factura No. ABC 3137 por valor de veinticinco millones de pesos m/cte. (\$ 25.000.000), el referido contrato presenta el siguiente balance:

Contrato No.00211 de 2025	Fecha de inicio	22/04/2025
	Fecha de terminación	21/07/2025
	Otrosí	N/A


	Valor inicial	\$ 25.000.000
	Valor Otrosí	N/A
	Valor total	\$ 25.000.000
	Valor ejecutado	\$ 0
	Vienen contrato	\$ 25.000.000
	Valor factura(s)	\$ 25.000.000
	Saldo contrato	\$ 0

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada almacén	Valor facturas
1	ABC 3137	04/07/2025	N/A	\$ 25.000.000
Total				

Total de facturas	1
--------------------------	----------

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con los respectivos pagos al SGSSS, documentada por la planilla No. 33496808 además por la certificación expedida por el contratista por ORLANDO REPISO SALAZAR y el revisor fiscal MILLER JULIAN CUELLAR LOSADA del establecimiento de comercio ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S

Expedida en la ciudad de NEIVA, a los 07 días del mes de julio del año 2025.


CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
 SUBGERENTE

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad


LÍNEA AMIGA
 863 2828


WHATSAPP
 304 384 99 92


ESE Carmen Emilia Ospina



ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
NIT 900.841.097-7
CALLE 18 A No. 35-08
Tel: (57) 3005308845
Neiva - Colombia
contabilidad@altabiotecnologia.com
www.altabiotecnologia.com



Factura electronica de venta
No. ABC 3137

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		
NIT	813.005.265-7	Teléfono	(57) 3112568991 - Ext. 000
Dirección	CR 22 26 19	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2025, 14:54
Expedición	04/07/2025, 14:54
Vencimiento	04/07/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Caracterización de agua residual no doméstica Res. 0831/2015, Art. 14 y 16, Actividades de Atención a la Salud Humana-Atención Médica Con y Sin Internación - Sedes CAIMI, Palmas, IPC y Canaima, Granjas, Siete de Agosto, Eduardo Santos, San Luis, Vegalarza, El Caguán y Fortalecidas. Colización ABC-1488	1.00	13,795,500.00	16,416,645.00
2	Personal para la toma de muestras, equipos y materiales.	1.00	7,212,904.00	8,583,355.76

Total items: 2

Valor en Letras:

Veinticinco millones de pesos m/cdo con setenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-04 por \$ 25,000,000.76

Observaciones:

AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, ACTIVIDAD ECONÓMICA 7210, TARIFA 3.5X1000

FAVOR CANCELAR EN:

- BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO No. 53400003273
- BANCO DAVIVIEDA CUENTA CORRIENTE No. 108969932483
- BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE No. 21003170448

A NOMBRE DE ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO contabilidad@altabiotecnologia.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 10764035202535 aprobado en 20241212 por el ABC desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería Tarifa 3.5 X 1.000 NEIVA
CUFE: e8ae1310fcb769150ea277d03a6489a1695003349e460b042fe9737940f859e43139a76bcb8a54e08819764f6b73

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 800.043.145-8. Nombre Software: Sigo Maba. Firma electrónica ver en el XML

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Sociedad por el agua</small>	FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS			
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F39	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 1 de 7

Neiva, 04 de julio de 2025

Doctor

CESAR AUGUSTO VERA RODRÍGUEZ

Supervisor


Subgerente E.S.E Carmen Emilia Ospina

Supervisor - Contrato Bienes y Servicios N° 00211 del 2025 REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORLANDO REPISO SALAZAR representante legal del laboratorio ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.106.916 expedida en Neiva, mediante el presente documento me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

Objeto contractual: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA RESIDUAL DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0631 DEL 2015 EN SU ARTICULO 14, PARA LOS CENTROS DE SALUD CANAIMA, GRANJAS, IPC, PALMAS, SAN LUIS, VEGALARGA, CAGUAN, FORTALECILLAS, SIETE DE AGOSTO Y EDUARDO SANTOS DE LA ESECARMEN EMILIA OSPINA.

Periodo ejecutado: 22 DE ABRIL DE 2025 AL 10 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Prestar el servicio de Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de Agua Residual de acuerdo con la resolución 0631 del 2015 CAPITULO VI ART 14 - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA - ATENCIÓN MÉDICA CON Y SIN INTERVENCIÓN del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	Día posterior a los respectivos muestreos compuestos se realiza el análisis fisicoquímico de las muestras tomadas en las sedes Canaima (29 abril), Granjas (25 abril), IPC (25 abril), Palmas (22 abril), San Luis (29 abril), Vegalarga (23 abril), Caguán (28 abril), Fortalecillas (30 abril), Siete de agosto (22 abril) y Eduardo Santos (25 abril) de la ESE Carmen Emilia Ospina de acuerdo con la resolución 0631 del 2015 capítulo VI art 14 - actividades de atención a la salud humana - atención	Los análisis se muestran en los resultados realizados y que se entregan para revisión el día 9 de junio a la ingeniera Karen Lozano. Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015 capítulo VI art 14 - actividades de atención a la salud humana - atención médica con y sin intervención. 

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

Twitter Facebook Instagram
ESE Carmen Emilia Ospina

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Sociedad por el agua y el futuro</small>	<p align="center">FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS</p>			
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F39	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 2 de 7

		médica con y sin intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	
2	El laboratorio a contratar deberá estar Acreditado con vigencia actual frente a la entidad encargada (IDEAM) incluido los procesos de toma de muestra y cadena en custodia.	El laboratorio anexa en las carpetas de resultados las respectivas resoluciones de acreditación frente al IDEAM, avalando la alta calidad en los procesos según estándares de la norma ISO IEC 17025	Junto a los resultados e informes se anexa la resolución de acreditación de IDEAM RESOLUCIÓN N.º 2114 del 23 de septiembre de 2022 la cual tiene una vigencia de 4 años.
3	El contratista deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 6 de la resolución 631 del 2015 la cual establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones, lo cual para el monitoreo en las sedes de la ESE Carmen Emilia Ospina se deberá realizar el análisis de acuerdo a los parámetros estipulados en su artículo 14 - actividades de atención a la salud humana o atención médica con o sin intervención.	Se realiza la comparación de los resultados y el respectivo informe técnico a los resultados de las sedes Canaima (29 abril), Granjas (25 abril), IPC (25 abril), Palmas (22 abril), San Luis (29 abril), Vegalarga (23 abril), Caguán (28 abril), Fortalecillas (30 abril), Siete de agosto (22 abril) y Eduardo Santos (25 abril) de la ESE Carmen Emilia Ospina de acuerdo con los valores máximos permisibles de la resolución 0631 del 2015 capítulo VI art 14 - actividades de atención a la salud humana - atención médica con y sin intervención. La comparación con la norma se entiende mediante la condición de cumplimiento, donde se define si el análisis CUMPLE o NO CUMPLE con los valores máximos	Se anexan informes técnicos individuales junto a los resultados de los análisis y con su respectiva comparación con la norma ambiental vigente.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

 **LÍNEA AMIGA**
863 2828

 **WHATSAPP**
304 384 99 92

 **ESE Carmen Emilia Ospina**

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Sociedad por el agua y la vida</small>	<p align="center">FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS</p>			
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F39	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 3 de 7

		<p>permisibles. Se debe tener en cuenta que para los vertimientos que van al alcantarillado público se les aplica los factores de corrección definidos en el artículo 16 de la resolución 0631 de 2015.</p>	
4	<p>El contratista deberá realizar Las muestras con Alicuotas cada hora en forma compuesta durante la jornada laboral sea 24 o 8 horas para cada una de las sedes de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.</p>	<p>Se realizan los respectivos muestreos compuestos de las sedes Canaima (29 abril), Granjas (25 abril), IPC (25 abril), y Palmas (22 abril) (servicio 24 horas) análisis 24 horas y San Luis (29 abril), Vegalarga (23 abril), Caguán (28 abril), Fortalecillas (30 abril), Siete de agosto (22 abril) y Eduardo Santos (25 abril) (servicio 8 horas) Análisis 8 horas. Los monitoreos inician a las 7:00 am o 8:00 am según las condiciones climáticas o externas. Las alícuotas tomadas cada 60 minutos</p>	<p>Se anexan las respectivas cadenas de custodia y datos de campo junto a los informes técnicos, donde se evidencian las horas de toma de las alícuotas de cada monitoreo compuesto.</p>
5	<p>Los resultados obtenidos tras el análisis de vertimientos de aguas residuales de cada una de las sedes, deberán ser entregados a la ESE Carmen Emilia Ospina en un plazo no mayor a 40 días calendario, al Área De Gestión Ambiental, tomando como día inicial la fecha de muestreo</p>	<p>Los resultados son entregados para revisión con anterioridad, para finalmente recopilarlos y enviarlos en carpeta con todos los resultados dentro de los plazos definidos.</p>	<p>Se realiza entrega de informes y resultados para la revisión y aceptación para finalmente enviar carpeta recopilando todas las sedes. Se anexan resultados e informes técnicos</p>
6	<p>El contratista deberá contar con el Personal Idóneo para</p>	<p>Se anexa resolución de acreditación de IDEAM</p>	<p>Junto a los resultados e informes se anexa la resolución de</p>

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad


LINEA AMIGA
863 2828


WHATSAPP
304 384 99 92





ESE Carmen Emilia Ospina

 <p>ESE CARMEN EMILIA OPSINA Salud, bienestar y dignidad</p>	<p>FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS</p>			
<p>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p>	<p>CODIGO: GCR-S1-F39</p>	<p>VIGENCIA: 18/05/2023</p>	<p>V2</p>	<p>PÁGINA 4 de 7</p>

	desarrollar los trabajos de laboratorio y de campo.	RESOLUCIÓN N.º 2114 del 23 de septiembre de 2022 que acredita la auditoría realizada al personal integrante del equipo de trabajo, avalando la competencia de estos.	acreditación de IDEAM RESOLUCIÓN N.º 2114 del 23 de septiembre de 2022 la cual tiene una vigencia de 4 años.
7	El contratista deberá contar con equipos necesarios para realizar los estudios de laboratorio debidamente calibrados.	Se anexan los certificados de calibración de los equipos utilizados en el desarrollo de las actividades de muestreo como equipos de campo, y de los equipos utilizados en el análisis de laboratorio	Se anexan certificados de calibración junto con los resultados e informe técnicos
8	El transporte, pólizas y el personal involucrado debe estar a cargo por el laboratorio contratado, con los requerimientos legales de riesgos laborales, salud y pensión	Se realiza el respectivo pago de pólizas y estampillas de legalización del contrato, así como las obligaciones de seguridad social.	Se anexa certificados de pago de seguridad social y demás requerimientos contractuales.
9	El muestreo se debe hacer durante la jornada laboral (8, 12 o 24 horas) en una estructura construida habilitada para tal fin (cajilla de toma de muestras) ubicada antes de descargar o verter al sistema de alcantarillado.	Se ubican las cajillas georreferenciadas en cada una de las sedes de la ESE Carmen Emilia Opsina, donde se realizan los respectivos monitoreos compuestos durante las horas definidas. sedes Canaima (29 abril), Granjas (25 abril), IPC (25 abril), y Palmas (22 abril) (servicio 24 horas) análisis 24 horas y San Luis (29 abril), Vegalarga (23 abril), Caguán (28 abril), Fortalecillas (30 abril), Siete de agosto (22 abril) y Eduardo Santos (25 abril)	Se anexan informes técnicos con el respectivo registro fotográfico y georreferencia de las cajillas de las sedes monitoreadas.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad


LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92



ESE Carmen Emilia Opsina

 <p>ESE CARMEN EMILIA OSPINA Salud, trabajo y dignidad</p>	<p align="center">FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS</p>			
<p>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p>	<p>CODIGO: GCR-S1-F39</p>	<p>VIGENCIA: 18/05/2023</p>	<p>V2</p>	<p>PÁGINA 5 de 7</p>

		(servicio 8 horas) Análisis 8 horas	
10	El contratista deberá contar con los (EPP) elementos de protección personal y tomar las medidas de Bioseguridades necesarias a la hora del muestreo.	Se entregan los respectivos EPP a los técnicos e Ingeniero de muestreo, los cuales constan de guantes de nitrilo, tapabocas, botas de seguridad, camisa manga larga.	Se anexan informes técnicos con el respectivo registro fotográfico
11	El contratista deberá realizar cronograma con el interventor y/o supervisor de contrato y solicitar el acompañamiento de Las Celbas Empresas Públicas y Corporación Regional de la Autónoma del Magdalena CAM en la caracterización Análisis fisicoquímicos y Microbiológicos de Agua Residual de acuerdo a la resolución 0631 de los 2015 para todos los centros de salud ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	Se realiza el respectivo cronograma de ejecución de los monitoreos compuestos de 8 y 24 horas de las sedes Canaima (29 abril), Granjas (25 abril), IPC (25 abril), Palmas (22 abril), San Luis (29 abril), Vegalarga (23 abril), Caguán (28 abril), Fortalecillas (30 abril), Siete de agosto (22 abril) y Eduardo Santos (25 abril) de la ESE Carmen Emilia Ospina, y se socializa con la ingeniera a cargo Karen Lozano, quien revisa y da el aval para ejecutar los monitoreos.	 <p>este es el cronograma</p> <p>por favor, revisalo</p> <p>revisa que no vayan a realizar actividades anormales en las sedes, y que por favor haya personal de mantenimiento para que abra las cajillas y para que hagan el mantenimiento un día antes en las cajillas</p> <p>si esta todo bien, entonces realiza el oficio para que lo radiquen en Empresas Públicas</p>
12	El contratista deberá entregar y socializar el informe técnico para cada centro de salud, con los resultados que describan el análisis de todas las actividades realizadas, información, procesos o procedimientos, tiempo de descarga del vertimiento, frecuencia de la descarga del vertimiento, método de medición del caudal, caudales de la composición de la	Se realizan los respectivos informes técnicos para cada una de las sedes de la ESE Carmen Emilia Ospina, según los requerimientos de la autoridad ambiental, junto con las respectivas certificaciones y descripción de las actividades desarrolladas.	Se realiza entrega de los informes técnicos y resultados según requerimientos de las autoridades ambientales

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92



ESE Carmen Emilia Ospina

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Sociedad por Acciones</small>	<p style="text-align: center;">FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS</p>			
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F39	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 6 de 7

	descarga del vertimiento expresada en Litros/Segundo versus tiempo de aforo para cada descarga expresado en segundos, representado en tablas, volúmenes de composición de cada alícuota, volumen total monitoreado, metodología de la composición de la muestra, tipo de descarga (continua, intermitente), cadena de custodia y transporte, formatos empleados, indicadores, registro fotográfico representativo de los sitios, copia de los registros de captura de datos de campo con firma del cliente del laboratorio y nombre de la fuente receptora		
13	El contratista deberá entregar 3 paquetes del informe técnico para cada una de los centros de salud en la cual se realiza la caracterización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos.	Se realiza la impresión de los informes técnicos y se entregan en la oficina de la ESE Carmen Emilia Ospina ubicada en la sede Canaima.	Entrega de informe técnicos
14	Las demás actividades inherente a la naturaleza del contrato	Se realizan todas las actividades a cabalidad según las obligaciones contractuales	Entrega de informes de resultados y cumplimiento de los requerimientos hechos durante la ejecución del contrato.

Observación: Dentro del informe se debe especificar las fechas, el lugar y las actividades desarrolladas, las fotografías presentadas deben ser legibles, la lista de control de Asistencia legible y cualquier tipo de información que se incorpore debe ser clara y precisa. (10).

VALOR DE PERÍODO EJECUTADO: VEINTIUN MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$ 21.008.404), más TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

 **LÍNEA AMIGA**
863 2828

 **WHATSAPP**
304 384 99 92

 **ESE Carmen Emilia Ospina**


 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Salud, bienestar y dignidad</small>	FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS			
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F39	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 7 <i>de</i> 7

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 3.991.596), correspondiente al 19 % de Iva, para un total, de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 25.000.000)


Atentamente,



Contratista: Alta Biotecnología colombiana
 Orlando Repizo Salazar
 C.C. 1.075.296.703
 Cargo: Representante legal



Contratista: ESE Carmen Emilia Ospina
 Juan Diego Benítez Vega
 C.C. 1.026.265.333
 Cargo: Ingeniero ambiental especialista Gerencia en SST



Cesar Augusto Vera Rodríguez
 Supervisor
 Cargo: Subgerente E.S.E CEO

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FISCOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE IPC – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF310525-A0040

NEIVA - HUILA

ABRIL 2025

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE IPC – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.**

INF310525-A0040

NEIVA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5 -
2.	OBJETIVOS.....	6 -
2.1	Objetivo General	6 -
2.2	Objetivos Específicos	6 -
3.	MARCO LEGAL	7 -
4.	METODOLOGÍA.....	7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	12 -
5.1.1	pH.....	13 -
5.1.2	Temperatura	13 -
5.1.3	Caudal	14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	15 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.....	16 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	17 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	18 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	19 -
5.2.7	Dureza Total y Cálcica.	19 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	19 -
5.2.9	Metales.....	20 -
5.2.10	Fenoles	20 -
5.2.10	Cianuro.....	20 -
6.	CONCLUSIONES	21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	23 -
8.	ANEXOS	24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.....	10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.....	12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.....	15 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura.....	14 -
Gráfica 3. Variación de caudal.....	14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	17 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables	18 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar.....	8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha.....	8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	11 -
Foto 5. Toma de muestra	11 -
Foto 6. Medición de caudal	11 -
Foto 7. Preservación de la muestra.....	11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	11 -
Foto 9. Composición de la muestra	11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede IPC - Neiva.	8 -
---	-----

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede IPC ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante los días 24 y 25 de abril de 2025 en la sede Neiva de la Carmen Emilia Ospina sede IPC, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24^a Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede IPC, ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones". En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede IPC ubicado en el municipio de Neiva.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede IPC ubicada en el municipio de Neiva en el departamento del Huila.


El muestreo del agua residual no doméstica se realizó durante los días 24 y 25 de abril de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto No.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Vertimiento IPC	Muestreo compuesto	2°55'24.57"	-75°16'2.97"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1.Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede IPC - Neiva.



Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un periodo de 24 horas con alícuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).

4.4 Análisis de las muestras

Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO3 D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO2 B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH3 B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálcica	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica
Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.		

Evidencia fotográfica

Foto 4. Cajilla vertimiento




Foto 5. Toma de muestra




Foto 6. Medición de caudal



Foto 7. Preservación de la muestra




Foto 8. Medición de parámetros in-situ



Foto 9. Composición de la muestra



Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (mL/L)	Caudal (L/s)
1	8:00	-	-	-	-
2	9:00	6,80	27,2	0,0	0,095
3	10:00	7,00	27,7	0,0	0,074
4	11:00	7,10	27,9	0,0	0,114
5	12:00	6,70	28,1	0,0	0,102
6	13:00	6,90	28,3	0,0	0,097
7	14:00	7,00	28,4	0,2	0,105
8	15:00	6,80	28,9	0,0	0,127
9	16:00	7,20	28,9	1,0	0,112
10	17:00	6,70	28,7	0,1	0,109
11	18:00	6,90	28,5	0,0	0,060
12	19:00	6,60	28,1	0,0	0,070
13	20:00	7,00	28,0	0,0	0,067
14	21:00	-	-	-	-
15	22:00	-	-	-	-
16	23:00	-	-	-	-
17	0:00	-	-	-	-
18	1:00	-	-	-	-
19	2:00	-	-	-	-
20	3:00	-	-	-	-
21	4:00	6,90	26,8	0,0	0,072
22	5:00	6,60	26,9	0,0	0,078
23	6:00	7,00	27,1	0,0	0,083
24	7:00	6,90	27,2	0,1	0,085
25	08:00	7,10	27,5	0,1	0,095
PROMEDIO		6,89	27,9	0,1	0,091


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 6,89 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental. Durante la toma de muestra para las alícuotas de las 1 y de la 14 hasta la 20 no presentaron caudales.

Gráfica 1. Variación de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medición de temperatura en el vertimiento es de 27.9 °C; valor normal de acuerdo con la zona geográfica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del límite máximo permisible (<40°C), establecido en la Resolución 0631 de 2015.

Gráfica 2. Variación de temperatura




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal compuesto de 0,091 Lt/s, valor que no es representativo ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud. Para las alicuotas 1 y de la 14 hasta la 20 no presentaron caudales.

Gráfica 3. Variación de caudal



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede IPC.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	65,59	300
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	18,24	225
Sólidos Suspendidos Totales (A)	mg/L	56,25	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	0,1	7.5
Grasas y Aceites (S)	mg/L	<10,0	15
Fenoles Totales (S)	mg/L	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	<0,5	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	<0,2	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	<0,5	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	<0,6	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	0,021	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	3,78	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	12,58	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	0,00132	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,05	Análisis y Reporte

Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	36,0	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	177,0	Análisis y Reporte
Dureza Cálcica (A)	mg CaCO ₃ /L	51,06	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	92,97	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	0,1	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	<0,03	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	<0,01	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 18,24 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 65.59 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra por debajo del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 300 mg/L, cumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los Índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendidos Totales en el vertimiento es de 56,25 mg/L, valores que se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L. Para sólidos sedimentables se encontró un valor de 0,1 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendedos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fosforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron menor al límite de cuantificación del método $<0,5$ mg/L y para ortofosfatos fue de igual manera menor al límite de cuantificación del método $<0,2$ mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitrógeno la Resolución 0631 no tiene establecido un valor máximo permisible, pero exige el respectivo análisis y reporte de cada parámetro, por lo tanto, se está cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento fue de 36.0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 177,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este parámetro el resultado obtenido es menor al límite de cuantificación del método <10,0 mg/L para el vertimiento, la Resolución 0631 de 2015 establece un valor máximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, están por debajo de lo establecido en esta normatividad, cumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y Cálcica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 92,97 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza cálcica es de 51,06 mg CaCO₃/L para el vertimiento.

La Resolución 0631 de 2015 no establece un límite máximo permisible para los parámetros de Durezas, pero si su análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmiscible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue menor al límite de cuantificación del método $<0,5$ mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica.

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,10$ mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resolución exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede IPC, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificación del método $<0,02$ mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue menor a los límites máximos exigidos, cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- Las concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅ y Demanda Química de Oxígeno – DQO se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 225 mg/L para la DBO₅ y de 300 mg/L para la DQO.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor máximo de 75 mg/L y 7,5 ml/L respectivamente. Por los resultados anteriores, los valores cumplen con estos límites.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálcica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento fue menor al límite de cuantificación del método $<0,5$ mg/L, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero sí exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,10$ mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,02$ mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,50 exigido en la resolución 0631.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] Garcia, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

8. ANEXOS


Anexo 1. Resultados de Laboratorios

Anexo 2. Cadena de custodia

Anexo 3. Resoluciones de acreditación de laboratorios

Anexo 4. Certificados de calibración de equipos

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



JOHAN DAVID BONILLA PERDOMO

ING. AMBIENTAL

MP No 161021-0634252



ORLANDO REPIZO SALAZAR

Director Consultoría Ambiental

MP. No. 00000-05636

**NOTA: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Alta Biotecnología
Colombiana S.A.S.**

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS REPORTE No. ABC-1130

Identificación: FOG-017
Versión: 1.0
Inicio de vigencia: 2025-02-26



Fecha emisión del reporte

2025-05-30

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaoospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAME:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1130	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-218		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL	TIPO DE MUESTRO:	SIMPLE
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-24-25 / 08:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO IPC	COORDENADAS:	N: 02° 55' 24.57" W: 75° 16' 2.97" ALT: 482 msnm
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE IPC	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

RESULTADOS DE ANÁLISIS								
Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incertidumbre (UC)	Valores permisibles Res. 0631 de 2015 Art. 16	Cumplimiento Sí/ No	Fecha de análisis
pH (A)	SM 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	6.89	1.68	0.6	5.00 a 9.00	SI	2025-04-25
Temperatura (A)	SM 2550 B	°C	27.9	N.A	0.6	<40°C	SI	2025-04-25
Caudal (A)	Volumétrico	L/s	0.091	N.A	N.R	N.A.	SI	2025-04-25
Demanda Química Oxígeno (S)	SM 5220 D	mg O ₂ /L	65.59	10	4	300.00	SI	2025-05-02
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	SM 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	18.24	10	11	225.00	SI	2025-04-25
Sólidos Suspendedos Totales (A)	SM 2540 D	mg/L	56.25	10	2	75.00	SI	2025-04-25
Sólidos Sedimentables (A)	SM 2540 F	mL/L	0.1	0.1	0.1	7.5	SI	2025-04-25
Grasas y Aceites (S)	SM 5520 D Modificado	mg/L	<10	10	0.4	15.00	SI	2025-04-28
Fenoles Totales (S)	SM 5530 D, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.	0.20	SI	2025-04-30
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	SM 5540 C	mg/L	<0.5	0.5	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-26
Ortofosfatos (S)	SM 4500-P, D	mg/L	<0.2	0.2	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Fósforo Total (S)	M 4500-P B5, D	mg/L	<0.5	0.5	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-28
Nitratos (S)	Salicilat de Sodio R. J.	mg N-NO ₃ /L	<0.6	0.6	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Nitritos (S)	SM 4500-NO ₂ B	mg N-NO ₂ /L	0.021	0.02	0.0009	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Nitrógeno Amoniacal (S)	SM 4500-NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	3.78	2	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Nitrógeno Kjeldahl (S)	SM 4500-Norg C, SM 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	12.58	3	0.3	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Cianuro Total (S)	SM 4500-CN B, C, E	mg CN/L	<0.02	0.02	N.A.	0.5	SI	2025-04-25
Cadmio (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cd/L	<0.00025	0.00025	N.A.	0.05	SI	2025-05-10
Cromo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.	0.50	SI	2025-05-12
Mercurio (S)	SM 3112 B	mg Hg/L	0.00132	0.001	0.0000904	0.01	SI	2025-05-07
Plata (S)	SM 3030 E, SM 3111 B	mg Ag/L	<0.05	0.05	N.A.	Análisis y Reporte	SI	2025-05-06
Plomo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.	0.10	SI	2025-05-10
Acidez Total (S)	SM 2310 B	mg CaCO ₃ /L	36	10	3	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Alcalinidad Total (A)	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	177	20	11	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Dureza Cálida (A)	SM 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	51.06	10.0	4	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Dureza Total (A)	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	92.97	10.0	6	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Color Real a 435 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.1	0.05	0.001	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-26
Color Real a 525 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	<0.03	0.03	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-26
Color Real a 620 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	<0.01	0.01	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-26

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1130

Fecha emisión del reporte

2025-05-30

NOTAS

A: Acreditado
S: Servicio suministrado externamente
X: No Acreditado
LQM: Límite de cuantificación del método.

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($w=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.


NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza.


Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Rápido Salazar
Gerente

"FIN DEL REPORTE"

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1130

Fecha emisión del reporte 2025-05-30

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@escarmenemiliaspina.com	TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1130	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.1	25-218	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-24-25/ 08:00	COORDENADAS:	N: 02° 55' 24.57" W: 75° 16' 2.97" ALT: 482 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO IPC	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE IPC		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

Julian

Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Rápiro Salazar
Orlando Rápiro Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1130


Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03

Fecha emisión del reporte 2025-05-30

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	NIT:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1130	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-218	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-24/ 08:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO IPC	COORDENADAS:	N: 02° 55' 24.57" W: 75° 16' 2.97" ALT: 482 msnm
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE IPC	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

SSED (mL/L)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1130

Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte: 2025-05-30


DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
CONTACTO: JUAN DIEGO BÉNTIZ VEGA CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN: NEIVA - HUILA NIT.: 813.005.265 - 7
TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

CÓDIGO DE MUESTRA: M1130
PLAN DE MUESTREO No.: 25-218
TIPO DE MUESTRA: AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN: 2025-04-25/ 08:00
PUNTO DE MUESTREO: VERTIMIENTO IPC
LUGAR DE MUESTREO: ESE CARMEN EMILIA SEDE IPC
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
TIPO DE MUESTREO: COMPUESTO
FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO: 2025-04-25
COORDENADAS: N: 02° 55' 24.57" W: 75° 16' 2.97" ALT: 482 msnm
MUESTRA TOMADA POR: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

Caudal (L/s)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aproba.

Orlando Reptzo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS No		M1103		FECHA DE EMISIÓN		2025-MAY-20		
DATOS DEL CUENTE								
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS			DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva			
CONTACTO	ORLANDO REPISO			TELÉFONO	NO REPORTA			
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA								
MATRIZ DE LA MUESTRA		AGUA		DESCRIPCION DE LA MUESTRA		AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA		
MUESTRA TOMADA POR		CLIENTE		ID MUESTRA		M1103		
PLAN DE MUESTREO		NO APLICA		FECHA Y HORA DE TOMA		2025-ABR-25 08:00 H		
PROCEDMIENTO MUESTREO		NO APLICA		FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		2025-ABR-25 11:00 H		
FUENTE DE MUESTREO		AGUA RESIDUAL		COORDENADAS		N.R.		
LUGAR DE MUESTREO		ESE CARMEN EMILIA SEDE IPC		PUNTO DE MUESTREO		VERTIMIENTO IPC		
OTROS ¿Cuales?		NO REPORTA						
CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LIMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	36	10	2025-ABR-25	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN- C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-ABR-25	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (436nm)	0.1	0.05	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (525nm)	<0.03	0.03	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (620nm)	<0.01	0.01	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	SM 5210B Y ASTM D888 METODO C	mg O2 /L	18.24	10	2025-ABR-25	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	SM 5220 D	mg O2 /L	65.59	10	2025-MAY-02	300.00	CUMPLE
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C6H6O/L	< 0.1	0.1	2025-ABR-30	0.2	CUMPLE
a.	FOSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO4-P/L	<0.2	0.2	2025-ABR-25	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500 -P B,D	mg P/L	<0.5	0.5	2025-ABR-28	Análisis y Reporte	NO APLICA
a	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	<10	10	2025-ABR-28	15.00	CUMPLE
a.	NITRATOS	SALICILATO DE SODIO. RODIER J.	mg NO3-N/L	<0.6	0.6	2025-ABR-25	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO2- B	mg NO2-N/L	0.021	0.02	2025-ABR-25	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITROGENO AMONIACAL	SM 4500-NH3 B,C	mg NH3-N/L	3.78	2	2025-ABR-25	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH3 B,C	mg N/L	12.58	3	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	<0.5	0.5	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS

Código ER-FR-01; Vigente desde 2021-04-30; Versión 01

REPORTE DE RESULTADOS No.		M1103		FECHA DE EMISIÓN		2025-MAY-20	
DATOS DEL CLIENTE							
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS			DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva		
CONTACTO	ORLANDO REPIZO			TELÉFONO	NO REPORTA		
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA							
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA		DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA		AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA		
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE		ID MUESTRA		M1103		
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA		FECHA Y HORA DE TOMA		2025-ABR-25 08:00 H		
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA		FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		2025-ABR-25 11:00 H		
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL		COORDENADAS		N.R.		
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE IPC		PUNTO DE MUESTREO		VERTIMIENTO IPC		
OTROS ¿Cuales?		NO REPORTA					

OBSERVACION

Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16

INFORMACION IMPORTANTE

1. El término (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.
2. El Laboratorio Diagnosticamos SAS no es responsable por los datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.
3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.

INFORMACION DE CONFORMIDAD

En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnosticamos SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC-G8:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.



Ing. ORLANDO REPIZO SALAZAR

MP No. 00000-05636



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352182



Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
Nlt: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Replizo Salazar
Telefono: (8) 8655293
Celular: -
E-mail: orlandoreplizo@outlook.com
Orden de Servicio: 134381

Fecha Recepción: 2025-05-02
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-20
Fecha de Muestreo: 2025-04-24
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 2
Lugar de Muestreo: NEIVA
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra:

ARI() ARD() ARnD(X) AN()
 AP() AM() S() AX()

Reporte de Resultados								
Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación	Unidad	1130- VERTIMIENTO IPC	1137- VERTIMIENTO E. SANTOS
							MnD515848	MnD515849
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250	<0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100	<0,00100
3	2025-05-07	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	<0,00100	0,00132 +/- 0,000904
4	2025-05-06	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500	<0,0500
5	2025-05-10	Plomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* ChemiLab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)

Resultados válidos únicamente para la(s) muestras analizadas.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de ChemiLab S.A.S

Johana Portillo G.

JOHANA PORTILLO GARCIA
 Profesional de Reportes
 PQAmb-0020
 FIN DEL REPORTE





CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTREO DE CALIDAD DE AGUAS

Identificación:
FOE-032
Versión: 2.0
Inicio de vigencia:
2025-01-22

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE O PERSONA NATURAL

Empresa/ Cliente: E.S.E. Carmen Emilia Contacto: Juan Diego Benitez Vega Teléfono: 3203940029
NIT o Cédula de ciudadanía: 83005265-7 Dirección: Calle 2C #28-13 Ciudad/ Departamento: Narva - Huila Cotización No.: 1489

INFORMACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Plan de muestreo No.: 328 Método de muestreo: IDEAM, 2021 Lugar de monitoreo: Sede IPC Nombre de quien recolecta las muestras: Sebastian Cordozo

Muestra tomada por: Laboratorio ☒ Cliente ☐ Este servicio incluye informe técnico: SI ☒ No ☐ Recipientes entregados por el laboratorio: SI ☒ No ☐

Punto	Código de la muestra	Nombre del punto de recolección de la muestra	Tipo de muestra							Datos de recolección		Tipo de muestreo					Cantidad de recipientes							Volumen Total de muestra (L)	Preservante					Análisis			Control de calidad en la recepción de las	
			A. Pelable	A. Superficial	ARD	ARD	A. Subterránea	Suelo	Sedimento	Otro	Fecha (año-mes-día)	Hora (00:00 - 24:00)	Simple	Compuesto	Integrado	Toma de Perfil	Plástico 1L	Vidrio Beca Ancha 1L	Ambar 100 mL	Ambar 1L	Bota microbiológica	Bota Ziploc	Otros		H ₂ SO ₄	HNO ₃	HCL	NaOH	Acetato de Cinc	Refrigerado	FO	HB	MB	pH
1	1130	Nacimiento IPC			X				2025/04/25	08:15	X				6	1	1						2.1	X	X		X	X	X	X			6.9	24°
										TOTAL DE RECIPIENTES																								

OBSERVACIONES GENERALES

SUPERVISIÓN DEL MUESTREO

Karen Estefany Iruano.

Firma del cliente
(contacto en campo)

Firma de la Autoridad Ambiental

RECEPCIÓN DE MUESTRAS (Debe llenarlo exclusivamente por el laboratorio)

Entregado por: Sebastian Cordozo Recibido por: A.P. Cargo: P. Aux. Lab Fecha: 2025 04 28 Hora: 09:30

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS

¿Tipo de recipiente adecuado? SI ☒ No ☐ Estado de las muestras: Bueno ☒ Aceptable ☐ Inadecuado ☐ Conservación de las muestras: Refrigerado ☒ Ambiente ☐ Cantidad de neveras: 1
Muestras dentro del periodo de análisis: SI ☒ No ☐ ¿Autoriza que sean realizados los análisis que figuran fuera de los tiempos establecidos por el STANDARD METHODS para su ejecución? SI ☐ No ☐ Firma: [Firma] Muestra aceptada SI ☒ No ☐ Revisado por: [Firma]

Convenciones: ARD: Agua residual doméstica; ARND: Agua residual no doméstica; H₂SO₄: Ácido Sulfúrico; HNO₃: Ácido Nítrico; HCL: Ácido Clorhídrico; NaOH: Hidróxido de Sodio; EQ: Fisicoquímico; HB: Hidrobiológico; MB: Microbiológico



HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO COMPUESTO

Identificación:

FCE-013

Versión: 4.0

Fecha de vigencia:

2025-03-18

Cliente: ESE Comuna Emilia (IPC) Nombre del Punto de Muestreo: Verdero de IPC Plan de muestreo No.: 25-210 Tiempo entre alcances: 1 HoraTipo de vertimiento: Común: ☐ Intermitente: ☒ Fecha: 2025-04-24 ID muestra: 1130 Duración total del muestreo: 24 h. Coordenadas: Latitud (N): 25°24'56" Longitud (W): 72°16'96" Alt: 481.7

Alcance No.	Hora (HH:MM:SS)	pH		Temperatura (°C)		Tiempo (h)	Conductividad (µS/cm)		Conduc. (µS)	Sólidos Sedimentables (ML/L)		SSSD (g)	Oxígeno Disuelto (mg/L)		OD (g)	T° Ambiente (°C)	AFORD			Vol Volumen Alcantarado (ml)	Material Flotante		Cama		Color	
		pH1	pH2	T1	T2		Cond. 1	Cond. 2		SSSD 1	SSSD 2		OD 1	OD 2			Volumen (L)	Tiempo (s)	Qr Caudal (L/s)		SI	NO	SI	NO	Turbo	Cero
1	08:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			X			
2	09:00	6.7	6.9	6.8	22.7	22.2	380	400	390	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	2.1	22.08	0.095	430	X			X	X	
3	10:00	6.9	7.1	7.0	22.7	22.3	410	430	420	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	1.8	24.20	0.034	335	X			X	X	
4	11:00	7.0	7.2	7.1	22.9	22.9	390	410	400	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	2.2	19.73	0.114	516	X			X	X	
5	12:00	6.6	6.8	6.7	28.1	28.1	340	360	350	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	2.0	19.56	0.102	462	X			X	X	
6	13:00	6.8	7.0	6.9	28.3	28.3	340	360	350	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	1.9	19.45	0.097	439	X			X	X	
7	14:00	6.9	7.1	7.0	28.4	28.4	400	420	410	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	2.3	21.87	0.105	476	X			X	X	
8	15:00	6.7	6.9	6.8	28.9	28.9	330	350	340	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	2.4	18.78	0.127	575	X	X			X	
9	16:00	7.1	7.3	7.2	28.9	28.9	430	450	440	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	2.3	20.53	0.112	507	X			X	X	
10	17:00	6.6	6.8	6.7	28.3	28.3	390	410	400	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	2.1	19.25	0.109	494	X			X	X	
11	18:00	6.8	7.0	6.9	28.5	28.5	280	300	290	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	1.7	20.12	0.050	272	X			X	X	
12	19:00	6.5	6.7	6.6	28.1	28.1	290	310	300	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	1.6	22.95	0.090	317	X			X	X	
13	20:00	6.9	7.1	7.0	28.0	28.0	320	340	330	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	1.9	28.11	0.067	303	X			X	X	
14	21:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
15	22:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
16	23:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
17	00:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
18	01:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
19	02:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
20	03:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
21	04:00	6.8	7.0	6.9	26.8	26.8	370	390	380	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	1.3	18.14	0.077	326	X			X	X	
22	05:00	6.5	6.7	6.6	26.9	26.9	420	440	430	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	1.5	19.37	0.078	353	X			X	X	
23	06:00	6.9	7.1	7.0	22.1	22.1	220	240	230	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	2.1	25.32	0.083	376	X	X			X	
24	07:00	6.8	7.0	6.9	22.2	22.2	400	420	410	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	1.6	18.85	0.085	385	X	X			X	
25	08:00	7.0	7.2	7.1	27.5	27.5	390	410	400	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	2	21.14	0.095	430	X	X			X	
Promedio Total		(R)=		(R)=		(R)=	(R)=		(R)=	(R)=		(R)=	(R)=		(R)=	(R)=	(R)=			1.545	2.696					

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA

pHmetro	Buffer		Lectura Observada		Error (Desviación)	Oxímetro	Patrón Cero	Lectura Observada		Error	Conductímetro	Patrón Estándar	Lectura Observada		Error	Constante de Celda	Fauna y Flora Presente	Tipo de Tratamiento (marque X)			
	4.0	7.0	10.0	12.0														1"	2"	3"	Otro
ID Equipo:	7.0	7.0	7.0	7.0	0	ID Equipo:	—	—	—	—	ID Equipo:	1413	1410	1410	3		SI	NO			
ABC-113	10.0	10.0	10.0	10.0	0						ABC-113										

Observaciones:

Supervisión Autoridad Ambiental	Aprobación y/o supervisión del Cliente	Responsable(s) del muestreo	Fecha y Hora Recepción	Donde:
	Karen Stefany Lozano	Sebastián Cardozo Valentina Obregón	2025-04-25 09:30	Verdero de cada alcance Ver Volumen total a componer Qr Caudal de cada alcance n = Número de muestras tomadas Qp = Caudal total promedio del muestreo

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE VEGALARGA – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF270525-A0039

VEGALARGA - HUILA

ABRIL 2025

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE VEGALARGA – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.AS.**

INF270525-A0039

VEGALARGA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	- 5 -
2.	OBJETIVOS.....	- 6 -
2.1	Objetivo General	- 6 -
2.2	Objetivos Específicos	- 6 -
3.	MARCO LEGAL	- 7 -
4.	METODOLOGÍA.....	- 7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	- 7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	- 8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	- 10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	- 10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	- 11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	- 12 -
5.1.1	pH.....	- 12 -
5.1.2	Temperatura	- 13 -
5.1.3	Caudal	- 14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	- 14 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.....	- 15 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	- 16 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	- 17 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	- 18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	- 18 -
5.2.7	Dureza Total y Cálcica.	- 18 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	- 19 -
5.2.9	Metales.....	- 19 -
5.2.10	Fenoles	- 19 -
5.2.10	Cianuro.....	- 20 -
6.	CONCLUSIONES	- 21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -
8.	ANEXOS	- 24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.	10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.	12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.	14 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura	13 -
Gráfica 3. Variación de caudal.	14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	16 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendedos Totales y Sólidos Sedimentables	17 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha	8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	11 -
Foto 5. Toma de muestra	11 -
Foto 6. Medición de caudal	11 -
Foto 7. Toma de alícuota	11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	11 -
Foto 9. Composición de la muestra	11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina - Vegalarga - Huila.	8 -
--	-----

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Vegalarga ubicada en el municipio de Vegalarga, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante el día 23 de abril de 2025 en la sede Nelva de la Carmen Emilia Ospina sede Vegalarga, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24ª Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Vegalarga, ubicada en el municipio de Vegalarga, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones". En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Vegalarga ubicado en el municipio de Vegalarga.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede Vegalarga ubicada en el municipio de Vegalarga en el departamento del Huila.


El muestreo del agua residual no doméstica se realizó el día 23 de abril de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto No.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Cajilla de vertimiento	Muestreo compuesto	2°56'49.514"	-75°2'21.27"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1.Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina - Vegalarga - Huila.



Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un tiempo de 8 horas con toma de alícuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).



4.4 Análisis de las muestras

Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO3 D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO2 B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH3 B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálcica	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica
Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.		

Evidencia fotográfica

<p>Foto 4. Cajilla vertimiento</p> 	<p>Foto 5. Toma de muestra</p> 
<p>Foto 6. Medición de caudal</p> 	<p>Foto 7. Toma de alícuota</p> 
<p>Foto 8. Medición de parámetros in-situ</p> 	<p>Foto 9. Composición de la muestra</p> 

Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (mL/L)	Caudal (L/s)
1	08:00	7,5	21,2	0,1	0,08
2	09:00	-	-	-	-
3	10:00	7,8	21,4	0,1	0,07
4	11:00	7,7	22,6	0,1	0,07
5	12:00	7,8	24,4	0,1	0,07
6	13:00	-	-	-	-
7	14:00	-	-	-	-
8	15:00	7,7	24,4	0,1	0,07
9	16:00	7,8	24,3	0,1	0,06
PROMEDIO		7,72	23,1	<0,1	0,07


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 7,72 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental.

Gráfica 1. Variaci3n de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medici3n de temperatura en el vertimiento es de 23.1 °C; valor normal de acuerdo con la zona geogr3fica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del l3mite m3ximo permisible (<40°C), establecido en la Resoluci3n 0631 de 2015.

Gráfica 2. Variaci3n de temperatura




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal puntual de 0,07 Lt/s, valor que no es representativos ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud.

Gráfica 3. Variación de caudal



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Vegalarga.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	142,8	300
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	39,12	225
Sólidos Suspendidos Totales (A)	mg/L	29,5	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	<0,1	7.5

Grasas y Aceites (S)	mg/L	<10,0	15
Fenoles Totales (S)	mg/L	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	<0,5	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	1,64	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	2,88	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	<0,6	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	<0,02	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	13,78	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	36,04	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	<0,001	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,05	Análisis y Reporte
Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	40,5	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	206,0	Análisis y Reporte
Dureza Cálrica (A)	mg CaCO ₃ /L	59,57	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	90,85	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	1,9	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	0,8	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	0,4	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 39,12 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que establece un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 142.8 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra por debajo del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que establece un máximo de 300 mg/L, cumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendedos Totales en el vertimiento es de 29,5 mg/L, valores que se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L. Para sólidos sedimentables se encontró un valor menor al límite de cuantificación del método <0,1 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendedos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fosforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron de 2,88 mg/L y para ortofosfatos fue de 1,64 mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitr3geno (Nitratos, Nitritos, Nitr3geno Amoniacal y Nitr3geno Kjeldahl)

Los compuestos del nitr3geno son de gran inter3s debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitr3geno la Resoluci3n 0631 no tiene establecido un valor m3ximo permisible, pero exige el respectivo an3lisis y reporte de cada par3metro, por lo tanto, se est3 cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acci3n buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biol3gicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento es de 40.5 mg/L, para este par3metro la normatividad no establece un m3ximo permisible, pero si pide su respectivo an3lisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 206,0 mg/L, para este par3metro la normatividad no establece un m3ximo permisible, pero si pide su respectivo an3lisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este par3metro el resultado obtenido es menor al l3mite de cuantificaci3n del m3todo <10,0 mg/L para el vertimiento, la Resoluci3n 0631 de 2015 establece un valor m3ximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, est3n por debajo de lo establecido en esta normatividad, cumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y C3lcica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 90,85 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza c3lcica es de 59,57 mg CaCO₃/L para el vertimiento.

La Resoluci3n 0631 de 2015 no establece un l3mite m3ximo permisible para los par3metros de Durezas, pero si su an3lisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmiscible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue menor al límite de cuantificación del método $<0,5$ mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica.

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,10$ mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resoluci3n exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Vegalarga, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificaci3n del método <0,02 mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue menor a los límites máximos exigidos, cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- Las concentraciones de Demanda Química de Oxígeno - DQO y Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅, se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 300 mg/L estipulados en la normatividad para la DQO y 225 mg/L para la DBO₅.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor máximo de 75 mg/L y 7,5 ml/L respectivamente. Por los resultados anteriores, los valores cumplen con estos límites.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálcica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisibles, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento fue menor al límite de cuantificación del método $<0,5$ mg/L, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,10$ mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,02$ mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,50 exigido en la resolución 0631.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] Garcia, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&tlng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

8. ANEXOS


Anexo 1. Resultados de Laboratorios

Anexo 2. Cadena de custodia


Anexo 3. Resoluciones de acreditación de laboratorios

Anexo 4. Certificados de calibración de equipos

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



JOHAN DAVID BONILLA PERDOMO
ING. AMBIENTAL
MP No 161021-0634252



ORLANDO REPIZO SALAZAR
Director Consultoría Ambiental
MP. No. 00000-05636

NOTA: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Alta Biotecnología Colombiana S.A.S.

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1030



Fecha emisión del reporte

2025-05-28

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN ENILIA OSPINA		NIT.: 013.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@escarmenentaoospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
			CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1030	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-205		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL	TIPO DE MUESTREO:	SIMPLE
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-22 / 16:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-22
PUNTO DE MUESTREO:	CAJILLA VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 02° 56' 1.43" W: 75° 16' 19.71" ALT: N.R.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN ENILIA SEDE SIETE DE AGOSTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

RESULTADOS DE ANÁLISIS								
Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incertidumbre (UC)	Valores permisibles Res. 0831 de 2015 Art. 16	Cumplimiento SI/ No	Fecha de análisis
pH (A)	SM 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	7.72	1.68	0.7	5.00 a 9.00	SI	2025-04-23
Temperatura (A)	SM 2550 B	°C	23.1	N.A.	0.5	<40°C	SI	2025-04-23
Caudal (A)	Volumétrico	l/s	0.07	N.A.	N.R.	N.A.	SI	2025-04-23
Demanda Química Oxígeno (S)	SM 5220 D	mg O ₂ /L	142.8	10	9	300.00	SI	2025-04-25
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	SM 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	39.12	10	3	225.00	SI	2025-04-23
Sólidos Suspendidos Totales (A)	SM 2540 D	mg/L	29.5	10	0.9	75.00	SI	2025-05-25
Sólidos Sedimentables (A)	SM 2540 F	mL/L	<0.1	0.1	N.A.	7.5	SI	2025-04-22
Grasas y Aceites (S)	SM 5520 D Modificado	mg/L	<10	10	N.A.	15.00	SI	2025-04-28
Fenoles Totales (S)	SM 5530 B, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.	0.20	SI	2025-04-25
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	SM 5540 C	mg/L	<0.5	0.5	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Ortofosfatos (S)	SM 4500-P, D	mg/L	1.64	0.2	0.1	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Fósforo Total (S)	M 4500-P BS, D	mg/L	2.88	0.5	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Nitratos (S)	Solicitud de Sodio R. J.	mg N-HO ₃ /L	<0.6	0.6	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Nitritos (S)	SM 4500-NO ₂ B	mg N-HO ₂ /L	<0.02	0.02	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Nitrógeno Amomiacal (S)	SM 4500 NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	13.78	2	0.7	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-21
Nitrógeno Kjeldahl (S)	SM 4500-Norg C, SM 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	36.04	3	0.7	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Cianuro Total (S)	SM 4500-CN B, C, E	mg CN/L	<0.02	0.02	N.A.	0.5	SI	2025-04-24
Cadmio (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cd/L	<0.00025	0.00025	N.A.	0.05	SI	2025-05-10
Cromo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.	0.50	SI	2025-05-12
Mercurio (S)	SM 3112 B	mg Hg/L	<0.001	0.001	N.A.	0.01	SI	2025-05-07
Plata (S)	SM 3030 E, SM 3111 B	mg Ag/L	<0.05	0.05	N.A.	Análisis y Reporte	SI	2025-05-06
Pomo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.	0.10	SI	2025-05-10
Acidez Total (S)	SM 2310 B	mg CaCO ₃ /L	40.5	10	4	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Alcalinidad Total (A)	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	206	20	12	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Dureza Cálcica (A)	SM 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	59.57	10.0	4	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Dureza Total (A)	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	90.85	10.0	5	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Color Real a 436 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	1.9	0.05	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Color Real a 525 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.8	0.03	0.08	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Color Real a 620 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.4	0.01	0.008	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24

NOTAS

A: Acreditado
S: Servicio suministrado externamente
X: No Acreditado
LQM: Límite de cuantificación del método.

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1030

Fecha emisión del reporte

2025-05-28

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($w=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.

NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza,


Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba,



Orlando Répiz Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1039

Fecha emisión del reporte: 2025-05-28

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		RIT: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecamenemilaospina.com	TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1039	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.1	25-211	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-23/ 16:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-23
PUNTO DE MUESTREO:	CAJILLA VETIMIENTO	COORDENADAS:	N: 02° 56' 49.51" W: 75° 2' 21.27" ALT: N.R.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE VEGALARGA	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza,

Julian Del Castillo Ramirez

Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba,

Orlando Répizo Salazar
Orlando Répizo Salazar
Gerente


** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1039

Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03

Fecha emisión del reporte: 2025-05-28

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmenemiliaospina.com	TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1039	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-211	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-23
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-23/ 16:00	COORDENADAS:	N: 02° 56' 49.51" W: 75° 2' 21.27" ALT: N.R.
PUNTO DE MUESTREO:	CAJILLA VETIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE VEGALARGA		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Répizo Salazar
Gerente

" FIN DEL REPORTE "

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU

REPORTE No. ABC-1039


Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte 2025-05-28

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaspina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1039	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-211		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL TIO DOMESTICA	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-23/ 16:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-23
PUNTO DE MUESTREO:	CALLE VETIMIENTO	COORDENADAS:	N: 02° 56' 49.51" W: 75° 2' 21.27" ALT: N.R.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDÉ VEGALARGA	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS No	M1102	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1102
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-23 16:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-24 09:00 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE VEGALARGA	PUNTO DE MUESTREO	CAJILLA VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	40.5	10	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN- C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-ABR-24	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (436nm)	1.9	0.05	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (525nm)	0.8	0.03	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (620nm)	0.4	0.01	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5210B Y ASTM D888 MÉTODO C	mg O ₂ /L	39.12	10	2025-ABR-24	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5220 D	mg O ₂ /L	142.8	10	2025-ABR-25	300.00	NO CUMPLE
a.	FENÓLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C ₆ H ₆ O/L	< 0.1	0.1	2025-ABR-25	0.2	CUMPLE
a.	FÓSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO ₄ -P/L	1.64	0.2	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500 -P B,D	mg P/L	2.88	0.5	2025-ABR-25	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	<10	10	2025-ABR-28	15.00	CUMPLE
a.	NITRATOS	SALICILATO DE SODIO. RODIER J.	mg NO ₃ -N/L	<0.6	0.6	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO ₂ - B	mg NO ₂ -N/L	<0.02	0.02	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO AMONIAICAL	SM 4500-NH ₃ B,C	mg NH ₃ -N/L	13.78	2	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH ₃ B,C	mg N/L	36.04	3	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	<0.5	0.5	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS No	M1102	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1102
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-23 16:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-24 09:00 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE VEGALARGA	PUNTO DE MUESTREO	CAJILLA VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		
OBSERVACION			
Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16			
INFORMACIÓN IMPORTANTE			
<p>1. El término (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.</p> <p>2. El Laboratorio Diagnosticamos SAS no es responsable por lo datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.</p> <p>3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.</p>			
INFORMACION DE CONFORMIDAD			
<p>En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnosticamos SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC- G8:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:</p> <p>CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.</p>			
			
Ing. ORLANDO REPIZO SALAZAR			
MP No. 00000-05636			



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352240



Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Repizo Salazar
Teléfono: (8) 8655293
Celular: -
E-mail: orlandorepizo@outlook.com
Orden de Servicio: 134381

Fecha Recepción: 2025-05-02
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-20
Fecha de Muestreo: 2025-04-23
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 1
Lugar de Muestreo: NEIVA
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra: ARI() ARD() ARnD(X) AN()
AP() AM() S() AX()

Reporte de Resultados							
Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación del método	Unidad	1039-CAJILLA DE VERTIMIENTO VE MnD515847
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100
3	2025-05-07	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	<0,00100
4	2025-05-06	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500
5	2025-05-10	Plomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* Chemilab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)

Resultados validos únicamente para la(s) muestras analizadas.

Prohibida la reproducción total o parcial de este Informe sin autorización previa de Chemilab S.A.S

Johana Portillo

JOHANA PORTILLO GARCIA
Profesional de Reportes
PQAmb-0020
FIN DEL REPORTE





CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTREO DE CALIDAD DE AGUAS

Identificación:

FDS-032

Versión: 2.0

Inicio de vigencia:

2025-01-22

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE O PERSONA NATURAL

Empresa/ Cliente: Empresa Social de Estado Cimen Emilia

Contacto: Juan Diego Benítez Vela

Teléfono: 3203940029

NIT o Cédula de ciudadanía:

B13005265-7

Dirección:

Neiva / Huila

Ciudad/ Departamento:

Neiva / Huila

Cotización No.:

1488

INFORMACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Plan de muestreo No. 25-211

Método de muestreo: IDEAM, 2021

Lugar de monitoreo: Vebalorga / Huila

Nombre de quien recolecta las muestras: Gabriel Benítez

Muestra tomada por:

Laboratorio



Cliente



Este servicio incluye Informe técnico:

SI



No



Recipientes entregados por el laboratorio:

SI



No



Punto	Código de la muestra	Nombre del punto de recolección de la muestra	a) Tipo de muestra							b) Datos de recolección		c) Tipo de muestreo				d) Cantidad de recipientes										e) Volumen Total de muestra (L)	f) Preservante				g) Análisis			h) Controles de calidad en la recepción de las	
			A. Población	A. Superficial	ARD	AFND	A. Subterránea	Suelto	Sedimento	Otro	Fecha (año-mes-día)	Hora (00:00 - 24:00)	Simple	Compuesto	Integrado	Toma de Perfiles	Plástico 1L	Vedro Boca Ancha 1L	Ambar 100 mL	Ambar 1L	Bolsa microbiológica	Bolsa Ziploc	Otros	H ₂ SO ₄	HNO ₃		HCL	NaOH	Acetato de Cero	Refrigerado	FQ	HB	MB	pH	T°
1	M1039	Cajilla verdemundo			X					25/04/23	16:00	X				7	1						8	X	X			X	X			7.6	24°C		

TOTAL DE RECIPIENTES:

OBSERVACIONES GENERALES

SUPERVISIÓN DEL MUESTREO

Firma del cliente
(contacto en campo)

Firma de la Autoridad Ambiental

RECEPCIÓN DE MUESTRAS (Debe ser exclusivamente por el laboratorio)

Entregado por:

Gabriel M.

Recibido por:

A.P.6

Cargo:

P. Aux. Lab

Fecha:

25/04/23

Hora:

17:30

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS

¿Tipo de recipiente adecuado?

SI



No

Estado de las muestras:

Bueno



Aceptable



Inadecuado



Conservación de las muestras:

Refrigerado



Ambiente



Cantidad conservada:

Muestras dentro del periodo de análisis:

SI



No



¿Autoriza que sean realizados los análisis que figuran fuera de los tiempos establecidos por el STANDARD METHODS para su ejecución?

SI



No



Firma:

Raola Cortez

Muestra aceptada:

SI



No



Revisado por:

Gabriel Benítez

Convenciones: ARD: Agua residual doméstica; ARND: Agua residual no doméstica; H₂SO₄: Ácido Sulfúrico; HNO₃: Ácido Nítrico; HCl: Ácido Clorhídrico; NaOH: Hidróxido de Sodio; FQ: Fisicoquímico; HB: Hidrobiológico; MB: Microbiológico



HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO COMPUESTO

Identificación:
FOE-018
Versión: 4.0
Fecha de vigencia:
2025-03-18

Cliente: Carmen Emilia Ospina		Nombre del Punto de Muestreo: Cajilla Verapuerto		Plan de muestreo No.: 1h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tipo de verificación: Continuo		Fecha: 20/10/23		ID muestreo: M039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Intermittente: X		Duración total del muestreo: 8h		Coordenadas: Latitud (N): 7°36'44.314" Longitud (W): 73°2'21.23" Alt: At																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Alcance No.	Hora (hh:mm:ss)	pH	pH2	pH1	Temperatura (°C)	T1	T2	Conductividad (µS/cm)	Cond. 1	Cond. 2	Conduc. (µS/cm)	Sólidos Suspendidos (mg/L)	SSED 1	SSED 2	SSED 3	SSED 4	SSED 5	SSED 6	SSED 7	SSED 8	SSED 9	SSED 10	SSED 11	SSED 12	SSED 13	SSED 14	SSED 15	SSED 16	SSED 17	SSED 18	SSED 19	SSED 20	SSED 21	SSED 22	SSED 23	SSED 24	SSED 25	SSED 26	SSED 27	SSED 28	SSED 29	SSED 30	SSED 31	SSED 32	SSED 33	SSED 34	SSED 35	SSED 36	SSED 37	SSED 38	SSED 39	SSED 40	SSED 41	SSED 42	SSED 43	SSED 44	SSED 45	SSED 46	SSED 47	SSED 48	SSED 49	SSED 50	SSED 51	SSED 52	SSED 53	SSED 54	SSED 55	SSED 56	SSED 57	SSED 58	SSED 59	SSED 60	SSED 61	SSED 62	SSED 63	SSED 64	SSED 65	SSED 66	SSED 67	SSED 68	SSED 69	SSED 70	SSED 71	SSED 72	SSED 73	SSED 74	SSED 75	SSED 76	SSED 77	SSED 78	SSED 79	SSED 80	SSED 81	SSED 82	SSED 83	SSED 84	SSED 85	SSED 86	SSED 87	SSED 88	SSED 89	SSED 90	SSED 91	SSED 92	SSED 93	SSED 94	SSED 95	SSED 96	SSED 97	SSED 98	SSED 99	SSED 100	SSED 101	SSED 102	SSED 103	SSED 104	SSED 105	SSED 106	SSED 107	SSED 108	SSED 109	SSED 110	SSED 111	SSED 112	SSED 113	SSED 114	SSED 115	SSED 116	SSED 117	SSED 118	SSED 119	SSED 120	SSED 121	SSED 122	SSED 123	SSED 124	SSED 125	SSED 126	SSED 127	SSED 128	SSED 129	SSED 130	SSED 131	SSED 132	SSED 133	SSED 134	SSED 135	SSED 136	SSED 137	SSED 138	SSED 139	SSED 140	SSED 141	SSED 142	SSED 143	SSED 144	SSED 145	SSED 146	SSED 147	SSED 148	SSED 149	SSED 150	SSED 151	SSED 152	SSED 153	SSED 154	SSED 155	SSED 156	SSED 157	SSED 158	SSED 159	SSED 160	SSED 161	SSED 162	SSED 163	SSED 164	SSED 165	SSED 166	SSED 167	SSED 168	SSED 169	SSED 170	SSED 171	SSED 172	SSED 173	SSED 174	SSED 175	SSED 176	SSED 177	SSED 178	SSED 179	SSED 180	SSED 181	SSED 182	SSED 183	SSED 184	SSED 185	SSED 186	SSED 187	SSED 188	SSED 189	SSED 190	SSED 191	SSED 192	SSED 193	SSED 194	SSED 195	SSED 196	SSED 197	SSED 198	SSED 199	SSED 200	SSED 201	SSED 202	SSED 203	SSED 204	SSED 205	SSED 206	SSED 207	SSED 208	SSED 209	SSED 210	SSED 211	SSED 212	SSED 213	SSED 214	SSED 215	SSED 216	SSED 217	SSED 218	SSED 219	SSED 220	SSED 221	SSED 222	SSED 223	SSED 224	SSED 225	SSED 226	SSED 227	SSED 228	SSED 229	SSED 230	SSED 231	SSED 232	SSED 233	SSED 234	SSED 235	SSED 236	SSED 237	SSED 238	SSED 239	SSED 240	SSED 241	SSED 242	SSED 243	SSED 244	SSED 245	SSED 246	SSED 247	SSED 248	SSED 249	SSED 250	SSED 251	SSED 252	SSED 253	SSED 254	SSED 255	SSED 256	SSED 257	SSED 258	SSED 259	SSED 260	SSED 261	SSED 262	SSED 263	SSED 264	SSED 265	SSED 266	SSED 267	SSED 268	SSED 269	SSED 270	SSED 271	SSED 272	SSED 273	SSED 274	SSED 275	SSED 276	SSED 277	SSED 278	SSED 279	SSED 280	SSED 281	SSED 282	SSED 283	SSED 284	SSED 285	SSED 286	SSED 287	SSED 288	SSED 289	SSED 290	SSED 291	SSED 292	SSED 293	SSED 294	SSED 295	SSED 296	SSED 297	SSED 298	SSED 299	SSED 300	SSED 301	SSED 302	SSED 303	SSED 304	SSED 305	SSED 306	SSED 307	SSED 308	SSED 309	SSED 310	SSED 311	SSED 312	SSED 313	SSED 314	SSED 315	SSED 316	SSED 317	SSED 318	SSED 319	SSED 320	SSED 321	SSED 322	SSED 323	SSED 324	SSED 325	SSED 326	SSED 327	SSED 328	SSED 329	SSED 330	SSED 331	SSED 332	SSED 333	SSED 334	SSED 335	SSED 336	SSED 337	SSED 338	SSED 339	SSED 340	SSED 341	SSED 342	SSED 343	SSED 344	SSED 345	SSED 346	SSED 347	SSED 348	SSED 349	SSED 350	SSED 351	SSED 352	SSED 353	SSED 354	SSED 355	SSED 356	SSED 357	SSED 358	SSED 359	SSED 360	SSED 361	SSED 362	SSED 363	SSED 364	SSED 365	SSED 366	SSED 367	SSED 368	SSED 369	SSED 370	SSED 371	SSED 372	SSED 373	SSED 374	SSED 375	SSED 376	SSED 377	SSED 378	SSED 379	SSED 380	SSED 381	SSED 382	SSED 383	SSED 384	SSED 385	SSED 386	SSED 387	SSED 388	SSED 389	SSED 390	SSED 391	SSED 392	SSED 393	SSED 394	SSED 395	SSED 396	SSED 397	SSED 398	SSED 399	SSED 400	SSED 401	SSED 402	SSED 403	SSED 404	SSED 405	SSED 406	SSED 407	SSED 408	SSED 409	SSED 410	SSED 411	SSED 412	SSED 413	SSED 414	SSED 415	SSED 416	SSED 417	SSED 418	SSED 419	SSED 420	SSED 421	SSED 422	SSED 423	SSED 424	SSED 425	SSED 426	SSED 427	SSED 428	SSED 429	SSED 430	SSED 431	SSED 432	SSED 433	SSED 434	SSED 435	SSED 436	SSED 437	SSED 438	SSED 439	SSED 440	SSED 441	SSED 442	SSED 443	SSED 444	SSED 445	SSED 446	SSED 447	SSED 448	SSED 449	SSED 450	SSED 451	SSED 452	SSED 453	SSED 454	SSED 455	SSED 456	SSED 457	SSED 458	SSED 459	SSED 460	SSED 461	SSED 462	SSED 463	SSED 464	SSED 465	SSED 466	SSED 467	SSED 468	SSED 469	SSED 470	SSED 471	SSED 472	SSED 473	SSED 474	SSED 475	SSED 476	SSED 477	SSED 478	SSED 479	SSED 480	SSED 481	SSED 482	SSED 483	SSED 484	SSED 485	SSED 486	SSED 487	SSED 488	SSED 489	SSED 490	SSED 491	SSED 492	SSED 493	SSED 494	SSED 495	SSED 496	SSED 497	SSED 498	SSED 499	SSED 500	SSED 501	SSED 502	SSED 503	SSED 504	SSED 505	SSED 506	SSED 507	SSED 508	SSED 509	SSED 510	SSED 511	SSED 512	SSED 513	SSED 514	SSED 515	SSED 516	SSED 517	SSED 518	SSED 519	SSED 520	SSED 521	SSED 522	SSED 523	SSED 524	SSED 525	SSED 526	SSED 527	SSED 528	SSED 529	SSED 530	SSED 531	SSED 532	SSED 533	SSED 534	SSED 535	SSED 536	SSED 537	SSED 538	SSED 539	SSED 540	SSED 541	SSED 542	SSED 543	SSED 544	SSED 545	SSED 546	SSED 547	SSED 548	SSED 549	SSED 550	SSED 551	SSED 552	SSED 553	SSED 554	SSED 555	SSED 556	SSED 557	SSED 558	SSED 559	SSED 560	SSED 561	SSED 562	SSED 563	SSED 564	SSED 565	SSED 566	SSED 567	SSED 568	SSED 569	SSED 570	SSED 571	SSED 572	SSED 573	SSED 574	SSED 575	SSED 576	SSED 577	SSED 578	SSED 579	SSED 580	SSED 581	SSED 582	SSED 583	SSED 584	SSED 585	SSED 586	SSED 587	SSED 588	SSED 589	SSED 590	SSED 591	SSED 592	SSED 593	SSED 594	SSED 595	SSED 596	SSED 597	SSED 598	SSED 599	SSED 600	SSED 601	SSED 602	SSED 603	SSED 604	SSED 605	SSED 606	SSED 607	SSED 608	SSED 609	SSED 610	SSED 611	SSED 612	SSED 613	SSED 614	SSED 615	SSED 616	SSED 617	SSED 618	SSED 619	SSED 620	SSED 621	SSED 622	SSED 623	SSED 624	SSED 625	SSED 626	SSED 627	SSED 628	SSED 629	SSED 630	SSED 631	SSED 632	SSED 633	SSED 634	SSED 635	SSED 636	SSED 637	SSED 638	SSED 639	SSED 640	SSED 641	SSED 642	SSED 643	SSED 644	SSED 645	SSED 646	SSED 647	SSED 648	SSED 649	SSED 650	SSED 651	SSED 652	SSED 653	SSED 654	SSED 655	SSED 656	SSED 657	SSED 658	SSED 659	SSED 660	SSED 661	SSED 662	SSED 663	SSED 664	SSED 665	SSED 666	SSED 667	SSED 668	SSED 669	SSED 670	SSED 671	SSED 672	SSED 673	SSED 674	SSED 675	SSED 676	SSED 677	SSED 678	SSED 679	SSED 680	SSED 681	SSED 682	SSED 683	SSED 684	SSED 685	SSED 686	SSED 687	SSED 688	SSED 689	SSED 690	SSED 691	SSED 692	SSED 693	SSED 694	SSED 695	SSED 696	SSED 697	SSED 698	SSED 699	SSED 700	SSED 701	SSED 702	SSED 703	SSED 704	SSED 705	SSED 706	SSED 707	SSED 708	SSED 709	SSED 710	SSED 711	SSED 712	SSED 713	SSED 714	SSED 715	SSED 716	SSED 717	SSED 718	SSED 719	SSED 720	SSED 721	SSED 722	SSED 723	SSED 724	SSED 725	SSED 726	SSED 727	SSED 728	SSED 729	SSED 730	SSED 731	SSED 732	SSED 733	SSED 734	SSED 735	SSED 736	SSED 737	SSED 738	SSED 739	SSED 740	SSED 741	SSED 742	SSED 743	SSED 744	SSED 745	SSED 746	SSED 747	SSED 748	SSED 749	SSED 750	SSED 751	SSED 752	SSED 753	SSED 754	SSED 755	SSED 756	SSED 757	SSED 758	SSED 759	SSED 760	SSED 761	SSED 762	SSED 763	SSED 764	SSED 765	SSED 766	SSED 767	SSED 768	SSED 769	SSED 770	SSED 771	SSED 772	SSED 773	SSED 774	SSED 775	SSED 776	SSED 777	SSED 778	SSED 779	SSED 780	SSED 781	SSED 782	SSED 783	SSED 784	SSED 785	SSED 786	SSED 787	SSED 788	SSED 789	SSED 790	SSED 791	SSED 792	SSED 793	SSED 794	SSED 795	SSED 796	SSED 797	SSED 798	SSED 799	SSED 800	SSED 801	SSED 802	SSED 803	SSED 804	SSED 805	SSED 806	SSED 807	SSED 808	SSED 809	SSED 810	SSED 811	SSED 812	SSED 813	SSED 814	SSED 815	SSED 816	SSED 817	SSED 818	SSED 819	SSED 820	SSED 821	SSED 822	SSED 823	SSED 824	SSED 825	SSED 826	SSED 827	SSED 828	SSED 829	SSED 830	SSED 831	SSED 832	SSED 833	SSED 834	SSED 835	SSED 836	SSED 837	SSED 838	SSED 839	SSED 840	SSED 841	SSED 842	SSED 843	SSED 844	SSED 845	SSED 846	SSED 847	SSED 848	SSED 849	SSED 850

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE PALMAS – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF300525-A0038

NEIVA - HUILA

ABRIL 2025

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE PALMAS – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.**

INF300525-A0038

NEIVA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	- 5 -
2.	OBJETIVOS.....	- 6 -
2.1	Objetivo General	- 6 -
2.2	Objetivos Específicos	- 6 -
3.	MARCO LEGAL	- 7 -
4.	METODOLOGÍA.....	- 7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	- 7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	- 8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	- 10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	- 10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	- 11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	- 12 -
5.1.1	pH.....	- 13 -
5.1.2	Temperatura	- 13 -
5.1.3	Caudal	- 14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	- 15 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.....	- 16 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	- 17 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	- 18 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	- 18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	- 19 -
5.2.7	Dureza Total y Cálcica.	- 19 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	- 19 -
5.2.9	Metales.....	- 20 -
5.2.10	Fenoles	- 20 -
5.2.10	Cianuro.....	- 20 -
6.	CONCLUSIONES	- 21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -
8.	ANEXOS	- 24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	- 7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	- 8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	- 9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.....	- 10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.....	- 12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.....	- 15 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	- 13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura.....	- 14 -
Gráfica 3. Variación de caudal.....	- 14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	- 17 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables	- 18 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	- 8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar.....	- 8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha.....	- 8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	- 11 -
Foto 5. Toma de muestra	- 11 -
Foto 6. Medición de caudal	- 11 -
Foto 7. Preservación de la muestra.....	- 11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	- 11 -
Foto 9. Composición de la muestra	- 11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Palmas - Neiva.	- 8 -
--	-------

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Palmas ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante el día 22 de abril de 2025 en la sede Neiva de la Carmen Emilia Ospina sede Palmas, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24ª Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Palmas, ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Palmas ubicado en el municipio de Neiva.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede Palmas ubicada en el municipio de Neiva en el departamento del Huila.


El muestreo del agua residual no doméstica se realizó el día 22 de abril de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto No.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Salida - Vertimiento	Muestreo compuesto	2°56'27.68"	-75°14'44.81"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1.Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Palmas - Neiva.




Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un periodo de 24 horas con alícuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).

4.4 Análisis de las muestras

Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO3 D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO2 B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH3 B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálcica	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica
Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.		

Evidencia fotográfica

Foto 4. Cajilla vertimiento




Foto 5. Toma de muestra



Foto 6. Medición de caudal




Foto 7. Preservación de la muestra



Foto 8. Medición de parámetros in-situ



Foto 9. Composición de la muestra



Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (ml/L)	Caudal (L/s)
1	8:00	6,9	26	0,1	0,12
2	9:00	7	26,2	0,2	0,126
3	10:00	6,8	26,5	0,1	0,161
4	11:00	7,2	26,9	0,1	0,166
5	12:00	7	27	0,1	0,179
6	13:00	6,9	27,3	0,1	0,108
7	14:00	6,6	27,5	0,1	0,115
8	15:00	7,1	28	0,2	0,163
9	16:00	6,9	28,2	0,1	0,146
10	17:00	6,5	27,7	0,2	0,122
11	18:00	6,9	27,4	0,1	0,105
12	19:00	7,2	27,2	0,1	0,096
13	20:00	7	27	0,1	0,097
14	21:00	6,8	26,8	0,1	0,089
15	22:00	6,9	26,5	0,1	0,082
16	23:00	6,8	26	0,1	0,073
17	0:00	6,7	25,8	0,1	0,07
18	1:00	6,9	25,4	0,1	0,063
19	2:00	7,1	25	0,1	0,069
20	3:00	-	-	-	-
21	4:00	-	-	-	-
22	5:00	-	-	-	-
23	6:00	-	-	-	-
24	7:00	-	-	-	-
PROMEDIO		6,91	26,7	0,1	0,113


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 6,91 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental. Durante la toma de muestra para las alícuotas de las 3 y 7 de la mañana no recolectaron muestras debido a las precipitaciones.

Gráfica 1. Variación de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medición de temperatura en el vertimiento es de 26.70 °C; valor normal de acuerdo con la zona geográfica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del límite máximo permisible (<40°C), establecido en la Resolución 0631 de 2015.

Gráfica 2. Variación de temperatura




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal puntual de 0,113 Lt/s, valor que no es representativos ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud. Para las horas entre 3 y 7 de la mañana no se recolectaron muestras debido a las precipitaciones presentadas.

Gráfica 3. Variación de caudal



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Palmas.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	363,8	300
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	131,6	225
Sólidos Suspendidos Totales (A)	mg/L	61,0	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	0,1	7.5
Grasas y Aceites (S)	mg/L	12,13	15
Fenoles Totales (S)	mg/L	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	2,5	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	5,05	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	8,26	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	9,15	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	0,046	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	14,10	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	40,0	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	<0,001	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,05	Análisis y Reporte

Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	<10,0	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	350,0	Análisis y Reporte
Dureza Cálctica (A)	mg CaCO ₃ /L	31,69	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	80,29	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	1,90	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	0,77	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	0,35	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 131,6 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que establece un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 363.8 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra fuera del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que establece un máximo de 300 mg/L, incumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendidos Totales en el vertimiento es de 61,0 mg/L, valores que se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L. Para sólidos sedimentables se encontró un valor de 0,1 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fosforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron de 8,26 mg/L y para ortofosfatos fue de 5,05 mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitrógeno la Resolución 0631 no tiene establecido un valor máximo permisible, pero exige el respectivo análisis y reporte de cada parámetro, por lo tanto, se está cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento fue menor al límite de cuantificación del método <10.0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 350,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este parámetro el resultado obtenido es de 12,13 mg/L para el vertimiento, la Resolución 0631 de 2015 establece un valor máximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, están por debajo de lo establecido en esta normatividad, cumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y Cálcica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 80,29 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza cálcica es de 31,69 mg CaCO_3 /L para el vertimiento.

La Resolución 0631 de 2015 no establece un límite máximo permisible para los parámetros de Durezas, pero si su análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmiscible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue de 2,5 mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica.

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resolución exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Palmas, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificación del método <0,02 mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue menor a los límites máximos exigidos, cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- Las concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅, se encuentra por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 225 mg/L para la DBO₅.
- Para el parámetro Demanda Química de Oxígeno – DQO, no cumple con los límites máximos exigibles por la normatividad ya que supera los 300 mg/L.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor máximo de 75 mg/L y 7,5 ml/L respectivamente. Por los resultados anteriores, los valores cumplen con estos límites.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálcica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento fue de 2,5 mg/L, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,02 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,50 exigido en la resolución 0631.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] Garcia, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros físicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tests, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

8. ANEXOS


Anexo 1. Resultados de Laboratorios

Anexo 2. Cadena de custodia


Anexo 3. Resoluciones de acreditación de laboratorios

Anexo 4. Certificados de calibración de equipos

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



JOHAN DAVID BONILLA PERDOMO
ING. AMBIENTAL
MP No 161021-0634252



ORLANDO REPIZO SALAZAR
Director Consultoría Ambiental
MP. No. 00000-05636

NOTA: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Alta Biotecnología Colombiana S.A.S.

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS REPORTE No. ABC-1031

Identificación: FOG-017
Versión: 1.0
Inicio de vigencia: 2025-02-26



Fecha emisión del reporte 2025-05-28

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN ENILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmeniliasospina.com	TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1030	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-205	TIPO DE MUESTREO:	SIMPLE
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-23
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-22-23 / 09:00	COORDENADAS:	N: 02° 56' 27.68" W: 75° 14' 44.81" ALT: 602 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	SALIDA VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN ENILIA SEDE PALMAS		

RESULTADOS DE ANÁLISIS								
Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incertidumbre (UC)	Valores permisibles	Cumplimiento SI/ No	Fecha de análisis
						Res. 0631 de 2015 Art. 26		
pH (A)	SM 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	6.91	1.68	0.6	5.00 a 9.00	SI	2025-04-23
Temperatura (A)	SM 2550 B	°C	26.7	N.A.	0.5	<40°C	SI	2025-04-23
Caudal (A)	Volumétrico	L/s	0.113	N.A.	N.R.	N.A.	SI	2025-04-23
Demanda Química Oxígeno (S)	SM 5220 D	mg O ₂ /L	363.8	10	22	300.00	NO	2025-04-25
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	SM 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	131.6	10	11	225.00	SI	2025-04-23
Sólidos Suspendidos Totales (A)	SM 2540 D	mg/L	61.0	10	2	75.00	SI	2025-05-25
Sólidos Sedimentables (A)	SM 2540 F	ml/L	0.1	0.1	0.1	7.5	SI	2025-04-22
Grasas y Aceites (S)	SM 5520 D Modificado	mg/L	12.13	10	0.4	15.00	SI	2025-04-28
Fenoles Totales (S)	SM 5530 B, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.	0.20	SI	2025-04-25
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	SM 5540 C	mg/L	2.5	0.5	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Ortofosfatos (S)	SM 4500-P, D	mg/L	5.05	0.2	0.4	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Fósforo Total (S)	M 4500-P B5, D	mg/L	8.26	0.5	0.7	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Nitratos (S)	Safranil de Sodio R. J.	mg N-NO ₃ /L	9.15	0.6	0.7	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Nitritos (S)	SM 4500-NO ₂ B	mg N-NO ₂ /L	0.046	0.02	0.0009	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Nitrógeno Amoniacal (S)	SM 4500 NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	14.10	2	0.7	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-23
Nitrógeno Kjeldahl (S)	SM 4500-Norg C, SM 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	40.0	3	0.8	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Cianuro Total (S)	SM 4500-CN B, C, E	mg CN/L	<0.02	0.02	N.A.	0.5	SI	2025-04-24
Cadmio (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cd/L	<0.00025	0.00025	N.A.	0.05	SI	2025-05-10
Cromo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.	0.50	SI	2025-05-12
Mercurio (S)	SM 3112 B	mg Hg/L	<0.001	0.001	N.A.	0.01	SI	2025-05-07
Plata (S)	SM 3030 E, SM 3111 B	mg Ag/L	<0.05	0.05	N.A.	Análisis y Reporte	SI	2025-05-06
Plomo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.	0.10	SI	2025-05-10
Acidez Total (S)	SM 2310 B	mg CaCO ₃ /L	<10	10	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Alcalinidad Total (A)	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	350	20	21	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Dureza Cálcica (A)	SM 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	31.69	10.0	2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Dureza Total (A)	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	80.29	10.0	5	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Color Real a 436 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	1.90	0.05	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-23
Color Real a 525 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.77	0.03	0.08	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-23
Color Real a 620 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.35	0.01	0.007	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-23

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1031

Identificación: FOG-017
Versión: 1.0
Inicio de vigencia: 2025-02-26

Fecha emisión del reporte

2025-05-28

NOTAS

A: Acreditado
S: Servicio suministrado externamente
X: No Acreditado
LQM: Límite de cuantificación del método.

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($w=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.

NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza.


Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.


Orlando Répizo Salazar
Gerente

" FIN DEL REPORTE "



REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU


REPORTE No. ABC-1031

Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte: 2025-05-28

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	
CONTACTO:		CORREO ELECTRÓNICO:	
JUAN DIEGO BENITEZ VEGA		ambiental@desecarmenemiliaospina.com	
DIRECCIÓN:		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	
NEIVA - HUILA		NEIVA - HUILA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:		PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	
H1031		PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021	
PLAN DE MUESTREO No.:		COMPUUESTO	
25-206		2025-04-23	
TIPO DE MUESTRA:		TIPO DE MUESTREO:	
AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA		COMPUUESTO	
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:		FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	
2025-04-22-23/08:00		2025-04-23	
PUNTO DE MUESTREO:		COORDENADAS:	
SALIDA VERTIENTE		N: 02° 56' 27.63" W: 75° 14' 44.81" ALT: 602 msnm	
LUGAR DE MUESTREO:		MUESTRA TOMADA POR:	
ESE CARMEN EMILIA SEDE PALMAS		ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.	



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza:

Julian Del Castillo Ramirez

Julian Del Castillo Ramirez
Director Técnico

Aprobado:

Orlando Rápio Salazar
Orlando Rápio Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **



REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1031


Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte 2025-05-28

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	NIT:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BEHTEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512050
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1031	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-206	TIPO DE MUESTREO:	COMPUERTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-23
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-22-23/ 05:00	COORDENADAS:	N: 02° 56' 27.60" W: 75° 14' 44.81" ALT: 602 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	SALIDA VERTIENTE	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE PALMAS		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **




REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1031

Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte: 2025-05-28

DATOS DEL CLIENTE				
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN ENILIA OSPINA		NIT:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENTEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmeneniabiospin.com	
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR:	3103940029 - 3107512090
			CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA				
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1031		PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-206		TIPO DE MUESTREO:	COMPUERTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA		FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-23
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-23-23/ 08:00		COORDENADAS:	N: 02° 56' 27.68" W: 75° 14' 44.81" ALT: 602 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	SALIDA VERTIMIENTO		MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN ENILIA SEDE PALMAS			



OBSERVACIONES
- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.
- El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.
COMENTARIOS DEL MUESTREO
- En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprobado.

Orlando Replizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **



REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1031

Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte

2025-05-28

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN ENLIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BETTETZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmenenliaoospina.com	TÉLEFONO/ CELULAR: 3203910029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1031	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-206	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESQUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-23
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-22-23/ 08:00	COORDENADAS:	N: 02° 56' 27.68" W: 75° 14' 41.81" ALT: 602 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	SALIDA VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN ENLIA SEDE PALMAS		

Caudal (L/s)

Hour	Caudal (L/s)
8:00	0.120
9:00	0.125
10:00	0.161
11:00	0.166
12:00	0.179
13:00	0.108
14:00	0.115
15:00	0.163
16:00	0.146
17:00	0.122
18:00	0.105
19:00	0.096
20:00	0.097
21:00	0.089
22:00	0.082
23:00	0.073
0:00	0.070
1:00	0.063
2:00	0.069
3:00	
4:00	
5:00	
6:00	
7:00	
8:00	0.110

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS

Código ER-FR-01; Vigencia desde 2021-04-30; Versión 01

REPORTE DE RESULTADOS No	M1101	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1101
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-23 08:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-23 11:00 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE PALMAS	PUNTO DE MUESTREO	SALIDA VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	<10	10	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN- C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-ABR-24	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (436nm)	1.90	0.05	2025-ABR-23	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (525nm)	0.77	0.03	2025-ABR-23	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (620nm)	0.35	0.01	2025-ABR-23	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5210B Y ASTM D888 MÉTODO C	mg O ₂ /L	131.6	10	2025-ABR-23	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5220 D	mg O ₂ /L	363.8	10	2025-ABR-25	300.00	NO CUMPLE
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C ₆ H ₆ O/L	< 0.1	0.1	2025-ABR-25	0.2	CUMPLE
a.	FOSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg P ₀₄ -P/L	5.05	0.2	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500-P B,D	mg P/L	8.26	0.5	2025-ABR-25	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	12.13	10	2025-ABR-28	15.00	CUMPLE
a.	NITRATOS	SALICILATO DE SODIO. RODIER J.	mg NO ₃ -N/L	9.15	0.6	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO ₂ - B	mg NO ₂ -N/L	0.046	0.02	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO AMONIACAL	SM 4500-NH ₃ B,C	mg NH ₃ -N/L	14.1	2	2025-ABR-23	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH ₃ B,C	mg N/L	40.0	3	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	2.5	0.5	2025-ABR-24	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS No		M1101		FECHA DE EMISIÓN		2025-MAY-20	
DATOS DEL CLIENTE							
NOMBRE		ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS		DIRECCIÓN		Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva	
CONTACTO		ORLANDO REPZO		TELÉFONO		NO REPORTA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA							
MATRIZ DE LA MUESTRA		AGUA		DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA		AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA	
MUESTRA TOMADA POR		CLIENTE		ID MUESTRA		M1101	
PLAN DE MUESTREO		NO APLICA		FECHA Y HORA DE TOMA		2025-ABR-23 08:00 H	
PROCEDIMIENTO MUESTREO		NO APLICA		FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		2025-ABR-23 11:00 H	
FUENTE DE MUESTREO		AGUA RESIDUAL		COORDENADAS		N.R.	
LUGAR DE MUESTREO		ESE CARMEN EMILIA SEDE PALMAS		PUNTO DE MUESTREO		SALIDA VERTIMIENTO	
OTROS ¿Cuales?		NO REPORTA					

OBSERVACION

Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16

INFORMACION IMPORTANTE

1. El término (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.
2. El Laboratorio Diagnosticamos SAS no es responsable por lo datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.
3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.

INFORMACION DE CONFORMIDAD

En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnosticamos SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC- G8:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.



Ing. ORLANDO REPZO SALAZAR

MP No. 00000-05636



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352181



Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Repizo Salazar
Telefono: (8) 8655293
Celular: -
E-mail: orlandorepizo@outlook.com
Orden de Servicio: 134381

Fecha Recepción: 2025-05-02
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-20
Fecha de Muestreo: 2025-04-22
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 2
Lugar de Muestreo: NEIVA
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra:

ARI() ARD() ARnD(X) AN()
 AP() AM() S() AX()

Reporte de Resultados								
Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación	Unidad	1030-CAJILLA DE VERTIMIENTO	1031-SALIDA DE VERTIMIENTO
							MnDS15845	MnDS15846
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250	<0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100	<0,00100
3	2025-05-07	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	<0,00100	<0,00100
4	2025-05-06	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500	<0,0500
5	2025-05-10	Piomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* Chemilab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
 Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)
 Resultados válidos únicamente para la(s) muestra(s) analizadas.

Prohibida la reproducción total o parcial de este Informe sin autorización previa de Chemilab S.A.S

Johana Portillo Garcia

JOHANA PORTILLO GARCIA
 Profesional de Reportes
 PQAmb-0020
 FIN DEL REPORTE



CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTREO DE CALIDAD DE AGUAS

Identificación:
FDS-032
Versión: 2.0
Inicio de vigencia:
2025-01-22

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE O PERSONA NATURAL

Empresa/ Cliente: **E.S.E. Carmen Emilia (Sede Palmas)** Contacto: **Juan Diego Benítez Vega** Teléfono: **3203940029**
NIT o Cédula de ciudadanía: **8130052633** Dirección: **Neiva - Huila** Ciudad/ Departamento: **Neiva - Huila** Cotización No.: **1488**

INFORMACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Plan de muestreo No.: **25-206** Método de muestreo: **IDEAM, 2021** Lugar de monitoreo: **Sede Palmas** Nombre de quien recolecta las muestras: **Sebastian Cardozo**
Muestra tomada por: Laboratorio ☒ Cliente ☐ Este servicio incluye informe técnico: SI ☒ No ☐ Recipientes entregados por el laboratorio: SI ☒ No ☐

Punto	a) Código de la muestra	b) Nombre del punto de recolección de la muestra	c) Tipo de muestra							d) Datos de recolección		e) Tipo de muestreo				f) Cantidad de recipientes								g) Volumen Total de muestra (L)	h) Preservante					i) Análisis			j) Controles de calidad en la recepción de las		
			A. Pelable	A. Superficial	ARD	ARD	A. Subterránea	Suelo	Sedimento	Otro	Fecha (año-mes-día)	Hora (00:00-24:00)	Simple	Compuesto	Integrado	Toma de Perifías	Plástico 1L	Vidrio Boca Ancha 1L	Ambar 100 mL	Ambar 1L	Bolsa microbiológica	Bolsa 2 bloc	Otros		H ₂ SO ₄	HNO ₃	HCL	NaOH	Acetato de CH ₃	Refrigerado	FO	HB	MB	pH	T°
1	M1031	Salida de Vestimiento				X				2025-04-22	08:15	X				6	1	1						2.1	X	X	X		X	X				7.10	24

TOTAL DE RECIPIENTES: 6 1 1

OBSERVACIONES GENERALES

SUPERVISIÓN DEL MUESTREO

Firma del cliente
(contacto en campo)

Firma de la Autoridad Ambiental

RECEPCIÓN DE MUESTRAS (Diligenciar exclusivamente por el laboratorio)

Entregado por: **Sebastian Cardozo** Recibido por: **A.P.6** Cargo: **P. Aux. Lab** Fecha: **250423** Hora: **9:00**

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS

¿Tipo de recipiente adecuado? SI ☒ No ☐ Estado de las muestras: Bueno ☒ Aceptable ☐ Inadecuado ☐ Conservación de las muestras: Refrigerado ☒ Ambiente ☐ Cantidad de neveras: 1
Muestras dentro del periodo de análisis: SI ☒ No ☐ ¿Autoriza que sean realizados los análisis que figuran fuera de los tiempos establecidos por el STANDARD METHODS para su ejecución? SI ☐ No ☐ Firma: **Juliana** Muestra aceptada SI ☒ No ☐ Revisado por: **Juliana**

Convenciones: ARD: Agua residual doméstica; ARND: Agua residual no doméstica; H₂SO₄: Ácido Sulfúrico; HNO₃: Ácido Nítrico; HCL: Ácido Clorhídrico; NaOH: Hidróxido de Sodio; FQ: Fisicoquímico; HB: Hidrobiológico; MB: Microbiológico



HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO COMPUESTO

Identificación:
FOE-019
Versión: 4.0
Inicio de vigencia:
2025-03-18

Cliente: ESE Carmen Emilia (S. Palmas)										Nombre del Punto de Muestreo: Sede Palmas										Plan de muestreo No.:										Tiempo entre alcances: 1 h																																							
Tipo de vertimiento: Continuo										Intermittente: X										Fecha: 2025-04-22										ID muestra: 1031										Duración total del muestreo: 24 h										Coordenadas: Latitud (N): 2°56'23.63"										Longitud (W): 75°14'44.81" AR 601.6 m									
Alcance No.	Hora (HH:MM)	pH		pH (R)	Temperatura (°C)		Temp. (R)	Conductividad (uS/cm)		Conduc. (R)	Sólidos Sedimentables (mL/L)		SSED (R)	Oxígeno Disuelto (mg/L)		DO (R)	T° Ambiente (°C)	AFORO			Vn Volumen Alícuota (mL)	Materiales Observados		Clima		Color																																											
		pH1	pH2		T°1	T°2		Cond. 1	Cond. 2		SSED 1	SSED 2		OD 1	OD 2			Volumen (L)	Tempe (s)	Qn Caudal (L/s)		Si	No	Est	Lluvia	Trueno	Claro																																										
1	18:00	6.8	7.0	6.9	26.0	26.0	26.0	550	560	550	0.1	0.1	0.1						2.1	12.43	0.170	332	X	X			X																																										
2	19:00	7.1	6.9	7.0	26.2	26.2	26.2	510	520	510	0.2	0.2	0.2						1.8	14.74	0.126	390	X	X			X																																										
3	10:00	6.7	6.9	6.8	26.5	26.5	26.5	290	290	280	0.1	0.1	0.1						3	18.62	0.161	499		X			X																																										
4	11:00	7.1	7.3	7.2	26.9	26.9	26.9	310	330	320	0.1	0.1	0.1						7.4	14.46	0.166	514	X	X			X																																										
5	12:00	6.9	7.1	7.0	27.0	27.0	27.0	340	410	400	0.1	0.1	0.1						7.2	12.25	0.139	554	X	X			X																																										
6	13:00	7.0	6.8	6.9	27.3	27.3	27.3	330	350	340	0.1	0.1	0.1						2.1	19.36	0.108	334	X	X			X																																										
7	14:00	6.5	6.7	6.6	27.5	27.5	27.5	280	300	290	0.1	0.1	0.1						2.0	17.45	0.115	356	X	X			X																																										
8	15:00	7.0	7.2	7.1	28.0	28.0	28.0	350	330	360	0.2	0.2	0.2						3.1	18.97	0.163	505	X	X			X																																										
9	16:00	6.8	7.0	6.9	28.2	28.2	28.2	400	470	410	0.1	0.1	0.1						1.8	12.35	0.146	452	X	X			X																																										
10	17:00	6.4	6.6	6.5	27.7	27.7	27.7	510	530	520	0.2	0.2	0.2						7.4	19.67	0.122	378	X		X		X																																										
11	18:00	6.8	7.0	6.9	27.4	27.4	27.4	390	410	400	0.1	0.1	0.1						1.5	14.74	0.100	325	X		X		X																																										
12	19:00	7.1	7.3	7.2	27.2	27.2	27.2	290	310	300	0.1	0.1	0.1						1.3	13.52	0.096	297	X		X		X																																										
13	20:00	6.9	7.1	7.0	27.0	27.0	27.0	340	360	350	0.1	0.1	0.1						1.0	10.23	0.087	300	X		X		X																																										
14	21:00	6.7	6.9	6.8	26.8	26.8	26.8	450	470	460	0.1	0.1	0.1						1.5	16.89	0.089	236	X		X		X																																										
15	22:00	6.8	7.0	6.9	26.5	26.5	26.5	310	330	320	0.1	0.1	0.1						1.3	15.77	0.082	254	X		X		X																																										
16	23:00	6.7	6.9	6.8	26.0	26.0	26.0	440	460	450	0.1	0.1	0.1						1.8	24.58	0.073	226	X		X		X																																										
17	00:00	6.6	6.8	6.7	25.8	25.8	25.8	310	330	320	0.1	0.1	0.1						1.5	21.41	0.070	213	X		X		X																																										
18	01:00	6.8	7.0	6.9	25.4	25.4	25.4	340	360	350	0.1	0.1	0.1						1.1	13.43	0.063	195	X		X		X																																										
19	02:00	7.0	7.2	7.1	25.0	25.0	25.0	450	470	460	0.1	0.1	0.1						1.3	18.89	0.069	214	X		X		X																																										
20	03:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	Lluvia			X																																												
21	04:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	Lluvia			X																																												
22	05:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	Lluvia			X																																												
23	06:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	Lluvia			X																																												
24	07:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	Lluvia			X																																												
25	08:00	6.9	7.1	7.0	25.2	25.2	25.2	490	510	500	0.1	0.1	0.1						2	18.74	0.110	341	X		X		X																																										
Promedio Total		(R)= 6.91		(R)= 26.3	(R)= 26.3		(R)= 26.3	(R)= 341		(R)= 341	(R)= 0.1		(R)= 0.1	(R)= 0.1		(R)= 0.1	(R)= 0.1	(R)= 2.76			(R)= 2.76	(R)= 2.76		(R)= 2.76		(R)= 2.76																																											
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS																																																																					
pHmetro		Búfer		Lectura Observada		Error (Desviación)		Oxímetro		Patrón		Lectura Observada		Error		Conductímetro		Patrón		Lectura Observada		Error		Constante de Celda		Fallas y Rep. Presente		Tipo de Tratamiento (marque X)																																									
ID Equipo:		7.0		7.00		0		ID Equipo:		7.0		7.00		0		ID Equipo:		7.0		7.00		0		ID Equipo:		7.0		7.00																																									
ABC-113		12.0		12.03		0.03		ID Equipo:		12.0		12.03		0.03		ID Equipo:		ABC-113		12.0		12.03		0.03		ID Equipo:		ABC-113																																									
Observaciones: Para las horas entre las 3 y 7 am no presenté toma de muestras debido a las lluvias.																																																																					
Supervisión Autoridad Ambiental								Aprobación y/o supervisión del Cliente								Responsable(s) del muestreo								Fecha y Hora Recepción								Dónde: Vn= Volumen de cada alícuota Vt= Volumen total a componer Qn= Caudal de cada alícuota n= Número de muestras tomadas Qp= Caudal total promedio del muestreo																																					
																Sebastian Cardozo								2025-04-23								09:00								$VI = \frac{V \times Q_i}{n \times Q_p}$																													
— Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del Laboratorio —																																																																					

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE 7 DE AGOSTO – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF270525-A0035

NEIVA - HUILA

ABRIL 2025

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE 7 DE AGOSTO – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.**

INF270525-A0035

NEIVA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	- 5 -
2.	OBJETIVOS.....	- 6 -
2.1	Objetivo General	- 6 -
2.2	Objetivos Específicos	- 6 -
3.	MARCO LEGAL	- 7 -
4.	METODOLOGÍA.....	- 7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	- 7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	- 8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	- 10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	- 10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	- 11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	- 12 -
5.1.1	pH.....	- 12 -
5.1.2	Temperatura	- 13 -
5.1.3	Caudal	- 14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	- 14 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.....	- 15 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	- 16 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	- 17 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	- 18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	- 18 -
5.2.7	Dureza Total y Cálcica.	- 18 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	- 19 -
5.2.9	Metales.....	- 19 -
5.2.10	Fenoles	- 19 -
5.2.10	Cianuro.....	- 20 -
6.	CONCLUSIONES	- 21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -
8.	ANEXOS	- 24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	- 7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	- 8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	- 9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.	- 10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.	- 12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.	- 14 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	- 13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura.....	- 13 -
Gráfica 3. Variación de caudal.....	- 14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	- 16 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables	- 17 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	- 8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar.....	- 8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha.....	- 8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	- 11 -
Foto 5. Toma de muestra	- 11 -
Foto 6. Medición de caudal	- 11 -
Foto 7. Preservación de la muestra	- 11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	- 11 -
Foto 9. Composición de la muestra	- 11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina 7 de agosto - Neiva.	- 8 -
--	-------

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede 7 de Agosto ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante el día 22 de abril de 2025 en la sede Neiva de la Carmen Emilia Ospina sede 7 de Agosto, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24ª Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede 7 de Agosto, ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones". En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede 7 de Agosto ubicado en el municipio de Neiva.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede 7 de Agosto ubicada en el municipio de Neiva en el departamento del Huila.


El muestreo del agua residual no doméstica se realizó el día 22 de abril de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto Nº.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Cajilla de vertimiento	Muestreo compuesto	2°56'1.434"	-75°16'19.71"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1.Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina 7 de agosto - Neiva.




Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un tiempo de 8 horas con toma de alícuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH<2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).

4.4 Análisis de las muestras

Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO ₃ D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO ₂ B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH ₃ B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálcica	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Evidencia fotográfica

Foto 4. Cajilla vertimiento




Foto 5. Toma de muestra



Foto 6. Medición de caudal



Foto 7. Preservación de la muestra



Foto 8. Medición de parámetros In-situ



Foto 9. Composición de la muestra



Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (mL/L)	Caudal (L/s)
1	08:00	7,9	26,1	<0,1	0,09
2	09:00	7,1	26,4	<0,1	0,09
3	10:00	8,0	26,9	<0,1	0,08
4	11:00	8,2	28,0	<0,1	0,09
5	12:00	8,0	28,0	<0,1	0,07
6	13:00	7,8	28,2	<0,1	0,05
7	14:00	7,5	28,4	<0,1	0,04
8	15:00	7,6	29,0	<0,1	0,06
9	16:00	7,6	28,9	<0,1	0,06
PROMEDIO		7,74	27,8	<0,1	0,07


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 7,74 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental.

Gráfica 1. Variación de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medición de temperatura en el vertimiento es de 27.80 °C; valor normal de acuerdo con la zona geográfica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del límite máximo permisible (<40°C), establecido en la Resolución 0631 de 2015.

Gráfica 2. Variación de temperatura




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal puntual de 0,07 Lt/s, valor que no es representativos ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud.

Gráfica 3. Variación de caudal



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede 7 de agosto.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	73,12	300
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	25,5	225
Sólidos Suspendidos Totales (A)	mg/L	<10,0	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	<0,1	7.5

Grasas y Aceites (S)	mg/L	<10,0	15
Fenoles Totales (S)	mg/L	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	0,875	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	<0,2	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	<0,5	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	8,13	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	<0,02	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	3,65	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	7,74	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	<0,001	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,05	Análisis y Reporte
Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	20,25	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	110,0	Análisis y Reporte
Dureza Cálrica (A)	mg CaCO ₃ /L	88,74	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	141,6	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	0,28	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	0,04	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	<0,01	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 73,12 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 25.5 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra por debajo del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 300 mg/L, cumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendidos Totales en el vertimiento es menor al límite de cuantificación del límite <10,0 mg/L, valores que se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L. Para sólidos sedimentables se encontró un valor menor al límite de cuantificación del método <0,1 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fosforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron menor al límite de cuantificación del método <0,5 mg/L y para ortofosfatos fue de igual manera menor al límite de cuantificación del método <0,2 mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitrógeno la Resolución 0631 no tiene establecido un valor máximo permisible, pero exige el respectivo análisis y reporte de cada parámetro, por lo tanto, se está cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento es de 20.25 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 110,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este parámetro el resultado obtenido es menor al límite de cuantificación del método <10,0 mg/L para el vertimiento, la Resolución 0631 de 2015 establece un valor máximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, están por debajo de lo establecido en esta normatividad, cumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y Cálcica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 141,6 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza cálcica es de 88,74 mg CaCO₃/L para el vertimiento.

La Resolución 0631 de 2015 no establece un límite máximo permisible para los parámetros de Durezas, pero si su análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmiscible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue de 0,875 mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica.

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resolución exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede 7 de agosto, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificación del método <0,02 mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue menor a los límites máximos exigidos, cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- Las concentraciones de Demanda Química de Oxígeno - DQO y Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅, se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 300 mg/L estipulados en la normatividad para la DQO y 225 mg/L para la DBO₅.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor máximo de 75 mg/L y 7,5 ml/L respectivamente. Por los resultados anteriores, los valores cumplen con estos límites.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálcica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento fue de 0,875 mg/L, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,02 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,50 exigido en la resolución 0631.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] Garcia, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

8. ANEXOS


Anexo 1. Resultados de Laboratorios

Anexo 2. Cadena de custodia

Anexo 3. Resoluciones de acreditación de laboratorios

Anexo 4. Certificados de calibración de equipos

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



JOHAN DAVID BONILLA PERDOMO

ING. AMBIENTAL

MP No 161021-0634252



ORLANDO REPIZO SALAZAR

Director Consultoría Ambiental

MP. No. 00000-05636

**NOTA: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Alta Biotecnología
Colombiana S.A.S.**



REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1030

Identificación: FOG-017
Versión: 1.0
Inicio de vigencia: 2025-02-26



Fecha emisión del reporte

2025-05-26

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN ENLUA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemlaoospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512050
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1030	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-205	TIPO DE MUESTREO:	SIMPLE
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-22
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-22 / 16:00	COORDENADAS:	N: 02° 56' 1.43" W: 75° 16' 19.71" ALT: N.R.
PUNTO DE MUESTREO:	CAJILLA VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN ENLUA SEDE SIETE DE AGOSTO		

RESULTADOS DE ANÁLISIS								
Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incertidumbre (UC)	Valores permisibles Res. 0631 de 2015 Art. 16	Cumplimiento SI/ No	Fecha de análisis
pH (A)	SM 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	7.74	1.68	0.7	5.00 a 9.00	SI	2025-04-22
Temperatura (A)	SM 2550 B	°C	27.8	N.A.	0.4	<40°C	SI	2025-04-22
Caudal (A)	Volumétrico	l/s	0.07	N.A.	N.R.	N.A.	SI	2025-04-22
Demanda Química Oxígeno (S)	SM 5220 D	mg O ₂ /L	73.12	10	4	300.00	SI	2025-04-25
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	SM 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	25.5	10	4	225.00	SI	2025-04-22
Sólidos Suspendedos Totales (A)	SM 2540 D	mg/L	<10	10	2	75.00	SI	2025-05-25
Sólidos Sedimentables (A)	SM 2540 F	mL/L	<0.1	0.1	N.A.	7.5	SI	2025-04-22
Grasas y Aceites (S)	SM 5520 D Modificado	mg/L	<10	10	0.8	15.00	SI	2025-04-28
Fenoles Totales (S)	SM 5530 B, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.	0.20	SI	2025-04-25
Detergentes Aniónicos (SAAN) (S)	SM 5540 C	mg/L	0.875	0.5	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-23
Ortofosfatos (S)	SM 4500-P, D	mg/L	<0.2	0.2	0.3	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-22
Fósforo Total (S)	M 4500-P BS, D	mg/L	<0.5	0.5	0.4	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Nitratos (S)	Salicilat de Sodio R. J.	mg N-NO ₃ /L	8.13	0.6	0.7	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-22
Nitritos (S)	SM 4500-NO ₂ B	mg N-NO ₂ /L	<0.02	0.02	0.001	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-22
Nitrogeno Amoniacal (S)	SM 4500-NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	3.65	2	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-23
Nitrogeno Kjeldahl (S)	SM 4500-Norg C, SM 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	7.74	3	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Cianuro Total (S)	SM 4500-CN B, C, E	mg CN/L	<0.02	0.02	N.A.	0.5	SI	2025-04-23
Cadmio (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cd/L	<0.00025	0.00025	N.A.	0.05	SI	2025-05-10
Cromo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.	0.50	SI	2025-05-12
Mercurio (S)	SM 3112 B	mg Hg/L	<0.001	0.001	N.A.	0.01	SI	2025-05-07
Plata (S)	SM 3030 E, SM 3111 D	mg Ag/L	<0.05	0.05	N.A.	Análisis y Reporte	SI	2025-05-06
Plomo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.	0.10	SI	2025-05-10
Acidez Total (S)	SM 2310 B	mg CaCO ₃ /L	20.25	10	2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-22
Alcalinidad Total (A)	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	110	20	7	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-22
Dureza Cálcica (A)	SM 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	88.74	10.0	6	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Dureza Total (A)	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	141.6	10.0	8	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-24
Color Real a 436 nm (S)	UTIE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.28	0.05	0.02	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-23
Color Real a 525 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.04	0.03	0.004	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-23
Color Real a 620 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	<0.01	0.01	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-23

NOTAS

A: Acreditado
S: Servicio suministrado externamente
X: No Acreditado
LQM: Límite de cuantificación del método.



REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1030

Identificación: FOG-017
Versión: 1.0
Inicio de vigencia: 2025-02-26



Fecha emisión del reporte

2025-05-26

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($w=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.

NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Répulo Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1030

Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03




Fecha emisión del reporte: 2025-05-26

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1030	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-205	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-22
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-22/ 16:00	COORDENADAS:	N: 02° 56' 1.43" W: 75° 16' 19.71" ALT: 11.R.
PUNTO DE MUESTREO:	CAJILLA VETINIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE SIETE DE AGOSTO		

pH



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Répizo Salazar
Gerente


**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1030

Fecha emisión del reporte: 2025-05-26

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	viva.arquitecturacingenieria@gmail.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		
NIT.:		813.005.265 - 7	
TELÉFONO/ CELULAR:		3203940029 - 3107512090	
CIUDAD/ DEPARTAMENTO:		NEIVA - HUILA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1030	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-205	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-22
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-22/ 16:00	COORDENADAS:	N: 02° 56' 1.43" W: 75° 16' 19.71" ALT: N.R.
PUNTO DE MUESTREO:	CALLE VETINIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE SIETE DE AGOSTO		

Temperatura Muestra (°C)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Replzo Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1030


Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte: 2025-05-26

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	NIT.:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BÉNITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	viva.arquitecturaeingenieria@gmail.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1030	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-205	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL HO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-22
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-22/ 16:00	COORDENADAS:	N: 02° 56' 1.43" W: 75° 16' 19.71" ALT: N.R.
PUNTO DE MUESTREO:	CAJILLA VETIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEI EMILIA SEDE SIETE DE AGOSTO		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS

Código ER-FR-01; Vigencia desde 2021-04-30; Versión 01

REPORTE DE RESULTADOS No		M1100	FECHA DE EMISIÓN		2025-MAY-20				
DATOS DEL CLIENTE									
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS		DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva					
CONTACTO	ORLANDO REPZO		TELÉFONO	NO REPORTA					
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA									
MATRIZ DE LA MUESTRA		AGUA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA		AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA				
MUESTRA TOMADA POR		CLIENTE	ID MUESTRA		M1100				
PLAN DE MUESTREO		NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA		2025-ABR-22 16:00 H				
PROCEDMIENTO MUESTREO		NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		2025-ABR-22 17:00 H				
FUENTE DE MUESTREO		AGUA RESIDUAL	COORDENADAS		N.R.				
LUGAR DE MUESTREO		ESE CARMEN EMILIA SEDE SIETE DE AGOSTO	PUNTO DE MUESTREO		CAJILLA VERTIMIENTO				
OTROS ¿Cuales?		NO REPORTA							
CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO	
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	20.25	10	2025-ABR-22	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN- C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-ABR-23	0.5	CUMPLE	
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (436nm)	0.28	0.05	2025-ABR-23	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (525nm)	0.04	0.03	2025-ABR-23	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (620nm)	<0.01	0.01	2025-ABR-23	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a.	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	SM 5210B Y ASTM D888 METODO C	mg O2 /L	25.5	10	2025-ABR-22	225.00	NO CUMPLE	
a.	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	SM 5220 D	mg O2 /L	73.12	10	2025-ABR-25	300.00	NO CUMPLE	
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C6H6O/L	< 0.1	0.1	2025-ABR-25	0.2	CUMPLE	
a.	FOSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO4-P/L	<0.2	0.2	2025-ABR-22	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500 -P B,D	mg P/L	<0.5	0.5	2025-ABR-25	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	<10	10	2025-ABR-28	15.00	NO CUMPLE	
a.	NITRATOS	SALICILATO DE SODIO, RODIER J.	mg NO3-N/L	8.13	0.6	2025-ABR-22	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a.	NITRITOS	SM 4500-NO2- B	mg NO2-N/L	<0.02	0.02	2025-ABR-22	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a.	NITROGENO AMONIACAL	SM 4500-NH3 B,C	mg NH3-N/L	3.65	2	2025-ABR-23	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH3 B,C	mg N/L	7.74	3	2025-ABR-24	Analisis y Reporte	NO APLICA	
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	0.875	0.5	2025-ABR-23	Analisis y Reporte	NO APLICA	

REPORTE DE RESULTADOS No		M1100		FECHA DE EMISIÓN		2025-MAY-20	
DATOS DEL CLIENTE							
NOMBRE		ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS		DIRECCIÓN		Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva	
CONTACTO		ORLANDO REPIZO		TELÉFONO		NO REPORTA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA							
MATRIZ DE LA MUESTRA		AGUA		DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA		AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA	
MUESTRA TOMADA POR		CLIENTE		ID MUESTRA		M1100	
PLAN DE MUESTREO		NO APLICA		FECHA Y HORA DE TOMA		2025-ABR-22 16:00 H	
PROCEDIMIENTO MUESTREO		NO APLICA		FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		2025-ABR-22 17:00 H	
FUENTE DE MUESTREO		AGUA RESIDUAL		COORDENADAS		N.R.	
LUGAR DE MUESTREO		ESE CARMEN EMILIA SEDE SIETE DE AGOSTO		PUNTO DE MUESTREO		CAJILLA VERTIMIENTO	
OTROS ¿Cuales?		NO REPORTA					

OBSERVACION

Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16

INFORMACION IMPORTANTE

1. El termino (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.
2. El Laboratorio Diagnosticamos SAS no es responsable por lo datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.
3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válida exclusivamente para los ensayos presentados.

INFORMACION DE CONFORMIDAD

En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnosticamos SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC- GB:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.



Ing. ORLANDO REPIZO SALAZAR

MP No. 00000-05636



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352181



Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S.
Nit: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Repizo Salazar
Telefono: (8) 8655293
Celular:
E-mail: orlandorepizo@outlook.com
Orden de Servicio: 134381

Fecha Recepción: 2025-05-02
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-20
Fecha de Muestreo: 2025-04-22
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 2
Lugar de Muestreo: NEIVA
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra: ARI() ARD() ARnD(X) AN()
AP() AM() S() AX()

Reporte de Resultados									
Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación	Unidad	1030-CAJILLA DE VERTIMIENTO	1031-SALIDA DE VERTIMIENTO	
1	2025-05-10	Cadmio Total *	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250	<0,000250	
2	2025-05-12	Cromo Total *	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100	<0,00100	
3	2025-05-07	Mercurio Total *	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	<0,00100	<0,00100	
4	2025-05-06	Plata Total *	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500	<0,0500	
5	2025-05-10	Plomo Total *	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100	<0,00100	

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* Chemilab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
 Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)
 Resultados válidos únicamente para la(s) muestra(s) analizadas.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de Chemilab S.A.S

Johana Portillo Garcia

JOHANA PORTILLO GARCIA
 Profesional de Reportes
 PQAmb-0020

FIN DEL REPORTE





HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO COMPUTADO

Identificación:
FOE-019
Versión: 4.0
Inicio de vigencia:
2025-03-15

Cliente: Empresa Social del Estado Caran (militar) Fecha: 2023/04/22 ID muestra: 8h Plan de muestreo No.: 25-205 Coordenadas: Latitud (N): 2°16'4.43" Longitud (W): 79°16'19.31" Alt: 1h
Tipo de verificación: Continuo: X Informes: Capilla Verificada

Alcance No.	Hora (hh:mm:ss)	pH		Temperatura (°C)		Conductividad (µS/cm)	Cond. (µS)	Sólidos (Sedimentables (mL/24h))		Oxígeno Disuelto (mg/L)	OD 1	OD 2	DO (%)	Turb. (NTU)	AFORO		Volumen (L)	Tiempo (s)	Dm Caudal (L/h)	Volumen (mL)	Volumen (mL)	Muestra SI	No	Clase	Color	Tipo
		pH1	pH2	T1	T2	Cond. 1	Cond. 2	SSED 1	SSED 2	OD 1	OD 2	OD 2	DO		Temp (s)	Temp (s)										
1	8:00	7.9	7.9	26.1	26.1	26.1	26.1	<0.1	<0.1						1.35	19.29	0.09	1.00				X				X
2	9:00	7.1	7.1	26.4	26.4	26.4	26.4	<0.1	<0.1						4	42.99	0.09	1.00				X				X
3	10:00	8.0	8.0	26.9	26.9	26.9	26.9	<0.1	<0.1						3.5	43.09	0.08	888				X				X
4	11:00	8.2	8.2	28.0	28.0	28.0	28.0	<0.1	<0.1						3.8	44.52	0.09	1.00				X				X
5	12:00	8.0	8.0	28.0	28.0	28.0	28.0	<0.1	<0.1						3.2	43.37	0.07	333				X				X
6	13:00	7.8	7.8	28.2	28.2	28.2	28.2	<0.1	<0.1						2.5	44.33	0.05	333				X				X
7	14:00	7.5	7.5	28.4	28.4	28.4	28.4	<0.1	<0.1						2.2	50.02	0.04	444				X				X
8	15:00	7.6	7.6	29.0	29.0	29.0	29.0	<0.1	<0.1						3.2	43.16	0.06	666				X				X
9	16:00	7.6	7.6	28.9	28.9	28.9	28.9	<0.1	<0.1						3	48.23	0.06	666				X				X
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										

Promedio Total: (S1) = 7.7 (S2) = 21.7 (S3) = 0.1 (S4) = 0.63 (S5) = 0.63

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS										DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA									
pHmetro	Buffer	Lectura Observada	Error (Desviación)	Odmetro	Punto Cero	Lectura Observada	Error	Caudalmetro	ID Equipo	Punto Estándar	Lectura Observada	Error	Constato de Caudal	Fecha y hora	Tipo de Tratamiento (marca)	1°	2°	3°	Otro
ID Equipo:	ABC-067	7.0	14.1	0.1															
		7.0	7.1	0.1															
		10.0	10.1	0.1															

Observaciones:

Supervisión Autoridad Ambiental:
Aprobación y/o supervisión del Cliente:
Fecha y Hora Recepción:
Dónde:
Vía Volumen de cada muestra
Vía Volumen total a componer
Vía Caudal de cada muestra
Vía Número de muestras tomadas
Vía Caudal total promedio del muestreo

Donde:
 $V_i = \frac{V \times Q_i}{n \times Q_p}$

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE CAIMI – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF090625-A0051

NEIVA - HUILA

ABRIL 2025

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE CAIMI – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.**

INF090625-A0051

NEIVA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	- 5 -
2.	OBJETIVOS.....	- 6 -
2.1	Objetivo General	- 6 -
2.2	Objetivos Específicos	- 6 -
3.	MARCO LEGAL	- 7 -
4.	METODOLOGÍA.....	- 7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	- 7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	- 8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	- 10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	- 10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	- 11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	- 12 -
5.1.1	pH.....	- 13 -
5.1.2	Temperatura	- 13 -
5.1.3	Caudal	- 14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	- 15 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.....	- 16 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	- 17 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	- 18 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	- 18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	- 19 -
5.2.7	Dureza Total y Cálcica.	- 19 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	- 19 -
5.2.9	Metales.....	- 20 -
5.2.10	Fenoles	- 20 -
5.2.10	Cianuro.....	- 20 -
6.	CONCLUSIONES	- 21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -
8.	ANEXOS	- 24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	- 7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	- 8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	- 9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.	- 10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.	- 12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.	- 15 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	- 13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura	- 14 -
Gráfica 3. Variación de caudal.	- 14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	- 17 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables	- 18 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	- 8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	- 8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha	- 8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	- 11 -
Foto 5. Toma de muestra	- 11 -
Foto 6. Medición de caudal	- 11 -
Foto 7. Preservación de la muestra	- 11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	- 11 -
Foto 9. Composición de la muestra	- 11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede CAIMI - Neiva.	- 8 -
---	-------

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede CAIMI ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante los días 30 de abril y 01 de mayo de 2025 en la sede Neiva de la Carmen Emilia Ospina sede CAIMI, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24ª Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede CAIMI, ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede CAIMI ubicada en el municipio de Neiva.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede CAIMI ubicada en el municipio de Neiva en el departamento del Huila.


El muestreo del agua residual no doméstica se realizó durante los días 30 de abril y 01 de mayo de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto No.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Salida del sistema	Muestreo compuesto	2°57'40.94"	-75°17'19.032"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1.Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede CAIMI - Neiva.



Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un periodo de 24-horas con alícuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH<2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).

4.4 Análisis de las muestras

Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO3 D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO2 B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH3 B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálcida	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Evidencia fotográfica

Foto 4. Cajilla vertimiento




Foto 5. Toma de muestra



Foto 6. Medición de caudal



Foto 7. Preservación de la muestra




Foto 8. Medición de parámetros in-situ



Foto 9. Composición de la muestra



Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025

5. RESULTADOS Y ANALISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (mL/L)	Caudal (L/s)
1	7:00	-	-	-	-
2	8:00	7,50	25,0	<0,1	0,031
3	9:00	7,40	25,3	0,1	0,043
4	10:00	7,30	25,4	<0,1	0,039
5	11:00	7,90	25,6	0,1	0,054
6	12:00	7,30	26,0	0,1	0,041
7	13:00	7,80	26,2	<0,1	0,035
8	14:00	7,20	26,2	<0,1	0,037
9	15:00	7,70	26,3	<0,1	0,042
10	16:00	7,90	26,1	0,1	0,060
11	17:00	7,40	25,9	0,1	0,046
12	18:00	7,60	25,7	<0,1	0,037
13	19:00	7,20	25,4	<0,1	0,034
14	20:00	7,80	25,4	<0,1	0,042
15	21:00	7,50	25,2	0,1	0,038
16	22:00	7,20	25,0	<0,1	0,022
17	23:00	7,50	24,7	<0,1	0,020
18	0:00	-	-	-	-
19	1:00	-	-	-	-
20	2:00	-	-	-	-
21	3:00	-	-	-	-
22	4:00	7,20	24,3	<0,1	0,025
23	5:00	7,50	24,5	<0,1	0,031
24	6:00	7,90	24,8	0,1	0,038
25	7:00	7,80	25,0	<0,1	0,030
PROMEDIO		7,53	25,4	0,1	0,037


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 7,53 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental. Durante la toma de muestra para las alcuotas 1, 18, 19, 20 y 21 no presentaron caudales.

Gráfica 1. Variación de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medición de temperatura en el vertimiento es de 25.40 °C; valor normal de acuerdo con la zona geográfica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del límite máximo permisible (<40°C), establecido en la Resolución 0631 de 2015.

Gráfica 2. Variación de temperatura




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal compuesto de 0,037 Lt/s, valor que no es representativo ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud. Para las alcúotas 1, 18, 19, 20 y 21 no presentaron caudales.

Gráfica 3. Variación de caudal



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede CAIMI.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	29,78	300
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	12,92	225
Sólidos Suspendedos Totales (A)	mg/L	<10	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	0,1	7.5
Grasas y Aceites (S)	mg/L	<10,0	15
Fenoles Totales (S)	mg/L	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	<0,5	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	1,42	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	2,56	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	<0,6	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	<0,02	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	3,96	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	9,16	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	0,00192	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,050	Análisis y Reporte

Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	<10,0	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	267	Análisis y Reporte
Dureza Cálctica (A)	mg CaCO ₃ /L	72,34	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	114	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	1,05	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	0,55	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	0,29	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 12,92 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que establece un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 29,38 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra por debajo del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que establece un máximo de 300 mg/L, cumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendidos Totales en el vertimiento es menor al límite de cuantificación del método $<10,0$ mg/L, valores que se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L. Para sólidos sedimentables se encontró un valor de 0,1 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendedos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fosforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron de 2,56 mg/L y para ortofosfatos fue de 1,42 mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero sí su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitrógeno la Resolución 0631 no tiene establecido un valor máximo permisible, pero exige el respectivo análisis y reporte de cada parámetro, por lo tanto, se está cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento fue menor al límite de cuantificación del método <10,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 267,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este parámetro el resultado obtenido es menor al límite de cuantificación del método <10,0 mg/L para el vertimiento, la Resolución 0631 de 2015 establece un valor máximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, están dentro de lo establecido en esta normatividad, cumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y Cálcica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 114,0 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza cálcica es de 72,34 mg CaCO₃/L para el vertimiento.

La Resolución 0631 de 2015 no establece un límite máximo permisible para los parámetros de Durezas, pero si su análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmiscible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue menor al límite de cuantificación del método $<0,5$ mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica.

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,10$ mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resolución exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede CAIMI, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificación del método $<0,02$ mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue inferior a los límites máximos exigidos, cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- Las concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅ y Demanda Química de Oxígeno – DQO se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 225 mg/L para la DBO₅ y de 300 mg/L para la DQO.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor máximo de 75 mg/L y 7,5 ml/L respectivamente. Por los resultados anteriores, los valores cumplen con estos límites.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálcica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento menor al límite de cuantificación del método $<0,5$ mg/L, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero sí exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,10$ mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,02$ mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,50 exigido en la resolución 0631.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] García, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] García, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016



Identificación: FOG-017
Versión: 1.0
Inicio de vigencia: 2025-03-26

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

REPORTE No. ABC-1258



Fecha emisión del reporte

2025-06-06

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARRIEN ENLUA OSPINA		
CONTACTO:	JUAN DIEGO BÉNEZ VEGA	CÓRREO ELECTRÓNICO:	ambiental@estadocarrilenluis.com
DIRECCIÓN:	NIEVA - NIEVA		
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NIEVA - NIEVA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	H1258	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-254	TIPO DE MUESTREO:	COMPUUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-01
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-30-01/ 07:00	COORDENADAS:	16° 02' 57" 40.94" W; 75° 17' 19.03" W; ALT: 435 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARRIEN ENLUA SEDE CAJINI		

RESULTADOS DE ANÁLISIS					
Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incididumbre (UC)
pH (A)	SH 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	7.53	1.68	0.7
Temperatura (A)	SH 2550 B	°C	25.1	N.A.	0.5
Caudal (A)	Volumétrico	L/s	0.037	N.A.	N.A.
Demanda Química Oxígeno (S)	SH 5220 D	mg O ₂ /L	29.78	10	2
Demanda Biológica Oxígeno (S)	SH 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	12.92	10	1
Sólidos Suspendedos Totales (A)	SH 2540 D	mg/L	<10.0	10	4
Sólidos Sedimentables (A)	SH 2540 F	mL/L	0.1	0.1	0.1
Greas y Aceites (S)	SH 5520 D Modificado	mg/L	<10	10	0.9
Fenoles Totales (S)	SH 5530 B, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.
Detergentes Anfóteros (SAAT) (S)	SH 5540 C	mg/L	<0.5	0.5	N.A.
Ortofosfatos (S)	SH 4500-P, D	mg/L	1.42	0.2	0.1
Fósforo Total (S)	H 4500-P RS, D	mg/L	2.56	0.5	0.2
Nitratos (S)	Salicilat de Sodio R. 1.	mg N-NO ₃ /L	<0.6	0.6	0.06
Nitritos (S)	SH 4500-NO ₂ B	mg N-NO ₂ /L	<0.02	0.02	0.001
Nitrogeno Amomiacal (S)	SH 4500-NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	3.96	2	0.2
Nitrogeno Kjeldahl (S)	SH 4500-Norg C, SH 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	9.16	3	0.2
Cenizas Total (S)	SH 4500-Cl, B, C, E	mg Cl/L	<0.02	0.02	N.A.
Cenizas (S)	SH 3030 E, SH 3113 B	mg Ca/L	<0.0025	0.00025	N.A.
Cromo (S)	SH 3030 E, SH 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.
Mercurio (S)	SH 3112 B	mg Hg/L	<0.00192	0.001	0.000132
Plata (S)	SH 3030 E, SH 3111 B	mg Ag/L	<0.050	0.05	N.A.
Piommo (S)	SH 3030 E, SH 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.
Acidez Total (S)	SH 2310 D	mg CaCO ₃ /L	<10	10	N.A.
Alcalinidad Total (A)	SH 2320 D	mg CaCO ₃ /L	267	20	16
Dureza Cálcica (A)	SH 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	72.34	10.0	5
Dureza Total (A)	SH 2340 C	mg CaCO ₃ /L	114	10.0	7
Color Real a 436 nm (S)	UIE EN ISO 7887 B	m ³	1.05	0.05	0.08
Color Real a 515 nm (S)	UIE EN ISO 7887 B	m ³	0.55	0.03	0.06
Color Real a 620 nm (S)	UIE EN ISO 7887 B	m ³	0.29	0.01	0.006

NOTAS

- A: Acreditado
- S: Servicio suministrado externamente
- X: No Acreditado
- LQ: Límite de cuantificación del método.



Identificación: FOG-017
Versión: 1.0
Inicio de vigencia: 2025-02-26

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1258



Fecha emisión del reporte

2025-06-06

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($w=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.

NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.


Orlando Répizo Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1258

Fecha emisión del reporte 2025-06-06

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	813.005.265 - 7
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1258	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-254	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-01
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-30-01/ 07:00	COORDENADAS:	N: 02° 57' 40.94" W: 75° 17' 19.03" ALT: 485 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE CAJINI		



OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> - Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente. - Los resultados se aplican a la muestra como se recibió. - Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.
El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.
COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Julian

Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Rápido Salazar
Orlando Répido Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **


REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1258

Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03

Fecha emisión del reporte 2025-05-06

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		
NIT:		813.005.265 - 7	
TELÉFONO/ CELULAR:		3203940029 - 3107512090	
CIUDAD/ DEPARTAMENTO:		NEIVA - HUILA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1258	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-254	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-01
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-30-01/ 07:00	COORDENADAS:	N: 02° 57' 40.94" W: 75° 17' 19.03" ALT: 485 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE CAJINI		

Temperatura Muestra (°C)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.


Orlando Repizo Salazar
Gerente

" FIN DEL REPORTE "

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1258

Fecha emisión del reporte: 2025-06-06

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR:
			813.005.265 - 7
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA
			3203940029 - 3107512090
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1258	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-254	TIPO DE MUESTREO:	COMPUERTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-01
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-30-01/ 07:00	COORDENADAS:	N: 02° 57' 40.94" W: 75° 17' 19.03" ALT: 485 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE CATI		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Répizo Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1258


Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte: 2025-06-06

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	NIT:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENÍTEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1258	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-254	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-30-01/ 07:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-01
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 02° 57' 40.94" W: 75° 17' 19.03" ALT: 485 msnm
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE CAIMI	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Reptzo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS No	M1115	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-30
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Nelva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1115
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-MAY-01 07:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-MAY-02 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE CAIMI	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	<10	10	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN-C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-MAY-02	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887, MÉTODO B.	m-1 (436nm)	1.05	0.05	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887, MÉTODO B.	m-1 (525nm)	0.55	0.03	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887, MÉTODO B.	m-1 (620nm)	0.29	0.01	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5210B Y ASTM D888 MÉTODO C	mg O ₂ /L	12.92	10	2025-MAY-02	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5220 D	mg O ₂ /L	29.78	10	2025-MAY-02	300.00	CUMPLE
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C ₆ H ₆ O/L	< 0.1	0.1	2025-MAY-05	0.2	CUMPLE
a.	FOSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO ₄ -P/L	1.42	0.2	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500-P B,D	mg P/L	2.56	0.5	2025-MAY-05	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	<10	10	2025-MAY-05	15.00	CUMPLE
a.	NITRATOS	SAUCILATO DE SODIO, RODIER J.	mg NO ₃ -N/L	<0.6	0.6	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO ₂ - B	mg NO ₂ -N/L	<0.02	0.02	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO AMONIACAL	SM 4500-NH ₃ B,C	mg NH ₃ -N/L	3.96	2	2025-MAY-05	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH ₃ B,C	mg N/L	9.19	3	2025-MAY-05	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	<0.5	0.5	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS No		M1115		FECHA DE EMISIÓN		2025-MAY-30	
DATOS DEL CLIENTE							
NOMBRE		ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS		DIRECCIÓN		Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva	
CONTACTO		ORLANDO REPIZO		TELÉFONO		NO REPORTA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA							
MATRIZ DE LA MUESTRA		AGUA		DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA		AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA	
MUESTRA TOMADA POR		CLIENTE		ID MUESTRA		M1115	
PLAN DE MUESTREO		NO APLICA		FECHA Y HORA DE TOMA		2025-MAY-01 07:00 H	
PROCEDIMIENTO MUESTREO		NO APLICA		FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		2025-MAY-02 08:30 H	
FUENTE DE MUESTREO		AGUA RESIDUAL		COORDENADAS		N.R.	
LUGAR DE MUESTREO		ESE CARMEN EMILIA SEDE CAIMI		PUNTO DE MUESTREO		VERTIMIENTO	
OTROS ¿Cuales?		NO REPORTA					
OBSERVACION							
Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16							
INFORMACION IMPORTANTE							
<p>1. El término (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.</p> <p>2. El Laboratorio Diagnóaticamos SAS no es responsable por lo datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.</p> <p>3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.</p>							
INFORMACION DE CONFORMIDAD							
<p>En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnóaticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnóaticamos SAS informa a sus usuarios que su aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC- G8:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:</p> <p>CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.</p>							
							
Ing. ORLANDO REPIZO SALAZAR							
MP No. 00000-05636							



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352564



Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Replzo Salazar
Teléfono: (8) 8655293
Celular: -
E-mail: orlandoreplzo@outlook.com
Orden de Servicio: 134509

Fecha Recepción: 2025-05-06
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-23
Fecha de Muestreo: 2025-04-30
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 1
Lugar de Muestreo: Nelva
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra: ARI () ARD () ARnD(X) AN ()
AP () AM () S () AX ()

Reporte de Resultados

Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación del método	Unidad	1258 - VERTIMIENTO SEDE CAIMI
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	MnD516478 <0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100
3	2025-05-15	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	<0,00100
4	2025-05-13	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500
5	2025-05-10	Plomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* ChemiLab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)
Resultados válidos únicamente para la(s) muestras analizadas.
Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de ChemiLab S.A.S

Johana Portillo

JOHANA PORTILLO GARCIA
Profesional de Reportes
PQAmb-0020
FIN DEL REPORTE




REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1194

Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmenemiliaospina.com	TÉLEFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1194	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-245	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-30/ 15:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-30
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 03° 2' 7" W: 75° 15' 8" ALT: 431 msnm
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

SSED (mL/L)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Jullán

Jullán Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.


Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1194

Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENÍTEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmenemiliaospina.com	TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1194	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-245	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-30
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-30/ 15:00	COORDENADAS:	N: 03° 2' 7" W: 75° 15' 8" ALT: 431 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS No	M1114	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-30
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1114
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-30 15:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-MAY-02 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	20.25	10	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN- C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-MAY-02	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887, MÉTODO B.	m-1 (436nm)	0.48	0.05	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887, MÉTODO B.	m-1 (525nm)	0.20	0.03	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887, MÉTODO B.	m-1 (620nm)	0.10	0.01	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5210B Y ASTM D888 MÉTODO C	mg O ₂ /L	36.1	10	2025-MAY-02	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5220 D	mg O ₂ /L	110.4	10	2025-MAY-02	300.00	CUMPLE
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C ₆ H ₆ O/L	< 0.1	0.1	2025-MAY-05	0.2	CUMPLE
a.	FOSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO ₄ -P/L	0.585	0.2	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500 - P B,D	mg P/L	2.42	0.5	2025-MAY-05	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	28.83	10	2025-MAY-05	15.00	NO CUMPLE
a.	NITRATOS	SAUCILATO DE SODIO. RODIER J.	mg NO ₃ -N/L	0.730	0.6	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO ₂ - B	mg NO ₂ -N/L	0.032	0.02	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO AMONIAICAL	SM 4500-NH ₃ B,C	mg NH ₃ -N/L	3.19	2	2025-MAY-05	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH ₃ B,C	mg N/L	6.20	3	2025-MAY-05	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	0.675	0.5	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS

Código ER-FR-01; Vigente desde 2021-04-30; Versión 01

REPORTE DE RESULTADOS No	M1114	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-30
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1114
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-30 15:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-MAY-02 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

OBSERVACION

Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16

INFORMACION IMPORTANTE

1. El término (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.
2. El Laboratorio Diagnosticamos SAS no es responsable por los datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.
3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.

INFORMACION DE CONFORMIDAD

En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnosticamos SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC-G8:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.



Ing. ORLANDO REPIZO SALAZAR

MP No. 00000-05636



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352563



Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Replzo Salazar
Teléfono: (8) 8655293
Celular: -
E-mail: orlandoreplzo@outlook.com
Orden de Servicio: 134509

Fecha Recepción: 2025-05-06
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-23
Fecha de Muestreo: 2025-04-30
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 1
Lugar de Muestreo: Nelva
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra: ARI () ARD () ARnD (X) AN ()
AP () AM () S () AX ()

Reporte de Resultados							
Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación del método	Unidad	1194 - VERTIMIENTO SEDE FORTALECILLAS MnD516477
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100
3	2025-05-15	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	0,00192 +/- 0,000132
4	2025-05-13	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500
5	2025-05-10	Plomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* Chemilab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
 Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)
 Resultados válidos únicamente para la(s) muestras analizadas.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de Chemilab S.A.S

Johana Portillo

JOHANA PORTILLO GARCIA
 Profesional de Reportes
 PQAmb-0020
 FIN DEL REPORTE



[illegible]

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO COMPUTERO														
Cliente: COMPAÑIA INGENIERIA														
Nombre del Punto de Muestreo: LAGUNA DEL LITIGIO														
Fecha: 2025-04-20														
Duración total del muestreo: 8 HORAS														
Tipo de verificación: Continuo														
Plan de muestreo No.: 2025-04-20														
Tiempo entre lecturas: 1 Hora														
Identificación: 2025-04-20														
Versión: 4.0														
Inicio de vigencia: 2025-03-18														
Color: Verde														
Material: Plástico														
Celda: 1000														
Volumen: 1000														
Temperatura (°C): 25.5														
Temperatura (°F): 77.9														
Cond. 1: 0.01														
Cond. 2: 0.01														
Cond. 3: 0.01														
Cond. 4: 0.01														
Cond. 5: 0.01														
Cond. 6: 0.01														
Cond. 7: 0.01														
Cond. 8: 0.01														
Cond. 9: 0.01														
Cond. 10: 0.01														
Cond. 11: 0.01														
Cond. 12: 0.01														
Cond. 13: 0.01														
Cond. 14: 0.01														
Cond. 15: 0.01														
Cond. 16: 0.01														
Cond. 17: 0.01														
Cond. 18: 0.01														
Cond. 19: 0.01														
Cond. 20: 0.01														
Cond. 21: 0.01														
Cond. 22: 0.01														
Cond. 23: 0.01														
Cond. 24: 0.01														
Cond. 25: 0.01														
Cond. 26: 0.01														
Cond. 27: 0.01														
Cond. 28: 0.01														
Cond. 29: 0.01														
Cond. 30: 0.01														
Cond. 31: 0.01														
Cond. 32: 0.01														
Cond. 33: 0.01														
Cond. 34: 0.01														
Cond. 35: 0.01														
Cond. 36: 0.01														
Cond. 37: 0.01														
Cond. 38: 0.01														
Cond. 39: 0.01														
Cond. 40: 0.01														
Cond. 41: 0.01														
Cond. 42: 0.01														
Cond. 43: 0.01														
Cond. 44: 0.01														
Cond. 45: 0.01														
Cond. 46: 0.01														
Cond. 47: 0.01														
Cond. 48: 0.01														
Cond. 49: 0.01														
Cond. 50: 0.01														
Cond. 51: 0.01														
Cond. 52: 0.01														
Cond. 53: 0.01														
Cond. 54: 0.01														
Cond. 55: 0.01														
Cond. 56: 0.01														
Cond. 57: 0.01														
Cond. 58: 0.01														
Cond. 59: 0.01														
Cond. 60: 0.01														
Cond. 61: 0.01														
Cond. 62: 0.01														
Cond. 63: 0.01														
Cond. 64: 0.01														
Cond. 65: 0.01														
Cond. 66: 0.01														
Cond. 67: 0.01														
Cond. 68: 0.01														
Cond. 69: 0.01														
Cond. 70: 0.01														
Cond. 71: 0.01														
Cond. 72: 0.01														
Cond. 73: 0.01														
Cond. 74: 0.01														
Cond. 75: 0.01														
Cond. 76: 0.01														
Cond. 77: 0.01														
Cond. 78: 0.01														
Cond. 79: 0.01														
Cond. 80: 0.01														
Cond. 81: 0.01														
Cond. 82: 0.01														
Cond. 83: 0.01														
Cond. 84: 0.01														
Cond. 85: 0.01														
Cond. 86: 0.01														
Cond. 87: 0.01														
Cond. 88: 0.01														
Cond. 89: 0.01														
Cond. 90: 0.01														
Cond. 91: 0.01														
Cond. 92: 0.01														
Cond. 93: 0.01														
Cond. 94: 0.01														
Cond. 95: 0.01														
Cond. 96: 0.01														
Cond. 97: 0.01														
Cond. 98: 0.01														
Cond. 99: 0.01														
Cond. 100: 0.01														

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE FORTALECILLAS – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF060625-A0050

NEIVA - HUILA

ABRIL 2025

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE FORTALECILLAS – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.**

INF060625-A0050

NEIVA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	- 5 -
2.	OBJETIVOS.....	- 6 -
2.1	Objetivo General	- 6 -
2.2	Objetivos Específicos	- 6 -
3.	MARCO LEGAL	- 7 -
4.	METODOLOGÍA.....	- 7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	- 7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	- 8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	- 10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	- 10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	- 11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	- 12 -
5.1.1	pH.....	- 12 -
5.1.2	Temperatura	- 13 -
5.1.3	Caudal	- 14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	- 14 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno	- 15 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	- 16 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	- 17 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	- 18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	- 18 -
5.2.7	Dureza Total y Cálrica.	- 18 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	- 19 -
5.2.9	Metales.....	- 19 -
5.2.10	Fenoles	- 19 -
5.2.10	Cianuro.....	- 20 -
6.	CONCLUSIONES	- 21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -
8.	ANEXOS	- 24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	- 7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	- 8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	- 9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.....	- 10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.....	- 12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.....	- 14 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	- 13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura	- 13 -
Gráfica 3. Variación de caudal.....	- 14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	- 16 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendedos Totales y Sólidos Sedimentables	- 17 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	- 8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	- 8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha	- 8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	- 11 -
Foto 5. Toma de muestra	- 11 -
Foto 6. Composición de alícuotas	- 11 -
Foto 7. Preservación de la muestra.....	- 11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	- 11 -
Foto 9. Medición de caudal	- 11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Fortalecillas - Neiva.	- 8 -
---	-------

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Fortalecillas ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante el día 30 de abril de 2025 en la sede Neiva de la Carmen Emilia Ospina sede Fortalecillas, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24ª Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Fortalecillas, ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Fortalecillas ubicada en el municipio de Neiva.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede Fortalecillas ubicada en el municipio de Neiva en el departamento del Huila.

El muestreo del agua residual no doméstica se realizó el día 30 de abril de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto No.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Cajilla de vertimiento	Muestreo compuesto	3°2'6.37"	-75°15'8.48"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1.Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Fortalecillas - Neiva.





Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un tiempo de 8 horas con toma de alícuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).

4.4 Análisis de las muestras


Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO3 D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO2 B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH3 B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálrica	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Evidencia fotográfica

<p>Foto 4. Cajilla vertimiento</p> 	<p>Foto 5. Toma de muestra</p> 
<p>Foto 6. Composición</p> 	<p>Foto 7. Preservación de la muestra</p> 
<p>Foto 8. Medición de parámetros in-situ</p> 	<p>Foto 9. Medición de caudal</p> 

Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (mL/L)	Caudal (L/s)
1	7:00	8,5	25,4	0,1	0,06
2	8:00	8,3	25,3	2	0,04
3	9:00	8,4	25,6	2	0,03
4	10:00	8,4	25,6	2,5	0,03
5	11:00	-	-	-	-
6	12:00	-	-	-	-
7	13:00	8,5	26,2	1,5	0,01
8	14:00	8	25,3	1	0,03
9	15:00	-	-	-	-
PROMEDIO		8,35	25,6	1,5	0,033


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 8,35 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental.

Gráfica 1. Variación de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medición de temperatura en el vertimiento es de 25.60 °C; valor normal de acuerdo con la zona geográfica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del límite máximo permisible (<40°C), establecido en la Resolución 0631 de 2015.

Gráfica 2. Variación de temperatura




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal puntual de 0,033 Lt/s, valor que no es representativo ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud.

Gráfica 3. Variación de caudal



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Fortalecillas.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	110,4	300
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	36,1	225
Sólidos Suspendidos Totales (A)	mg/L	116,0	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	1,8	7.5
Grasas y Aceites (S)	mg/L	28,83	15

Fenoles Totales (S)	mg/L5	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	0,675	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	0,585	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	2,42	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	0,730	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	0,032	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	3,19	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	6,20	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	0,00192	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,050	Análisis y Reporte
Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	20,25	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	100,0	Análisis y Reporte
Dureza Cálrica (A)	mg CaCO ₃ /L	64,44	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	109,9	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	0,48	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	0,20	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	0,10	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 36,10 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que establece un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 110,4 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra por debajo del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que establece un máximo de 300 mg/L, cumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendedos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendedos Totales en el vertimiento fue de 116,0 mg/L, valores que se encuentran fuera del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L. Para sólidos sedimentables se encontró un valor de 1,8 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendedos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fosforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron de 2,42 mg/L y para ortofosfatos fue de 0,585 mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitrógeno la Resolución 0631 no tiene establecido un valor máximo permisible, pero exige el respectivo análisis y reporte de cada parámetro, por lo tanto, se está cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento es de 20,25 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 100,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este parámetro el resultado obtenido es de 28,83 mg/L para el vertimiento, la Resolución 0631 de 2015 establece un valor máximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, están por fuera de lo establecido en esta normatividad, incumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y Cálcica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 109,9 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza cálcica es de 64,44 mg CaCO₃/L para el vertimiento.

La Resolución 0631 de 2015 no establece un límite máximo permisible para los parámetros de Durezas, pero si su análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmiscible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue de 0,675 mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica.

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resolución exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Fortalecillas, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificación del método <0,02 mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue de 28,83 mg/L, incumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- Las concentraciones de Demanda Química de Oxígeno - DQO y Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅, se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 300 mg/L estipulados en la normatividad para la DQO y 225 mg/L para la DBO₅.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales el valor reportado fue de 116,0 mg/L, valor que se encuentra fuera del límite máximo establecido por la normatividad de 75 mg/L, incumpliendo con la resolución.
- Para los Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor máximo de 7,5 ml/L respectivamente.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálcica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento fue de 0,675 mg/L, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,02 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,50 exigido en la resolución 0631.

7. BIBLIOGRAFÍA

- 1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>

- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.

- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.

- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997

- [5] García, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.

- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.

- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.

- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en

- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010

- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.

- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

8. ANEXOS


Anexo 1. Resultados de Laboratorios

Anexo 2. Cadena de custodia

Anexo 3. Resoluciones de acreditación de laboratorios

Anexo 4. Certificados de calibración de equipos

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



JOHAN DAVID BONILLA PERDOMO

ING. AMBIENTAL

MP No 161021-0634252



ORLANDO REPIZO SALAZAR

Director Consultoría Ambiental

MP. No. 00000-05636

**NOTA: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Alta Biotecnología
Colombiana S.A.S.**

Fecha emisión del reporte

2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		
CONTACTO:	JUAN DIEGO BEHITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@escarmenemiliaspina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		
NIT:	813.005.265 - 7		
TELÉFONO/ CELULAR:	3203910029 - 3107512090		
CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1194	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-245	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-30
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-30/ 15:00	COORDENADAS:	N: 03° 2' 7" W: 75° 15' 8" ALT: 431 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS		

RESULTADOS DE ANÁLISIS								
Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incertidumbre (UC)	Valores permisibles Res. 0631 de 2015 Art. 16	Cumplimiento SI/ No	Fecha de análisis
pH (A)	SM 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	8.35	1.68	0.8	5.00 a 9.00	SI	2025-04-30
Temperatura (A)	SM 2550 B	°C	25.6	N.A.	0.5	<40°C	SI	2025-04-30
Caudal (A)	Volumétrico	L/s	0.038	N.A.	N.R.	N.A.	SI	2025-04-30
Demanda Química Oxígeno (S)	SM 5220 D	mg O ₂ /L	110.4	10	7	300.00	SI	2025-05-02
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	SM 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	36.1	10	3	225.00	SI	2025-05-02
Sólidos Suspendedos Totales (A)	SM 2540 D	mg/L	116	10	4	75.00	NO	2025-05-02
Sólidos Sedimentables (A)	SM 2540 F	mL/L	1.8	0.1	0.1	7.5	SI	2025-04-30
Grasas y Aceites (S)	SM 5520 D Modificado	mg/L	28.83	10	0.9	15.00	NO	2025-05-05
Fenoles Totales (S)	SM 5530 B, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.	0.20	SI	2025-05-05
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	SM 5510 C	mg/L	0.675	0.5	0.04	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Ortofosfatos (S)	SM 4500-P, D	mg/L	0.585	0.2	0.05	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Fósforo Total (S)	SM 4500-P B5, D	mg/L	2.42	0.5	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-05
Nitratos (S)	Salicilat de Sodio R. J.	mg N-NO ₃ /L	0.730	0.6	0.06	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Nitritos (S)	SM 4500-NO ₂ B	mg N-NO ₂ /L	0.032	0.02	0.001	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Nitrógeno Amoniacal (S)	SM 4500 NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	3.19	2	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-05
Nitrógeno Kjeldahl (S)	SM 4500-Norg C, SM 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	6.20	3	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-05
Cianuro Total (S)	SM 4500-CN B, C, E	mg CN/L	<0.02	0.02	N.A.	0.5	SI	2025-05-02
Cadmio (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cd/L	<0.00025	0.00025	N.A.	0.05	SI	2025-05-10
Cromo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.	0.50	SI	2025-05-12
Mercurio (S)	SM 3112 B	mg Hg/L	0.00192	0.001	0.000132	0.01	SI	2025-05-15
Plata (S)	SM 3030 E, SM 3111 B	mg Ag/L	<0.050	0.05	N.A.	Análisis y Reporte	SI	2025-05-13
Plomo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.	0.10	SI	2025-05-10
Acidez Total (S)	SM 2310 B	mg CaCO ₃ /L	20.25	10	2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Alcalinidad Total (A)	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	100	20	6	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Dureza Cálcica (A)	SM 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	64.44	10.0	5	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Dureza Total (A)	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	109.9	10.0	7	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Color Real a 436 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.49	0.05	0.04	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Color Real a 525 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.20	0.03	0.02	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Color Real a 620 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.10	0.01	0.002	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02

NOTAS

A: Acreditado
S: Servicio suministrado externamente
X: No Acreditado
LQM: Límite de cuantificación del método.

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1194



Fecha emisión del reporte

2025-06-05

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($w=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.

NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Róspito Salazar
Gerente


**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1194

Fecha emisión del reporte 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1194	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.1	25-245	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-30
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-30/ 15:00	COORDENADAS:	N: 03° 2' 7" W: 75° 15' 8" ALT: 431 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza,



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba,



Orlando Répizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **


REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1194

Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemilaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1194	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-245	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-30
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-30/ 15:00	COORDENADAS:	N: 03° 2' 7" W: 75° 15' 6" ALT: 431 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS		

Temperatura Muestra (°C)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **


REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1194

Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1194	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-245		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-30/ 15:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-30
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 03° 2' 7" W: 75° 15' 8" ALT: 431 msnm
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

SSED (mL/L)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Répizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **


REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1194

Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	NIT.:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliasospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1194	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.1	25-245	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-05-30
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-30/ 15:00	COORDENADAS:	N: 03° 2' 7" W: 75° 15' 8" ALT: 431 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS		

Caudal (L/s)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO.

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Repizo Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS No	M1114	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-30
DATOS DEL CUENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Nelva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1114
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-30 15:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-MAY-02 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	20.25	10	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN- C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-MAY-02	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (436nm)	0.48	0.05	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (525nm)	0.20	0.03	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (620nm)	0.10	0.01	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5210B Y ASTM D888 METODO C	mg O ₂ /L	36.1	10	2025-MAY-02	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5220 D	mg O ₂ /L	110.4	10	2025-MAY-02	300.00	CUMPLE
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C ₆ H ₅ O/L	< 0.1	0.1	2025-MAY-05	0.2	CUMPLE
a.	FOSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO ₄ -P/L	0.585	0.2	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500 -P B,D	mg P/L	2.42	0.5	2025-MAY-05	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	28.83	10	2025-MAY-05	15.00	NO CUMPLE
a.	NITRATOS	SALICILATO DE SODIO. RODIER J.	mg NO ₃ -N/L	0.730	0.6	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO ₂ - B	mg NO ₂ -N/L	0.032	0.02	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO AMONIACAL	SM 4500-NH ₃ B,C	mg NH ₃ -N/L	3.19	2	2025-MAY-05	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH ₃ B,C	mg N/L	6.20	3	2025-MAY-05	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	0.675	0.5	2025-MAY-02	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS No	M1114	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-30
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1114
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-30 15:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-MAY-02 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE FORTALECILLAS	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

OBSERVACION

Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16

INFORMACION IMPORTANTE

1. El término (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.
2. El Laboratorio Diagnosticamos SAS no es responsable por lo datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.
3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.

INFORMACION DE CONFORMIDAD

En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnosticamos SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC- G8:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.



Ing. ORLANDO REPZO SALAZAR

MP No. 00000-05636



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352563



Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Repizo Salazar
Telefono: (8) 8655293
Celular: -
E-mail: orlandorepizo@outlook.com
Orden de Servicio: 134509

Fecha Recepción: 2025-05-06
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-23
Fecha de Muestreo: 2025-04-30
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 1
Lugar de Muestreo: Neiva
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra: ARI() ARD() ARnD(X) AN()
AP() AM() S() AX()

Reporte de Resultados							
Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación del método	Unidad	1194 - VERTIMIENTO SEDE FORTALECILLAS MnD516477
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100
3	2025-05-15	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	0,00192 +/- 0,000132
4	2025-05-13	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama de Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500
5	2025-05-10	Plomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* ChemiLab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)

Resultados validos únicamente para la(s) muestras analizadas.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de ChemiLab S.A.S

Johana Portillo Garcia

JOHANA PORTILLO GARCIA
 Profesional de Reportes
 PQAmb-0020
 FIN DEL REPORTE





CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTREO DE CALIDAD DE AGUAS

Identificación:
FOE-032
Versión: 2.0
Inicio de vigencia:
2025-01-22

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE O PERSONA NATURAL

Empresa/Cliente: E.S.E. Carmen Emilia Contacto: Juan Diego Benitez Vega Teléfono: 3203940029
Cédula de ciudadanía: 913005265-7 Dirección: Carretera #64-2 Ciudad/Departamento: Nova-Huila Cotización No.: 1488

INFORMACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Plan de muestreo No.: 25-294 Método de muestreo: IDEAM, 2021 Lugar de monitoreo: Edeco Caimi Nombre de quien recolecta las muestras: Seshan Cardozo
Muestra tomada por: Laboratorio ☒ Cliente ☐ Este servicio incluye informe técnico: SI ☒ No ☐ Recipientes entregados por el laboratorio: SI ☒ No ☐

Punto	Código de la muestra	Nombre del punto de recolección de la muestra	1 Tipo de muestra							2 Datos de recolección		3 Tipo de muestreo				4 Cantidad de recipientes							5 Volumen Total de muestra (L)	6 Preservante					7 Análisis			8 Controles de calidad en la recepción de las				
			A. Poblada	A. Superficial	ARD	ARD	A. Subterránea	Suelo	Sedimento	Otro	Fecha (año-mes-día)	Hora (00:00-24:00)	Simple	Compuesto	Integrado	Forma de Puntos	Plástico 1L	Vario Boca Ancha 1L	Anfor 100 mL	Anfor 1L	Bolsa microbiológica	Bolsa Ziploc		Otros	H ₂ SO ₄	HNO ₃	HCL	NaOH	Acetato de CH ₃	Refrigerado	FO	HB	MB	pH	T°	
1	M1258	Salida de Sistema				X				2025 05 M	09:15	X				6	1	2						3.2	X	X		X		X	X			7.5		24°

OBSERVACIONES GENERALES

SUPERVISIÓN DEL MUESTREO

Karen Estetany Lozano

Firma del cliente
(contacto en campo)

Firma de la Autoridad Ambiental

RECEPCIÓN DE MUESTRAS (Debe ser llenado exclusivamente por el laboratorio)

Entregado por: Seshan Cardozo Recibido por: A.P.G. Cargo: P. Aux. lab Fecha: 2025 05 01 Hora: 10:00

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS

¿Tipo de recipiente adecuado? SI ☒ No ☐ Estado de las muestras: Bueno ☒ Aceptable ☐ Inadecuado ☐ Conservación de las muestras: Refrigerado ☒ Ambiente ☐ Cantidad de repeticiones: 1
Muestras dentro del período de análisis: SI ☒ No ☐ ¿Autoriza que sean realizados los análisis que figuran fuera de los tiempos establecidos por el STANDARD METHODS para su ejecución? SI ☐ No ☐ Firma: [Firma] Muestra aceptada SI ☒ No ☐ Revisado por: [Firma]

Consignaciones: ARD: Agua residual doméstica; ARND: Agua residual no doméstica; H₂SO₄: Ácido Sulfúrico; HNO₃: Ácido Nítrico; HCL: Ácido Clorhídrico; NaOH: Hidróxido de Sodio; FQ: Fisicoquímico; MB: Microbiológico; MR: Microbiológico



HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO COMPUERTO

Identificación:
FOE-019
Versión: 4.0
Inicio de vigencia:
2025-03-18

Cliente: E.S.E. Caman Emilia Nombre del Punto de Muestreo: Salado de Sistema Plan de muestreo No.: Tiempo entre muestreos: 1 Hora

Tipo de vertimiento: Continuo Intermittente: A Fecha: 2025-04-30 ID muestra: Duración total del muestreo: 24 h. Coordenadas: Latitud (N): 2° 54' 40.44" Longitud (W): 75° 19' 03.2" Alt: 485.3 m

Tipo de Vertimiento:		Caudal (L/s)		Temperatura (°C)		Conductividad (µS/cm)		Sólidos Sedimentables (mL/L)		SSED (R)		Oxígeno Disuelto (mg/L)		OD (R)		T. Ambiente (°C)		AFORO			Vol. Volumen Alícuota (mL)		Material Rotante		Clima		Color				
Alícuota No.	Hora (HH:MM:SS)	pH		pH (R)	Temperatura (°C)		Temp. (R)	Conductividad (µS/cm)		Conduc. (R)	Sólidos Sedimentables (mL/L)		SSED 1.	SSED 2.	SSED (R)	Oxígeno Disuelto (mg/L)		OD 1.	OD 2.	OD (R)	T. Ambiente (°C)	Volumen (L)	Tiempo (s)	Qe Caudal (L/h)	Si	No	Cal	Lluvia	Subido	Turbo	Cero
		pH1	pH2		T1	T2		Cond. 1	Cond. 2																						
1	09:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	09:00	7.4	7.6	7.5	25.0	25.0	500	530	520	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	09:00	7.3	7.5	7.4	25.3	25.3	540	560	550	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	10:00	7.2	7.4	7.3	25.4	25.4	560	580	570	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	11:00	7.8	8.0	7.9	25.6	25.6	590	610	600	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	12:00	7.2	7.4	7.3	26.0	26.0	480	500	490	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	13:00	7.3	7.9	7.8	26.2	26.2	490	510	500	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	14:00	7.1	7.3	7.2	26.2	26.2	420	440	430	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	15:00	7.6	7.8	7.7	26.3	26.3	380	400	390	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	16:00	7.8	8.0	7.9	26.1	26.1	410	430	420	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	17:00	7.3	7.5	7.4	25.9	25.9	490	510	500	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	18:00	7.5	7.7	7.6	25.7	25.7	510	530	520	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	19:00	7.1	7.3	7.2	25.4	25.4	570	590	580	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	20:00	7.7	7.9	7.8	25.4	25.4	500	520	510	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	21:00	7.4	7.6	7.5	25.2	25.2	380	400	390	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	22:00	7.1	7.3	7.2	25.0	25.0	320	340	330	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	23:00	7.4	7.6	7.5	24.7	24.7	340	360	350	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	00:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	01:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	02:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	03:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	04:00	7.1	7.3	7.2	24.3	24.3	310	330	320	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	05:00	7.4	7.6	7.5	24.5	24.5	430	450	440	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	06:00	7.8	8.0	7.9	24.8	24.8	510	530	520	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	07:00	7.7	7.9	7.8	25.0	25.0	540	560	550	20.1	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Promedio Total: (K)= 2.52 (R)= 75M (S)= 4M (T)= 0.1 (U)= 0.1 (V)= 0.1 (W)= 0.1 (X)= 0.1 (Y)= 0.1 (Z)= 0.1

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA

pHmetro	Buffer	Lectura Observada	Error (Desviación)	Oxímetro	Patrón Cor	Lectura Observada	Error	Conductímetro	Patrón Estándar	Lectura Observada	Error	Constante de Celda	Fuerza y Bora Presente	Tipo de Tratamiento (marque X)			
														1°	2°	3°	Otro
ID Equipo: ABC-113	4.0	4.01	0.01	0	0	0	0	ID Equipo: ABC-113	1413	1420	7						
	7.0	7.07	0.07	0	0	0	0										
	10.0	10.01	0.01	0.1	0	0	0										

Observaciones:

Supervisión Autoridad Ambiental	Aprobación y/o supervisión del Cliente	Responsable(s) del muestreo	Fecha y Hora Recepción	Dónde: Vía Volumen de cada alícuota Vía Volumen total a componer Q= Caudal de cada alícuota n= Número de muestras tomadas Qm= Caudal total promedio del muestreo
	Kenn Marino O.	Sebastian Cordoba Valentina Obregon	2025-05-01 10:00	$V_i = \frac{V \times Q_i}{n \times Q_p}$

— Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del Laboratorio —

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE SAN LUIS – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF060625-A0049

NEIVA - HUILA

ABRIL 2025

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE SAN LUIS – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.AS.**

INF060625-A0049

NEIVA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	- 5 -
2.	OBJETIVOS.....	- 6 -
2.1	Objetivo General	- 6 -
2.2	Objetivos Específicos	- 6 -
3.	MARCO LEGAL	- 7 -
4.	METODOLOGÍA.....	- 7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	- 7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	- 8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	- 10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	- 10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	- 11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	- 12 -
5.1.1	pH.....	- 12 -
5.1.2	Temperatura	- 13 -
5.1.3	Caudal	- 14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	- 14 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.....	- 15 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	- 16 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	- 17 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	- 18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	- 18 -
5.2.7	Dureza Total y Cálcica.	- 18 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	- 19 -
5.2.9	Metales.....	- 19 -
5.2.10	Fenoles	- 19 -
5.2.10	Cianuro.....	- 20 -
6.	CONCLUSIONES	- 21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -
8.	ANEXOS	- 24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.	10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.	12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.	14 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura	13 -
Gráfica 3. Variación de caudal	14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	16 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables	17 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha	8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	11 -
Foto 5. Toma de muestra	11 -
Foto 6. Composición de alícuotas	11 -
Foto 7. Preservación de la muestra	11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	11 -
Foto 9. Medición de caudal	11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede San Luis - Neiva.	8 -
--	-----

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede San Luis ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante el día 29 de abril de 2025 en la sede Neiva de la Carmen Emilia Ospina sede San Luis, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24ª Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede San Luis, ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede San Luis ubicada en el municipio de Neiva.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede San Luis ubicada en el municipio de Neiva en el departamento del Huila.

El muestreo del agua residual no doméstica se realizó el día 29 de abril de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto No.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Cajilla de vertimiento	Muestreo compuesto	3°4'53.1"	-75°29'4.16"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1.Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede San Luis - Neiva.



Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un tiempo de 8 horas con toma de alcuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH<2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).


4.4 Análisis de las muestras

Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO ₃ D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO ₂ B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH ₃ B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálctica	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica
Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.		

Evidencia fotográfica

<p>Foto 4. Cajilla vertimiento</p> 	<p>Foto 5. Toma de muestra</p> 
<p>Foto 6. Composición</p> 	<p>Foto 7. Preservación de la muestra</p> 
<p>Foto 8. Medición de parámetros in-situ</p> 	<p>Foto 9. Medición de caudal</p> 
<p>Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025</p>	

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (mL/L)	Caudal (L/s)
1	7:30	7,71	23,2	0,1	0,04
2	8:30	7,43	23,3	0,1	0,04
3	9:30	7,72	23,1	0,1	0,05
4	10:30	6,51	23,7	0,2	0,04
5	11:30	6,58	23,9	0,1	0,02
6	12:30	-	-	-	-
7	13:30	7,11	24,1	0,1	0,04
8	14:30	7,69	24	0,1	0,04
9	15:30	7,81	24,2	0,2	0,06
PROMEDIO		7,32	23,7	0,1	0,041


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 7,32 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental.

Gráfica 1. Variación de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medición de temperatura en el vertimiento es de 23.70 °C; valor normal de acuerdo con la zona geográfica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del límite máximo permisible (<40°C), establecido en la Resolución 0631 de 2015.

Gráfica 2. Variación de temperatura




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal puntual de 0,041 Lt/s, valor que no es representativo ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud.

Gráfica 3. Variación de caudal



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede San Luis.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	20,56	300
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	12,84	225
Sólidos Suspendidos Totales (A)	mg/L	28,0	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	0,1	7.5
Grasas y Aceites (S)	mg/L	<10,0	15

Fenoles Totales (S)	mg/L5	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	2,75	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	<0,2	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	5,44	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	<0,6	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	0,182	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	3,58	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	10,40	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	<0,001	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,050	Análisis y Reporte
Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	<10,0	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	60,0	Análisis y Reporte
Dureza Cálrica (A)	mg CaCO ₃ /L	14,79	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	397,2	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	1,34	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	0,64	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	0,32	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 12,84 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 20.56 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra por debajo del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 300 mg/L, cumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendedos Totales en el vertimiento fue de 28,0 mg/L, valores que se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L. Para sólidos sedimentables se encontró un valor de 0,1 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendedos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fósforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron de 5,44 mg/L y para ortofosfatos fue menor al límite de cuantificación del método <0,2 mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero sí su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitrógeno la Resolución 0631 no tiene establecido un valor máximo permisible, pero exige el respectivo análisis y reporte de cada parámetro, por lo tanto, se está cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento es menor al límite de cuantificación del método <10.0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 60,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este parámetro el resultado obtenido es menor al límite de cuantificación del método <10,0 mg/L para el vertimiento, la Resolución 0631 de 2015 establece un valor máximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, están por debajo de lo establecido en esta normatividad, cumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y Cálcica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 397,2 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza cálcica es de 14,79 mg CaCO₃/L para el vertimiento.

La Resolución 0631 de 2015 no establece un límite máximo permisible para los parámetros de Durezas, pero si su análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmiscible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue de 2,75 mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica.

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resolución exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede San Luis, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificación del método <0,02 mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue menor a los límites máximos exigidos, cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- Las concentraciones de Demanda Química de Oxígeno - DQO y Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅, se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 300 mg/L estipulados en la normatividad para la DQO y 225 mg/L para la DBO₅.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor máximo de 75 mg/L y 7,5 ml/L respectivamente. Por los resultados anteriores, los valores cumplen con estos límites.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálctica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisibles, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento fue de 2,75 mg/L, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,02 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,50 exigido en la resolución 0631.


7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] Garcia, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

8: ANEXOS

- Anexo 1. Resultados de Laboratorios
- Anexo 2. Cadena de custodia
- Anexo 3. Resoluciones de acreditación de laboratorios
- Anexo 4. Certificados de calibración de equipos

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



JOHAN DAVID BONILLA PERDOMO
ING. AMBIENTAL
MP No 161021-0634252



ORLANDO REPIZO SALAZAR
Director Consultoría Ambiental
MP. No. 00000-05636

NOTA: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Alta Biotecnología Colombiana S.A.S.

Fecha emisión del reporte

2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	NTI:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENÍTEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliasospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1161	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-237		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-29/ 15:30	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-29
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 03° 4' 53.1" W: 75° 29' 4.16" ALT: N.R.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE SAN LUIS	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

RESULTADOS DE ANÁLISIS								
Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incertidumbre (UC)	Valores permisibles Res. 0831 de 2015 Art. 16	Cumplimiento SI/ No	Fecha de análisis
pH (A)	SM 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	7.32	1.68	0.7	5.00 a 9.00	SI	2025-04-29
Temperatura (A)	SM 2550 B	°C	23.7	N.A.	0.5	<40°C	SI	2025-04-29
Caudal (A)	Volumétrico	L/s	0.041	N.A.	N.R.	N.A.	SI	2025-04-29
Demanda Química Oxígeno (S)	SM 5220 D	mg O ₂ /L	20.56	10	1	300.00	SI	2025-05-02
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	SM 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	12.84	10	1	225.00	SI	2025-04-30
Sólidos Suspendedos Totales (A)	SM 2540 D	mg/L	28.0	10	0.8	75.00	SI	2025-04-30
Sólidos Sedimentables (A)	SM 2540 F	mL/L	0.2	0.1	0.1	7.5	SI	2025-04-29
Grasas y Aceites (S)	SM 5520 D Modificado	mg/L	<10	10	N.A.	15.00	SI	2025-05-05
Fenoles Totales (S)	SM 5530 B, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.	0.20	SI	2025-04-30
Detergentes Aniónicos (SAAP) (S)	SM 5540 C	mg/L	2.75	0.5	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Ortofosfatos (S)	SM 4500-P, D	mg/L	<0.2	0.2	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Fósforo Total (S)	M 4500-P BS, D	mg/L	5.44	0.5	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Nitratos (S)	Salglat de Sodio R. J.	mg N-NO ₃ /L	<0.6	0.6	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Nitritos (S)	SM 4500-NO ₂ B	mg N-NO ₂ /L	0.182	0.02	0.0004	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Nitrógeno Amoniacal (S)	SM 4500-NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	3.58	2	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Nitrógeno Kjeldahl (S)	SM 4500-Norg C, SM 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	10.40	3	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Cianuro Total (S)	SM 4500-CN B, C, E	mg CN/L	<0.02	0.02	N.A.	0.5	SI	2025-04-30
Cadmio (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cd/L	<0.00025	0.00025	N.A.	0.05	SI	2025-05-10
Cromo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.	0.50	SI	2025-05-12
Mercurio (S)	SM 3112 B	mg Hg/L	<0.001	0.001	N.A.	0.01	SI	2025-05-15
Plata (S)	SM 3030 E, SM 3111 B	mg Ag/L	<0.050	0.05	N.A.	Análisis y Reporte	SI	2025-05-13
Pomo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.	0.10	SI	2025-05-10
Acidez Total (S)	SM 2310 B	mg CaCO ₃ /L	<10	10	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Alcalinidad Total (A)	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	60.0	20	4	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-29
Dureza Cálcica (A)	SM 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	14.79	10.0	1	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Dureza Total (A)	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	397.2	10.0	24	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Color Real a 436 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	1.34	0.05	0.1	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Color Real a 525 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.64	0.03	0.07	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Color Real a 620 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.32	0.01	0.006	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30

NOTAS

A: Acreditado
 S: Servicio suministrado externamente
 X: No Acreditado
 LQM: Límite de cuantificación del método.



REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1173

Identificación: FOG-017
Versión: 1.0
Inicio de vigencia: 2025-02-26



Fecha emisión del reporte

2025-06-05

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($w=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.
NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.


Orlando Rápiza Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1173

Fecha emisión del reporte 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecamenemiliaospina.com	TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1173	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-237	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-29
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-29/ 15:30	COORDENADAS:	N: 03° 4' 53.1" W: 75° 29' 4.16" ALT: H.R.
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE SAN LUIS		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Julian

Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Repizo Salazar

Orlando Repizo Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1173

Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03

Fecha emisión del reporte 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
CONTACTO: JUAN DIEGO BENITEZ VEGA CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmenemilliaospina.com
DIRECCIÓN: NEIVA - HUILA


NIT: 813.005.265 - 7
TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

CÓDIGO DE MUESTRA: M1173
PLAN DE MUESTREO No.: 25-237
TIPO DE MUESTRA: AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN: 2025-04-29/ 15:30
PUNTO DE MUESTREO: VERTIMIENTO
LUGAR DE MUESTREO: ESE CARMEN EMILIA SEDE SAN LUIS

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
TIPO DE MUESTREO: COMPUESTO
FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO: 2025-04-29
COORDENADAS: N: 03° 4' 53.1" W: 75° 29' 4.16" ALT: N.R.
MUESTRA TOMADA POR: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

Temperatura Muestra (°C)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Julian

Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprobado.

Orlando Repizo Salazar

Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1173



Fecha emisión del reporte 2025-06-05


DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA NIT: 813.005.265 - 7
CONTACTO: JUAN DIEGO BÉNITEZ VEGA CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmenemiliaospina.com TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN: NEIVA - HUILA CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

CÓDIGO DE MUESTRA:	M1173	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-237	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-29/ 15:30	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-29
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIENTE	COORDENADAS:	N: 03° 4' 53.1" W: 75° 29' 4.16" ALT: H.R.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE SAN LUIS	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

SSED (mL/L)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1173


Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BEHITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
			CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1173	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-237	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-29
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-29/ 15:30	COORDENADAS:	N: 03° 4' 53.1" W: 75° 29' 4.16" ALT: N.R.
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE SAN LUIS		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Repizo Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS No	M1113	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Nelia
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1113
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-29 15:30 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-30 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE SAN LUIS	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	13.5	10	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN- C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-ABR-30	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (436nm)	3.88	0.05	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (525nm)	1.98	0.03	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (620nm)	1.06	0.01	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5210B Y ASTM D888 MÉTODO C	mg O ₂ /L	102.7	10	2025-ABR-30	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5220 D	mg O ₂ /L	281.2	10	2025-MAY-02	300.00	CUMPLE
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C ₆ H ₆ O/L	< 0.1	0.1	2025-ABR-30	0.2	CUMPLE
a.	FOSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO ₄ -P/L	3.12	0.2	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500 -P B,D	mg P/L	5.44	0.5	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	21.25	10	2025-MAY-05	15.00	CUMPLE
a.	NITRATOS	SALICILATO DE SODIO, RODIER J.	mg NO ₃ -N/L	4.60	0.6	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO ₂ - B	mg NO ₂ -N/L	0.077	0.02	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO AMONIAICAL	SM 4500-NH ₃ B,C	mg NH ₃ -N/L	23.67	2	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH ₃ B,C	mg N/L	47.15	3	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	15.15	0.5	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS No	M1113	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Nelva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1113
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-29 15:30 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-30 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE SAN LUIS	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

OBSERVACION

Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16

INFORMACION IMPORTANTE

1. El término (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.
2. El Laboratorio Diagnosticamos SAS no es responsable por los datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.
3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.

INFORMACION DE CONFORMIDAD

En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnosticamos SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC- G8:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. **NO CUMPLE:** El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.



Ing. ORLANDO REPIZO SALAZAR

MP No. 00000-05636



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352562



Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Replzo Salazar
Telefono: (8) 8655293
Celular: -
E-mail: orlandorepizo@outlook.com
Orden de Servicio: 134509

Fecha Recepción: 2025-05-06
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-23
Fecha de Muestreo: 2025-04-29
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 1
Lugar de Muestreo: Nelva
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra: ARI() ARD() ARnD(X) AN()
AP() AM() S() AX()

Reporte de Resultados

Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación del método	Unidad	1173-S- VERTIMIENTO SEDE SAN LUIS
							MnD516476
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100
3	2025-05-15	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	<0,00100
4	2025-05-13	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500
5	2025-05-10	Plomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* Chemilab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
 Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)
 Resultados validos únicamente para la(s) muestras analizadas.
 Prohibida la reproducción total o parcial de este Informe sin autorización previa de Chemilab S.A.S

Johana Portillo

JOHANA PORTILLO GARCIA
 Profesional de Reportes
 PQAmb-0020
 FIN DEL REPORTE





CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTREO DE CALIDAD DE AGUAS

Identificación:
FOE-032
Versión: 2.0
Inicio de vigencia:
2025-01-22

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE O PERSONA NATURAL

Empresa/ Cliente: **ESE Comuna Santo Domingo** Contacto: **Raven Lozano** Teléfono: **3107512090**
NIT o Cédula de ciudadanía: **813005265-7** Dirección: **San Luis - Neiva** Ciudad/ Departamento: **Neiva / Huila** Cotización No.: **1488**

INFORMACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Plan de muestreo No. **25-237** Método de muestreo: **IDEAM 2021** Lugar de monitoreo: **C.E.D. sede San Luis** Nombre de quien recolecta las muestras: **Stiven Ospina**
Muestra tomada por: Laboratorio ☒ Cliente ☐ Este servicio incluye informe técnico: SI ☒ No ☐ Recipientes entregados por el laboratorio: SI ☒ No ☐

Punto	a) Código de la muestra	b) Nombre del punto de recolección de la muestra	c) Tipo de muestra							d) Datos de recolección		e) Tipo de muestreo			f) Cantidad de recipientes							g) Volumen Total de muestra (L)	h) Preservante					i) Análisis			j) Control de calidad en la recepción de las		
			A. P. A. Superficial	ARD	ARD	A. Subterránea	Suelo	Sedimento	Otro	Fecha (año-mes-día)	Hora (00:00 - 24:00)	Simple	Compuesto	Integrado	Toma de Porciones	Plástico 1L	Vidrio Boca Ancha 1L	Ambar 100 mL	Ambar 1L	Bolsa microbiológica	Bolsa Ziploc		Otros	H ₂ SO ₄	HNO ₃	HCL	NaOH	Acetato de Cinc	Refrigerado	FO	HB	MB	pH
1	M1173-S	Vertimiento San Luis		X					25 04 29	15:30	X				6	1						2	7.5	X	X	X	X	X				73	24°
																														</			

Cliente: ESE Camarun Ecuato Tipo de señalización: Carpintería	Nombre del Punto de Muestreo: Veduggueto San Luis Fecha de muestreo: 25-233	Tiempo entre muestreos: 1 hora Nivelidad (M): 2000 Alt: 1116
--	--	---

[illegible]

10250216

Timepo entre solicitudes:	1 hora
Comitad con:	10/11/16

[illegible][illegible][illegible]

Supervision Authorized Ambulance

Aprobación y/o supervisión del Cliente

Responsable(s) del muestreo**Fecha y Hora Recepción**

Onde:

$$V_i = \frac{V_{xQ1}}{n_{xQp}}$$

Qo = Caudal total promedio del momento

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE CANAIMA – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF060625-A0048

NEIVA - HUILA

ABRIL 2025

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE CANAIMA – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.AS.**

INF060625-A0048

NEIVA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	- 5 -
2.	OBJETIVOS.....	- 6 -
2.1	Objetivo General	- 6 -
2.2	Objetivos Específicos	- 6 -
3.	MARCO LEGAL	- 7 -
4.	METODOLOGÍA.....	- 7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	- 7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	- 8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	- 10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	- 10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	- 11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	- 12 -
5.1.1	pH.....	- 13 -
5.1.2	Temperatura	- 13 -
5.1.3	Caudal	- 14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	- 15 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.....	- 16 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	- 17 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	- 18 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	- 18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	- 19 -
5.2.7	Dureza Total y Cálcica.	- 19 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	- 19 -
5.2.9	Metales.....	- 20 -
5.2.10	Fenoles	- 20 -
5.2.10	Cianuro.....	- 20 -
6.	CONCLUSIONES	- 21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -
8.	ANEXOS	- 24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.	10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.	12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.	15 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura.	14 -
Gráfica 3. Variación de caudal.	14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	17 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables	18 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar.	8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha.	8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	11 -
Foto 5. Toma de muestra	11 -
Foto 6. Medición de caudal	11 -
Foto 7. Preservación de la muestra	11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	11 -
Foto 9. Composición de la muestra	11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Canaima - Neiva.	8 -
---	-----

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Canaima ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante los días 28 y 29 de abril de 2025 en la sede Neiva de la Carmen Emilia Ospina sede Canaima, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24ª Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Canaima, ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Canaima ubicada en el municipio de Neiva.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede Canaima ubicada en el municipio de Neiva en el departamento del Huila.


El muestreo del agua residual no doméstica se realizó durante los días 28 y 29 de abril de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto No.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Vertimiento Canaima	Muestreo compuesto	2°54'17.93"	-75°16'37.74"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Canaima - Neiva.



Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un periodo de 24 horas con alícuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).

4.4 Análisis de las muestras

Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO ₃ D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO ₂ B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH ₃ B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálcica	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica
Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, 2025.		

Evidencia fotográfica

Foto 4. Cajilla vertimiento




Foto 5. Toma de muestra



Foto 6. Medición de caudal



Foto 7. Preservación de la muestra



Foto 8. Medición de parámetros in-situ



Foto 9. Composición de la muestra



Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (m/L)	Caudal (L/s)
1	7:30	7,40	25,1	0,1	0,016
2	8:30	7,20	25,3	0,1	0,023
3	9:30	8,40	25,6	0,1	0,024
4	10:30	7,50	25,8	0,1	0,026
5	11:30	8,10	25,8	0,1	0,031
6	12:30	7,80	26,1	0,1	0,039
7	13:30	8,00	26,3	0,1	0,034
8	14:30	8,30	26,3	0,1	0,030
9	15:30	7,60	27,1	0,1	0,033
10	16:30	8,10	27,2	0,1	0,028
11	17:30	8,00	27,5	0,1	0,036
12	18:30	7,60	27,5	0,1	0,042
13	19:30	7,50	27,3	0,1	0,021
14	20:30	8,20	27,0	0,1	0,028
15	21:30	7,80	26,8	0,1	0,030
16	22:30	7,70	26,5	0,1	0,025
17	23:30	7,60	26,1	0,1	0,022
18	0:30	-	-	-	-
19	1:30	-	-	-	-
20	2:30	-	-	-	-
21	3:30	7,20	24,8	0,1	0,019
22	4:30	7,60	24,9	0,1	0,022
23	5:30	8,00	25,0	0,1	0,023
24	6:30	8,10	25,0	0,1	0,021
25	07:30	7,80	25,2	0,1	0,021
PROMEDIO		7,80	26,1	0,1	0,027


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 7,80 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental. Durante la toma de muestra para las alícuotas 18, 19 y 20 no presentaron caudales.

Gráfica 1. Variación de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medición de temperatura en el vertimiento es de 26.10 °C; valor normal de acuerdo con la zona geográfica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del límite máximo permisible (<40°C), establecido en la Resolución 0631 de 2015.

Gráfica 2. Variación de temperatura




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal compuesto de 0,027 Lt/s, valor que no es representativo ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud. Para las alícuotas 18, 19 y 20 no presentaron caudales.

Gráfica 3. Variación de caudal



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Canaima.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	281,2	300
Demanda Biológica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	102,7	225
Sólidos Suspendidos Totales (A)	mg/L	32,67	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	0,1	7.5
Grasas y Aceites (S)	mg/L	21,25	15
Fenoles Totales (S)	mg/L	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	15,15	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	3,12	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	5,44	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	4,60	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	0,077	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	23,67	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	47,15	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	<0,001	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,050	Análisis y Reporte

Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	13,50	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	348,0	Análisis y Reporte
Dureza Cálctica (A)	mg CaCO ₃ /L	106,0	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	138,0	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	3,88	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	1,98	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	1,06	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 102,7 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 281.2 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra por debajo del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 300 mg/L, cumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendedos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendedos Totales en el vertimiento es de 32,67 mg/L, valores que se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L. Para sólidos sedimentables se encontró un valor de 0,1 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendedos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fósforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron de 5,44 mg/L y para ortofosfatos fue de 3,12 mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitrógeno la Resolución 0631 no tiene establecido un valor máximo permisible, pero exige el respectivo análisis y reporte de cada parámetro, por lo tanto, se está cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento fue de 13.5 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 348,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este parámetro el resultado obtenido es de 21,25 mg/L para el vertimiento, la Resolución 0631 de 2015 establece un valor máximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, están por fuera de lo establecido en esta normatividad, incumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y Cálctica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 138,0 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza cálcica es de 106,0 mg CaCO_3/L para el vertimiento.

La Resolución 0631 de 2015 no establece un límite máximo permisible para los parámetros de Durezas, pero si su análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmiscible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue de 15,15 mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica.

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resolución exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Canaima, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificación del método <0,02 mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue superior a los límites máximos exigidos, incumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- Las concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅ y Demanda Química de Oxígeno – DQO se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 225 mg/L para la DBO₅ y de 300 mg/L para la DQO.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor máximo de 75 mg/L y 7,5 ml/L respectivamente. Por los resultados anteriores, los valores cumplen con estos límites.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálcica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisibles, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento fue de 15,15 mg/L, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero sí exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,02 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,50 exigido en la resolución 0631.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] Garcia, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

8. ANEXOS


Anexo 1. Resultados de Laboratorios

Anexo 2. Cadena de custodia

Anexo 3. Resoluciones de acreditación de laboratorios

Anexo 4. Certificados de calibración de equipos

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



JOHAN DAVID BONILLA PERDOMO
ING. AMBIENTAL
MP No 161021-0634252




ORLANDO REPIZO SALAZAR
Director Consultoría Ambiental
MP. No. 00000-05636

NOTA: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Alta Biotecnología Colombiana S.A.S.



REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

REPORTE No. ABC-1161



Identificación: FOC-017
Versión: 1.0
Fecha de vigencia: 2025-02-26

Fecha emisión del reporte

2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN ENRIKA OSPINA	
CONTACTO:		CORREO ELECTRÓNICO: enrikasos@abotecnologia.com	
DIRECCIÓN:		MEVA - HUMA	
CÓDIGO DE MUESTRA:		M161	
PLAN DE MUESTREO:		25-233	
TIPO DE MUESTRA:		AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:		2025-04-28-07:30	
PUNTO DE MUESTREO:		VERTIMIENTO	
LUGAR DE MUESTREO:		ESE CARMEN ENRIKA SEDE CAVAMINA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:		TIPO DE MUESTREO:	
PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021		COMPUESTO	
FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:		COORDENADAS:	
ALT: 491 msnm		W: 75° 16' 37.71"	
ALT: 491 msnm		W: 75° 16' 37.71"	
ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S.		ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S.	

Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incidencia (IUC)	Valores permisibles	Res. 0631 de 2015	Art. 16	Cumplimiento	SI/ No	Fecha de análisis
pH (A)	SM 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	7.60	1.68	0.7	5.00 a 9.00				SI	2025-04-28
Temperatura (A)	SM 2550 B	°C	26.1	NA	0.5	<40°C				SI	2025-04-28
Caudal (A)	Volumétrico	L/s	0.027	NA	11.8	N.A.				SI	2025-04-28
Demanda Química Oxígeno (S)	SM 5220 D	mg O ₂ /L	281.2	10	17	300.00				SI	2025-05-02
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	SM 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	102.7	10	8	225.00				SI	2025-04-29
Sólidos Suspendedos Totales (A)	SM 2540 D	mg/L	32.67	10	2	75.00				SI	2025-04-30
Sólidos Suspendidos Totales (A)	SM 2540 F	mL/L	0.1	0.1	0.1	7.5				SI	2025-04-28
Grasas y Aceites (S)	SM 5520 D Modificado	mg/L	21.25	10	0.6	15.00				NO	2025-05-05
Fenoles Totales (S)	SM 5530 B, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.	0.20				SI	2025-04-30
Detergentes Aniónicos (SMAH) (S)	SM 5540 C	mg/L	15.15	0.5	0.9					N.A.	2025-04-30
Ortosteroides (S)	SM 4500-P, D	mg/L	3.12	0.2	0.3					N.A.	2025-04-29
Fósforo Total (S)	M 4500-P, B5, D	mg/L	5.44	0.5	0.4					N.A.	2025-04-30
Nitratos (S)	Salicilato de Sodio R, J	mg N-NO ₃ /L	4.60	0.6	0.4					N.A.	2025-04-30
Nitritos (S)	SM 4500-NO ₂ B	mg N-NO ₂ /L	0.077	0.02	0.002					N.A.	2025-05-29
Nitrogeno Amomiacal (S)	SM 4500-NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	22.67	2	1					N.A.	2025-05-29
Nitrogeno Kjeldahl (S)	SM 4500-Norg C, SM 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	47.15	3	0.9					N.A.	2025-04-30
Cadmio Total (S)	SM 4500-Cd B, C, E	mg Cd/L	<0.02	0.02	N.A.	0.5				SI	2025-05-29
Cadmio (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cd/L	<0.00025	0.00025	N.A.	0.05				SI	2025-05-10
Cromo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.	0.50				SI	2025-05-12
Mercurio (S)	SM 3112 B	mg Hg/L	<0.001	0.001	N.A.	0.01				SI	2025-05-07
Plata (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Ag/L	<0.050	0.05	N.A.					SI	2025-05-06
Plomo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.	0.10				SI	2025-05-10
Acidez Total (S)	SM 2310 B	mg CaCO ₃ /L	13.50	10	1					N.A.	2025-04-29
Alcalinidad Total (A)	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	348	20	21					N.A.	2025-04-29
Dureza Cálcica (A)	SM 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	106	10.0	7					N.A.	2025-05-02
Dureza Total (A)	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	138	10.0	8					N.A.	2025-05-02
Color Real a 436 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	ntu	3.89	0.05	0.3					N.A.	2025-04-29
Color Real a 525 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	ntu	1.98	0.03	0.2					N.A.	2025-04-29
Color Real a 620 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	ntu	1.06	0.01	0.02					N.A.	2025-04-29

NOTAS

A: Acreditado
S: Servicio suministrado externamente
N: No Acreditado
LQM: Límite de cuantificación del método.

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1161

Fecha emisión del reporte

2025-06-05

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara extensión de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($w=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.

NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza.



Julián Del Castillo Romérez
Director Técnico

Aprueba.




Orlando Róptez Salazar
Gerente

" FIN DEL REPORTE "

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1161

Fecha emisión del reporte 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT:
CONTACTO:	JUAN DIEGO BEHITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR:
			CIUDAD/ DEPARTAMENTO:
			NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1161	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-233	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-29
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-28-29/ 07:30	COORDENADAS:	N: 02° 54' 17.93" W: 75° 16' 37.74" ALT: 491 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE CANAIMA		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

[Signature]

Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

[Signature]
Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1161


Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03

Fecha emisión del reporte 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		RIT: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmenemiliaospina.com	TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1161	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-233	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL TIO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-29
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-28-29/ 07:30	COORDENADAS:	N: 02° 54' 17.93" W: 75° 16' 37.74" ALT: 491 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE CANAIMA		

Temperatura Muestra (°C)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

Julian Del Castillo Ramirez

Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Rejizo Salazar

Orlando Rejizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **


REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU

REPORTE No. ABC-1161

Fecha emisión del reporte 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		
NIT.:		813.005.265 - 7	
TELÉFONO/ CELULAR:		3203940029 - 3107512090	
CIUDAD/ DEPARTAMENTO:		NEIVA - HUILA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1161	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-233	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-29
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-28-29/ 07:30	COORDENADAS:	N: 02° 54' 17.93" W: 75° 16' 37.74" ALT: 491 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE CANAIMA		

SSED (mL/L)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

Julian

Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando R. Salazar
Orlando R. Salazar
Gerente


** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1161

Fecha emisión del reporte 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenem.aoospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1161	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-233	TIPO DE MUESTREO:	COMPUUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-29
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-28-29/ 07:30	COORDENADAS:	N: 02° 54' 17.93" V: 75° 16' 37.74" ALT: 491 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE CAJAHUA		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

En las horas de 3:00 am a 07:00 am se presentaron lluvias

Realiza.

Julian Del Castillo Ramirez
Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando Repizo Salazar
Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS

Código ER-FR-01; Vigente desde 2021-04-30; Versión 01

REPORTE DE RESULTADOS No	M1112	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1111
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-29 07:30 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-29 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE CANAIMA	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	13.5	10	2025-ABR-29	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN- C,E	mg/L	<0.02	0.02	2025-ABR-29	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (436nm)	3.88	0.05	2025-ABR-29	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (525nm)	1.98	0.03	2025-ABR-29	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (620nm)	1.06	0.01	2025-ABR-29	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5210B Y ASTM D888 METODO C	mg O ₂ /L	102.7	10	2025-ABR-29	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5220 D	mg O ₂ /L	281.2	10	2025-MAY-02	300.00	CUMPLE
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C ₆ H ₅ O/L	<0.1	0.1	2025-ABR-30	0.2	CUMPLE
a.	FOSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO ₄ -P/L	3.12	0.2	2025-ABR-29	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500 - P B,D	mg P/L	5.44	0.5	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	21.25	10	2025-ABR-29	15.00	CUMPLE
a.	NITRATOS	SALICILATO DE SODIO. RODIER J.	mg NO ₃ -N/L	4.60	0.6	2025-ABR-29	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO ₂ - B	mg NO ₂ -N/L	0.077	0.02	2025-ABR-29	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO AMONIACAL	SM 4500-NH ₃ B,C	mg NH ₃ -N/L	23.67	2	2025-ABR-29	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH ₃ B,C	mg N/L	47.15	3	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	15.15	0.5	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS No	M1112	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1111
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-29 07:30 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-29 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE CANAIMA	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

OBSERVACION

Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16

INFORMACION IMPORTANTE

1. El termino (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.
2. El Laboratorio Diagnostica SAS no es responsable por lo datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.
3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.

INFORMACION DE CONFORMIDAD

En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnostica SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnostica SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC- G8:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.



Ing. ORLANDO REPIZO SALAZAR

MP No. 00000-05636

RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352561

FOR 04 050, Versión N° 14/2023-08-23.

Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Repizo Salazar
Telefono: (8) 8655293
Celular: -
E-mail: orlandorepizo@outlook.com
Orden de Servicio: 134509

Fecha Recepción: 2025-05-06
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-23
Fecha de Muestreo: 2025-04-28
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 1
Lugar de Muestreo: Nelva
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra: ARI() ARD() ARnD(X) AN()
AP() AM() S() AX()

Reporte de Resultados							
Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación del método	Unidad	1161 VERTIMIENTO SEDE CANAIMA MnD516475
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100
3	2025-05-15	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	<0,00100
4	2025-05-13	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500
5	2025-05-10	Plomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* ChemiLab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)
Resultados válidos únicamente para la(s) muestra(s) analizadas.
Prohibida la reproducción total o parcial de este Informe sin autorización previa de ChemiLab S.A.S

Johana Portillo

JOHANA PORTILLO GARCIA
Profesional de Reportes
PQAmb-0020
FIN DEL REPORTE



CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTREO DE CALIDAD DE AGUAS

Identificación:
FOS-032
Versión: 2.0
Inicio de vigencia:
2025-01-22

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE O PERSONA NATURAL

Empresa/Cliente: **ESE Carma Emilia** Contacto: **Dion Diego Benitez Vega** Teléfono: **3203940029**
NIT o Cédula de ciudadanía: **813005265-7** Dirección: **C. 22 #26-19** Ciudad/Departamento: **Neiva-Huila** Cotización No.: **1428**

INFORMACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Plan de muestreo No.: **75-232** Método de muestreo: **IDEAM, 2021** Lugar de muestreo: **Santa Carolina** Nombre de quien recolecta las muestras: **Sebastian Cardozo**
Muestra tomada por: Laboratorio ☒ Cliente ☐ Este servicio incluye Informe técnico: SI ☒ No ☐ Recipientes entregados por el laboratorio: SI ☒ No ☐

Punto	Código de la muestra	Nombre del punto de recolección de la muestra	Tipo de muestra							Datos de recolección		Tipo de muestreo		Cantidad de recipientes										Volumen Total de muestra	Preservante					Análisis			Controles de calidad en la recepción de las			
			A. Profundo	A. Superficial	ARD	ARD	A. Subterránea	Suelto	Sedimento	Otro	Fecha (año-mes-día)	Hora (00:00-24:00)	Simple	Compuesto	Integrado	Yema de Perlas	Plástico 1L	Vetro Boca Ancha 1L	Ambar 100 mL	Ambar 1L	Bolsa microbiológica	Bolsa Ziploc	Otro		H ₂ SO ₄	HNO ₃	HCL	NaOH	Acetato de Cinc	Refrigerado	EQ	HB	MB	X	Y	
1	1161	Urbanismo Carolina			X					20250429	07:45	X				6	1	2						2.2	X	X		X	X							

OBSERVACIONES GENERALES

SUPERVISION DEL MUESTREO

Firma del cliente (contacto en campo): **Dion Diego Benitez Vega** Firma de la Autoridad Ambiental: **[Firma]**

RECEPCIÓN DE MUESTRAS (Entregado exclusivamente por el laboratorio)

Entregado por: **Sebastian Cardozo** Recibido por: **A.P.6** Cargo: **P. A. hab** Fecha: **2025 04 29** Hora: **8:30**

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS

¿Tipo de recipiente adecuado? SI ☒ No ☐ Estado de las muestras: Bueno ☒ Aceptable ☐ Inadecuado ☐ Conservación de las muestras: Refrigerado ☒ Ambiente ☐ Cámara de nitrógeno ☐
Muestras dentro del periodo de análisis: SI ☒ No ☐ ¿Autoriza que sean realizados los análisis que siguen fuera de los tiempos establecidos por el STANDARD METHODS para su ejecución? SI ☐ No ☐ Firma: **[Firma]** Muestra aceptada SI ☒ No ☐ Revisado por: **[Firma]**Convenciones: ARD: Agua residual doméstica; ARND: Agua residual no doméstica; H₂SO₄: Ácido Sulfúrico; HNO₃: Ácido Nítrico; HCL: Ácido Clorhídrico; NaOH: Hidróxido de Sodio; EQ: Fluorocéntrico; HB: Hidroblanca; MB: Microbiológico



HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO COMPUESTO

[illegible]

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE GRANJAS – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF060625-A0046

NEIVA - HUILA

ABRIL 2025



**MONITOREO AGUAS RESIDUALES NO
DOMÉSTICAS – EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA – SEDE
GRANJAS**



**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE GRANJAS – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.AS.**

INF060625-A0046

NEIVA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	- 5 -
2.	OBJETIVOS.....	- 6 -
2.1	Objetivo General	- 6 -
2.2	Objetivos Específicos	- 6 -
3.	MARCO LEGAL	- 7 -
4.	METODOLOGÍA.....	- 7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	- 7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	- 8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	- 10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	- 10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	- 11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	- 12 -
5.1.1	pH.....	- 12 -
5.1.2	Temperatura	- 13 -
5.1.3	Caudal	- 14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	- 14 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.....	- 15 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	- 16 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	- 17 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	- 18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	- 18 -
5.2.7	Dureza Total y Cálcica	- 18 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	- 19 -
5.2.9	Metales.....	- 19 -
5.2.10	Fenoles	- 19 -
5.2.10	Cianuro.....	- 20 -
6.	CONCLUSIONES	- 21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -
8.	ANEXOS	- 24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	- 7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	- 8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	- 9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.	- 10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.	- 12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.	- 14 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	- 13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura	- 13 -
Gráfica 3. Variación de caudal.	- 14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	- 16 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables	- 17 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	- 8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	- 8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha	- 8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	- 11 -
Foto 5. Toma de muestra	- 11 -
Foto 6. Composición de alícuotas	- 11 -
Foto 7. Preservación de la muestra	- 11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	- 11 -
Foto 9. Composición de la muestra	- 11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Granjas - Neiva.	- 8 -
---	-------

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Granjas ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante el día 25 de abril de 2025 en la sede Neiva de la Carmen Emilia Ospina sede Granjas, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24^a Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Granjas, ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones". En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Granjas ubicada en el municipio de Neiva.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede Granjas ubicada en el municipio de Neiva en el departamento del Huila.


El muestreo del agua residual no doméstica se realizó el día 25 de abril de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto No.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Cajilla de vertimiento	Muestreo compuesto	2°56'48.9"	-75°17'21.7"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Granjas - Neiva.



Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un tiempo de 8 horas con toma de alícuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH<2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).

4.4 Análisis de las muestras

Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO ₃ D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO ₂ B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH ₃ B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálcica	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Evidencia fotográfica

Foto 4. Cajilla vertimiento




Foto 5. Toma de muestra



Foto 6. Composición de alícuotas



Foto 7. Preservación de la muestra



Foto 8. Medición de parámetros in-situ




Foto 9. Composición de la muestra



Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (mL/L)	Caudal (L/s)
1	7:00	7,22	26,8	0,2	0,05
2	8:00	7,11	27,3	0,1	0,04
3	9:00	-	-	-	-
4	10:00	-	-	-	-
5	11:00	7,4	27,6	0,6	0,05
6	12:00	7,54	28,3	0,8	0,05
7	13:00	7,58	28,7	1	0,04
8	14:00	7,52	28,5	0,7	0,04
9	15:00	-	-	-	-
PROMEDIO		7,40	27,9	0,6	0,045


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 7,40 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental.

Gráfica 1. Variación de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medición de temperatura en el vertimiento es de 27.90 °C; valor normal de acuerdo con la zona geográfica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del límite máximo permisible (<40°C), establecido en la Resolución 0631 de 2015.

Gráfica 2. Variación de temperatura




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal puntual de 0,045 Lt/s, valor que no es representativo ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud.

Gráfica 3. Variación de caudal



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Granjas.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	78,26	300
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	35,04	225
Sólidos Suspendidos Totales (A)	mg/L	38,0	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	0,6	7,5

Grasas y Aceites (S)	mg/L	<10,0	15
Fenoles Totales (S)	mg/L5	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	<0,5	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	<0,2	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	<0,5	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	0,824	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	0,120	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	4,35	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	8,39	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	<0,001	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,050	Análisis y Reporte
Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	11,25	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	60,0	Análisis y Reporte
Dureza Cálcica (A)	mg CaCO ₃ /L	59,57	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	88,74	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	0,06	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	<0,03	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	<0,01	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 35,04 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 78.26 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra por debajo del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 300 mg/L, cumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendedos Totales en el vertimiento es de 38,0 mg/L, valores que se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L. Para sólidos sedimentables se encontró un valor de 0,6 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendedos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fosforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron menor al límite de cuantificación del método <0,5 mg/L y para ortofosfatos fue de igual manera menor al límite de cuantificación del método <0,2 mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitrógeno la Resolución 0631 no tiene establecido un valor máximo permisible, pero exige el respectivo análisis y reporte de cada parámetro, por lo tanto, se está cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento es de 11,25 mg/L, para éste parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 60,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este parámetro el resultado obtenido es menor al límite de cuantificación del método <10,0 mg/L para el vertimiento, la Resolución 0631 de 2015 establece un valor máximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, están por debajo de lo establecido en esta normatividad, cumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y Cálcica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 88,74 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza cálcica es de 59,57 mg CaCO₃/L para el vertimiento.

La Resolución 0631 de 2015 no establece un límite máximo permisible para los parámetros de Durezas, pero si su análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmisible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue menor al límite de cuantificación del método <0,5 mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero sí exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisibles, pero sí un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica.

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resolución exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Granjas, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificación del método <0,02 mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue menor a los límites máximos exigidos, cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- Las concentraciones de Demanda Química de Oxígeno - DQO y Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅, se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 300 mg/L estipulados en la normatividad para la DQO y 225 mg/L para la DBO₅.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor máximo de 75 mg/L y 7,5 ml/L respectivamente. Por los resultados anteriores, los valores cumplen con estos límites.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálctica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisibles, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento fue menor al límite de cuantificación del método $<0,5 \text{ mg/L}$, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,10 \text{ mg/L}$ para el punto de muestreo cumpliendo con el límite $0,20$ exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo $<0,02 \text{ mg/L}$ para el punto de muestreo cumpliendo con el límite $0,50$ exigido en la resolución 0631.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] Garcia, E., Camporredondo, J., Castruita, L & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas, vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

8. ANEXOS


Anexo 1. Resultados de Laboratorios

Anexo 2. Cadena de custodia

Anexo 3. Resoluciones de acreditación de laboratorios

Anexo 4. Certificados de calibración de equipos


REVISADO Y AUTORIZADO POR:



JOHAN DAVID BONILLA PERDOMO

ING. AMBIENTAL

- MP No 161021-0634252



ORLANDO REPIZO SALAZAR

Director Consultoría Ambiental

MP. No. 00000-05636

NOTA: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Alta Biotecnología Colombiana S.A.S.

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1138



Fecha emisión del reporte

2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BEHITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliasospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
			CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1138	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-223		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	TIPO DE MUESTREO:	SIMPLE
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-25/ 15:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 02° 56' 48.9" W: 75° 17' 21.7" ALT: N.E.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE GRANJAS	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

RESULTADOS DE ANÁLISIS								
Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incertidumbre (UC)	Valores permisibles Res. 0631 de 2015 Art. 16	Cumplimiento SI/ No	Fecha de análisis
pH (A)	SM 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	7.40	1.68	0.7	5.00 a 9.00	SI	2025-04-25
Temperatura (A)	SM 12550 B	°C	27.9	N.A.	0.6	<40°C	SI	2025-04-25
Caudal (A)	Volumétrico	L/s	0.045	N.A.	N.R.	N.A.	SI	2025-04-25
Demanda Química Oxígeno (S)	SM 5220 D	mg O ₂ /L	78.26	10	5	300.00	SI	2025-05-02
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	SM 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	35.04	10	2	225.00	SI	2025-05-26
Sólidos Suspendidos Totales (A)	SM 2540 D	mg/L	38.0	10	1	75.00	SI	2025-04-30
Sólidos Sedimentables (A)	SM 2540 F	mL/L	0.6	0.1	0.1	7.5	SI	2025-04-25
Grasas y Aceites (S)	SM 5520 D Modificado	mg/L	<10.0	10	0.8	15.00	SI	2025-04-28
Fenoles Totales (S)	SM 5530 B, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.	0.20	SI	2025-04-30
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	SM 5540 C	mg/L	<0.5	0.5	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-26
Ortofosfatos (S)	SM 4500-P, D	mg/L	<0.2	0.2	0.3	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-25
Fósforo Total (S)	SM 4500-P B5, D	mg/L	<0.5	0.5	0.4	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-28
Nitratos (S)	Salicilat de Sodio R. J.	mg N-NO ₃ /L	0.824	0.6	0.07	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-26
Nitritos (S)	SM 4500-NO ₂ B	mg N-NO ₂ /L	0.120	0.02	0.0005	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-26
Nitrógeno Amoniacal (S)	SM 4500-NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	4.35	2	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-26
Nitrógeno Kjeldahl (S)	SM 4500-Norg C, SM 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	8.39	3	0.2	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-30
Cianuro Total (S)	SM 4500-CN B, C, E	mg CN/L	<0.02	0.02	N.A.	0.5	SI	2025-04-26
Cadmio (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cd/L	<0.00025	0.00025	N.A.	0.05	SI	2025-05-10
Cromo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.	0.50	SI	2025-05-12
Mercurio (S)	SM 3112 B	mg Hg/L	<0.001	0.001	N.A.	0.01	SI	2025-05-07
Plata (S)	SM 3030 E, SM 3111 B	mg Ag/L	<0.050	0.05	N.A.	Análisis y Reporte	SI	2025-05-06
Piomo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.	0.10	SI	2025-05-10
Acidez Total (S)	SM 2310 B	mg CaCO ₃ /L	11.25	10	1	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-26
Alcalinidad Total (A)	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	60.0	20	4	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-26
Dureza Cálculo (A)	SM 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	59.57	10.0	4	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Dureza Total (A)	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	88.74	10.0	5	Análisis y Reporte	N.A.	2025-05-02
Color Real a 436 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.06	0.05	0.005	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-26
Color Real a 525 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	<0.03	0.03	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-26
Color Real a 620 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	<0.01	0.01	N.A.	Análisis y Reporte	N.A.	2025-04-26

NOTAS

A: Acreditado
S: Servicio suministrado externamente
X: No Acreditado
LQM: Límite de cuantificación del método.

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1138

Fecha emisión del reporte

2025-06-05

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($v=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.

NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Répizo Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****


REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1138



Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
HOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemillaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1138	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-223		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-25/ 15:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 02° 56' 48.9" W: 75° 17' 21.7" ALT: N.E
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE GRANDES	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Répiz Salazar
Gerente


**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1138

Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO: ambiental@esecarmenemiliaspina.com	TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		CIUDAD/ DEPARTAMENTO: NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1138	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-223	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-25/ 15:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 02° 56' 48.9" W: 75° 17' 21.7" ALT: N.E
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE GRANJAS	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

Temperatura Muestra (°C)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Répizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **


REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1138

Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	NIT:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1138	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-223	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-25/ 15:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 02° 56' 48.9" W: 75° 17' 21.7" ALT: N.E
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE GRANJAS	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

SSED (mL/L)



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la Información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.


COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Répizo Salazar
Gerente


** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1138

Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT.: 813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR: 3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1138	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-223	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-25/ 15:00	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	COORDENADAS:	N: 02° 56' 48.9" W: 75° 17' 21.7" ALT: N.E
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE GRAJAS	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente Informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza,



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba,



Orlando Repizo Salazar
Gerente

" FRI DEL REPORTE "

REPORTE DE RESULTADOS

Código ER-FR-01; Vigente desde 2021-04-30; Versión 01

REPORTE DE RESULTADOS No	M1110	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Nelva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1110
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-25 15:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-26 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE GRANJAS	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	11.25	10	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN- C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-ABR-26	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (436nm)	0.06	0.05	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (525nm)	<0.03	0.03	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (620nm)	<0.01	0.01	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5210B Y ASTM D888 MÉTODO C	mg O ₂ /L	35.04	10	2025-ABR-26	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5220 D	mg O ₂ /L	78.26	10	2025-MAY-02	300.00	CUMPLE
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C ₆ H ₅ O/L	< 0.1	0.1	2025-ABR-30	0.2	CUMPLE
a.	FÓSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO ₄ -P/L	<0.2	0.2	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500- P B,D	mg P/L	<0.5	0.5	2025-ABR-28	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	<10	10	2025-ABR-28	15.00	CUMPLE
a.	NITRATOS	SAUCILATO DE SODIO, RODIER J.	mg NO ₃ -N/L	0.824	0.6	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO ₂ - B	mg NO ₂ -N/L	0.120	0.02	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO AMONIAICAL	SM 4500-NH ₃ B,C	mg NH ₃ -N/L	4.35	2	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH ₃ B,C	mg N/L	8.39	3	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	<0.5	0.5	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS

Código ER-FR-01; Vigente desde 2021-04-30; Versión 01

REPORTE DE RESULTADOS No	M1110	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1110
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-25 15:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-26 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE GRANJAS	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		
OBSERVACION			
Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16			
INFORMACION IMPORTANTE			
<p>1. El término (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.</p> <p>2. El Laboratorio Diagnosticamos SAS no es responsable por los datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibe.</p> <p>3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.</p>			
INFORMACION DE CONFORMIDAD			
<p>En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnosticamos SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC- G8:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:</p> <p>CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.</p>			
 Ing. ORLANDO REPIZO SALAZAR MP No. 00000-05636			



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352241



Empresa:
Nit:
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Replzo Salazar
Telefono: (8) 8655293
Celular:
E-mail: orlandoreplzo@outlook.com
Orden de Servicio: 134381

Fecha Recepción: 2025-05-02
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-20
Fecha de Muestreo: 2025-04-25
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 1
Lugar de Muestreo: NEIVA
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra: ARI() ARD() ARnD(X) AN()
AP() AM() S() AX()

Reporte de Resultados							
Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación del método	Unidad	1138- VERTIMIENTO GRANJAS MnD515850
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100
3	2025-05-07	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	<0,00100
4	2025-05-06	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500
5	2025-05-10	Plomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* ChemiLab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
 Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)
 Resultados válidos únicamente para la(s) muestra(s) analizadas.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de ChemiLab S.A.S

Johana Portillo

JOHANA PORTILLO GARCIA
 Profesional de Reportes
 PQAmb-0020
 FIN DEL REPORTE





HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO COMPUUESTO

Identificación:
FOE-019
Versión: 4.0
Inicio de vigencia:
2025-03-18

Cliente: Ese Carmen Emilia Osuna Nombre del Punto de Muestreo: CEO. Caba Guey Plan de muestreo No.: 25-223 Tiempo entre alicuotas: 1 hora
Tipo de vertimiento: Continuo: X Intermitente: X Fecha: 25/04/25 ID muestra: 1138 Duración total del muestreo: 8 hrs Coordenadas: Latitud (N): 7°56'48.9" Longitud (W): 78°17'21.7" Alt:

Alicuota No.	Hora (00:00-24:00)	pH		pH (x)	Temperatura (°C)		Temp. (x)	Conductividad (uS/cm)		Conduc. (x)	Sólidos Sedimentables (mL/Lh)		SSED (x)	Oxígeno Disuelto (mg/L)		OD (x)	T° Ambiente (°C)	AFORO			Vol. Volumen Alícuota (mL)	Material flotante		Clima			Color		
		pH 1	pH 2		T° 1	T° 2		Cond. 1	Cond. 2		SSED 1	SSED 2		OD 1	OD 2			Volumen (L)	Tiempo (s)	Q= Caudal (L/h)		El	No	Vel	Llave	Mudeo	Turba	Ca	
1	7:00	7.22			26.8						0.22									2	39.25	0.05	1100	X			X		
2	8:00	7.48			27.3						0.10									2	45.26	0.04	900	X			X		
3	9:00	—			—						—									—	—	NO HAY CAUDAL							
4	10:00	—			—						—									—	—	NO HAY CAUDAL							
5	11:00	7.40	7.40		27.6	27.6					0.60	0.60								2	42.14	0.05	1100	X	X				
6	12:00	7.54			28.3						0.80									3	58.36	0.05	1100	X	X				
7	13:00	7.58			28.3						1.05									2	45.25	0.04	900	X	X				
8	14:00	7.52			28.5						0.73									2	47.25	0.04	900	X	X				
9	15:00	—			—						—									—	—	NO HAY CAUDAL							
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
Promedio Total		(x)= 7.40			(x)= 27.4						(x)= 0.6										(x)= 0.05	S= 1500 mL							

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS														DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA					
pH metro	Buffer	Lectura Observada		Error (Desviación)	Oxímetro	Patrón Cor	Lectura Observada		Error	Conductímetro	Patrón Estándar	Lectura Observada	Error	Constante de Celda	Fauna y flora Presente	Tipo de Tratamiento (marque X)			
	4.0	3.98	3.96	3.96	-0.1											1°	2°	3°	Otro
ID Equipo:	7.0	6.98	6.96	6.96	-0.1	ID Equipo:				ID Equipo:									
ABC-113	10.0	9.98	9.96	9.96	-0.1										X				X

Observaciones:

Supervisión Autorizada (Ambiente): Aprobación y/o supervisión del Cliente: Responsable(s) del muestreo: Nicolás Cepeda Fecha y Hora Recepción: 2025-04-25 19:00 Donde: Vi= Volumen de cada alicuota V= Volumen total a componer Q= Caudal de cada alicuota n= Número de muestras tomadas Qp= Caudal total promedio del muestreo $VI = \frac{V \times Q}{n \times Qp}$

— Documento controlado, prohibida la reproducción parcial o total sin autorización del laboratorio —

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE EDUARDO SANTOS – NEIVA, HUILA**



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Informe elaborado por: ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.

INF060625-A0045

NEIVA - HUILA

ABRIL 2025

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE AGUA RESIDUAL
NO DOMÉSTICA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA, SEDE EDUARDO SANTOS – NEIVA, HUILA**

**INFORME ELABORADO POR:
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.AS.**

INF060625-A0045

NEIVA – HUILA

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	- 5 -
2.	OBJETIVOS.....	- 6 -
2.1	Objetivo General	- 6 -
2.2	Objetivos Específicos	- 6 -
3.	MARCO LEGAL	- 7 -
4.	METODOLOGÍA.....	- 7 -
4.1	Ubicación de los puntos de muestreo	- 7 -
4.2	Muestreo, recolección y preservación de muestras	- 8 -
4.3	Medición de parámetros in situ.....	- 10 -
4.4	Análisis de las muestras.....	- 10 -
5.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	- 11 -
5.1	Resultados de los parámetros in situ	- 12 -
5.1.1	pH.....	- 12 -
5.1.2	Temperatura	- 13 -
5.1.3	Caudal	- 14 -
5.2	Resultados de laboratorio.....	- 14 -
5.2.1	Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.....	- 15 -
5.2.2	Sólidos Suspendidos Totales, y Sólidos Sedimentables	- 16 -
5.2.3	Fosforo Total y Ortofosfatos	- 17 -
5.2.4	Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)	- 18 -
5.2.5	Acidez total y Alcalinidad.....	- 18 -
5.2.7	Dureza Total y Cálcica	- 18 -
5.2.8	Sustancias Activas al Azul de Metileno	- 19 -
5.2.9	Metales.....	- 19 -
5.2.10	Fenoles	- 19 -
5.2.10	Cianuro.....	- 20 -
6.	CONCLUSIONES	- 21 -
7.	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -
8.	ANEXOS	- 24 -

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo	- 7 -
Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.	- 8 -
Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.	- 9 -
Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.	- 10 -
Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.	- 12 -
Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento.	- 14 -

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Variación de pH	- 13 -
Gráfica 2. Variación de temperatura	- 13 -
Gráfica 3. Variación de caudal.	- 14 -
Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno	- 16 -
Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables	- 17 -

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	- 8 -
Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	- 8 -
Foto 3. Vidrio Boca Ancha	- 8 -
Foto 4. Cajilla vertimiento	- 11 -
Foto 5. Toma de muestra	- 11 -
Foto 6. Medición de alícuotas	- 11 -
Foto 7. Preservación de la muestra	- 11 -
Foto 8. Medición de parámetros in-situ	- 11 -
Foto 9. Composición de la muestra	- 11 -

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Eduardo Santos - Neiva.	- 8 -
--	-------

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. La introducción de estas sustancias en las fuentes de agua, por vertimientos incontrolados de uso doméstico, comercial e industrial; provocan un impacto a corto y mediano plazo sobre la fuente receptora; por esto, algunos vertidos, están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas, problemas de salubridad, presencia de vectores (moscas y zancudos, etc.), muerte de fauna y flora, entre otros.; que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos al estilo de vida de las comunidades aledañas, a la salud y al paisaje natural del entorno.

El presente informe se basa en la caracterización de las aguas residuales no domésticas de un punto generado en la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Eduardo Santos ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Utilizando como referencia el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, la cual incluye los límites máximos permisibles establecidos para actividades de atención a la salud humana, atención médica con o sin internación, además de ser comparada con el artículo 16 debido a que estas aguas residuales son vertidas al alcantarillado público del municipio.

El monitoreo fue realizado durante el día 25 de abril de 2025 en la sede Neiva de la Carmen Emilia Ospina sede Eduardo Santos, por personal calificado y capacitado del laboratorio de aguas Alta Biotecnología Colombiana S.A.S, el cual cuenta con acreditación del IDEAM, con la Resolución No. 2114 del 23 de septiembre del 2022.

La recolección de las muestras y los análisis de laboratorio se realizaron teniendo en cuenta las metodologías definidas por el "Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 24ª Edition, 2022 y en el U.S EPA", instructivo para la toma de muestras de aguas superficiales, guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM; se tiene en cuenta también la cadena de frío desde el momento en que se inicia el muestreo hasta cuando llegan las muestras al laboratorio, asegurando la calidad de las muestras y el resultado de los análisis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas vertidas por la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Eduardo Santos, ubicada en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar los respectivos análisis in situ como pH, temperatura y caudal.
- Determinar y evaluar los valores de los parámetros físicos y químicos, requeridos por la Autoridad Ambiental y comparar los resultados con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 14 y 16.
- Describir, documentar y entregar un informe con los resultados obtenidos de la caracterización realizada en campo y de los estudios en el laboratorio.

3. MARCO LEGAL

Se usa la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones". En el Capítulo VI, Artículo 14, se estipulan los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades, además se compara con el artículo 16 el cual se utiliza para vertimientos de agua residual no doméstica vertidas al alcantarillado público.

4. METODOLOGÍA

La aplicación de un programa de monitoreo está sujeta a las características del proceso, evento o actividad que se requiere estudiar. No obstante, existen algunos lineamientos que permanecen fijos y permiten considerar las adecuaciones necesarias, para la captura precisa de datos a través de la inserción de las variables más representativas de los fenómenos a analizar. En la siguiente información, se definen las particularidades del monitoreo estructurado para las aguas residuales no domésticas de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina sede Eduardo Santos ubicado en el municipio de Neiva.

4.1 Ubicación de los puntos de muestreo

Se seleccionó un (1) punto de muestreo ubicados en las instalaciones de la Carmen Emilia Ospina sede Eduardo Santos ubicada en el municipio de Neiva en el departamento del Huila.


El muestreo del agua residual no doméstica se realizó el día 25 de abril de 2025; el punto de muestreo fue localizado usando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que emplea el sistema de coordenadas WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984).

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo

Punto No.	Identificación del Punto	Tipo de toma de muestra	Coordenadas	
			N	W
1	Cajilla de vertimiento	Muestreo compuesto	2°58'27.034"	-75°17'6.846"

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Figura 4-1. Ubicación espacial puntos de muestreo Carmen Emilia Ospina sede Eduardo Santos - Neiva.



Fuente: Google Earth

4.2 Muestreo, recolección y preservación de muestras

Se realizó un muestreo compuesto del vertimiento por un tiempo de 8 horas con toma de alícuotas cada hora. El muestreo lo realizó el personal del laboratorio de Alta Biotecnología Colombiana, siguiendo el procedimiento de toma de muestras de aguas establecido PROC-007, el cual está acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Se usaron recipientes estériles de plástico y vidrio según los análisis a realizar en el Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana, (Ver Recipientes de toma de muestras), siguiendo las especificaciones del Standard Methods Ed. 24th (2022).

Tabla 2. Recipientes para toma de muestras.

Foto 1. Recipiente de Plástico de 1 litro	Foto 2. Recipiente Vidrio Ámbar	Foto 3. Vidrio Boca Ancha
		

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

Las muestras, fueron preservadas (acidulando y refrigerando) según lo establecido en el Standard Methods Ed. 24th (2022), en donde también se especifica el volumen y el tiempo de conservación (ver Tabla 3). Luego, se transportaron hasta el Laboratorio, asegurando la cadena de frío.

Tabla 3. Requerimientos de manipulación, muestreo y preservación.

Parámetro	Recipiente	Preservación	Tiempo de almacenamiento
pH	N.A.	Inmediato	In situ
Demanda química de oxígeno	P., V.A.	Refrigerar	48 horas
Demanda bioquímica de oxígeno	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Sólidos suspendidos totales	P., V.	Refrigerar	7 días
Sólidos sedimentables	P., V.	Refrigerar	7 días
Grasas y aceites	V. boca ancha	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Fenoles Totales	P., V.	H ₂ SO ₄ pH<2. Refrigerar	28 días
Detergentes Aniónicos (SAAM)	P	Refrigerar	48 horas
Fosforo total	P., V.A.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	28 días
Ortofosfatos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno Kjeldahl	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Nitratos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitritos	P., V.	Refrigerar	48 horas
Nitrógeno amoniacal	P., V.	H ₂ SO ₄ pH < 2. Refrigerar	7 días
Cianuro Total	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cadmio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Cromo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Mercurio	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plata	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Plomo	P	HNO ₃ pH<2. Refrigerar	6 meses
Acidez total	P., V.	Refrigerar	48 horas
Dureza cálcica	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Dureza total	P., V.	HNO ₃ pH < 2. Refrigerar	6 meses
Color real	P	Refrigerar	48 Horas

P: Plástico, V: Vidrio, VA: Vidrio Ámbar, BM: Bolsa microbiológica

4.3 Medición de parámetros in situ

Los parámetros de pH y temperatura se tomaron in situ para cada alícuota, con equipos que fueron verificados y que cuentan con un programa de mantenimiento y calibración.

La medición de caudal se determinó mediante el método volumétrico, el cual consiste en tomar un volumen de agua en un tiempo determinado, valores que son reemplazados en la ecuación ($Q = V/T$), donde Q: Caudal (L/S), V: Volumen (Litros) y T: Tiempo (Segundos).


4.4 Análisis de las muestras

Los parámetros descritos en la Tabla 4, fueron evaluados en el laboratorio empleando las metodologías analíticas descritas en su mayoría en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Tabla 4. Parámetros analizados, método y técnica analítica.

Parámetro	Método	Técnica analítica
Demanda Química de Oxígeno	SM 5210, SM 4500-O G	Incubación 5 días
Demanda Bioquímica de Oxígeno	SM 5220 D	Reflujo cerrado y colorimetría
Sólidos Suspendidos Totales	2540 D	Gravimetría
Sólidos Sedimentables	SM 2540 F	Cono Imhoff
Turbidez	SM 2130 B	Turbidimetría
Grasas y Aceites	SM 5520 B	Extracción Líquido - Gravimétrico
Detergentes Aniónicos (SAAM)	SM 5540 C	Colorimetría
Fenoles	SM 5530 B, D	Espectrofotometría
Fósforo Total	SM 4500 - P E	Colorimetría
Ortofosfatos	SM 4500-P D	Colorimetría
Nitrógeno Total	SM 4500-Norg C	Colorimetría
Nitratos	SM 4500-NO3 D	Espectrofotometría UV/Vis
Nitritos	SM 4500-NO2 B	Colorimetría
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500 NH3 B	Colorimetría
Cloruros	SM 4500 CL-B	Volumetría
Acidez Total	SM 2310 B	Volumetría
Dureza Cálcida	SM 3500 - Ca B	Volumetría
Dureza Total	SM 2340 C	Volumetría
Metales	EPA 3015 A, SM 3120 B	Absorción atómica
Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.		

Evidencia fotográfica

<p>Foto 4. Cajilla vertimiento</p> 	<p>Foto 5. Toma de muestra</p> 
<p>Foto 6. Medición de alícuotas</p> 	<p>Foto 7. Preservación de la muestra</p> 
<p>Foto 8. Medición de parámetros in-situ</p> 	<p>Foto 9. Composición de la muestra</p> 
<p>Fuente: Alta Biotecnología Colombiana S.A.S 2025</p>	

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Resultados de los parámetros in situ

Tabla 5. Parámetros in situ para el punto de muestreo vertimiento.

Muestra N°	Hora	pH	T. Muestra (°C)	Sólidos Sedimentables (mL/L)	Caudal (L/s)
1	08:00	8,3	27,2	0,1	0,062
2	09:00	7,9	27,3	0,1	0,068
3	10:00	8,1	27,5	0,2	0,082
4	11:00	7,8	27,7	0,1	0,08
5	12:00	8,1	28	0,1	0,081
6	13:00	8	28,1	0,1	0,063
7	14:00	8,3	28,2	0,1	0,068
8	15:00	7,8	28,2	0,1	0,053
9	16:00	7,9	28,5	0,1	0,066
PROMEDIO		8,02	27,9	0,1	0,069


Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.1 pH

Los valores extremos del pH, pueden afectar la flora y fauna acuáticas. Como ya es sabido la lectura del pH principalmente, sirve para determinar si una sustancia resulta ser acida, básica o dado el caso neutro.

La Resolución 0631 de 2015 establece que el valor de pH en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, se debe encontrar entre 6 y 9 unidades; de acuerdo al resultado obtenido, el pH promedio en el vertimiento es de 8,02 unidades; cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental.

Gráfica 1. Variación de pH




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.2 Temperatura

La medición de temperatura en el vertimiento es de 27.90 °C; valor normal de acuerdo con la zona geográfica donde se encuentra ubicado el punto de muestreo. Este resultado se encuentra debajo del límite máximo permisible (<40°C), establecido en la Resolución 0631 de 2015.


Gráfica 2. Variación de temperatura



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.1.3 Caudal

El vertimiento cuenta con un caudal puntual de 0,069 Lt/s, valor que no es representativo ya que este es intermitente y depende de las actividades realizadas por la empresa prestadora de salud.



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2 Resultados de laboratorio

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de las muestras recolectadas en el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Eduardo Santos.

Tabla 6. Resultados de Análisis de Laboratorio del punto del vertimiento

Parámetro	Unidades	Cajilla Vertimiento	Valores Permisibles Res. 0631/2015 Art. 14-16
Demanda Química Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	465,0	300
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	mg O ₂ /L	155,0	225
Sólidos Suspendidos Totales (A)	mg/L	92,0	75
Sólidos Sedimentables (A)	mL/L	0,1	7.5

Grasas y Aceites (S)	mg/L	<10,0	15
Fenoles Totales (S)	mg/L	<0,1	0.20
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	mg/L	3,49	Análisis y Reporte
Ortofosfatos (S)	mg/L	1,86	Análisis y Reporte
Fósforo Total (S)	mg/L	4,4	Análisis y Reporte
Nitratos (S)	mg N-NO ₃ /L	2,58	Análisis y Reporte
Nitritos (S)	mg N-NO ₂ /L	0,063	Análisis y Reporte
Nitrógeno Amoniacal (S)	mg N-NH ₃ /L	42,85	Análisis y Reporte
Nitrógeno Total Kjeldahl (S)	mg N/L	86,02	Análisis y Reporte
Cianuro Total (S)	mg CN ⁻ /L	<0,02	0.50
Cadmio (S)	mg Cd/L	<0,00025	0.05
Cromo (S)	mg Cr/L	<0,001	0.50
Mercurio (S)	mg Hg/L	0,00132	0.01
Plata (S)	mg Ag/L	<0,050	Análisis y Reporte
Plomo (S)	mg Pb/L	<0,001	0.10
Acidez Total (S)	mg CaCO ₃ /L	91,13	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total (A)	mg CaCO ₃ /L	300,0	Análisis y Reporte
Dureza Cálctica (A)	mg CaCO ₃ /L	53,19	Análisis y Reporte
Dureza Total (A)	mg CaCO ₃ /L	137,3	Análisis y Reporte
Color Real a 436 nm (S)	m ⁻¹	2,78	Análisis y Reporte
Color Real a 525 nm (S)	m ⁻¹	1,40	Análisis y Reporte
Color Real a 620 nm (S)	m ⁻¹	0,66	Análisis y Reporte

Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno


La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método más tradicional que mide la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos al proliferar en el agua residual y alimentarse de su materia orgánica. Esto encaja muy bien con el propósito de evaluar el impacto en la fauna acuática de cuerpos receptores y también representa bien cuánto se puede prestar el agua como foco de infección, ya que diferentes compuestos de carbono tienen diferente valor como sustratos para el crecimiento de microorganismos.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno es de 155,0 mgO₂/L. El valor reportado por el laboratorio no supera el límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 225 mg/L cumpliendo con la misma.

En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno, es el método tradicional que reemplaza a los microorganismos y su uso del oxígeno con el uso de un reactivo oxidante fuerte, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. Como la cantidad de dicromato que reacciona está relacionada a la cantidad de oxígeno necesario para consumir la materia orgánica.

El resultado en la salida de la cajilla para el parámetro la Demanda Química de Oxígeno es de 465.0 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra fuera del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que estable un máximo de 300 mg/L, incumpliendo con lo descrito en la normatividad.

Gráfica 4. Variación Demanda Química de Oxígeno y Demanda Biológica de Oxígeno




Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.2 Sólidos Suspendedos Totales, y Sólidos Sedimentables

Un parámetro importante en los índices de calidad del agua son los sólidos; la presencia de sólidos, puede estar relacionada con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. También bajo muchas circunstancias podrían perfectamente hacer referencia tan solo a compuestos inorgánicos.

El resultado de Sólidos Suspendidos Totales en el vertimiento es de 92,0 mg/L, valores que se encuentran fuera del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L in cumpliendo con la norma. Para sólidos sedimentables se encontró un valor menor al límite de cuantificación del método <0,1 mL/L para el vertimiento, los cuales cumplen con lo exigido en la normatividad, donde se establece un valor máximo de 7,50 mL/L.

Gráfica 5. Variación de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables



Fuente: Laboratorio Alta Biotecnología Colombiana. 2025.

5.2.3 Fosforo Total y Ortofosfatos

El fósforo es un nutriente que controla el crecimiento de algas, pero un exceso de este conlleva a la proliferación de plantas, lo cual es inadecuado para un cuerpo de agua; su determinación es necesaria para estudios de polución en ríos, lagos y embalses.

Los resultados obtenidos en la salida de la cajilla para fósforo total fueron de 4,4 mg/L y para ortofosfatos fue de 1,86 mg/L; la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si su respectivo análisis y reporte, por lo tanto, se da cumplimiento con el análisis y reporte.

5.2.4 Compuestos de Nitrógeno (Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Kjeldahl)

Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a la importancia en los procesos vitales de plantas y animales. Para los compuestos de nitrógeno la Resolución 0631 no tiene establecido un valor máximo permisible, pero exige el respectivo análisis y reporte de cada parámetro, por lo tanto, se está cumpliendo con esta normativa.

5.2.5 Acidez total y Alcalinidad

Proporciona la acción buffer o amortiguadora de cambios de pH al agua, de tal forma que conocer la alcalinidad de un cuerpo de agua es fundamental para determinar su capacidad, para mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida y duradera.

El resultado para acidez del vertimiento es de 91.13 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

El resultado para alcalinidad para el vertimiento es de 300,0 mg/L, para este parámetro la normatividad no establece un máximo permisible, pero si pide su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.6 Grasas y Aceites

Para este parámetro el resultado obtenido es menor al límite de cuantificación del método <10,0 mg/L para el vertimiento, la Resolución 0631 de 2015 establece un valor máximo permisible de 15 mg/L, por lo tanto, están por debajo de lo establecido en esta normatividad, cumpliendo con lo estipulado en la norma.

5.2.7 Dureza Total y Cálcica.

Los resultados para Dureza Total fueron de 137,3 mg/L para el vertimiento, por otro lado, la dureza cálcica es de 53,19 mg CaCO₃/L para el vertimiento.

La Resolución 0631 de 2015 no establece un límite máximo permisible para los parámetros de Durezas, pero si su análisis y reporte, por tanto, se cumple con esta exigencia.

5.2.8 Sustancias Activas al Azul de Metileno

Es un colorante catiónico, transfieren el azul de metileno desde una solución acuosa (detergente) a un líquido inmiscible en equilibrio. Esto ocurre durante la formación de un par iónico entre el anión SAAM y el catión azul de metileno. Los detergentes son sustancias que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido donde se encuentran disueltos, por lo que se adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos de agua donde se aplican.

El resultado obtenido en el vertimiento fue de 3,49 mg/L. La Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.

5.2.9 Metales

En la actualidad, existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho ecosistema, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica.

Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menores al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

5.2.10 Fenoles

Los fenoles están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica:

Los grupos funcionales fenólicos son importantes en las sustancias húmicas acuáticas. Estos tipos de fenoles combinados le dan sabor y olor al agua, aunque su ingestión en bajas cantidades no resulta peligrosa. La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución.

5.2.10 Cianuro

Para este parámetro, la resolución exige un límite máximo permisible de 0,50 mg/L, según los resultados emitidos por el laboratorio para el vertimiento de la Carmen Emilia Ospina sede Eduardo Santos, cumple con lo estipulado teniendo un resultado menor al límite de cuantificación del método <0,02 mg/L.

6. CONCLUSIONES

- El valor obtenido para pH se encuentra dentro del rango aceptado para aguas de vertimiento (6 – 9 unidades), cumpliendo con lo estipulado en la normatividad ambiental vigente para el vertimiento caracterizado.
- La concentración de Aceites y Grasas, fue menor a los límites máximos exigidos, cumpliendo con lo exigido en la normatividad ambiental vigente, que establece un valor máximo permisible de 15 mg/L.
- La concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO₅, se encuentra por debajo del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015, encontrándose que el agua en el punto de monitoreo no presenta contaminación por acumulación de materia orgánica, ya que este no supera los 225 mg/L para la DBO₅.
- La concentración de Demanda Química de Oxígeno – DQO es de 465.0 mg O₂/L. El valor para el vertimiento se encuentra fuera del límite máximo que exige la Resolución 0631 de 2015, que establece un máximo de 300 mg/L, incumpliendo con lo descrito en la normatividad.
- Para el caso de los Sólidos Suspendidos Totales en el vertimiento es de 92,0 mg/L, valores que se encuentran fuera del límite máximo permisible establecido en la Resolución 0631, de 75 mg/L incumpliendo con la norma.
- Para los Sólidos Sedimentables en el vertimiento, se encuentra, por debajo del valor exigido en la normatividad ambiental vigente que establece un valor de 7,5 ml/L respectivamente cumpliendo satisfactoriamente.
- Para los compuestos de Fósforo y Nitrógeno la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Acidez, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.
- Para Dureza Cálctica y Dureza Total, la Resolución 0631 establece que se realice un análisis y reporte, no estableciendo ningún límite máximo permisible, por lo tanto, se cumple con este requerimiento.

- Para los metales que tienen límite máximo permisible como el cadmio, cromo, mercurio y plomo fueron menor al límite de cuantificación de cada método de análisis, cumpliendo con lo exigido en la resolución 0631 de 2015, por otra parte, para el parámetro plata no existe un límite máximo permisible, pero si un análisis y reporte, cumpliendo con lo exigido en la normatividad.
- Para las Sustancias Activas al Azul de Metileno, en el vertimiento fue de 3,49 mg/L, la Resolución 0631 de 2015 no establece un valor máximo permisible, pero si exige su respectivo análisis y reporte, por tanto, se cumple con el requerimiento al presentar su resultado.
- La concentración de fenoles fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,10 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,20 exigido en la resolución 0631.
- La concentración de cianuro fue inferior al límite de cuantificación del método de ensayo <0,02 mg/L para el punto de muestreo cumpliendo con el límite 0,50 exigido en la resolución 0631.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wiki, Ingeniería de aguas residuales. Madrid: Wiki, 2007. [En Línea] Disponible en: <https://elibro.net/es/lc/unilibre/titulos/35813>
- [2] Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 0631 de 2015.
- [3] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 23 Ed. Washington, 2017.
- [4] ANDI & Banco Interamericano de Desarrollo. Manual de caracterización de aguas residuales industriales. Medellín. 1997
- [5] García, E., Camporredondo, J., Castruita, L. & Equihua, F. Principios termodinámicos y cinéticos de la cianuración de oro y sus efectos en el proceso. Una revisión. Universidad Autónoma de Coahuila. Coahuila, México. 2021.
- [6] Jiménez, A., & Barba, Á. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad de las aguas. 2000. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/otrosrecursos-1/OR-F-001.pdf>.
- [7] Moreno, A. M. & Chacón, E. C. Análisis y mejora de procesos en la planta tratamiento de aguas residuales no domésticas de la Empresa Eterna S.A. de la ciudad de Bogotá D.C. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. 2018. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20638>.
- [8] Romero Aguilar M., Colín Cruz A., Sánchez Salinas E., Ortiz Hernández L. Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.25 No.3 México 2009. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992009000300004&script=sci_arttext&lng=en
- [9] Tovar, C., Ortiz, A & Jaraba, L. Adsorción de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biológico. Tecno Lógicas; vol. 18, no. 34, pp. 109-123, 2015. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992015000100010
- [10] Romero, J. (2009). Calidad del agua. Ediciones de la U.
- [11] Ramírez, A & Ramos, J. Análisis de aguas: muestreo, determinación de parámetros físicos y químicos: (olor, color, conductividad, temperatura, sólidos, PH, alcalinidad, acidez, dureza total, dureza cálcica y magnésica, cloruros) Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016

8. ANEXOS


Anexo 1. Resultados de Laboratorios

Anexo 2. Cadena de custodia

Anexo 3. Resoluciones de acreditación de laboratorios

Anexo 4. Certificados de calibración de equipos

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



JOHAN DAVID BONILLA PERDOMO
ING. AMBIENTAL
MP No 161021-0634252



ORLANDO REPIZO SALAZAR
Director Consultoría Ambiental
MP. No. 00000-05636

NOTA: Este documento y su contenido son propiedad intelectual de Alta Biotecnología Colombiana S.A.S.



REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1137

Identificación: FOG-017
Versión: 1.0
Inicio de vigencia: 2025-02-26



Fecha emisión del reporte

2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE											
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN ENLIA OSPINA				NIT.:		813.005.265 - 7			
CONTACTO:		JUAN DIEGO BENITEZ VEGA		CORREO ELECTRÓNICO:		ambiental@escarmenentiaospina.com		TELÉFONO/ CELULAR:		3203940029 - 3107512090	
DIRECCIÓN:		NEIVA - HUILA				CIUDAD/ DEPARTAMENTO:		NEIVA - HUILA			
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA											
CÓDIGO DE MUESTRA:		H1137		PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:		PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021					
PLAN DE MUESTREO No.1		25-222									
TIPO DE MUESTRA:		AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA		TIPO DE MUESTREO:		SIMPLE					
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:		2025-04-25/ 16:00		FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:		2025-04-25					
PUNTO DE MUESTREO:		VERTIMIENTO		COORDENADAS:		N: 02° 58' 27.03" W: 75° 17' 6.65" ALT: 465 msnm					
LUGAR DE MUESTREO:		ESE CARMEN ENLIA SEDE EDUARDO SANTOS		MUESTRA TOMADA POR:		ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.					
RESULTADOS DE ANÁLISIS											
Parámetro	Método	Unidades	Resultado	LQM	Incidencia (UC)	Valores permisibles		Cumplimiento SI/ No	Fecha de análisis		
						Res. 0638 de 2015 Art. 16					
pH (A)	SM 4500-H ⁺ B	Unid. de pH	8.02	1.68	0.7	5.00 a 9.00		SI	2025-04-25		
Temperatura (A)	SM 2550 B	°C	27.9	N.A.	0.6	<40°C		SI	2025-04-25		
Caudal (A)	Volumétrico	L/s	0.069	N.A.	N.R.	N.A.		SI	2025-04-25		
Demanda Química Oxígeno (S)	SM 5220 D	mg O ₂ /L	465	10	28	300.00		NO	2025-05-02		
Demanda Bioquímica Oxígeno (S)	SM 5210 B, ASTM D888 C	mg O ₂ /L	155	10	12	225.00		SI	2025-05-26		
Sólidos Suspendedos Totales (A)	SM 2540 D	mg/L	92.0	10	3	75.00		NO	2025-04-30		
Sólidos Sedimentables (A)	SM 2540 F	ml/L	0.1	0.1	0.1	7.5		SI	2025-04-25		
Grasas y Aceites (S)	SM 5520 D Modificado	mg/L	<10.0	10	0.8	15.00		SI	2025-04-28		
Fenoles Totales (S)	SM 5530 B, D Modificado	mg/L	<0.1	0.1	N.A.	0.20		SI	2025-04-30		
Detergentes Aniónicos (SAAM) (S)	SM 5540 C	mg/L	3.49	0.5	0.2	Análisis y Reporte		N.A.	2025-04-26		
Ortofosfatos (S)	SM 4500-P, D	mg/L	1.86	0.2	0.1	Análisis y Reporte		N.A.	2025-04-25		
Fósforo Total (S)	M 4500-P B5, D	mg/L	4.4	0.5	0.4	Análisis y Reporte		N.A.	2025-04-28		
Nitratos (S)	Salicilat de Sodio R. J.	mg N-NO ₃ /L	2.58	0.6	0.2	Análisis y Reporte		N.A.	2025-05-26		
Nitritos (S)	SM 4500-NO ₂ B	mg N-NO ₂ /L	0.063	0.02	0.001	Análisis y Reporte		N.A.	2025-05-26		
Nitrógeno Amónico (S)	SM 4500-NH ₃ B, C	mg N-NH ₃ /L	42.85	2	2	Análisis y Reporte		N.A.	2025-05-26		
Nitrógeno Kjeldahl (S)	SM 4500-Norg C, SM 4500-NH ₃ B, C	mg N/L	66.02	3	2	Análisis y Reporte		N.A.	2025-04-30		
Cianuro Total (S)	SM 4500-CN B, C, E	mg CN/L	<0.02	0.02	N.A.	0.5		SI	2025-04-26		
Cadmio (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cd/L	<0.00025	0.00025	N.A.	0.05		SI	2025-05-10		
Cromo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Cr/L	<0.001	0.001	N.A.	0.50		SI	2025-05-12		
Mercurio (S)	SM 3112 B	mg Hg/L	0.00132	0.001	0.0000904	0.01		SI	2025-05-07		
Plata (S)	SM 3030 E, SM 3111 B	mg Ag/L	<0.0500	0.05	N.A.	Análisis y Reporte		SI	2025-05-06		
Plomo (S)	SM 3030 E, SM 3113 B	mg Pb/L	<0.001	0.001	N.A.	0.10		SI	2025-05-10		
Acidez Total (S)	SM 2310 B	mg CaCO ₃ /L	91.13	10	8	Análisis y Reporte		N.A.	2025-04-26		
Alcalinidad Total (A)	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	390	20	18	Análisis y Reporte		N.A.	2025-04-26		
Dureza Cálcica (A)	SM 3500-Ca B	mg CaCO ₃ /L	53.19	10.0	4	Análisis y Reporte		N.A.	2025-05-02		
Dureza Total (A)	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	137.3	10.0	8	Análisis y Reporte		N.A.	2025-05-02		
Color Real a 436 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	2.78	0.05	0.2	Análisis y Reporte		N.A.	2025-04-26		
Color Real a 525 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	1.40	0.03	0.1	Análisis y Reporte		N.A.	2025-04-26		
Color Real a 620 nm (S)	UNE EN ISO 7887 B	m ⁻¹	0.66	0.01	0.01	Análisis y Reporte		N.A.	2025-04-26		

NOTAS

A: Acreditado
S: Servicio suministrado externamente
X: No Acreditado
LQM: Límite de cuantificación del método.

REPORTE DE RESULTADOS DE ANÁLISIS
REPORTE No. ABC-1137



Fecha emisión del reporte

2025-06-05

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

Regla de decisión: El laboratorio Alta Biotecnología Colombiana S.A.S., establece como regla de decisión la declaración binaria de aceptación simple ($w=0$) establecida en la ILAC-G8:0/2019; en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.

NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.



Orlando Replzo Salazar
Gerente

**** FIN DEL REPORTE ****

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1137

Identificación: FOG-058
Versión: 0.0
Inicio de vigencia: 2025-03-03



Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	
CONTACTO:		CORREO ELECTRÓNICO:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	
CÓDIGO DE MUESTRA:		PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	
PLAN DE MUESTREO No.:		TIPO DE MUESTREO:	
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:		FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	
PUNTO DE MUESTREO:		COORDENADAS:	
LUGAR DE MUESTREO:		MUESTRA TOMADA POR:	

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:		PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	
PLAN DE MUESTREO No.:		TIPO DE MUESTREO:	
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:		FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	
PUNTO DE MUESTREO:		COORDENADAS:	
LUGAR DE MUESTREO:		MUESTRA TOMADA POR:	

PROTOKOLO DEL AGUA, IDEAM 2021			
COMPUERTO			
2025-04-25			
N: 02° 58' 27.03"	W: 75° 17' 6.85"	ALT: 465 msnm	
ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.			

pH

Time	pH
8:00	8.30
9:00	7.90
10:00	8.10
11:00	7.80
12:00	8.10
13:00	8.00
14:00	8.30
15:00	7.80
16:00	7.90

OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.

Julian
Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.

Orlando
Orlando Repizo Salazar
Gerente


** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1137

Fecha emisión del reporte 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	NIT.:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliasospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1137	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.1	25-222	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN	2025-04-25/ 16:00	COORDENADAS:	N: 02° 58' 27.03" W: 75° 17' 6.85" ALT: 465 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE EDUARDO SANTOS		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza,

Julian Del Castillo Ramirez

Julían Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba,

Orlando Repizo Salazar


Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1137

Fecha emisión del reporte: 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		NIT:
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiliaospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA		TELÉFONO/ CELULAR:
			3203949029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1137	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-222	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-25/ 16:00	COORDENADAS:	N: 02° 58' 27.03" W: 75° 17' 6.85" ALT: 465 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE EDUARDO SANTOS		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.



Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aproba.



Orlando Riquelme Salazar
Gerente


** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS DE ENSAYOS IN-SITU
REPORTE No. ABC-1137

Fecha emisión del reporte 2025-06-05

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE EMPRESA/ CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	NIT.:	813.005.265 - 7
CONTACTO:	JUAN DIEGO BENITEZ VEGA	CORREO ELECTRÓNICO:	ambiental@esecarmenemiasospina.com
DIRECCIÓN:	NEIVA - HUILA	TELÉFONO/ CELULAR:	3203940029 - 3107512090
		CIUDAD/ DEPARTAMENTO:	NEIVA - HUILA

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
CÓDIGO DE MUESTRA:	M1137	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PROTOCOLO DEL AGUA, IDEAM 2021
PLAN DE MUESTREO No.:	25-222	TIPO DE MUESTREO:	COMPUESTO
TIPO DE MUESTRA:	AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA	FECHA DE RECEPCIÓN E INGRESO:	2025-04-25
FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN:	2025-04-25/ 16:00	COORDENADAS:	N: 02° 58' 27.03" W: 75° 17' 6.85" ALT: 465 msnm
PUNTO DE MUESTREO:	VERTIMIENTO	MUESTRA TOMADA POR:	ALTA BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S.
LUGAR DE MUESTREO:	ESE CARMEN EMILIA SEDE EDUARDO SANTOS		



OBSERVACIONES

- Alta Biotecnología Colombiana S.A.S. declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente.
- Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
- Resultados válidos exclusivamente para la muestra presentada.

El presente informe no se puede reproducir parcial ni totalmente sin autorización del laboratorio.

COMENTARIOS DEL MUESTREO

Realiza.


Julián Del Castillo Ramírez
Director Técnico

Aprueba.


Orlando Repizo Salazar
Gerente

** FIN DEL REPORTE **

REPORTE DE RESULTADOS

Código ER-FR-01; Vigente desde 2021-04-30; Versión 01

REPORTE DE RESULTADOS No		M1109		FECHA DE EMISIÓN		2025-MAY-20		
DATOS DEL CLIENTE								
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS			DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva			
CONTACTO	ORLANDO REPIZO			TELÉFONO	NO REPORTA			
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA								
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA			DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA			
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE			ID MUESTRA	M1109			
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA			FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-25 16:00 H			
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA			FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-26 08:30 H			
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL			COORDENADAS	N.R.			
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE EDUARDO SANTOS			PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO			
OTROS ¿Cuales?		NO REPORTA						

CONV	PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE ANÁLISIS	VALORES PERMISIBLES	CUMPLIMIENTO
a.	ACIDEZ	SM 2310B	mg/L	91.13	10	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	CIANURO TOTAL	SM 4500-CN-C,E	mg/L	< 0.02	0.02	2025-ABR-26	0.5	CUMPLE
a.	COLOR REAL L1	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (436nm)	2.78	0.05	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L2	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (525nm)	1.40	0.03	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	COLOR REAL L3	UNE-EN-ISO 7887. MÉTODO B.	m-1 (620nm)	0.66	0.01	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5210B Y ASTM D888 MÉTODO C	mg O ₂ /L	155	10	2025-ABR-26	225.00	CUMPLE
a.	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO	SM 5220 D	mg O ₂ /L	465	10	2025-MAY-02	300.00	CUMPLE
a.	FENOLES	SM 5530 B MODIFICADO	mg C ₆ H ₆ O/L	< 0.1	0.1	2025-ABR-30	0.2	CUMPLE
a.	FOSFORO REACTIVO TOTAL (ORTOFOSFATOS)	SM 4500-P D	mg PO ₄ -P/L	1.86	0.2	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	FÓSFORO TOTAL	SM 4500 -P B,D	mg P/L	4.4	0.5	2025-ABR-28	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	GRASAS Y ACEITES	SM 5520 D MODIFICADO	mg/L	<10	10	2025-ABR-28	15.00	CUMPLE
a.	NITRATOS	SALICILATO DE SODIO. RODIER J.	mg NO ₃ -N/L	2.57	0.6	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRITOS	SM 4500-NO ₂ - B	mg NO ₂ -N/L	0.063	0.02	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO AMONIAICAL	SM 4500-NH ₃ B,C	mg NH ₃ -N/L	42.85	2	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	NITRÓGENO KJELDAHL	SM 4500-NORG, SM 4500- NH ₃ B,C	mg N/L	86.02	3	2025-ABR-30	Análisis y Reporte	NO APLICA
a.	SURFACTANTES (SAAM)	SM 5540 C	mg SAAM/L	3.49	0.5	2025-ABR-26	Análisis y Reporte	NO APLICA

REPORTE DE RESULTADOS No	M1109	FECHA DE EMISIÓN	2025-MAY-20
DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS	DIRECCIÓN	Calle 18 A # 35 - 06 - Neiva
CONTACTO	ORLANDO REPIZO	TELÉFONO	NO REPORTA
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
MATRIZ DE LA MUESTRA	AGUA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
MUESTRA TOMADA POR	CLIENTE	ID MUESTRA	M1109
PLAN DE MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE TOMA	2025-ABR-25 16:00 H
PROCEDIMIENTO MUESTREO	NO APLICA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	2025-ABR-26 08:30 H
FUENTE DE MUESTREO	AGUA RESIDUAL	COORDENADAS	N.R.
LUGAR DE MUESTREO	ESE CARMEN EMILIA SEDE EDUARDO SANTOS	PUNTO DE MUESTREO	VERTIMIENTO
OTROS ¿Cuales?	NO REPORTA		

OBSERVACION

Los resultados son comparados con la resolución 0631 del 2015, artículos 14 y 16

INFORMACION IMPORTANTE

1. El término (a) aplica para parámetros acreditados por el IDEAM según resolución 0960 del 10 de septiembre de 2024 para aguas superficiales y residuales.
2. El Laboratorio Diagnosticamos SAS no es responsable por los datos reportados cuando la información es proporcionada por el cliente. En caso de que la muestra sea suministrada por el cliente, los resultados aplican a la muestra como se recibió.
3. El presente reporte no se puede reproducir sin autorización del laboratorio. Este resultado es válido exclusivamente para los ensayos presentados.

INFORMACION DE CONFORMIDAD

En caso de reportar en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS especificará la norma o ley establecida y la declaración de conformidad para cada ensayo realizado, igualmente, el Laboratorio Diagnosticamos SAS informa a sus usuarios que se aplica la regla de decisión de Aceptación simple establecida en la ILAC- GS:09/2019, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación. NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.



Ing. ORLANDO REPIZO SALAZAR

MP No. 00000-05636



RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 352182



Empresa: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S
NIt: 900.841.097-7
Dirección: Calle 18 A No. 35-06
Solicitado por: Orlando Replzo Salazar
Teléfono: (8) 8655293
Celular: -
E-mail: orlandoreplzo@outlook.com
Orden de Servicio: 134381

Fecha Recepción: 2025-05-02
Fecha de Emisión de Resultados: 2025-05-20
Fecha de Muestreo: 2025-04-24
Muestreo a Cargo de: CLIENTE
Plan de muestreo: No Reporta
Procedimiento de muestreo: No Reporta
Número total de muestras: 2
Lugar de Muestreo: NEIVA
Tipo de muestreo: Compuesta
Tipo de Muestra: ARI() ARD() ARnD(X) AN()
AP() AM() S() AX()

Reporte de Resultados

Item	Fecha de Análisis (AAAA-MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación	Unidad	1130- VERTIMIENTO IPC	1137- VERTIMIENTO E. SANTOS
							MnD515848	MnD515849
1	2025-05-10	Cadmio Total E*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,000250	mg Cd/L	<0,000250	<0,000250
2	2025-05-12	Cromo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Cr/L	<0,00100	<0,00100
3	2025-05-07	Mercurio Total*	SM 3112 B Ed.23 2017	Absorción Atómica - Vapor Frío	0,00100	mg Hg/L	<0,00100	0,00132 +/- 0,0000904
4	2025-05-06	Plata Total*	SM 3030 E, SM 3111 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno	0,0500	mg Ag/L	<0,0500	<0,0500
5	2025-05-10	Plomo Total*	SM 3030 E, SM 3113 B, Ed. 23 2017	Absorción Atómica-Horno de Grafito (Electrotérmico)	0,00100	mg Pb/L	<0,00100	<0,00100

ARI: Agua Residual Industrial, ARD: Agua Residual Doméstica, ARnD: Agua Residual no Doméstica, AN: Agua Superficial o Subterránea, AP: Agua Potable, S: Suelo, AM: Agua Marina, AX: Otros

* Chemilab tiene estos parámetros acreditados mediante Resolución 1042 de 2024 del IDEAM

**Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

*** Parámetro realizado por laboratorio externo, SIN acreditar.

Parámetro no acreditado

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según el Laboratorio de Suelos IGAC y US-EPA (aplica para suelos)
Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (aplica para aguas)

Resultados válidos únicamente para la(s) muestra(s) analizadas.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de Chemilab S.A.S

Johana Portillo García

JOHANA PORTILLO GARCIA
Profesional de Reportes
PQAmb-0020

FIN DEL REPORTE





CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTREO DE CALIDAD DE AGUAS

Identificación:
FOE-032
Versión: 2.0
Inicio de vigencia:
2025-01-22

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE O PERSONA NATURAL

Empresa/ Cliente: ESE Caima Emilia Contacto: Juan Diego Benítez Vega Teléfono: 3203940029
NIT o Cédula de ciudadanía: 813605265-7 Dirección: Nueva-Avila Ciudad/ Departamento: Nueva-Avila Cotización No.: 1188

INFORMACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Plan de muestreo No. 75-222 Método de muestreo: IDEAM, 2021 Lugar de monitoreo: Soto Eduardo Santos Nombre de quien recolecta las muestras: Sebastian Cardozo
Muestra tomada por: Laboratorio ☒ Cliente ☐ Este servicio incluye informe técnico: Si ☒ No ☐ Recipientes entregados por el laboratorio: Si ☒ No ☐

Punto	(1) Código de la muestra	(2) Nombre del punto de recolección de la muestra	(3) Tipo de muestra							(4) Datos de recolección		(5) Tipo de muestreo		(6) Cantidad de recipientes										(7) Volumen Total de muestra E	(8) Preservante					(9) Análisis			(10) Controles de calidad en la recepción de las	
			A. Potable	A. Superficial	ARD	ARD	A. Subterránea	Suelo	Sedimento	Otro	Fecha (año-mes-día)	Hora (00:00 - 24:00)	Simple	Compuesto	Integrado	Toma de Parrillas	Plástico 1L	Vidrio Boca Ancha 1L	Ambar 100 mL	Ambar 1L	Bolsa microbiológica	Bolsa Ziploc	Otros		H ₂ SO ₄	HNO ₃	HCL	NaOH	Acetato de Cinc	Refrigerado	FQ	HB	MB	pH
1	M1137	Reinvento E. Santos				X				2025-04-25	8:00	X				6	1	1						7.1	X	X		X	X				8.21	24

OBSERVACIONES GENERALES

SUPERVISIÓN DEL MUESTREO

Firma del cliente (contacto en campo): [Firma] Firma de la Autoridad Ambiental: [Firma]

RECEPCIÓN DE MUESTRAS (Entregado exclusivamente por el laboratorio)

Entregado por: Sebastian Cardozo Recibido por: A.P.G Cargo: P. Aux. Lab Fecha: 26/04/25 Hora: 18:00

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS

¿Tipo de recipiente adecuado? Si ☒ No ☐ Estado de las muestras: Bueno ☒ Aceptable ☐ Inadecuado ☐ Conservación de las muestras: Refrigerado ☒ Ambiente ☐ Cantidad de neón: 1
Muestras dentro del periodo de análisis: Si ☒ No ☐ ¿Autoriza que sean realizados los análisis que figuran fuera de los tiempos establecidos por el STANDARD METHODS para su ejecución? Si ☐ No ☐ Firma: [Firma] Muestra aceptada: Si ☒ No ☐ Revisado por: [Firma]

Convenciones: ARQ: Agua residual doméstica; ARND: Agua residual no doméstica; H₂SO₄: Ácido Sulfúrico; HNO₃: Ácido Nítrico; HCL: Ácido Clorhídrico; NaOH: Hidróxido de Sodio; FQ: Fisicoquímica; HB: Hidrobiología; MB: Microbiología



HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO COMPLETO

Identificación:

FOE-018

Versión: 4.0

Inicio de Vigencia:

2025-03-18

Centro: Est. Limón Frutícola

Nombre del Punto de Muestreo: Villavieja E. Gentes

Plan de Muestreo No.: 25-222

Tiempo entre Muestras: 1 Hora

Tipo de verificación: Confirmando

Fecha: 2025-04-25

ID Muestra: 25-25

Duración total de muestreo: 11:13

Coordenadas: Latitud (N): 25-22.2

Longitud (W): 75-13.6.846

Alt: 465 m

Color:

Clima:

Muestra:

No. Muestra:

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M27

M28

M29

M30

M31

M32

M33

M34

M35

M36

M37

M38

M39

M40

M41

M42

M43

M44

M45

M46

M47

M48

M49

M50

M51

M52

M53

M54

M55

M56

M57

M58

M59

M60

M61

M62

M63

M64

M65

M66

M67

M68

M69

M70

M71

M72

M73

M74

M75

M76

M77

M78

M79

M80

M81

M82

M83

M84

M85

M86

M87

M88

M89

M90

M91

M92

M93

M94

M95

M96

M97

M98

M99

M100

M101

M102

M103

M104

M105

M106

M107

M108

M109

M110

M111

M112

M113

M114

M115

M116

M117

M118

M119

M120

M121

M122

M123

M124

M125

M126

M127

M128

M129

M130

M131

M132

M133

M134

M135

M136

M137

M138

M139

M140

M141

M142

M143

M144

M145

M146

M147

M148

M149

M150

M151

M152

M153

M154

M155

M156

M157

M158

M159

M160

M161

M162

M163

M164

M165

M166

M167

M168

M169

M170

M171

M172

M173

M174

M175

M176

M177

M178

M179

M180

M181

M182

M183

M184

M185

M186

M187

M188

M189

M190

M191

M192

M193

M194

M195

M196

M197

M198

M199

M200

M201

M202

M203

M204

M205

M206

M207

M208

M209

M210

M211

M212

M213

M214

M215

M216

M217

M218

M219

M220

M221

M222

M223

M224

M225

M226

M227

M228

M229

M230

M231

M232

M233

M234

M235

M236

M237

M238

M239

M240

M241

M242

M243

M244

M245

M246

M247

M248

M249

M250

M251

M252

M253

M254

M255

M256

M257

M258

M259

M260

M261

M262

M263

M264

M265

M266

M267

M268

M269

M270

M271

M272

M273

M274

M275

M276

M277

M278

M279

M280

M281

M282

M283

M284

M285

M286

M287

M288

M289

M290

M291

M292

M293

M294

M295

M296

M297

M298

M299

M300

M301

M302

M303

M304

M305

M306

M307

M308

M309

M310

M311

M312

M313

M314

M315

M316

M317

M318

M319

M320

M321

M322

M323

M324

M325

M326

M327

M328

M329

M330

M331

M332

M333

M334

M335

M336

M337

M338

M339

M340

M341

M342

M343

M344

M345

M346

M347

M348

M349

M350

M351

M352

M353


 ESE CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO CONTRATO			
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F8	VIGENCIA: 24/07/2024	V4	PÁGINA 1 de 7

CLASE	PRESTACION DE SERVICIOS																																																																																																																																											
No. DE CONTRATO	14 JUL 2024																																																																																																																																											
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUA RESIDUAL DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 0631 DEL 2015 EN SU ARTÍCULO 14, PARA LOS CENTROS DE SALUD CANAIMA , GRANJAS, IPC, PALMAS, SAN LUIS, VEGALARGA, CAGUAN, FORTALECILLAS, SIETE DE AGOSTO, CAIMI Y EDUARDO SANTOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA																																																																																																																																											
CONTRATISTA	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S, identificado con Nit. 900841097-7, representada legalmente por ORLANDO REPIZO SALAZAR, identificada con C.C No. 12.106.916																																																																																																																																											
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA” con domicilio en Neiva y Nit. 813.005.265-7, representada legalmente por el Dr. JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA, mayor de edad, con domicilio en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.710.577 expedida en Neiva- Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0267 del 04 de Julio de 2024) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0375 del 04 de Julio de 2024, expedido por la Alcaldía de Neiva.																																																																																																																																											
PRECIO Y FORMA DE PAGO	El Valor del presente Contrato es por la suma de VEINTIUN MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$ 21.008.404), más TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 3.991.596), correspondiente al 19 % de Iva, para un total de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 25.000.000), pagaderos conforme a la factura respectiva, a razón de:																																																																																																																																											
	Variable	Und	Metodo	LC	Cant	Valor Unitario	Total	GENERALES							pH(A)	Unidades Ph	SM 4500 H+ B	0 0	100	\$ 10 000	\$ 1 000 000	Temperatura muestra (A)	*C	SM 2550 B	0 0	100	\$ 3 500	\$ 350 000	Caudal(A)	L/s	VOLUMÉTRICO	0	100	\$ 8 000	\$ 800 000	DQO (demanda química de oxígeno)(S)	mg O2/L	SM 5220 D	10	4	\$50 000	\$ 200 000	DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno)(S)	mg O2/L	SM 5210 B, SM 4500-OG	2 0	4	\$ 50 000	\$ 200 000	Solidos sedimentables(A)	mL/L	SM 2540 F	0 1	100	\$ 8 000	\$ 800 000	Solidos suspendidos totales(A)	mg/L	SM 2540 D	10 0	4	\$ 22 000	\$ 88 000	Grasas y aceites(S)	mg/L	SM 5520 C	0 5	4	\$ 50 000	\$ 200 000	Fenoles totales(S)	mg/L	SM 5530B, D	0 15	4	\$ 50 000	\$ 200 000	Detergentes -tensoactivos(SAAM)(S)	mg SAAM/L	SM5540 C	0 6	4	\$ 50 000	\$ 200 000	COMPUESTOS DE FÓSFORO							Fosforo reactivo disuelto (leído como ortofosfato) (S)	mg P-PO42- L	SM-4500-P E	0 001	4	\$ 30 000	\$ 120 000	Fosforo total (S)	mg P/L	SM 4500-P B E	0 001	4	\$ 30 000	\$ 120 000	COMPUESTOS DE NITRÓGENO							Nitratos (S)	mg N-NO3/L	SM 4500-NO3 D	0 2	4	\$ 30 000	\$ 120 000	Nitritos (S)	mg N-NO2/L	SM 4500 NO2 B	0 01	4	\$ 30 000	\$ 120 000	Nitrogeno amoniacal(S)	mg N-NH3/L	SM 4500-NH3 B, C	1	4	\$ 37 000	\$ 148 000	Nitrogeno total kjeldahl(S)	mg N/L	Semi-micro KJELDAHL SM 4500-Norg C, SM4500 NH3 B,C	5 00	4	\$ 50 000	\$ 200 000
	Variable	Und	Metodo	LC	Cant	Valor Unitario	Total																																																																																																																																					
	GENERALES																																																																																																																																											
	pH(A)	Unidades Ph	SM 4500 H+ B	0 0	100	\$ 10 000	\$ 1 000 000																																																																																																																																					
	Temperatura muestra (A)	*C	SM 2550 B	0 0	100	\$ 3 500	\$ 350 000																																																																																																																																					
	Caudal(A)	L/s	VOLUMÉTRICO	0	100	\$ 8 000	\$ 800 000																																																																																																																																					
	DQO (demanda química de oxígeno)(S)	mg O2/L	SM 5220 D	10	4	\$50 000	\$ 200 000																																																																																																																																					
	DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno)(S)	mg O2/L	SM 5210 B, SM 4500-OG	2 0	4	\$ 50 000	\$ 200 000																																																																																																																																					
	Solidos sedimentables(A)	mL/L	SM 2540 F	0 1	100	\$ 8 000	\$ 800 000																																																																																																																																					
	Solidos suspendidos totales(A)	mg/L	SM 2540 D	10 0	4	\$ 22 000	\$ 88 000																																																																																																																																					
	Grasas y aceites(S)	mg/L	SM 5520 C	0 5	4	\$ 50 000	\$ 200 000																																																																																																																																					
	Fenoles totales(S)	mg/L	SM 5530B, D	0 15	4	\$ 50 000	\$ 200 000																																																																																																																																					
	Detergentes -tensoactivos(SAAM)(S)	mg SAAM/L	SM5540 C	0 6	4	\$ 50 000	\$ 200 000																																																																																																																																					
	COMPUESTOS DE FÓSFORO																																																																																																																																											
	Fosforo reactivo disuelto (leído como ortofosfato) (S)	mg P-PO42- L	SM-4500-P E	0 001	4	\$ 30 000	\$ 120 000																																																																																																																																					
	Fosforo total (S)	mg P/L	SM 4500-P B E	0 001	4	\$ 30 000	\$ 120 000																																																																																																																																					
	COMPUESTOS DE NITRÓGENO																																																																																																																																											
	Nitratos (S)	mg N-NO3/L	SM 4500-NO3 D	0 2	4	\$ 30 000	\$ 120 000																																																																																																																																					
	Nitritos (S)	mg N-NO2/L	SM 4500 NO2 B	0 01	4	\$ 30 000	\$ 120 000																																																																																																																																					
Nitrogeno amoniacal(S)	mg N-NH3/L	SM 4500-NH3 B, C	1	4	\$ 37 000	\$ 148 000																																																																																																																																						
Nitrogeno total kjeldahl(S)	mg N/L	Semi-micro KJELDAHL SM 4500-Norg C, SM4500 NH3 B,C	5 00	4	\$ 50 000	\$ 200 000																																																																																																																																						



CARMEN EMILIA OSPINA
Santitas y Vegetales

FORMATO CONTRATO



PROCESO:
GESTIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

CODIGO: GCR-S1-F8

VIGENCIA: 24/07/2024

V4

PÁGINA 2 de 7

IONES							
Cianuro total(S)	mg CN/L	SM 4500-CN B,C F	0.1	4	\$ 50.000	\$ 200.000	
METALES Y METALOIDES							
Cadmio(S)	mg Cd/L	EPA 3015 A SM 3120 B	0.001	4	\$ 35.000	\$ 140.000	
Cromo(S)	mg Cr/L	EPA 3015 A SM 3120 B	0.005	4	\$ 35.000	\$ 140.000	
Mercurio total(S)	Mg Hg/L	EPA 3015 R1, SM 3112 B	0.001	4	\$ 40.000	\$ 160.000	
Plata(S)	mg Ag/L	EPA 3015 A SM 3120 B	0.002	4	\$ 35.000	\$ 140.000	
Plomo (S)	mg Pb/L	EPA 3015 A SM 3120 B	0.01	4	\$ 35.000	\$ 140.000	
OTROS PARAMETROS PARA ANALISIS Y REPORTE							
Acidez total(S)	mg CaCO3/L	SM 2310 B	20.0	4	\$ 20.000	\$ 80.000	
Alcalinidad total(A)	mg CaCO3/L	SM 2320 B	20.0	4	\$ 18.000	\$ 72.000	
Dureza cálcica(A)	mg CaCO3/L	SM 3500Ca B	10.0	4	\$ 20.000	\$ 80.000	
Dureza total(A)	mg CaCO3/L	SM 2340C	10.0	4	\$ 20.000	\$ 80.000	
Color real(S)	m-1	ISO 7887-2011 Método B		4	\$ 30.000	\$ 120.000	

Res. 0631/2015. Art. 16 y 14. Actividades de Atención a la Salud Humana-Atención Médica Con y Sin Internación - Sedes Granjas, Siete de Agosto, Eduardo Santos, San Luis, Vegaburga, El Caguán y Fortalecillas Res. 0631/2015. Art.14


Variable	Und	Método	LC	Cant	Valor Unitario	Total	
GENERALES							
pH(A)	Unidades Ph	SM4500 H+B	0.0	63	\$ 8.000	\$ 504.000	
Temperatura muestra (A)	°C	SM2560 B	0.0	63	\$ 3.500	\$ 220.500	
Caudal(A)	L/s	VOLUMÉTRICO	0	63	\$ 8.000	\$ 504.000	
DQO (demanda química de oxígeno)(S)	mg O2/L	SM 5220 D	10	7	\$ 50.000	\$ 350.000	
DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno)(S)	mgO2/L	SM 5210 B, SM 4500-OG	2.0	7	\$ 50.000	\$ 350.000	
Sólidos sedimentables(A)	mL/L	SM 2540 F	0.1	63	\$ 10.000	\$ 630.000	
Sólidos suspendidos totales(A)	mg/L	SM 2540 D	10.0	7	\$ 20.000	\$ 140.000	
Grasas y aceites(S)	mg/L	SM 5520C	0.5	7	\$ 50.000	\$ 350.000	
Fenoles totales(S)	mg/L	SM 5530C, D	0.15	7	\$ 50.000	\$ 350.000	
Detergentes - tensioactivos(SAAM)(S)	mgSAAM/L	SM5540C	0.5	7	\$ 50.000	\$ 350.000	
COMPUESTOS DE FÓSFORO							
Fósforo reactivo disuelto (leído como ortofosfato) (S)	mg P-PO42- L	SM-4500-P E	0.001	7	\$ 30.000	\$ 210.000	
Fósforo total (S)	mgP/L	SM 4500-P BE	0.001	7	\$ 30.000	\$ 210.000	
COMPUESTOS DE NITRÓGENO							
Nitratos (S)	mg N-NO3/L	SM 4500-NO3 D	0.2	7	\$ 30.000	\$ 210.000	
Nitritos(S)	mg N-NO2/L	SM 4500 NO2 B	0.01	7	\$ 30.000	\$ 210.000	
Nitrógeno amoniacal(S)	mg N-NH3/L	SM 4500-NH3 B, C	1	7	\$ 37.000	\$ 259.000	
Nitrógeno total kjeldahl(S)	mgN/L	Semimicro KJELDAHL SM 4500-Norg C, SM4500 NH3 B,C	5.00	7	\$ 50.000	\$ 350.000	
IONES							
Cianuro total(S)	mg CN-L	SM 4500-CN B,C F	0.1	7	\$ 60.000	\$ 350.000	

Para consultas y aclaraciones por su celular, háznoslo y dígnoslo

LÍNEA AVANGA
863 2828

WHATSAPP
304384 99 92

99 1 61 00
SSE CARMEN EMILIA OSPINA

 ESE CARMEN EMILIA OSPINA <small>Secretaría de Salud</small>	FORMATO CONTRATO			
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F8	VIGENCIA: 24/07/2024	V4	PÁGINA 3 de 7

METALES Y METALOIDES							
Cadmio(S)	mgCd/L	EPA 3015 A SM 3120 B	0.001	7	\$ 35.000	\$ 245.000	
Cromo(S)	mg Cr/L	EPA 3015 A SM 3120 B	0.005	7	\$ 35.000	\$ 245.000	
Mercurio total(S)	Mg Hg/L	EPA 3015* R1, SM 3112 B	0.001	7	\$ 40.000	\$ 280.000	
Plata(S)	mgAg/L	EPA 3015 A SM 3120 B	0.002	7	\$ 35.000	\$ 245.000	
Plomo(S)	mg Pb/L	EPA 3015 A SM 3120 B	0.01	7	\$ 35.000	\$ 245.000	
OTROS PARAMETROS PARA ANALISIS Y REPORTE							
Acidez total(S)	mg CaCO3/L	SM 2310 B	20.0	7	\$ 20.000	\$ 140.000	
Alcalinidad total(A)	mg CaCO3/L	SM 2320 B	20.0	7	\$ 20.000	\$ 140.000	
Dureza cálcica(A)	mg CaCO3/L	SM3500Ca B	10.0	7	\$ 20.000	\$ 140.000	
Dureza total(A)	mg CaCO3/L	SM 2340C	10.0	7	\$ 20.000	\$ 140.000	
Color real(S)	m-1	ISO 7887-2011 Método B		7	\$ 30.000	\$ 210.000	
OTROS COSTOS-SEDE CAIMI, CANAIMA, IPC Y PALMAS (24H)							
DESCRIPCION		CANT	VALOR UNITARIO		TOTAL		
Técnicos de muestreo (8), Transporte, materiales y equipos		1	\$ 3.000.000		\$ 3.000.000		
OTROS COSTOS-SEDES GRANJAS, SIETE DE AGOSTO, EDUARDO SANTOS, SAN LUIS, VEGALARGA,ELCAGUAN							
DESCRIPCION		CANT	VALOR UNITARIO		TOTAL		
Técnicos de muestreo (8), Transporte, materiales y equipos		1	\$ 4.212.904		\$ 4.212.904		
Nota 1:Canaima, Granjas, IPC y Palmas (servicio 24 horas) análisis 24 horas							
Nota 2: San Luis, Vegalarga, Caguan, Fortalecillas, Eduardo Santos, Siete de Agosto (servicio 8 horas) Análisis 8 horas.							
LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, cancelara conforme a la factura presentada, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de la misma y/o documento equivalente con sus respectivos soportes: copia del contrato, certificado de legalización expedido por la oficina de contratación, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato (donde conste el cumplimiento de actividades, obligaciones, facturas causadas durante el periodo y valor ejecutado), informe de ejecución pago o certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales conforme a la ley.							
PARÁGRAFO PRIMERO: A los valores que se paguen por concepto de este contrato se le harán los descuentos de ley.							
PLAZO	El término de duración del contrato será POR TRES (03) MESES, previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el supervisor del mismo.						
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. Ejecutar el objeto contractual, acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente. 2. Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato, e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato. 3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y						

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación por su parte, todo o en parte.

LINEA AMGA
08632828


WHATSAPP
304 384 99 92

07 7 000
ESE CARMEN EMILIA OSPINA



ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Salud y Ambiente

FORMATO
CONTRATO



PROCESO:
GESTIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

CODIGO: GCR-S1-F8


VIGENCIA: 24/07/2024

V4

PÁGINA 4 de 7

ACTIVIDADES DEL
CONTRATISTA

- riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato; Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud y pensión como trabajador independiente.
4. Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato.
 5. Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización.
 6. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.
1. Prestar el servicio de Análisis fisicoquímicos y Microbiológicos de Agua Residual de acuerdo a la resolución 0631 del 2015 CAPITULO VI ART 14 - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA - ATENCIÓN MÉDICA CON Y SIN INTERVENCIÓN del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.
 2. El laboratorio a contratar deberá estar Acreditado con vigencia actual frente a la entidad encargada (IDEAM) incluido los procesos de toma de muestra y cadena en custodia.
 3. El contratista deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 6 de la resolución 631 del 2015 la cual establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones, lo cual para el monitoreo en las sedes de la ESE Carmen Emilia Ospina se deberá realizar el análisis de acuerdo a los parámetros estipulados en su artículo 14 - actividades de atención a la salud humana o atención médica con o sin internación.
 4. El contratista deberá realizar Las muestras con Aliquotas cada hora en forma compuesta durante la jornada laboral sea 24 o 8 horas para cada una de las sedes de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.
 5. Los resultados obtenidos tras el análisis de vertimientos de aguas residuales de cada una de las sedes, deberán ser entregados a la ESE Carmen Emilia Ospina en un plazo no mayor a 40 días calendario, al Área De Gestión Ambiental, tomando como día inicial la fecha de muestreo.
 6. El contratista deberá contar con el Personal Idóneo para desarrollar los trabajos de laboratorio y de campo.
 7. El contratista deberá contar con equipos necesarios para realizar los estudios de laboratorio debidamente calibrados.
 8. El transporte, pólizas y el personal involucrado debe estar a cargo por el laboratorio contratado, con los requerimientos legales de riesgos laborales, salud y pensión.
 9. El muestreo se debe hacer durante la jornada laboral (8, 12 o 24 horas) en una estructura construida habilitada para tal fin (cajilla de toma de muestras) ubicada antes de descargar o verter al sistema de alcantarillado.
 10. El contratista deberá contar con los (EPP) elementos de protección personal y tomar las medidas de Bioseguridad necesarias a la hora del muestreo.
 11. El contratista deberá realizar cronograma con el interventor y/o supervisor de contrato y solicitar el acompañamiento de Las Ceibas Empresas Públicas y Corporación Regional de la Autónoma del Magdalena CAM en la caracterización Análisis fisicoquímicos y Microbiológicos de Agua Residual de acuerdo a la resolución 0631 de los 2015 para todos los centros de salud ESE CARMEN EMILIA OSPINA.
 12. El contratista deberá entregar y socializar el informe técnico para cada centro de salud, con los resultados que describan el análisis de todas las actividades realizadas, información, procesos o procedimientos, tiempo de descarga del vertimiento, frecuencia de la descarga del vertimiento, método de medición del caudal, caudales de la composición de la descarga del vertimiento expresada en Litros/Segundo versus tiempo de aforo para cada descarga expresado en segundos, representado en tablas, volúmenes de composición de cada alícuota, volumen total monitoreado, metodología de la composición de la muestra, tipo de descarga (continua, intermitente), cadena de custodia y transporte, formatos empleados, indicadores, registro fotográfico representativo de los sitios, copia de los registros

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Sociedad por Acciones</small>	FORMATO CONTRATO			
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F8	VIGENCIA: 24/07/2024	V4	PÁGINA 5 de 7


	de captura de datos de campo con firma del cliente del laboratorio y nombre de la fuente receptora. 13. El contratista deberá entregar 3 paquetes del informe técnico para cada una de los centros de salud en la cual se realiza la caracterización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 14. Las demás actividades inherente a la naturaleza del contrato.																														
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	Los pagos a que se obliga EL CONTRATANTE por el presente contrato, se imputarán al código 21202020080383449, denominado Otros servicios de ensayos y análisis técnicos-SERVICIOS PROFESIONALES TERCERIZADOS, para la 0104 del 16 de Enero de 2025, expedido por el Gestor de Presupuesto de la ESE CEO.																														
GARANTÍAS	Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA constituirá a favor de LA E.S.E con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la suscripción del contrato, una póliza a favor de la ESE CEO que cubra los siguientes amparos: <table border="1" data-bbox="435 808 1416 1255"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>TIPO DE GARANTÍA</th> <th>ASEGURADO DEL VALOR DEL CONTRATO</th> <th>VIGENCIA</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>Póliza de seguros</td> <td>20%</td> <td>Término de duración del contrato y seis (6) meses mas</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales</td> <td>Póliza de seguros</td> <td>10%</td> <td>Término de duración del contrato y 3 años más.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (*)</td> <td>Póliza de seguros</td> <td>200 S.M.L.M.V *Los salarios mínimos dependerán de la cuantía.</td> <td>Término de duración del contrato.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad de los bienes y/o servicios prestados</td> <td>Póliza de seguros</td> <td>30%</td> <td>Término de duración del contrato y un (1) año más</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. PARÁGRAFO PRIMERO: SI EL CONTRATISTA no constituye la garantía de cumplimiento dentro del plazo estipulado, la E.S.E podrá tenerlo por desistido y liberarse de todo compromiso adquirido, y el CONTRATISTA no podrá reclamar indemnización alguna. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá presentar el correspondiente recibo de pago expedido por la Compañía Aseguradora.</p>	AMPAROS	TIPO DE GARANTÍA	ASEGURADO DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA	SI	NO	Cumplimiento	Póliza de seguros	20%	Término de duración del contrato y seis (6) meses mas	X		Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	Póliza de seguros	10%	Término de duración del contrato y 3 años más.	X		Responsabilidad Civil Extracontractual (*)	Póliza de seguros	200 S.M.L.M.V *Los salarios mínimos dependerán de la cuantía.	Término de duración del contrato.	X		Calidad de los bienes y/o servicios prestados	Póliza de seguros	30%	Término de duración del contrato y un (1) año más	X	
AMPAROS	TIPO DE GARANTÍA	ASEGURADO DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA	SI	NO																										
Cumplimiento	Póliza de seguros	20%	Término de duración del contrato y seis (6) meses mas	X																											
Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	Póliza de seguros	10%	Término de duración del contrato y 3 años más.	X																											
Responsabilidad Civil Extracontractual (*)	Póliza de seguros	200 S.M.L.M.V *Los salarios mínimos dependerán de la cuantía.	Término de duración del contrato.	X																											
Calidad de los bienes y/o servicios prestados	Póliza de seguros	30%	Término de duración del contrato y un (1) año más	X																											
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA	1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra inmerso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a																														

Busca como la información por un canal electrónico y digitalizado

LINEA AMSCA
1863 2828

WHATSAPP
304384 99 92

Y T E B
ESE Carmen Emilia Ospina

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Sociedad por Acciones</small>	<p align="center">FORMATO CONTRATO</p>			
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F8	VIGENCIA: 24/07/2024	V4	PÁGINA 6 de 7

	la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.
JURIDICIDAD	El presente contrato se rige por las disposiciones del derecho privado, de acuerdo con lo expresado en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que contiene el régimen de Seguridad Social en Colombia y la Resolución No. 18 de 2025 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA". Parágrafo: Son parte integral de este contrato la propuesta presentada por el contratista, junto a los demás documentos precontractuales aportados por el mismo, para dar trámite al contrato.
CLÁUSULAS ESPECIALES	<p>CLÁUSULA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total del objeto contratado por la contratista, ésta pagará a título de sanción pecuniaria, a LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor total, la cual se podrá cobrar previo requerimiento con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, haciendo efectivo por parte de la Empresa, el amparo de cumplimiento constituido a través de la garantía única o del saldo que se adeude al Contratista. CLÁUSULA SEGUNDA. CADUCIDAD. La Empresa mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del contrato cuando el Contratista incumpla sus obligaciones de modo que afecte grave y directamente la ejecución del contrato o que pueda conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad se hará conforme mandato contenido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, sin dar lugar a indemnización a favor del Contratista. CLÁUSULA TERCERA. CESIONES Y SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni las cuentas o pagos derivados del mismo, ni subcontratar con persona natural o jurídica sin previa autorización escrita de la entidad contratante. CLÁUSULA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, entendido éste como el imprevisto que no es posible resistir, según lo define la legislación civil, las partes contratantes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante acta donde conste tal circunstancia, sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión, señalándose la fecha en que se deberán reanudar los trabajos. PARÁGRAFO. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la reiniciación del contrato, LA CONTRATISTA deberá prorrogar las pólizas constituidas por un término igual al de la duración de la suspensión. CLÁUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN. La vigilancia administrativa y el control técnico sobre la ejecución del objeto y la correcta aplicación de las estipulaciones del contrato serán ejercidos por la persona que se designare por parte de LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA. Cualquier cambio que en este sentido se produzca se hará conocer a la CONTRATISTA mediante oficio. Serán funciones del supervisor, además de las propias establecidas en la Ley, las de resolver las consultas que formule la CONTRATISTA, velar por el cumplimiento del programa de trabajo, inspeccionar los trabajos realizados, elaborar y suscribir las actas necesarias, verificar su calidad, aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo, impartir por escrito las órdenes que se requieran en su ejecución y elaborar el acta de liquidación final del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor representa los intereses de la Empresa y como tal no podrá eximir a la CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones emanadas del contrato. CLÁUSULA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución o en la Ley para contratar y en el evento de que llegare a presentarse una causal sobreviniente, se actuará conforme lo establece el artículo noveno de la Ley 80 de 93. CLÁUSULA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES. Si durante la ejecución del contrato surgieren discrepancias en la interpretación o fuere necesario introducir variaciones para evitar su paralización, La Empresa lo modificará e interpretará mediante acto administrativo debidamente motivado. También lo podrá dar por terminado anticipadamente mediante acto administrativo motivado cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA OCTAVA. LIQUIDACIÓN. El contrato se liquidará de conformidad con lo establecido por el artículo trigésimo segundo del Estatuto Interno de Contratación de la Empresa, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo. CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que</p>

Asesoramos la contratación por su salud, bienestar y dignidad


LÍNEA AMIGA
863 2828



WHATSAPP
304 384 99 92





ESE Carmen Emilia Ospina

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Entidad Estatal</small>	FORMATO CONTRATO			
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-FB	VIGENCIA: 24/07/2024	V4	PÁGINA 7 de 7

	para resolver las controversias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del contrato, siempre y cuando las causas que las generen no correspondan al incumplimiento total de las obligaciones del CONTRATISTA , en primer lugar acudirán a la transacción, amigable composición y a la conciliación. PARÁGRAFO: El coordinador de la oficina jurídica de contratación con su firma da fe de que toda la documentación que soporta el presente contrato ha sido verificado, analizado y revisado estrictamente conforme a las normas legales vigentes haciéndose responsable por cualquier omisión al respecto.		
INDEMNIDAD	El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, Subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.		
PERFECCIONAMIENTO O LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN	El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes, deberá contar con certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal correspondiente. Para su legalización y ejecución EL CONTRATISTA deberá presentar la garantía única exigida. PARAGRAFO UNO: De conformidad al Acuerdo Municipal No. 013 de 2024, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES , EL CONTRATISTA deberá presentar el pago de estampillas para el pago de la primera cuenta y demás cargas impositivas a que haya lugar conforme a lo establecido en el Estatuto tributario municipal. PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista contará con un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del contrato para legalizar el mismo y acreditar ante el Contratante el cumplimiento de dicha obligación para la respectiva expedición del certificado de legalización por parte de la oficina de Contratación y dar lugar a su inicio de ejecución. Sin el cumplimiento de estos requisitos, no se realizarán pagos imputables al precio de este contrato.		
COSTOS	Los costos que ocasione la legalización del contrato, serán a cargo del CONTRATISTA .		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	128 MAR 2025		
EL CONTRATANTE	JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA Gerente E.S.E. "CEO"		
EL CONTRATISTA	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S , identificado con Nit. 900841097-7, representada legalmente por ORLANDO REPIZO SALAZAR , identificada con C.C No. 12.106.916		
ASESORA JURÍDICA DE CONTRATACIÓN	SONIA MILENA MOTTA ROBAYO		

Vo. Bo. **GRUPO CASANI & CIA S. EN. C**
JULIO CESAR CASTRO VARGAS
 Asesor Jurídico Gerencia E.S.E.CEO

P/ **KAR EN DANIELA MÉNDOZA ACEVEDO**
 Profesional de apoyo área contratación

Recomendamos la excelencia por su salud, honestidad y dignidad

LINEA ALGA
 863 2828

WHATSAPP
 304 384 99 92

ESE Carmen Emilia Ospina



FORMATO

ACTA DE INCIO BIENES Y SERVICIOS

CODIGO GBS-51-F3

VERSIÓN 1

VIGENCIA 09/05/2017

PAGINA 1 DE 1

No. Contrato.: 00211 de 2025**Clase: Prestación de servicios****Contratante:** Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7**Contratista:** ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S identificada con Nit. 900841097-7 representada legalmente por ORLANDO REPIZO SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía No. 12.106.916


Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA RESIDUAL DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0631 DEL 2015 EN SU ARTICULO 14 , PARA LOS CENTROS DE SALUD CANAIMA , GRANJAS , IPC, PALMAS , SAN LUIS , VEGALARGA, CAGUAN , FORTALECILLAS , SIETE DE AGOSTO, CAIMI Y EDUARDO SANTOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

Valor inicial del contrato: \$ 25.000.000**Fecha de iniciación del contrato: 22 de Abril de 2025****Fecha de terminación del contrato: 21 de Julio de 2025**

En Neiva, a los veintidós (22) días del mes de Abril del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, la Dra. **MARBY LILIANA TAFUR CHARRY**, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de **SUPERVISORA** y el señor ORLANDO REPIZO SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía No. 12.106.916, en calidad de representante legal de ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S, para dejar constancia por medio de la presente acta de inicio que en el día de hoy el contratista inicia la ejecución de su contrato y el cumplimiento del objeto del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


MARBY LILIANA TAFUR CHARRY
Supervisora
Subgerente E.S.E Carmen Emilia Ospina


ORLANDO REPIZO SALAZAR
Representante legal
ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S

Fecha de legalización		31/03/2025	
No. Contrato	211	Fecha de suscripción	28/03/2025
No. Ofrosí		Fecha de suscripción	
Acta de reinicio		Fecha de suscripción	
Contratista	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S		

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	0104	Fecha	16/01/2025
Número del registro de compromiso	0345	Fecha	28/03/2025

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Fecha de aprobación	02/04/2025	Número de póliza	CHU-1000044795
Aseguradora			

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	\$5.000.000	Fecha de Inicio	31/03/2025	Fecha de Finalización	31/12/2025
-------	-------------	-----------------	------------	-----------------------	------------

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	Fecha de Inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	\$284.700.000	Fecha de Inicio	31/03/2025	Fecha de Finalización	01/07/2025
-------	---------------	-----------------	------------	-----------------------	------------

PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	\$7.500.000	Fecha de Inicio	31/03/2025	Fecha de Finalización	01/07/2026
-------	-------------	-----------------	------------	-----------------------	------------

PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	Fecha de Inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	\$2.500.000	Fecha de Inicio	31/03/2025	Fecha de Finalización	01/07/2028
-------	-------------	-----------------	------------	-----------------------	------------

PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	Fecha de Inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

PROVISIÓN DE REPUESTOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	Fecha de Inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

No. de Paz y Salvo	NA	Fecha de Exp.	NA	Vigencia	NA
No. de Liquidación	NA	Fecha de Exp.	NA	Exento	NA

OBSERVACIONES


 P/ María Paula Trujillo Ramírez
 Auxiliar Administrativo Área de Contratación


 SONIA MILENA MOTTA ROBAYO
 Asesora Jurídico De Contratación

ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S

NIT: 900.841.097-7




EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

La empresa **ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS**, identificada con el NIT: 900.841.097-7 ha cumplido durante los últimos seis (6) meses en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y cuando ha sido el caso con los aportes del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide el siete (5) de julio de 2025 en la ciudad de Neiva.

Cordialmente,


MILLER JULIAN CUELLAR LOSADA

Contador Público

TP 274332-T


ORLANDO REPIZO SALAZAR

Representante Legal

C.C. 12.106.916

ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S

NIT: 900.841.097-7.



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

La empresa **ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS**, identificada con el NIT 900.841.097-7 ha cumplido durante los últimos seis (6) meses en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y cuando ha sido el caso con los aportes del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide el siete (5) de julio de 2025 en la ciudad de Neiva.

Cordialmente,

MILLER JULIAN CUELLAR LOSADA
Contador Público
TP 274332-T

ORLANDO REPIZO SALAZAR
Representante Legal
C.C. 12.106.916

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274332-T

**MILLER JULIAN
CUELLAR LOSADA**
C.C. 1076311275
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

205472 306822

Identificación Profesional S.A. 180742/5119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NÚMERO 1.075.311.275

CUELLAR LOSADA

APELLIDOS

MILLER JULIAN

2 TOMBOS



FECHA DE NACIMIENTO

15-MAY-1998

NEIVA
(HULLA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

A+

M

ESTATURA

G.R.H

SEXO

16-MAY-2010 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXEDENCION

16/05/2010

REGISTRO

REGISTRO NACIONAL
DE IDENTIFICACION



P-160100-00017-0-11-1075311275-00713

ED04102010A 2

4596158

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	5.533.000	0	0	0	5.533.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.111.900	0	0	0	1.111.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	252.900	0	0	0	252.900
PROTECCION	230201	800229739	0	3	630.900	0	0	0	630.900
PORVENIR	230301	800224808	8	8	3.537.300	0	0	0	3.537.300
EPS(Administradoras: 3)				19	1.584.400	0	0	0	1.584.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	60.000	0	0	0	60.000
SANTAS	EPS005	800251440	6	12	1.150.300	0	0	0	1.150.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900155264	2	6	374.100	0	0	0	374.100
ARP(Administradoras: 1)				19	708.400	0	0	0	708.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	10	708.400	0	0	0	708.400
CCF(Administradoras: 1)				19	1.584.400	0	0	0	1.584.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	19	1.584.400	0	0	0	1.584.400
Gran Total					9.410.200	0	0	0	9.410.200



AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183-9

CERTIFICA

Que la empresa **ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA SAS** identificada con NIT 900.841.097 y número de afiliación 80105140 tiene cobertura desde 21 de enero de 2017 con la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "f. c. 1.".

FREDY CEBALLOS MONTAÑA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de Internet www.axacolpatria.co, el viernes 4 de julio de 2025 a las 07:28:41 a. m.
Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 011-200-512620 ó en Bogotá 4233757.

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Salud, bienestar y dignidad</small>	<p style="text-align: center;">FORMATO</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</p>			
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F37	VIGENCIA: 17/04/2023	V5	PÁGINA 1 de 2

Contrato No.: 00211 del 2025

Clase: Prestación de servicio

Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7

Contratista: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S identificada con Nit. 900.841.097-7 representada legalmente por ORLANDO REPIZO SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía No. 12.106.916

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA RESIDUAL DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0631 DEL 2015 EN SU ARTICULO 14 , PARA LOS CENTROS DE SALUD CANAIMA , GRANJAS , IPC , PALMAS , SAN LUIS , VEGALARGA, CAGUAN, FORTALECILLAS , SIETE DE AGOSTO,CAIMI Y EDUARDO SANTOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

Valor inicial del contrato: \$ 25.000.000

Fecha de inicio del contrato: 22 de abril del 2025

Fecha de terminación del contrato: 21 de julio de 2025

Fecha de terminación anticipada: 07 de julio de 2025

En Neiva, a los siete (07) días del mes de julio del año 2025, se reunió en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, la Dra. LINA MARIA VASQUEZ DIAZ en calidad de GERENTE ENCARGADA de la E.S.E Carmen Emilia Ospina y el Dr. CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ en calidad de SUPERVISOR de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y el señor ORLANDO REPIZO SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía No. 12.106.916, en calidad contratista con el fin de elaborar la liquidación al contrato 00211 de 2025.

1. Actas de recibo:

Que mediante el acta que se relaciona a continuación, el contratista dentro del plazo establecido en el contrato , suministro a la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, los servicios objeto del contrato, así:

Ítem	Factura No.	Fecha documento	Valor total de las factura
1	ABC 3137	04/07/2025	25.000.000

2. Cumplimiento obligaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina:

Pagos efectuados	Concepto	Valor pagado
Total		

3. Garantía única:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza **CHU-1000044795** expedida por la empresa de seguros: **SEGUROS MUNDIAL**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Fecha inicio	Fecha finalización
Póliza de cumplimiento	\$ 5.000.000	31/03/2025	31/12/2025
Póliza de responsabilidad civil	\$ 284.700.000	31/03/2025	01/07/2025

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92





ESE Carmen Emilia Ospina

 ESE CARMEN EMILIA OSPINA <small>Salud, Bienestar y Dignidad</small>	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F37	VIGENCIA: 17/04/2023	V5

extracontractual			
Póliza de calidad de servicio	\$ 7.500.000	31/03/2025	01/07/2026
Póliza de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	\$ 2.500.000	31/03/2025	01/07/2028
Revisado contratación	Nombre		

4. Balance


Valor contrato	\$ 25.000.000	
Valor de las actas parciales pagadas		\$ 0
Valor no ejecutado		\$ 0
Valor por pagar al contratista		\$ 25.000.000
Sumas iguales	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000


Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el contrato No. **00211 de 2025** suscrito entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y **ORLANDO REPIZO SALAZAR** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.106.916 en calidad de contratista, en los términos consignados en la presente acta.


Con base en lo expuesto, las partes:


ACUERDAN

Primero: Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el Contrato No. **00211 de 2025**, suscrito el **31 de marzo del 2025**, entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y el contratista **ORLANDO REPIZO SALAZAR** en calidad de contratista.
Segundo: Con la suscripción de la presente Acta la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y **ORLANDO REPIZO SALAZAR** en calidad de contratista, recíprocamente se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento respecto de las obligaciones con la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, asumidas por la ejecución del Contrato No 00211 de 2025.


LINA MARIA VASQUEZ DIAZ
 Gerente Encargada


CÉSAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
 Subgerente


SONIA MILENA MOTTA ROBAYO
 Asesora Jurídica en contratación


GRUPO CASANI & CIA S EN C
JULIO CESAR CASTRO VARGAS
 Asesor Jurídico de Gerencia


ORLANDO REPIZO SALAZAR
 Contratista: **ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S**

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i o
ESE Carmen Emilia Ospina

 CARMEN EMILIA OSPINA	<p style="text-align: center;">FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA</p>			
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F20	VIGENCIA: 16/06/2025	V7	PÁGINA 1 de 1

No. Contrato: 00211 del 2025

Clase: Prestación de servicio

Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina - NIT 813.005.265-7

Contratista: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S identificada con Nit. 900.841.097-7 representada legalmente por ORLANDO REPIZO SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía No. 12.106.916

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA RESIDUAL DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0631 DEL 2015 EN SU ARTICULO 14 , PARA LOS CENTROS DE SALUD CANAIMA , GRANJAS , IPC , PALMAS , SAN LUIS , VEGALARGA, CAGUAN, FORTALECILLAS , SIETE DE AGOSTO,CAIMI Y EDUARDO SANTOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.



Valor inicial del contrato: \$ 25.000.000

Fecha de inicio del contrato: 22 de abril del 2025

Fecha de terminación del contrato: 21 de julio de 2025

Fecha de terminación anticipada: 07 de julio de 2025

Los suscritos a saber, Dr. **CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ**, en calidad de **SUPERVISOR** de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, **ORLANDO REPIZO SALAZAR** , en calidad de representante legal de ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S contratista, suscribimos de común acuerdo la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**, del contrato No. **00211 de 2025**, previas las siguientes consideraciones; a) Se suscribió el contrato No. **00211 de 2025**, el **31 de marzo del año 2025**, cuyo objeto es **CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA RESIDUAL DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0631 DEL 2015 EN SU ARTICULO 14 , PARA LOS CENTROS DE SALUD CANAIMA , GRANJAS , IPC , PALMAS , SAN LUIS , VEGALARGA, CAGUAN, FORTALECILLAS , SIETE DE AGOSTO,CAIMI Y EDUARDO SANTOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.**, con un plazo de ejecución del contrato a partir del **22 de abril del año 2025**, previa la legalización hasta el **21 de julio del año 2025**; b) Que se surte legalización del contrato el **31 de marzo del año 2025** c) Que de común acuerdo las partes convenimos en suscribir acta de terminación anticipada del contrato No. **00211 de 2025**; d) Que la clausula JURIDICIDAD, del contrato **00211 de 2025**, dispone que el mismo, se regirá por la Resolución No. 018 de 2025, "Manual de contratación de la E.S.E" actualizado el 16 de enero del 2025, en el que, su artículo 30, establece la posibilidad de dar por terminado el contrato de común acuerdo; e) Que mediante la presente acta las partes acordamos dar por terminado anticipadamente y de común acuerdo el contrato No. **00211 del 2025**, el día **07 del mes de julio del año 2025**; conforme a las anteriores consideraciones, las partes acordamos: **PRIMERO:** Terminar anticipada de común acuerdo el contrato No. **00211 de 2025**, a partir de él **07 de julio del 2025**. **SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA** y el contratista recíprocamente se declara a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento respecto de las obligaciones asumidas por la ejecución del contrato No. **00211 de 2025**. Para constancia se firma el **07 de julio del 2025**.

 LINA MARIA VASQUEZ DIAZ Gerente Encargada	 CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ Supervisor
 SONIA MILENA MOTTA ROBAYO Asesora Jurídica en contratación	 JULIO CESAR CASTRO VARGAS Asesor Jurídico de Gerencia
 ORLANDO REPIZO SALAZAR Contratista: ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S	

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

 **LÍNEA AMIGA**
863 2828

 **WHATSAPP**
304 384 99 92

 **ESE Carmen Emilia Ospina**