ACABADOS		
N°	**1. CÓDIGO ÍTEM**	**2. DESCRIPCIÓN ÍTEM**
6.3	**PINCANPIS**	**PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHAS Y PISOS**
3. UNIDAD DE MEDIDA	**M2 - METRO CUADRADO**	

4. DESCRIPCIÓN

Aplicación de pintura antideslizante sobre placa de piso, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
- Consultar Planos de Detalles.
- Solicitar aprobación por interventoría de la pintura antideslizante a utilizar.
- Garantizar colores y acabados de alta calidad.
- Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
- Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
- Ejecutar y conservar filos y dilataciones exigidas por interventoría.
- Verificar acabados para aceptación.

6.TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN

7.MATERIALES

- Pintura antideslizante para cancha.

8.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La pintura de canchas se deberá realizar con un equipo que cumpla para realizar un buen acabado con aceptación de la interventoría. Se deberá contar con transporte de los materiale

9.MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura, debidamente aplicada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas
- Mano de obra
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Todas las actividades necesarias para desarrollar este ítem satisfactoriamente.

10.NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.