

EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

PROCESO: Licitación Pública ☐ Concurso de Méritos ☐ Selección Abreviada de Menor Cuantía ☒ Subasta Inversa Presencial ☐ Proceso de selección Mínima Cuantía ☐ Contratación Directa ☐

NÚMERO DEL PROCESO: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 07 de 2020.

OBJETO: “CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EDIFICIOS SEDE CENTRAL Y DE LA BODEGA, EDIFICIO REGIONAL CENTRAL Y CASA LIBERTAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC”.

OFERTAS PRESENTADAS EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

A continuación, se relaciona la oferta recibida para participar dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 07 de 2020.

No	OFERENTE	VALOR DE LA OFERTA	ENTREGADO
1	O.L INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S	\$ 281.209.278	SECOP II

EVALUACIÓN TÉCNICA PROPUESTA O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S

4.1.3 Requisitos de Orden Técnico

ASPECTOS A VERIFICAR DE ACUERDO CON EL PLIEGO DEFINITIVO.

FACTORES HABILITANTES

Especificaciones técnicas

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
ITEM 1. MANTENIMIENTO DE FACHADAS					
1.1.	LIMPIEZA FACHADA				

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
	PARA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN A UNA ALTURA MAYOR A 1,5 mts , que todo el personal que labore a una altura mayor de 1,50mts debe estar certificado para el desarrollo de trabajos en altura al igual que todos los equipos que se utilicen para estos trabajos, deberán estar certificados según lo establecido en la Resolución No 1409 de 2012 expedida por el Ministerio del trabajo.				
1,1,1	Limpieza ladrillo Edificio sede central INPEC, se debe realizar el resane de juntas y cambio de piezas que esten rotas o en mal estado, utilizar agua limpia , no utilizar ninguna clase de acidos ya que estos generan una película aceitosa de ácido vivo sobre el muro, potencializando la formación de manchas blancas a corto y mediano plazo, despues del lavado se realizara la impermeabilizacion del ladrillo, utilizandopara ello hidrofugos que repelen el agua sin sellar la superficie dejando abiertos los poros de la fachada lo cual permite eliminar humedades interiores, repelen el agua obligándola a rodar sobre la superficie.	M2	1595,74	X	
1,1,2	Limpieza de vidrios incluye pintura marco metalico según el caso (se exceptuan las ventas en aluminio) pintura dintel y sellamiento del marco de la ventana con silicona	M2	651,5	X	
1,1,3	Limpieza aviso fachada principal incluye reubicación vertical 2.00mts	UN	1	X	
1.2	PINTURA				
1,2,1	Pintura sobre pañete exterior gris basalto, Remover toda la pintura suelta, debe lijarse hasta estar firme, limpia, seca, sin polvo, grasa omoho y hongos existentes en todas las paredes que presenten este problema. Ø Lavar las paredes exteriores con máquina de presión aplicando cloro y fungicida si fuere necesario. Luego del enjuague, las paredes lavadas deberán dejarse secar totalmente antes deEl acabado de las paredes externas se hará con mínimo dos aplicaciones de pintura anti hongos100%, látex acrílico de una marca de reconocido y de exelente calidadpintar.Ø Deberá realizarse un enmasillado con enduido de todas las paredes que presenten fisuras,rajaduras y/o huecos de dimensiones pequeñas.Ø En las paredes, losas y otras superficies que requieran reparación de revoque se aplicará primero un aditivo adhesivo, luego el revoque mezclado con un hidrófugo, en proporciones y demásindicaciones de acuerdo a las recomendaciones de la casa fabricante.	M2	207,47	X	
1,2,2	Pintura sobre pañete exterior color blanco, Remover toda la pintura suelta, debe lijarse hasta estar firme, limpia, seca, sin polvo, grasa o moho y hongos existentes en todas las paredes que presenten este problema. Lavar las paredes exteriores con máquina de presión aplicando cloro y fungicida si fuere necesario. Luego del enjuague, las paredes lavadas deberán dejarse secar totalmente antes deEl acabado de las paredes externas se hará con mínimo dos aplicaciones de pintura anti hongos100%, látex acrílico de una marca de reconocido y de exelente calidadpintar.Ø Deberá realizarse un enmasillado con enduido de todas las paredes que presenten fisuras,rajaduras y/o huecos de dimensiones pequeñas.Ø En las paredes, losas y otras superficies que requieran reparación de revoque se aplicará primero un aditivo adhesivo, luego el revoque mezclado con un hidrófugo, en proporciones y demásindicaciones de acuerdo a las recomendaciones de la casa fabricante.	M2	316,52	X	
	SUB-TOTAL				
ITEM- 2 MANTENIMIENTO FACHADAS BODEGAS CENTRAL-INPEC					
2,1	LIMPIEZA FACHADA				
EXIGENCIA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN A UNA ALTURA MAYOR A 1,5 mts , que todo el personal que labore a una altura mayor de 1,50mts debe estar certificado para el desarrollo de trabajos en altura al igual que todos los equipos que se utilicen para estos trabajos,deberan estar certificados según lo establecido en la Resolucion No 1409 de 2012 expedida por el Ministerio del trabajo,					

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
2,1,1	Limpieza piedra en fachada, se debe completar las piezas que estén rotas o en mal estado, utilizar agua limpia, no utilizar ninguna clase de ácidos ya que pueden lesionar la estructura física de la piedra, utilizar productos de limpieza con un PH-Neutro.	M2	240,56	X	
2,1,2	Limpieza de vidrios incluye pintura marco metálico según el caso (se exceptúan las ventas en aluminio) pintura dintel y sellamiento del marco de la ventana con silicona	M2	174,98	X	
2,1,3	Limpieza aviso fachada principal incluye reubicación vertical 2.00mts	UN	1,00		
2,2	PINTURA				
2,2,1	Pintura sobre ladrillo exterior gris basalto, Remover toda la pintura suelta, debe lijarse hasta estar firme, limpia, seca, sin polvo, grasa o moho y hongos existentes en todas las paredes que presenten este problema. Ø Lavar las paredes exteriores con máquina de presión aplicando cloro y fungicida si fuere necesario. Luego del enjuague, las paredes lavadas deberán dejarse secar totalmente antes de El acabado de las paredes externas se hará con mínimo dos aplicaciones de pintura anti hongos 100%, látex acrílico de una marca de reconocido y de excelente calidad pintar. Ø Deberá realizarse un enmasillado con enduido de todas las paredes que presenten fisuras, rajaduras y/o huecos de dimensiones pequeñas. Ø En las paredes, losas y otras superficies que requieran reparación de revoque se aplicará primero un aditivo adhesivo, luego el revoque mezclado con un hidrófugo, en proporciones y demás indicaciones de acuerdo a las recomendaciones de la casa fabricante.	M2	366,02	X	
2,2,2	Pintura esmalte sobre carpintería metálica, se aplicará pintura tipo esmalte, se debe limpiar bien la superficie a pintar, libre de polvo, mugre o grasa, lijar bien para retirar cualquier material ajeno a esta, en la aplicación de la pintura se debe cubrir la totalidad de la superficie de tal manera que su acabado final sea uniforme, libre de poros, gotas o manchas	M2	48,50	X	
2,2,3	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 50mm de ancho, en cinta de poliéster, recubierta con partículas minerales en la superficie superior, base vinílica autoadhesiva y laminada con una banda central fotoluminiscente, para su instalación toda la superficie debe estar limpia y seca y se utilizará sellador de borde para garantizar su durabilidad.	MI	15,00	X	
	SUB-TOTAL				
ITEM 3.					
MANTENIMIENTO CORRESPONDENCIA - TESORERIA- EXTERIOR INPEC-					
	*** Todas las demoliciones Incluyen cargue, trasiego y retiro a lugares autorizados por la autoridad Distrital competente. Cualquier daño ocasionado a elementos espacios no pertenecientes a la obra en ejecución será asumido por el contratista.				
3,1	DEMOLICIONES				
3,1,1	Demolicion piso tipo porcelana, incluye cargue, trasiego y retiro a lugares autorizados por la autoridad Distrital competente.	M2	15,80	X	
3,1,2	Desmorte, recorte, cambiando las partes que se encuentren en mal estado, instalación y pintura en esmalte puerta metálica de 1,40x2,10 mts	UN	1,00	X	
3,1,3	Desmorte, recorte, cambiando las partes que se encuentren en mal estado, instalación y pintura en esmalte puerta metálica de 2,08x3,10 mts	UN	1,00	X	
3,1,4	Desmorte, recorte, cambiando las partes que se encuentren en mal estado, instalación y pintura en esmalte ventana metálica de 1,85x1,42 mts incluye resanes en muro,	UN	1,00	X	
3,2	ENCHAPES				
3,2,1	Alistado y nivelación de piso, para enchapar	M2	22,80	X	

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
3,2,2	Suministro e instalacion de PISO tipo ceramico formato 0.45 x 0.45mts con guardaescoba: Incluye,win metalico, resanes de piso y nivelacion mortero de pega , boquilla y mano de obra.	M2	22,80	X	
3,3	PINTURA				
3,3,1	VINILO SOBRE MURO (3 manos): Incluye. Resanes , Vinilo Tipo 1, fabricado con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia, acabado mate, de fácil aplicación y rápido secado, lavable y durable, suministro y mano de obra.	M2	66,80	X	
3,3,2	Pintura esmalte sobre carpinteria metalica, se aplicara pintura tipo esmalte, sedebre limpiar bien la superficie a pintar , libre de polvo. Mugre o grasa, lijar bien para retirar cualquier material ajeno a esta, en la aplicación de la pintura se debe cubrir la totalidad de la superficie de tal manera que su acabado final sea uniforme, libre de poros , gotas o manchas	M2	17,60	X	
3,3,3	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 50mm de ancho, en cinta de poliéster , recubierta con partículas minerales en la superficie superior, base vinilica autoadhesiva y laminada con una banda central fotoluminiscente, para su instalación ,toda la superficie debe estar limpia y seca y se utilizara sellador de borde para garantizar su durabilidad.	ML	16,80	X	
	SUB-TOTAL				
ITEM 4- MANTENIMIENTO INTERNO EDIFICIO SEDE CENTRAL-INPEC					
4.1.	PINTURA MUROS ESCALERA 1ero al 7° Piso				
4.1.1	Vinilo sobre muro (3 manos): incluye vinilo tipo 1, fabricado con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia, acabado mate, de fácil aplicación y rápido secado, lavable y durable, incluye pintura repiza en madera baranda ,suministro y mano de obra,	M2	1090,26	X	
4.1.2	Pintura esmalte sobre carpinteria metalica, se aplicara pintura tipo esmalte, sedebre limpiar bien la superficie a pintar , libre de polvo. Mugre o grasa, lijar bien para retirar cualquier material ajeno a esta, en la aplicación de la pintura se debe cubrir la totalidad de la superficie de tal manera que su acabado final sea uniforme, libre de poros , gotas o manchas , incluye pintura repiza en madera	M2	42,30	X	
4.1.3	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 50mm de ancho, en cinta de poliéster , recubierta con partículas minerales en la superficie superior, base vinilica autoadhesiva y laminada con una banda central fotoluminiscente, para su instalación ,toda la superficie debe estar limpia y seca y se utilizara sellador de borde para garantizar su durabilidad.	ML	160,00	X	
4,4	MANTENIMIENTO ORATORIO				
4,4,1	retiro de tapete , incluye, resanes y nivelacion piso, cargue , trasiego y retiro a lugares autorizados por la autoridad Distrital competente,	M2	59,08	X	
4,4,2	Suministro e instalacion de enchape tipo ceramico formato 0.45 x 0.45mts con guardaescoba: Incluye, resanes de piso y nivelacion mortero de pega , boquilla y mano de obra.	M2	64,2	X	
4,4,3	Vinilo sobre muro (3 manos): incluye , resanes, vinilo tipo 1, fabricado con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia, acabado mate, de fácil aplicación y rápido secado, lavable y durable, suministro y mano de obra.	M2	197,9	X	
4,4,4	Vidrios ,aparatos sanitarios e instalaaciones hidrosanitarias				
4,4,5	Cambio de registro Diametro 3/4 incluye resanes de enchape	UN	3,00	X	
	SUB-TOTAL				
ITEM-5-MANTENIMIENTO EDIFICIO REGIONAL CENTRAL , INPEC Cra. 10a. No. 15-22, Pisos 8 al 10					
5,1	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	*** Incluye regatas, resane, pintura y retiro escombros longitud promedio por salida 3m				

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
5,1,1	Reestructuración y reubicación del cuarto de computo de esta sede regional, en cuanto al cambio del rack, Suministro Instalación y configuración de Switches con el respectivo cableado de la red LAN, Instalación y reubicación de puntos de red debidamente certificados y marquillados tanto en los puestos de trabajo como en el rack.	UN	1,00	X	
5,1,2	Suministro e instalación de Cableado estructurado para puestos de trabajos nuevos, incluyendo punto de red, cable de par trezado utp categoría 6A, incluyendo Jacks, faceplate, y troqueles, con certificación de garantía, con sus respectivos patchcords en el rack y en cada puesto de trabajo, y todos los accesorios necesarios, con los puntos eléctricos regulados y no regulados, tomas dobles según norma RETIE, incluyendo tomas tipo hospitalarias color naranja y troqueles, se debe entregar certificado y marquillado, debe incluir patchpanels en la misma categoría y organizadores, todo el cableado debe ser unimarca, garantizando una vida útil como mínimo de 10 años. Se deben dejar 50 cm. de cable como reserva en el lado de la toma y 2.0 m. En el lado del gabinete contados a partir de la entrada al gabinete por la parte inferior. La conexión se hará utilizando la norma TIA/EIA 568 B. Todas las salidas deben ir identificadas con el correspondiente número de puerto del patchpanel. (INCLUYE CANALETAS Y CANASTILLAS)	UN	60,00	X	
5,1,3	Realizar la revisión y ajustes que sean necesarios para Certificar 60 puntos de red existentes en categoría 6A con sus respectivos patchcord y todos los accesorios necesarios, realizando la respectiva reubicación en el nuevo Rack, a su vez revisión y certificación de los puntos eléctricos regulados y no regulados existentes.	UN	60,00	X	
5,1,4	Suministrar, instalar y configurar una (01) UPS de 10KVA, con su respectivo banco de baterías, para respaldar alrededor de 100 equipos de computo.	UN	1,00	X	
5,1,5	Suministro e instalación de (01) gabinete o Rack para equipos de comunicaciones. Color Negro, Fabricado en aluminio, pintura electrostatica, organizador vertical, puerta, Rodachines, de 1,90 Mt de altura, con sus respectivos accesorios.	UN	1,00		
5,1,6	Suministro, instalación y configuración de Switch Administrables de 24 pto PoE con puertos en fibra SFP. (Marca Cisco)	un	3,00		
5,1,7	Mantenimiento Preventivo a (02) Switch Cisco de 24 Puertos que se encuentran actualmente en servicio y es necesario y fundamental realizar dicho proceso.	UN	2,00	X	
5,1,8	Patch Pannel Categoría 6a F/Utp De 24 Puertos (Monomarca), debera estar hecho en aluminio anodizado color negro, en configuraciones de 24 puertos, encada toma debera poder elegirse , cualquiera de los dos esquemas de alambrado T568Ao T568B, debeera ser compatible retroactivamente para permitir que categoría de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan opearar a su maxima capacidad , debera incluir porta insertos autoadhesivos, portatiras transparentes y tiras de designacon color blanco , debera tener disponibles varias opciones de tiras de designacion, debera tener numereos de identificacion de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detras de cada panel.	un	5,00	X	
5,1,9	Suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado (Mini Split) para el cuarto de computo, debe incluir acometida electrica, protecciones, Gas refrigerante, adecuacion, tuberia, puesta en funcionamiento y demas adecuaciones que se requieran.	UN	1,00	X	
SUB-TOTAL					
ITEM 6. MANTENIMIENTO CASA PASTORAL (CASA LIBERTAD) Avenida caracas No,36-41					
6,1	Cubiertas				

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
6.1.1	Arreglo filtraciones cubierta en teja de barro incluye: desmonte de teja de barro, impermeabilización membrana asfáltica con refuerzo en fibra de vidrio, mortero impermeabilizado 1:3 cambio de teja en mal estado, transporte de escombros a lugar autorizados y todos los componentes necesarios para su normal funcionamiento,	M2	80	X	
6.1.2	Limpieza canales y bajantes incluye herramienta menor	ML	224	X	
6.1.3	Arreglo estructura en madera, incluye: cambio de piezas en mal estado, herrajes y pintura	ML	5,00	X	
6,2	Aparatos sanitarios				
6.2.1.	LIMITADORES DE CAUDAL DE AGUA MACHO/HEMBRA 1/2"-1/2": Incluye suministro e instalación	UN	15,00	X	
6,3	Carpintería metálica y madera				
6.3.1	Mantenimiento reja y puerta metálica acceso peatonal y vehicular de 5,50X 2,00 incluye: cambio piezas en mal estado soldaduras, cambio bisagras, pintura y todo lo necesario para su normal funcionamiento	GBL	1,00	X	
6.3.2	Arreglo descanso escalera de 1,8X1,80 mts interna incluye: cambio de piezas en mal estado, pintura y todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento	GBL	1,00	X	
	SUB-TOTAL				
TOTAL COSTOS DIRECTOS					
Administración			15%		
Imprevistos			5%		
Utilidad			5%		
IVA Sobre Utilidad			19%		

4.1.3.1 Experiencia del Proponente

4.1.3.2 Otros Requisitos Técnicos Mínimos

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° 07 DE 2020									
PRESUPUESTO OFICIAL									
PESOS COLOMBIANOS:		\$	299.798.257,00		EN SMMLV:		342		
EVALUACION TECNICA DEFINITIVA									
FECHA DE CIERRE		AÑO	MES	DIA	FECHA DE EVALUACION:		AÑO	MES	DIA
		2020	9	7			2020	9	16
PROPONENTE									
Numero:		1	Nombre:		OL INGENIERIA				
ESPECIFICACIONES TECNICAS									
ANEXO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									
Contratos Certificados		% participación	Valor en pesos	\$ 689.455	\$ 737.717	\$ 781.242	\$ 828.116	\$ 877.803	Para efectos de verificación de este requisito, deberán acreditar experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, que será verificada en máximo tres (03) certificaciones y/o acta de liquidación de contratos ejecutados y terminados, antes del cierre de la presente contratación que sumadas sus cuantías sean igual o superior al presupuesto oficial estimado para la presente contratación al igual que su objeto.
ENTIDAD				2016	2017	2018	2019	2020	
Policia Nacional-Policia Metropolitana del Valle de ABURRA		100%	\$ 3.124.326.976,00	4.531,59					
Policia Nacional-Policia Metropolitana del Valle de ABURRA		100%	\$ 3.636.799.767,00			4.655,15			
Total SMMLV Certificados						9.186,74			
									CUMPLE
CUMPLE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE									

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA

Experiencia General ENTIDAD	Contratante	Contratista	Objeto	No Contrato	Inicio	Terminación	Valor	% participación	Firma	Recibo	
Policia Nacional-Policia Metropolitana del Valle de ABURRA	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	CUMPLE
Policia Nacional-Policia Metropolitana del Valle de ABURRA	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	CUMPLE

CUMPLE CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA

ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS					
Especificaciones técnicas	SI	CUMPLE	UNSPSC	SI	CUMPLE

CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERSONAL TECNICO MINIMO REQUERIDO

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA		EXPERIENCIA			
Mínimo Un (1) Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia mínima específica de un (1) año como Residente de obras de construcción y/o reparación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o ampliación de edificaciones públicas o privadas contados a partir de la terminación de materias , el acta de grado o la expedición de la tarjeta profesional. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia del Residente de obra	CUMPLE	Solicitada	1	años	CUMPLE
		Presentada	1,86	años	
		TARJETA PROFESIONAL			
		Tarjeta Profesional	SI		CUMPLE

Verificación Experiencia de RESIDENTE DE OBRA		Inicio			Terminación			Total en Años
		ANO	MES	DIA	ANO	MES	DIA	
HERCON SAS		2,016	2	9	2,017	12	20	1,863

INGENIERO DE SISTEMAS

INGENIERO DE SISTEMAS		EXPERIENCIA		
Mínimo Un (1) Profesional Ingeniero Sistemas con experiencia mínima específica de un (1) año en Instalación y puesta en funcionamiento en temas relacionados con las actividades a desarrollar en los ítems 5.1.1 al 5.1.8, contados a partir de la terminación de materias, el acta de grado o la expedición de la tarjeta profesional.	CUMPLE	Solicitada	1 años	CUMPLE
		Presentada	1,70 años	
		TARJETA PROFESIONAL		
		Tarjeta Profesional	SI	CUMPLE

Verificación Experiencia de RESIDENTE DE OBRA		Inicio			Terminación			Total en Años
		ANO	MES	DIA	ANO	MES	DIA	
CONSORCIO BLOQUES		2,018	3	18	2,019	11	30	1,700

CUMPLE PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO

TECNOLOGO EN CONSTRUCCION

TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES O PROGRAMAS AFINES SEGÚN EL SNIES O MAESTRO DE OBRA		SNIES O EXPERIENCIA	
Mínimo un (01) Tecnólogo en construcción de obras civiles o programas afines según el SNIES o maestro de obra, con experiencia específica en obras de construcción y/o reparación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o ampliaciones de edificaciones públicas o privadas.	CUMPLE	CUMPLE	
		CUMPLE	
		CUMPLE	

Experiencia Tecnólogo en construcción ENTIDAD	Contratante	Contratista	Objeto	Inicio	Terminación	Firma	
URIBE & ASOCIADOS ARQUITECTOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
URIBE & ASOCIADOS ARQUITECTOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE

EL PROPONENTE:	1	OL INGENIERIA	ES:
HÁBIL			

OBSERVACIONES

El proponente OL INGENIERIA Subsana la información requerida en la Evaluación Técnica Preliminar. Por lo tanto el proponente es HABIL, ya que se verificó la experiencia solicitada para el personal mínimo requerido. Y se hace la ponderación de los factores de calidad-técnicos y de precio, de la siguiente manera.

ANEXO PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE CALIDAD- TÉCNICOS- Y PRECIO				
CALIFICACIÓN CALIDAD TÉCNICA - 30 puntos				
FACTORES TÉCNICOS Y DE CALIDAD		cumple (sí/no)	PUNTAJE	FOLIO
1	Material Adicional			
	El oferente que ofrezca 5 cuñetes de pintura tipo vinilo (Items 3.3.1 - 4.1.2 - 4.4.3)		0	
	El oferente que ofrezca 8 cuñetes de pintura tipo vinilo (Items 3.3.1 - 4.1.2 - 4.4.3)		0	
	El oferente que ofrezca 10 cuñetes de pintura tipo vinilo (Items 3.3.1 - 4.1.2 - 4.4.3)	SI	15	
2	Tecnólogo de obra o maestro de obra			
	El oferente que ofrezca un tecnólogo de obra o maestro de obra adicionales a los requeridos mínimos bajo el mismo valor estimado del contrato		0	
	El oferente que ofrezca dos tecnólogo de obra o maestro de obra adicionales a los requeridos mínimos bajo el mismo valor estimado del contrato		0	
	El oferente que ofrezca tres tecnólogo de obra o maestro de obra adicionales a los requeridos mínimos bajo el mismo valor estimado del contrato	SI	15	
TOTAL CALIDAD TÉCNICA			30	PUNTOS

CALIFICACIÓN ECONÓMICA – 60 PUNTOS		
PROPUESTA ECONÓMICA	Revisión aritmética	PUNTAJE
OFERTA ECONÓMICA (60) PUNTOS		60,00
VALOR DE LA OFERTA	\$ 281.209.278,00	
TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA		60,00
OFERTA DE MENOR VALOR		\$ 281.209.278,00
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816 DE 2003 - (10) PUNTOS		
	cumple (sí/no)	PUNTAJE
APLICACIÓN (LEY 816 DE 2003)	SI	10
TOTAL LEY 816 DE 2003		10

FIRMA EVALUADORES TÉCNICOS

(ORIGINAL FIRMADO)
Arq. ANGEL CUSTODIO GÓMEZ RODRIGUEZ
Funcionario Grupo Logístico

(ORIGINAL FIRMADO)
Ing. NIBIAN GUERRERO ÁVILA
Funcionaria Grupo Logístico