	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: 10/06/2025 **CIUDAD/MUNICIPIO:** DUITAMA

COD REGIONAL: 15 **REGIONAL** BOYACÁ

CENTRO DE COSTO: Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

COD CENTRO DE COSTO: 911010

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de la regional Boyaca Centro de Desarrollo Agropecurio y Agroindustrial CEDEAGRO de los bienes solicitados por el área o dependencia de laboratorios se infoma las siguientes existencias en almacén:


CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Equipo de bioseguridad y manejo apicola.	Overol Apícola - Overol en drill Vulcano color gris, tipo piloto con careta que proporciona protección adicional para la cara y la cabeza. El overol debe ser enterizo, cubriendo todo el cuerpo, incluyendo los brazos y piernas. Tiene un cierre frontal con cremallera y velcro. Los puños y los tobillos tienen elásticos para un ajuste más preciso. Incluyen bolsillos para guardar herramientas o pequeños objetos. Guantes de apicultura - Guantes de manga larga, talla M y L. Implemento construido en badana y dril grueso que cubre las manos y parte del antebrazo. Elaborado en material de vaqueta con extensión en dril. Ahumador apicola - Ahumador mediano en acero inoxidable 430 con malla protectora. Instrumento fabricado en forma cilíndrica que consta de un fuelle, una parrilla o quemador, una tapa con su respectivo orificio y un tanque para rellenar con materia combustible como pellets, paja de pino, cartón y astillas de madera, para el manejo de la agresividad de la abeja. Dispositivo que acumula y expele humo. Palanca apicola - Palanca de uña dentada en acero Inoxidable, posee limpia ranura de cuadros, saca puntillas, dedo saca cuadros, martillo y limpiador de trampa de propóleo.
Colmenas Langstroth completa con alza mediana adicional y Base en Varilla	Colmena completa en madera para uso en sistema Langstroth Incluye: - Techo Metálico. - Tapa Interior. - Cámara de Cría (Cajón de Madera). - Alza Mediana. - 20 Cuadros con lamina de cera. - Base Piquera. - Base en Varilla
Trampa recolectora de polen para colmena langstroth	Trampa recolectora de polen fabricada en Madera, lamina en acrílico reguladora del flujo de abejas y bandeja recolectora con capadidad de 3.5 Kilos, para uso en colmenas Langstroth.
Cera estampada, Caja 30 Unidades Importada para colmena langstroth	Láminas de cera estampada celdilla 4,9 mm para media alza, lamina elaborada con 80% cera de abejas y 20% parafina importada, Dimensiones: cada lamina de cera debe tener 42*20cm, la caja debe contener 30 unidades.
Alimentadores acrilicos para colmena langstroth	Alimentador interno (sustituye cuadro de la colmena) Elaborado en acrílico con capacidad de 2 litros En su interior debe contener flotadores o malla para mejor agarre de las abejas Posee soportes en aluminio de alta durabilidad de color: Blanco. Dimensiones: 480mm de largo*235mm de alto *38mmde ancho con capacidad de 2.5 litros de alimento.
Refractómetro digital de miel para medir humedad	El refractómetro para miel digital, para medir de forma sencilla el % de contenido de agua en miel y mostrar la lectura de forma digital. De fácil manejo, ligero y compacto. Las medidas se pueden tomar en cualquier parte. Especificaciones Rango de Humedad en la Miel : 12.0 a 30.0% Resolución Humedad en la Miel : 0.1% Exactitud: ±0.2% Volumen de la Muestra de 2 a 3 gotas Tiempo de Medición en 3 segundos Fuente de alimentación: 2 Baterías tipo AAA Clase de protección internacional IP65 Protección al polvo y chorros de agua Dimensiones y Peso: 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente). Garantía técnica del fabricante o distribuidor mayorista, por el término mínimo de dos (2) años, o en su defecto el término máximo que otorgue el fabricante, contados a partir del recibido a satisfacción de los equipos que ampare defectos de manufactura, fábrica o insuficiencia en las especificaciones técnicas

Refractómetro de mano de 0-90 Brix	Refractómetro de rango completo que cubre el 0 al 90% Brix. El diseño con resistencia a altas temperaturas, permite mediciones sin preocupación de líquidos calientes. También es IP65, resistente al agua. Especificaciones RangoBrix : 0.0 a 90.0% Escala MínimaBrix : 1.0% ExactitudBrix : ±1.0% Dimensiones y Peso: 3.2 x 3.4 x 16.8cm, 130g material del cuerpo: metal- aluminio fundido, Compensación de temperatura ATC . Garantía técnica del fabricante o distribuidor mayorista, por el término mínimo de dos (2) años, o en su defecto el término máximo que otorgue el fabricante, contados a partir del recibido a satisfacción de los equipos que ampare defectos de manufactura, fábrica o insuficiencia en las especificaciones técnicas
Fotómetro Portátil para Color de la Miel	Fotómetro Portátil para Color de la Miel que se utiliza para medir la transmitancia de la luz con el fin de determinar el color de la miel. Características Generales: *Apagado Automático – Apagado automático después de 10 minutos de inactividad cuando el medidor está en modo de medición. Evita el desperdicio de baterías en caso de que el medidor no se haya apagado. *Indicador de Estado de la Batería – Indica la cantidad de vida útil de la batería. *Mensajes de Error – Mensajes en pantalla que alertan sobre problemas que incluyen la ausencia de la tapa, valor alto del cero y valor del estándar demasiado bajo. *Indicador de Enfriamiento de la Lámpara – Para mantener la longitud de onda deseable para la absorbancia, es necesario asegurarse de que los componentes no se sobrecalienten por el calor generado por la lámpara de tungsteno. **Especificaciones:** Rango Color de Miel: 0 a 150 mm Pfund Resolución Color de Miel: 1 mm Pfund Exactitud Color de Miel: ±2 mm Pfund a 80 mm Pfund Método Color de Miel: Medición directa Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro: Lámpara de tungsteno Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro: Fotocelda de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha a 420 nm y 525 nm Pantalla: Pantalla de cristal líquido (LCD) Tipo de Batería/Duración: Batería de 9V Apagado Automático: Después de diez minutos de inactividad en el modo de medición; después de una hora de inactividad en el modo de calibración; con recordatorio de la última lectura
Medidor de pH / CE / TDS / Temperatura impermeable - Rango CE : 0,00 a 20,00 mS/cm	medidores de bolsillo combinados de pH, conductividad, TDS y temperatura. Impermeables, Electrodo intercambiable Compensación automática de temperatura, Calibración en uno o 2 puntos, 4 parámetros en 1, se suministran con electrodo de pH HI73127, herramienta cambio electrodo, solución tampón pH 4.01 y pH 7.01, solución estándar de conductividad 12880 µS/cm, solución estándar de TDS de 6,44 ppt, solución de almacenamiento de electrodos (1 sobre de cada), pilas, certificado de calidad del instrumento e instrucciones.. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS pH: Rango pH0,0 a 14,0 pH Resolución pH0,01 pH Precisión pH (25ºC)±0,05 pH EC:Rango EC0.00 a 20.00 mS/cm Resolución EC0,01 mS/cm Precisión CE (25ºC)±2% TDS:Rango TDS0,00 a 10,00 ppt (g/L)
Microscopio Binocular Compuesto 40X-2500X - 3D Cámara USB 5.0MP	microscopio binocular compuesto con cámara USB de 5MP está diseñado para enseñar demostraciones, exámenes clínicos y aplicaciones de laboratorio. Es un microscopio perfecto para una variedad de personas, desde estudiantes de secundaria hasta maestros, incluidos aquellos con especialización en biología o matriculados en una escuela de medicina. Viene con un cabezal binocular Siedentopf profesional, escenario mecánico de doble capa, campo y enfoque fino, iluminación LED y una cámara digital USB de 5MP. Hay seis configuraciones de ampliación: 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X y 2500X. La cámara digital captura imágenes fijas y videos, y le permite ver una transmisión en vivo en su PC, El software incluido para Windows ofrece herramientas de medición y desarrollo de imágenes, así como funciones avanzadas de composición, La unión de imágenes y la profundidad de enfoque ampliada. La previsualización independiente y los resultados de la captura se pueden ver los videos de alta velocidad mientras que la captura de imágenes de alta definición En las computadoras Mac, la cámara se puede utilizar como dispositivo de imágenes sin controlador, compatible con varias aplicaciones, como ProScope y Photo Booth. Características Destacadas: Cabezal binocular Siedentopf giratorio de 360° con inclinación de 360°. Elementos de vidrio óptico precisos de alta calidad. Seis ajustes de ampliación, 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X y 2500X. Cuatro objetivos acromáticos, DIN 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, aceite). Dos pares de oculares de campo amplio: WF10X y WF25X.
Televisor pantalla LED de 43 Pulgadas	Televisor pantalla LED de 43 Pulgadas: Imagen y pantalla: oResolucion Pantalla: 4K-UHD oDiseño de la pantalla: Plano oTamaño Pantalla: 43 Pulgadas oTamaño Pantalla: 109.22 Centímetros oTipo de Pantalla: LED Características técnicas: oSmart TV: SI es Smart TV oAsistente de Voz: No Soporta Asistente de Voz oSistema Operativo: TIZEN oSintonizador Digital DVB T2: Si Tiene Sintonizador Digital DVB-T2 oTiene Tecnologia Para Compartir Pantalla: No Tiene Opcion de Compartir Pantalla oPotencia de Audio: 20 Watts oTasa de Refresco del TV: 60 Hz Caracteristicas físicas: oTonalidad de Color: Negro Dimensiones: oAncho o Frente (Sin Base): 96.75 Centímetros

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Luz Nedy Silva Bautista**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**23292688**
CORREO INSTITUCIONAL	lnsilvab@sena.edu.co