	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	08/07/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES		
COD CENTRO DE COSTO:	921010		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones de los bienes solicitados por el área o dependencia de Subdirección se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha: 8 de julio de 2025

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud.

ITEM	*DESCRIPCIÓN*
1	Alquilbenceno ISO 22
2	ACEITE PARA BOMBA DE VACIO
3	POE ISO 32
4	POE ISO 68
5	Tarro x 16 onzas Mezcla de aceites y solventes que atacan la herrumbe y la oxidación, aflojando y lubricando todo tipo de piezas atascadas por la influencia del medio ambiente. El producto es químicamente estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.
6	Para tuberia de 1/2", Espesor de pared 1/2", Longitud 1,8 metros Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C Resistencia química /: Buena Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.
7	Para tuberia de 1/4" Espesor de pared 1/2" Longitud 1,8 metros, Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C Resistencia química /: Buena Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.
8	Para tuberia de 3/8" Espesor de pared 1/2"
9	Para tuberia de 5/8" Espesor de pared 1/2"
10	Plata al 0%

11	Plata al 5%
12	Bobina para valvula solenoide connexion 220 vol CABLE INTEGRADO IP67
13	Caudal máx. 15 l/h, Altura de aspiración máx. 2 m, Altura de descarga máx. 10 m Potencia eléctrica 19W, Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz Alarma NO-NC Protección IP IP64 Protección térmica Sí Cable alimentación / alarma 1.6 m Dimensiones 86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm
14	Bipolar 2X15 Amperios para Riel Din
15	Bipolar 2X20 Amperios para Riel Din
16	Monopolar X 10 Amperios para riel Din
17	Tripolar 3X20 Amperios para Riel Din
18	Calibre 12 AWG AislamientoTHHW 90°
19	Calibre 14 AWG AislamientoTHHW 90°
20	Calibre 16 AWG AislamientoTHHW 90°
21	Calibre 18 AWG AislamientoTHHW 90°
22	Calibre x 3 hilos No. 14 AWG AislamientoTHHW 90°
23	Calibre x 4 hilos No. 12 AWG AislamientoTHHW 90°
24	reforzado 3" X 45m
25	R134a Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos
26	R410A Cilindro de 11,3 Kilos
27	R404A Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos
28	R507 Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos
29	1/2 hp 110V
30	1/3 hp 110 V
31	1/4 hp 110 V
32	1/5 hp 110 V
33	1/6 hp 110 V
34	1/8 hp 110 V
35	bobina 110 V 10 amperios
36	bobina 220 V 10 amp.

37	Voltimétrico 1/2 a 3 hp 120 V
38	Filtro secador 3/8 Cuerpo grande soldable
39	Filtro secador 1/4 soldable
40	Boquilla Gas mapp bitubular Portátil puede funcionar con propano o MAP//Pro
41	Rollo por 50 metros Calibre 0,036"
42	Rollo por 50 metros Calibre 0.029"
43	Rollo por 50 metros Calibre 0.031"
44	Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
45	Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
46	Tubos de cobre sin costura para refrigeración. Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
47	Conexión: 3/8x 3/8 soldar Paso recto

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Diego Mauricio Diaz Valencia**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**80,257,542**
CORREO INSTITUCIONAL	dmdiazv@sena.edu.co