FORMATO– PROPUESTA TÉCNICO – ECONÓMICA

Aguazul, 22 de julio de 2025

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
Regional Risaralda

DUMAR HERNANDEZ ARIAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1116542230 expedida en Aguazul, en calidad de representante legal de INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S.-ZOMAC, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Mínima Cuantía MC-RSR-DIR-113-2025 cuyo objeto es: Compra a monto agotable de equipos que se requieren para cumplir con el plan de Conservación Documental en la Regional Risaralda, en los siguientes términos:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	TERMOHIGRÓMETRO	Termohigrómetro registrador de datos de temperatura y humedad de 2 canales con sensor de humedad y temperatura. Rango de temperatura de -20 a 55 °C y hasta 100 % de humedad relativa, con una precisión de ±0.7 °C y ±2 % RH. Ofrece una alta capacidad de almacenamiento de hasta un millón de valores y permite configurar el intervalo de medición entre 10 segundos y 24 horas. Su diseño incluye una sonda externa, clasificación IP54 para protección contra polvo y salpicaduras, y una batería con duración aproximada de tres años si se utiliza con intervalos de 15 minutos. Ideal para aplicaciones industriales o de control ambiental, este dispositivo garantiza mediciones confiables a lo largo del tiempo. Soporte de pared, cerradura, pilas y protocolo de calibración	UND	1	**1849000**	**351310**	**2200310**
2	DESHUMIDIFICADOR	Deshumidificador de 170 pintas con bomba y manguera de drenaje. Temperatura de funcionamiento: Condiciones hasta de 95 °F . Humedad de funcionamiento: Condiciones hasta 90% de RH. Material de la carcasa / del producto: Polietileno (PE) Acero inoxidable para soporte interno de metal Bobinas de cobre. Voltaje 110V/220V. Características especiales Bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable. Panel de lectura Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa y depresión de grano para un control y monitoreo precisos de su entorno. Protección de equipo Debe reiniciarse automáticamente después de fallos de energía para garantizar un funcionamiento continuo. Temperatura de almacenamiento -20 hasta +55 ºC. Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración. Equipo portátil, con ruedas para facilitar su traslado. Para nuestra Regional y de acuerdo al área a cubrir en los depósito del archivo central se requiere de 150 PPD	UND	1	**3420000**	**649800**	**4069800**
		TOTAL INCLUIDO IVA					6270110

Se anexar documentos e información solicitados en las consideraciones técnicas.

Igualmente, mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato.

La oferta presentada tiene una validez mínima de Noventa (90) días

MONITOX
Ingeniería
INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC
NIT 901162306

DUMAR HERNANDEZ ARIAS
Representante legal INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S.-ZOMAC