GOBERNACIÓN DEL
CAQUETÁ
NIT: 800.091.594-4

CAQUETÁ

ANEXO No. 001 PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LÚDICAS Y PEDAGÓGICAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DEL CAQUETÁ.

1.1.1. Actividad 1. Fortalecer la identidad cultural de niños, adolescentes y jóvenes del Caquetá mediante talleres pedagógicos interactivos que integren dinámicas lúdicas y recursos tecnológicos que fomenten la paz y la valoración del patrimonio cultural.

1.1.1.1. Realización de Talleres de Promoción del patrimonio cultural y artístico y Fortalecimiento Familiar

Descripción	UNIDAD	A Cantidad	B Grupos	C Valor unitario	D Cantidad	E Valor Total (C*D)
Taller de conservación del patrimonio cultural e inmaterial como estrategia de intervención en población en riesgo de reclutamiento forzada y prevención de violencias en nnaj.	Taller	7	16	**$ 1.100.000**	112	$ 123.200.000,00
Talleres sobre conocimientos, técnicas y prácticas del medio natural para la re-significación del proyecto de vida de nnaj en el marco de la prevención del consumo de sustancia psicoactivas a través de un carnaval artístico, de arte, fiesta y rituales. eje: arte participación de niñas, niños y adolescentes, culturas de paz, teatro, danza y carnaval.	Taller	7	16	**$ 1.100.000**	112	$ 123.200.000,00
Escuela taller sobre cultura de paz y resolución de conflictos que contribuyan a la reducción de violencias a través del rescate de juegos tradicionales.	Taller	7	16	**$ 1.100.000**	112	$ 123.200.000,00
Encuentros intergeneracionales de cuidado y afecto (primera infancia) para conservaciones de la tradiciones a través de espacios comunitarios	Encuentro	2	16	**$ 1.030.000**	32	$ 32.960.000,00
Subtotal						**$ 402.560.000,00**

1.1.1.2 Adquisición de equipos técnologicos y logísticos

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	VALOR UNITARIO PARA EL PROYECTO (VR PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES)	VALOR TOTAL
Proyector con tecnología 3LCD, luminosidad de 4.000 lúmenes en color y 4.000 lúmenes en blanco, dimensiones 309 mm x 90 mm x 282 mm, peso 3.1 kg, Fuente de alimentación 100V - 240V AC, Relación de aspecto nativa 0.67291666666667; Resolución del proyector 1920 x 1080, Consumo eléctrico 100-120V, Altavoces Monoaural: 16W x 1.	1,00	$ 8.014.143,00	$ 8.020.143,00	$ 8.017.143,00	$ 8.017.143,00	$ 8.017.143,00
Subtotal						**$ 8.017.143,00**
Nota: Para efectos del cálculo del valor del material se toma el valor mayor de las cotizaciones, en razón de tener precios vigentes al momento de la ejecución del proyecto.						
Costos directos Actividad 1.						$ 410.577.143,00

1.1.2 Actividad 2: Realizar un festival itinerante en cada municipio del departamento del Caquetá que promueva la convivencia pacífica y el intercambio de saberes, incorporando eventos artísticos y actividades interactivas con el apoyo de tecnología para una mayor difusión.

1.1.2.1 Realización de Festivales para la promoción y preservación del patrimonio cultural

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	A Cantidad	B Grupos	C Valor unitario	D Cantidad	E Valor Total (C*D)
Festival para la conservación del patrimonio cultural: Revive la tradición y la esperanza	Número de Festivales	1,00	16,00	$ 25.800.000,00	16,00	$ 412.800.000,00
	Subtotal					**$ 412.800.000,00**

1.1.2.2 Adquisición de equipos Audiovisuales

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	VALOR UNITARIO PARA EL PROYECTO (VR PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES)	VALOR TOTAL
Pantallas Led para interiores e interior (indoor y outdoor): de 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto)Tecnología tipo Movil (Para desmontaje y montaje en exteriores). **Tamaño total de la pantalla:** Mínimo 8mt (Ancho) x 4.0mt (Alto). **Pixel pitch rango:** No mayor a 3.9 mm. **Brillo mínimo:** 4000 nits. **Dimensiones del Panel/Cabinet (mm):** 500x500mm. **Espesor o profundidad del Panel/Cabinet (mm):** igual o menor a 80mm. **Pixel por Panel/Cabinet:** 128x128. **Densidad de Pixeles:** Mínimo 65536. **Peso del Panel/Cabinet (Kg):** Máximo 8,5. **Material del Panel/Cabinet:** Die Casting Aluminium. **Sistema de Ensamble del módulo y del panel/Cabinet:** Iman/Magnético. **Tasa de refresco (Hz):** 3840. **Ángulo de visión:** mayor a 160° /150°. **Escala de Grises (Bit):** 14. **Contraste:** 4000:1. **Resolución total de la pantalla:** Mínima 2048 x 1024 píxeles. **Peso total de la pantalla:** Máximo 1090Kg. **Cantidad de Paneles/Cabinets:** 128 unds. **Mantenimiento del Módulo:** Frontal y Posterior. **Protección IP:** Mínima IP65. **Consumo de energía Total Máxima en W/m²:** menor o igual a 19000 W/m². **Consumo de energía promedio en W/m²:** menor o igual a 6300 W/m². **Voltaje de Entrada:** AC 100-240V 50/60Hz. **Vida útil (horas a brillo 50%):** 100000h. **Certificaciones:** ROHS, CCC. **Debe proporcionar Maletas para almacenamiento y transporte de paneles y accesorios. Garantía:** 2 años. **Soportes de colgado:** Debe tener 16 soportes de aluminio de fábrica para colgar las pantallas con habilidad para instalaciones con curvatura. **CONTROLADORES DE VIDEO CANTIDAD 4** (cuatro) Controladores de vídeo: Con las siguientes especificaciones: Entradas de video: 01 x HDMI, 01 x HDMI para hacer loop, 01 x HDMI, 01 x HDMI Monitoreo, 01 x DVI, 01 x 3G-SDI, 01 x3G-SDI para hacer loop, 01 x puerto Fibra Opt (OPT1), 01 x puerto salida Fibra Opt (OPT2), Debe soportar entradas Full HD, Salidas de video: 04 Gigabit Ethernet Port Escalamiento: Debe realizar la conversión de la resolución de entrada de acuerdo a la configuración de la pantalla. Puertos de control: 01 x USB, 01x RJ45. Funcionalidades: Encendido y apagado, Botones para control de entradas y salidas de video. Funciones de equipo (en panel LCD) Elementos adicionales : Minimo 24 Modulos, 6 Tarjetas recividoras y 6 Fuentes de Alimentacion. **Mueble o Extructura de Soporte:** Mueble o estructura modular en aluminio (tipo Trus) para soportar la pantalla de 8,0(Ancho) x 4,0 (Alto) metros;deberá incluir todos los elementos, accesorios y piezas para su correcto armado, con sistema de elevacion con capacidad de carga máxima de 340 kg y altura de elevación máxima de 6,5 m. El mueble o estructura modular deberá constar de los todos los elementos y los maletines de transporte y almacenamiento: Escalerillas de acceso, pasarelas para mantenimiento y ensamble, barras de soporte ajustables, Barras de autosoporte posterior y bases de piso de autosoporte. El sistema deberá contar con los accesorios para la instalación o divsión en 4 pantallas independiente 100% funcional, instaladas simultaneamente e indipendientes.	1	$ 492.198.444,00	$ 501.313.230,00	$ 373.706.226,00	$ 455.739.300,00	$ 455.739.300,00

Altavoz Pasivo Line Array unidad de Medios/Altos 2 x 10 " (altavos en neodimio- con una dispersión horizontal de 60°- Potencia nominal manejable (RMS) 800 vatios- Manejo de potencia, programa- 1600 W- Manejo de potencia, pico 3200 W- Impedancia nominal 8 ohmios- Presión sonora máxima a 10 % THD- 147 dB -Sensibilidad 1W/1m 108 dB (100 Hz - 10 kHz), espacio complete- Respuesta de frecuencia +/- 3 dB - 58 Hz - 18 kHz -Altavoz de bajos/medios 2x10" B&C con bobina móvil de 2,5"- Conductor de alta frecuencia 2x1,4" B&C con bobina móvil de 3"- Conexiones 2x Speakon NL4 (con tapa de sellado)- Puntos de aparejo Herrajes de montaje de 3 puntos con revestimiento KTL negro-Reja Rejilla frontal de acero con revestimiento anticorrosivo, espuma acústica.- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 60 x 32 x 47,5 cm- Peso 32,1 kg/70,8 libras,	4	$ 37.145.850,00	$ 37.853.390,00	$ 31.131.760,00	$ 35.377.000,00	$ 141.508.000,00
Altavoz Pasivo Line Array unidad de Medios/Altos 2 x 8" (altavos en neodimio- con una dispersión horizontal de 80°- Potencia nominal manejable (RMS) 600 vatios- Manejo de potencia, programa- 1200 W- Manejo de potencia, pico 2400 W- Impedancia nominal 8 ohmios- Presión sonora máxima 122 dB (E DIN EN 60268-21:2018-04) -Sensibilidad 1W/1m 103 dB (100 Hz - 10 kHz), espacio completo- Respuesta de frecuencia +/- 3 dB 57 Hz - 19 kHz -Altavoz de bajos/medios 2 altavoces de neodimio SICA de 8" con bobina móvil de 2,5"-Conductor de alta frecuencia 1,4" B&C con bobina móvil de 3"- Conexiones 2x Speakon NL4 - Puntos de aparejo Herrajes de montaje de 3 puntos, curvados en pasos de 1° (10° máx.)-Reja Rejilla frontal de acero con revestimiento anticorrosivo, espuma acústica.- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 60 x 27 x 45 cm- Peso 22,8 kg / 50,3 libras	6	$ 26.265.000,00	$ 26.775.000,00	$ 23.460.000,00	$ 25.500.000,00	$ 153.000.000,00
Altavoz Pasivo Line Array unidad de Medios/Altos 2 x 6.5" (altavos en neodimio- con una dispersión horizontal de 100°- Potencia nominal manejable (RMS) 400 vatios- Manejo de potencia, programa- 800 W- Manejo de potencia, pico 1600 W- Impedancia nominal 16 ohmios- Presión sonora máxima 42 dB (3x C 6) (EN 60268-21:2019) -Sensibilidad 1W/1m 108 dB (100 Hz - 10 kHz), espacio completo- Respuesta de frecuencia +/- 3 dB 75 Hz – 18 kHz-Altavoz de bajos/medios 2x6,5" SICA Neodym con bobina móvil de 2"-Conductor de alta frecuencia 1 kHz, 12 dB/oct.- Conexiones 2x Speakon NL4 - Puntos de aparejo Herrajes de montaje de 3 puntos, curvados en pasos de 1° (10° máx.)-Reja Rejilla frontal de acero con revestimiento anticorrosivo, espuma acústica.- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 60 x 22 x 45 cm- Peso 20,2 kg/44,5 libras	6	$ 20.591.760,00	$ 21.012.000,00	$ 21.432.240,00	$ 21.012.000,00	$ 126.072.000,00
Set Rigging compacto, Marco de Vuelo CRF-80 para Altavoces COSMO y Subs CF 118, WLL 1400kg, incl. Adaptador secundario M20, adaptador de punto de recogida, 4 pies ajustables y 3 Shackles.	2	$ 20.930.400,00	$ 21.318.000,00	$ 15.891.600,00	$ 19.380.000,00	$ 38.760.000,00
Juego de cables COSMO 12 (8x LS 0,5, 4x LS 1, 8x LS 20) con conectores Speakon® Neutrik NL4. Klotz (Cable para Altavoz de 0,5 m, 4 x 4 mm con conectores Speakon® Neutrik NL4. Klotz- Cable para Altavoz de 10 m, 4 x 4 mm con conectores Speakon®Neutrik NL4. Klotz- Cable para Altavoz de 20 m, 4 x 4 mm con conectores Speakon® Neutrik NL4. Klotz)- para garantizar la conexión total de los equipos de audio suminisitrados.	1	$ 13.132.500,00	$ 13.387.500,00	$ 11.730.000,00	$ 12.750.000,00	$ 12.750.000,00
Sistema de administración y amplificación de sonido con un (1) Amplificador de 12.000 vatios con 4 canales de salida flexibles y hasta 5.900 vatios de salida de canal para aplicaciones de gira- Procesamiento de señales digitales Lake - Red de audio digital Dante redundante dual integrada de 8x8 canales con soporte AES67- 4 x 3000 vatios a 2 ohmios, 4 x 3000 vatios a 2,67 ohmios, 4 x 3000 vatios a 4 ohmios, 4 x 1900 vatios a 8 ohmios, 4 x 950 vatios a 16 ohmios, 4 x 3000 vatios a Hi-Z 70 V, 4 x 3000 vatios a Hi-Z 100 V- Etapa de salida de clase TD- Limitación de subtensión (UVL)- Pantalla frontal retroiluminada en blanco sobre negro y botones de navegación del menú- 100 ajustes preestablecidos de usuario- 3 ventiladores de flujo de aire de adelante hacia atrás con control de temperature- 4 canales de entrada analógicos "Lake Class" con aislamiento de tierra Iso-Float- 4 canales de entrada de audio digital AES/EBU (AES3) - 2 puertos Neutrik etherCON RJ-45 proporcionan interfaces Dante redundantes duales y configuración remota- Entradas de audio analógicas balanceadas y AES/EBU en conectores XLR de Neutrik- 1 conector de salida Neutrik speakON NLT8 y 2 NLT4- Cable Neutrik powerCON desmontable de 250 V/32 A- Rejillas de filtro de polvo extraíbles para una mayor circulación del aire. Incluye 1 RACK 6HE- 1 PB8- 1 RACK PLATE- 1 PR8 X4- 1 DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE AC PS32.	1	$ 73.408.125,00	$ 74.806.375,00	$ 61.523.000,00	$ 69.912.500,00	$ 69.912.500,00
Sistema de administración y amplificación de sonido con dos (2) Amplificador de 12.000 vatios con 4 canales de salida flexibles y hasta 5.900 vatios de salida de canal para aplicaciones de gira-	1	$ 145.437.337,50	$ 148.105.912,50	$ 106.743.000,00	$ 133.428.750,00	$ 133.428.750,00

Procesamiento de señales digitales Lake - Red de audio digital Dante redundante dual integrada de 8x8 canales con soporte AES67- 4 x 3000 vatios a 2 ohmios, 4 x 3000 vatios a 2,67 ohmios, 4 x 3000 vatios a 4 ohmios, 4 x 1900 vatios a 8 ohmios, 4 x 950 vatios a 16 ohmios, 4 x 3000 vatios a Hi-Z 70 V, 4 x 3000 vatios a Hi-Z 100 V- Etapa de salida de clase TD- Limitación de subtensión (UVL)- Pantalla frontal retroiluminada en blanco sobre negro y botones de navegación del menú- 100 ajustes preestablecidos de usuario- 3 ventiladores de flujo de aire de adelante hacia atrás con control de temperature- 4 canales de entrada analógicos "Lake Class" con aislamiento de tierra Iso-Float- 4 canales de entrada de audio digital AES/EBU (AES3) - 2 puertos Neutrik etherCON RJ-45 proporcionan interfaces Dante redundantes duales y configuración remota- Entradas de audio analógicas balanceadas y AES/EBU en conectores XLR de Neutrik- 1 conector de salida Neutrik speakON NLT8 y 2 NLT4- Cable Neutrik powerCON desmontable de 250 V/32 A- Rejillas de filtro de polvo extraíbles para una mayor circulación del aire. Incluye 1 RACK 10HE2- 1 PB81- RACK PLATE- 1 PR16 X41- 1 DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE AC PS32.						
Bajo Pasivo 2 x 18"Sub Pasivo, 2x 4 ohms, 6000 W (program), 2x 18" speaker, bass reflex, 140 dB max. SPL (calculated), 30 Hz – 100 Hz, 4x NL4 SpeakOn-Potencia nominal (RMS) 3200W-Manejo de potencia, programa 6000 W Impedancia nominal 4 ohmiosMáx. SPL 133 dB (nach E DIN EN 60268-21: 2018-04)SPL máximo calculado 140 dBSensibilidad 1W / 1m 93 dB (30 Hz - 100 Hz), espacio completo Respuesta de frecuencia /- 3 dB 27 Hz - 100 HzRespuesta de frecuencia -10 dB 25 Hz - 100 HzLF Speaker 2x 18 "neodimio con 4" bobina de vozConexiones 4x Speakon NL4Poste de montaje 2x M20Maneja 8x HK Audio MultiGripCaja de abedul multiplex.Rejilla frontal de rejilla de acero con revestimiento anticorrosivo, espuma acústica.Acabado recubrimiento PUAccesorios opcionales de cubierta, tablero de ruedas. Dimensiones: Ancho: 120cmAlto: 60cmProfundidad: 78cm Peso: 88 kg	4	$ 33.042.900,00	$ 33.753.500,00	$ 39.793.600,00	$ 35.530.000,00	$ 142.120.000,00
Set de transporte, base con ruedas CS WB-2, correa de amarre y cubierta protectora acolchada para transportar fácilmente hasta dos CS 218.	2	$ 3.564.464,80	$ 3.633.012,20	$ 3.084.633,00	$ 3.427.370,00	$ 6.854.740,00
Altavoz/Monitor Activo, Low/Mid 12", HF Driver 1", 600W (RMS), amplificador Clase D Bi-Amplificado, Sampling Rate 48 KHz, respuesta de frecuencia -10dB 67Hz – 19kHz, 1 x XLR IN, 1 x XLR-Thru, 1 x XLR-Dsp Out, 1x Toma IEC con retenedor de cable V-Lock, 100–240 V, Difusor 80° x 60° Giratorio, Pico máx. SPL @ 10% THD 136 dB	4	$ 12.081.900,00	$ 12.316.500,00	$ 10.791.600,00	$ 11.730.000,00	$ 46.920.000,00
Consola Digital Procesamiento FPGA a 96 kHz- -48 canales de entrada- -Procesamiento PROFUNDO listo-33 faders / 6 capas -12 mezclas estéreo + LR -3 Matriz estéreo- 8 motores FX estéreo + retornos estéreo dedicados-Pantalla táctil capacitiva de 7 «- Puerto SLink para audio remoto / expansión-Puerto de E / S de 64 canales para redes de audio-Interfaz de audio USB 32 × 32-Grabación directa SQ-Drive a USB-Salida AES-Medición de canal cromático--Iluminación LED integrada-Controles físicos dedicados-16 teclas programables asignables-8 rotatorios suaves asignables-Pantallas LCD de canal	1	$ 37.128.000,00	$ 37.944.000,00	$ 47.328.000,00	$ 40.800.000,00	$ 40.800.000,00
Cable estéreo MC032 x rollo de 300metros- • Chaqueta, diámetro PVC de 3,3 mm AWG 26- N°de conductores internos-2 x 0,18 mm²- • Hilo de cobre por conductor- 16 x 0,12 mm-Aislamiento de conductores- LLDPE 1,20 mm- Cable de drenaje -Cobre de estaño de 25 x 0,12 mm- Blindaje Vellón AL- Factor de apantallamiento 100%- Rango de temperatura min. -20 ° C-Rango de temperatura máx. 70 ° C- embalaje Rollo de 300 m	1	$ 2.760.800,00	$ 2.810.100,00	$ 1.824.100,00	$ 2.465.000,00	$ 2.465.000,00
CONECTORES XLR HEMBRA •MACHO • Conector con pestillo de metal sólido mejorado-Contactos de resorte de tierra adicionales para una mejor continuidad de tierra de la carcasa- baja resistencia de contacto y alta integridad- alivio de tensión tipo mandril- La funda con casquillo de poliuretano -Carcasa robusta de fundición de zinc	80	$ 35.853,00	$ 36.499,00	$ 24.548,00	$ 32.300,00	$ 2.584.000,00
Micrófono inalámbrico de mano con capsula SM58. 4 Bandas de 24MHz. 12 canales compatibles. Escaneo inteligente de frecuencias. Resp Frecuencia: 45Hz-15kHz. Trabaja con 2 pilas AA con duración de 14 horas aprox. Receptor Diversificado con antenas interna -Formatos de los transmisores disponibles: Handheld- Alcance operativo máx.: 100 m (en condiciones típicas)-BLX4 Receptor inalámbrico para sistemas inalámbricos BLX- Control por microprocesador de la diversity de antenas internas.-Salidas de audio por jack de 6,3 mm y XLR.- LED de dos colores para indicar el estado del audio-Control de ganancia ajustable−10 dB de ganancia.	4	$ 4.105.500,00	$ 4.183.700,00	$ 3.440.800,00	$ 3.910.000,00	$ 15.640.000,00

Micrófono vocal SM58 dinámico vocal unidireccional (cardioide) diseñado para uso vocal profesional en presentaciones en vivo, grabaciones en estudio y refuerzo de sonido-Respuesta de frecuencia adaptada a las voces, con atenuación mejorada de rangos medios y graves-Sistema de montura anti-vibratoria neumática que reduce el ruido de manejo-Filtro esférico para viento y descarga incorporado-Adaptador para pedestal resistente, con capacidad de giro de 180°-Respuesta de frecuencia: 50 a 15.000 H-Cartucho de repuesto: R59.	4	$ 991.100,00	$ 1.009.800,00	$ 804.100,00	$ 935.000,00	$ 3.740.000,00
Cabezal movil B230 de 230W beam 7r- La tensión de entrada: AC90-240V 50-60Hz- Lámpara UHP de Phillips 5R o 7R Lámpara Osram- La señal de control: DMX 512, el maestro-esclavo y el sonido activado o Stand alone- Canal de control: 16/20 Canales DMX- El consumo de energía: 280W/300W- El tamaño del producto: 400x330x500mm -tamaño de embalaje: 455x415x555mm- peso neto: 18 kg.	4	$ 7.094.100,00	$ 7.226.700,00	$ 5.569.200,00	$ 6.630.000,00	$ 26.520.000,00
INTERFAZ OBSYDIAM NX•DMXde 2 puertos alimentado por USB- Plataforma ONYX de Obsidian Control Systems, proporciona acceso instantáneo a las entradas y salidas DMX, así como a la comunicación RDM. NX DMX habilita la licencia de PC ONYX NOVA para hasta 4 Universos.	1	$ 3.641.400,00	$ 3.712.800,00	$ 3.355.800,00	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00
CONVERTIDOR 5 PINES	1	$ 296.820,00	$ 302.940,00	$ 318.240,00	$ 306.000,00	$ 306.000,00
Luz Blinder LED- Potencia: 400W (4 ojos en blanco cálido y frío)- Voltaje/Frecuencia: 110-240V, 50-60Hz-Temperatura de color: 3200K-5600K- Ángulo de haz: 60°- Modos de operación: Automático, DMX, Master-Slave- Canales DMX: 1/3/4/8/9/10/14- Peso 8,9 kg- Dimensiones 58 × 47 × 46 cm- color Negro-accesorios-incluidos	4	$ 2.038.300,00	$ 2.075.700,00	$ 1.496.000,00	$ 1.870.000,00	$ 7.480.000,00
Kit de micrófonos de batería de alto rendimiento. Contiene siete micrófonos y accesorios empaquetados en un maletín de aluminio, proporciona todos los elementos esenciales necesarios para capturar una batería completa. Todos los micrófonos son de la serie Perception Live con robusta rejilla de micrófono de acero de resorte- incluye 1 x micrófono de percusión P2- 2 x P17 * para superpuestos- 4 x P4 para toms y snare	1	$ 2.095.250,00	$ 2.144.550,00	$ 3.155.200,00	$ 2.465.000,00	$ 2.465.000,00
Rack para sistema line array x 4 de 0.56 mts de frente, x 0.54 mts de fondo, x 1.24 mts de alto, con 4 chapetas grandes 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	4	$ 6.644.632,40	$ 6.753.560,80	$ 2.941.066,80	$ 5.446.420,00	$ 21.785.680,00
Rack para monitores X 2 de 0.65 mts de frente, x 0.34 mts de fondo, x 0.50 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 manijas de incrustar 4 ruedas de 3" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	1	$ 3.528.564,00	$ 3.596.421,00	$ 3.053.565,00	$ 3.392.850,00	$ 3.392.850,00
Rack para BOMPER x 2 con compartimientos de 0.86 mts de frente, x 0.66 mts de fondo, x 0.84 mts de alto, con 2 chapetas grandes 2 bisagras tope 6 manijas de incrustar 4 ruedas de 4" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	1	$ 8.177.136,80	$ 8.331.422,40	$ 6.634.280,80	$ 7.714.280,00	$ 7.714.280,00
Rack para mixer CONSOLA con dow house de 0.53 mts de frente, x 0.77 mts de fondo, x 0.40 mts de alto, con 4 chapetas medianas 4 manijas de incrustar 4 ruedas de 3" PENN forrado en la parte interna en yumbolon	1	$ 5.741.956,50	$ 5.847.313,50	$ 4.214.280,00	$ 5.267.850,00	$ 5.267.850,00
Centro de Carga distribuidor eléctrico con capacidad de 250amp por fase + Neutro + tierra IN-OUT loop 400amp Camlock, Analizador de redes y voltimetro neutro tierra Salidas: - 3 salidas Edison duplex 220VAC pata recta con protección de 32amp c/u - 6 salidas Edison duplex 110VAC 20amp con protección de 32amp - 6 salidas Nema L21-30 cada una con 3 fases + neutro + tierra con protección de 32amp Todo montado en un rack profesional con full acabados de 12U	1	$ 25.986.290,50	$ 26.533.370,30	$ 29.542.309,20	$ 27.353.990,00	$ 27.353.990,00
Distribuidor Electrico de Rack con IN-OUT Nema L21-30 3 salidas 220VCA Edison duplex pata recta y 1 salida AUX Frontal 110VCA Edison duplex Voltimetro digital y protecciones	5	$ 5.305.965,60	$ 5.408.003,40	$ 4.591.701,00	$ 5.101.890,00	$ 25.509.450,00
Caja auxiliar IN-OUT NEMA L21-30 por 6 Edison duplex 60Amp 110VAC o 220VAC	8	$ 2.539.177,00	$ 2.583.336,60	$ 1.501.426,40	$ 2.207.980,00	$ 17.663.840,00
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 5 mts	2	$ 903.462,20	$ 922.684,80	$ 1.057.243,00	$ 961.130,00	$ 1.922.260,00
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 10 mts	2	$ 1.276.257,60	$ 1.299.892,00	$ 969.010,40	$ 1.181.720,00	$ 2.363.440,00
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 15 mts	2	$ 1.445.460,80	$ 1.473.528,00	$ 1.291.091,20	$ 1.403.360,00	$ 2.806.720,00

Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 30 mts	4	$ 1.984.531,20	$ 2.025.875,60	$ 2.191.253,20	$ 2.067.220,00	$ 8.268.880,00
Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conector Hembra NEMA L21-30 Y terminal sin Conector x 1 mts.	4	$ 673.227,60	$ 685.580,40	$ 494.112,00	$ 617.640,00	$ 2.470.560,00
Conector en Y3, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores NEMA L21-30 x 0,50 mts	2	$ 697.496,40	$ 711.172,80	$ 642.790,80	$ 683.820,00	$ 1.367.640,00
Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 2 mts	6	$ 138.244,00	$ 140.828,00	$ 108.528,00	$ 129.200,00	$ 775.200,00
Extension de corriente, Cable 3x12 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton 5-15 x 3 mts	6	$ 147.460,00	$ 150.380,00	$ 140.160,00	$ 146.000,00	$ 876.000,00
Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con conector macho y hembra Cam lock 400 AMP x 60 mts	5	$ 5.255.441,10	$ 5.370.945,30	$ 6.699.243,60	$ 5.775.210,00	$ 28.876.050,00
Cable 2/0 PORTAELECTRODO (SOLDADOR) Cu PVC 105°C 600V RoHS con un conector macho o hembra Cam Lock 400 AMP y terminal de ojo x 1 mts	5	$ 567.392,00	$ 577.524,00	$ 374.884,00	$ 506.600,00	$ 2.533.000,00
Diferencial Cadena 5 Toneladas Capacidad de 5 toneladas- 3 metros de cadena- Caja de engranajes tratada térmicamente montada- Construcción compacta- Ganchos de aceros forjados giratorios con traba de seguridad- • Cadena de acero de alta resistencia Grado 8- • Doble sistema de freno, aumentando la seguridad en la operación• Doble tapa- • Certificado bajo las normas CE	4	$ 1.849.260,00	$ 1.882.580,00	$ 1.266.160,00	$ 1.666.000,00	$ 6.664.000,00
Conector XLR de 3 pines hembra aéreo acabado negro.	40	$ 45.748,50	$ 46.619,90	$ 38.341,60	$ 43.570,00	$ 1.742.800,00
Conector XLR de 3 pines macho aéreo acabado negro.	40	$ 43.004,20	$ 43.815,60	$ 34.890,20	$ 40.570,00	$ 1.622.800,00
Metro Cable para transmision DMX512, 2 Conductores (1Par), tierra, 22AWG, Flexible y fácil de usar, Se termina fácilmente en el conector XLR de Neutrik, Aislamiento: PE reticulado, Cubierta: PVC retardante al marco, Rigidez dieléctrica: 500 V CA/min. Impedancia de 110 ohmios.	200	$ 35.149,50	$ 35.806,50	$ 27.594,00	$ 32.850,00	$ 6.570.000,00
Computador portátil con sistema operativo: Windows Home - 64bit Procesador: Intel® Core™ I5 13420H-Velocidad del procesador: 3.40GHz -Velocidad máxima: 4,60 GHz- Cantidad de núcleos: 8 Núcleos - 12 Sub Procesos- Memoria: 16 GB DDR4 - Exp 32GB-Almacenamiento: 512GB - SSD - Exp 2TB- Pantalla: 15,6" FHD - 144Hz-Gráficos: -Gráficos Intel® UHD- Tarjeta de video: NVIDIA GeFORCE RTX 3050 - 6G-GDDR6- Duración de la Batería HASTA 4 Hora(s)-Peso (Aproximado): 2,1 kg (4,66 lb)-Color: BLACK	2	$ 7.027.800,00	$ 7.165.600,00	$ 6.476.600,00	$ 6.890.000,00	$ 13.780.000,00
Trípode en acero para cabina con altura graduable de 1,44 mts a 2,23 mts, capacidad máxima de carga de 50kg. Cuenta con un sistema patentado de ajuste gradual de altura; amortiguador integrado; ayuda de montaje incluida.	2	$ 616.197,40	$ 629.740,20	$ 785.482,40	$ 677.140,00	$ 1.354.280,00
Subtotal						**$ 1.625.316.860,00**

Nota: Para efectos del cálculo del valor del material se toma el valor mayor de las cotizaciones, en razón de tener precios vigentes al momento de la ejecución del proyecto.

1.1.2.3 Adquisición de elementos logísticos

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	VALOR UNITARIO PARA EL PROYECTO (VR PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES)	VALOR TOTAL
Montaje Integral para EventosTecho Truss Triangular Full-Stage de 12,6x12,6 metros diseñadas : Dimensiones del Techo Truss: Ancho: 12,6 metros.- o Profundidad: 12,6 metros.-o Altura mínima: 10 metros.o Altura máxima: Será la resultante de las piezas indicadas en los componentes principales, considerando configuraciones específicas según el uso.Componentes Principales:1. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" 60x40 cm de 3m:2. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" 40x40 cm:3. Cerchas Metálicas de Aluminio Tipo Triangulado "Truss" Auxiliar 22x22 cm:Componentes Adicionales y Conectores• Bloque Deslizante: Para conexiones verticales.-• Polea Superior: Fabricada en hierro. Cantidad• Base de Hierro: Dimensiones: 80x80 cm, con ruedas. •	1,00	$ 290.700.000,00	$ 296.820.000,00	$ 330.480.000,00	$ 306.000.000,00	$ 306.000.000,00

Estabilizadores de Columnas: Refuerzos adicionales. • Bisagra de Conexión (Couple Bisagra): Para uniones rápidas.• Grúas de Cadenas: Capacidad de 2 toneladas, altura de 8 metros. • Conector T Central: Para uniones estructurales.• Conector Lateral: Para refuerzos cruzados. • Conector Ascendente para "Truss" Auxiliar 22: Dimensiones 290 mm x 0,5 m. • Conector Descendente para "Truss" Auxiliar 22: Dimensiones 290 mm x 0,5 m. Cantidad: Cobertura y Anclajes: • Lienzo de PVC: Resistente a UV, agua y viento. Área: 460 m².• Anclajes Dobles: Refuerzos para la estructura. Los pieza en aluminio deberar estar fabricas en la referencia Aluminio 6061 Templado T6. La estructura debera tener la capacidad de carga total de 5,000 kg. El oferente deberá proporcionar un Aval Técnico que garantice el cumplimiento de las normativas nacionales aplicables (NSR-10) y estándares internacionales. Este aval asegura la confiabilidad del montaje en diversas aplicaciones. Certificación del Aluminio(Aluminio 6061 Templado T6): Es indispensable que el aluminio utilizado en la fabricación de las cerchas esté certificado conforme a estándares internacionales (ISO 9001) para garantizar su calidad, resistencia y durabilidad. El sistema se entregara armado y funcional, y se beberá realizarar capacitación al personal técnico dispuesto por la Gobernación (Anexo de Especificaciones técnicas del Truss Triangular Full-Stage de 12,6x12,6 metros de obligatorio cumplimiento).Incluye 2 lonas adicional de 6*6 con accesorio para montanjaes de menor tamaño junto con accesorios. Se beberá entregar el sistema armado y brindara capacitación al personal técnico que disponga la Gobernación del Caquetá.						
Tarima Modular para Eventos - Dimensiones 12 x 12 metros-adaptable configuraciones (100%, 75%, 50% y 25% de su dimensión completa) carga máxima uniforme 500 kg/m²-o Cumplimiento de normativas como la NSR-10 y estándares internacionales aplicables. Componentes Principales: Plataformas Modulares-• Dimensiones: Aproximadamente 2.44 m x 1.22 configurables en módulos • Estructura de soporte: o Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm, adecuado para soportes separados cada 1.22 m.-o Diagonales de acero galvanizado de 3/4 pulgada (19.05 mm) con espesor de pared de 2 mm.o Recubrimiento epóxico estándar para protección contra corrosión y alta humedad. • Superficie: Madera contrachapada fenólica de 18 mm, con revestimiento antideslizante clase R12, como "Antideslizante Supergrip de Pintuco" o equivalente. El revestimiento se aplica únicamente en la cara expuesta para prevenir resbalones.• Fijación: Abrazaderas ocultas entre la plataforma y el marco tubular para garantizar estabilidad y una superficie uniforme. o Soportes metálicos con pestañas retráctiles y pines de seguridad de acero. Patas Niveladoras Ajustables. • Material: Tubo cuadrado de acero galvanizado de 1 pulgada (25.4 mm) con espesor de pared de 3 mm y recubrimiento epóxico estándar, como "Epoxy Estructuras" de Pintuco o equivalente.• Altura ajustable: Rango entre 1.0 m y 1.5 m, con niveladores diseñados para garantizar estabilidad en terrenos irregulares.• Base antideslizante: Incluye placas de distribución de carga para superficies blandas. Escaleras de Acceso Laterales -• Escaleras diseñadas para facilitar el ingreso seguro desde diferentes puntos de acceso Conexiones y Almacenamiento: • Sistema de pinado interior: Manguitos y pasadores de acero para conexiones seguras. • Refuerzos diagonales: Garantizan la estabilidad lateral mediante diagonales de acero galvanizado: • Sistemas de optimización: o Componentes apilables y soportes plegables para almacenamiento compacto: Validación y Cumplimiento Normativo: • Todo el diseño y montaje debe ser aprobado por un ingeniero con tarjeta profesional vigente.• Cumplimiento obligatorio con la NSR-10 y estándares internacionales aplicables; • Certificación de los materiales principales utilizados, asegurando calidad y seguridad.(Anexo de Especificaciones obligatorio cumplimiento).	1,00	$ 174.420.000,00	$ 177.650.000,00	$ 132.430.000,00	$ 161.500.000,00	$ 161.500.000,00
ARCO INFLABLE 6M ANCHO *4M DE ALTO MEDIDAS EXTERNAS * MATERIAL: 100% impermeable, tela Guayera nacional recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), Resistencia a la tensión longitudinal 308 Kg. /f, resistencia a la tensión transversal 327 Kg. /f, resistencia al rasgado 5.0 Kg. /f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg. /f, recubrimiento UV, protector solar, HILO: NYLON calibre 40, CREMALLERA O CIERRE: # 6 diente grueso, en Nylon. IMPRESIÓN: De alta calidad. * MOTOR ELECTRICO: energía a 110v MALETIN DE TRANSPORTE. * DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. * GARANTIA: 12 meses por escrito.	2,00	$ 4.983.727,10	$ 5.080.498,50	$ 4.451.484,40	$ 4.838.570,00	$ 9.677.140,00

TOBOGAN INFLABLE TAMAÑO MAGNO 4,50M FRENTE * 4,80M LTO * 6M DE FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅛ de tela de cada color utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. IMPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso. GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.	3,00	$ 12.299.994,00	$ 12.534.279,60	$ 10.308.566,40	$ 11.714.280,00	$ 35.142.840,00
CASTILLO ALADIN INFLABLE 3M ANCHO * 3M FONDO Lona morral nacional y lona Azteca 100% impermeable, recubrimiento de Scothgard. (resina de PVC), resistencia al rasgado 5.0 Kg/f, resistencia al longitudinal 5.0 Kg/recubrimiento UV, hilo nylon calibre 40 y 20industrial reforzado con reata de seguridad, de excelente calidad, CREMALLERA O CIERRE: # 10 diente grueso, en Nylon. MOTOR: gasolina o eléctrico con cubierta metálica ventilador de aspas, BLOWER metálico de AMPS 1.6, Tensión 115-120. MALETÍN: de fácil manejo y transporte adecuado para el inflable fabricado en lona Jumbo, manijas en los laterales reforzados, cremallera. KIT DE REPARACIÓN: ⅛ de tela de cada color utilizado en el inflable, un frasco de pegante industrial específico para este material. MPRESIÓN: 4 logos sobre puestos para inflables sin estampado o todos los logos que quieras para inflables con full estampado. DOCUMENTACIÓN: Carta de garantía, restricciones, manual de uso.GARANTIA: 12 meses por escrito y con sello de fábrica.	3,00	$ 9.937.682,60	$ 10.120.025,40	$ 7.293.712,00	$ 9.117.140,00	$ 27.351.420,00
CUBIERTA TIPO HANGAR DE 5.8M POR 4.5M REFM2, ESTRUCTURA: Fabricada todo en tubo cuadrado de 1 ½" Estructural para curvas o pórticos tipo celosía en 1 ½" estructural, parales de sostenimiento en un elementos en tubería de 1 ½" estructural, correas o perfiles en 8x4 rectangular estructural, cerchas en tubería 1 ½" estructural,soldadura de alta resistencia y todo debidamente pintado en electrostática. LONA: Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 600 gramos/mt2, 500 micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biácida anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)	1,00	$ 4.836.000,00	$ 4.940.000,00	$ 5.824.000,00	$ 5.200.000,00	$ 5.200.000,00
KIOSCO DESARMABLE DE 3MPOR 3MTECHO Y ESTRUCTURA KIOSCO LONA VERANO (TECHO Y PAREDES): Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 450 gramos /mt2, 400micras; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección anti – hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. ESTRUCTURA PLEGABLE: Fabricada en tubo cuadrado de 1" cal 18 para cerchas y diagonales, parales de sostenimiento en tubo cuadrado de 1 ½ " con platina de soporte de 9cm por 9cm, soldadura mic, pintura electrostática. (Estructura metálica + Techo en lona Industrial)	6,00	$ 2.377.128,00	$ 2.422.842,00	$ 2.057.130,00	$ 2.285.700,00	$ 13.714.200,00
Cañón de espuma, con alcance de 8 metros, potencia 750W; grado de protección de motor IP 54, material de la cabeza en aluminio 5052-3mm, con medidas 42 de ancho, 42 de alto y 72 de largo, frecuencia eléctrica: 110 V/60HZ, temperatura de trabajo del agua de 6 grados a 80 grados; presión mínima de agua: 10PSI/06 Bar; presión máxima del agua 80PSI/5.5 Bar, peso 21 kilogramos, manijas incorporadas a la estructura para control y fácil operación, cable de alimentación del energía de 10 metros, acople rápido camlock de agua, manguera de fluido con easylock	2,00	$ 8.534.281,30	$ 8.699.995,50	$ 7.622.853,20	$ 8.285.710,00	$ 16.571.420,00
Trailer 4 llantas con tiro de arrastre- Doble Eje para Generador Eléctrico con capacidad de carga de 2000 kg -Enganche de fundición para bola de 2 pulgadas. 7,000 libras.Cadenas y ganchos de seguridad galvanizados 3/8.- Gato patín galvanizado con rueda de 6 pulgadas retráctil.-Kit de suspensión 2,000 lbs / TANDEM 7,000 / 12,000 libras-Rines de lujo blancos 5/5 en medida 15 pulgadas.nstalación eléctrica a 12 voltios completa, stop, direccionales, cuartos.	1,00	$ 17.549.996,10	$ 17.935.710,30	$ 22.371.423,60	$ 19.285.710,00	$ 19.285.710,00

Planta Electrica marca Power Solutions, Referencia: AP80S, Modo Operación: Stand-by, Potencia Nominal (kW): 100, Potencia Nominal (KVA): 100, Voltaje (V): 220, Frecuencia: 60 Hz, Factor de Potencia: 0.8, Modelo: P100D6. Versión: Cabinada, Motor: PERKINS, Referencia Motor: 1104A-44TG2, RPM; 1800, Generador; TIPO STAMFORD, Referencia Generador; LK224F, Tablero de Control; DEEP SEA / COMAP.	1,00	$ 143.035.536,00	$ 145.589.742,00	$ 94.505.622,00	$ 127.710.300,00	$ 127.710.300,00
MÁQUINA CRISPETERA 8 OZ M ar ca: TORN ADO Referenc ia: TP M -9 (EB-09). Crispetera. Ideal para negocios de comidas rápidas , bares , teatros , zonas dejuegos , etc . Olla fabricada en acero inoxidable exter ior , interior en teflón antiadherente, motor eléc trico resistente y estable. mueble fabricado en aceroinoxidable, aluminio y lámina pintada. Exhibidor en vidrio. Bisagra infer ior parafacilitar la descarga palomitas , interior higiénico y fácil de limpiar. Sistema de mantenimiento caliente de alta eficiencia y con ahorro de energía. Luz inf raroja de calentamiento. La crispetera v iene con una configurac ión para preparac ionesde sal, también se puede t rabajar c ispetas dul ces pero se debe cambiar la configurac ión de temperaturas y tiempos . Ci c los de produc c ión de tres a cinco minutos . Temperatura de la caldera: 230°C, temperatura de mantenimiento: 65 °C. Capac idad de produc c ión: 8 oz / c i c lo. Dimens iones : F rente 0.50 / Fondo 0.40 / Altura 0.77 mt s mt s . Potenc ia: 1 KW. Consumo: 15 Amp. Voltaje: 110V. Peso: 19 Kg. Cer tificac ión CE. Pasos del func ionamiento: 1. Ac c ionar el inter ruptor para precalentar lo de 2-3 minutos 2. Dos ificac ión del aceite: 50ml (aceite vegetal) 3. Dos ificac ión del azúcar : 100g (azúcar blanco) 4. Dos ificac ión del mai z : 300-350g 5. Después de 3-4 minutos (sal), las palomitas se encont raran aptas para el consumo. Si se inicia sin precalentar después de 7 minutos 6. Prohibir terminantemente agregan el agua a la ol la, no adi c ionar sal dentro de la crispetera.	5,00	$ 2.694.636,00	$ 2.743.188,00	$ 1.844.976,00	$ 2.427.600,00	$ 12.138.000,00
MAQUINA ALGODON DE AZUCAR CON CARRO Marca: TORNADO Referenc ia: T MA-CR. M aquina Algodón de Azucar con Car ro. M ueble de es t ruc tura metáli calacado. Car ro con dos ruedas , y estructura de sopor te. Ol la de aluminio.Regulador de temperatura. Interruptor para el cabezal. Recipiente independiente para una mejor impieza. Carro con repisa. Incluye Copa y utensilio para el Azucar. Rendimiento: 1/30 Seg. Dimensiones : Frente 0.73 / Fondo 0.52 / Altura 0.91 mt s . Voltaje: 120– M onofás i co. Potencia del motor : 1080W. Corriente: 10 Amp. Peso: 19 Kg	5,00	$ 4.094.280,00	$ 4.194.280,00	$ 4.294.280,00	$ 4.194.280,00	$ 20.971.400,00
Banner de 3M x 2M (Goloza o cielo)	4,00	$ 293.479,60	$ 298.965,20	$ 230.395,20	$ 274.280,00	$ 1.097.120,00
Banner de 3M x 2M (Escalera con dado)	4,00	$ 351.081,60	$ 358.395,80	$ 387.652,60	$ 365.710,00	$ 1.462.840,00
Banner de 4M x 2M (Twister)	4,00	$ 387.652,60	$ 680.220,60	$ 314.510,60	$ 460.794,60	$ 1.843.178,40
Banner de 4M x 2M (Parques)	200,00	$ 134.620,00	$ 236.220,00	$ 109.220,00	$ 160.020,00	$ 32.004.000,00
BALONES NUMERO 5 PREMIUM: Elaborado en cuero sintético pvc . *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	50,00	$ 127.000,00	$ 134.620,00	$ 236.220,00	$ 165.946,67	$ 8.297.333,33
BALÓN VOLEIBOL PREMIUM: Elaborado en cuero sintético pvc resistencia dándole una resistencia y mejor manejo en la cancha. *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	250,00	$ 97.000,00	$ 102.820,00	$ 180.420,00	$ 126.746,67	$ 31.686.666,67
BALONES 60/62,PREMIUM. *Elaborado en cuero sintético pvc . *vulcanizado *ensamble compuesto termosellado, *bomba de LATEX *cobertura de hilo. Los balones deben contar con mansaje institucional alusivo a las manos rojas en prevencion del reclutamiento forzado	250,00	$ 117.000,00	$ 124.020,00	$ 217.620,00	$ 152.880,00	$ 38.220.000,00
Subtotal						**$ 869.873.568,40**
Nota: Para efectos del cálculo del valor del material se toma el valor mayor de las cotizaciones, en razón de tener precios vigentes al momento de la ejecución del proyecto.						

1.1.2.4. Adquisición de vehículo

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD				VALOR UNITARIO PARA EL PROYECTO	VALOR TOTAL

					(VR PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES)	
VEHÍCULO TIPO FURGON, Motor de inyección directa-Desplazamiento (cc) 5,193 cc- Nro. de Cilindros 4 en linea- Potencia (hp @ rpm) 210 @ 2400- Torque (Kgm @ rpm) 72 @ 1600- Alimentación–VGS Turbo, intercooler-Sistema de Inyección Euro VI/ (DPD + SCR)- Combustible Diésel. PESOS Y CAPACIDADES: Peso Bruto Vehicular (kg) 10.400 -Capacidad de Carga (kg) 6.892- Capacidad máxima de Ejes: Delantero (Kg) -3.600- Trasero (Kg) 7.600-Tanque de Combustible (L) 200- Tanque Urea (L) 16 DIMENSIONES: OL (Longitud total, mm) 7.425 -WB (Distancia entre ejes, mm) 4.360- RTW (Ancho de llantas traseras, mm) 2.170- FTW (Ancho de trocha, mm) 2.200- BL (Longitud final cabina a final bastidor, mm) 5.699- FOH (Voladizo delantero, mm) 1.170- ROH (Voladizo trasero, mm) 1.895	1	$ 339.000.000,00	$ 340.000.000,00	$ 338.000.000,00	$ 339.000.000,00	$ 339.000.000,00
Subtotal						**$ 339.000.000,00**
Costo directo Actividad 2						**$ 3.246.990.428,40**
Costo Total Directo						**$ 3.657.567.571,40**

Administración

Descripción	A Sueldo Mes Basico	B Cantidad	C % de dedicacion	D Valor Mes (A*B*C)	E N° de meses	F Valor Total (D*E)
Profesional en Ingenieria, Especialista en Gerenica y Logística Integral, con minimo 36 meses de experiencia general y 24 meses de experiencia relacionada con el proyecto, para realizar acompañamiento al componente gerencial y administrativo del proyecto.	$ 5.000.000,00	1	100%	$ 5.000.000,00	6	$ 30.000.000,00
Profesional en sonido en vivo para realizar acompañamiento técnico y operativo del equipo.	$ 3.800.000,00	1	60%	$ 3.800.000,00	6	$ 22.800.000,00
Auxiliares operativos para realizar acompañamiento logistico durante la ejecución del proyecto	$ 3.000.000,00	4	60%	$ 12.000.000,00	6	$ 72.000.000,00
Conductor	$ 3.000.000,00	1	100%	$ 3.000.000,00	6	$ 18.000.000,00
Bodega para el almacenamiento	$ 5.000.000,00	1	100%	$ 5.000.000,00	6	$ 30.000.000,00
Total personal de administración						**$ 172.800.000,00**

Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad	Valor Total
Gastos de viaje y viáticos	Mes	$ 2.000.000,00	6,00	$ 12.000.000,00
Papeleria, fotocopias, comunicaciones y otros	Mes	$ 1.200.000,00	6,00	$ 7.200.000,00

Suministro de combustible	Mes	$ 2.500.000,00	6,00	$ 15.000.000,00
Total otros gastos administrativos				**$ 34.200.000,00**
Estampillas				$ 367.133.919,28
Costo total Administración				**$ 574.133.919,28**
Porcentaje de Administración (%)				**15,70%**
Costo total actividad No. 1 y 2				**$ 4.231.701.490,68**

Presentó y Aprobó:
DAVID PASTRANA RAMIREZ
Secretario de Gobierno Departamental