Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

COTIZACIÓN N° BIO0229052025

Cliente: **instituto medicina legal**
Atn. **ANDREA MILENA BERNAL REY**
Ciudad: **Bogota**

Fecha: **29/05/2025**

Cordial Saludo

De acuerdo con su amable solicitud cotizamos lo siguiente:

IT	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA %	TOTAL C/IVA	ENTREGA
1	2	FB15337402	**Fisherbrand™ Baño ultrasónico digital** El baño ultrasónico de 40 kHz limpia una amplia gama de materiales, y el tanque está fabricado en acero inoxidable para resistir la corrosión y es fácil de limpiar. **Descripción** -Programable de 1 a 99 minutos -Tanque de acero inoxidable -Cesta y funda incluidas -Garantía de 2 años -Uso opcional de calentamiento a 80 °C para descomponer residuos y aceites. -frecuencia ultrasónica de 40 kHz -Configuraciones de potencia de limpieza alta y baja -Modo desgasificador -Amperaje: 5 A -Minutero: De 1 a 99 minutos. -Frecuencia: 40 kHz -Capacidad (métrica): 2 litros -Incluye: Cesta y tapa -Garantía: 2 años -Material: Acero inoxidable -Mostrar: Digital -Voltaje: 120 voltios -Dimensiones (Pr. x An. x Al.) Interior: 150 x 140 x 100 mm (6 x 5,5 x 4 pulgadas) -Rango de temperatura (métrico): 20°C a 80°C	FISHER	$ 4.328.380	$ 8.656.760	19	$ 10.301.544	60 a 90 Dias
2	1	STE2422005	**Fisherbrand™ SterilElite™ Tabletop Autocl**aves El sistema de control por microprocesador proporciona nueve programas completamente automáticos, que incluyen agregar agua, esterilización y secado. Ocho ciclos de esterilización preinstalados Dos mecanismos de control del nivel de agua independientes: nivel del tanque de agua y nivel de agua de la cámara Función de secado automático Dispositivo de bloqueo automático de puertas a presión Cámara protegida por presostato y válvula de seguridad de presión de vapor El botón de liberación de vacío/presión corta el suministro de energía, vacía la cámara de presión y libera el vacío de la cámara simultáneamente. Para usar con (Aplicación): Esterilización por vapor Temperatura (métrica): 121°C a 135°C Peso (métrico): 56 kilogramos Programabilidad Secado automático Potencia 1800 vatios Cámara de profundidad (métrica) 450 milímetros Diámetro (métrico) de la cámara 260 milímetros Frecuencia 50/60 Hz Voltaje 120 voltios Dimensiones (largo x ancho x alto) 660 x 540 x 440 mm	FISHER	$ 67.442,200	$ 67.442,200	19	$ 80.256,218	60 a 90 Dias

3	1	0020121223	**T 25 mini control ULTRA-TURRAX®T 25** mini control es un instrumento de dispersión de alto rendimiento con un amplio rango de revoluciones de 600 - 25.000 rpm para volúmenes de trabajo de hasta 1,5 litros (H20). Permite al usuario trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. Rango de volumen --(H2O)0.001 - 1.5 l -Max. viscosidad2000 mPas -Rango de velocidad600 - 25000 rpm -Deviation of speed measurement n > 3000rpm±3 % -Deviation of speed measurement n < 3000rpm≤±100 rpm -Control de velocidadprogresión -Indicador de velocidadLED -Ruido sin el elemento75 dB(A) -Principio del motorMotor de corriente continua sin escobillas -Diametro del brazo de extensión 13 mm -Longitud del brazo de extensión: 60 mm -Peso: 1.8 kg -Temperatura ambiental permitida: 5 - 40 °C -Humedad relativa permitida: 80 % -Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529IP 30 -Interfaz de RS 232: sí -Interfaz de USBUSB-C -Interfaz de WPANsí -Interfaz wif: sí -Interfaz Ethernet: sí	IKA	$ 11.561.550	$ 11.561.550	19	$ 13.758.245	90 A 120 DIAS
4	3	02-215-452	Vórtices digitales multitubos -Órbita: 3,6 milímetros -Voltaje: 120 voltios -Material: Base de acero inoxidable, plataforma de espuma -Peso del envío (en inglés) 42 libras. -Tipo de controlador : Microprocesador -Modos de funcionamiento: Continuo -Rango de velocidad: 500 a 2500 rpm -Amperaje: 5 A -Certificaciones/Cumplimiento: CE, cUL, UL -Dimensiones (largo x ancho x alto) 9,25 x 15 x 16 pulgadas (23,5 x 28,1 x 40,6 cm) Incluye Rejilla de espuma de 50 posiciones, un juego de almohadillas para bandeja, cable de tres hilos desmontable de 92 pulgadas y enchufe Rango del temporizador 1 segundo a 160 horas.	FISHER	$ 21.273.000	$ 63.819.000	19	$ 75.944.610	60 a 90 Dias
6	3	02215418+ 02-215-394+02-215-391+02-215-395+	Agitador VORTEX Digital Modos: Continuo o táctiles Control con microprocesador Pantalla LED para velocidad y tiempo Incluye cabeza de copa de 3 pulgadas y con cubierta Especificaciones : Rango de velocidad: 500-3000rpm Orbit: 4.9mm Controles: Interruptor de 3 vías Teclas de flecha arriba/abajo para el control de puesta a punto Dimensiones totales (Fondo/Ancho/Altura): 20.2 x 12.1 x 12.7cm Requerimiento Eléctrico: 120V 50/60Hz, 1.2A, 135W" Paquete variado de insertos de espuma **Incluye Retenedor paralos insertos y los insertos de espuma para lo siguiente: soporte de tubo de 9 a 13 mm, soporte de tubo de 14 a 19 mm, soporte de tubo de 20 a 29 mm.**	FISHERBRAND	$ 4.303.780	$ 12.911.340	19	$ 15.364.495	60 a 90 Dias

7	1	13-245-221	Fisherbrand™ UV Crosslinker Ideal para reticular ADN o ARN a membranas, en preparación para múltiples sondeos de Southern, Northern, puntos o ranuras. -Ya no se requiere calibración manual al cambiar entre longitudes de onda -El reticulador UV AH viene calibrado para bombillas de onda corta de 254 nm, así como para bombillas de 306 nm y 368 nm. -Cambie sus bombillas y seleccione su elección de bombilla en la pantalla -La gran ventana protectora UV permite una inspección más sencilla del proceso -Dos modos de funcionamiento: Energía o Tiempo -Mecanismo de seguridad de puerta abierta -Frecuencia 50/60 Hz -Certificaciones/Cumplimiento CSA, UL, CE -Profundidad (métrica) 36,4 centímetros -Altura (métrica) 26 centímetros -Peso (métrico) 13,6 kilogramos -Voltaje 120 V -Modos de funcionamiento Energía o tiempo Rango de temperatura (métrico) 16°C a 28°C		$ 23.696,400	$ 23.696,400	$ 19	$ 28.198,716	60 a 90 Dias

8	1	LA1090-1NO	La minicentrífuga TabSpin012 es un asistente de laboratorio práctico, compacto y fiable con una velocidad máxima de 14.500 rpm. Capacidad: 12 tubos de 1,5/2,0 ml. Tabspin® 012 • Capacidad del rotor: 12 tubos de 1,5/2,0 ml • Fuerza centrífuga: 14 000 g. • Velocidad: 14 500 rpm • Temporizador: 20 s-99 min • Tiempo de aceleración y desaceleración: 15 s	HiMedia	$ 11.420.600	$ 11.420.600	19	$ 13.590.514	90 A 120 DIAS
9	1	12-006-900	Minicentrífuga de alta velocidad Fisherbrand™, Tamaño compacto y motor sin escobillas para un funcionamiento silencioso La tapa con interbloqueo de seguridad evita que se abra mientras el rotor está girando Pantalla retroiluminada que muestra la hora, la velocidad y la información operativa en la misma pantalla. Botón de centrifugado rápido para requisitos de centrifugado corto, manténgalo presionado para operar Fuente de alimentación de bajo voltaje con doble aislamiento Capacidad 12 x 1,5/2 ml Velocidad máxima 12.500 rpm Refrigerado No Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 4,48 x 6,73 x 7,99 pulgadas (11,4 x 17,1 x 20,3 cm) Frecuencia 50/60 Hz Voltaje 100/240 VCA Rotor de tubo estándar de 12 posiciones, 1,5/2,0 ml Rotor de tubos de 0,2 ml y 32 posiciones (individuales o en tiras de 4 x 8) 12 adaptadores de tubo, 0,2 ml 12 adaptadores de tubo, 0,5 ml 100/240 V CA, 50/60 Hz, enchufe universal, gris	FISHER	$ 7.268.450	$ 7.268.450	19	$ 8.649.456	60 Dias
10	1	16-108-346+16-108-448+16-317-64+10-269-724+16-317-63	Labconco™ CentriVap™ DNA Systems Descripción Para procesar muestras de ADN o pequeñas cantidades de disolventes La fuerza centrífuga y el vacío evaporan rápidamente los disolventes de múltiples muestras pequeñas. La memoria almacena nueve programas configurados por el usuario La bomba de diafragma resistente a la corrosión alcanza un vacío de 7 mBar; tiene una capacidad de bombeo de 34 L/min. Los tiempos de calentamiento y funcionamiento se configuran por separado, cada uno de 1 a 999 minutos, de modo que el calentamiento se pueda programar para que se apague antes que el funcionamiento para proteger las muestras sensibles al calor de la exposición excesiva al calor después de que se evapore el solvente. El gran sello de tapa sin fenol garantiza un buen vacío sin posibilidad de contaminación por fenol La pantalla LCD de fácil lectura solicita al usuario que configure los parámetros del programa y muestra el número de programa, las temperaturas reales y establecidas, el calor del punto y el tiempo de funcionamiento restante. Información del pedido Disponible en modelos de 115 V y 230 V. Dimensiones (tapa cerrada): 38,3 cm (ancho) x 72,4 cm (profundidad) x 28,4 cm (alto). Peso: 45 kg (80 lb). -Certificaciones: ETL, ETL, UL 3101-1/61010-1 -Material de la cámara: Aluminio recubierto de epoxi -Rango de temperatura (métrico) 100°C -Lámparas incluidas: Sí -Tipo de motor: Sin escobillas -Velocidad: 1725 rpm Profundidad (métrica -Frecuencia 60 Hz -Volumen (métrico) Hasta 50 ml Mostrar Pantalla LCD Incluye Concentrador, bomba de vacío integral	Labconco	$ 113.239.840	$ 113.239.840	19	$ 134.755.410	90 Dias

Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

12			Concentrador, bomba de vacío integral, rotor de ADN, trampas de vidrio de entrada y salid Rotor hexagonal Sostiene Tubo de microcentrífuga de 132 x 1,5 a 2 mL Rotor de microcentrífuga Sostiene 44 tubos de 12 a 17 ml y 24 tubos de 16 a 17 ml Rotor para matraces de 100 ml con forma de pera. 8 orificios. Rotor de microcentrífuga Sostiene 32 tubos de microcentrífuga de 40 mL a 50 mL						
						SUBTOTAL	**$**	**228.968.679**	
						IVA	**$**	**43.504.049**	
						T O T A L	**$**	**272.472.728**	

OBSERVACIONES:

LOS TIEMPOS DE ENTREGA COTIZADOS SON SALVO VENTA PREVIA SUJETO A DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO

AL ELABORAR SU ORDEN FAVOR VERIFICAR REFERENCIA Y DESCRIPCION; EN PRODUCTOS DE IMPORTACION ESPECIAL NO SE ACEPTA DEVOLUCION

Pedidos mínimos de $ 350.000, para valores menores el cliente asumirá el costo del flete (este caso aplica para clientes fuera de la ciudad de Cali).

Forma de Pago **30 DIAS**
Vigencia de la Oferta **15 DIAS**

Esperamos tener el gusto de atenderlos.

Daniela Betancourt
Asesor técnico local BIO
asesor6@spltda.com
NUEVO PBX (2) 641 1100 Ext. 130
Cali – Colombia

Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

CONDICIONES COMERCIALES

Bienvenido

Para Scientific Products SAS es un placer tener la oportunidad de servirle, para lo cual hemos diseñado políticas para la prestación de nuestro servicio.

El plazo de pago de facturas es 30 días o de acuerdo a lo pactado

Pago de facturas: Transferencia Electrónica
Entrega de cheque
Consignación

Pedidos mínimos de $ 350.000, para valores menores el cliente asumirá el costo del flete (este caso aplica para clientes fuera de la ciudad de Cali).

Para productos de entrega local con costo inferior a $ 50.000 se realizará el envió con pago contraentrega o se entregará en las instalaciones de Scientific Products SAS.

Se aceptan devoluciones con autorización escrita hasta 8 días después de recibido el producto por las siguientes razones:

***Producto no solicitado**
***Por error en código cometido por Scientific Products**
***Producto en mal estado**
***Fecha de caducidad corta según lo pactado**

Nota: No se aceptan devoluciones de producto en mal estado, con alteración del empaque y/o con leyendas diferentes a las originales del producto.

No se aceptan devoluciones de productos de importación especial, ni productos refrigerados o congelados, a menos que sean devoluciones relacionados con errores cometid Scientific Products SAS.

El tiempo de entrega para productos se empleará de la siguiente manera:

En stock es de 1 a 3 días hábiles para Cali, por fuera de la ciudad de 3 a 5 días hábiles.

Para productos de consecución nacional 7 días hábiles, 15 días calendario.

Para productos de importación 60 a 90 días calendario.

Para productos Danguerous (Catalogados peligrosos según clasificación de las Naciones Unidas) 120-150 días calendario.

Los productos se entregarán con una caducidad máxima de acuerdo a las siguientes políticas:

Para reactivos mínimo 11 meses

Para productos de microbiología o biológicos de tipo refrigerado de una vida útil corta, mínimo dos (2) meses a su vencimiento.

Productos refrigerados no se despachan los días jueves ni viernes.

Para solitud de garantías favor enviar su requerimiento por escrito.

El periodo de garantía por defectos de fabricación será el especificado en las cotizaciones y perderá su validez en los siguientes casos:

***Uso inapropiado del bien (cuando el equipo o sus accesorios son empleados para un fin diferente para el cual fueron diseñados)**
***Mal trato del bien (Abuso, golpe, accidentes y alteración)**
***Variaciones de Voltaje.**
***Instalaciones no apropiadas para su funcionamiento (Según recomendaciones del fabricante establecidas en el Manual de Operación)**
***Conexión Eléctrica y operación sin Polo a Tierra.**
***Intervención técnica por personal ajeno a Scientific Products SAS.**
***Uso bajo condiciones ambientales fuera de las especificadas para la correcta operación del equipo (establecidas en el Manual de Operación).**
***Uso de los insumos, elementos desechables, accesorios o consumibles diferentes a los recomendados por el fabricante o por Scientific Products SAS**
***Si el bien no está instalado y operando de acuerdo con las instrucciones de manejo y recomendaciones del fabricante; si el equipo no está vinculado a un programa de mantenimiento preventivo y predictivo.**

Para atención a sugerencias, quejas y reclamos comunicarse al PBX 6411100 o al correo electrónico servicioalcliente@spltda.com

Para realizar pedidos o modificaciones de los mismos comunicarse con el Asesor comercial asignado.