Información general

Información general

Nombre de la oferta PROPUESTA PARA ELEMENTOS DE EMERGENCIA
Número del proceso CSR_038_2025
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor SUMAS SAFETY
COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 901047196
Responsable CARLOS PEREZ

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	2 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 9:40:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	20.431.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		31201513	Cinta antideslizante reflectiva o fotoluminiscente: Rollo de cinco (5) metros de largo por cinco (5) centímetros de ancho, autoadhesiva, adecuada para salidas de emergencia y escalones con diferente nivel.	1,00	UN		150.000,00	0,00	150.000,00
2		31201513	Cinta de demarcación de peligro PELIGRO NO PASE: Ancho de nueve (9) centímetros, longitud de quinientos (500) metros, elaborada en polietileno de baja densidad, calibre 2.5, color amarillo con líneas negras y texto en letras rojas.	1,00	UN		150.000,00	0,00	150.000,00
3		46161508	Conos de señalización tipo colombina: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. La base está diseñada para llenarse con agua o arena. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 1,30 m.	1,00	UN		150.000,00	0,00	150.000,00
4		46161508	Conos de señalización medianos: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 70 cm.	1,00	UN		130.000,00	0,00	130.000,00
5		55121704	Señalización de ruta de evacuación hacia la derecha: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN		80.000,00	0,00	80.000,00
6		55121704	Señalización de ruta de evacuación hacia la izquierda: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN		80.000,00	0,00	80.000,00
7		55121704	Señalización de botiquín: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN		80.000,00	0,00	80.000,00
8		55121704	Señalización de salida de emergencia: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN		80.000,00	0,00	80.000,00
9		55121704	Señalización de Uso obligatorio de elementos de protección personal: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo fotoluminiscente y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	1,00	UN		80.000,00	0,00	80.000,00
			Señalización de punto de encuentro con						

10	55121704	poste: Incluye poste con señal en material poliestireno calibre 40, recubierta con vinilo adhesivo fotoluminiscente. Dimensiones de la señal: 40 cm de alto, 40 cm de largo y 0,2 cm de espesor. Dimensiones del poste: 24 x 36. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	800.000,00	0,00	800.000,00
11	55121704	Señalización paleta de PARE-SIGA: Fabricada en poliestireno de alto impacto, con adhesivo reflectivo en colores verde y rojo. Anverso: Texto SIGA, fondo verde con letras blancas. Reverso: Texto PARE, fondo rojo con letras blancas. Color general: Blanco con detalles en verde y rojo. Dimensiones: 29,5 cm de alto por 29,5 cm de ancho.	1,00	UN	80.000,00	0,00	80.000,00
12	46191618	Soporte para extintor de piso con espacio para señalización: Soporte tipo pedestal para extintor de 20 lb, con base de tres patas, diseñadas para brindar estabilidad y soporte. Las patas están recubiertas con caucho antideslizante, ideal para superficies como baldosas. Altura: 77 cm. Capacidad: Para extintor de 20 lb.	1,00	UN	50.000,00	0,00	50.000,00
13	55121704	Señalización Respeta el ingreso al ascensor, da prioridad a personas con discapacidad y mujeres embarazadas: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	1,00	UN	80.000,00	0,00	80.000,00
14	55121704	Señalización Uso exclusivo para personas con discapacidad: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 30 cm de alto por 15 cm de largo.	1,00	UN	80.000,00	0,00	80.000,00
15	31211500	Pintura tipo tráfico color amarillo: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Amarillo.	1,00	UN	400.000,00	0,00	400.000,00
16	31211500	Pintura tipo tráfico color negro: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Negro.	1,00	UN	400.000,00	0,00	400.000,00
17	31211500	Pintura tipo tráfico color azul: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Azul.	1,00	UN	400.000,00	0,00	400.000,00
18	31211500	Pintura tipo tráfico color blanco: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Blanco.	1,00	UN	400.000,00	0,00	400.000,00
19	55121704	Señalización de camilla de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	70.000,00	0,00	70.000,00
20	55121704	Señalización kit lavaojos: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	70.000,00	0,00	70.000,00
21	55121704	Señalización discapacidad: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	70.000,00	0,00	70.000,00
22	55121704	Señalización de Caída a diferente nivel: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	70.000,00	0,00	70.000,00
23	55121704	Señalización de riesgo de tropiezo: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	70.000,00	0,00	70.000,00
24	55121704	Señalización de alarma de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	70.000,00	0,00	70.000,00
25	55121704	Señalización de riesgo eléctrico: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	70.000,00	0,00	70.000,00

26	55121704	Señalización de Riesgo de atrapamiento: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	70.000,00	0,00	70.000,00
27	46191501	Detectores de humo: Sensor de humo color blanco, fabricado en plástico de alta calidad. Cuenta con una alarma sonora de 85 dB, con alcance efectivo de hasta 3 metros, lo que permite una alerta oportuna en caso de emergencia. Incluye batería de litio de 9V/DC, que garantiza un funcionamiento eficiente con un consumo de energía de solo 10 mA.	1,00	UN	600.000,00	0,00	600.000,00
28	55121704	Señalización Peligro inflamables: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	86.000,00	0,00	86.000,00
29	55121704	Señalización Peligro, dióxido de carbono: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en colores rojo, amarillo, azul, blanco y negro, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	86.000,00	0,00	86.000,00
30	55121704	Señalización Peligro, nitrógeno: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	86.000,00	0,00	86.000,00
31	55121704	Señalización Peligro gas comburente: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	86.000,00	0,00	86.000,00
32	55121704	Señalización Peligro gases comprimidos: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	86.000,00	0,00	86.000,00
33	55121704	Señalización Peligro gas oxidante: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	86.000,00	0,00	86.000,00
34	46171600	Kit alarma de emergencia y evacuación con sirena 110VAC y licuadora 110VAC: Componentes: (1) Panel de alarma nacional, incluye transformador y receptor inalámbrico. (2) Pulsadores inalámbricos. (1) Batería de 12V - 4 Ah, libre de mantenimiento. (1) Botón fijo de llave N/O/C. (1) Sirena 110VAC (color negro), para uso exterior/interior. (1) Licuadora 110VAC (color rojo o naranja, según disponibilidad).	1,00	UN	535.000,00	0,00	535.000,00
35	55121704	Señalización Gas no inflamable: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	86.000,00	0,00	86.000,00
36	55121704	Señalización Prohibido el paso a personal no autorizado: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en color rojo, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	86.000,00	0,00	86.000,00
37	42192207	Tabla espinal de emergencia (camilla de emergencia): Fabricada en polietileno de alta densidad, radiotranslúcida. Dimensiones: Alto entre 180 cm y 190 cm, ancho entre 40 cm y 50 cm, espesor de 7 cm. Peso neto: Entre 8 kg y 9,2 kg. Capacidad de carga: Entre 150 kg y 160 kg. Incluye arnés de sujeción elaborado en reata de nylon de 2, con diez puntos de ajuste, graduable en sentido longitudinal y transversal. Cierres de velcro de alto agarre y fácil liberación, que permiten una sujeción confortable y segura del paciente. Cuenta con aviso de señalización y soporte para instalación en pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza.	1,00	UN	450.000,00	0,00	450.000,00
38	55121704	Señalización Gabinete contra incendios: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	1,00	UN	86.000,00	0,00	86.000,00
		Kit de Botiquín Tipo Pernera con Insumos: Botiquín tipo pernera, elaborado en material resistente, con dimensiones					

39	42172001	material resistente, con dimensiones aproximadas de 38 cm x 17 cm x 5 cm. Cuenta con tres bolsillos para organización interna y contiene los siguientes elementos: 1 barrera plástica de protección para RCP tipo llavero; 2 compresas abdominales; 2 libreta; 2 esferos; 2 paquetes de gasas estériles de 7,5 cm x 7,5 cm (5 unidades c/u); 2 pares de guantes de látex empacados individualmente; 1 linterna tipo dinamo (no requiere baterías); 1 manual de primeros auxilios; 1 pito metálico; 2 tapabocas individuales; 1 termómetro digital; 1 tijera universal para trauma; 1 venda elástica de 3 x 5 yardas; 1 venda triangular; 1 frasco de yodopovidona de 60 ml.	1,00	UN	390.000,00	0,00	390.000,00
40	55121704	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR TIPO BN DE CO2: La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	1,00	UN	33.000,00	0,00	33.000,00
41	55121704	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR TIPO BN DE CO2: La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	1,00	UN	33.000,00	0,00	33.000,00
42	55121704	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR TIPO A AGUA PRESIÓN La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	1,00	UN	33.000,00	0,00	33.000,00
43	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO - POLVO QUÍMICO SECO DE 5 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 - identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 - fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 5. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	1,00	UN	100.000,00	0,00	100.000,00
44	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO - POLVO QUÍMICO SECO, 10 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 - identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 - fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	1,00	UN	165.000,00	0,00	165.000,00
45	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO - POLVO QUÍMICO SECO, 20 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 - identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 - fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	1,00	UN	215.000,00	0,00	215.000,00
46	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA, 2.5 GALONES, COLOR VERDE Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo A. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo A. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente.	1,00	UN	215.000,00	0,00	215.000,00

		Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 - identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 - fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.					
47	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO BC DE CO2 10 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo BC. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo BC. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 - identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 - fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	1,00	UN	556.000,00	0,00	556.000,00
48	46191601	COMPRA DE EXTINTOR TIPO BC DE CO2, 10 LIBRAS Compra de extintor tipo BC de CO2 de 10 libras. El extintor debe contener una capacidad de 10 libras, manómetro, válvula y manguera, debidamente cargado e instalado. El alcance de descarga debe ser de 3 a 6 metros. Debe contar con pintura electrostática. El extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática, la cual debe estar marcada en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Incluye calcomanía, aviso y soporte de pared.	1,00	UN	800.000,00	0,00	800.000,00
49	72101516	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA DE PRESIÓN DE 2.5 GALONES, COLOR PLATEADO Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo K. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo K. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 - identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 - fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	1,00	UN	480.000,00	0,00	480.000,00
50	46191618	SOPORTE BASE DE PARED PARA EXTINTOR TIPO L METÁLICO Soporte para extintor de 20 lb. Medidas: 6.5 cm de largo x 6 cm de alto.	1,00	UN	12.000,00	0,00	12.000,00
51	42192210	SILLA DE RUEDAS Estructura en aluminio. Cojinería en nylon. Rueda delantera maciza de 8. Rueda trasera neumática de 22, rin radio, aro impulso en aluminio. Sistema de freno de guaya en manubrio. Apoyabrazos abatibles y apoyapiés removibles. Ancho total: 62 cm. Ancho del asiento: 46 cm. Alto piso-asiento: 50 cm. Alto total: 89 cm. Capacidad de peso: 150 kg. Peso de la silla: 13,8 kg.	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
52	42172105	GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR DEA Para DEA con alarma, tamaño grande, apto para todos los desfibriladores del mercado. Medidas aproximadas: ancho 43.18 cm y altura 37.16 cm.	1,00	UN	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
53	42171609	ARAÑA PARA CAMILLA DE EMERGENCIA Amés araña para camilla de primeros auxilios adulto; fabricado en reata de 5 cm de ancho. Cuenta con 4 correas laterales para la sujeción a la camilla y para soportar al paciente, y 2 reatas superiores que abrazan al paciente por la parte de los hombros. Cuenta con 5 cintas reflectivas para la visibilidad en la noche, velcro de alta calidad para mejorar la sensación de seguridad y soporte del paciente. Adaptable a cualquier camilla.	1,00	UN	120.000,00	0,00	120.000,00
54	42172001	KIT DE DOTACIÓN PARA BOTIQUINES Dotación para botiquines con el siguiente contenido: 1 paquete de gasas limpias, paquete x 20. 1 esparadrapo de tela, rollo de 2". 1 bajalenguas, paquete por 20. 5 tapabocas (mascarilla quirúrgica). 1 venda elástica 2 x 5 yardas. 1 venda elástica 5 x 5 yardas. 1 venda de algodón 3 x 5 yardas. 1 yodopovidona, frasco x 120 ml. 1 solución salina 250 cc. 1 micropore 1.25 cm x 2.5 yardas. 1 termómetro digital. 1 alcohol antiséptico, frasco por 275 ml. 2 sueros orales en sobre de 20.5 grs. 1 toalla higiénica. 1 algodón de 5 gramos. 1 linterna. 1 collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones. 1 apósito o compresas no estériles, paquete por 4 unidades. 1 caja de guantes de nitrilo para examen, por 100 unidades. 1 tijera corta todo, 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. 2 mascarillas desechables para RCP. 1 paquete de curitas x 100. 1 manual de primeros auxilios.	1,00	UN	390.000,00	0,00	390.000,00
55	39111700	LÁMPARAS DE EMERGENCIA Lámpara LED de emergencia de 5.4 W con autonomía de 3 horas. Proporciona luz blanca de 6500 K. Tiene una vida útil de 30,000 horas y un tiempo de carga de 24 horas. Cuenta con grado de protección IP 20 y funciona en un rango de temperatura de -20 ºC a 50 ºC. Las dimensiones de la lámpara son 26 x 10 x 6 cm	1,00	UN	150.000,00	0,00	150.000,00

56	42241803	CUELLO INMOVILIZADOR TIPO BLOQUE DE CAMILLA Inmovilizador tipo bloque para camilla de primeros auxilios. Fabricado en material sintético y espuma. Medidas: 30 cm x 20 cm x 6 cm. Compatible con la mayoría de modelos de camillas, ya sean de madera o polietileno.	1,00	UN		150.000,00	0,00	150.000,00

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	SUMAS SAFETY S.A.S COTIZACION.xlsx	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores