Objeto: Adquisición e instalación de tarimas con sus accesorios para el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, propiedad del Instituto Distrital de las Artes- IDARTES, según las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

Especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO UNSPSC SEGMENTO
1	Adquisición de tarimas con las siguientes especificaciones técnicas: Tablero en madera y marco en aluminio: -Las dimensiones de cada tablero debe ser desde mínimo 1.00 m x 2.00 m hasta máximo de 1.22 m x 2.44 m. -Los tableros deben ser de mínimo 15mm a 22mm en madera contrachapada de alta calidad. -Los tableros deben deben tener superficie antideslizante de color negro. -El marco de los tableros deben ser en aluminio, redondeado para su fácil manipulación. -El marco de aluminio debe tener cuatro puntos de ranura en sus esquinas para poder insertar las patas de apoyo, las cuales deben ser ajustables con un sistema para asegurar las mismas al tablero. -El marco de aluminio debe tener carril de de multifunciones integrado para la fijación de accesorios, como pueden ser barandas, zócalos y faldones. -Cada tablero en su revés debe estar reforzado para evitar que se flecte, sea más durable, estable y seguro. -Cada tablero debe tener una capacidad de carga mínima de 750kg/m2, 1500kg/ plataforma.	32	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
2	Adquisición de tarimas con las siguientes especificaciones técnicas: Tablero en madera y marco en aluminio: -Las dimensiones de cada tablero debe ser de mínimo 1.00 m x 1.00 m hasta máximo de 1.22 m x 1.22 m. -Los tableros deben ser de mínimo 15mm a 22mm en madera contrachapada de alta calidad. -Los tableros deben deben tener superficie antideslizante de color negro. -El marco de los tableros deben ser en aluminio, redondeado para su fácil manipulación. -El marco de aluminio debe tener cuatro puntos para poder insertar las patas de apoyo, las cuales deben ser ajustables con un cierre de presión para asegurar las mismas al tablero. -El marco de aluminio debe tener carril de de multifunciones integrado para la fijación de accesorios, como pueden ser barandas, zócalos y faldones. -Cada tablero en su revés debe estar reforzado para evitar que se flecte, sea más durable, estable y seguro. -Cada tablero debe tener una capacidad de carga mínima de 750kg/m2, 1500kg/ plataforma.	10	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
3	Adquisición de tarimas con las siguientes especificaciones técnicas: Patas de inserción para tarimas de 1 m x 2 m: -Las patas de inserción deben ser en aluminio. -Estas deben ser redondas y no cuadradas. -Deben ser de altura fija, no graduables, y no telescópicas. -Las patas deben venir en diferentes alturas: 0.20 m, 0.40 m, 0.60 m, 0.80 m y 1.00 m.		
3.1	Patas de 0.20 m de altura para cada tablero del item 1 (32 tableros x 4 patas c/u)	128	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera

3.2	Patas de 0.40 m de altura para cada tablero del item 1 (32 tableros x 4 patas c/u)	128	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
3.3	Patas de 0.60 mde altura para cada tablero del item 1 (32 tableros x 4 patas c/u)	128	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
3.4	Patas de 0.80 m de altura para cada tablero del item 1 (32 tableros x 4 patas c/u)	128	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
3.5	Patas de 1.00 mde altura para cada tablero de del item 1 (32 tableros x 4 patas c/u)	128	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
4	Adquisición de tarimas con las siguientes especificaciones técnicas: Patas de inserción para tarimas de 1 x 1mts: -Las patas de inserción deben ser en aluminio. -Estas deben ser redondas y no cuadradas. -Deben ser de altura fija, no graduables, y no telescópicas. - Todas las patas deben tener base en goma de alta resistencia. -Las patas deben venir en diferentes alturas: 0.20 m, 0.40. m,0.60 m, 0.80 m y 1.00 m.		
4.1	Patas de 0.20 m de altura para cada tablero del item 2 (10 tableros x 4 patas c/u)	40	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
4.2	Patas de 0.40 m de altura para cada tablero del item 2 (10 tableros x 4 patas c/u)	40	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
4.3	Patas de 0.60 m de altura para cada tablero del item 2 (10 tableros x 4 patas c/u)	40	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
4.4	Patas de 0.80 m de altura para cada tablero del item 2 (10 tableros x 4 patas c/u)	40	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
4.5	Patas de 1.00 m de altura para cada tablero del item 2 (10 tableros x 4 patas c/u)	40	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera

5	Adquisición de Escaleras de acceso con las siguientes especificaciones técnicas: -Las escaleras de acceso deben ir con baranda de apoyo de alta resistencia en ambos costados. -Las escaleras debe tener escalones de 0.90 m de ancho de ancho. -Deben tener superficie antideslizante. -Las escaleras deben ser de altura fija. -Deben poder acoplarse correctamente a las tarimas de manera segura y sólida.		
5.1	Escalera de de 0.90 m a 1,02 m de ancho con baranda doble de seguridad de dos (2) escalones	2	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
5.2	Escalera de de 0.90 m a 1,02 m de ancho con baranda doble de seguridad de tres (3) escalones	2	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
5.3	Escalera de de 0.90 m a 1,02 m de ancho con baranda doble de seguridad de cuatro (4) escalones	2	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
6	Adquisición de Barandas de seguridad con las siguientes especificaciones técnicas: -Las barandas deben ser metálicas. -Deben cumplir con las normas de seguridad establecidas para tarimas y plataformas para escenarios. -Deben poder ajustarse a las tarimas de manera segura y sólida. -La altura mínima de las barandas debe ser de 0.9 m para delimitar.		
6.1	Barandas de 1.97 m a 2.4 m (según la tarima ofertada)de ancho por 0.90 m de altura con la anchura del hueco entre tramos de 40 cm. aproximadamente	12	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
6.2	Barandas de 1 m a 1.2 m (según la tarima ofertada) de ancho por 0.90 m de altura con la anchura del hueco entre tramos de 40 cm. aproximadamente	12	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
7	Adquisición de Carros para transporte y almacenaje con las siguientes especificaciones técnicas: -Los carros deben transportar al menos seis (6) tableros. -Los carros deben poder apilar los tableros de manera eficiente para su almacenaje.	7	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
8	Adquisición de Ruedas para movimientos de tarimas en el escenario con las siguientes especificaciones técnicas: -Las ruedas deben tener frenos y deben ser adaptables a las patas redondas. - Deben ser ruedas locas. - Mínimo de 3 púlgadas de diámetro. - La parte externa de la rueda debe ser en goma.	40	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
9	Adquisición de Accesorios de enganche entre tarimas para crear plataformas con las siguientes especificaciones técnicas: CONECTORES Y SOPORTES para estabilidad, solidez y seguridad en la creación de plataformas.		

9.1	Soportes pata a pata.	32	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
9.2	Soporte plataforma a pata.	32	Código UNSPSC 30241600: Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
Notas Técnicas Aclaratorias	- El proveedor debe indicar la marca y modelo ofertado del Kit de Tarimas. - El proveedor debe anexar ficha técnica del fabricante de las tarimas y accesorios que lo requieran, en español y en inglés. - El proveedor debe garantizar que cada una de las especificaciones técnicas de las tarimas y accesorios sean cumplidas según lo requerido por la Entidad. - El proveedor debe garantizar todo el Kit de Tarimas y sus componentes deben contener todos los elementos necesarios para su instalación y buen funcionamiento: cables, tornillos, y demás accesorios, etc. - El proveedor debe aportar certificación donde informe que las tarimas y/o componentes de la oferta presentada, son productos nuevos, originales y NO re manufacturados. .		
Notas:	1. El valor cotizado deberá incluir todos los costos asociados como son transporte y demás aspectos para la recogida y la entrega a la entidad contratante en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en la cra. 7 no. 22 - 47. 2. El cotizante debe indicar el ofrecimiento de garantía, señalando las condiciones y tiempos de garantía. 3. El cotizante debe ofertar capacitaciones al equipo, manuales de uso y fichas técnicas de los elementos y sus componentes 4. El cotizante deberá tener en cuenta las condiciones de la contratación referentes a descuentos realizados por la entidad y la constitución de garantías para el cumplimiento del contrato, con el fin de que sean incluidos dentro de los valores cotizados. 5. El cotizante debe tener personal acreditado por el fabricante para la entrega y capacitaciones.		