KYOCERA
print copy scan fax

KYOTECH
DOCUMENT SOLUTIONS SAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, JOSE NELSON DIAZ RINCÓN, identificado con C.C. 80115460, en mi condición de **Representante Legal** de KYOTECH DOCUMENT SOLUTIONS SAS identificada con Nit 901042722-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de TUNJA certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Chiquinquirá, a los 12 días del mes de agosto de 2025

PROPONENTE: KYOTECH DOCUMENT SOLUTIONS SAS
Nit.: 901042722-8
NOMBRE DEL LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA: JOSE NELSON DIAZ RINCÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80115460
DIRECCIÓN: CALLE 36B SUR 3C-65
TELÉFONO: 3107601664
CORREO ELECTRÓNICO: 4jndiazr@gmail.com
FIRMA:

JOSE NELSON DIAZ RINCON

CONTADORES 02 DE JULIO A 01 DE AGOSTO 2025- ALCALDIA DE CHIQUINQUIRÁ

EQUIPO						IMPRESIÓN			ESCÁNER		
No.	PLACA	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	02-jul	01-ago	DIFERENCIA	02-jul	01-ago	DIFERENCIA
1	208	KYOCERA	M3655IDN	R4P1787811	CONTRATACIONES	120696	131525	10829	39821	46795	6974
2	202	KYOCERA	M3655IDN	R4P1787815	JURIDICA	76737	79264	2527	14673	14868	195
3	207	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43760	PASILLO PISO 4	114306	121530	7224	13771	16211	2440
4	210	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917070	DESPACHO	105988	106827	839	25903	28748	2845
5	201	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606202	GRUPOS POBLACIONALES	102761	107096	4335	40499	44079	3580
6	206	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43763	HACIENDA 2	120634	126884	6250	16936	18251	1315
7	203	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917075	HACIENDA 1	131122	141885	10763	18511	23143	4632
8	204	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917073	INSPECCIÓN DE POLICIA B	127105	130688	3583	35951	38124	2173
9	209	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606219	SECRETARIA GENERAL	94852	96923	2071	13349	15322	1973
10	205	KYOCERA	M3655IDN	R4P1273423	CATASTRO	107796	112183	4387	24579	27381	2802
11	211	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606223	ALMACEN	54908	56794	1886	34203	36061	1858
12	212	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917034	TALENTO HUMANO	81503	83390	1887	19579	20113	534
13	213	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43750	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN	200033	202500	2467	80305	84134	3829
14	214	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917042	PLANEACIÓN	51867	52712	845	12695	12783	88
15	215	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917045	DIRECCIÓN SALUD	83591	88128	4537	30336	34054	3718
16	216	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917051	SECRETARIA DE GOBIERNO	146610	149929	3319	43316	44647	1331
17		KYOCERA	M3655IDN	R4P1579693	SALUD	56226	98909	42683	15549	15549	0
18	217	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917052	COMISARIA DE FAMILIA	246224	255213	8989	115070	125592	10522
19	220	KYOCERA	M3655IDN	R4P9736517	INSPECCIÓN DE POLICIA A	92139	96043	3904	15233	17182	1949
20	221	KYOCERA	M2135	VC57X01621	HACIENDA 3	69682	72729	3047	37375	37383	8
21	222	KYOCERA	M2040	VR97208703	DRA. BEATRIZ	114725	115570	845	71861	71866	5
22	223	KYOCERA	M2040	VR98X47769	TESORERIA 2	346474	349974	3500	37074	37077	3
23	224	KYOCERA	M2040	VR97411723	CENTRO DE ACOPIO	201776	201776	0	9251	9251	0
24	225	KYOCERA	M2640	VRA0Z19401	TESORERIA 1	89168	90427	1259	17561	17573	12
25	226	RICOH	MP C3503	E166M600044	DESPACHO - COLOR	2310	2655	345	1	1	0
26					DESPACHO - B/N	1989	1998	9	1	1	0
27	227	RICOH	MP C3503	E165MA10225	ALMACEN - COLOR	10854	12416	1562	275	275	0
28					ALMACEN - B/N	10755	11114	359	12071	12071	0
29	228	KYOCERA	M2035	LZK4Y24525	BACKUP	119331	121246	1915	65346	65684	338
30	229	KYOCERA	M2035	LZK4Y24410	UMATA	120476	123124	2648	46138	47718	1580
31	233	KYOCERA	8001	L8T3Y00365	ARCHIVO	4942982	4943505	523	5282319	5282446	127
32		KYOCERA	M2040	VR97412449	CORRESPONDENCIA	59484	60936	1452	35444	35638	194
33		KYOCERA	M2040	VR97208527	FAMILIAS EN ACCIÓN	599123	599399	276	148760	148775	15
34		KYOCERA	M2040	VR98841622	SISBEN	44336	45849	1513	20126	20340	214
								141065			**55040**
							VALOR ANTES	$ 5.783.665			$ 990.720
							IVA	$ 1.098.896			$ 188.237
							TOTAL	**$ 6.882.561**			**$ 1.178.957**

VALOR UNITARIO			
CONCEPTO	VR ANTES IVA	IVA	VR IVA INCLUIDO
IMPRESIÓN	41	8	49
ESCANER	18	3	21

TOTAL:	$ 8.061.518	

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

R4P1579693
01/08/2025 11:36
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2TA_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Grueso
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMC2D52F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.210
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fec2:d52f/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	3937
Impresora	73216
FAX	0
Total	77153
Tamaño papel	
A4	8
B5	0
A5	0
Folio	974
Legal	7062
Letter	42965
Statement	663
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	4554
Páginas escaneadas	
Copia	2135
FAX	0
Otro	13414
Total	15549

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
28517	27709	5970	937	49319

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Indica

R4P1787815
08/01/2025 09:05
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Executive/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMC52BC3
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 10.10.4.20
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	10977
Impresora	68287
FAX	0
Total	**79264**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	4
Letter	79243
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	17
Páginas escaneadas	
Copia	4898
FAX	4659
Otro	5311
Total	**14868**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
6467	72797	19	0	79245

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Talento Humano

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

01/08/2025 09:06

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM56C88F

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.4.29
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.10.4.254

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	819200 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	37018
Impresora	30275
FAX	0
Total	**67293**

Tamaño papel

A4	139
B5	0
A5	0
Folio	550
Legal	228
Letter	66148
Statement	0
Otro1	228
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	9881
FAX	0
Otro	4010
Total	**13891**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
5613	61680	412	242	66639

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

TASKalfa 8001i

Archivo

Versión del firmware 2N7_2000.007.451 2020.03.17

08/01/2025 09:44

[2N7_1000.009.001] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.007.405]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	ISO B5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 3:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 4:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	4000-Finisher
Document Guard(B):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
UG-34:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMB17F05

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.18.7
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.18.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	3.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto (Revista)
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	152527
Impresora	4790978
FAX	0
Total	4943505

Tamaño papel

A3	0
B4	0
A4	3158
B5	0
A5	0
Folio	0
Ledger	0
Legal	409
Letter	4881697
Statement	5
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	76
Otro2	58160

Páginas escaneadas

Copia	92221
FAX	0
Otro	5190225
Total	5282446

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4429725	513780	676	26	4942803

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E166M600044

Data of Today: Aug. 01,2025 02:16 PM

Deshacho

Copier:Color	67
Copier:B & W	415
Printer:Color	2588
Printer:B & W	1583
Color Total	2655
B & W Total	1998

Please FAX to ...

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Despacho

R4P8917070
08/01/2025 09:25
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6BD778
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.0.154
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:d778/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11528
Impresora	94559
FAX	740
Total	**106827**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	174
Letter	106638
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	15
Páginas escaneadas	
Copia	5411
FAX	792
Otro	22545
Total	**28748**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
46909	59918	13	0	106814

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Chiquinquirá Boyacá 16 de julio 2025



Doctor
Jefferson Leonardo Caro Casas
Alcalde Municipal
La ciudad

La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, Hijo eterno del Padre encarnado en el vientre de María Santísima por el poder del Espíritu Santo esté siempre con ustedes.

Estimados hermanos:

La Pastoral Penitenciaria de la Cárcel de Chiquinquirá, atendiendo a la necesidad espiritual de los hermanos que permanecen en esta institución, está organizando la Novena de Nuestra Señora de las Mercedes.

Conociendo ya su tradicional generosidad, tenemos el gusto de invitarles a ser partícipes con esta obra de misericordia que el Señor Jesús presenta como hecha a su propia persona: *"estuve en la cárcel y fuiste a verme" Mateo 25,36.*

Por eso le convocamos para que tenga el honor de **acompañar la novena y la Eucaristía el noveno día**, **miércoles 24 de septiembre a las 08 am**; este día le corresponde la celebración a la parroquia María Inmaculada; por tanto, le invitamos para que en lo posible se pongan de acuerdo en este esfuerzo mancomunado y así acompañar a nuestros hermanos reclusos en estas fechas en que oramos por ellos, por su conversión y su reincorporación social.

Como es costumbre al final de la novena se les ofrece un refrigerio (actualmente su número oscila en los 450 internos).

Agradecemos de antemano la atención que se dignan prestar a la presente solicitud, y Rogamos a Nuestra Señora del Rosario que proteja siempre sus familias y sus trabajos llenándolos de bendiciones.

Fraternalmente

Pbro. Ricardo Valenzuela
Capellán EPMSC-JP

313 8914149
Victoria Castro
Coordinadora Pastoral

ia de Chiquinqui...
25168109702
Fe
Hor 4:56pm
Responsable

cristalgis72@gmail.com

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn contratación

R4P1787811
08/01/2025 10:11
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Desactivar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMC52B8D
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 10.10.4.49
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	12172
Impresora	119353
FAX	0
Total	**131525**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	327
Letter	130956
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	242
Páginas escaneadas	
Copia	4357
FAX	4942
Otro	37496
Total	**46795**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
30310	101215	637	235	130653

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA
Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Dirección salida

KYOCERA

R4P8917045

08/01/2025 09:06

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26 [2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	16K/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD71A

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.3.150
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d71a/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d71a/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	24447
Impresora	63401
FAX	280
Total	**88128**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	180
Letter	87754
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	194

Páginas escaneadas


Copia	10809
FAX	1229
Otro	22016
Total	**34054**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
33156	54972	1	13	88114

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Integracion Social

R4P9X43750
08/01/2025 07:16

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26 [2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM90E523
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.3.30
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.10.3.254
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless):
    2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e523/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fe90:e523/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: BeavertonFrontdoc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	18501
Impresora	183996
FAX	3
Total	**202500**
Tamaño papel	
A4	280
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	149
Letter	201605
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	466
Páginas escaneadas	
Copia	10925
FAX	36272
Otro	36937
Total	**84134**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
66988	135512	36	0	202464

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA
Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Secretaria Gobierno

R4P8917051

08/01/2025 09:27

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD61E

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.3.55
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.10.3.254

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d61e/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d61e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	28169
Impresora	121760
FAX	0
Total	**149929**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	7
Letter	149185
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	737

Páginas escaneadas


Copia	10513
FAX	25766
Otro	8368
Total	**44647**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
42864	107065	25	0	149904

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2035dn

Umata

08/01/2025 08:28

Versión del firmware 2PK_2000.E05.101 2018.02.21 [2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM39FA4B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.3.69
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	42335
Impresora	80789
Total	123124
Tamaño papel	
A4	2
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	157
Letter	122925
Statement	3
Otro1	0
Otro2	37
Páginas escaneadas	
Copia	23863
Otro	23855
Total	47718

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Inspección Policía B

R4P8917073

08/01/2025 08:37

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD761

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.128.2
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.128.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6b:d761/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	30738
Impresora	99838
FAX	112
Total	**130688**

Tamaño papel

A4	246
B5	0
A5	0
Folio	1
Legal	125
Letter	120227
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	10089

Páginas escaneadas


Copia	10527
FAX	853
Otro	26744
Total	**38124**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
59897	70791	46	0	130642

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn compañía Familia

R4P8917052

08/01/2025 08:26

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD622

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.128.40
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.128.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6b:d622/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	50575
Impresora	204638
FAX	0
Total	**255213**

Tamaño papel

A4	10
B5	0
A5	0
Folio	227
Legal	25
Letter	254910
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	41

Páginas escaneadas


Copia	21432
FAX	46475
Otro	57685
Total	**125592**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
66576	188637	14	0	255199

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn Inspeccion Policia A

R4P9736517
08/01/2025 08:25
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Activar
- Nivel de ahorro de tóner: 3

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMAC747
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.128.251
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.128.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	11190
Impresora	84826
FAX	27
Total	**96043**
Tamaño papel	
A4	100
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	357
Letter	89858
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	5728
Páginas escaneadas	
Copia	7624
FAX	877
Otro	8681
Total	**17182**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
11681	84362	465	0	95578

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3540idn

Radiología

01/08/2025 11:03

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 [2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: B6/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM582D5B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.16.200
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.16.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 819200 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	69055
Impresora	29688
FAX	0
Total	98743
Tamaño papel	
A4	578
B5	2
A5	1
Folio	0
Legal	6268
Letter	91779
Statement	0
Otro1	4
Otro2	111
Páginas escaneadas	
Copia	10448
FAX	0
Otro	5849
Total	16297

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
42029	56714	18	0	98725

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2040dn Centro conveniencia

VR97411723

08/01/2025 14:12

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Bond
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM33A974

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	1661
Impresora	201086
Total	**202747**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	6
Legal	714
Letter	188185
Statement	0
Otro1	1912
Otro2	11930

Páginas escaneadas


Copia	1488
Otro	7838
Total	**9326**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
17768	184979	3	0	202744

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn Haciendo entrada 1

R4P8917075

08/01/2025 08:53

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Executive/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD762

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.2.200
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d762/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d762/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	31010
Impresora	110875
FAX	0
Total	**141885**

Tamaño papel

A4	7
B5	0
A5	0
Folio	1
Legal	125
Letter	141607
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	145

Páginas escaneadas


Copia	11915
FAX	50
Otro	11178
Total	**23143**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
29483	112402	3	0	141882

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2135dn Hacienda 2

VC57X01621

08/01/2025 08:41

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	2PISOCEXTERNA

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.2.223
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe37:9c50/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe37:9c50/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	14191
Impresora	58538
Total	**72729**

Tamaño papel

A4	108
B5	0
A5	3
Folio	94
Legal	822
Letter	71349
Statement	5
Otro1	142
Otro2	206

Páginas escaneadas

Copia	6816
Otro	30567
Total	**37383**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7783	64946	1127	0	71602

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Coverage

Serial No.: E166M600044

Data of Today: Aug. 01,2025 07:40 PM

Vesfacho

Copier Counter:Full Color	6322
Copier Counter:B & W	1390
Copier Counter:Single Color	0
Copier Counter:Two-Color	0
Printer Counter:Full Color	50379
Printer Counter:B & W	11293
Printer Counter:Single Color	3556
Printer Counter:Two-Color	5667
FAX Counter:B & W	0

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: E166M600044

Data of Today: Aug. 01,2025 07:40 PM

Total Counter	4653
Copier Counter:Full Color	67
Copier Counter:B & W	415
Copier Counter:Single Color	0
Copier Counter:Two-Color	0
Printer Counter:Full Color	2500
Printer Counter:B & W	1583
Printer Counter:Single Color	44
Printer Counter:Two-Color	44
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	31
Duplex Counter	1379

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: E166M600044 Desratha

Data of Today: Aug. 01,2025 07:40 PM

Send Total Counter:Color	0
Send Total Counter:B & W	1
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Color	0
Scan Send Counter:B & W	1

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: E165MA10225 Almacen

Data of Today: Aug. 01,2025 03:13 PM

Total Counter	23552
Copier Counter:Full Color	818
Copier Counter:B & W	6757
Copier Counter:Single Color	0
Copier Counter:Two-Color	1
Printer Counter:Full Color	11534
Printer Counter:B & W	4358
Printer Counter:Single Color	35
Printer Counter:Two-Color	49
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	28
Duplex Counter	6874

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Coverage

Serial No.: E165MA10225 Almacen

Data of Today: Aug. 01,2025 03:13 PM

Copier Counter:Full Color	4739
Copier Counter:B & W	1190568
Copier Counter:Single Color	3
Copier Counter:Two-Color	6
Printer Counter:Full Color	142128
Printer Counter:B & W	20841
Printer Counter:Single Color	2618
Printer Counter:Two-Color	4746
FAX Counter:B & W	507192

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: E165MA10225 Almacen

Data of Today: Aug. 01,2025 03:13 PM

Send Total Counter:Color	275
Send Total Counter:B & W	12071
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Color	275
Scan Send Counter:B & W	12071

Please FAX to ...

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Hacienda 3

KYOCERA

R4P9X43763

08/01/2025 08:39

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM90E413

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.2.59
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e413/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe90:e413/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	13836
Impresora	113048
FAX	0
Total	**126884**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	4
Letter	126850
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	26

Páginas escaneadas

Copia	9786
FAX	84
Otro	8381
Total	**18251**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
27087	99797	12	0	126872

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

DR Beatriz

VR97208703

08/01/2025 08:44

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM3276BF

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.1.110
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.1.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe32:76bf/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	104181
Impresora	11389
Total	**115570**

Tamaño papel

A4	34
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	2062
Letter	98856
Statement	12
Otro1	14542
Otro2	64

Páginas escaneadas

Copia	61540
Otro	10326
Total	**71866**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15990	99580	159	0	115411

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Grupos Poldaciones

R4P8606202

08/01/2025 06:08

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003] [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM691354

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.2.70
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe69:1354/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe69:1354/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	27644
Impresora	79446
FAX	6
Total	**107096**

Tamaño papel

A4	6
B5	0
A5	0
Folio	512
Legal	3
Letter	106565
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	10

Páginas escaneadas


Copia	11491
FAX	26625
Otro	5963
Total	**44079**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
11351	95745	1	0	107095

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

familias en acción

ECOSYS M2040dn

VR97208527

08/01/2025 08:44

Versión del firmware 2S0_2000.003.205 2024.07.12

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Desactivar
- Resolución: Modo fino1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 5 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: LABCLINICO
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.2.72
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.10.2.254
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless):
    2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe32:75ac/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fe32:75ac/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	22036
Impresora	577363
Total	599399

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	143
Folio	0
Legal	608
Letter	598414
Statement	12
Otro1	194
Otro2	28

Páginas escaneadas

Copia	16333
Otro	132442
Total	148775

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
216591	382808	27366	37	571996

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

Teoreria 1

VRA0Z19401

08/01/2025 08:33

Versión del firmware 2S5_2000.002.701 2021.07.14 [2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.002.701]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	ISE160

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	Scann

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x400dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11345
Impresora	79082
FAX	0
Total	**90427**

Tamaño papel

A4	6093
B5	11
A5	15912
Folio	0
Legal	168
Letter	68036
Statement	0
Otro1	34
Otro2	173

Páginas escaneadas


Copia	6427
FAX	0
Otro	11146
Total	**17573**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7011	83416	2	0	90425

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn Tesorería 2

VR98X47769

08/01/2025 08:59

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18 [2S0_1000.005.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM78004F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	37011
Impresora	312963
Total	**349974**
Tamaño papel	
A4	940
B5	2
A5	31
Folio	196
Legal	32412
Letter	306760
Statement	27
Otro1	9190
Otro2	416
Páginas escaneadas	
Copia	19083
Otro	17994
Total	**37077**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
23142	326832	30	12	349932

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn ca last/o

R4P1273423

08/01/2025 10:12

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo fino1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMC13589

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.1.20
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fec1:3589/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fec1:3589/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	10533
Impresora	101650
FAX	0
Total	**112183**

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	591
Letter	111540
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	52

Páginas escaneadas


Copia	5165
FAX	0
Otro	22216
Total	**27381**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
9639	102544	5	0	112178

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2035dn Servicio Atención

08/01/2025 09:04

Versión del firmware 2PK_2000.E05.101 2018.02.21 [2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM39FA7D
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 32 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	46645
Impresora	74601
Total	**121246**
Tamaño papel	
A4	44
B5	0
A5	0
Folio	24
Legal	338
Letter	120814
Statement	0
Otro1	0
Otro2	26
Páginas escaneadas	
Copia	29499
Otro	36185
Total	**65684**

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Almacen

R4P8606223

01/08/2025 11:56

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 15 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM691246
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.10.4.8
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.10.4.254
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	31692
Impresora	25096
FAX	6
Total	**56794**
Tamaño papel	
A4	16
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	52
Letter	55160
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	1566
Páginas escaneadas	
Copia	8698
FAX	25915
Otro	1448
Total	**36061**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
13675	43119	7	0	56787

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E165MA10225 Almacen

Data of Today: Aug. 01,2025 09:37 AM

Copier:Color	819
Copier:B & W	6756
Printer:Color	11597
Printer:B & W	4358
Color Total	12416
B & W Total	11114

Please FAX to ...

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Planeacion

R4P8917042

08/01/2025 09:04

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26 [2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD73D

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.4.66
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.10.4.254

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d73d/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d73d/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	3894
Impresora	48818
FAX	0
Total	**52712**

Tamaño papel

A4	2
B5	0
A5	0
Folio	4
Legal	1
Letter	52701
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	4

Páginas escaneadas

Copia	2591
FAX	4129
Otro	6063
Total	**12783**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
11376	41336	7	0	52705

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

4 Pico Pasillo

KYOCERA

R4P9X43760

08/01/2025 09:02

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Executive/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM90E41E

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.10.4.150
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido

RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e41e/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe90:e41e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	10876
Impresora	110654
FAX	0
Total	**121530**

Tamaño papel

A4	40
B5	0
A5	0
Folio	13
Legal	894
Letter	118114
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	2465

Páginas escaneadas

Copia	7584
FAX	176
Otro	8451
Total	**16211**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
20294	101236	26	0	121504

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3655idn Secretaria General

R4P8606219

08/01/2025 07:05

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6913C9

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	10.10.4.55
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.10.4.254

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores


Copia	28087
Impresora	68836
FAX	0
Total	**96923**
Tamaño papel	
A4	1
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	96895
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	27
Páginas escaneadas	
Copia	7410
FAX	14
Otro	7898
Total	**15322**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
20795	76128	48	251	96624

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Alcaldía Cuidado y Manejo

ASISTENCIAS DE CAPACITACIONES Impresoras

FECHA	NOMBRE	AREA	FIRMA
27/06/25	Leyda Cardinca Hernandez	Almacen	Cardina H.
27/06/25	Luis Carlos Ortega Cajas	Almacen	Luis Ortega.
27/06/25	José Johan Gomez Verano	Sec Planeacion	
27/06/25	Camilo Enrique Ramos S.	Dir Infraestructura	
27/06/25	Daniel Landeros Coy	Apoyo Sec planeacion	
27/06/25	Giovanny Felipe Cotes Diaz	Apoyo Infraestructura	
27/06/25	Erwin Felipe Sanchez Mesa	Apoyo Sec planeacion	Erwin Sanchez
27 06 25	Echeverria Castellanos	Profesional U. planeacion	Echeverria
27-06-25	MIRYAM CASTELLANOS	URBANISMO	
27-06-25	Rubiela Galeano J	Secretaria General	
27-06-25	Marleny Hernandez	S. General	
27-06-25	William Mura	Jinde	
27-06-25	Vanessa Burgos Arzola	Juridica	Vanessa B.
27-06-25	Andres Felipe Espitia Pinilla	Juridica	
27-06-25	Mª del Carmen Romanero	Talento Humano	
27-06-25	Gloria Cecilia Rivera Perez	Talento Humano	
27-06-2025	Gloria Nancy Rondon B.	TALENTO HUMANO.	
27.06.2025	Luisa Fernanda Cocca	Talento humano	
27-06-2025	Santiago Padilla	Talento humano	Padilla Fajardo
27-06-2025	Jeana Alvarez	talento hu	
27-06-25	Valentina Rueda	DCS	
27-06-25	Paola Hernandez D	SISFE	
27-06-25	Dora Concedor M	U.M.A.T.A	
27-06-25	Clara cámbita	Competitividad	
27-06-25	Nazly Bustos	Competitividad	

KYOTECH

KYOCERA RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldia

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	21-Julio		Almacen	M 3655 6223	Ok	
2	21-Julio		Contratacion	M 3655 7211	cambio. bypass oficio11	
3	21-Julio		Pasillo 4 Piso	M 3655 3760	Ok	
4	21-Julio		Secretaria Gobierno	M 3655 6219	ok	
5	21-Julio		Talento Humano	M 2035 4525	ok	
6	21-Julio		Juridica	M 3655 7215	ok	
7	21 Julio		Despacho	M 3655 7070	Ok	
8	21-Julio		Hacienda 3	M 3655 3763	cambio. bypass oficio 11	
9	21-Julio		Hacienda 1	M 3655 7075	Ok	
10	21-Julio		Grupos Poblacionales	M 3655 6262	Ok	
11	21-Julio		Educacion	M 3655 3750	correccion Impresion	
12	21-Julio	Erika Avila	Direccion Salud	M 3655 7075	ok	Erika Avila
13	21-Julio		Secretaria Gobierno	M 3655 7051	Ok	
14	21-Julio		Umata	M 2035 4410	ok	
15	21-Julio		Obras	M 2040 1622	ok	
16						
17						
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA print · copy · scan · fax RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldía

TECNICO: ALEJANDRO DIAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	18-Julio		Almacen	M 3655 6223	Ok	
2	18-Julio	MIRYAM C	H Piso Basilio	M 3655 3766	Cambio Toner	
3	18-Julio		Sisben	M 2040 1622	ok	
4	18-Julio		Talento Humano	M 2035 2455	Ok	
5	18-Julio		Secretaria General	M 3655 6219	Ok	
6	18-Julio		Direccion Salud	M 3655 7045	ok	
7	18-Julio		Integracion Social	M 3655 3750	Ok	
8	18-Julio		Tesoreria	M 3655 5423	Ok.	
9	18-Julio		Tesoreria	M 2040 7769	Ok	
10	18-Julio		Catastro Poblacional	M 3655 6202	Ok	
11	18-Julio	Albe Gonzalez	Hacienda Cobro C.	M 3655 7675	desatasco	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA print copy scan fax RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	14-Julio	[illegible]	Grupos Relacionados	M 3655 6202	ok	[illegible]
2	14-Julio	Alexandra P	Familias en acción	M 2040 8527	ok	[illegible]
3	14-Julio	Alexandra D				
4	14-Julio	Luis Ortega	Almacen	M 3655 6223	ok	Luis O.
5	14-Julio	Miryam C	4 Piso Pasillo	M 3655 3760	ok	[illegible]
6	14-Julio		Secretaria General	M 3655 6214	ok	
7	14-Julio	[illegible]	Talento Humano	M 3655 7034	ok	[illegible]
8	14-Julio	Vanessa B.	Juridica	M 3655 7818	ok	Vanessa B
9	14-Julio	[illegible]	Despacho	M 3655 7070	ok	[illegible]
10	14-Julio		Inspección Policia-A	M 3655 6517	ok	
11	14-Julio	Marcela lopez	Inspeccion Policia.	M-3655 6517	ok	Marcela lopez
12	14-Julio	Alejandra Pinilla	Inspecia Policia-B	M 3655 7073	ok	Alejandra Pinilla
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA print • copy • scan • fax RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	09-Julio		Servicio Atención	M 2040 24749	Ok	
2	09-Julio	Luis Ortega	Almacen	M 3655 6223	Ok	Luis Ortega
3	09-Julio		Planeacion	M 3655 7042	ok	
4	09-Julio	Miriam C.	H P S o Basilio	M 3655 3760	Ok	
5	09-Julio		Secretaria General	M 3655 6219	ok	
6	09-Julio		Umata	M 2035 9410	ok	
7	09-Julio	Rosario Escobar	Direccion Salud	M 3655 7045	ok	Rosario Escobar
8	09-Julio		Talento Humano	M 3655 7034	Cambio Toner	
9	09-Julio	Maria Perez	Juridica	M 3655 7815	ok	
10	09-Julio		Despacho	M 3655 7070	ok	
11	09-Julio		Integracion Social	M 3655 3750	ok	
12	09-Julio		Secretaria Gobierno	M 3655 7051	Cambio cauchos	
13	09-Julio		Sisben	M 2040 1622	ok	
14	09-Julio		Escuela Fortaleciendo	M 3655 M 6262	Desalacc	
15	09-Julio		Hacienda	M 3655 7075	ok	
16	09-Julio	Danna Valeria Villamil	Contabilidad	M 2135 1621	ok	Danna Villamil
17	09-Julio		Hacienda	M 3655 3763		
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA print copy scan fax RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	03- Julio	[illegible]	Talento Humano	M 3655 7034	SE realizo cambio ADF.	
2	03-Julio	Yuri Andrea Ruiz	Grupos Poblacionales	M 3655 6202	Se realiza cambio ADF	Andrea Ruiz
3	03/07/25	Sergio Pinedo	Alimentación	M 3655 6233	Mantenimiento	
4	03/Julio		Sisben	M 2040 1622	Cambio de impresora	
5	03-jul-25	Yelay Sánchez	Sisben	M 204 1623	Cambio de impresora	
6	03-Julio	Carolina H	Almacen	M 3655 6223	OK	Carolina H
7	03-Julio	Johan Gómez	Planeación	M 3655 7042	OK	
8	03-Julio	Miryam C.	Juridica	M 3655 3760	OK.	
9	03 Julio	Maribel Páez	Archivo	M 3655 7051	OK	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA print • copy • scan • fax RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	26-Junio	Dora Cabanzo	Servicio Atencion	M 2040 2449	ok	
2	26-Junio	Jeluy Sanchez	Sisben	M 2035 4525	ok	
3	26-Junio	Dora Contador	Umata	M 2035 4413	ok	
4	26-Junio	Gina Avila	Direccion Salud	M 3655 7045	ok	
5	26-Junio	Angie coca	Integracion social	M 3655 3730	ok	Angie coca
6	26-Junio		Inspeccion Policia	M 3655 6517	Cambio toner a Jhoste demi	
7	26-Junio	Viviana Hoyos	Comisaria Familia	M 3655 7052	ok	
8	26-Junio		Inspeccion espacio Publico	M 3655 7073	ok.	
9	26-Junio	MAURICIO	INSPECCION			
10	26-Junio		Grupos Poblacionales	M 3655 6202	ok	
11	26-Junio	MIRYAM C	Pasillo 4 Piso	M 3655 3760	ok	
12	26 Junio		Almacen	M 3655 6223	ok	
13	26-Junio	Johin Gómez	Planeación	M 3655 7042	ok	
14	26-Junio		Secretaria	M 3655 6234	ok	
15	26-Junio	Maira Perez	Juaca	M 3655 7815	ok	
16						
17						
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA print copy scan fax RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	20-Junio		Tesorería	M 2640 9401	OK	
2	20-Junio		Catastro	M 2040 7769	OK	
3	20-Junio		Tesorería	M 3655 3423	OK	
4	20-Junio		Hacienda	M 3655 7075	OK	
5	20-Junio		Hacienda	M 3655 3763	Se limpia Rodillo	
6	20-Junio		Hacienda	M 2135 1623	OK	
7	20-Junio			M 2040 2703	OK	
8	20-Junio		Grupos Poblacionales	M 3655 6202	OK.	
9	20-Junio		Almacen M	M 3655 6223	OK	
10	20-Junio		Planeacion	M 3655 7042	OK	
11	20-Junio		4 Piso Pasillo	M 3655 3760	OK	
12	20-Junio		Secretaria General	M 3655 6219	OK	
13	20-Junio	Liliana M	Asesoria Juridica	M 3655 7815	OK	Liliana M
14	20-Junio		Talento Humano	M 3655 7034	limpieza Rodillo	
15	20-Junio		Direccion salud	M 3655 7045	limpieza Rodillo	
16	20-Junio		Secretaria integracion	M 3655 3750	limpieza Rodillo	
17						
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA print copy scan fax RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	11-Junio	Secretaria Hacienda		M 3655 7075	OK	
2	11-Junio	Secretaria Hacienda		M 2135 I621	OK	
3	11-Junio	Secretaria Hacienda		M 3655 3763	OK	
4	11-Junio	edy lancheros	familias en accion	M 2040 2527	OK	edy lancheros
5	11-Junio	Sara Lopez	Grupos Poblacionales	M 3655 6202	OK	
6	11-Junio	Maira Perez	Talento Humano	M 3655 7815	Cambio Toner	
7	11-Junio	Gloria Rios		M 3655 7034	Cambio Toner limpieza Rodillo	
8	11-Junio	Reyes Hernandez	Almacen	M 3655 6223	OK	
9	11-Junio	Johan Gomez	Planeacion	M 3655 7042	OK	
10	11-Junio		Pasillo	M 3655 3760	OK	
11	11-Junio		Despacho	M 3655 7070	OK	
12	11-Junio	Juliana Gonzalez	umata	M 2035 4410	OK	Juliana Gonzalez
13	11-Junio	Rosario Escobar	Direccion salud	M 3655 7045	OK	Rosario Escobar
14	11-Junio		Secretaria gobierno	M 3655 7051	OK	
15	11-Junio	Dora Cabrera	Naiacion	M 2040 2949	OK	Dora Cabrera
16	11-Junio		Sisben	M 2040 9790	OK	
17						
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA print copy scan fax RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldia

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	06-Junio	Gloria Rivera	Talento Humano	M 3655 7034	OK	
2	06-Junio	Maira Perez	Juridica	M 3655 7815	ok	
3	06- Junio	Ruth. Faro	Almacen	M 3655 6223	ok	
4	06- Junio	Johan Gómez	Planeacion	M 3655 7042	ok	
5	06- Junio	Dora Concelor	Umata	M 2035 4410	ok	
6	06- Junio	Enraacula	Direccion salud	M 3655 7045	ok	Enraacula
7	06- Junio	Paola Hernandez	educación	M 3655 3750	OK	
8	06- Junio	ENID OSORIO	Secretaria gobierno	M 3655 7061	ok	
9	06- Junio	Alba Ranga	Direccion deportes	M 3655 6202	ok	Alba Ranga
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						