

S70 Controlador Resistente

Controlador
resistente



S70 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECEPTOR

Seguimiento de señales	GPS L1
	GLONASS L1
	BeiDou B1
	GALILEO E1
	SBAS
Sistema Tri Constellation	GPS/GAL, GPS/GLO/GAL or GPS/BeiDou/GAL
Canales	72
GNSS Chip	U-blox Neo-M8T
GNSS Antena	Integrada
Conector de antena externa	si

POSICIONAMIENTO

Tiempo-real SBAS	<1.5 m Tipico
Postprocesamiento	<1 m

SISTEMA

Procesador	Octa-core 2.2 GHz
Sistema operativo	Android 9
RAM	4GB
Memoria Flash	64GB
Almacenamiento externo	SDHC apoyado Micro SD 32GB

DISPLAY(monitor)

monitor	8" TFT color, Capacitive
Resolucion	1920 x 1200 WUXGA
Brillo	500 Nits

CAMARA

Trasera	13 MP
Frontal	5 MP
Flash tipo	LED
Video resolution	4k UHD @HFR 60

Modem interno

RED	LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 Dual SIM card (opc)
-----	--

SENSOR INTERNO

Acelerometro	si
Brujula electronica	si
Giroscopio	si
Sensor de luz	si

COMMUNICACION

I/O Conectores	Puerto OTG USB tipo C de alta velocidad Conector para antena externa
Bluetooth	4.1
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac 5GHz
NFC	SI
Conector para antena externa	SI

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Bateria	Recargable y reemplazable 3.8 V - 8000 mAh
Tiempo de trabajo	Hasta 12 horas
Tiempo de carga	4 Horas

ESPECIFICACION FISICA

Dimension	235 mm x 146 mm x 13 mm
Peso	598 gr (with battery)
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de almacenamiento	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Impermeable / Polvo	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810G
Resistencia a los golpes	1.2 m resistente a caídas

AUDIO

Conector	Audio Jack 3,5 mm
Microfono	Integrado
Speaker	Integrado

ACCESORIOS ESTANDAR

Bateria, Cargador, correa, lápiz digitalizador
--



STONEX AUTHORIZED DEALER

STONEX®
Part of **UniStrong**

Viale dell'Industria 53 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italy
Phone +39 02 78619201
www.stonex.it | info@stonex.it