FICHA TÉCNICA

Vibrocompactadora- Rana

La Vibrocompactadora “Rana” está diseñada para trabajos de compactación exigentes en obra civil. Su plancha vibratoria de acero de 1/2”, soldada con tecnología MIG, ofrece una resistencia superior a la vibración, prolongando la vida útil del equipo.
La plataforma del motor permite compatibilidad con motores eléctricos, diésel o gasolina gracias a un sistema de guías universal. Además, incorpora un sistema de doble amortiguación con resortes y cauchos para proteger el motor de las vibraciones excéntricas.
Incluye sistema de ruedas desmontables para facilitar el transporte y evitar ruidos durante la operación, así como un eficiente sistema de escape que evita recalentamientos. Esta máquina es ideal para compactaciones en pavimento, tierra y suelos granulares en áreas de mediano a gran tamaño.

Tipo	Especificación
Área de la plancha vibratoria	50 x 65 cm
Frecuencia de vibración	5400 vibraciones/min
Efecto de compactación	4.5 – 6.5 toneladas
Velocidad de avance	29 – 31 m/min
Motor a gasolina sugerido	8 a 9 HP a 3600 RPM
Motor diésel sugerido	5 a 7 HP a 3600 RPM
Motor eléctrico sugerido	5 a 6 HP a 3600 RPM
Dimensiones	1.10 x 0.95 x 0.50 m
Peso sin motor	75 kg
Volumen	0.32 m³

