ANEXO 5
CUADRO DE DESCRIPCIÓN, CANTIDADES, ACTIVIDADES, PRECIOS Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

1-Sillas tipo auditorio

ESPALDAR:
Espaldar estructurado en tubería cuadrada ¾ CR calibre 16. Tapa posterior en MDF de 9 mm, forrado en tela sintética vinílica. Suavizada con poliuretano inyectado densidad 50. Grosor de espalda 8 cm. Forrada en paño Escocia, Muranos, Aberdeen calidad UNOXUNO.

ASIENTO:
Estructura metálica en tubo cuadrado de ¾ calibre 16. Cojín inyectado en poliuretano flexible moldeado de 10 centímetros de espesor, densidad 55. Grosor de asiento 7 cm. Forrada en paño Escocia, Muranos, Aberdeen calidad UNOXUNO. Sistema de soporte y rotación metálico estructural HR.

LATERALES INTERMEDIAS:
Estructura en tubo cuadrado de 1-½" pulgada en acero en frío calibre 16. Ejes de rotación en acero 10-45. Sistema de rotación y topes con tecnología de corte láser.


BRAZOS:
Brazo en madera tintillado y lacados en colores a elección. Brazo en elastómero de alto impacto estructural, diseño ergonómico en color negro. Sistema porta vaso con cavidad cónica para recipiente Yumbo en elastómero de alto impacto estructural, diseño ergonómico en color negro.

DIMENSIONES:
Anchos: de 51 cm hasta 54 cm.
Altura de espalda: 80 cm.
Niveles de inclinación: Según obra civil, de 0%, 4%, 6%, 8%.
Distribución e instalación: Recto, curvo, en tándem de 2 hasta 14 sillas, con tiros visuales al 0%, 25%, 50%.

Anclaje a: concreto 3000 PSI, cerámicos, mármol, alfombrados, sintéticos.

En constancia se firma en Cali a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025.

NOMBRE Y FIRMA: LAURA MARGARITA ZULUAGA SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA



C. C. No. 1.144.095.217 de Cali