EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA
Proceso MC-CSR-DIR-020-2025

OBJETO: "Compra de elementos de emergencias, extintores, cintas antideslizantes, sensores de humo, lámparas de emergencias, recarga de extintores y demás elementos requeridos para el plan de emergencias en el edificio donde se encuentra el Despacho Regional Cesar, Vigencia 2025".

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	OPCION CARIBE SAS NIT 900209260-2	JOSE LUIS COTES ARCEU 77169055
1	Cinta antideslizante reflectiva o fotoluminiscente: Rollo de cinco (5) metros de largo por cinco (5) centímetros de ancho, autoadhesiva, adecuada para salidas de emergencia y escalones con diferente nivel.	31201513	ROL	1	CUMPLE	CUMPLE
2	Cinta de demarcación de peligro "PELIGRO NO PASE": Ancho de nueve (9) centímetros, longitud de quinientos (500) metros, elaborada en polietileno de baja densidad, calibre 2.5, color amarillo con líneas negras y texto en letras rojas.	31201513	ROL	1	CUMPLE	CUMPLE
3	Conos de señalización tipo colombina: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. La base está diseñada para llenarse con agua o arena. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 1,30 m.	46161508	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
4	Conos de señalización medianos: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 70 cm.	46161508	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
5	Señalización de ruta de evacuación hacia la derecha: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
6	Señalización de ruta de evacuación hacia la izquierda: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
7	Señalización de botiquín: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
8	Señalización de salida de emergencia: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE

9	Señalización de “Uso obligatorio de elementos de protección personal”: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo fotoluminiscente y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
10	Señalización de punto de encuentro con poste: Incluye poste con señal en material poliestireno calibre 40, recubierta con vinilo adhesivo fotoluminiscente. Dimensiones de la señal: 40 cm de alto, 40 cm de largo y 0,2 cm de espesor. Dimensiones del poste: 24” x 36”. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
11	Señalización paleta de PARE–SIGA: Fabricada en poliestireno de alto impacto, con adhesivo reflectivo en colores verde y rojo. Anverso: Texto “SIGA”, fondo verde con letras blancas. Reverso: Texto “PARE”, fondo rojo con letras blancas. Color general: Blanco con detalles en verde y rojo. Dimensiones: 29,5 cm de alto por 29,5 cm de ancho.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
12	Soporte para extintor de piso con espacio para señalización: Soporte tipo pedestal para extintor de 20 lb, con base de tres patas, diseñadas para brindar estabilidad y soporte. Las patas están recubiertas con caucho antideslizante, ideal para superficies como baldosas. Altura: 77 cm. Capacidad: Para extintor de 20 lb.	46191618	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
13	Señalización “Respeta el ingreso al ascensor, da prioridad a personas con discapacidad y mujeres embarazadas”: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
14	Señalización “Uso exclusivo para personas con discapacidad”: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 30 cm de alto por 15 cm de largo.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
15	Pintura tipo tráfico color amarillo: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Amarillo.	31211500	GAL	1	CUMPLE	CUMPLE
16	Pintura tipo tráfico color negro: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Negro.	31211500	GAL	1	CUMPLE	CUMPLE
17	Pintura tipo tráfico color azul: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Azul.	31211500	GAL	1	CUMPLE	CUMPLE
18	Pintura tipo tráfico color blanco: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Blanco.	31211500	GAL	1	CUMPLE	CUMPLE
19	Señalización de camilla de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
20	Señalización kit lavaojos: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE

21	Señalización discapacidad: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
22	Señalización de “Caída a diferente nivel”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
23	Señalización de riesgo de tropiezo: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
24	Señalización de alarma de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
25	Señalización de riesgo eléctrico: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
26	Señalización de “Riesgo de atrapamiento”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
27	Detectores de humo: Sensor de humo color blanco, fabricado en plástico de alta calidad. Cuenta con una alarma sonora de 85 dB, con alcance efectivo de hasta 3 metros, lo que permite una alerta oportuna en caso de emergencia. Incluye batería de litio de 9V/DC, que garantiza un funcionamiento eficiente con un consumo de energía de solo 10 mA.	46191501	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
28	Señalización “Peligro inflamables”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
29	Señalización “Peligro, dióxido de carbono”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en colores rojo, amarillo, azul, blanco y negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
30	Señalización “Peligro, nitrógeno”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
31	Señalización “Peligro gas comburente”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE

32	Señalización “Peligro gases comprimidos”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
33	Señalización “Peligro gas oxidante”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
34	Kit alarma de emergencia y evacuación con sirena 110VAC y licuadora 110VAC: Componentes: (1) Panel de alarma nacional, incluye transformador y receptor inalámbrico. (2) Pulsadores inalámbricos. (1) Batería de 12V – 4 Ah, libre de mantenimiento. (1) Botón fijo de llave N/O/C. (1) Sirena 110VAC (color negro), para uso exterior/interior. (1) Licuadora 110VAC (color rojo o naranja, según disponibilidad).	46171600	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
35	Señalización “Gas no inflamable”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
36	Señalización “Prohibido el paso a personal no autorizado”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en color rojo, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
37	Tabla espinal de emergencia (camilla de emergencia): Fabricada en polietileno de alta densidad, radiotranslúcida. Dimensiones: Alto entre 180 cm y 190 cm, ancho entre 40 cm y 50 cm, espesor de 7 cm. Peso neto: Entre 8 kg y 9,2 kg. Capacidad de carga: Entre 150 kg y 160 kg. Incluye arnés de sujeción elaborado en reata de nylon de 2", con diez puntos de ajuste, graduable en sentido longitudinal y transversal. Cierres de velcro de alto agarre y fácil liberación, que permiten una sujeción confortable y segura del paciente. Cuenta con aviso de señalización y soporte para instalación en pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza.	42192207	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
38	Señalización “Gabinete contra incendios”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE

39	Kit de Botiquín Tipo Pernera con Insumos: Botiquín tipo pernera, elaborado en material resistente, con dimensiones aproximadas de 38 cm x 17 cm x 5 cm. Cuenta con tres bolsillos para organización interna y contiene los siguientes elementos: 1 barrera plástica de protección para RCP tipo llavero; 2 compresas abdominales; 2 libreta; 2 esferos; 2 paquetes de gasas estériles de 7,5 cm x 7,5 cm (5 unidades c/u); 2 pares de guantes de látex empacados individualmente; 1 linterna tipo dínamo (no requiere baterías); 1 manual de primeros auxilios; 1 pito metálico; 2 tapabocas individuales; 1 termómetro digital; 1 tijera universal para trauma; 1 venda elástica de 3" x 5 yardas; 1 venda triangular; 1 frasco de yodopovidona de 60 ml.	42172001	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
40	SEÑALIZACIÓN “EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO” La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
41	SEÑALIZACIÓN “EXTINTOR TIPO BN DE CO_2”: La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
42	SEÑALIZACIÓN “EXTINTOR TIPO A AGUA PRESIÓN” La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	55121704	UN	1	CUMPLE	CUMPLE

43	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO DE 5 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 5. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
44	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO, 10 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
45	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO, 20 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	CUMPLE	CUMPLE

46	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA, 2.5 GALONES, COLOR VERDE Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo A. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo A. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
47	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO BC DE CO_2, 10 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo BC. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo BC. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
48	COMPRA DE EXTINTOR TIPO BC DE CO_2, 10 LIBRAS Compra de extintor tipo BC de CO_2 de 10 libras. El extintor debe contener una capacidad de 10 libras, manómetro, válvula y manguera, debidamente cargado e instalado. El alcance de descarga debe ser de 3 a 6 metros. Debe contar con pintura electrostática. El extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática, la cual debe estar marcada en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Incluye calcomanía, aviso y soporte de pared.	46191601	UN	1	CUMPLE	CUMPLE

49	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA DE PRESIÓN DE 2.5 GALONES, COLOR PLATEADO Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo K. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo K. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
50	SOPORTE BASE DE PARED PARA EXTINTOR TIPO L METÁLICO Soporte para extintor de 20 lb. Medidas: 6.5 cm de largo x 6 cm de alto.	46191618	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
51	SILLA DE RUEDAS Estructura en aluminio. Cojinería en nylon. Rueda delantera maciza de 8”. Rueda trasera neumática de 22”, rin radio, aro impulso en aluminio. Sistema de freno de guaya en manubrio. Apoyabrazos abatibles y apoyapiés removibles. Ancho total: 62 cm. Ancho del asiento: 46 cm. Alto piso-asiento: 50 cm. Alto total: 89 cm. Capacidad de peso: 150 kg. Peso de la silla: 13,8 kg.	42192210	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
52	GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR DEA Para DEA con alarma, tamaño grande, apto para todos los desfibriladores del mercado. Medidas aproximadas: ancho 43.18 cm y altura 37.16 cm.	42172105	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
53	ARAÑA PARA CAMILLA DE EMERGENCIA Arnés araña para camilla de primeros auxilios adulto; fabricado en reata de 5 cm de ancho. Cuenta con 4 correas laterales para la sujeción a la camilla y para soportar al paciente, y 2 reatas superiores que abrazan al paciente por la parte de los hombros. Cuenta con 5 cintas reflectivas para la visibilidad en la noche, velcro de alta calidad para mejorar la sensación de seguridad y soporte del paciente. Adaptable a cualquier camilla.	42171609	UN	1	CUMPLE	CUMPLE

54	KIT DE DOTACIÓN PARA BOTIQUINES Dotación para botiquines con el siguiente contenido: • 1 paquete de gasas limpias, paquete x 20. • 1 esparadrapo de tela, rollo de 2". • 1 bajalenguas, paquete por 20. • 5 tapabocas (mascarilla quirúrgica). • 1 venda elástica 2 x 5 yardas. • 1 venda elástica 5 x 5 yardas • 1 venda de algodón 3 x 5 yardas. • 1 yodopovidona, frasco x 120 ml. • 1 solución salina 250 cc. • 1 micropore 1.25 cm x 2.5 yardas • 1 termómetro digital. • 1 alcohol antiséptico, frasco por 275 ml. • 2 sueros orales en sobre de 20.5 grs. • 1 toalla higiénica. • 1 algodón de 5 gramos. • 1 linterna. • 1 collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones • 1 apósito o compresas no estériles, paquete por 4 unidades. • 1 caja de guantes de nitrilo para examen, por 100 unidades. • 1 tijera corta todo, 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. • 2 mascarillas desechables para RCP. • 1 paquete de curitas x 100. • 1 manual de primeros auxilios.	42172001	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
55	LÁMPARAS DE EMERGENCIA Lámpara LED de emergencia de 5.4 W con autonomía de 3 horas. Proporciona luz blanca de 6500 K. Tiene una vida útil de 30,000 horas y un tiempo de carga de 24 horas. Cuenta con grado de protección IP 20 y funciona en un rango de temperatura de -20 ºC a 50 ºC. Las dimensiones de la lámpara son 26 x 10 x 6 cm.	39111700	UN	1	CUMPLE	CUMPLE
56	CUELLO INMOVILIZADOR TIPO BLOQUE DE CAMILLA Inmovilizador tipo bloque para camilla de primeros auxilios. Fabricado en material sintético y espuma. Medidas: 30 cm x 20 cm x 6 cm. Compatible con la mayoría de modelos de camillas, ya sean de madera o polietileno.	42241803	UN	1	CUMPLE	CUMPLE

Experiencia mínima	**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE GRAN EMPRESA - NO MIPYME** deberá acreditar su experiencia a través de un (1) contrato celebrado con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente invitación y el valor del contrato sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso. **EL PROPONENTE (MIPYME)** deberá acreditar su experiencia a través de mínimo uno (1) máximo dos (2) contratos celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente invitación y la sumatoria de valores sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso. En ambos casos la experiencia se acreditará de la siguiente manera: Tratándose de contratos ejecutados con entidades públicas el proponente deberá presentar certificación de cada uno de los contratos y/o copia del acta de liquidación de los contratos. Para el caso de contratos ejecutados con empresas privadas el proponente deberá presentar los siguientes documentos: Copia del contrato y copia de la factura de venta y/o documento equivalente autorizado por la Ley, con los requisitos exigidos por la DIAN y las condiciones del Código de Comercio y el Estatuto Tributario. Tratándose de consorcios o uniones temporales los integrantes deberán cumplir con el presente requisito de conformidad con el porcentaje de su participación	**OPCION CARIBE SAS** **NIT 900209260-2:** Proponente aporta las siguientes certificaciones de experiencia: **CO1.PCCNTR.7114709 del 2024** por valor de $27.615.000,00 **PROPONENTE CUMPLE**	**JOSE LUIS COTES ARCEU** **77169055** Proponente aporta las siguientes certificaciones de experiencia: **ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA** por valor de $ $87.780.300 **PROPONENTE CUMPLE**
Especificaciones técnicas	La Entidad verificará que los servicios ofrecidos contengan y cumplan las especificaciones técnicas solicitadas, en cada uno de los componentes técnicos, acogiendo las especificaciones y cantidades, desarrollando todos los procesos, procedimientos y cumpliendo las normas técnicas vinculantes, de tal manera que la propuesta que contenga los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA y las que no cumplan con las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS.	**RESULTADO DE LA EVALUACION REALIZADA:** **PROPONENTE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD**	**RESULTADO DE LA EVALUACION REALIZADA:** **PROPONENTE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD**

EVALUACION ECONOMICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	2. OPCION CARIBE SAS	7. JOSE LUIS COTES ARCEO
1	Cinta antideslizante reflectiva o fotoluminiscente: Rollo de cinco (5) metros de largo por cinco (5) centímetros de ancho, autoadhesiva, adecuada para salidas de emergencia y escalones con diferente nivel.	31201513	ROL	1	$ 37.000,00	$ 90.000,00
2	Cinta de demarcación de peligro “PELIGRO NO PASE”: Ancho de nueve (9) centímetros, longitud de quinientos (500) metros, elaborada en polietileno de baja densidad, calibre 2.5, color amarillo con líneas negras y texto en letras rojas.	31201513	ROL	1	$ 30.000,00	$ 110.000,00
3	Conos de señalización tipo colombina: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. La base está diseñada para llenarse con agua o arena. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 1,30 m.	46161508	UN	1	$ 52.000,00	$ 130.000,00
4	Conos de señalización medianos: Fabricados en polietileno de alta intensidad, con filtro UV para evitar la decoloración. Cuentan con tres franjas reflectivas de alta intensidad para una óptima visibilidad. El señalizador tubular puede utilizarse para cerramientos de obras, delimitación de vías o senderos, asegurando las áreas peligrosas de trabajo. Color: Naranja fluorescente. Altura: 70 cm.	46161508	UN	1	$ 50.000,00	$ 130.000,00
5	Señalización de ruta de evacuación hacia la derecha: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 65.000,00
6	Señalización de ruta de evacuación hacia la izquierda: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 65.000,00
7	Señalización de botiquín: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 65.000,00

8	Señalización de salida de emergencia: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 65.000,00
9	Señalización de “Uso obligatorio de elementos de protección personal”: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo fotoluminiscente y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	55121704	UN	1	$ 60.000,00	$ 65.000,00
10	Señalización de punto de encuentro con poste: Incluye poste con señal en material poliestireno calibre 40, recubierta con vinilo adhesivo fotoluminiscente. Dimensiones de la señal: 40 cm de alto, 40 cm de largo y 0,2 cm de espesor. Dimensiones del poste: 24” x 36”. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 450.000,00	$ 300.000,00
11	Señalización paleta de PARE–SIGA: Fabricada en poliestireno de alto impacto, con adhesivo reflectivo en colores verde y rojo. Anverso: Texto “SIGA”, fondo verde con letras blancas. Reverso: Texto “PARE”, fondo rojo con letras blancas. Color general: Blanco con detalles en verde y rojo. Dimensiones: 29,5 cm de alto por 29,5 cm de ancho.	55121704	UN	1	$ 28.000,00	$ 65.000,00
12	Soporte para extintor de piso con espacio para señalización: Soporte tipo pedestal para extintor de 20 lb, con base de tres patas, diseñadas para brindar estabilidad y soporte. Las patas están recubiertas con caucho antideslizante, ideal para superficies como baldosas. Altura: 77 cm. Capacidad: Para extintor de 20 lb.	46191618	UN	1	$ 23.000,00	$ 65.000,00
13	Señalización “Respeta el ingreso al ascensor, da prioridad a personas con discapacidad y mujeres embarazadas”: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 40 cm de alto por 30 cm de largo.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 65.000,00
14	Señalización “Uso exclusivo para personas con discapacidad”: Elaborada en poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Incluye vinilo adhesivo y símbolos en vinilo adhesivo en colores azul y blanco, conforme a la norma vigente. Diseñada para instalación sobre pared. Dimensiones: 30 cm de alto por 15 cm de largo.	55121704	UN	1	$ 12.000,00	$ 65.000,00

15	Pintura tipo tráfico color amarillo: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Amarillo.	31211500	GAL	1	$ 130.000,00	$ 320.000,00
16	Pintura tipo tráfico color negro: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Negro.	31211500	GAL	1	$ 130.000,00	$ 320.000,00
17	Pintura tipo tráfico color azul: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Azul.	31211500	GAL	1	$ 130.000,00	$ 320.000,00
18	Pintura tipo tráfico color blanco: Pintura de alto desempeño, formulada para señalización vial. Características: Alta resistencia química, excelente adherencia, buena flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. Color: Blanco.	31211500	GAL	1	$ 130.000,00	$ 320.000,00
19	Señalización de camilla de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
20	Señalización kit lavaojos: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
21	Señalización discapacidad: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
22	Señalización de “Caída a diferente nivel”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
23	Señalización de riesgo de tropiezo: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00

24	Señalización de alarma de emergencias: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
25	Señalización de riesgo eléctrico: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
26	Señalización de “Riesgo de atrapamiento”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
27	Detectores de humo: Sensor de humo color blanco, fabricado en plástico de alta calidad. Cuenta con una alarma sonora de 85 dB, con alcance efectivo de hasta 3 metros, lo que permite una alerta oportuna en caso de emergencia. Incluye batería de litio de 9V/DC, que garantiza un funcionamiento eficiente con un consumo de energía de solo 10 mA.	46191501	UN	1	$ 45.000,00	$ 330.000,00
28	Señalización “Peligro inflamables”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
29	Señalización “Peligro, dióxido de carbono”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en colores rojo, amarillo, azul, blanco y negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
30	Señalización “Peligro, nitrógeno”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo azul con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00

31	Señalización “Peligro gas comburente”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
32	Señalización “Peligro gases comprimidos”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
33	Señalización “Peligro gas oxidante”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo amarillo con figuras en color negro, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 80.000,00
34	Kit alarma de emergencia y evacuación con sirena 110VAC y licuadora 110VAC: Componentes: (1) Panel de alarma nacional, incluye transformador y receptor inalámbrico. (2) Pulsadores inalámbricos. (1) Batería de 12V – 4 Ah, libre de mantenimiento. (1) Botón fijo de llave N/O/C. (1) Sirena 110VAC (color negro), para uso exterior/interior. (1) Licuadora 110VAC (color rojo o naranja, según disponibilidad).	46171600	UN	1	$ 970.000,00	$ 500.000,00
35	Señalización “Gas no inflamable”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo verde con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 70.000,00
36	Señalización “Prohibido el paso a personal no autorizado”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo blanco con figuras en color rojo, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 70.000,00

37	Tabla espinal de emergencia (camilla de emergencia): Fabricada en polietileno de alta densidad, radiotranslúcida. Dimensiones: Alto entre 180 cm y 190 cm, ancho entre 40 cm y 50 cm, espesor de 7 cm. Peso neto: Entre 8 kg y 9,2 kg. Capacidad de carga: Entre 150 kg y 160 kg. Incluye arnés de sujeción elaborado en reata de nylon de 2", con diez puntos de ajuste, graduable en sentido longitudinal y transversal. Cierres de velcro de alto agarre y fácil liberación, que permiten una sujeción confortable y segura del paciente. Cuenta con aviso de señalización y soporte para instalación en pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza.	42192207	UN	1	$ 180.000,00	$ 300.000,00
38	Señalización “Gabinete contra incendios”: Elaborada en material poliestireno calibre 40, instalada con cinta doble faz tipo industrial. Cuenta con vinilo adhesivo fotoluminiscente y presenta las siguientes dimensiones: 30 cm de alto, 15 cm de largo y 0,1 cm de espesor. Fondo rojo con figuras en color blanco, conforme a la norma vigente.	55121704	UN	1	$ 25.000,00	$ 70.000,00
39	Kit de Botiquín Tipo Pernera con Insumos: Botiquín tipo pernera, elaborado en material resistente, con dimensiones aproximadas de 38 cm x 17 cm x 5 cm. Cuenta con tres bolsillos para organización interna y contiene los siguientes elementos: 1 barrera plástica de protección para RCP tipo llavero; 2 compresas abdominales; 2 libreta; 2 esferos; 2 paquetes de gasas estériles de 7,5 cm x 7,5 cm (5 unidades c/u); 2 pares de guantes de látex empacados individualmente; 1 linterna tipo dínamo (no requiere baterías); 1 manual de primeros auxilios; 1 pito metálico; 2 tapabocas individuales; 1 termómetro digital; 1 tijera universal para trauma; 1 venda elástica de 3" x 5 yardas; 1 venda triangular; 1 frasco de yodopovidona de 60 ml.	42172001	UN	1	$ 150.000,00	$ 250.000,00

40	SEÑALIZACIÓN “EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO” La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	55121704	UN	1	$	25.000,00	$	65.000,00
41	SEÑALIZACIÓN “EXTINTOR TIPO BN DE CO_2”: La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	55121704	UN	1	$	25.000,00	$	65.000,00
42	SEÑALIZACIÓN “EXTINTOR TIPO A AGUA PRESIÓN” La señalización debe ser de fondo blanco, letras rojas y azules en mayúscula, con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los que se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor. En material poliestireno calibre 40, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente, con las siguientes dimensiones: 20 cm de ancho por 24 cm de largo, espesor 0,1 cm.	55121704	UN	1	$	25.000,00	$	65.000,00
43	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO DE 5 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 5. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	$	17.000,00	$	60.000,00

44	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO, 10 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que la instrucción de operación esté presente, legible y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	$	27.000,00	$	150.000,00
45	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPÓSITO – POLVO QUÍMICO SECO, 20 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización de extintor ABC polvo químico seco. 2. Prueba hidrostática a extintores ABC polvo químico seco. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	$	35.000,00	$	180.000,00

46	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA, 2.5 GALONES, COLOR VERDE Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo A. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo A. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	$ 38.000,00	$ 180.000,00
47	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO BC DE CO_2, 10 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo BC. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo BC. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	$ 160.000,00	$ 450.000,00
48	COMPRA DE EXTINTOR TIPO BC DE CO_2, 10 LIBRAS Compra de extintor tipo BC de CO_2 de 10 libras. El extintor debe contener una capacidad de 10 libras, manómetro, válvula y manguera, debidamente cargado e instalado. El alcance de descarga debe ser de 3 a 6 metros. Debe contar con pintura electrostática. El extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática, la cual debe estar marcada en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Incluye calcomanía, aviso y soporte de pared.	46191601	UN	1	$ 320.000,00	$ 800.000,00

49	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO A DE AGUA DE PRESIÓN DE 2.5 GALONES, COLOR PLATEADO Inspección, revisión, recarga y mantenimiento: 1. Despresurización del extintor tipo K. 2. Prueba hidrostática del extintor tipo K. 3. Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. Cambio de elementos que estén en mal estado. 4. Cambio de anillos según respectivo año y color. 5. Cambio de etiquetas (Etiqueta No. 1 – identificación del producto/agente extintor; Etiqueta No. 2 – fecha de vencimiento/identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). 6. Pintura de cilindros, con el color correspondiente al agente extintor.	72101516	UN	1	$ 230.000,00	$ 350.000,00
50	SOPORTE BASE DE PARED PARA EXTINTOR TIPO L METÁLICO Soporte para extintor de 20 lb. Medidas: 6.5 cm de largo x 6 cm de alto.	46191618	UN	1	$ 2.500,00	$ 40.000,00
51	SILLA DE RUEDAS Estructura en aluminio. Cojinería en nylon. Rueda delantera maciza de 8”. Rueda trasera neumática de 22”, rin radio, aro impulso en aluminio. Sistema de freno de guaya en manubrio. Apoyabrazos abatibles y apoyapiés removibles. Ancho total: 62 cm. Ancho del asiento: 46 cm. Alto piso-asiento: 50 cm. Alto total: 89 cm. Capacidad de peso: 150 kg. Peso de la silla: 13,8 kg.	42192210	UN	1	$ 620.000,00	$ 600.000,00
52	GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR DEA Para DEA con alarma, tamaño grande, apto para todos los desfibriladores del mercado. Medidas aproximadas: ancho 43.18 cm y altura 37.16 cm.	42172105	UN	1	$ 980.000,00	$ 5.000.000,00
53	ARAÑA PARA CAMILLA DE EMERGENCIA Arnés araña para camilla de primeros auxilios adulto; fabricado en reata de 5 cm de ancho. Cuenta con 4 correas laterales para la sujeción a la camilla y para soportar al paciente, y 2 reatas superiores que abrazan al paciente por la parte de los hombros. Cuenta con 5 cintas reflectivas para la visibilidad en la noche, velcro de alta calidad para mejorar la sensación de seguridad y soporte del paciente. Adaptable a cualquier camilla.	42171609	UN	1	$ 30.000,00	$ 70.000,00


54	KIT DE DOTACIÓN PARA BOTIQUINES Dotación para botiquines con el siguiente contenido: • 1 paquete de gasas limpias, paquete x 20. • 1 esparadrapo de tela, rollo de 2". • 1 bajalenguas, paquete por 20. • 5 tapabocas (mascarilla quirúrgica). • 1 venda elástica 2 x 5 yardas. • 1 venda elástica 5 x 5 yardas. • 1 venda de algodón 3 x 5 yardas. • 1 yodopovidona, frasco x 120 ml. • 1 solución salina 250 cc. • 1 micropore 1.25 cm x 2.5 yardas. • 1 termómetro digital. • 1 alcohol antiséptico, frasco por 275 ml. • 2 sueros orales en sobre de 20.5 grs. • 1 toalla higiénica. • 1 algodón de 5 gramos. • 1 linterna. • 1 collar cervical de adulto color blanco con 16 graduaciones. • 1 apósito o compresas no estériles, paquete por 4 unidades. • 1 caja de guantes de nitrilo para examen, por 100 unidades. • 1 tijera corta todo, 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. • 2 mascarillas desechables para RCP. • 1 paquete de curitas x 100. • 1 manual de primeros auxilios.	42172001	UN	1	$ 230.000,00	$ 250.000,00
55	LÁMPARAS DE EMERGENCIA Lámpara LED de emergencia de 5.4 W con autonomía de 3 horas. Proporciona luz blanca de 6500 K. Tiene una vida útil de 30,000 horas y un tiempo de carga de 24 horas. Cuenta con grado de protección IP 20 y funciona en un rango de temperatura de -20 ºC a 50 ºC. Las dimensiones de la lámpara son 26 x 10 x 6 cm.	39111700	UN	1	$ 80.000,00	$ 70.000,00

56	CUELLO INMOVILIZADOR TIPO BLOQUE DE CAMILLA Inmovilizador tipo bloque para camilla de primeros auxilios. Fabricado en material sintético y espuma. Medidas: 30 cm x 20 cm x 6 cm. Compatible con la mayoría de modelos de camillas, ya sean de madera o polietileno.	42241803	UN	1	$	30.000,00	$	50.000,00
SUBTOTAL					**$**	**6.031.500,00**	**$**	**13.780.000,00**
			$	**20.087.000,00**	**$**	**14.055.500,00**	**$**	**6.307.000,00**
				TOTAL PROPUESTA		**-70%**		**-31%**

Conforme al resultado anterior, se observa que la propuesta presentada por el proponente **OPCION CARIBE SAS** con **NIT 900209260-2:**, actuando en representación legal de **MULTINVERSIONES ASSAI S.A.S – NIT 901.313.996-2,** se evalúa como cumple con la totalidad de los requisitos técnicos establecidas por la Invitación Pública **MC-CSR-DIR-020-2025** por lo tanto se evalúa como **CUMPLE TECNICAMENTE**, sin embargo se observa que la propuesta presentada por dicha empresa tiene una diferencia significativa con respecto al presupuesto estimado por la Entidad, por lo anterior de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 del 2015. (i) Los precios artificialmente bajos son aquellos que resultan artificiosos, falsos, muy reducidos o disminuidos, pero que además no encuentran sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del desarrollo del negocio, es decir que dicho precio no pueda ser justificado y por lo tanto, la administración estaría imposibilitada para admitirlo. (ii) El artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 estableció el procedimiento a seguir cuando una Entidad Estatal, de acuerdo con la información obtenida en el estudio del sector económico, considere que el valor de una oferta parece artificialmente bajo; en éste caso la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, dado que se pondría en riesgo financiero y de calidad los elementos a adquirir, por llevar a cabo el objeto contractual, por lo tanto en el ejercicio objetivo delegado a través del Artículo 2.2.1.1.2.2.3. decreto 1082 de 2015. “El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada”, por lo anteriormente descrito se evalúa el proponente como **NO CUMPLE ECONOMICAMENTE.**

La propuesta presentada por el proponente **JOSE LUIS COTES ARCEO** con cedula de ciudadanía 77169055**,** cumplió con la totalidad de los requisitos técnicos y económicos establecidas por la Invitación Pública **MC-CSR-DIR-020-2025** por lo tanto se evalúa como **CUMPLE TECNICA Y ECONOMICAMENTE.**

Valledupar, 28 de agosto de 2025



LIGIA MARIA MURGAS MORÓN
Técnico Grado 02
Evaluadora Técnica y Económica