DOPPLER FETAL



REF: SONOLINE B
MARCA: CONTEC

Equipo portátil para la detección de la frecuencia cardíaca fetal (FCF), está especialmente diseñado para las mujeres embarazadas para llevar a cabo la detección diaria de FHR por sí mismos.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño delicado y compacto, portátil para su uso
- Indicador de estado de la batería
- Altavoz incorporado
- Salida para auriculares
- Sonda de inspección
- Pantalla de retroiluminación LED
- Apagado automático
- Compatible con otras sondas
- Apoyo sondas de 2 MHz , 3 MHz , de 4 MHz , 5 MHz , 8MHz
- 2 pilas AA incluida
- Este Doppler fetal es adecuado para su uso después de la semana 12 de embarazo



DESCRIPCIÓN

•Modo de visualización de la frecuencia cardíaca fetal en tiempo real

•Modo de visualización de FHR promediado

•Modo manual

•Intervalo de medición de la frecuencia cardíaca fetal : 50 ~ 240 BPM BPM (BPM: latidos por minuto)

Sonoline B de mano Doppler fetal es el mejor equipo de calidad para las mujeres embarazadas o los profesionales de la salud para monitorear y escuchar los latidos del bebé cuando lo deseen, incluso cuando están fuera de casa.



ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Sonoline bolsillo Doppler fetal
Modelo No.	Sonoline B Sonoline
Seguridad	Cumple con: IEC 60601-1: 1988A1: 1991A2: 1995
Clasificación	Tipo Anti-electroshock: Equipo con alimentación interna. Anti-electroshock Grado: Tipo B parte aplicada
Unidad principal	Equipo ordinario (equipo de sellado y sin prueba de líquidos).
Sonda	Evitar las salpicaduras de agua, grado de protección: IPX4.
Grado de seguridad en presencia de gases inflamables	Equipo no apto para su uso en presencia los gases inflamables
Adecuado rango de utilización	Adecuado para su uso después de la semana 12 de embarazo

ESPECIFICACIONES

Tamaño	135 mm (longitud) x 95 mm (ancho) x 35 mm (altura)
Peso	Alrededor de 180 g (incluyendo las pilas)
Temperatura	+ 5 ° C + 40C
Humedad	80%
Presión atmosférica	70 kPa
Transporte y almacenamiento	Temperatura: -10C + 55C Humedad: 93%.
Intervalo de medición de la frecuencia cardíaca fetal	50 BPM ~ 240 (BPM: latidos por minuto) Resolución: 1 BPM Precisión: ± 2 BPM
Consumo de energía	<0,8 W
Apagado automático	Después de 1 minuto sin señal
Batería	1,5 V DC (tamaño AA LR6).

ESPECIFICACIONES

2 MHz sonda de ultrasonido	(configuración estándar).
Frecuencia nominal:	2,0 MHz
Frecuencia de trabajo	2.0 MHz ± 10 %
Ultrasónido intensidad de salida	Isata < 5 mW / cm2
Modo de funcionamiento	Doppler de onda continua