FICHA TECNICA - LAMPARA DE FOTOCURADO

LAMPARA INHALAMBRICA iLED WOODPECKER



Características:

- Fotocurado en 1 segundo. Hasta 2 mm de profundidad, tres modos de funcionamiento.
- Batería de Litio de 3.7V / 1400 mAh.
- Lampara inhalambrica de alto rendimiento.
- Longitud de onda de 420-480 Nm.
- Fibra optica de alta articulacion.
- Potencia uniforme hasta 2500 mW/cm2.
- Modo Normal: 1000 - 1200 mW/cm2.
- Modo Turbo: 2300 - 2500 mW/cm2.



Polimeriza 2mm de resina en 1 segundo

Incluye:

- Lámpara de fotocurado Woodpecker iLed.
- Punta giratoria a 360 grados.
- Cargador AC/DC
- Base pedestal.
- 100 bolsas protectoras desechables.
- Protector de luz naranja.
- Garantía.
- Certificado de calidad.
- Manual de instrucciones.
- Holograma de autenticidad Woodpecker.
- Invima 2018DM-0018582



Diseño Ergonómico

Condiciones de Trabajo

- Temperatura de 5-40°C Humedad Relativa < 80%.
- Adaptador: Si
- Fuente de Alimentación 100-240V, 50-60 Hz
- Potencia de Entrad 10Va
- Potencia de Salida 5V / 1ª
- Protecciones Sobretensiones: Si

Cabezal Giratorio de 360°

