Cartucho 6003

Contra vapores orgánicos y gases ácidos

Con respirador de media cara o cara completa



Hoja Técnica

Descripción

Los cartuchos 3M 6003 usados en la pieza facial Serie 6000 ó 7000 están aprobados para la protección contra vapores orgánicos y gases ácidos.

El diseño de estos cartuchos le atribuyen una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.

La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que éste se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil del cartucho.

Aplicaciones

- Fundiciones
- Plantas de concentrado minero
- Industria petroquímica

Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occuapational Safety And Health **(NIOSH)** de Estados Unidos.

Características

- Pieza Facial: Polímero sintético
- Elemento filtrante: Carbón activado
- Color: Amarillo

Instrucciones de uso

Aprobado para protección respiratoria contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área).

En el caso que en el área estén presentes contaminantes en forma de partículas, deberá utilizarse un retenedor con un filtro adecuado.

Guarde el respirador en un lugar apartado de áreas contaminadas cuando no lo use.

Concentraciones límites

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (media cara) ó 50 veces (cara completa) o menores de 0,05 mg/m^3
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Limitaciones de uso

No altere, abuse o use en forma indebida los cartuchos o el respirador.

El no cumplir con las instrucciones y limitaciones sobre el uso del respirador y/o no usar el respirador durante el tiempo completo de exposición, puede reducir la eficiencia del mismo y ocasionar enfermedad o muerte.

Reemplace el cartucho de acuerdo a un calendario re recambio o antes, si se detecta algún olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Para mayor información:

3M Perú S.A.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. 225-5252 Fax 224-3171
Provincia:
Zona Norte: (044) 65-3185
Zona Sur: (054) 65-0652
E-mail: 3mperu@mmm.com

*Nombre del producto: Tapabocas plástico / Antiempañante por ambos lados. *Talla: Única

*Presentación Comercial: 10 unidades por display / 20 displays por caja.

*Características Generales: El producto permite al usuario respirar con facilidad, evitando la incomodidad sobre la nariz el acaloramiento y sudor de la cara. El tapabocas al ser transparente, permite ver la expresión del rostro de quien lo usa. Su diseño con bandas elásticas permite un correcto ajuste alrededor de las orejas para sostenerlo. Liviano e higiénico. Reutilizable y de fácil limpieza. Diseño ergonómico y ajustable.

*Apariencia física: Tapabocas plástico transparente, fabricado en policarbonato y plástico. Anillo de la base de las tiras cerrado. Barbillas en policarbonato

*Usos: Preparación, proceso y servicio de alimentos. Usado por profesionales de la belleza. Uso en manufactura cosmética. Ideal para las personas que deben usar permanentemente gafas de seguridad o lentes adaptados por recomendación médica (ANTI VAHO). Previene la liberación de saliva sobre los productos o personas (ANTI SALIVA).Puede usarse por tiempos prolongados sin producir cansancio.

*Características Microbiológicas: De acuerdo a la forma del producto no se garantiza una eficiencia de filtración bacteriana (EFB), no cumple con los requerimientos para su uso en áreas medico quirúrgicas y ambulatorias.

*Vida útil esperada. Con un buen uso e higiene del producto puede ser usado hasta por tres meses. El usuario es responsable del cuidado del producto.

*Modo de empleo, precauciones y restricciones del producto: Producto reutilizable, y de uso personal no debe ser compartido. Durante su uso, el producto debe cubrir desde el dorso de la nariz hasta el mentón. Además, se debe utilizarlo lo más ajustado posible. Se recomienda que el usuario evite quitarse y ponerse el tapabocas constantemente durante su uso, lo anterior es con el fin de disminuir una posible migración bacteriana. Adicionalmente se debe lavar las manos antes y después de utilizarlo.La filmina deberá limpiarse única y exclusivamente con agua, secar únicamente con un paño limpio y no limpiar en Seco. Prevenir durante el lavado no mojar el cordón de agarre.
Es vital mantener la máscara limpia para una mejor imagen.

*Condiciones de Almacenamiento: El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre 10 y 40ºC.

.

*Manejo y controles especiales durante la distribución y comercialización: Las cajas deberán manejarse con cuidado, sin voltearlas, ni golpearlas. Las cajas deberán manejarse con precaución, evitando golpes y movimientos fortuitos que las puedan afectar.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MARCA LATEXPORT ECO	
CARACTERISTICAS FISICAS O QUIMICAS MEDIBLES	
Largo (mm)	130 ±10
Ancho (mm)	60±10
Peso unitario (g)	14g

ILUSTRACIÓN FOTOGRÁFICA DEL PRODUCTO



***Para cualquier duda comunicarse* a través de nuestra página de Internet:** www.latexport.com
***o con nuestro representante de ventas autorizado*.**





DEFINICIÓN:

El uso de Tapabocas o Mascarilla Facial es una barrera importante de protección en el control y ejercicio de la bioseguridad.
Ideal para uso industrial, sector salud, personal, profesionales de la belleza, manipulación de alimentos, entre otros.

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2013DM-0010818; INVIMA 2018DM-0018838

COLOR: Azul y Blanco

BENEFICIOS:

- Previene efectivamente infecciones transportadas por el aire.
- Actúa como filtro de partículas de polvo pequeñas.
- Libre de fibra de vidrio
- Hipo-alérgicos
- Adaptador nasal anatómico
- Alta capacidad de filtración (Triple Capa)
- Libre de Hebras
- Elástico Resistente / Tiras de sujeción de 17 cm
- 99% BFE (Bacterial filtration efficiency) – EFB (Eficiencia de filtración bacteriana)
- Tela politex 110 gr.

SISTEMAS DE CALIDAD: ISO13485, ISO9001, FDA y CE.

CARACTERÍSTICAS:

Dimensiones:

Tamaño: 17.5+/-0.5 x 9.5 cm

Cualquier impresión y/o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Filtración de tela:	20g/m² (±2%)
Capa Interna:	25g/m² (±2%)
Capa Externa:	16g/m² (±2%)
Dureza (shore A):	N.A. (Norma aplicada NTC-467)
Abrasión:	N.A. (Norma aplicada NTC-416 Método NBS)
Absorción de Agua:	N.A. (Norma aplicada NTC-812)

PRESENTACION

CAJA X 50 UDS, EMPAQUE INDIVIDUAL.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Producto desechable de un solo uso.
- Debe adaptarse perfectamente bien a la superficie de la cara del usuario, sí esto no ocurre, deséchelo.
- El tapabocas o mascarilla facial debe ser colocado antes de colocarse los guantes, y debe ser retirado después de quitarse los guantes. Lavar las manos con agua y jabón antes de poner el Tapabocas y después de su uso.
- Nunca retire los tapabocas o mascarilla facial por el frente, hágalo por la tira de goma o papel.
- No debe retirarse del consultorio o lugar de trabajo con el tapabocas o mascarilla colocado en la cara o en el cuello.
- El tapabocas o mascarilla facial debe desecharse como material contaminado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar limpio, seco a una temperatura máxima de 30°C (86°F) y libre de contaminación y alejado de fuentes de calor y de olores.

Cualquier impresión y/o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

National Institute for Occupational Safety and Health
NIOSH

NARIGUERA

La cual se amolda perfectamente a cualquier tabique. Recubierta con espuma para mayor comfort

SELLO NIOSH N95

Numero TC designado por NIOSH solo a respiradores aprobados

BANDAS DE AJUSTE

Para un buen balance y sellado contra el rostro



PUNTO ANTI-COLAPSAMIENTO

Por ultrasonido se fusiona las telas evitando que se adhieran al rostro

SELLADO POR ULTRASONIDO

Cierre hermético que garantiza seguridad, protección y rigidez permitiendo comodidad

Respirador NIOSH N95 9510-1 Blanco

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro – Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Partículas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2,9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra partículas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detrás de la cabeza, localizando una en la coronilla y otra en la nuca

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drásticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, **No use el respirador**

3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (promedio)	$2x10^6$ partículas /ft^3 TLV-TWA 0,05 mg/m^3
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H_2O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H_2O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inoloro	El material de las telas no contiene formaldehido
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

GERMAN SUAREZ S.
DIRECTOR DE CALIDAD

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

Protección de la cabeza

M1200V

RESPIRATORIA DESECHABLE

Mascarilla respiratoria desechable carcasa P2 con válvula



Beneficios

Comodidad

· Puente nasal ajustable para un ajuste y comodidad perfectos

Rendimiento

· Válvula de exhalación de alto rendimiento para una mejor evacuación de la humedad y el calor, para mayor comodidad en uso prolongado

Facilidad de uso

· Cierre de clip en la parte posterior

Certificaciones y normas

CE

EN 149

FFP2 NR D

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Hostelería / Restauración**
- **Mantenimiento**

Protección contra

Biológicos

Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 05/08/2025

www.deltaplus.eu



Protección de la cabeza

M1200V

RESPIRATORIA DESECHABLE

Mascarilla respiratoria desechable carcasa P2 con válvula

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Máscara de ventilación libre	Mascarilla desechable
Mascarilla desechable	Moldeado
Tipos de protección	Partículas, Dolomita
Familias de riesgo	Partículas
Válvula	sí
Sistema de ajuste	Bridas
Material de la máscara	Sintético no tejido
Material del puente nasal	Acero
Características del puente nasal	Exterior
Ventaja adicional	Ajustable, Sin grapas, Sin grafeno
Vida útil máxima (years)	5
Peso (g)	227
Cantidad por caja (PCB)	10
Packaging (unit)	10



Protección de la cabeza

M1200V

RESPIRATORIA DESECHABLE

Mascarilla respiratoria desechable carcasa P2 con válvula

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
M1200VC	Blanco	Ajustable	M1200V	3295249103361	13295249103368	10	1	3.0 kg	70.0 cm	32.0 cm	17.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width


Box Depth

Box Height

2940 SERIES

R95 MÁS MOLESTIA DE GASES ÁCIDOS CON HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX





R95 PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS CON Y SIN ACEITE R95

Certificado de acuerdo a la regulación 42CFR84 de NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional), para tener una eficiencia de filtración del 95% o más contra partículas o aerosoles con y sin aceite, hasta 10 veces el PEL (Límite de Exposición Permisible). La capa adicional de carbón activado ayuda a filtrar los niveles de gases ácidos irritantes.

¡COLGABLE AL CUELLO!

HandyStrap permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario así que siempre está listo para utilizarse. Y durante su uso, la banda de textil elástico se siente cómoda y fresca al contacto con la piel.

EXHALE EL AIRE CALIENTE, PERMANEZCA MÁS FRESCO

La exclusiva válvula Ventex permite que el aire salga con mayor rapidez, por lo que se reduce la resistencia de la respiración y los trabajadores se sienten más frescos.

SUAVE CONTORNO NASAL DE ESPUMA

Fácil de utilizar y más cómodo. Sella sin necesidad de una banda nasal metálica.

LA MALLA DURA-MESH® DURA MÁS

La exclusiva malla Dura-Mesh protege el filtro para que conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, la malla no se colapsa aún en entornos de calor y humedad, de modo que el respirador conserva su forma por más tiempo. El resultado es el empleo de menos cantidad de respiradores y costos más bajos.

CARACTERÍSTICAS

- La capa adicional de carbón activado ayuda a filtrar los niveles de gases ácidos irritantes.
- Protección R95 contra aerosoles con partículas con y sin aceite.
- HandyStrap con hebilla permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no está en uso.
- La banda textil elástica se siente fresca y cómoda
- La Válvula Ventex permite que el aire salga con mayor rapidez, de modo que los trabajadores puedan respirar más fácilmente y se sientan frescos.
- Cuenta con una almohadilla nasal de espuma suave para mayor comodidad y evitar puntos de presión.
- La exclusiva malla Dura-Mesh no se colapsa con el calor y la humedad.
- Forro Softspun® para incrementar el confort y la durabilidad.
- Disponible en dos tamaños, para la mayor parte de los trabajadores y de modo que cumpla con una mayor cantidad de los requisitos normativos de la OSHA.
- Cumple con la resistencia al calor y las llamas de acuerdo con la norma ANSI/ISEA 110-2003. Sección 7.11.1.
- 100% Libre te PVC.

MOLDEX®
Ideas that wear well.

★ **APLICACIONES SERIE R95 MÁS MOLESTIA POR NIVELES DE GASES ÁCIDOS:** Soldadura, Corte con Arco, Operaciones de Fundición, Plasma Spraying, Corte con Laser/ Soldadura, Aplicaciones de Laboratorio, Agricultura, Manufactura de Petroquímica, Plantas de Aprovechamiento, Reparación de Autos, Operaciones de Minería, Eliminación de Residuos.

2940 SERIES

R95 MÁS MOLESTIA DE GASES ÁCIDOS CON HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX

Número del Producto	Talla	Válvula Tipo	Material de la HandyStrap	Tipo de Uso	Empaque	Cartón
2940R95	M/G	Ventex	Textil	★	10/Caja	10 Cajas
2941R95	P	Ventex	Textil		10/Caja	10 Cajas

M/G = Mediano/Grande P = Pequeño

Moldex-Metric, Inc.
CULVER CITY, CALIFORNIA, U.S.A.
800/421-0668

NIOSH

THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:								
TC-	PROTECTION[1]	RESPIRATOR						CAUTIONS AND LIMITATIONS[2]
		2740R95	2741R95	2840R95	2841R95	2940R95	2941R95	
84A-3331	R95	X	X					A B C J M N O P
84A-3321	R95			X	X			A B C J M N O P
84A-3174	R95					X	X	A B C J M N O P

1. Protection

R95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols; time use restrictions may apply.

2. Cautions and Limitations

A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
O- Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

ADVERTENCIA AL USUARIO:

1. Siga todas las instrucciones y advertencias del uso apropiado de este respirador y empléelo durante todo el tiempo de exposición. Errores al hacerlo reducirá la efectividad del respirador, la protección del usuario y puede resultar en enfermedad o muerte.
2. Antes de usar, el usuario debe ser capacitado por el empleador en el uso apropiado del respirador, de acuerdo con las normas de seguridad y salud aplicables, para el contaminante y nivel de exposición en el área de trabajo asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser dañinas a su salud incluyen aquellas que usted no pueda ver, oler o saborear.
4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para personal involucrado en cuidado de salud y situaciones relacionadas, donde pueda existir la posibilidad de contacto con riesgos de enfermedades o peligros biológicos. Si usted está considerando esos usos, primero llame al Departamento de Servicio Técnico de Moldex 800/421-0668 o 310/837-6500 ext. 512/550 en México y resto de América Latina +52 (442) 234 1230.

GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE AL COMPRADOR:

Esta garantía limitada es hecha en lugar de las garantías de comercialización, ajustes para propósitos específicos y cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías que se extiendan más allá de la descripción del presente. Los estándares físicos y especificaciones de Moldex serán cubiertos por los productos que se vendan. Reparaciones exclusivas: daños cubiertos por esta garantía limitada están limitados al reemplazo de la cantidad de productos Moldex que se compruebe fueron manufacturados defectuosamente. Excepto lo establecido anteriormente, Moldex no estará obligado ni será responsable de cualquier pérdida, daño u obligación directa, indirecta, incidental, especial o consecuencial, que aparezca por la venta, uso, mal uso, o por la incapacidad del uso de los productos por el usuario.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA:

Para información, asistencia técnica, y materiales de entrenamiento llame 800/421-0668 o 310/837-6500 ext. 512/550. En México y resto de América Latina al +52 (442) 234-1230.

PARA USO CONTRA:

1. Partículas, aerosoles con base de aceite y no aceitosos.
2. Para los Modelos 2940/1R95 contra niveles molestos de Irritantes de Gas Ácido (abajo del Límite de Exposición Permisible de OSHA).

NO SE USE CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes que son desconocidas, o que son Inmediatamente dañinas para la Vida o la Salud.
2. Concentraciones de partículas que excedan la concentración máxima de uso o 10 veces el PEL (Límite de Exposición Permisible) de OSHA, el que sea menor.
3. Gases, vapores, asbestos, chorro de arena, pintura en spray o materiales particulares que generen vapores dañinos. Este respirador NO está aprobado contra vapores o gases, así que cuando el 2940/1R95 es utilizado en contra Irritantes de Gases Ácidos, no exceda el límite de exposición señalado por OSHA.
4. Partículas y Aerosoles con base Aceitosa por más de 8 Hrs. después del primer uso.

RESTRICCIONES

1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe de ser usado en atmósferas conteniendo menos del 19.5% de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si ocurre cualquier molestia física, como dificultad al respirar, mareo o náusea.
3. Salga del área contaminada y cambie el respirador si está dañado, deformado, no puede obtener un sello adecuado o la respiración se hace difícil.
4. Antes de usar, inspeccione con cuidado todo el respirador, incluyendo el filtro y las áreas donde se sujetan las bandas. Las perforaciones de donde se sujetan las correas no afectan a la respiración.
5. No altere, modifique o maltrate este respirador.
6. Guarde los respiradores que no han sido usados en una caja/bolsa, en un área limpia, seca y no contaminada.
7. Deseche su respirador de acuerdo a la política de su compañía y a las regulaciones locales.
8. No use los filtros R o P por más de una jornada de trabajo de 8 hrs. si se presenta neblina de aceite por sí sola o combinada con partículas sólidas. Deseche después de 8 horas de su primer uso o 200 mg de carga en el respirador, lo que suceda primero. Si no se presentan partículas de aceite deseche no después de 30 días del primer uso.
9. Deseche no después de 30 días del primer uso.
10. Use el respirador antes de su fecha de expiración impresa en la caja/bolsa.
11. Si se utiliza para soldadura, use la protección adecuada para cara y ojos

Distribuido por:

MOLDEX®
Ideas that wear well.®

MOLDEX-METRIC, INC.
AMÉRICA LATINA
TEL: +52 (442)231230
FAX: +52 (442) 2341231
Email: Ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

PVC FREE®
ISO 9001:2008 MOLDEX REGISTERED
Printed on Recycled Paper

Cartucho Multigas 6006

Ficha Técnica



Descripción

Los cartuchos 6006 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez brindan una efectiva protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar), amoníaco/metilamina, formaldehído (OSHA exige que contra formaldehído se usen antiparras de seguridad a prueba de gases); o fluoruro de hidrógeno.
Este Cartucho puede ser utilizado contra los contaminantes anteriores hasta 10 veces el Límite de exposición permitido (PEL) con respiradores de medio rostro, o hasta 50 veces con respiradores de rostro completo.

Aplicaciones

Operaciones de pintado
Industria del acero
Industria del vidrio
Industria Farmacéutica
Agroquímicos
Minería
Alimenticia
Petroquímica
Química

Aprobaciones

Aprobado por el Instituto **NIOSH** de Estados Unidos

Aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, de Estados Unidos – **NIOSH**, (National Institute for Occupational Safety and Health) para usar en presencia de los contaminantes señalados, según el modelo de respirador utilizado:

TC-23C-1762 Respirador medio rostro serie 6000 y 7500
TC-23C-1774 Respirador rostro completo serie 6800

Instrucciones de Uso

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, (IDLH).

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Piezas/Caja
2	30	60

Cartucho 6003

Contra vapores orgánicos y gases ácidos

Con respirador de media cara o cara completa



Hoja Técnica

Descripción

Los cartuchos 3M 6003 usados en la pieza facial Serie 6000 ó 7000 están aprobados para la protección contra vapores orgánicos y gases ácidos.

El diseño de estos cartuchos le atribuyen una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.

La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que éste se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil del cartucho.

Aplicaciones

- Fundiciones
- Plantas de concentrado minero
- Industria petroquímica

Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occuapational Safety And Health **(NIOSH)** de Estados Unidos.

Características

- Pieza Facial: Polímero sintético
- Elemento filtrante: Carbón activado
- Color: Amarillo

Instrucciones de uso

Aprobado para protección respiratoria contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área).

En el caso que en el área estén presentes contaminantes en forma de partículas, deberá utilizarse un retenedor con un filtro adecuado.

Guarde el respirador en un lugar apartado de áreas contaminadas cuando no lo use.

Concentraciones límites

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (media cara) ó 50 veces (cara completa) o menores de 0,05 mg/m^3
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Limitaciones de uso

No altere, abuse o use en forma indebida los cartuchos o el respirador.

El no cumplir con las instrucciones y limitaciones sobre el uso del respirador y/o no usar el respirador durante el tiempo completo de exposición, puede reducir la eficiencia del mismo y ocasionar enfermedad o muerte.

Reemplace el cartucho de acuerdo a un calendario re recambio o antes, si se detecta algún olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Para mayor información:

3M Perú S.A.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. 225-5252 Fax 224-3171
Provincia:
Zona Norte: (044) 65-3185
Zona Sur: (054) 65-0652
E-mail: 3mperu@mmm.com

Filtro 2097 (P100)

Con Medio Rostro o Rostro Completo

Ficha Técnica



Descripción

Los filtros 2097 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Se fabrican con un ***Medio Filtrante Electrostático Avanzado***, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor distribución del peso unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad. El filtro 3M 2097 ha sido diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas y en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos, porque cuenta con un ***Medio filtrante removedor de olores***, recomendado por 3M para la protección contra Ozono y bajos niveles de Vapores Orgánicos.

Aplicaciones

Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.
Reducción de Plomo.
Cadmio.
Arsénico.
Industria farmacéutica.
Soldadura eléctrica.
Procesos químicos.
Revestimientos (base asfáltica).

Aprobaciones

Aprobado por el Instituto **NIOSH** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación **P100** de la norma **42CFR84.**

Características

Pieza Facial:	Polímero sintético.
Color:	Gris.
Elemento filtrante:	Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Carbón activado.
Color:	Fucsia.
Peso aproximado:	15 g. aprox.

Concentraciones Límites

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) ó 50 veces (rostro completo).
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

Limitaciones de Uso

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos con o sin aceites.
No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos a niveles iguales o superiores al TLV.

Empaque

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Pieza/Caja
2	50	100

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Prefiltro 5N11 (N95)

Ficha Técnica



Descripción

El prefiltro 3M 5N11 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. Es fabricado con un ***Medio Filtrante Electrostático Avanzado***, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. El prefiltro 5N11 cuenta con un ***Medio filtrante antitaponamiento*** y su novedosa construcción permite la reducción al mínimo del desprendimiento de fibras, logrando excelentes resultados cuando es utilizado en procesos de pintura.

Aplicaciones

Triturado
Lijado
Aserrado
Carpintería
Aplicación Pesticidas
Cementos
Construcción
Minería
Alimenticia
Pintura en spray

Características

Elemento filtrante.	Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
Peso aprox.:	4gms.
Color:	Blanco.

Instrucciones de Uso

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) ó 100 veces (rostro completo) o menor de 0,05 mg/m3.
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y la salud).
No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, Asbestos y otras sustancias especificadas por OSHA.

Aprobaciones

Certificado por el Instituto **(NIOSH)** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación **N95** de la norma **42CFR84.**
Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.
Antes de ser utilizado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas/Estuche	Estuche/Caja	Piezas/Caja
10	10	10

Retenedor 501

Hoja Técnica



Descripción

El retenedor 3M 501 es usado para acoplar y asegurar los filtros 5N11 en la parte superior de los cartuchos 3M de la serie 6000. En conjunto con el filtro 5N11 y los cartuchos de la serie 6000 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.

Aplicaciones

En conjunto con el filtro 5N11 y los cartuchos de la serie 6000 puede ser usado en múltiples aplicaciones como:

- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Minería
- Alimenticia
- Pintura en spray

Aprobaciones

Aprobado por el National Institute for Occuapational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo las especificaciones de la norma 42CFR84 para ser usado en los sistemas de protección respiratoria 3M con piezas faciales cara completa y media cara de la serie 6000 y 7000, los cartuchos de la serie 6000 y el filtro 5N11

Características

•Peso aprox.:	10.5g
• Color:	Transparente

Concentraciones Límites

• No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (media cara) ó 100 veces (cara completa).

•No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

• No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Limitaciones de uso

Aprobado para unión de los filtros 5N11 con los cartuchos de la serie 6000 para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos, gases y vapores

•No usar en atmósferas que contengan Asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas / Estuche	Estuche / Caja	Piezas / Caja
20	5	100

FICHA TECNICA
DELANTAL IMPERMEABLE PVC

Delantal industrial largo con tres (3) correas de ajuste reforzadas, una (1) hebilla plástica para ajuste de correa a la altura del cuello, elaborado en poliéster y PVC. calibre (grosor) 18 con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia. Ideal para la limpieza, mecánica e industria en general. Uso cuando se esté en contacto con riesgo biológico, químico, o líquidos, humedad. Ideal para proteger de salpicaduras líquidas, proyección de partículas sólidas punzantes.



MEDIDAS: 82 X 115

COLORES:



SLOGIC WORKSHOP

CR 30 NO.17–38 PASTO – NARIÑO

Protección

Corporal

- Ficha Técnica -



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre	BOT3000
Referencia	BOT3000
Descripción	Overol Multiusos con Zapatones
Talla	XL-XXL-XXXL
Colores	Blaco
Peso	185 gramos
Empaque	Caja por 50 unidades
Composición:	100% Polipropileno

DESCRIPCIÓN

- Los overoles BOT3000 están hechos de Microtex, un material sintético con una película de polipropileno y polietileno, lo que les proporciona propiedades impermeables.
- Ofrecen protección contra sustancias biológicas, partículas suspendidas en el aire, y salpicaduras.
- Incluyen un tratamiento antiestático y cumplen con la normativa EN1149-5 para protección electrostática.
- Robusto pero ligero, su estructura no tejida permite la permeabilidad al aire y vapor, mientras repele líquidos a base de agua.
- Costuras externas para reducir la intrusión de partículas, con cremallera cubierta por una solapa para mayor protección y elásticos en la cara, cintura, muñecas y tobillos.

ADVERTENCIAS

- Inspeccionar el equipo antes de su uso para descartar defectos.
- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el producto y lesiones graves o la muerte del usuario.

CUMPLE ESTÁS NORMAS

TIPO 5B		Ropa de protección contra partículas sólidas
TIPO 6B	EN 13034	Ropa de protección contra salpicaduras de intensidad limitada
EN 1073-2	EN 1073-2	Ropa de protección contra partículas radioactivas
EN 1149	EN 1149	Ropa de protección con propiedades antiestáticas
EN 14126	EN 14126	Ropa de protección contra riesgos biológicos



Combo: Traje + Zapatones



EN1149-5

Estas prendas han sido sometidas a un tratamiento antiestático y brindan una protección electroestática.



Microporoso
Semi-impermeable
Transpirable



APLICACIONES

- Manejo farmacéutico, el procesamiento químico
- Industria del petróleo y gas
- Tareas de mantenimiento y limpieza
- Entre muchas otras.
- Operaciones como pintura en spray y limpieza.
- No es adecuado para procesos de inmersión en líquidos como aceites, grasa, agua o en operaciones con riesgos químicos o eléctricos con exceso de humedad.

CARACTERÍSTICAS

- Traje Sintético microporoso laminado TIPO 5B y 6B.
- Con propiedades antiestáticas.
- Protección contra partículas radioactivas Clase 2.
- Protección contra químicos Tipo 6B.
- Protección agentes biológicos infecciosos.
- Especificaciones de material: polipropileno de 53,7% y lámina de polietileno de 46,3%.
- Mangas y capucha resortadas.
- Cremallera frontal de cierre de 79 de largo.

MANTENIMIENTO

El cuidado técnico de este producto implica seguir las instrucciones de lavado proporcionadas por el fabricante. Generalmente, se lava a máquina con agua fría o tibia y detergente suave, se seca al aire o a baja temperatura, se almacena en un lugar fresco y seco, se inspeccionan regularmente las cintas reflectantes y se reparan cualquier daño de inmediato.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano o escribirnos directamente desde la página web www.boyuansafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

OVEROL STEELGEN 7770

DESCARTABLE TIPO 4B/5B/6B



DESCRIPCIÓN

Los overoles descartables STEELGEN STEELPRO, gracias a su material Safetex sintético que cuenta con una película soporte de polipropileno y una lámina de polietileno electrostática, brinda propiedades impermeables y de resistencia al paso de partículas secas o líquidas proyectadas o suspendidas en el aire, cuenta con costuras selladas y protegidas para eliminar el riesgo de contaminación cruzada por contacto de la piel desprotegida del usuario con sustancias de origen biológico, químico o de naturaleza peligrosa.

CARACTERISTICAS


Tejido laminado microporoso en polipropileno con lámina de polietileno
Brinda protección a diferentes sustancias splash líquidos o partículas
Cuenta con costuras reforzadas selladas con protección en color amarillo
Cremallera de ajuste frontal, capucha y mangas elastizadas
Propiedades antiestáticas nivel 5 EN1149-5:2008
Cumple requisitos prendas de protección EN 13688:2013
Tipo 4B EN14605
Tipo 5B EN ISO 13982-1
Tipo 6B EN13034
Protección a splash líquidos químicos Tipo 3 y 4 EN14605:2005 y EN13034:2005+A1
Protección contra partículas sólidas EN ISO13982-1:2004+A1:2010
Protección contra contaminación radioactiva EN1073-2:2002
Protección contra agentes infecciosos EN14126:2003+AC:2004
Categoría III Testeado CENTROCOT CE 0624
No cuenta con propiedades antiflama
Empaque individual plástico
Disponible en Tallas M, L, XL

APLICACION

Pintura, limpieza, mantenimiento, lavado a presión, procesos alimenticios, trabajos eléctricos, industria en general, cementeras, trabajos forestales, industria química, sector hospitalario y forense, construcción.

REFERENCIAS

Talla M [450250201776]
Talla L [450250201777]
Talla XL [450250201778]



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios tener en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor que van a realizar, adicionalmente, antes de dar asignación al traje descartable, deberá revisar las sustancias químicas con las que se tendrá contacto, concentraciones, condiciones, de trabajo, a fin de validar que éste elemento sea aplicable y le brinde protección adecuada.

- Inspeccione las costuras y material, si presentan daño en costuras, ruptura o degradación, reemplácelo por uno nuevo inmediatamente.
- Una vez finalizado su uso proceda a realizar descarte y disposición final del traje.
- Estas prendas de seguridad son un elemento de protección personal, por lo que debe ser asignados a un solo usuario.
- Acompañe el uso de estos trajes con protección complementaria adecuada (protección respiratoria, manual, facial, etc.), con el fin de evitar el contacto accidental de la piel u órganos del usuario con sustancias químicas.

ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el traje, y el Usuario. Ambientes y sustancias altamente agresivas pueden causar desgaste del elemento, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado.
Disponga el material almacenado en un lugar seco, alegado de intemperie, calor excesivo o sustancias que puedan dañar o afectar el material de los trajes.

RECOMENDACIONES



GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la

aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a cada aplicación de protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

FICHA TECNICA
DELANTAL IMPERMEABLE PVC

Delantal industrial largo con tres (3) correas de ajuste reforzadas, una (1) hebilla plástica para ajuste de correa a la altura del cuello, elaborado en poliéster y PVC. calibre (grosor) 18 con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia. Ideal para la limpieza, mecánica e industria en general. Uso cuando se esté en contacto con riesgo biológico, químico, o líquidos, humedad. Ideal para proteger de salpicaduras líquidas, proyección de partículas sólidas punzantes.



MEDIDAS: 82 X 115

COLORES:



SLOGIC WORKSHOP

CR 30 NO.17–38 PASTO – NARIÑO

FICHA TECNICA
PETO CARNAZA



Delantal fabricado en carnaza curtida de mínimo 1,4 mm de espesor de una sola pieza, tiras de ajuste reforzadas en el mismo material y de 2,5 cm de ancho, graduable en cuello, costuras reforzadas en hilo de algodón de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad. Material con suficiente flexibilidad Las prendas de carnaza deben confeccionarse por medio del proceso de curtiembre, de tal manera que todos sus elementos estén ensamblados en forma permanente y no presenten despegue o filtraciones en ninguna parte. Alta resistencia al desgaste y a la abrasión, bajo peso y excelente resistencia a la flexión y al envejecimiento.

MEDIDAS LARGO 150 CM X ANCHO 70 CM

EMPACADO Y ROTULADO PAQUETE X UNIDAD

COLORES:



SLOGIC WORKSHOP CRA 30 Nº 17 – 38 PARQUE INFANTIL PASTO – NARIÑO

FICHA TÉCNICA

PRENDA: OVEROL FONTANERO AÑO: 2024

El overol cuenta con refuerzo en entre pierna el cual proporciona mayor resistencia al rasgado y rotura, calibre 25 vulcanizado con resistencia a químicos en medianas concentraciones, hidrocarburos, grasas, sangres de pollo, res, peces y productos marino. Ideal para limpieza de tanques, pozos contaminados, industria pesquera, humedales, piscinas tratamiento de aguas, mantenimiento de aguas negras, alcantarillado y pozos séptico, etc.

Chaqueta en PVC inyectada en una sola pieza. Excelente flexibilidad.





Tirantes reforzados ajustables de nylon y botones que no se corroen

Overol tipo fontanero bajo Norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster elaborado por proceso de electro sellado de alta frecuencia, el cual permite garantizar su impermeabilidad 100%

Bota integrada en PVC opcional con o sin puntera dieléctrica .
Color de bota amarillo. fabricado bajo norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster. Elaborado por proceso de electro sellado de alta frecuencia, el cual permite garantizar su impermeabilidad 100%, cintas reflectivas de 1.1/2 pulgadas plateadas en pecho, mangas y espalda en una sola línea horizontal

Aplicación Especial para procesos alimenticios y trabajos en pozos. para trabajo con productos químicos, solventes, grasas e hidrocarburos.
Tallas S, M, L y XL
Calidad: NTC 4615, NTC 3583

VULKAN FIRE

Envío gratis en compras a partir de $100.000

filarescol.com

Cartuchos para Respiradores
Gafas de Seguridad
Máscaras de Seguridad
Otros
AlfaSafe
Ansell TouchNTuff
Kramer
Sempercare
Dupont
Productos
Bolsas de Tela
Elementos Protección Personal
Cartuchos para Respiradores
Gafas de Seguridad
Máscaras de Seguridad
Otros
Escafandras
Guantes
AlfaSafe
Ansell TouchNTuff
Kramer
Sempercare
Uniformes y Ropa de Trabajo
Dupont
Publicidad y Promoción
Facturación Electrónica



Agregar al carrito

Envío gratis en compras a partir de $100.000.

Conoce la Política de devoluciones

30 días de garantía de fábrica.

Otros productos similares

Mostrar más productos

Características principales

Marca	Filarscol
Modelo	FBBD01

Descripción

Bata laboratorio desechable blanca tipo visitante de 27 gr. en tela no tejida de polipropileno SMS, manga larga, puño resortado, cierre delantero en velcro.

Ideal para áreas restringidas y laboratorios.

Envío gratis en compras a partir de $100.000

filarescol.com

Cartuchos para Respiradores
Gafas de Seguridad
Máscaras de Seguridad
Otros
AlfaSafe
Ansell TouchNTuff
Kramer
Sempercare
Dupont
Productos
Bolsas de Tela
Elementos Protección Personal
Cartuchos para Respiradores
Gafas de Seguridad
Máscaras de Seguridad
Otros
Escafandras
Guantes
AlfaSafe
Ansell TouchNTuff
Kramer
Sempercare
Uniformes y Ropa de Trabajo
Dupont
Publicidad y Promoción
Facturación Electrónica

Despachos en 24 horas.

Categorías
Productos Bolsas de Tela Elementos Protección Personal Escafandras Guantes Uniformes y Ropa de Trabajo Publicidad y Promoción Facturación Electrónica
¿Cómo comprar?

Tel: 3202554749
servicioalcliente@filarescol.com
Carrera 59A 129 50 Bogota Cundinamarca

Escríbenos

filarescol.com es una tienda creada con mercado shops

¿Cómo comprar?
|
¿Cómo cuidamos tu privacidad?
|
Compra protegida
|
Configurar cookies

filarescol.com es una tienda creada con mercado shops

FICHA TECNICA
BATA ANTIFLUIDO

Bata manga larga de fijación frontal con :
Botones cuatro (4), largo de bata tres cuartos (3/4), con puño recto de un botón, tres bolsillos frontales, bolsillos frontales laterales a la altura de la cintura (2) y bolsillo auxiliar a la altura del pecho (1) con logo bordado SENA, bolsillos sin tapa, cuello tipo camisa, abertura posterior para mejorar movimiento y comodidad, bolsillos pasamano con borde protección, sin tinturas toxicas. tipo de tejido tela tipo RSG.


•Material 62gr polietileno microporoso /Laminas de hilado PP.

•Logo institucional bordado, según indicación entidad, tamaño del logo de 5 x 5 cm, color acorde al manual de identidad corporativa.



LOGO SENA BORDADO, SEGÚN INDICACIÓN ENTIDAD.

CARACTERÍSTICAS:
•Resistencia a la abrasión EN 530.
•Resistencia a la perforación EN 863
•Fuerza de las costuras EN 5082.
•Fuerza del desgarro ISO 9073.
•Resistencia de la superficie EN 1149–1.
•Determinación a la repelencia.



EMPAQUE Y ROTULADO
TALLA: XS,S,M,L,XL,XXL

SLOGIC WORKSHOP CRA 30 Nº 17 – 38 PARQUE INFANTIL PASTO – NARIÑO

FICHA TÉCNICA

Prenda: DELANTAL C/MANGAS SOLDADOR AÑO 2024

USO: Ideal para protegerse contra chispas o metales calientes, corte y abrasión y en soldadura para evitar la chispa en la ropa o cuerpo. Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica y fundiciones. Carga y descarga, industria pesada, manipulación de piezas, y barras de acero, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera.



Fabricado en cuero vaqueta de 2,4 mm de espesor

Bolsillo frontal y correas reforzadas ajustables en la cintura y espalda

Mangas con puño y botones en vaqueta

Costuras en hilo de algodón de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad.

Calidad: NTC E-79NTC 1981

Empaque y rotulado: En bolsa individual para evitar daños. Y en cajas para transportarse.

Etiqueta: * Talla * Instrucciones de cuidado * País de origen * Tipo de prenda

SLOGIC

*Lo lógico **es cuidarte***

Llámanos: 311 847 0556

Fabricamos prendas impermeables de la mejor calidad

PEDIR INFORMACION

Faimper® Fabricamos con calidad !!

Inicio Nuestros productos

Contacto



OVEROLES IMPERMEABLES

CONTAMOS CON GRAN VARIEDAD PARA SATISFACER TUS GUSTOS.









Overol impermeable escafandra está fabricado bajo la norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster que brinda mayor comodidad y resistencia en las situaciones más exigentes.
De 2 piezas, integra guantes con terminación rugosa resistentes a ácidos y botas de PVC con puntera o sin puntera de acuerdo a las necesidades, adicional cuenta con una capucha para brindar una protección máxima a la cabeza del usuario.
Flexible y cómodo, gracias a la capa exterior de tela vinílica con recubrimiento interno en poliéster.
Tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster que brinda mayor comodidad. Prendas fabricadas mediante el proceso de electro sellado que garantiza una impermeabilidad del 100%.
Colores: Calibre: 25 Micras: 550
Integra una bota de PVC con puntera o sin puntera de acuerdo a las necesidades del usuario.
Integra guantes resistentes a ácidos e hidrocarburos con terminación rugosa para facilitar la manipulación de herramientas y elementos. Sistema de cierre superior, guantes y botas electro selladas Excelente desempeño para procesos de limpieza, descontaminación, alcantarillado y trabajos en pozos.

Llámanos: 311 847 0556

Fabricamos prendas impermeables de la mejor calidad

PEDIR INFORMACION

Inicio Nuestros productos

Contacto

DIRECCIÓN

Carrera 68 m # 37 - 36 sur
Barrio Carvajal.

TELÉFONOS

(+57) 311 847 0556
(+57) 311 847 3114
(+57) 601 467 2766

CORREOS

comercial@faimper.com
ventas@faimper.com

<

Sitio web creado por

Copyright © 2025 | Aviso legal

Careta de apicultura ref. 22105



Por sus características de diseño es ideal para ser usado en la industria de apicultura como protección ante picaduras al personal que realiza labores de alimentación de las abejas, recolección de miel, inspección, cuidado de panales y trabajos generales en los apiarios.

- **Materiales**

VISOR: Malla metálica en color oscuro antirreflejo, con orificios cuyo parámetro de medida impide el acceso de abejas a la careta y a su vez permite una correcta respiración y ventilación.

BUSO Y CAPUCHA: Confeccionados en tela no tejida (Tipo Tyvek) o drill, materiales livianos y de gran resistencia al uso, unido por costura en hilo de nylon de alta resistencia.

CABEZAL: Sistema de Rachet que facilita la graduación con banda antisudor.

- **Mantenimiento**

Se recomienda un lavado suave periódicamente con agua fría o tibia y jabón neutro, con el fin de evitar acumulación de suciedad.

- **Cumplimiento normativo**

NTC 3610 "Caretas para soldar y protectores faciales".