CONSORCIO DUBLECCO MOVILIDAD	**MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS**	Version 01 06/05/2025

LUGAR:	INTERSECCION SEMAFORICA
OBSERVACIONES:	Para las sustancias químicas que no tengan informacion del Sistema Globalmente Armonizado, se deberá realizar la equivalencia de acuerdo con la información establecida en las secciones 2 y 10 de las respectivas hojas de seguridad.

	NOMBRE COMÚN		**Gasolina**	**ACPM**	**Cemento**								
	CLASE SGA		**Inflamable**	**Inflamable**	**Corrosivo**								
NOMBRE COMÚN	**CLASE SGA**	**PICTOGRAMA SGA**											
Gasolina	**Inflamable**												
ACPM	**Inflamable**												
Cemento	**Corrosivo**												

CONVERSIÓN	
	Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la Hoja de Seguridad. Estas sustancias pueden ser utilizadas como separadores de sustancias no compatibles.
	Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando Hoja de Seguridad, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas.
	Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles.

NOMBRE DE LA SUSTANCIA	**RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO**
CEMENTO	El cemento a granel debe almacenarse en lugar seco (minimizando la condensación), a cubierto, limpio y a salvo de contaminación. El producto envasado, debe almacenarse en sacos cerrados, en un entorno fresco, seco, protegido de corrientes de aire excesivas que puedan afectar a la calidad del cemento. Los sacos deben apilarse de manera estable. Usar sólo con ventilación adecuada. Si las operaciones del usuario generan polvo, utilizar procesos de acopio de polvo, sistemas de ventilación locales u otros controles de ingeniería para mantener exposición de los trabajadores a contaminantes del aire por debajo de los límites legales o recomendados. Las emisiones provenientes de la ventilación o equipo para proceso de trabajo se deben verificar para asegurarse de que cumplen con los requisitos de legislación de protección del medio ambiente.