Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

DATOS GENERALES			
HERRAMIENTA	PULIDORA ELECTRICA		
MARCA	Milwaukee	**SERIAL**	F33DD1927-11203
USO HERRAMIENTA	Eliminar rebabas después de un corte; Eliminar rebabas o retirar escoria después de una operación de soldadura; Acondicionar superficies de una pieza para ajustarlas dentro de un proceso de ensamblado; Cualquier otra operación de mecanizado de una pieza; también son usadas para pulir salientes, soltar remaches, redondear ángulos, cortar metales.		

COMPONENTES



1. Botón de bloqueo del disco
2. Guarda de seguridad
3. Cuerpo y carcasa del motor eléctrico
4. Disco de abrasión
5. Mango auxiliar de sujeción
6. Mirilla de inspección de carbones
7. Pulsador de encendido y apagado
8. Mango de sujeción
9. Bateria

TIPOS DE PULIDORAS

- (1) Pulidora de mano
- (2) Pulidora orbital de mano
- (3) Pulidora de banda
- (4) Pulidora de banda (fija)



RIESGOS ASOCIADOS

- Golpes en dedos y manos
- Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.
- Abrasiones en manos
- Descargas eléctricas
- Proyección de particulas
- Exposicón a ruido
- Alteraciones musculares por las vibraciones producidas
- Contacto con superficies asperas.

CONDICIONES Y USO INSEGURO

MEDIDAS PREVENTIVAS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

• Las conexiones eléctricas se encuentran en mal estado (desgastadas, quemadas o empalmadas) • El disco no está completamente asegurado • La resistencia del disco (Capacidad de Revoluciones) es inferior a las del equipo • El disco, guarda o manija de sujeción se encuentran en mal estado (vencidos, rotos o con fisuras). • La manija de sujeción se encuentra impregnada de sustancias que afectan su agarre. • Hay presencia de materiales combustibles en el entorno de trabajo. • Utilizar anillos, relojes, pulseras, mangas sueltas, o cualquier otro elemento susceptible a enredarse. • Realizar arranques bruscos del equipo. • Halar el cable para desconectar la pulidora • No utilizar la guarda de seguridad. • No utilizar la manija de sujeción • No utilizar el disco adecuado para la tarea a ejecutar. • Detener el disco con las manos	• Verificar que los componentes de la pulidora estén completos, no presenten desgaste y/o se encuentren rotos. • Verificar que la guarda este instalada, asegurada y cubra más de la mitad del disco. • La posición de la guarda debe evitar que se proyecten partículas hacia el cuerpo del operador. • La manija de sujeción, debe estar instalada y asegurada. • Verificar que el voltaje de la toma corriente corresponde al mismo de la pulidora. • Con la pulidora desconectada comprobar que el pulsador de encendido se encuentra en correcto funcionamiento. • Verificar que las revoluciones del disco, sean mayores a las de la pulidora. • La pulidora debe estar desconectada al momento de cambiar los discos. • Verificar que la pieza que se va a intervenir, se encuentre lo suficientemente estable para evitar que tenga movimiento mientras se trabaja en ella. • Utilizar mamparas de protección que contengan la proyección de partículas. • Evitar el contacto directo con las partes en movimiento. • Realizar limpieza periódica de la pulidora. • Almacenar en los lugares establecidos y que no generen riesgos para otras personas.

Mantenimientos

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Estado	Empresa quien realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		

Observaciones

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

DATOS GENERALES			
HERRAMIENTA	PULIDORA ELECTRICA		
MARCA	Milwaukee	**SERIAL**	F33DD1906
USO HERRAMIENTA	Eliminar rebabas después de un corte; Eliminar rebabas o retirar escoria después de una operación de soldadura; Acondicionar superficies de una pieza para ajustarlas dentro de un proceso de ensamblado; Cualquier otra operación de mecanizado de una pieza; también son usadas para pulir salientes, soltar remaches, redondear ángulos, cortar metales.		

COMPONENTES



1. Botón de bloqueo del disco
2. Guarda de seguridad
3. Cuerpo y carcasa del motor eléctrico
4. Disco de abrasión
5. Mango auxiliar de sujeción
6. Mirilla de inspección de carbones
7. Pulsador de encendido y apagado
8. Mango de sujeción
9. Bateria

TIPOS DE PULIDORAS

- (1) Pulidora de mano
- (2) Pulidora orbital de mano
- (3) Pulidora de banda
- (4) Pulidora de banda (fija)



RIESGOS ASOCIADOS

- Golpes en dedos y manos
- Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.
- Abrasiones en manos
- Descargas eléctricas
- Proyección de particulas
- Exposicón a ruido
- Alteraciones musculares por las vibraciones producidas
- Contacto con superficies asperas.

CONDICIONES Y USO INSEGURO

MEDIDAS PREVENTIVAS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

• Las conexiones eléctricas se encuentran en mal estado (desgastadas, quemadas o empalmadas) • El disco no está completamente asegurado • La resistencia del disco (Capacidad de Revoluciones) es inferior a las del equipo • El disco, guarda o manija de sujeción se encuentran en mal estado (vencidos, rotos o con fisuras). • La manija de sujeción se encuentra impregnada de sustancias que afectan su agarre. • Hay presencia de materiales combustibles en el entorno de trabajo. • Utilizar anillos, relojes, pulseras, mangas sueltas, o cualquier otro elemento susceptible a enredarse. • Realizar arranques bruscos del equipo. • Halar el cable para desconectar la pulidora • No utilizar la guarda de seguridad. • No utilizar la manija de sujeción • No utilizar el disco adecuado para la tarea a ejecutar. • Detener el disco con las manos	• Verificar que los componentes de la pulidora esten completos, no presenten desgaste y/o se encuentren rotos. • Verificar que la guarda este instalada, asegurada y cubra más de la mitad del disco. • La posición de la guarda debe evitar que se proyecten partículas hacia el cuerpo del operador. • La manija de sujeción, debe estar instalada y asegurada. • Verificar que el voltaje de la toma corriente corresponde al mismo de la pulidora. • Con la pulidora desconectada comprobar que el pulsador de encendido se encuentra en correcto funcionamiento. • Verificar que las revoluciones del disco, sean mayores a las de la pulidora. • La pulidora debe estar desconectada al momento de cambiar los discos. • Verificar que la pieza que se va a intervenir, se encuentre lo suficientemente estable para evitar que tenga movimiento mientras se trabaja en ella. • Utilizar mamparas de protección que contengan la proyección de partículas. • Evitar el contacto directo con las partes en movimiento. • Realizar limpieza periódica de la pulidora. • Almacenar en los lugares establecidos y que no generen riesgos para otras personas.

Mantenimientos

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Estado	Empresa quien realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		

Observaciones

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

DATOS GENERALES			
HERRAMIENTA	PULIDORA ELECTRICA		
MARCA	Milwaukee	**SERIAL**	F33DD192711237
USO HERRAMIENTA	Eliminar rebabas después de un corte; Eliminar rebabas o retirar escoria después de una operación de soldadura; Acondicionar superficies de una pieza para ajustarlas dentro de un proceso de ensamblado; Cualquier otra operación de mecanizado de una pieza; también son usadas para pulir salientes, soltar remaches, redondear ángulos, cortar metales.		

COMPONENTES



1. Botón de bloqueo del disco
2. Guarda de seguridad
3. Cuerpo y carcasa del motor eléctrico
4. Disco de abrasión
5. Mango auxiliar de sujeción
6. Mirilla de inspección de carbones
7. Pulsador de encendido y apagado
8. Mango de sujeción
9. Bateria

TIPOS DE PULIDORAS

- (1) Pulidora de mano
- (2) Pulidora orbital de mano
- (3) Pulidora de banda
- (4) Pulidora de banda (fija)



RIESGOS ASOCIADOS

- Golpes en dedos y manos
- Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.
- Abrasiones en manos
- Descargas eléctricas
- Proyección de particulas
- Exposicón a ruido
- Alteraciones musculares por las vibraciones producidas
- Contacto con superficies asperas.

CONDICIONES Y USO INSEGURO

MEDIDAS PREVENTIVAS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

• Las conexiones eléctricas se encuentran en mal estado (desgastadas, quemadas o empalmadas) • El disco no está completamente asegurado • La resistencia del disco (Capacidad de Revoluciones) es inferior a las del equipo • El disco, guarda o manija de sujeción se encuentran en mal estado (vencidos, rotos o con fisuras). • La manija de sujeción se encuentra impregnada de sustancias que afectan su agarre. • Hay presencia de materiales combustibles en el entorno de trabajo. • Utilizar anillos, relojes, pulseras, mangas sueltas, o cualquier otro elemento susceptible a enredarse. • Realizar arranques bruscos del equipo. • Halar el cable para desconectar la pulidora • No utilizar la guarda de seguridad. • No utilizar la manija de sujeción • No utilizar el disco adecuado para la tarea a ejecutar. • Detener el disco con las manos	• Verificar que los componentes de la pulidora esten completos, no presenten desgaste y/o se encuentren rotos. • Verificar que la guarda este instalada, asegurada y cubra más de la mitad del disco. • La posición de la guarda debe evitar que se proyecten partículas hacia el cuerpo del operador. • La manija de sujeción, debe estar instalada y asegurada. • Verificar que el voltaje de la toma corriente corresponde al mismo de la pulidora. • Con la pulidora desconectada comprobar que el pulsador de encendido se encuentra en correcto funcionamiento. • Verificar que las revoluciones del disco, sean mayores a las de la pulidora. • La pulidora debe estar desconectada al momento de cambiar los discos. • Verificar que la pieza que se va a intervenir, se encuentre lo suficientemente estable para evitar que tenga movimiento mientras se trabaja en ella. • Utilizar mamparas de protección que contengan la proyección de partículas. • Evitar el contacto directo con las partes en movimiento. • Realizar limpieza periódica de la pulidora. • Almacenar en los lugares establecidos y que no generen riesgos para otras personas.

Mantenimientos

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Estado	Empresa quien realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		

Observaciones

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

DATOS GENERALES			
HERRAMIENTA	PULIDORA ELECTRICA		
MARCA	Milwaukee	**SERIAL**	F33DD1906 01113
USO HERRAMIENTA	Eliminar rebabas después de un corte; Eliminar rebabas o retirar escoria después de una operación de soldadura; Acondicionar superficies de una pieza para ajustarlas dentro de un proceso de ensamblado; Cualquier otra operación de mecanizado de una pieza; también son usadas para pulir salientes, soltar remaches, redondear ángulos, cortar metales.		

COMPONENTES



1. Botón de bloqueo del disco
2. Guarda de seguridad
3. Cuerpo y carcasa del motor eléctrico
4. Disco de abrasión
5. Mango auxiliar de sujeción
6. Mirilla de inspección de carbones
7. Pulsador de encendido y apagado
8. Mango de sujeción
9. Bateria

TIPOS DE PULIDORAS

- (1) Pulidora de mano
- (2) Pulidora orbital de mano
- (3) Pulidora de banda
- (4) Pulidora de banda (fija)



RIESGOS ASOCIADOS

- Golpes en dedos y manos
- Heridas en manos, brazos y otras partes del cuerpo.
- Abrasiones en manos
- Descargas eléctricas
- Proyección de particulas
- Exposicón a ruido
- Alteraciones musculares por las vibraciones producidas
- Contacto con superficies asperas.

CONDICIONES Y USO INSEGURO

MEDIDAS PREVENTIVAS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Fichas de Seguridad de Herramientas Mauales

Elaboró: V. Puentes
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

• Las conexiones eléctricas se encuentran en mal estado (desgastadas, quemadas o empalmadas) • El disco no está completamente asegurado • La resistencia del disco (Capacidad de Revoluciones) es inferior a las del equipo • El disco, guarda o manija de sujeción se encuentran en mal estado (vencidos, rotos o con fisuras). • La manija de sujeción se encuentra impregnada de sustancias que afectan su agarre. • Hay presencia de materiales combustibles en el entorno de trabajo. • Utilizar anillos, relojes, pulseras, mangas sueltas, o cualquier otro elemento susceptible a enredarse. • Realizar arranques bruscos del equipo. • Halar el cable para desconectar la pulidora • No utilizar la guarda de seguridad. • No utilizar la manija de sujeción • No utilizar el disco adecuado para la tarea a ejecutar. • Detener el disco con las manos	• Verificar que los componentes de la pulidora esten completos, no presenten desgaste y/o se encuentren rotos. • Verificar que la guarda este instalada, asegurada y cubra más de la mitad del disco. • La posición de la guarda debe evitar que se proyecten partículas hacia el cuerpo del operador. • La manija de sujeción, debe estar instalada y asegurada. • Verificar que el voltaje de la toma corriente corresponde al mismo de la pulidora. • Con la pulidora desconectada comprobar que el pulsador de encendido se encuentra en correcto funcionamiento. • Verificar que las revoluciones del disco, sean mayores a las de la pulidora. • La pulidora debe estar desconectada al momento de cambiar los discos. • Verificar que la pieza que se va a intervenir, se encuentre lo suficientemente estable para evitar que tenga movimiento mientras se trabaja en ella. • Utilizar mamparas de protección que contengan la proyección de partículas. • Evitar el contacto directo con las partes en movimiento. • Realizar limpieza periódica de la pulidora. • Almacenar en los lugares establecidos y que no generen riesgos para otras personas.

Mantenimientos

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Estado	Empresa quien realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		

Observaciones

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved