



CONTADORES 02 DE AGOSTO 2025 A 01 DE SEPTIEMBRE 2025- ALCALDIA DE CHIQUINIRÁ

EQUIPO	PLACA	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	IMPRESIÓN			ESCÁNER		
						02-ago	01-sep	DIFERENCIA	02-ago	01-sep	DIFERENCIA
No.											
1	208	KYOCERA	M3655IDN	R4P1787811	CONTRATACIONES	131525	138135	6610	46795	50938	4143
2	202	KYOCERA	M3655IDN	R4P1787815	JURIDICA	79264	82046	2782	14868	15300	432
3	207	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43760	PASILLO PISO 4	121530	126132	4602	16211	17381	1170
4	210	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917070	DESPACHO	106827	107804	977	28748	31836	3088
5	201	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606202	GRUPOS POBLACIONAL	107096	113886	6790	44079	47554	3475
6	206	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43763	HACIENDA 2	126884	131642	4758	18251	19949	1698
7	203	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917075	HACIENDA 1	141885	149754	7869	23143	26653	3510
8	204	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917073	INSPECCIÓN DE POLICIA	130688	133248	2560	38124	40079	1955
9	209	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606219	SECRETARIA GENERAL	96923	98785	1862	15322	16591	1269
10	205	KYOCERA	M3655IDN	R4P1273423	CATASTRO	112183	115815	3632	27381	30872	3491
11	211	KYOCERA	M3655IDN	R4P8606223	ALMACEN	56794	59150	2356	36061	36061	38326
13	213	KYOCERA	M3655IDN	R4P9X43750	SECRETARIA DE INTEGR	202500	204806	2306	84134	85588	1454
14	214	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917042	PLANEACIÓN	52712	53899	1187	12783	13164	381
15	215	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917045	DIRECCIÓN SALUD	88128	93404	5276	34054	36018	1964
16	216	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917051	SECRETARIA DE GOBIER	149929	152194	2265	44647	45419	772
17		KYOCERA	M3655IDN	R4P1579693	SALUD	77153	98909	21756	15549	15549	0
18	217	KYOCERA	M3655IDN	R4P8917052	COMISARIA DE FAMILIA	255213	264184	8971	125592	137907	12315
19	220	KYOCERA	M3655IDN	R4P9736517	INSPECCIÓN DE POLICIA	96043	99713	3670	17182	19551	2369
20	221	KYOCERA	M2135	VC57X01621	HACIENDA 3	72729	73237	508	37383	37383	0
21	222	KYOCERA	M2040	VR97208703	DRA. BEATRIZ	115570	116132	562	71866	71869	3
22	223	KYOCERA	M2040	VR98X47769	TESORERIA 2	349974	350555	581	37077	37078	1
23	224	KYOCERA	M2040	VR97411723	CENTRO DE ACOPIO	201776	203184	1408	9251	9335	84
24	225	KYOCERA	M2640	VRA0Z19401	TESORERIA 1	90427	92705	2278	17573	17580	7
25	226	RICOH	MP C3503	E166M600044	DESPACHO - COLOR	2655	4116	1461	0	0	0
26					DESPACHO - B/N	1998	5915	3917	1	1	0
27	227	RICOH	MP C3503	E165MA10224	ALMACEN - COLOR	12416	13573	1157	275	275	0
28					ALMACEN - B/N	11114	11712	598	12071	12084	13
29	228	KYOCERA	M2035	LZK4Y24525	BACKUP	121246	121675	429	65684	65736	52
30	229	KYOCERA	M2035	LZK4Y24410	UMATA	123124	125996	2872	47718	49245	1527
31	233	KYOCERA	8001	L8T3Y00365	ARCHIVO	4943505	4944126	621	5282446	5282521	75
32		KYOCERA	M2040	VR97412449	CORRESPONDENCIA	60936	61306	370	35638	35655	17
33		KYOCERA	M2040	VR97208527	FAMILIAS EN ACCIÓN	599399	600023	624	148775	148797	22
34		KYOCERA	M2040	VR98841622	SISBEN	45849	46989	1140	20340	20849	509
		KYOCERA	M3550IDN	LSM7Y47105	TALENTO HUMANO	65928	71049	5121	13717	14816	1099

VALOR ANTES \$ 4,668,916
IVA \$ 887,094
TOTAL \$ 5,556,010

VALOR UNITARIO			
CONCEPTO	VR ANTES IVA	IVA	VR IVA INCLUIDO
IMPRESIÓN	41	8	49
ESCANNER	18	3	21

TOTAL: \$ 7,381,444

KYOTECH

KYOCERA
original copy never dies

RICOH

Cel.: 3107601654 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcaldia

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	28-Ago-16	Arana B	Castro	M 3655 3423	OK	Gillyeth B.
2	28-Ago-16	Idy	Residencia	M 2040 1719	OK	Idy
3	28-Ago-16		Hacienda en trabajo	M 3655 7675	Cambio toner	
4	28-Ago-16		Hacienda	M 2155 1622	OK	
5	28-Ago-16		Hacienda Pared	M 3655 3763	OK	
6	28-Ago-16	Cardina H	Almacén	M 3655 6223	OK	Cardina H.
7	28-Ago-16	Guberna	Planificación	M 3655 7042	OK	Guberna
8	28-Ago-16		M PISO	M 3655 9760	OK	
9	28-Ago-16	Gloria R	Taller Humano	M 3550 7105	OK	Gloria R
10	28-Ago-16	Johana Peña	Secretaría General	M 3655 6219	OK	Johana Peña
11	28-Ago-16	María Pérez	Judicial	M 3655 7815	Cambio toner	María Pérez
12	28-Ago-16	Chil mario	Almacén	RICOH 6044	OK	Chil mario
13	28-Ago-16	Chil mario	Almacén	M 3655 7070	OK	Chil mario
14	28-Ago-16	Chil mario	Contratación	M 3655 7317	OK	Chil mario
15	28-Ago-16	Chil mario	Dracón Edificios	M 3655 7045	Cambio toner	Chil mario
16	28-Ago-16	Angie Coca	Integración social	M 3655 3750	OK	Angie Coca
17	28-Ago-16	Chil mario	Secretaría general	M 3655 7051	Cambio toner	Chil mario
18	28-Ago-16	Chil mario	Sistema	M 2040 1622	OK	Chil mario
19	28-Ago-16	Chil mario	Grupos Administrativos	M 3655 6202	OK	Chil mario
20						

KYOTECH

KYOCERA
e print e copy e scan e fax

RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcalalía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	13-Agosto	Sere Cabanzo	SEVICIO Atención	M 2035 4529	OK	
2	13-Agosto	Yolanda	Almacen	M 3655 6223	OK	
3	13-Agosto	Gubirón Cuellar	Punzación	M 3655 7042	OK	
4	13-Agosto	MIRIAM C.	4 Piso	M 3655 3760	OK	
5	13-Agosto		Secretaría General	M 3655 6279	OK	
6	13-Agosto	Melany Padilla	Salon de Honor	M 3655 7105	OK	
7	13-Agosto		Despacho	M 3655 7071	OK	
8	13-Agosto		Despacho	RICOH 0044	OK	
9	13-Agosto		contactación	M 3655 7811	Cambio Toner	
10	13-Agosto		Umatá	M 2035 4440	OK	
11	13-Agosto	Elqui Car	Dirección Salud	M 3655 7045	OK	
12	13-Agosto	PERO	Integración Social	M 3655 3750	OK	
13	13-Agosto		Secretaría Gobierno	M 3655 7051	OK	
14	13-Agosto		Salon	M 2040 3622	OK	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

KYOTECH



RICOH

Cel.: 3107601664 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE:

Alcaldía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	22-Agosto	[Firma]	Almacén	M 3655 6223	OK	[Firma]
2	22-Agosto	Johán Gómez	Planificación	M 3655 7042	OK	[Firma]
3	22-Agosto		4 PISO	M 3655 3760	OK	
4	22-Agosto	Elvira Rivas	Talento Humano	M 3550 7105	OK	[Firma]
5	22-Agosto	JHANA LEJA	Secretaría General	M 3655 6219	Cambio Toner	Johana Leja
6	22-Agosto	MOLINA PARE	Judicial	M 3655 7815	OK	[Firma]
7	22-Agosto	Yuli Moreno	Despacho	M 3655 7070	OK	[Firma]
8	22-Agosto	Liliana G.	Contratación	M 3655 7811	OK	[Firma]
9	22-Agosto	KAROL FERNANDA	Umatá	M 2035 2470	OK	[Firma]
10	22-Agosto	[Firma]	Secretaría de Gobierno	M 3655 7051	OK	[Firma]
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA
digital copy & scan & fax

RICOH

Cel.: 3107601654 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcala

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	21-Ago-16	Rodolfo Rodríguez	Selección Policía B	M 3655 7013	OK	Rodolfo Rodríguez
2	21-Ago-16	Marcela López	Familias Comunitaria Interacción Policía A	M 3655 7052	OK	Marcela López
3	21-Ago-16	Nidia Jarama	Calles 10	M 3655 6527	OK	Nidia Jarama
4	21-Ago-16	Andrea Ruiz	Agencia	M 2640 9401	OK	Andrea Ruiz
5	21-Ago-16	Alexandro D	Grupos de trabajo	M 3655 6202	OK	Alexandro D
6	21-Ago-16	Alexandro D	Familias Acción	M 2040 8522	OK	Alexandro D
7	21-Ago-16		Haciendas Entidad	M 3655 7073	OK	
8	21-Ago-16		Hacienda Pared	M 3655 3763	OK	
9	21-Ago-16		Hacienda	M 2135 1621	OK	
10	21-Ago-16	Bahder	Mezclas	M 2040 8703	OK	Bahder
11	21-Ago-16	Bahder	Sisben	M 2040 1622	OK	Bahder
12	21-Ago-16		Dirección Salud	M 3655 7045	OK	
13	21-Ago-16	Thur	Integración Social	M 3655 8750	OK	Thur
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

KYOTECH



RICOH

Cel.: 3107601654 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcalalía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	19-Ago-16	Carolina Hernández	Área	M 3655 6223	OK	Carolina H.
2	19-Ago-16	Gubrida Cuthy	Planificación	M 3655 2042	OK	Gubrida C.
3	19-Ago-16	MIRIAM C.	M H20	M 3655 3760	OK	Miriam C.
4	19-Ago-16	Gloria R.	Cliente Humano	M 3550 7103	Configuración by RSS	Gloria R.
5	19-Ago-16	Yolanda Hernández	General	M 3655 6219	OK	Yolanda H.
6	19-Ago-16	Yoli Moreno	Despacho	M 3655 7070	OK	Yoli M.
7	19-Ago-16	Wlengo	Contratación	M 3655	OK	Wlengo
8	19-Ago-16		Dircción	M 3655 7045	OK	
9	19-Ago-16	Fay	Secretaría	M 3655 7031	OK	Fay
10	19-Ago-16	Finic	Integración Social	M 3655 3730	OK	Finic
11	19-Ago-16	Karol Perano	Umata	M 2055 4410	OK	Karol Perano
12	19-Ago-16		Salud	M 2040 2449	OK	
13	19-Ago-16		Medicina	M 2640 9401	OK	
14	19-Ago-16		Castro	M 3655 3423	OK	
15	19-Ago-16		Hacienda	M 3655 0763	Cambio toner	
16						
17						
18						
19						
20						

KYOTECH

KYOCERA
a plot copy scan fax

RICOH

Cel.: 3107601654 soporte@kyotech.com.co
www.kyotech.com.co

RECORRIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

CLIENTE: Alcalalía

TECNICO: ALEJANDRO DÍAZ

No	FECHA	NOMBRE	ÁREA	MODELO - SERIE	OBSERVACIÓN	FIRMA
1	25-Ago-2010	Radina Hernández	Almacén	M 3655 6223	OK	Radina Hernández
2	25-Ago-2010	MIRIAM C	H PDC	M 3655 3760	Cambio toner	Miriam C
3	25-Ago-2010	JOHANA PENA	Secretaria general	M 3655 6219	OK	JOHANA PENA
4	25-Ago-2010	MARIO DIAZ	Secretaria	M 3655 7875	OK	MARIO DIAZ
5	25-Ago-2010	Paola Carmen Bonilla	Talento Humano	M 3550 7105	OK	Paola Bonilla
6	25-Ago-2010	Julio Moreno	Almacén	M 3655 7070	OK	Julio Moreno
7	25-Ago-2010	Ulises G	Contratación	M 3655 7871	OK	Ulises G
8	25-Ago-2010	Paola	Dirección Salud	M 3655 7045	OK	Paola
9	25-Ago-2010	Hernán Bernal	Integración Social	M 3655 3750	OK	Hernán Bernal
10	25-Ago-2010	Julio	Grabación	M 2040 7627	OK	Julio
11	25-Ago-2010	Nidia Jota	Registro	M 3655 3423	OK	Nidia Jota
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						


Alcal dia

Cuidados y manejo

ASISTENCIAS DE CAPACITACIONES

FECHA	NOMBRE	AREA	FIRMA
21-09-2025	Marcela S	Comisaria de familia	Marcela S
21/08/25	Manuela Bar	Comisaria de familia	Manuela Bar
21/08/25	Laura Jimenez	Comisaria de familia	Laura Jimenez
21/08/25	LAURA FORERO GUTIERREZ	Comisaria de familia	LAURA FORERO
21/08/25	Enica Tatiana Pinilla	Comisaria de familia	Enica Pinilla
21/08/2025	Rosa Benitez	Tesoreria	Rosa Benitez
21/08/2025	Nidia Soto R	Tesoreria	Nidia Soto R
21/08/2025	Gillyueth Buitrago	Catastro	Gillyueth B
21/08/2025	Andres Ortiz Ismei	DPS	Andres Ortiz
21/08/2025	Juri ANDREA Ruiz H	DPS	Juri ANDREA Ruiz
21/Ag/2025	Alexandro Duarte	Familias en Accion	Alexandro Duarte
21/Ag/2025	Edy Lancheros	Familias en Accion	Edy Lancheros
21/08/2025	Carlos Aguiar	Cobro Coactivo	Carlos Aguiar
21/08/25	JOHANNA GALINDO	Cobro Coactivo	JOHANNA GALINDO
21/08/25	Olivia GARCIA	Cobro Coactivo	Olivia GARCIA
21/08/25	MAYDETH SHENZ	Cobro activo	MAYDETH SHENZ
21/08/25	Diana Castillo	Cobro Coactivo	Diana Castillo
21/08/25	Monica Manoy	Sin tener	Monica Manoy
21/08/25	Danna Villamil	Contabilidad	Danna Villamil
21/08/25	Fredy Balleis	Tesoreria	Fredy Balleis
21/08/25	Yolan Rojas	Contabilidad	Yolan Rojas
21/08/25	Carlos Cañon	Contabilidad	Carlos Cañon
21-08-25	Adriana Peña Pérez	Hacienda	Adriana Peña
21/08/25	Beatriz Prado Garza	Tesoreria	Beatriz Prado
21/08/025	Patricia Ortiz	Sisobén	Patricia Ortiz
21/08/25	Maribel Correño Diaz	Sec. Integración	Maribel Correño
21/08/25	Angie Coca	Sec. Integración	Angie Coca
21/08/25	Pilar Villamil	SISTE	Pilar Villamil

Deslacho



Page Counter:Transmission

Serial No.: E166M600044

Data of Today: Sep. 01,2025 02:43 PM

Send Total Counter:Color	0
Send Total Counter:B & W	1
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Color	0
Scan Send Counter:B & W	1

Please FAX to ...

Despacho



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E166M600044

Data of Today: Sep. 01,2025 07:24 PM

Copier:Color	67
Copier:B & W	428
Printer:Color	4049
Printer:B & W	5487
Color Total	4116
B & W Total	5915

Please FAX to ...

Almacen



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: E165MA10225

Data of Today: Sep. 01,2025 09:43 AM

Send Total Counter:Color	275
Send Total Counter:B & W	12084
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Color	275
Scan Send Counter:B & W	12084



Please send FAX from this edge.

Almacen

Page Counter

Serial No.: E165MA10225

Data of Today: Sep. 02,2025 09:23 AM

Copier:Color	890
Copier:B & W	7050
Printer:Color	12683
Printer:B & W	4662
Color Total	13573
B & W Total	11712

Página de estado



MFP

Archivo

TASKalfa 8001i

Versión del firmware 2N7_2000.007.451 2020.03.17

09/01/2025 11:20
[2N7_1000.009.001] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.007.405]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: ISO B5/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 3: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 4: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Cable USB: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Depósito lateral: No instalar
Finalizador: 4000-Finisher
Document Guard(B): No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Internet FAX Kit(A): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
UG-34: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KMB17F05
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.18.7
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.18.1
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño total: 3.0 GB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 300x300dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto (Revista)
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 152551
Impresora 4791575
FAX 0

Total 4944126

Tamaño papel

A3 0
B4 0
A4 3158
B5 0
A5 0
Folio 0
Ledger 0
Legal 409
Letter 4882307
Statement 5
Banner 1 0
Banner 2 0
Otrol 76
Otro2 58171

Páginas escaneadas

Copia 92238
FAX 0
Otro 5190283


Total 5282521

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4430110	514016	676	26	4943424

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn



Centro Acopio

VR97411723

09/01/2025 10:15

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Bond
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM33A974

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.1.27
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.1.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe33:a974/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	1670
Impresora	201514
Total	203184

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	6
Legal	714
Letter	188622
Statement	0
Otro1	1912
Otro2	11930

Páginas escaneadas


Copia	1497
Otro	7838
Total	9335

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
18010	185174	3	0	203181

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2035dn



Backup

Versión del firmware 2PK_2000.E05.101 2018.02.21

09/01/2025 10:05
[2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
Sueño: 60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Procesador del documento: Instalar
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
Card Authentication (B): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM39FA7D

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:

doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 32 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto


Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	46723
Impresora	74952
Total	121675
Tamaño papel	
A4	44
B5	0
A5	0
Folio	27
Legal	393
Letter	121164
Statement	0
Otro1	0
Otro2	47
Páginas escaneadas	
Copia	29551
Otro	36185
Total	65736

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2035dn



umata

Versión del firmware 2PK_2000.E05.101 2018.02.21

09/01/2025 08:56
[2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
Sueño: 60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

Procesador del documento: Instalar
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
Card Authentication (B): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM39FA4B
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.3.69
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido
IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:2c0:eeff:fe39:fa4b/64
::/0
::/0
::/0
::/0
LinkLocal:
fe80::2c0:eeff:fe39:fa4b/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Apagado

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 43267
Impresora 82729
Total 125996

Tamaño papel

A4 2
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 158
Letter 125796
Statement 3
Otro1 0
Otro2 37

Páginas escaneadas

Copia 24682
Otro 24563
Total 49245

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



Secretaría
gobierno

R4P8917051

09/01/2025 09:56

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD61E

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.3.55
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.3.254

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d61e/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d61e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MAX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono (DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	28825
Impresora	123369
FAX	0
Total	152194

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	17
Letter	151439
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	738

Páginas escaneadas


Copia	11148
FAX	25766
Otro	8505
Total	45419

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
43841	108353	29	0	152165

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Integración
Social



R4P9X43750

09/01/2025 07:44

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM90E523

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.3.30
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.3.254

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e523/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe90:e523/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:

BeavertonFr
ontdoc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:

Contadores

Copia 19250
Impresora 185553
FAX 3

Total 204806

Tamaño papel

A4 280
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 408
Letter 203400
Statement 0
Banner 1 0
Otro1 0
Otro2 718

Páginas escaneadas

Copia 11452
FAX 36272
Otro 37864

Total 85588

Dúplex 68545 Simplex 136261 2 en 1 36 4 en 1 0 1 en 1 204770

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



R4P8917045

09/01/2025 09:36

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Dirección

Salud

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD71A

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.3.150
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d71a/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6b:d71a/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	25856
Impresora	67268
FAX	280
Total	93404

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	188
Letter	92992
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	224

Páginas escaneadas

Copia	12024
FAX	1229
Otro	22765
Total	36018

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
37015	56389	1	13	93390

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

Contador



ECOSYS M3655idn

R4P1787811

09/01/2025 10:39

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Desactivar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMC52B8D

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: 10.10.4.49
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Apagado

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia 12341
Impresora 125794
FAX 0

Total 138135

Tamaño papel

A4 0
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 341
Letter 137532
Statement 0
Banner 1 0
Otro1 0
Otro2 262

Páginas escaneadas

Copia 4515
FAX 4942
Otro 41481


Total 50938

Dúplex 35329 Simplex 102806 2 en 1 637 4 en 1 397 1 en 1 137101

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



Despacho

R4P8917070

09/01/2025 09:53

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD778

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.154
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:d778/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPD(LAutomático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 6291456 Bytes
Caché formulario (MAX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11845
Impresora	95219
FAX	740
Total	107804

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	250
Letter	107539
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	15

Páginas escaneadas

Copia	5723
FAX	792
Otro	25321
Total	31836

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
47249	60555	13	0	107791

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Talento Humano



Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

01/09/2025 09:19
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Recuper. rápida
Sueño: 240 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM56C88F

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.4.29
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.4.254

IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	37427
Impresora	33622
FAX	0
Total	71049
Tamaño papel	
A4	139
B5	0
A5	0
Folio	550
Legal	438
Letter	69672
Statement	0
Otro1	250
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	10221
FAX	0
Otro	4595
Total	14816
Dúplex	6784
Simplex	64265
2 en 1	412
4 en 1	242
1 en 1	70395

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn



R4P1787815

09/01/2025 09:19

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Executive/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMC52BC3

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: 10.10.4.20
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11263
Impresora	70783
FAX	0

Total 82046

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	32
Letter	81570
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	444

Páginas escaneadas

Copia	5190
FAX	4659
Otro	5451


Total 15300

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
8632	73414	19	0	82027

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



R4P9X43760

09/01/2025 09:12

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM90E41E

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.4.150
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e41e/64
::/0
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe90:e41e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11544
Impresora	114588
FAX	0
Total	126132

Tamaño papel

A4	68
B5	0
A5	0
Folio	13
Legal	947
Letter	122486
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	2614

Páginas escaneadas

Copia	8230
FAX	176
Otro	8975
Total	17381

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
22339	103793	26	0	126106

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



R4P8606219

09/01/2025 07:14

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Secretaria
General

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6913C9

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: 10.10.4.55
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.4.254

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	28685
Impresora	70100
FAX	0

Total 98785

Tamaño papel

A4	1
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	1
Letter	98756
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	27

Páginas escaneadas

Copia	7915
FAX	14
Otro	8662

Total 16591

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
21609	77176	48	251	98486

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



R4P8917042

09/01/2025 09:10

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Planeación

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD73D

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.4.66
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.4.254

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d73d/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d73d/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	4038
Impresora	49861
FAX	0
Total	53899
Tamaño papel	
A4	2
B5	0
A5	0
Folio	4
Legal	1
Letter	53888
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	4
Páginas escaneadas	
Copia	2738
FAX	4129
Otro	6297
Total	13164
Dúplex	11863
Simplex	42036
2 en 1	7
4 en 1	0
1 en 1	53892

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



R4P8606223

01/09/2025 12:03

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Almacen

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 15 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM691246
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.4.8
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.4.254
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 300x300dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia 33155
Impresora 25989
FAX 6
Total 59150

Tamaño papel
A4 16
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 52
Letter 57450
Statement 0
Banner 1 0
Otro1 0
Otro2 1632


Páginas escaneadas
Copia 10182
FAX 25915
Otro 2229
Total 38326

Dúplex 14505 Simplex 44645 2 en 1 7 4 en 1 0 1 en 1 59143

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado *sioben*



MFP

ECOSYS M2040dn

VR98841622

09/01/2025 08:58

Versión del firmware 2S0_2000.002.802 2022.04.19

[2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo fino1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM76D2FB

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.1.9
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.1.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe76:d2fb/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	5791
Impresora	41198
Total	46989

Tamaño papel

A4	67
B5	0
A5	0
Folio	6
Legal	380
Letter	43619
Statement	29
Otro1	2854
Otro2	34

Páginas escaneadas


Copia	4519
Otro	15970
Total	20489

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
8681	38308	51	0	46938

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn



Servicio
Al cliente

VR97412449

09/01/2025 08:37

Versión del firmware 2S0_2000.003.205 2024.07.12

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Sueño: 20 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: Imp-Admisiones

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Desactivar
Dirección IP: 10.10.1.5
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.1.254

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 13723
Impresora 47583
Total 61306

Tamaño papel

A4 115
B5 0
A5 1
Folio 10190
Legal 9964
Letter 38636
Statement 15
Otrol 2280
Otro2 105

Páginas escaneadas


Copia 8168
Otro 27497
Total 35665

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7404	53902	11	0	61295

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

Versión del firmware 2S0_2000.003.205 2024.07.12



familias en
acción

VR97208527

09/01/2025 08:59

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Desactivar
Resolución: Modo finol200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 5 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: LABCLINICO

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.2.72
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 10.10.2.254

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe32:75ac/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe32:75ac/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 22054
Impresora 577969
Total 600023

Tamaño papel

A4 0
B5 0
A5 143
Folio 0
Legal 608
Letter 599038
Statement 12
Otrol 194
Otro2 28

Páginas escaneadas

Copia 16344
Otro 132453
Total 148797

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
216675	383348	27366	37	572620

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



R4P8606202

09/01/2025 06:22

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Folio/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM691354

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.2.70
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800::490:4002:c801:217:c8ff:fe69:1354/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe69:1354/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	29926
Impresora	83954
FAX	6
Total	113886

Tamaño papel

A4	6
B5	0
A5	0
Folio	821
Legal	75
Letter	112974
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	10

Páginas escaneadas


Copia	12987
FAX	26625
Otro	7942
Total	47554

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
13835	100051	1	0	113885

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



Hacienda
Rared

R4P9X43763

09/01/2025 08:52

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM90E413

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.2.59
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe90:e413/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe90:e413/64

Configuración TRABAJOS
Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX
Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	15251
Impresora	116391
FAX	0
Total	131642

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	22
Letter	131590
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	26


Páginas escaneadas

Copia	11026
FAX	84
Otro	8839
Total	19949

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
29229	102413	12	0	131630

Borrado de datos
Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07



VR97208703

09/01/2025 08:54

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM3276BF
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.1.110
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.1.1
IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe32:76bf/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	104183
Impresora	11949
Total	116132
Tamaño papel	
A4	34
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	2062
Letter	99418
Statement	12
Otro1	14542
Otro2	64
Páginas escaneadas	
Copia	61543
Otro	10326
Total	71869
Dúplex	16144
Simplex	99988
2 en 1	159
4 en 1	0
1 en 1	115973

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2135dn

Versión del firmware 2S0_2000.003.102 2023.12.07



VC57X01621

09/01/2025 08:50

[2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: 2PISOCEXTERNA

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.2.223
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):

2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe37:9c50/64

::/0

::/0

::/0

::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe37:9c50/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 14191
Impresora 59046
Total 73237

Tamaño papel

A4 108
B5 0
A5 3
Folio 94
Legal 822
Letter 71857
Statement 5
Otro1 142
Otro2 206

Páginas escaneadas

Copia 6816
Otro 30567
Total 37383

Dúplex Simplex 2 en 1 4 en 1 1 en 1
7783 65454 1127 0 72110

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Hacienda

Entarida



R4P8917075

09/01/2025 09:03

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD762

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.2.200
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fe6b:d762/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d762/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	33575
Impresora	116179
FAX	0

Total 149754

Tamaño papel

A4	9
B5	0
A5	0
Folio	1
Legal	125
Letter	149472
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	147

Páginas escaneadas

Copia	13177
FAX	50
Otro	13426

Total 26653

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
31927	117827	3	0	149751

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26



R4P1273423

09/01/2025 10:02

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: 16K/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo fino1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMC13589

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 10.10.1.20
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless):
2800:490:4002:c801:217:c8ff:fecl:3589/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fecl:3589/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: Tono
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	10832
Impresora	104983
FAX	0
Total	115815
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	591
Letter	115153
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	71
Páginas escaneadas	
Copia	5454
FAX	0
Otro	25418
Total	30872
Dúplex	10807
Simplex	105008
2 en 1	5
4 en 1	0
1 en 1	115810

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18



VR98X47769

09/01/2025 08:48

[2S0_1000.005.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Desactivar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM78004F

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 37012
Impresora 313543
Total 350555

Tamaño papel

A4 940
B5 2
A5 31
Folio 196
Legal 32412
Letter 307341
Statement 27
Otrol 9190
Otro2 416

Páginas escaneadas

Copia 19084
Otro 17994
Total 37078

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
23142	327413	30	12	350513

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado



MFP

ECOSYS M2640idw

VRA0Z19401

09/01/2025 08:28

Versión del firmware 2S5_2000.002.701 2021.07.14

[2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.002.701]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: ISE160

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: Scann

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x400dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	11352
Impresora	81353
FAX	0
Total	92705

Tamaño papel

A4	6093
B5	11
A5	15912
Folio	0
Legal	168
Letter	70314
Statement	0
Otro1	34
Otro2	173

Páginas escaneadas


Copia	6434
FAX	0
Otro	11146
Total	17580

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
7403	85302	2	0	92703

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Inspeccion
Bolica
A



R4P9736517

09/01/2025 08:30

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 3

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMAC747

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.128.251
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.128.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia 11686
Impresora 88000
FAX 27

Total 99713

Tamaño papel

A4 100
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 381
Letter 92602
Statement 0
Banner 1 0
Otro1 0
Otro2 6630

Páginas escaneadas

Copia 8122
FAX 877
Otro 10552


Total 19551

Dúplex 14052 Simplex 85661 2 en 1 541 4 en 1 0 1 en 1 99172

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado



MFP

ECOSYS M3655idn

compartir familia

R4P8917052

09/01/2025 08:32

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD622

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.128.40
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.128.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe6b:d622/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	52706
Impresora	211478
FAX	0
Total	264184
Tamaño papel	
A4	10
B5	0
A5	0
Folio	227
Legal	25
Letter	263880
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	42
Páginas escaneadas	
Copia	23429
FAX	46475
Otro	68003
Total	137907
Dúplex	73026
Simplex	191158
2 en 1	14
4 en 1	0
1 en 1	264170

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

Inspección
Policia - B



R4P8917073

09/01/2025 08:43

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6BD761
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.128.2
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.128.1
IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6b:d761/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	31267
Impresora	101869
FAX	112
Total	133248

Tamaño papel

A4	246
B5	0
A5	0
Folio	1
Legal	126
Letter	121689
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	11186

Páginas escaneadas

Copia	10899
FAX	853
Otro	28327
Total	40079

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
61109	72139	46	0	133202

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

