

Empalmes para Baja Tensión

Conectores para Derivación de Autodesforre Scotchlok™



Para cables derivadores entre 22 AWG y 14 AWG

Se emplea para derivaciones con cable de control en instalaciones interiores, sin necesidad de desenergizar.
El elemento en forma de U (o doble U) al ser presionado hacia el interior del cuerpo, desplaza el aislamiento de los cables o alambres, conectando un conductor con el otro simultáneamente. Tensión 600 voltios.

Usos
Iluminación interior, señalización, vehículos, botes, aire acondicionado, sistemas de control industrial, cultivos de flores, instalaciones temporales, sistemas de control de baja tensión.

Stock Number	Ref.	Color	Cable alimentador	Cable derivador	Unidades empaque
80-0140-0080-8	558	Rojo	22-16 AWG	22-16 AWG	1000
80-6100-5276-5	560	Azul	18-14 AWG	18-14 AWG	1000
80-6011-0317-1	562	Amarillo	12-10 AWG	12-10 AWG	1000
80-6100-3142-1	567	Café	12-10 AWG	18-14 AWG	1000

Barrajes de Baja Tensión 175 A



Distribución subterránea

Especialmente diseñado para distribución y acometidas subterráneas de baja demanda de energía.

Beneficios
- Resistente al agua, abrasión, ozono y luz ultravioleta.
- Construido en aluminio inyectado, de peso liviano.

Características
- Capacidad: 175 amperios
- Recubrimiento aislante de caucho EPDM.
- El EPDM mantiene una resistencia dieléctrica de 490 V/mil.
- Mantiene la resistencia dieléctrica y volumétrica en un rango de temperaturas entre 40ºC y 130ºC.
- Conectores desde 12 AWG hasta 1/0 AWG.

CIDET

Stock Number	Referencia	Color	Medida	Unidades empaque
LE-0000-0488-3	Barraje 175A	Negro	6 x 1/4"	1 Juego x 3

INTER ELECTRICAS

Bogotá Sala de Ventas
Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101