AS HIDRAULICOS S.A.S

DESCRIPCION DE BIENES A COTIZAR: PREVENTA O AVALUO				CARACTERISTICAS Y PRECIO				
ITEM	CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIT. SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNIT. CON IVA	VALOR TOTAL
1	**Tanque** Tanque para almacenamiento de agua. Higiénico: fácil de limpiar y con tapa estable y ajustable. Apto para almacenar agua potable. De fácil manejo para su instalación y transporte. Resistente a la intemperie. Aforo en litros garantizado almacenamiento de agua cilíndrico, en Polietileno 100% Virgen de 2200 litros de capacidad volumétrica: Dimensiones Alto - 175 cm Ancho - 140 cm Especificaciones Incluye Accesorios en PVC para entrada, salida y rebose. Diámetro - 140 cm Largo - 140 cm Material - Polietileno 100% Virgen Color – Negro Acabado – Mate Cantidad de capa - 2	UND	1	$ 1.258.680	19%	$ 239.149	$ 1.497.829	$ 1.497.829
2	**Canales** Canal en PVC tipo amazonas 16x14cmx3m, completamente inoxidables y resisten la exposición a los rayos solares. Las crestas triangulares interiores impiden que las hojas y la mugre se adhieran al canal, evitando así que se atasquen.	UND	3	$ 115.364	19%	$ 21.919	$ 137.283	$ 411.849
3	**Soportes de canal** soporte de canal en PVC tipo amazonas 160mm x 95mm, diseñado para la fijación y sujeción de canales pluviales en sistemas de drenaje. Su función principal es brindar estabilidad estructural al canal, asegurando su correcta instalación y funcionamiento. Fabricado en policloruro de vinilo (PVC), este soporte es resistente a la intemperie, la humedad y los agentes químicos, prolongando su vida útil y reduciendo la necesidad de mantenimiento.	UND	7	$ 4.229	19%	$ 804	$ 5.033	$ 35.228
4	**Union canal** accesorio diseñado para conectar de manera segura y hermética dos tramos de canal en sistemas de drenaje pluvial 109.9mm x 142.3mm x 169.4mm. Fabricada en policloruro de vinilo (PVC) tipo amazonas de alta resistencia, garantiza una conexión estable, evitando filtraciones y asegurando la continuidad del flujo de agua.	UND	2	$ 22.895	19%	$ 4.350	$ 27.245	$ 54.490
5	**Union de canal a bajante** Union de canal a bajante en PVC con doble goma hidrosello de 300mm, que no permite el goteo, permiten la expansion y contraccion normal de cada tramo y evitan que este se deforme. 119,02mm x 61,21mm.	UND	1	$ 30.878	19%	$ 5.867	$ 36.745	$ 36.745
6	**Adaptador bajante** Adaptador de transición fabricado en PVC de alta resistencia, diseñado para conectar canales cuadrados de 3" con tuberías red antizando una larga vida útil.	UND	1	$ 9.818	19%	$ 1.865	$ 11.683	$ 11.683
7	**Tubo** Tubo cilíndrico fabricado en PVC rígido, de 3 pulgadas de diámetro y 3 metros de longitud, diseñado para ser utilizado como bajante o conducción de ventilación en sistemas pluviales o sanitarios. Su material ofrece alta resistencia a la humedad, la corrosión y los agentes químicos, garantizando durabilidad, bajo mantenimiento y un óptimo desempeño en condiciones exteriores.	ML	1	$ 75.753	19%	$ 14.393	$ 90.146	$ 90.146
8	**Tapa extema izquierda** Accesorio diseñado para cerrar y rematar el extremo izquierdo de los canales pluviales, garantizando un acabado limpio y estético. Fabricada en policloruro de vinilo (PVC) de alta durabilidad, esta tapa evita filtraciones y el ingreso de residuos al interior del canal. Su diseño interno permite una fácil instalación por encaje o presión, sin necesidad de herramientas especializadas. Es resistente a la intemperie, a los rayos UV y a agentes químicos, lo que asegura una larga vida útil y bajo mantenimiento.	UND	1	$ 11.136	19%	$ 2.116	$ 13.252	$ 13.252
9	**Tapa extema derecha** Accesorio diseñado para cerrar y rematar el extremo izquierdo de los canales pluviales, garantizando un acabado limpio y estético. Fabricada en policloruro de vinilo (PVC) de alta durabilidad, esta tapa evita filtraciones y el ingreso de residuos al interior del canal. Su diseño interno permite una fácil instalación por encaje o presión, sin necesidad de herramientas especializadas. Es resistente a la intemperie, a los rayos UV y a agentes químicos, lo que asegura una larga vida útil y bajo mantenimiento.	UND	1	$ 11.136	19%	$ 2.116	$ 13.252	$ 13.252
10	**Electrobomba** Cuerpo de bomba en hierro fundido • Soporte motor con sistema antibloqueo, que evita que la bomba se bloquee después de largos períodos sin uso • Doble sistema antibloqueo en acero inoxidable • Impulsor en bronce de alabes radiales • Eje en acero inoxidable AISI 304 • Máxima temperatura del líquido: 60°C • Capacidad de succión a nivel del mar: 8 m • Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero, succion " y descarga 1", recomendada para bombeo de agua limpia. potencia 1HP altura maxima: 75 m flijo maximo: 50 L/min monofasica 110/220 voltios	UND	1	$ 593.418	19%	$ 112.749	$ 706.167	$ 706.167
			TOTAL	$ 2.133.307	19%	$ 405.328	$ 2.538.635	$ 2.870.642

Observaciones:

Tiempo de entrega: 15 días hábiles a partir de la orden de compra
Lugar de entrega: Oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial (Carrea 10 No 8 - 80 Segundo Piso)
Forma de pago: según contrato

Cordialmente

NELSON ALEJANDRO SANCHEZ
Representante legal
AS HIDRAULICOS S.A.S
CEL 3112143228-3213313169
Email: instalacioneshidraulias.as@gmailcom