F - 000 VERSION 01
COTIZACIÓN QUI - 2234
Fecha: 22/05/2025
Validez: 30 DIAS

QUIMICOMPANY
EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO

QUIMICOMPANY SAS
NIT 900.997.618-4
Régimen común - ICA Actividad Económica 204 - 11.04 * 1000
No somos Autorretenedores de Renta
Teléfonos: (601) 3003161 - (+57) 316 532 6905
Correo: info@quimicompany.com.co
Web: www.quimicompany.com.co

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Juan Antonio Aguilar Quintero
Email: leydi.jsanchez@medicinalegal.gov.co; Juan.Aguilar@medicinalegal.gov.co
Cel: 300 2168023
Ciudad: BUCARAMANGA
Forma de pago: CONTADO/ANTICIPADO
Vendedor: HIGUERA MARTINEZ KAREN TATIANA
Email: dir.zona3@quimicompany.com.co
Cel: 3159260539

ITEM		DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	DH.WUC.D103H	**BAÑO ULTRASONIDO CAPACIDAD 3,3 LITROS**	2	3.400.000	6.800.000	1.292.000	8.092.000

• Útil para limpiar y eliminar suciedad, grasa, ceras y aceite de todos los instrumentos de laboratorio mediante frecuencia ultrasónica.
• Control por microprocesador: temporizador, control de temperatura y salida.
• Cuerpo de sonicación multifrecuencia con Pantalla FND.
• Cómoda función preestablecida: calefacción y temporizador.
• Función de limpieza, desgasificación y barrido muy potente.
• Certificado CE. Con certificado y trazabilidad: controlado por número de serie. Seguro de responsabilidad del producto (PL).
• Con cesta de alambre de acero inoxidable y tapa plana, limpieza muy eficaz.
• Sin válvula de drenaje.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Capacidad: 3,3 litros
• Frecuencia: 40 kHz
• Salida de pico de alta frecuencia: 100 W
• Rango de temperatura: Temp. ambiente hasta 80 °C
• Potencia de calentamiento: 172 W
• Temporizador: 0~30 min.
• Consumo de energía: 290 W
• Dimensiones del tanque interior (ancho × profundidad × altura) (mm) 240 × 140 × 100
• Peso neto 3,4 kg
• Requisitos eléctricos: Monofásico CA 120 V / 60 Hz

MARCA DAIHAN SCIENTIFIC
ENTREGA INMEDIATA
GARANTÍA 1 AÑO

2	DH.WHG01020	**HOMOGENIZADOR/ULTRATURRAX CON CONTROLADOR EXTERNO**	1	4.350.000	4.350.000	826.500	5.176.500

• Útil para todas las aplicaciones de dispersión y homogeneización.
• Diseñado para muestras de líquidos y tejidos.
• Alta velocidad/alta calidad/bajo nivel de ruido: máx. 27 000 RPM (sin carga).
• Controlador digital remoto: totalmente controlado digitalmente mediante microprocesador.
• Control de velocidad y potencia optimizado para una muestra.
• Pantalla LCD de velocidad (RPM) y gráfico de barras de potencia.
• Material Aluminio fundido a presión y unidad ABS, herramienta de acero inoxidable (304)
• Herramienta de dispersión de alta eficiencia fabricada en acero inoxidable y PTFE.
• Dispositivo de seguridad de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento.
• Certificado CE. Seguro PL (responsabilidad del producto).
• Con certificado y trazabilidad: controlado por número de serie, certificado.
• Estator de 8 mm “HT1008”, estator de 10 mm “HT1010”, estator de 25 mm “HT1025” (Opcionales)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Rango de velocidad: 2000 ~ 27 000 rpm (sin carga),
• Resolución: 10 rpm-Control.
• Rango de trabajo: 1 ~ 2500 mL
• Potencia nominal del motor: (Entrada) 300 W, (Salida) 160 W
• Temporizador y alarma: 10s ~ 15 min, Alarma de fin de temporizador.
• Componente estándar Acc: Abrazadera “CL200”, Soporte “ST110”

• Herramienta de dispersión incluida: “HT1018, estator de 18 mm”.
• Temperatura y humedad ambiente admisibles: +5 ~ 50 , 85 %
• Tamaño del brazo de extensión: 12,7 × L250 mm
• Dimensiones y peso: 60 × 75 × h215 mm, 2,5 kg
• Consumo de energía 160 W
• Requisitos eléctricos monofásica: 120 V, 60 Hz

MARCA DAIHAN SCIENTIFIC
ENTREGA INMEDIATA
GARANTÍA 1 AÑO

---

3 **AU25L01** **AUTOCLAVE DE 25L CLASE N CON REGISTRO SANITARIO INVIMA** 1 8.060.000 8.060.000 1.531.400 9.591.400

• Para esterilización de productos quirúrgicos en áreas como: odontología, belleza, ginecología, medicina estética, tattoo, laboratorios entre otros.
• Control digital por micro-controlador, con monitoreo de temperatura y presión.
• Tiempos pre-programados de esterilización y secado.
• Tres programas: Ciclo de secado para instrumental, ropa y accesorios
• Cámara de acero inoxidable 304 grado quirúrgico.
• Panel y tapa frontal metálico



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Capacidad 25 litros
• Ciclo de esterilización para ropa: 18 psi a 121°C
• Ciclo de esterilización para instrumental: 32 psi a 134ºC
• Número de bandejas:3
• Tiempo de pre-calentamiento:15 min
• Tiempo de esterilización: 20 min
• Dimensiones cámara de esterilización: 31 cm de - 50 cm de largo
• Dimensiones del equipo (La x Al x An): 56 x 40 x 42 cm
• Potencia: 1200 watios
• Voltaje: 110V – 60Hz

MARCA NACIONAL
ENTREGA 20 DIAS HABILES
GARANTÍA 1 AÑO

---

4 **MTV-S** **VORTEX MULTIPLES PUESTOS** 3 8.650.000 25.950.000 4.930.500 30.880.500

• Control por microprocesador
• Visualización LED de velocidad y tiempo
• Disponible para modo de funcionamiento continuo/avance lento (2 modos)
• Puede procesar 50 muestras simultáneamente
• Motor de CC sin escobillas



Especificaciones técnicas:

• Rango de velocidad: 500-2500 rpm
• Precisión de velocidad: ±10 rpm
• Diámetro de la órbita: 4 mm
• Rango del temporizador: 1 min ~ 99 h 59 min
• Carga máxima: 4,5 kg
• Potencia: 100 W
• Voltaje: CA 100-230 V, 50/60 Hz
• Dimensiones: 240 × 420 × 430 mm
• Peso: 20 kg

Accesorios

• Gradilla para tubos de espuma de 50×Φ10 mm, 245 × 132 × 45 mm
• Gradilla para tubos de espuma de 50×Φ12 mm, 245 × 132 × 45 mm

MARCA IMPORTADO
ENTREGA 30 DIAS
GARANTÍA 1 AÑO

---

5 **TG19** **CENTRIFUGA DE SOBREMESA CON PANTALLA LCD DE ALTA VELOCIDAD - MAX. 19000 RPM** 1 18.105.000 18.105.000 3.439.950 21.544.950

• La velocidad máxima es de 19000 rpm y la capacidad máxima.
• Tiene control por microcomputadora, cerradura electrónica y motor de conversión variable ac que proporciona un alto torque.
• La pantalla táctil LCD hace que la operación se visualice cómodamente.
• El reconocimiento automático del rotor garantiza la seguridad de elegir entre múltiples rotores. (opción)
• Se puede seleccionar directamente el almacenamiento de hasta 6 programas de usuario en la superficie.
• Tiene autobloqueo, detección de exceso de velocidad, detección de exceso de temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automático.
• Cuenta con 9 niveles de aceleración y 10 de desaceleración que se pueden configurar según las necesidades. Dispone de control de desaceleración libre.
• Anillo sellado de silastic, cómodo según gmp, certificado por la fda de ee. Uu.



ESPECIFICACIONES TECNICAS:
• Velocidad máxima: 19000 rpm
• Rcf máx: 26307xg
• Capacidad máxima: 4 x 750 ml
• Precisión de velocidad: ± 10 rpm
• Ajuste de tiempo: 1s~99h 59min59s
• Ruido: <65 db(a)
• Fuente de alimentación: ca 110 v/ca 220 v, 50 hz-60 hz
• Consumo: 1,2 kw
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 495 mm × 620 mm × 445 mm
• Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto): 730 mm × 670 mm × 570 mm
• Peso neto (sin rotor): 70kg

MARCA DENMARK SCIENTIFIC
ENTREGA 90-120 DIAS BAJO IMPORTCION
GARANTÍA 1 AÑO

6	**TG19-6.10**	**ROTOR OSCILANTE PARA RECIPIENTE DE 500ML X 4**	1	4.546.400	4.546.400	863.816	5.410.216

MARCA DENMARK SCIENTIFIC
ENTREGA 90-120 DIAS BAJO IMPORTACION
GARANTÍA

7	**TG19-6.11**	**ADAPTADOR PARA TUBOS DE 5ML/7ML X 19 X 4**	1	708.600	708.600	134.634	843.234

MARCA DENMARK SCIENTIFIC
ENTREGA 90-120 DIAS BAJO IMPORTACION
GARANTÍA

8	**TG19-6.12**	**ADAPTADOR PARA TUBOS DE 15ML X 9 X 4**	1	708.600	708.600	134.634	843.234

MARCA DENMARK SCIENTIFIC
ENTREGA 90-120 DIAS BAJO IMPORTACION
GARANTÍA

9	**TG19-6.14**	**ADAPTADOR PARA TUBOS DE 50ML X 3 X 4**	1	708.600	708.600	134.634	843.234

MARCA	DENMARK SCIENTIFIC
ENTREGA	90-120 DIAS BAJO IMPORTACION
GARANTÍA	

10	**MX-S**	**AGITADOR VORTEX DE 0-3000RPM**	2	860.000	1.720.000	326.800	2.046.800

• Construcción robusta de aluminio fundido, base de acero con pies de succión al vacío especialmente diseñados que brindan estabilidad y amortiguan la vibración
• Velocidad variable de 0 a 3000 rpm para agitar suavemente y mezclar rápidamente las muestras
• Para tubos de <Ø30mm y recipientes pequeños
• Modo de funcionamiento continuo o táctil
• El control electrónico de velocidad mantiene una velocidad constante incluso durante los cambios de carga
• Incluye un cabezal superior estándar para mezclar un solo tubo de ensayo u otro recipiente pequeño de hasta ¼ mm de diámetro
• Utilizado para diversas aplicaciones de mezcla con adaptadores opcionales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Movimiento de mezcla: Orbital
• Diámetro orbital: 4mm
• Rango de velocidad: 0-3000RPM
• Visualización de velocidad: Escala
• Temperatura ambiente admisible: 5-40°C
• Humedad relativa admisible: 80%RH
• Clase de protección: IP20
• Tipo de motor: motor de polos sombreados
• Potencia nominal del motor de entrada: 58W
• Potencia nominal del motor de salida: 10W
• Dimensiones [An. × Al. × Pr.]: 127x130x160mm
• Peso: 2.0kg
• Potencia: 60W
• Voltaje, frecuencia: 110 V / 60HZ

MARCA	DLAB
ENTREGA	30 DIAS
GARANTÍA	1 AÑO

Observaciones:

Por favor consulte las políticas comerciales anexados en el correo.
Las imágenes relacionadas son de carácter ilustrativo.

SUBTOTAL	71.657.200
I.V.A.	13.614.868
TOTAL	85.272.068